МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

«Информационная система Умный дневник студента»

Выполнил студент группы ИКБО-50-23 Враженко Д.О.

Принял Ткаченко Д.И.
Ассистент

Практические работы выполнены «___»_____2026 г. (подпись студента)

«Зачтено» «___»_____2026 г. (подпись руководителя)

Москва 2026

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
- ГОСТ Р 7.0.100-2018. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств.
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Сокращение	Расшифровка
ИС	Информационная система
ИС УДС	Информационная система «Умный дневник студента»
API	Application Programming Interface (программный интерфейс приложения)
БД	База данных
FCM	Firebase Cloud Messaging (сервис push-уведомлений)
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol (протокол электронной почты)
DFD	Data Flow Diagram (диаграмма потоков данных)
IDEF0	Integration Definition for Function Modeling (нотация функционального моделирования)
ER	Entity-Relationship (сущность-связь)

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.....2
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ.....3
ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО КАЖДОЙ ЧАСТИ ЗАДАНИЯ.....6
Практическая работа №1. Формирование требований к системе и выбор (эскизное проектирование) архитектуры системы.....6
ЦЕЛЬ РАБОТЫ.....6
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.....6
ВЫВОД.....35
Практическая работа № 2. Проектирование диаграммы прецедентов информационной системы в нотации UML.....36
ЦЕЛЬ РАБОТЫ.....36
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.....36
ВЫВОД.....38
Практическая работа №3. Функциональное проектирование модели информационной системы с использованием методологии SADT.....39
ЦЕЛЬ РАБОТЫ.....39
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.....39
ВЫВОД.....42
Практическая работа №4. Проектирование функциональной модели информационной системы в нотации IDEF0.....44
ЦЕЛЬ РАБОТЫ.....44
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.....44
ВЫВОД.....52
Практическая работа №5. Проектирование модели потоков данных.....53
ЦЕЛЬ РАБОТЫ.....53
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.....53
ВЫВОД.....61
Практическая работа №6. Проектирование структуры данных информационной системы и создание ER-диаграммы.....62
ЦЕЛЬ РАБОТЫ.....62
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.....63
ВЫВОД.....67
Практическая работа №7. Создание диаграммы состояний.....68
ЦЕЛЬ РАБОТЫ.....68

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.....68
ВЫВОД.....71
Практическая работа №8. Расчет информационной энтропии проектируемой системы 72
ЦЕЛЬ РАБОТЫ.....72
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.....72
ВЫВОД.....75
ГЛОССАРИЙ.....76
ПРИЛОЖЕНИЕ (ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ).....77

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО КАЖДОЙ ЧАСТИ ЗАДАНИЯ

Практическая работа №1. Формирование требований к системе и выбор (эскизное проектирование) архитектуры системы

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Выполнить анализ предметной области создания информационной системы. Сформировать требования к проектируемой информационной системе. Уточнить требования на основании макета информационной системы.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Общие сведения

2. Цели и назначение создания Подсистемы

2.1. Назначение Подсистемы

Подсистема автоматического напоминания (далее – Подсистема) предназначена для автоматизации процесса оповещения студентов о предстоящих занятиях (дисциплина, время начала, аудитория, преподаватель) путём отправки персонализированных уведомлений через доступные каналы связи (мобильное приложение, электронная почта, мессенджеры) в соответствии с настройками, выбранными каждым студентом. Подсистема используется для всех учебных групп, по которым ведётся расписание в информационной системе «Умный дневник студента» (далее – ИС УДС).

2.2. Цели создания Подсистемы

- Повышение информированности студентов о предстоящих занятиях
    - Целевой показатель: не менее 80% студентов, подписавшихся на уведомления, подтверждают, что получают информацию своевременно.
    - Способ контроля: проводится анонимное анкетирование студентов через неделю после ввода Подсистемы в опытную эксплуатацию, через месяц, а далее – в середине каждого учебного семестра. В анкете фиксируется, своевременно ли студент получает напоминания о занятиях. Результаты сравниваются с целевым показателем.
- Сокращение трудозатрат на ручное информирование
    - Целевой показатель: снижение количества обращений к старостам или одногруппникам с вопросами о расписании не менее чем на 50% (по сравнению с периодом до внедрения Подсистемы).
    - Способ контроля: проводится анонимное анкетирование студентов через неделю после ввода Подсистемы в опытную

эксплуатацию, через месяц, а далее – в середине каждого учебного семестра. В анкете фиксируется частота обращений за расписанием к другим лицам. Результаты сравниваются с аналогичными данными, полученными до внедрения Подсистемы.

- Уменьшение числа опозданий и пропусков занятий, связанных с незнанием расписания
    - Целевой показатель: снижение доли таких пропусков на 30%.
    - Способ контроля: анализируются данные журнала посещаемости за период до внедрения Подсистемы и за аналогичный период после внедрения. Вычисляется доля пропусков, связанных с незнанием расписания (на основе опросов или отметок преподавателей). Полученное значение сравнивается с целевым показателем.

3. Характеристика объектов автоматизации

3.1. Основные сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является процесс информирования студентов о расписании учебных занятий в вузе.

В настоящее время информирование студентов осуществляется путем публикации расписания на официальном сайте вуза.

Основные недостатки существующей системы:

- отсутствие гарантии, что каждый студент своевременно ознакомится с изменениями в расписании;
- невозможность индивидуальной настройки уведомлений.

3.2. Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды

ИС «Умный дневник студента» функционирует круглосуточно, доступ к ней осуществляется через веб-интерфейс и мобильное приложение.

Студенты используют персональные компьютеры, смартфоны с постоянным или периодическим доступом в сеть Интернет.

Внешняя среда не оказывает влияния на функционирование программно-аппаратных средств.

4. Требования к Подсистеме

4.1. Требования к структуре Подсистемы в целом

4.1.1. Состав Подсистемы

Подсистема является функциональной частью ИС УДС и включает следующие компоненты:

- модуль сбора и анализа расписания – отвечает за периодический запрос расписания из ИС УДС, его структурирование и предварительную обработку;
- модуль управления подписками – обеспечивает интерфейс для настройки студентами параметров уведомлений (включение / отключение, выбор каналов и времени упреждения), а также хранение этих настроек;
- модуль отправки уведомлений – формирует тексты уведомлений и направляет их через выбранные каналы связи;
- модуль логирования и отчётности – регистрирует все события работы Подсистемы, предоставляет администратору статистику и отчёты;
- модуль администрирования – предоставляет интерфейс для настройки общих параметров Подсистемы (время сбора расписания, список групп для рассылки, управление праздничными днями), мониторинга состояния и просмотра логов;
- модуль доступа к данным – инкапсулирует все обращения к базе данных ИС УДС и внешним API, предоставляя унифицированный интерфейс остальным модулям;
- модуль планирования задач – управляет запуском фоновых процессов (сбор расписания, отправка уведомлений) в соответствии с заданным расписанием;
- модуль интеграции с внешними сервисами – реализует взаимодействие с конкретными шлюзами уведомлений (FCM, SMTP-сервер, Telegram Bot API), обрабатывает ошибки и повторные попытки.

Все модули функционируют как единое целое, взаимодействуя через общую базу данных ИС УДС и её программный интерфейс (API).

4.1.2. Требования к способам и средствам информационного взаимодействия компонентов Подсистемы

Взаимодействие между модулями Подсистемы осуществляется через вызовы внутренних процедур и обращение к общей базе данных.

Взаимодействие с внешними сервисами (FCM, SMTP-сервер, Telegram Bot API) производится по стандартным протоколам (HTTPS, SMTP) с использованием соответствующих библиотек.

Подсистема должна использовать существующее REST API ИС УДС для получения данных о расписании, студентах, группах и преподавателях. Формат обмена данными – JSON.

В случае недоступности API ИС УДС Подсистема должна выполнять повторные попытки подключения (не менее 3 попыток с интервалом 1 минута) и уведомлять администратора о сбое.

4.1.3. Требования к режимам функционирования Подсистемы

Основной режим – автоматическое выполнение заданий по расписанию: ежедневный сбор расписания на следующий день, отправка уведомлений за установленное время до начала занятий.

Режим настройки – администратор может изменять параметры Подсистемы: время упреждения уведомлений (по умолчанию 30 минут), перечень доступных каналов уведомлений (push, email, Telegram), список групп, для которых выполняется рассылка, а также возможность временного отключения рассылки (например, в праздничные дни).

Режим восстановления после сбоев – при возникновении ошибок (например, сбой в работе API или внешнего сервиса) Подсистема должна автоматически перезапускать соответствующие модули и восстанавливать свою работу без потери данных. Состояние очередей уведомлений должно сохраняться в базе данных и восстанавливаться после перезапуска.

4.1.4. Требования по диагностированию Подсистемы

Подсистема должна вести журнал событий (логи) с указанием времени, типа события (информация, предупреждение, ошибка), модуля и статуса выполнения.

Логи должны храниться не менее 30 дней и быть доступны для просмотра и фильтрации администратору через веб-интерфейс или путём прямого доступа к файлам.

При возникновении критических ошибок (например, недоступность базы данных или сервиса уведомлений) должно формироваться уведомление администратору по электронной почте или через мессенджер (Telegram).

4.1.5. Перспективы развития, модернизации Подсистемы

Архитектура Подсистемы должна допускать подключение новых каналов уведомлений (SMS, VK) без изменения основной логики.

В дальнейшем возможно расширение функционала: отправка напоминаний о сдаче домашних заданий, опросов после занятий и т. п.

4.1.6. Архитектура Подсистемы

Подсистема автоматического напоминания строится на основе классической трёхуровневой клиент-серверной архитектуры, которая обеспечивает разделение ответственности, масштабируемость и удобство сопровождения. Выделяются следующие уровни:

- Клиентский уровень – включает веб-интерфейс, доступный пользователям через браузер. Взаимодействие с сервером осуществляется по протоколу HTTPS. На этом уровне располагаются:
    - страница управления подписками в личном кабинете студента;
    - интерфейс администратора для настройки параметров, мониторинга и просмотра отчётов.
- Серверный уровень – реализует всю функциональность Подсистемы. Модули этого уровня взаимодействуют между собой через

внутренние вызовы и очереди сообщений, что обеспечивает асинхронность и отказоустойчивость. Здесь выполняются:

  - сбор и анализ расписания (запросы к API ИС УДС);
  - управление подписками студентов;
  - формирование и отправка уведомлений через внешние сервисы;
  - логирование событий и генерация отчётов;
  - администрирование и планирование задач.

- Уровень данных – отвечает за хранение всей информации, необходимой для работы Подсистемы. Доступ к данным осуществляется через специализированный модуль доступа к данным, который предоставляет единый интерфейс для остальных компонентов. Включает:
  - реляционную базу данных (PostgreSQL), в которой хранятся данные о студентах, группах, расписании и подписках;
  - кэш и очереди (Redis) для временного хранения списков получателей и отложенных задач.

Схема архитектуры приведена на рисунке 1.



Рисунок 1 – Архитектура Подсистемы

4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым Подсистемой

Общий перечень функций Подсистемы и реализующих их задач приведён в таблице 1. Детальные требования к каждой функции представлены в последующих подразделах.

Таблица 1 – Функции Подсистемы

Функция	Задачи, реализующие функцию
Сбор и подготовка данных о занятиях	– Ежедневно в заданное время запрашивать из ИС УДС расписание на следующий день. – Структурировать данные по группам, дисциплинам, времени, аудиториям, преподавателям. – Фиксировать предупреждения в логе при отсутствии данных.
Формирование списка получателей	– Для каждой группы извлекать студентов с активной подпиской. – Учитывать индивидуальные настройки (каналы, время упреждения). – Исключать отписавшихся студентов.
Отправка уведомлений	– За установленное время до занятия формировать уведомление. – Отправлять через выбранные каналы (push, email, Telegram). – При ошибке выполнять повторные попытки. – Фиксировать успех/ошибку в логе.
Управление подписками	– Обеспечивать интерфейс для включения/отключения напоминаний. – Предоставлять выбор каналов и времени упреждения. – Применять изменения незамедлительно.
Логирование и отчётность	– Записывать в лог все отправленные уведомления. – Предоставлять администратору отчёты за период. – Обеспечивать выгрузку отчётов в CSV и PDF.
Администрирование и мониторинг	– Настройка общих параметров Подсистемы (время сбора расписания, перечень групп, праздничные дни). – Просмотр состояния модулей, журнала событий. – Управление учётными записями администраторов.
Планирование задач	– Запуск сбора расписания в заданное время. – Запуск отправки уведомлений в соответствии с временем упреждения. – Обработка отложенных и повторных попыток отправки.
Интеграция с внешними сервисами	– Взаимодействие с Firebase Cloud Messaging, SMTP-сервером, Telegram Bot API. – Обработка ошибок и повторные попытки при сбоях внешних сервисов.

4.2.1. Сбор и подготовка данных о занятиях

Модуль сбора и анализа расписания ежедневно в заданное время (по умолчанию в 20:00) выполняет запрос к REST API ИС УДС для получения расписания на следующий день.

Полученные данные должны быть структурированы по следующим атрибутам:

- группа (идентификатор или название);
- дисциплина;
- дата и время начала занятия (в формате ДД-ММ-ГГГГ ЧЧ:ММ);
- аудитория (если указана);
- преподаватель (ФИО, если указан).

При отсутствии данных для какой-либо группы (например, расписание не загружено) модуль формирует предупреждение, которое записывается в лог, но не прерывает обработку остальных групп.

В случае недоступности API ИС УДС модуль выполняет повторные попытки (не менее 3 с интервалом 1 минута) и уведомляет администратора о сбое.

4.2.2. Формирование списка получателей

Для каждой группы, имеющей занятия на следующий день, модуль управления подписками извлекает из базы данных список студентов, у которых включена подписка на напоминания (флаг push_enabled = true или email_enabled = true или telegram_enabled = true).

Для каждого студента учитываются индивидуальные настройки:

- выбранные каналы уведомлений (один или несколько);
- время упреждения (15, 30 или 60 минут до начала занятия).

Студенты, отключившие подписку (все каналы отключены), исключаются из списка рассылки.

Сформированный список получателей сохраняется в базе данных (временная таблица или кэш) для последующей обработки модулем отправки.

4.2.3. Отправка уведомлений

За установленное время до начала каждого занятия (с учётом индивидуального времени упреждения студента) модуль отправки уведомлений формирует текст сообщения.

Текст уведомления должен содержать:

- название дисциплины;

- время начала в формате ЧЧ:ММ;
- номер аудитории (если присутствует в расписании);
- ФИО преподавателя (если присутствует).

Если аудитория или преподаватель не указаны, соответствующие поля в уведомлении опускаются.

Отправка производится через модуль интеграции с внешними сервисами для каждого выбранного студентом канала.

Отправка считается успешной, если внешний сервис подтвердил приём сообщения (для push – подтверждение FCM, для email – успешная передача SMTP-серверу, для Telegram – успешный вызов API с кодом 200).

При ошибке модуль интеграции выполняет повторные попытки (до 3 раз с интервалом 1 минута). После исчерпания попыток фиксируется ошибка в логе, и администратору может быть отправлено уведомление (настраивается).

Все результаты отправки (успех/ошибка) передаются в модуль логирования.

4.2.4. Управление подписками

В личном кабинете студента в ИС УДС должен быть доступен интерфейс для управления подписками, включающий:

- возможность включить или отключить напоминания (общий включатель);
- выбор каналов уведомлений (мобильное приложение / email / Telegram) с возможностью комбинирования (например, push + email);
- выбор времени упреждения из предопределённого списка: 15, 30, 60 минут до занятия.

Изменения в подписках должны применяться незамедлительно после сохранения (время реакции не более 5 секунд).

Настройки подписок хранятся в таблице notification_subscriptions базы данных ИС УДС.

4.2.5. Логирование и отчетность

Модуль логирования регистрирует все события, связанные с работой Подсистемы:

- запуск и завершение сбора расписания;
- формирование списка получателей;
- отправка каждого уведомления (время, идентификатор студента, канал, текст, статус);
- ошибки и предупреждения.

Логи хранятся не менее 30 дней и доступны для просмотра администратору через веб-интерфейс (с фильтрацией по дате, типу события, статусу).

Администратор может формировать отчёты за выбранный период:

- общее количество отправленных уведомлений;
- количество успешных и ошибочных уведомлений по каждому каналу;
- статистика по группам и дисциплинам.

Отчёты должны быть доступны для выгрузки в форматах CSV и PDF.

4.2.6. Администрирование и мониторинг

Модуль администрирования предоставляет интерфейс (веб-панель) для настройки общих параметров Подсистемы:

- время ежедневного сбора расписания (по умолчанию 20:00);
- список учебных групп, для которых выполняется рассылка (можно выбрать все или отдельные);
- возможность временного отключения рассылки в праздничные и нерабочие дни (с заданием списка дат);
- настройки повторных попыток (количество и интервал);
- управление учётными записями администраторов (добавление, удаление, изменение прав).

Модуль обеспечивает мониторинг состояния Подсистемы:

- отображение текущего статуса модулей (активен / остановлен / ошибка);
- просмотр логов в реальном времени;
- отображение статистики отправок за последние 24 часа.

При обнаружении критических сбоев (например, длительная недоступность БД или внешних сервисов) модуль может отправлять уведомления администратору по email или Telegram (настраивается).

4.2.7. Планирование задач

Модуль планирования задач отвечает за запуск фоновых процессов в соответствии с расписанием:

- ежедневный запуск модуля сбора расписания в заданное время;
- запуск модуля отправки уведомлений в реальном времени (по наступлению времени упреждения для каждого занятия);
- обработка отложенных задач (например, повторные попытки отправки).

Планировщик должен быть устойчив к сбоям: при перезапуске Подсистемы невыполненные задачи должны быть восстановлены и выполнены.

Рекомендуется использование очередей сообщений (например, Celery с брокером Redis/RabbitMQ) для асинхронного выполнения задач.

4.2.8. Интеграция с внешними сервисами

Модуль интеграции реализует взаимодействие с конкретными внешними сервисами уведомлений:

- Firebase Cloud Messaging (FCM) – для отправки push-уведомлений в мобильное приложение. Используется Firebase Admin SDK. Требуется обработка ошибок аутентификации и таймаутов.
- SMTP-сервер – для отправки email-уведомлений. Поддерживается отправка через внешний SMTP-релей (например, Яндекс.Почта, Gmail) с использованием STARTTLS.

- Telegram Bot API – для отправки сообщений в Telegram. Бот должен быть зарегистрирован, токен хранится в защищённом конфигурационном файле.

Модуль обеспечивает единый интерфейс для отправки уведомлений, скрывая детали реализации каждого канала.

При сбоях внешних сервисов модуль возвращает код ошибки, инициируя повторные попытки (согласно настройкам).

Все ключи доступа, пароли и токены хранятся в защищённом хранилище (переменные окружения или зашифрованный конфиг) и не должны быть доступны из исходного кода.

4.3. Требования к видам обеспечения Подсистемы

4.3.1. Информационное обеспечение

Подсистема использует существующие таблицы базы данных ИС УДС:

- students (идентификатор студента, ФИО, группа, email, тэг для Telegram);
- groups (название группы);
- schedule (расписание с полями: дата, время начала, время окончания, дисциплина, аудитория, преподаватель, группа);
- notification_subscriptions – (student_id, push_enabled, email_enabled, telegram_enabled, lead_time (в минутах)).

Форматы данных – реляционные таблицы СУБД (PostgreSQL/MySQL). Доступ к данным осуществляется через SQL-запросы или API.

Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных – в соответствии с политикой резервного копирования ИС УДС (ежедневное резервирование, хранение не менее 7 дней).

4.3.2. Программное обеспечение

Язык разработки модулей – Python 3.9+. Выбор языка обусловлен простотой разработки, наличием большого количества библиотек для работы с API, базами данных и внешними сервисами, а также возможностью быстрого прототипирования.

Используемые библиотеки и фреймворки:

- Для работы с API – requests;
- Для работы с БД – SQLAlchemy;
- Для планирования задач – Celery с брокером Redis / RabbitMQ;
- Для отправки email – smtplib;
- Для push-уведомлений – Firebase Admin SDK;
- Для Telegram – python-telegram-bot;
- Для логирования – встроенный модуль logging с ротацией файлов.

Код должен быть документирован (docstring, комментарии), структурирован по модулям, следовать стандартам оформления PEP 8.

Разработанное ПО должно быть размещено в системе контроля версий Git.

4.3.3. Техническое обеспечение

Подсистема развёртывается на сервере, где функционирует ИС УДС, либо на отдельном сервере, имеющем доступ к её базе данных и API.

Минимальные требования к серверу:

- Процессор: 2 ядра, 2.5 GHz;
- Оперативная память: 4 GB;
- Дисковое пространство: 20 GB (для логов и временных файлов);
- Сетевое подключение: не менее 100 Мбит/с, доступ в интернет для внешних сервисов (FCM, SMTP, Telegram API).

Для обеспечения отказоустойчивости рекомендуется использовать кластеризацию (на усмотрение администратора).

4.3.4. Лингвистическое обеспечение

Все пользовательские интерфейсы должны быть на русском языке.

Коды программ, комментарии, техническая документация – на русском или английском (по согласованию с Заказчиком).

При отправке уведомлений текст должен быть на русском языке, с возможностью локализации на английский (опционально).

4.3.5. Организационное обеспечение

Назначается администратор Подсистемы (из числа сотрудников кафедры/ИТ-отдела), ответственный за первоначальную настройку, мониторинг и устранение сбоев.

Студенты самостоятельно управляют подписками через интерфейс ИС УДС, дополнительное обучение не требуется.

При возникновении нештатных ситуаций администратор действует в соответствии с инструкцией (разрабатывается в рамках документации).

4.3.6. Методическое обеспечение

Разрабатываются следующие документы:

- Руководство администратора по настройке и эксплуатации Подсистемы;
- Инструкция для студентов по управлению подписками.

Документы оформляются в электронном виде (PDF) и публикуются в разделе «Помощь» ИС УДС или передаются Заказчику отдельно.

4.3.7. Математическое обеспечение

Требования не предъявляются.

4.3.8. Метрологическое обеспечение

Требования не предъявляются.

4.4. Общие технические требования к Подсистеме

4.4.1. Требования к численности и квалификации персонала и пользователей Подсистемы

Администратор – 1 человек, владеющий навыками администрирования Linux/Windows, базовыми знаниями SQL и работы с API, пониманием принципов работы push-уведомлений и email-рассылок.

Пользователи – все студенты вуза. Дополнительного обучения не требуется, достаточно краткой инструкции.

4.4.2. Требования к показателям назначения

Время реакции на изменение расписания: изменения, внесённые в ИС УДС до 18:00 текущего дня, должны учитываться при рассылке на следующий день.

Время отправки уведомления одному студенту – не более 1 секунды (среднее).

Пропускная способность: возможность отправки не менее 100 уведомлений в секунду.

Доступность Подсистемы: не менее 99% времени в месяц (за исключением плановых профилактических работ).

4.4.3. Требования к надёжности

Время непрерывной работы без сбоев – не менее 14 дней.

Время восстановления после сбоя – не более 1 часа.

При отказе одного канала уведомлений (например, FCM) Подсистема должна автоматически использовать альтернативный канал (email), если он доступен для данного студента.

Сохранность данных при авариях обеспечивается штатными механизмами резервного копирования БД ИС УДС.

В журнале событий должны фиксироваться все сбои и их причины.

4.4.4. Требования по безопасности

Доступ к функциям управления подписками осуществляется только после аутентификации в ИС УДС.

Персональные данные студентов обрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».

Передача данных по внешним каналам (FCM, SMTP, Telegram API) осуществляется по защищённым протоколам (HTTPS, TLS).

Доступ к логам и настройкам Подсистемы должен быть ограничен администратором (используется существующая система авторизации ИС УДС или отдельные учётные записи).

4.4.5. Требования к эргономике и технической эстетике

Интерфейс управления подписками должен быть интуитивно понятен, соответствовать общему стилю ИС УДС.

Уведомления должны быть краткими, информативными, не содержать избыточных данных. Рекомендуемый объём: не более 200 символов для push-уведомлений.

В тексте уведомлений не допускается использование нецензурной лексики, оскорбительных выражений.

4.4.6. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов Подсистемы

Подсистема не требует специального обслуживания, кроме периодического контроля логов и своевременного обновления программного обеспечения (библиотек, сертификатов).

При обнаружении ошибок администратор должен зафиксировать их и, при необходимости, обратиться к Разработчику для исправления.

Резервное копирование данных (логов, настроек) выполняется в рамках общего резервирования сервера.

4.4.7. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Доступ к таблице notification_subscriptions и другим данным Подсистемы должен быть ограничен на уровне СУБД: только приложение Подсистемы имеет права на чтение/запись, администратор – через привилегированный доступ.

Пароли и ключи доступа к внешним сервисам (FCM, SMTP, Telegram) должны храниться в защищённом хранилище (например, переменные окружения, зашифрованный конфигурационный файл) и не передаваться в открытом виде.

Логи не должны содержать персональные данные в открытом виде (идентификаторы студентов допустимы, но без ФИО и контактной информации).

4.4.8. Требования по сохранности информации при авариях

В случае аварийного завершения работы Подсистемы неотправленные уведомления должны быть сохранены и обработаны после перезапуска.

Для этого используется механизм очередей (например, в базе данных или в Celery), который гарантирует, что каждое уведомление будет отправлено хотя бы один раз.

При потере соединения с внешними сервисами уведомления помещаются в очередь и повторяются с увеличивающимся интервалом.

4.4.9. Требования к защите от влияния внешних воздействий

Программное обеспечение Подсистемы должно быть устойчиво к скачкам напряжения, кратковременным отключениям питания (при использовании источников бесперебойного питания на сервере).

Сетевое оборудование должно обеспечивать защиту от DDoS-атак на уровне провайдера или организации.

Рекомендуется использование файервола для ограничения доступа к серверу только необходимыми портами.

4.4.10. Требования к патентной чистоте и патентоспособности

Разработка должна выполняться с использованием свободно распространяемого и лицензионно чистого программного обеспечения (Open Source или с соответствующими лицензиями).

При использовании сторонних библиотек необходимо соблюдать условия их лицензий.

4.4.11. Требования по стандартизации и унификации

При разработке следует применять стандарты оформления кода PEP 8 для Python.

Использовать унифицированные форматы данных (JSON для API).

Документацию оформлять в соответствии с общепринятыми требованиями к оформлению технической документации.

Именование переменных, функций, классов должно быть осмысленным и соответствовать принятым в проекте соглашениям.

4.4.12. Дополнительные требования

Подсистема должна поддерживать локализацию (русский язык) с возможностью добавления других языков в будущем.

Предусмотреть возможность отключения напоминаний в праздничные и нерабочие дни (настраивается администратором через файл конфигурации или веб-интерфейс).

В уведомлениях рекомендуется указывать ссылку на страницу с подробным расписанием (при наличии в ИС УДС).

При отправке уведомлений через Telegram рекомендуется использовать кнопки для быстрого перехода к расписанию (inline-клавиатура) – опционально.

5. Состав и содержание работ по созданию Подсистемы

Разработка Подсистемы автоматического напоминания о занятиях осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом, приведённым в таблице 2.

Таблица 2 – Календарный план работ по созданию Подсистемы

Этап	Содержание работ	Сроки выполнения	Ожидаемый результат
1. Формирование требований и разработка ТЗ	1.1. Анализ предметной области, изучение существующей ИС «Умный дневник студента». 1.2. Сбор и уточнение функциональных и нефункциональных требований. 1.3. Разработка и согласование технического задания (настоящий документ).	01.03.2026 – 10.03.2026	Утверждённое техническое задание.
2. Проектирование Подсистемы	2.1. Разработка архитектуры Подсистемы, определение состава модулей. 2.2. Проектирование структуры базы данных (таблица подписок). 2.3. Разработка схемы взаимодействия модулей и внешних сервисов (API, FCM, SMTP, Telegram). 2.4. Создание макетов интерфейсов (страницы управления подписками в личном кабинете).	11.03.2026 – 20.03.2026	Архитектурная спецификация, схема БД, макеты интерфейсов.
3. Разработка программного обеспечения	3.1. Реализация всех модулей согласно п. 4.1.1 (сбор расписания, управление подписками, отправка уведомлений, администрирование, доступ к данным, планировщик, интеграция, логирование). 3.2. Интеграция модулей между собой и с ИС УДС (API, БД). 3.3. Разработка интерфейсов администратора и пользовательской части управления подписками.	21.03.2026 – 10.04.2026	Работоспособные модули, исходный код.
4. Тестирование и отладка	4.1. Модульное тестирование каждого компонента. 4.2. Интеграционное тестирование взаимодействия модулей и внешних сервисов. 4.3. Функциональное тестирование, согласно требованиям, раздела 4. 4.4. Нагрузочное тестирование (имитация отправки большого количества уведомлений). 4.5. Исправление выявленных ошибок.	11.04.2026 – 20.04.2026	Протокол тестирования, исправленная версия ПО.

Продолжение таблицы 2

Этап	Содержание работ	Сроки выполнения	Ожидаемый результат
5. Подготовка документации	5.1. Разработка руководства администратора по настройке и эксплуатации. 5.2. Разработка инструкции для студентов по управлению подписками. 5.3. Оформление отчётной документации (пояснительная записка, приложения).	21.04.2026 – 25.04.2026	Комплект документации (электронный и бумажный экземпляры).
6. Опытная эксплуатация и сдача работы	6.1. Развёртывание Подсистемы на тестовом сервере. 6.2. Проведение опытной эксплуатации с участием ограниченного числа пользователей (например, учебной группы). 6.3. Сбор замечаний и их устранение. 6.4. Демонстрация Подсистемы Заказчику (преподавателю), подписание акта приёмки.	26.04.2026 – 30.04.2026	Акт приёмки выполненных работ, отчёт об опытной эксплуатации.

6. Порядок разработки Подсистемы

6.1. Порядок организации разработки Подсистемы

Разработка Подсистемы осуществляется в соответствии с календарным планом, приведённым в разделе 5 настоящего ТЗ. Организация работ включает:

- взаимодействие Разработчика с Заказчиком на всех этапах создания Подсистемы;
- регулярное представление промежуточных результатов Заказчику для согласования;
- ведение версионности разрабатываемого программного обеспечения с использованием системы контроля версий Git;
- документирование всех этапов разработки.

6.2. Перечень документов и исходных данных при разработке Подсистемы

Для разработки Подсистемы используются следующие документы и исходные данные:

- техническое задание на создание Подсистемы (настоящий документ);
- документация на существующую информационную систему «Умный дневник студента» (описание архитектуры, базы данных, API);
- данные о расписании учебных занятий, предоставляемые Заказчиком (в электронном виде);
- информация о группах, студентах и преподавателях из базы данных ИС УДС (доступ через API).

6.3. Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

Таблица 3 – Перечень документов

Этап	Предъявляемые документы
1. Формирование требований и разработка ТЗ	- Утверждённое техническое задание.
2. Проектирование Подсистемы	- Архитектурная спецификация; - Схема базы данных; - Макеты интерфейсов (электронный вид).
3. Разработка ПО	- Исходный код модулей; - Исполняемые файлы (при необходимости).
4. Тестирование и отладка	- Протокол тестирования; - Исправленная версия ПО.
5. Подготовка документации	- Комплект эксплуатационной документации (руководство администратора, инструкция пользователя).
6. Опытная эксплуатация и сдача работы	- Отчёт об опытной эксплуатации; - Акт приёмки выполненных работ.

6.4. Порядок проведения экспертизы технической документации

Экспертиза технической документации проводится Заказчиком на этапе приёмки результатов каждого этапа. Замечания и предложения оформляются письменно или фиксируются в протоколе согласования. Разработчик обязан устранить замечания в согласованные сроки (не более 3 рабочих дней) и представить доработанные материалы.

6.5. Перечень макетов, порядок их разработки, изготовления, испытаний, необходимость разработки на них документации, программы и методик испытаний

Разработка макетов на этапе проектирования не предусмотрена, так как создаётся программный продукт. Допускается создание прототипов интерфейса для согласования с Заказчиком, но они не являются обязательными.

6.6. Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке Подсистемы

План совместных работ (календарный план) определён в разделе 5 настоящего ТЗ. Корректировка плана возможна по согласованию сторон при возникновении объективных причин. Изменения оформляются дополнительным соглашением или протоколом.

6.7. Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации

Программа работ по стандартизации не разрабатывается, так как Подсистема создаётся в рамках учебного процесса и не подлежит обязательной сертификации. При разработке используются общепринятые подходы к оформлению кода и документации.

6.8. Требования к гарантийным обязательствам Разработчика

В рамках учебного проекта гарантийные обязательства не предусмотрены. Однако Разработчик обязуется устранять ошибки, выявленные в процессе опытной эксплуатации, в течение 5 рабочих дней после их обнаружения (при наличии технической возможности).

6.9. Порядок проведения технико-экономической оценки разработки Подсистемы

Технико-экономическая оценка не проводится, так как работа выполняется в учебных целях без финансирования. Допускается приблизительная оценка трудозатрат (в часах) для отчёта.

6.10. Порядок разработки, согласования и утверждения программы метрологического обеспечения, программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения

Указанные программы не разрабатываются ввиду отсутствия требований к метрологическому обеспечению (п. 4.3.8) и достаточности общих требований к надёжности и эргономике (п. 4.4.3, 4.4.5).

7. Порядок контроля и приемки Подсистемы

8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Подсистемы в действие

9. Требования к документированию

10. Источники разработки

ВЫВОД

Выполнен анализ предметной области создания информационной системы. Сформированы требования к проектируемой информационной системе. Уточнены требования на основании макета информационной системы.

Практическая работа № 2. Проектирование диаграммы прецедентов информационной системы в нотации UML

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Основная цель работы – создать диаграмму прецедентов (use case) для одного из классов или прецедентов проектируемой информационной системы. В процессе достижения цели студенты получают навыки создания и использования диаграмм UML.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Студент

Студент взаимодействует с системой для получения актуальной информации об учебном процессе. Он авторизуется в системе, после чего может просматривать расписание занятий, свою успеваемость и домашние задания. Кроме того, студент управляет подписками на уведомления, что позволяет ему включать или отключать получение напоминаний о занятиях. Управление подписками может расширяться выбором каналов уведомлений (push, электронная почта, Telegram) и выбором времени упреждения (15, 30 или 60 минут до начала занятия). Студент также выступает получателем уведомлений, которые формируются и отправляются подсистемой автоматического напоминания.

2. Преподаватель

Преподаватель отвечает за наполнение учебного контента. После авторизации он управляет расписанием, выставляет оценки студентам и даёт домашние задания. Все эти действия относятся к работе с учебным контентом и обеспечивают актуальность данных в системе.

3. Администратор

Администратор обеспечивает функционирование системы. Он управляет учётными записями пользователей, настраивает общие параметры (время сбора расписания, список групп, праздничные дни) и контролирует работу системы через мониторинг и просмотр логов. Настройка параметров

может расширяться временным отключением рассылки уведомлений. Администратор также формирует отчёты о работе системы, включая статистику отправленных уведомлений.

4. Описание взаимодействия акторов с вариантами использования

Актор / Вариант использования	Тип связи	Вариант использования
Студент	Ассоциация	Управление подписками
Студент	Ассоциация	Отправка уведомлений
Студент	Направленная ассоциация	Просмотр учебного контента
Студент	Ассоциация	Просмотр расписания
Студент	Направленная ассоциация	Авторизация
Преподаватель	Направленная ассоциация	Работа с учебным контентом
Преподаватель	Ассоциация	Просмотр расписания
Преподаватель	Направленная ассоциация	Авторизация
Администратор	Направленная ассоциация	Авторизация
Администратор	Ассоциация	Управление пользователями
Администратор	Ассоциация	Логирование и отчетность
Администратор	Ассоциация	Администрирование и мониторинг
Изменение информации	Расширение	Управление подписками
Выбор времени упреждения	Расширение	Управление подписками
Отправка уведомлений	Включение	Сбор и подготовка данных о занятии
Сбор и подготовка данных о занятии	Включение	Планирование задач
Отправка уведомлений	Включение	Формирование списка получателей
Отправка уведомлений	Включение	Формирование списка уведомлений
Отправка уведомлений	Включение	Интеграция с внешними сервисами
Работа с учебным контентом	Включение	Управление успеваемостью
Работа с учебным контентом	Включение	Управление домашними заданиями
Просмотр учебного контента	Включение	Просмотр домашних заданий
Просмотр учебного контента	Включение	Просмотр успеваемости
Логирование и отчетность	Включение	Формирование отчетов
Временное отключение рассылки	Расширение	Администрирование и мониторинг
Администрирование и мониторинг	Включение	Просмотр логов
Администрирование и мониторинг	Включение	Настройка общих параметров

5. Диаграмма прецедентов



Рисунок 2 - Диаграмма прецедентов Системы

ВЫВОД

Создана диаграмма прецедентов (use case) для прецедентов проектируемой информационной системы. В процессе достижения цели были получены навыки создания и использования диаграмм UML.

Практическая работа №3. Функциональное проектирование модели информационной системы с использованием методологии SADT

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью данной практической работы является выбор и проектирование функциональной модели информационной системы в нотации IDEF0, составление краткого описания ИС, включая цель, способ и средства её создания. В рамках данной работы выполняется моделирование диаграммы контекстного уровня А-0. Работа должна быть выполнена с соблюдением требований руководящего документа РД IDEF0 – 2000 Методология функционального моделирования IDEF0.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Введение

Для проектирования была выбрана подсистема автоматического напоминания о занятиях, являющаяся функциональной частью информационной системы «Умный дневник студента» (ИС УДС). Объектом автоматизации является процесс информирования студентов о расписании учебных занятий в вузе. Название подсистемы: «Подсистема автоматического напоминания о занятиях». Подсистема создается для повышения информированности студентов, сокращения трудозатрат на ручное информирование и уменьшения числа опозданий и пропусков, связанных с незнанием расписания.

2. Цель создания ИС

Целью создания подсистемы является автоматизация процесса оповещения студентов о предстоящих занятиях для повышения своевременности и качества получаемой информации.

3. Краткое описание

Подсистема автоматического напоминания предназначена для автоматической отправки персонализированных уведомлений студентам о

предстоящих занятиях. Информация о занятиях (дисциплина, время, аудитория, преподаватель) ежедневно собирается из основного расписания ИС УДС.

Ключевой особенностью является возможность для каждого студента самостоятельно настраивать параметры подписки:

- Включать или отключать напоминания.
- Выбирать удобные каналы получения уведомлений (push-уведомления в мобильном приложении, электронная почта, Telegram).
- Устанавливать индивидуальное время упреждения (за 15, 30 или 60 минут до начала пары).

Подсистема работает в автоматическом режиме по расписанию, а администратор имеет возможность мониторить её состояние, просматривать логи и настраивать общие параметры (например, отключать рассылку в праздничные дни).

4. Способ создания ИС

Для моделирования функциональной части системы используется нотация IDEF0, которая позволяет построить иерархическую модель, начиная с самого общего (контекстного) уровня и последовательно детализируя функции подсистемы.

5. Проектирование контекстной диаграммы функциональной модели ИС

Была спроектирована контекстная диаграмма A-0 в нотации IDEF0. Центральный функциональный блок имеет название: «Автоматическое оповещение студентов о занятиях».

Входная информация:

- Данные о расписании: информация из ИС УДС о дисциплинах, времени начала занятий, аудиториях и преподавателях.

- Данные о пользователях и подписках: информация о студентах, их контактных данных (email, Telegram tag) и индивидуальных настройках уведомлений (каналы, время упреждения).

Управление:

- Политика конфиденциальности (152-ФЗ): требования к обработке персональных данных студентов.
- Настройки администрирования: общие параметры работы подсистемы, задаваемые администратором (время сбора расписания, праздничные дни, список групп).
- Алгоритмы планирования и интеграции: логика работы планировщика задач и правила взаимодействия с API внешних сервисов.

Механизмы:

- Программные модули Подсистемы: совокупность всех модулей (сбора и анализа расписания, управления подписками, отправки уведомлений, логирования и отчётности, администрирования, доступа к данным, планирования задач, интеграции с внешними сервисами).
- Администратор: сотрудник, отвечающий за настройку и мониторинг работы подсистемы.
- Внешние сервисы уведомлений (FCM, SMTP, Telegram API): каналы, через которые осуществляется доставка сообщений до пользователей.

Выходная информация:

- Персонализированные уведомления: информационные сообщения, отправленные студентам по выбранным ими каналам.
- Отчеты и статистика: сводная информация о работе подсистемы (количество отправленных, успешных и ошибочных уведомлений) для администратора.

- Журналы событий (логи): детальная запись всех действий и ошибок для отладки и мониторинга.

На рисунке 3 представлена контекстная диаграмма проектируемой информационной системы.



Рисунок 3 - Контекстная диаграмма процесса оповещения студентов

6. Вывод

В результате выполнения данной практической работы была определена цель, способ и средства создания Подсистемы автоматического напоминания. На основе анализа технического задания была спроектирована контекстная диаграмма A-0 в нотации IDEF0, которая отображает главную функцию системы, а также все основные входные и выходные информационные потоки, потоки управления и механизмы.

ВЫВОД

Была выбрана и спроектирована функциональная модель информационной системы в нотации IDEF0, составлено краткое описание

ИС, включая цель, способ и средства её создания. Выполнено моделирование диаграммы контекстного уровня А-0. Работа была выполнена с соблюдением требований руководящего документа РД IDEF0 – 2000 Методология функционального моделирования IDEF0.

Практическая работа №4. Проектирование функциональной модели информационной системы в нотации IDEF0

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью данной практической работы является продолжение проектирования функциональной модели выбранной информационной системы, моделирование как минимум двух уровней декомпозиции в нотации IDEF0 и составление текстового описания проектируемых модулей на уровнях декомпозиции. Работу следует оформлять в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» (введен в действие Приказом Росстандарта от 24.10.2017 N 1494-ст). Для проектирования уровней декомпозиции диаграммы функциональной схемы ИС в нотации IDEF0 необходимо использовать РД IDEF0 − 2000. Методология функционального моделирования IDEF0 Руководящий документ.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Введение

Целью данной практической работы является продолжение проектирования функциональной модели информационной системы «Подсистема автоматического напоминания о занятиях» (далее – Подсистема) в нотации IDEF0. На предыдущем этапе была построена контекстная диаграмма А-0, отражающая главную функцию системы, её входы, выходы, управление и механизмы. В настоящей работе выполняется декомпозиция контекстной диаграммы, а также декомпозиция одного из наиболее значимых функциональных блоков. Построенные диаграммы позволяют детализировать процессы, протекающие в Подсистеме, и описать взаимодействие между ними.

2. Декомпозиция контекстной диаграммы

Контекстная диаграмма А-0 содержит единственный блок «Автоматическое оповещение студентов о занятиях». В результате декомпозиции этот блок раскрывается в шесть основных функций, которые соответствуют ключевым процессам Подсистемы.

2.1. Состав блоков диаграммы А0

- А1 – Сбор и подготовка данных о расписании;
- А2 – Управление подписками студентов;
- А3 – Формирование персонализированных уведомлений;
- А4 – Отправка уведомлений через внешние сервисы;
- А5 – Ведение логирования и формирование отчётов;
- А6 – Администрирование подсистемы.

2.2. Описание функциональных блоков

2.2.1. А1: Сбор и подготовка данных о расписании

Краткое описание: ежедневный запрос расписания из ИС УДС, структурирование данных по группам, дисциплинам, времени, аудиториям, преподавателям.

Вход:

- Данные о расписании.

Выход:

- Структурированные данные о занятиях.

Управление:

- Настройки администрирования;
- Алгоритмы планирования и интеграции.

Механизмы:

- Модуль сбора и анализа расписания;
- Модуль доступа к данным.

2.2.2. A2: Управление подписками студентов

Краткое описание: обеспечение интерфейса для включения/отключения напоминаний, выбора каналов и времени упреждения; хранение настроек в базе данных.

Вход:

- Данные о пользователях и подписках.

Выход:

- Актуальные настройки подписок.

Управление:

- Политика конфиденциальности (152-ФЗ).

Механизмы:

- Модуль управления подписками;
- Модуль доступа к данным.

2.2.3. A3: Формирование персонализированных уведомлений

Краткое описание: сопоставление расписания с подписками, учёт индивидуального времени упреждения, формирование текстов уведомлений.

Вход:

- Структурированные данные о занятиях;
- Актуальные настройки подписок.

Выход:

- Сформированные уведомления с адресатами.

Управление:

- Настройки администрирования;
- Алгоритмы планирования и интеграции;
- Политика конфиденциальности (152-ФЗ).

Механизмы:

- Модуль отправки уведомлений;
- Модуль планирования задач;
- Модуль доступа к данным.

2.2.4. A4: Отправка уведомлений через внешние сервисы

Краткое описание: взаимодействие с Firebase Cloud Messaging, SMTP-сервером и Telegram Bot API; отправка сообщений, обработка ошибок и повторные попытки.

Вход:

- Сформированные уведомления с адресатами.

Выход:

- Персонализированные уведомления;
- Статусы отправки.

Управление:

- Настройки администрирования;
- Алгоритмы планирования и интеграции;
- Политика конфиденциальности (152-ФЗ);
- Команды на временное отключение рассылки.

Механизмы:

- Модуль интеграции с внешними сервисами;
- Внешние сервисы уведомлений;
- Модуль доступа к данным.

2.2.5. A5: Ведение логирования и формирование отчётов

Краткое описание: запись всех событий (отправка, ошибки), хранение логов, генерация статистики и отчётов для администратора.

Вход:

- Статусы отправки.

Выход:

- Журналы событий (логи);
- Отчеты и статистика.

Управление:

- Политика конфиденциальности (152-ФЗ);
- Запросы на формирование отчетов.

Механизмы:

- Модуль логирования и отчетности;
- Модуль доступа к данным.

2.2.6. A6: Администрирование подсистемы

Краткое описание: настройка общих параметров (время сбора расписания, праздничные дни, список групп), мониторинг состояния, просмотр логов.

Вход:

- Журналы событий (логи);
- Отчеты и статистика.

Выход:

- Команды на временное отключение рассылки;
- Запросы на формирование отчетов.

Управление:

- Политика конфиденциальности (152-ФЗ).

Механизмы:

- Модуль администрирования;
- Администратор;
- Модуль доступа к данным.



Рисунок 4 - Декомпозиция функционального блока А0 «Автоматическое оповещение студентов о занятиях»

3. Декомпозиция функционального блока А3 «Формирование персонализированных уведомлений»

Блок А3 является центральным, так как именно здесь происходит преобразование расписания и подписок в готовые к отправке уведомления. Декомпозиция этого блока позволяет детально рассмотреть логику формирования сообщений.

3.1. Состав блоков диаграммы А3

- А31 – Сопоставление расписания с подписками;
- А32 – Формирование текста уведомления;
- А33 – Постановка задачи в очередь отправки.

3.2. Описание функциональных блоков

3.2.1. А31: Сопоставление расписания с подписками

Краткое описание: для каждого занятия из структурированных данных определяется список студентов, подписанных на напоминания, с учётом их индивидуального времени упреждения и выбранных каналов. Результат – список пар (занятие, студент) с параметрами отправки.

Вход:

- Структурированные данные о занятиях.

Выход:

- Список получателей с параметрами.

Управление:

- Политика конфиденциальности (152-ФЗ).

Механизмы:

- Модуль доступа к данным.

3.2.2. А32: Формирование текста уведомления

Краткое описание: для каждой пары (занятие, студент) генерируется текст уведомления, включающий дисциплину, время начала, аудиторию,

преподавателя (при наличии). Текст может варьироваться в зависимости от канала (например, ограничение по длине для push).

Вход:

- Список получателей с параметрами;
- Актуальные настройки подписок.

Выход:

- Готовые тексты уведомлений с адресатами.

Управление:

- Политика конфиденциальности (152-ФЗ);
- Настройки администрирования.

Механизмы:

- Модуль отправки уведомлений;
- Модуль доступа к данным.

3.2.3. A33: Постановка задачи в очередь отправки

Краткое описание: сформированные уведомления вместе с адресами и каналами помещаются в очередь (например, через Celery) для последующей асинхронной отправки модулем A4. Задачи планируются с учётом времени упреждения.

Вход:

- Готовые тексты уведомлений с адресатами.

Выход:

- Сформированные уведомления с адресатами.

Управление:

- Политика конфиденциальности (152-ФЗ);
- Настройки администрирования;
- Алгоритмы планирования и интеграции.

Механизмы:

- Модуль планирования задач;
- Модуль доступа к данным.



Рисунок 5 - Декомпозиция функционального блока A3 «Формирование персонализированных уведомлений»

4. Вывод

В результате выполнения практической работы была выполнена декомпозиция функциональной модели Подсистемы автоматического напоминания о занятиях в нотации IDEF0 на два уровня.

Уровень A0 – детализирует главную функцию на шесть взаимосвязанных процессов, охватывающих сбор расписания, управление подписками, формирование и отправку уведомлений, логирование и администрирование.

Уровень A3 – раскрывает внутреннюю логику формирования уведомлений, выделяя этапы сопоставления данных, генерации текста и постановки задач в очередь. Это обеспечивает прозрачность алгоритмов и облегчает последующую реализацию программных модулей.

Построенные диаграммы наглядно показывают информационные потоки, управляющие воздействия и необходимые ресурсы.

ВЫВОД

Было продолжено проектирования функциональной модели выбранной информационной системы, смоделировано два уровня декомпозиции в нотации IDEF0 и составлено текстовое описание проектируемых модулей на уровнях декомпозиции. Работа оформлена в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» (введен в действие Приказом Росстандарта от 24.10.2017 N 1494-ст). Для проектирования уровней декомпозиции диаграммы функциональной схемы ИС в нотации IDEF0 была использована РД IDEF0 − 2000. Методология функционального моделирования IDEF0 Руководящий документ.

Практическая работа №5. Проектирование модели потоков данных

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью данной практической работы является продолжение создания описания проектируемой информационной системы, которое заключается в выборе наиболее значимого функционального блока нижнего уровня декомпозиции из предыдущей практической работы и проектировании его декомпозиции в нотации DFD (диаграмма потоков данных), а также подготовка к выполнению диаграммы сущность – связь проектирования баз данных ИС.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Цель работы

Целью работы является продолжение функционального моделирования информационной системы. На основе ранее построенной IDEF0-модели необходимо выбрать наиболее значимый функциональный блок нижнего уровня и выполнить его двухуровневую декомпозицию в нотации DFD (диаграмма потоков данных). Результаты моделирования позволят детализировать движение информационных потоков и подготовить основу для проектирования структуры базы данных.

2. Выбор функционального блока для декомпозиции

Для построения DFD-диаграммы выбран блок A31 «Сопоставление расписания с подписками», так как он является связующим звеном между источниками данных (расписание, подписки) и процессом формирования уведомлений. От корректности его работы зависит адресность и своевременность оповещения студентов.

3. DFD представление выбранного функционального блока

3.1. Внешние сущности

- Администратор – может влиять на настройки сопоставления (например, временно исключать группы).

3.2. Хранилища данных

- БД «Расписание» – содержит структурированные данные о занятиях (дисциплина, время, аудитория, преподаватель, группа).
- БД «Подписки студентов» – хранит индивидуальные настройки: включённые каналы, время упреждения, контактные данные (email, Telegram tag, push-токены).
- БД «Студенты» – используется для проверки принадлежности к группам и получения дополнительной информации.
- Временное хранилище «Список получателей» – промежуточный набор данных, содержащий пары (занятие, студент, каналы, время отправки).

3.3. Потоки данных

Входные:

- Данные о занятиях (из БД «Расписание»);
- Настройки подписок (из БД «Подписки студентов»);
- Данные студентов; Контактные данные (из БД «Студенты»);
- Команды администрирования (от внешней сущности «Администратор»).

Выходные:

- Список получателей с параметрами (во временное хранилище «Список получателей» и далее в процесс A32).

На рисунке 6 представлена диаграмма первого уровня.



Рисунок 6 - DFD диаграмма «Сопоставление расписания с подписками»

4. Первый уровень декомпозиции

4.1. Состав подпроцессов

4.1.1. Получение данных о занятиях на дату

Запрашивает из БД «Расписание» информацию о занятиях на заданную дату (как правило, на следующий день). Результат сохраняется в промежуточное хранилище «Структурированное расписание».

Вход: поток «Данные о занятиях» от БД «Расписание».

Выход: поток «Структурированные данные о занятиях» в хранилище «Структурированное расписание».

4.1.2. Загрузка активных подписок студентов

Из БД «Подписки студентов» и БД «Студенты» формирует список студентов с активными подписками и их настройками. Результат сохраняется в промежуточное хранилище «Активные подписки».

Вход: потоки «Настройки подписок» (от БД «Подписки студентов») и «Данные студентов» (от БД «Студенты»).

Выход: поток «Список активных подписок с параметрами» в хранилище «Активные подписки».

4.1.3. Сопоставление занятий и подписок с учётом времени упреждения

Читает данные из хранилищ «Структурированное расписание» и «Активные подписки», выполняет сопоставление для каждого занятия, рассчитывает время отправки. Результат сохраняется в хранилище «Сопоставленные пары».

Вход: потоки «Данные о занятиях» (из хранилища «Структурированное расписание») и «Список активных подписок» (из хранилища «Активные подписки»).

Выход: поток «Сопоставленные пары (занятие–студент)» в хранилище «Сопоставленные пары».

4.1.4. Формирование списка получателей с параметрами

Читает данные из хранилища «Сопоставленные пары», дополняет их контактными данными (при необходимости обращаясь к БД «Студенты»), формирует итоговый список и сохраняет во временном хранилище «Список получателей» (которое уже было на верхнем уровне).

Вход: поток «Сопоставленные пары» (из хранилища «Сопоставленные пары») и «Контактные данные» (от БД «Студенты»).

Выход: поток «Список получателей с параметрами» в хранилище «Список получателей».

4.2. Промежуточные хранилища

«Структурированное расписание» – хранит обработанные данные о занятиях (группа, дисциплина, время, аудитория, преподаватель).

«Активные подписки» – хранит список студентов с включёнными уведомлениями, их настройки (каналы, время упреждения) и контактные данные.

«Сопоставленные пары» – хранит результаты сопоставления: для каждого занятия список студентов с рассчитанным временем отправки.

4.3. Взаимодействие с хранилищами и внешними сущностями

Внешняя сущность «Администратор» через поток «Команды администрирования» может влиять на настройки фильтрации и параметры сопоставления.

Исходные хранилища (БД «Расписание», БД «Подписки студентов», БД «Студенты») и конечное хранилище «Список получателей» остаются на диаграмме и подключаются к соответствующим подпроцессам.



Рисунок 7 - DFD декомпозиция функционального блока «Сопоставление расписания с подписками»

5. Второй уровень декомпозиции

5.1. Состав подпроцессов

5.1.1. Определение группы для каждого занятия

Читает данные из хранилища «Структурированное расписание» и учитывает настройки администратора из хранилища «Настройки администрирования». Результат (занятия с определёнными группами) сохраняется в промежуточном хранилище «Занятия с группами».

Вход: поток «Данные о занятиях» (из хранилища «Структурированное расписание») и «Параметры фильтрации групп» (из хранилища «Настройки администрирования»).

Выход: поток «Данные о занятиях с группами» в хранилище «Занятия с группами».

5.1.2. Отображение студентов из группы с активными подписками

Читает данные из хранилищ «Занятия с группами» и «Активные подписки», для каждого занятия выбирает студентов, входящих в соответствующую группу и имеющих активные подписки. Результат сохраняется в хранилище «Студенты с подписками для занятий».

Вход: потоки «Занятия с группами» (из хранилища «Занятия с группами») и «Список активных подписок» (из хранилища «Активные подписки»).

Выход: поток «Список студентов с подписками для каждого занятия» в хранилище «Студенты с подписками для занятий».

5.1.3. Вычисление времени отправки с учётом индивидуального времени упреждения

Читает данные из хранилища «Студенты с подписками для занятий», для каждой пары (занятие, студент) рассчитывает абсолютное время отправки уведомления, учитывая индивидуальное время упреждения и, при необходимости, глобальные ограничения администратора. Результат сохраняется в хранилище «Пары с временем отправки».

Вход: поток «Список студентов с подписками» (из хранилища «Студенты с подписками для занятий») и «Глобальные настройки времени» (из хранилища «Настройки администрирования»).

Выход: поток «Пары с рассчитанным временем отправки» в хранилище «Пары с временем отправки».

5.1.4. Формирование пары (занятие-студент)

Читает данные из хранилища «Пары с временем отправки», упаковывает их в структурированный формат и сохраняет в хранилище

«Сопоставленные пары» (которое уже использовалось на первом уровне декомпозиции).

Вход: поток «Пары с временем отправки» (из хранилища «Пары с временем отправки»).

Выход: поток «Сопоставленные пары (занятие–студент)» в хранилище «Сопоставленные пары».

5.2. Промежуточные хранилища

«Занятия с группами» – хранит занятия с указанием группы (после фильтрации).

«Студенты с подписками для занятий» – хранит пары (занятие, студент) без расчёта времени.

«Пары с временем отправки» – хранит те же пары, но уже с рассчитанным временем отправки.

«Настройки администрирования» – храненит параметры, задаваемые администратором. Через поток «Команды администрирования» настройки поступают в хранилище, а затем распределяются по подпроцессам, которые в них нуждаются.



Рисунок 8 - DFD декомпозиция функционального блока «Сопоставление занятий и подписок с учетом времени упреждения»

6. Вывод

В ходе работы был выбран и детализирован ключевой функциональный блок «Сопоставление расписания с подписками».

Построена DFD-диаграмма первого уровня (рисунок 6), отражающая взаимодействие процесса с внешними сущностями и хранилищами данных.

Выполнена первая декомпозиция (рисунок 7), раскрывающая четыре последовательных подпроцесса, каждый из которых имеет чёткие входы и выходы.

Проведена вторая декомпозиция (рисунок 8) для наиболее сложного подпроцесса «Сопоставление занятий и подписок с учетом времени упреждения», где детализированы этапы фильтрации групп, отбора студентов, расчёта времени отправки и формирования итоговых пар. На этом уровне добавлено хранилище «Настройки администрирования», что позволило корректно отразить использование команд администратора.

ВЫВОД

Было продолжено создание описания проектируемой информационной системы, которое заключалось в выборе наиболее значимого функционального блока нижнего уровня декомпозиции из предыдущей практической работы и проектировании его декомпозиции в нотации DFD (диаграмма потоков данных), а также подготовка к выполнению диаграммы сущность – связь проектирования баз данных ИС.

Практическая работа №6. Проектирование структуры данных информационной системы и создание ER-диаграммы

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Создание модели «сущность – связь» в нотации ERD.

Основу проекта информационной системы составляют функциональная модель и модель взаимосвязей сущностей системы. В процессе создания модели «сущность – связь» студенты закрепляют знания о базах данных, полученные ранее. Формируют навыки проектирования баз данных. Выполняется анализ и формирование структуры базы данных.

В процессе выполнения работы необходимо решить задачу анализа модели потоков данных в нотации DFD и формирования ER-диаграммы. Вариант индивидуального задания определяет предметную область для разработки проекта базы данных некоторой информационной системы. Последовательность выполнения работы представлена далее.

1. Создание плана разработки проекта БД ИС. В процессе необходимо рассматривать БД как составную часть проектируемой ИС.

2. Создание текстового описания информационных объектов, сущностей и связей Проектируемой БД. Для этой цели повторно выполнить анализ предметной области создания ИС с целью выявления сущностей и связей. В процессе полезно выполнить описание типовых запросов проектируемой БД.

3. Построение концептуальной модели данных, создание ER-диаграммы «сущность – связь».

4. Проверка полноты и корректности созданной ER-диаграммы с использованием языка SQL. Для проверки необходимо создать типовые запросы, например, поиск и анализ данных.

5. Оформление отчета о выполненной работе. Отчет должен содержать: план разработки модели БД, выдержки из анализа предметной области, касающиеся определения сущностей БД и связей между ними, ER-диаграмму, примеры тестовых запросов SQL.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Текстовое описание информационных объектов, сущностей и связей

1.1. Перечень сущностей и их атрибутов

Сущность	Атрибуты
Студент	id_student (PK) id_froup (FK) first_name last_name email telegram_tag push_token
Группа	id_group (PK) group_name
Преподаватель	id_teacher (PK) first_name last_name email department
Дисциплина	id_discipline (PK) discipline_name
Занятие	id_lesson (PK) id_group (FK1) id_teacher (FK2) id_discipline (FK3) date start_time end_time auditorium lesson_type
ПодпискаНаУведомления	id_subscription (PK) id_student (FK) email_enabled telegram_enabled push_enabled lead_time
ЖурналУведомлений	id_log (PK) id_student (FK) channel sent_at status message

1.2. Описание связей между сущностями

- Студент – Группа: многие-к-одному;
- Студент – ПодпискаНаУведомления: один-к-одному;

- Студент – ЖурналУведомлений: один-ко-многим;
- Занятие – Группа: многие-к-одному;
- Занятие – Дисциплина: многие-к-одному;
- Занятие – Преподаватель: многие-к-одному.

2. ER-диаграмма «сущность-связь»



Рисунок 9 - ER-диаграмма информационной системы «Умный дневник студента»

3. Проверка в SQL

3.1. Создание

```
CREATE TABLE groups (
    id_group SERIAL PRIMARY KEY,
    group_name VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE teachers (
    id_teacher SERIAL PRIMARY KEY,
    first_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    last_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    email VARCHAR(100),
    department VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE disciplines (
    id_discipline SERIAL PRIMARY KEY,
    discipline_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE students (
    id_student SERIAL PRIMARY KEY,
    id_group INTEGER NOT NULL REFERENCES groups(id_group) ON DELETE RESTRICT,
    first_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    last_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    email VARCHAR(100),
    telegram_tag VARCHAR(50),
    push_token VARCHAR(255)
);
```

```
CREATE TABLE lessons (
    id_lesson SERIAL PRIMARY KEY,
    id_group INTEGER NOT NULL REFERENCES groups(id_group) ON DELETE CASCADE,
    id_teacher INTEGER REFERENCES teachers(id_teacher) ON DELETE SET NULL,
    id_discipline INTEGER NOT NULL REFERENCES disciplines(id_discipline) ON
DELETE RESTRICT,
    date DATE NOT NULL,
    start_time TIME NOT NULL,
    end_time TIME NOT NULL,
    auditorium VARCHAR(20),
    lesson_type VARCHAR(20) CHECK (lesson_type IN ('lecture', 'practice',
'lab', 'exam'))
);

CREATE TABLE notification_subscriptions (
    id_subscription SERIAL PRIMARY KEY,
    id_student INTEGER NOT NULL UNIQUE REFERENCES students(id_student) ON
DELETE CASCADE,
    push_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    email_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    telegram_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    lead_time INTEGER NOT NULL DEFAULT 30 CHECK (lead_time IN (15, 30, 60))
);

CREATE TABLE notification_logs (
    id_log SERIAL PRIMARY KEY,
    id_student INTEGER NOT NULL REFERENCES students(id_student) ON DELETE
CASCADE,
    channel VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (channel IN ('push', 'email',
'telegram')),
    sent_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (status IN ('success', 'error')),
    message TEXT
);
```

3.2. Заполнение

```
INSERT INTO groups (group_name) VALUES
    ('ИКБО-50-23');

INSERT INTO teachers (first_name, last_name, email, department) VALUES
    ('Александра', 'Иванова', 'a.ivanova@example.com', 'Кафедра прикладной
математики'),
    ('Илья', 'Фандеев', 'i.fandeev@example.com', 'Кафедра корпоративных
информационных систем'),
    ('Ткаченко', 'Димитрий', 'd.tkachenko@example.com', 'Кафедра
инструментального и прикладного программного обеспечения');

INSERT INTO disciplines (discipline_name) VALUES
    ('Исследование операций'),
    ('Системное администрирование'),
    ('Проектирование информационных систем');

INSERT INTO students (id_group, first_name, last_name, email, telegram_tag)
VALUES
    (1, 'Даниил', 'Враженко', 'd.vrazhenko@example.ru', '@dvrazhenko'),
```

```
    (1, 'Елена', 'Михайлова', 'e.mikhaylova@example.ru', '@emikhaylova'),
    (1, 'Павел', 'Новиков', 'p.novikov@example.ru', '@pnovikov');

INSERT INTO lessons (id_group, id_teacher, id_discipline, date, start_time,
end_time, auditorium, lesson_type) VALUES
    (1, 1, 1, '2026-03-21', '09:00', '10:30', 'Г-112', 'lecture'),
    (1, 2, 2, '2026-03-21', '10:40', '12:10', 'И-203-а', 'practice'),
    (1, 3, 3, '2026-03-21', '12:40', '14:20', 'И-203-б', 'practice');

INSERT INTO notification_subscriptions (id_student, push_enabled,
email_enabled, telegram_enabled, lead_time) VALUES
    (1, TRUE, TRUE, TRUE, 30),
    (2, TRUE, FALSE, TRUE, 15),
    (3, FALSE, TRUE, FALSE, 60);

INSERT INTO notification_logs (id_student, channel, sent_at, status, message)
VALUES
    (1, 'push', NOW() - INTERVAL '2 days', 'success', 'Напоминание:
Исследование операций в 09:00, ауд. Г-112'),
    (1, 'email', NOW() - INTERVAL '2 days', 'success', 'Уведомление о
занятии'),
    (2, 'push', NOW() - INTERVAL '1 day', 'success', 'Системное
администрирование в 10:40, ауд. И-203-а'),
    (3, 'email', NOW(), 'error', 'Ошибка SMTP: таймаут'),
    (2, 'telegram', NOW(), 'success', 'Напоминание: Проектирование
информационных систем в 12:40');
```

3.3. Запрос

```
1  SELECT
2      s.id_student,
3      s.last_name || ' ' || s.first_name AS student_name,
4      COUNT(l.id_log) AS total_notifications
5  FROM
6      students s
7      LEFT JOIN notification_logs l ON s.id_student = l.id_student
8  GROUP BY
9      s.id_student
10 ORDER BY
11     total_notifications DESC;
```

id_student	student_name	total_notifications
1	Враженко Даниил	2
2	Михайлова Елена	2
3	Новиков Павел	1

Рисунок 10 - Количество отправленных уведомлений каждому студенту

ВЫВОД

Создана модель «сущность – связь» в нотации ERD. Были закреплены знания о базах данных, полученные ранее. Сформированы навыки проектирования баз данных. Выполнены анализ и формирование структуры базы данных. Была решена задача анализа модели потоков данных в нотации DFD и формирования ER-диаграммы.

Практическая работа №7. Создание диаграммы состояний

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Создать диаграмму состояний проектируемой информационной системы для одного из ранее разработанных классов или прецедентов.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Выбор класса для моделирования

Для построения диаграммы состояний выбран класс «Занятие», поскольку он отражает ключевой процесс учебной деятельности: занятие может планироваться, изменяться, проводиться или отменяться. Данный класс присутствует в ER-модели и участвует в прецедентах «Просмотр расписания», «Управление расписанием» и «Отправка уведомлений».

2. Диаграмма состояний для класса «Занятие»

2.1. Описание состояний и переходов

Состояния:

- Запланировано – занятие создано, внесено в расписание, но ещё не наступило.
    - entry/инициализация записи в базе данных, установка статуса «Запланировано», создание начальной версии данных.
    - do/ожидание наступления времени начала или внешних изменений.
    - exit/снятие статуса ожидания, подготовка данных к возможному изменению или началу.
- Изменено – внесены корректировки (время, аудитория, преподаватель) после первоначального планирования.
    - entry/фиксация факта изменения, обновление данных в расписании, запись времени изменения.
    - do/состояние сохраняется до тех пор, пока не произойдёт дальнейшее событие.

    - exit/сохранение окончательной версии изменённых данных перед переходом.
- Отменено – занятие отменено по решению администрации.
    - entry/формирование уведомления студентам об отмене, запись причины отмены.
    - do/сохранение статуса отмены в журнале, блокировка возможности начала занятия.
    - exit/очистка отметки об отмене при восстановлении, удаление временных блокировок.
- Проводится – занятие началось по расписанию.
    - entry/отметка времени фактического начала, активация режима учёта посещаемости, установка статуса «Проводится».
    - do/учёт посещаемости студентов.
    - exit/фиксация времени окончания, деактивация режима учёта.
- Завершено – занятие окончено.
    - entry/простановка фактического времени окончания, запись завершения в журнал, подведение итогов посещаемости.
    - do/сохранение итоговых данных (посещаемость, возможно, отметка о проведении).
    - exit/архивирование данных о занятии.

События, вызывающие переходы:

- создание – создание записи о занятии (переход в «Запланировано»).
- изменение – изменение параметров занятия (переход в «Изменено»).
- отмена – отмена занятия (переход в «Отменено»).
- восстановление – восстановление отменённого занятия (переход в «Запланировано»).
- начало – наступление времени начала занятия (переход в «Проводится»).
- завершение – окончание занятия (переход в «Завершено»).
- окончание – закрытие записи о занятии.

2.2. Графическое представление диаграммы



Рисунок 11 - Диаграмма состояний класса «Занятие»

2.3. Таблица переходов

Текущее состояние	Событие	Следующее состояние	Действие при переходе
–	создание	Запланировано	Создание записи
Запланировано	начало	Проводится	Отметка начала
Запланировано	изменение	Изменено	Обновление данных
Запланировано	отмена	Отменено	Уведомление студентов
Изменено	начало	Проводится	Отметка начала
Изменено	изменение	Изменено	Обновление данных
Изменено	отмена	Отменено	Уведомление студентов
Отменено	восстановление	Запланировано	Восстановление записи
Отменено	окончание	–	Закрытие записи
Проводится	завершение	Завершено	Фиксация завершения
Завершено	окончание	–	Закрытие записи

ВЫВОД

Создана диаграмма состояний проектируемой информационной системы для ранее разработанного класса «Занятие».

Практическая работа №8. Расчет информационной энтропии проектируемой системы

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целями выполнения работы являются:

1. Закрепление имеющихся знаний о параметрах ИС. Изучение методологии расчета требуемых параметров проектируемой информационной системы.

2. Приобретение навыков анализа и формализованного описания заданной предметной области.

3. Приобретение навыков расчета параметров информационной системы.

В процессе выполнения работы решаются следующие задачи:

1. Выполняется системный анализ заданной предметной области. Составляется формализованное описание информационных объектов предметной области.

2. Выполняется расчет параметров проектируемой информационной системы.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Таблица данных, оперируемых в информационной системе

Таблица 4 – Таблица данных

Информационный объект	Атрибут	Тип данных	Диапазон / возможные значения
Студент	id_student	целое	1…99999 (уникальный)
	first_name	строка	до 50 символов
	last_name	строка	до 50 символов
	email	строка	до 256 символов
	telegram_tag	строка	до 32 символов
	push_token	строка	до 256 символов
Группа	id_group	целое	1…3999 (уникальный)
	group_name	строка	до 10 символов
Преподаватель	id_teacher	целое	1…499 (уникальный)
	first_name	строка	до 50 символов
	last_name	строка	до 50 символов

Информационный объект	Атрибут	Тип данных	Диапазон / возможные значения
	department	строка	до 75 символов
Дисциплина	id_discipline	целое	1…999 (уникальный)
	discipline_name	строка	до 100 символов
Занятие	id_lesson	целое	1…29999999 (уникальный)
	date	дата	даты учебного семестра
	start_time	время	09:00…19:40
	end_time	время	10:30…21:10
	auditorium	строка	до 10 символов
	lesson_type	строка	lecture, practice, lab, exam
ПодпискаНаУведомления	push_enabled	булево	true / false
	email_enabled	булево	true / false
	telegram_enabled	булево	true / false
	lead_time	целое	15, 30, 60
ЖурналУведомлений	channel	строка	push, email, telegram
	status	строка	success, error
	sent_at	дата+время	временная метка отправки

2. Анализ предметной области и описание информационных объектов

Предметная область: управление учебным процессом в вузе, включая ведение расписания, учёт успеваемости, информирование студентов и администрирование.

Информационные объекты: Студент, Преподаватель, Администратор, Группа, Дисциплина, Занятие, Подписка на уведомления, Журнал уведомлений.

Типовые запросы:

- получение расписания для группы на дату;
- получение списка студентов группы с активными подписками;
- формирование отчёта об успеваемости студента за семестр;
- просмотр логов отправки уведомлений за период;
- статистика использования каналов уведомлений.

3. Выбор параметра для расчёта

В качестве наиболее значимого параметра проектируемой ИС выбран количество занятий (пар) в день для одной учебной группы. Данный

параметр непосредственно связан с нагрузкой на систему (формирование расписания, отправка уведомлений) и является случайной величиной, зависящей от дня недели, семестра и учебного плана. Для его анализа построен ряд распределения на основе типового расписания вуза.

4. Формирование ряда распределения

На основе анализа учебного плана и реального расписания для большинства групп определены следующие возможные значения количества занятий в день: от 0 до 7 (максимальное количество пар в день при стандартном учебном дне). Вероятности каждого значения получены эмпирическим путём на основании данных за один семестр. В таблице 5 приведён ряд распределения случайной величины x_i – количество занятий в день.

Таблица 5 – Ряд распределения количества занятий в день для группы

x_i	Частота	Вероятность p_i
0	5	0,05
1	8	0,08
2	12	0,12
3	20	0,2
4	25	0,25
5	18	0,18
6	8	0,08
7	4	0,04
Сумма	100	1

5. Расчет математического ожидания

Математическое ожидание Mx_i вычисляется по формуле:

$$Mx_i = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot p_i \tag{1}$$

Подставляя данные из таблицы 2:

$$Mx_i = 0 \cdot 0{,}05 + 1 \cdot 0{,}08 + 2 \cdot 0{,}12 + 3 \cdot 0{,}2 + 4 \cdot 0{,}25 + 5 \cdot 0{,}18 + 6 \cdot 0{,}08 + 7 \cdot 0{,}04 = 3{,}58 \left[занятий \right]$$

Следовательно, наиболее вероятное количество занятий в день у группы находится в районе 3,58 [занятий].

6. Расчет дисперсии

$$Dx_i = \sum_{i=0}^{n} \left[p_i \cdot (x_i)^2 \right] - \left[\sum_{i=0}^{n} (p_i \cdot x_i) \right]^2 = Mx_i^2 - \left[Mx_i \right]^2 \tag{2}$$

Подставляя данные из таблицы 2:

$$Mx_i^2 = 0^2 \cdot 0{,}05 + 1^2 \cdot 0{,}08 + 2^2 \cdot 0{,}12 + 3^2 \cdot 0{,}2 + 4^2 \cdot 0{,}25 + 5^2 \cdot 0{,}18 + 6^2 \cdot 0{,}08 + 7^2 \cdot 0{,}04 = 15{,}7$$

$$Dx_i = 15{,}7 - 3{,}58^2 = 2{,}8836 \left[занятий^2 \right]$$

7. Расчет среднеквадратичного отклонения

$$\sigma x_i = \sqrt{Dx_i} \tag{3}$$

Подставляя данные из таблицы 2 и пункта 6:

$$\sigma x_i = \sqrt{2{,}8836} = 1{,}69812 \left[занятий \right]$$

8. Расчёт энтропии

Энтропия Hx_i вычисляется по формуле Шеннона:

$$H(x) = -\sum_{i=1}^{n} \left[p_i \cdot \log_a p_i \right] \tag{4}$$

За основание логарифма а возьмем двоичную систему счисления.

Используя данные, полученные в таблице 2, получаем:

$$H(x) = 2{,}7616281182630478 \left[бит \right] \approx 2{,}762 \left[бит \right]$$

9. Результирующая таблица

Таблица 6 – Параметры проектируемой ИС

Параметр	**Значение**
Математическое ожидание	3,58 [занятий]
Дисперсия	2,8836 [занятий^2]
Среднеквадратичное отклонение	1,69812 [занятий]
Энтропия	2,762 [бит]

ВЫВОД

Закреплены имеющиеся знания о параметрах ИС. Изучена методология расчета требуемых параметров проектируемой информационной системы. Приобретены навыки анализа и формализованного описания заданной предметной области. Приобретены навыки расчета параметров информационной системы. Выполнен системный анализ заданной предметной области. Составляено формализованное описание информационных объектов предметной области. Выполняен расчет параметров проектируемой информационной системы.

ГЛОССАРИЙ

Термин	Определение
Информационная система «Умный дневник студента» (ИС УДС)	Комплекс программных средств для автоматизации учебного процесса, включающий ведение расписания, учёт успеваемости, информирование студентов и администрирование.
Подсистема автоматического напоминания	Функциональная часть ИС УДС, отвечающая за сбор расписания, управление подписками и отправку персонализированных уведомлений студентам.
Студент	Пользователь системы, получающий информацию о занятиях, успеваемости и управляющий настройками подписки на уведомления.
Преподаватель	Пользователь, отвечающий за формирование учебного контента (расписание, оценки, домашние задания).
Администратор	Сотрудник, обеспечивающий настройку, мониторинг и поддержку работоспособности системы.
Группа	Учебная единица, объединяющая студентов, для которой формируется расписание.
Дисциплина	Учебная дисциплина (курс), по которой проводятся занятия.
Занятие	Отдельная учебная единица в расписании, характеризуемая дисциплиной, временем, местом, преподавателем и типом (лекция, практика, лабораторная, экзамен).
Подписка на уведомления	Набор индивидуальных настроек студента, определяющий, получает ли он напоминания, по каким каналам и с каким временем упреждения.
Канал уведомления	Способ доставки сообщения: push-уведомление в мобильном приложении, электронная почта, Telegram.
Время упреждения	Интервал времени (в минутах) до начала занятия, за который студент желает получить напоминание (15, 30 или 60 минут).
Персонализированное уведомление	Сообщение, сформированное индивидуально для студента на основе его подписки и актуального расписания.
Журнал событий (лог)	Системная запись, фиксирующая время, тип события, модуль и статус выполнения (успех/ошибка).
Очередь задач	Механизм асинхронной обработки уведомлений, обеспечивающий отказоустойчивость и повторные попытки при сбоях.

ПРИЛОЖЕНИЕ (ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ)

Таблица 7 – Студент (students)

Атрибут	Тип данных	Ограничения
id_student	SERIAL	PRIMARY KEY
id_group	INTEGER	NOT NULL, FOREIGN KEY -> groups(id_group)
first_name	VARCHAR(50)	NOT NULL
last_name	VARCHAR(50)	NOT NULL
email	VARCHAR(256)	
telegram_tag	VARCHAR(32)	
push_token	VARCHAR(256)	

Таблица 8 – Группа (groups)

Атрибут	Тип данных	Ограничения
id_group	SERIAL	PRIMARY KEY
group_name	VARCHAR(10)	NOT NULL

Таблица 9 – Преподаватель (teachers)

Атрибут	Тип данных	Ограничения
id_teacher	SERIAL	PRIMARY KEY
first_name	VARCHAR(50)	NOT NULL
last_name	VARCHAR(50)	NOT NULL
email	VARCHAR(256)	
department	VARCHAR(75)	

Таблица 10 – Дисциплина (disciplines)

Атрибут	Тип данных	Ограничения
id_discipline	SERIAL	PRIMARY KEY
discipline_name	VARCHAR(100)	NOT NULL

Таблица 11 – Занятие (lessons)

Атрибут	Тип данных	Ограничения
id_lesson	SERIAL	PRIMARY KEY
id_group	INTEGER	NOT NULL, FOREIGN KEY -> groups(id_group)
id_teacher	INTEGER	FOREIGN KEY -> teachers(id_teacher)
id_discipline	INTEGER	NOT NULL, FOREIGN KEY -> disciplines(id_discipline)
date	DATE	NOT NULL
start_time	TIME	NOT NULL
end_time	TIME	NOT NULL
auditorium	VARCHAR(20)	NOT NULL
lesson_type	VARCHAR(20)	CHECK (lesson_type IN ('lecture','practice','lab','exam'))

Таблица 12 – Подписка на уведомления (notification_subscriptions)

Атрибут	Тип данных	Ограничения
id_subscription	SERIAL	PRIMARY KEY
id_student	INTEGER	NOT NULL UNIQUE, FOREIGN KEY → students(id_student)
push_enabled	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE
email_enabled	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE
telegram_enabled	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE
lead_time	INTEGER	NOT NULL DEFAULT 30, CHECK (lead_time IN (15,30,60))

Таблица 13 – Журнал уведомлений (notification_logs)

Атрибут	Тип данных	Ограничения
id_log	SERIAL	PRIMARY KEY
id_student	INTEGER	NOT NULL, FOREIGN KEY → students(id_student)
channel	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (channel IN ('push','email','telegram'))
sent_at	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (status IN ('success','error'))
message	TEXT	