

E-Post アプライアンスマシン
バックアップツール TB

ユーザーズマニュアル

Rev.0.1



株式会社イー・ポスト

1. 概要

本ツール TB は、FreeBSD のネイティブ tar コマンドで FreeBSD 版 E-POST Mail ServerV シリーズのすべてのメールに関するデータを高速バックアップおよびリストアするための Windows (クライアント) の GUI アプリケーションです。SSH 経由でのリモート操作、世代管理 (リテンション)、SHA256 による整合性検証、および Windows (クライアント) への自動コピー機能を備えています。

2. メイン画面の構成

TB の画面は大きく分けて以下の 5 つのセクションで構成されています。

1. **Execution** (実行モード) : 「**Local** (実行中の PC 内)」または「**SSH** (接続先サーバー)」を選択します。
2. **SSH Settings**: リモート接続に必要なホスト情報、認証情報 (パスワード/秘密鍵) を設定します。
3. 操作タブ **Backup / Restore**:

 Backup: バックアップ元、保存先、圧縮設定、保存期間を設定します。

 Restore: リストア先、復元する世代の選択、検証設定を行います。
4. **ActionBar**: 選択中のタブに応じた実行ボタン (**Run / Verify**) が表示されます。
5. **Log**: 実行プロセスの詳細なログがリアルタイムで表示されます。

Tar Backup/Restore (v3.4 Health+Retention)

Execution 1

☐ Local ☒ SSH

SSH Settings

Host: 192.168.0.38 Port: 22

User: root ☒ Use password Password: ****

Keyfile: C:/Users/Administrator/.ssh/id_ed25519

☒ Use sudo (remote)

Backup Restore 3

Paths (Restore)

Restore parent (remote): /var/spool

Restore (Windows→Remote)

☒ From local latest (Windows) via SSH

☒ Verify before restore ☒ Cleanup remote tmp

Remote tmp dir (optional):

☐ Keep old files (do not overwrite)

Selected: (none)

Run Restore 4

Log 5

```
[ssh] connected
[ssh] $ test -d /var/spool/.backups || mkdir -p /var/spool/.backups
[ssh] $ test -w /var/spool/.backups
[health] OK
[ssh] loaded private key: C:/Users/Administrator/.ssh/id_ed25519 (Ed25519Key)
[ssh] connected
[remote] 0 archives listed
[local] 1 archives listed
[sha256] verifying integrity (python-hashlib)
[sha256] expected=b3bf95ef5d9bf1167d00956be72d5c3bcdbed5fb62145fcacb13974c531f926c actual=b3bf95ef5d9bf1167d00956be72d5c3bcdbed5fb62145fcacb13974c531f926c match=True
```

3. 基本的な使い方

3.1 SSH 接続の準備

リモートサーバーを操作する場合、以下の設定を行ってください。

1. **Host / Port / User:** 接続先の情報を入力します。
2. **認証:** 「Use password」にチェックを入れてパスワードを入力するか、「Keyfile」で秘密鍵を選択します。
3. **Generate Key:** 鍵がない場合は、このボタンから「Key Wizard」を起動して新規作成・配置が可能です。
4. **Use sudo:** リモート側で権限が必要なディレクトリを操作する場合にチェックを入れます。

3.2 バックアップの実行 (Backup タブ)

1. **Source dir:** バックアップしたいリモート（またはローカル）のディレクトリを指定します。
2. **Local save (Windows):** バックアップファイルを Windows 側にも保存したい場合のパスを指定します。
3. **Options:**
 - Compression level:** zstd の圧縮率（1～22）。大きい数値ほど高圧縮ですが時間を要します。
 - Threads:** 使用する CPU スレッド数（0 は自動設定）。
 - Excludes:** バックアップから除外するパターンをカンマ区切りで入

力します。

4. **Retention:** 保存する世代数 (**Keep N**) や日数 (**Keep days**) を設定し、古いバックアップの自動削除を有効にします。
5. **Run Backup:** ボタンを押すとバックアップが開始されます。

3.3 リストアの実行 (**Restore** タブ)

1. **Restore parent:** 展開先の親ディレクトリを指定します (例: `/var/spool/epms` をリストアする場合、親は `/var/spool`)。
2. **Select Generation:** 「**Select Generation...**」 ボタンを押し、一覧から復元したい過去のファイル (**Local** または **Remote**) を選択します。
3. **Restore Options:**
Verify before restore: リストア前に **SHA256** ハッシュを確認します。
Keep old files: 既存のファイルを上書きせずに保持します。
4. **Run Restore:** ボタンを押すとリストアが開始されます。

3.4 整合性の検証 (**Verify**)

バックアップファイルが壊れていないか確認したい場合、**ActionBar** の **Verify SHA256** をクリックします。

`.tar.zst` ファイルとそれに対応する `.sha256` ファイルを比較し、一致するかどうかを判定します。

4. 高度な機能

ヘルスチェック (Health Check)

バックアップ実行前に、保存先のディスク空き容量 (Min free GB) や、特定ディレクトリがマウントされているか (Require mount) を確認し、条件を満たさない場合は実行を中断して安全を確保します。

自動設定保存

本ツールで入力した設定 (パス、ホスト名、オプション等) は、フォーカスが外れた際やタブを切り替えた際に、自動的に `user\_settings.json` へ保存されます。次回起動時に再入力する手間が省けます。

世代選択ウィザード

「Select Generation...」をクリックすると、専用のウィンドウが開きます。

Local タブ: Windows 側に保存されているバックアップ一覧を表示。

Remote タブ: SSH 接続先のサーバー上に保存されているバックアップ一覧を表示。

ファイルサイズや更新日時を確認しながら、目的の世代を直感的に選択できます。

5. 注意事項

本ツール TB を使用するにあたり

権限: リモート操作で権限エラーが出る場合は、SSH 設定の「Use sudo」を確認してください。

通信環境: 大容量データのバックアップ/リストア中は、ネットワーク負荷が高まる可能性があります。

ライブラリ: SSH 機能を利用するには `paramiko` 等のライブラリが必要です。環境に合わせてインストールしてください。