

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: tienda

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutinas Eventos Disparadores Más

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS cliente( id_cliente int PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT, nombre varchar (100) NOT NULL );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ Note: #1050 La tabla 'cliente' ya existe

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,2229 segundos.)

```
CREATE TABLE pedido( id_pedido int PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT, id_cliente int, fecha date, FOREIGN KEY(id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente) );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,1956 segundos.)

```
CREATE TABLE productos( id_producto int NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, precio float, nombre varchar(50), cantidad_exist int );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,2604 segundos.)

```
CREATE TABLE detallepedido( id_producto int, id_pedido int, cantidad int, FOREIGN KEY(id_producto) REFERENCES productos(id_producto), FOREIGN KEY(id_pedido) REFERENCES pedido(id_pedido) );
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ 3 filas insertadas.

La Id de la fila insertada es: 3 (La consulta tardó 0,0608 segundos.)

```
INSERT INTO productos(precio, nombre, cantidad_exist)VALUES (100,'Cargador Iphone', 10), (75,'Mica Iphone', 20), (200,'Funda Iphone', 15);
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ 2 filas insertadas. (La consulta tardó 0,0403 segundos.)

```
INSERT INTO cliente(id_cliente, nombre) VALUES (1,"Jose"), (2,"Pedro");
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ 3 filas insertadas. (La consulta tardó 0,0307 segundos.)

```
INSERT INTO pedido (id_pedido,id_cliente,fecha) VALUES (1,1,'2025-10-07'), (2,2,'2025-08-23'), (3,1,'2026-02-05');
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT * FROM `detallepedido`
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna ▼

Opciones extra

id_producto	id_pedido	cantidad
1	3	2
3	3	1

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0152 segundos.)

```
SELECT MIN(precio) FROM productos;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

MIN(precio)

75

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
SELECT MAX(precio) from productos;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

MAX(precio)

200

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT AVG(precio) FROM productos;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

AVG(precio)

125

✓ Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0419 segundos.)

```
SELECT productos.nombre, productos.precio FROM productos INNER JOIN detallepedido ON productos.id_producto = detallepedido.id_producto WHERE detallepedido.id_pedido = 3;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▾ Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna ▾

Opciones extra

nombre	precio
Cargador Iphone	100
Funda Iphone	200

```
SELECT id_pedido, id_cliente, fecha FROM pedido where fecha BETWEEN '2025-01-01' and '2025-12-31';
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▾ Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna ▾

Opciones extra

				id_pedido	id_cliente	fecha
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	1	1	2025-10-07
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2	2	2025-08-23

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT id_producto, MAX(cantidad) AS Producto_mas_pedido FROM detallepedido;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

id_producto	Producto_mas_pedido
1	2

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
SELECT cliente.id_cliente, cliente.nombre from cliente INNER JOIN pedido ON cliente.id_cliente = pedido.id_cliente WHERE pedido.id_pedido = 2;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

id_cliente	nombre
2	Pedro

✓ Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

`SELECT * FROM productos WHERE nombre LIKE '%e%';`

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna ▼

Opciones extra

				id_producto	precio	nombre	cantidad_exist
☐	Editar	Copiar	Borrar	1	100	Cargador Iphone	10
☐	Editar	Copiar	Borrar	2	75	Mica Iphone	20
☐	Editar	Copiar	Borrar	3	200	Funda Iphone	15

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar