

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero column

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS calles;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

⚠ Error: #1046 Base de datos no seleccionada

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0090 segundos.)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS calle ( id_calle int NOT NULL AUTO_INCREMENT, nombre varchar(50) DEFAULT NULL, distancia int DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (id_calle) );
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0143 segundos.)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ruta ( id_ruta int NOT NULL AUTO_INCREMENT, nombre varchar(75) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (id_ruta) );
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0335 segundos.)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS callesxruta ( id_calle int NOT NULL, id_ruta int NOT NULL, PRIMARY KEY (id_calle, id_ruta), FOREIGN KEY (id_calle) REFERENCES calle(id_calle), FOREIGN KEY (id_ruta) REFERENCES ruta(id_ruta) );
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ 5 filas insertadas. (La consulta tardó 0,0056 segundos.)

```
INSERT INTO calle (id_calle, nombre, distancia) VALUES (1, 'Mayra', 10), (2, 'Isabel', 5), (3, 'Haifa', 15), (4, 'Pedro', 20), (5, 'Viena', 5);
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ 5 filas insertadas. (La consulta tardó 0,0065 segundos.)

```
INSERT INTO ruta (id_ruta, nombre) VALUES (1, 'B_Anaya'), (2, 'Lomas'), (3, 'Urbi'), (4, 'Carranza'), (5, 'Saucito');
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ 5 filas insertadas. (La consulta tardó 0,0056 segundos.)

```
INSERT INTO callesruta (id_calle, id_ruta) VALUES (1, 3), (2, 4), (4, 1), (5, 2), (3, 5);
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0013 segundos.)

```
SELECT nombre, distancia FROM calle WHERE distancia = (SELECT MIN(distancia) FROM calle);
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas: Ordenar según la clave:

Opciones extra

← T →				nombre	distancia
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	Isabel	5
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	Viena	5

✓ Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0005 segundos.) [nombre: B_ANAYA... - URBI...]

SELECT * FROM ruta ORDER BY nombre ASC;

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas: Ordenar según la clave:

Opciones extra

← T →				id_ruta	nombre	▲ 1		
☐		Editar		Copiar		Borrar	1	B_Anaya
☐		Editar		Copiar		Borrar	4	Carranza
☐		Editar		Copiar		Borrar	2	Lomas
☐		Editar		Copiar		Borrar	5	Saucito
☐		Editar		Copiar		Borrar	3	Urbi

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. ?

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0007 segundos.)

```
SELECT calle.nombre FROM calle INNER JOIN callesruta ON calle.id_calle = callesruta.id_calle WHERE callesruta.id_ruta = 1;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

nombre

Pedro

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Mostrar ventana de consultas SQL

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. ⓘ

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
SELECT ruta.id_ruta, ruta.nombre FROM ruta INNER JOIN callesxruta ON ruta.id_ruta = callesxruta.id_ruta WHERE callesxruta.id_calle = 2;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

id_ruta **nombre**

4 Carranza

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ 1 fila afectada. (La consulta tardó 0,0054 segundos.)

```
UPDATE ruta SET nombre = 'morales-saucito' WHERE id_ruta = 5;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ 1 fila eliminada. (La consulta tardó 0,0052 segundos.)

```
DELETE FROM callesruta WHERE id_calle = 3 AND id_ruta = 5;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
SELECT AVG(distancia) AS promedio_kilometraje FROM calle;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

promedio_kilometraje

11.0000

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

