

SQL Code

```
1  -- phpMyAdmin SQL Dump
2  -- version 5.2.1
3  -- https://www.phpmyadmin.net/
4  --
5  -- Servidor: 127.0.0.1
6  -- Tiempo de generación: 04-09-2026 a las 18:33:19
7  -- Versión del servidor: 10.4.32-MariaDB
8  -- Versión de PHP: 8.2.12
9
10 SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
11 START TRANSACTION;
12 SET time_zone = "+00:00";
13
14
15 /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
16 /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
17 /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
18 /*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
19
20 --
21 -- Base de datos: `e_facturas`
22 --
23
24 -- -----
25
26 --
27 -- Estructura de tabla para la tabla `articulos`
28 --
29
30 CREATE TABLE `articulos` (
31   `id` int(11) NOT NULL,
32   `nombre` varchar(30) NOT NULL,
33   `cant` int(11) NOT NULL DEFAULT 10,
34   `precio` float NOT NULL DEFAULT 1
35 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
36
37 --
38 -- Volcado de datos para la tabla `articulos`
39 --
40
41 INSERT INTO `articulos` (`id`, `nombre`, `cant`, `precio`) VALUES
42 (1, 'galletas', 50, 35),
43 (2, 'sal', 20, 15.5),
44 (3, 'jabon', 30, 12.25),
45 (4, 'paletas', 100, 5),
46 (5, 'te', 35, 20),
47 (6, 'clip', 10, 1),
48 (7, 'grapa', 10, 1);
49
50 -- -----
```

```

51
52 --
53 -- Estructura de tabla para la tabla `clientes`
54 --
55
56 CREATE TABLE `clientes` (
57   `RFC` varchar(15) NOT NULL,
58   `mail` varchar(20) NOT NULL,
59   `nombre` varchar(30) NOT NULL
60 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
61
62 --
63 -- Volcado de datos para la tabla `clientes`
64 --
65
66 INSERT INTO `clientes` (`RFC`, `mail`, `nombre`) VALUES
67 ('BAAA9805271543', 'alexis@asdas.com', 'Alexis'),
68 ('BAAA9805271599', 'danna@asdas.com', 'danna'),
69 ('DRMM891109', 'maria@upslp.edu.mx', 'maria'),
70 ('QWER9805271543', 'soto@upslp', 'sotoyung'),
71 ('QWERA9805271543', 'noe@s.com', 'Noe'),
72 ('ZAMS851029', 'saul@upslp.edu.mx', 'saul');
73
74 -- -----
75
76 --
77 -- Estructura de tabla para la tabla `detallefacturas`
78 --
79
80 CREATE TABLE `detallefacturas` (
81   `folio` int(11) DEFAULT NULL,
82   `id` int(11) DEFAULT NULL,
83   `cant` int(11) NOT NULL DEFAULT 1
84 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
85
86 --
87 -- Volcado de datos para la tabla `detallefacturas`
88 --
89
90 INSERT INTO `detallefacturas` (`folio`, `id`, `cant`) VALUES
91 (2, 1, 3),
92 (2, 4, 9),
93 (2, 3, 2),
94 (1, 5, 2),
95 (1, 6, 8),
96 (1, 2, 4);
97
98 -- -----
99
100 --
101 -- Estructura de tabla para la tabla `facturas`
102 --
103
104 CREATE TABLE `facturas` (

```

```

105     `folio` int(11) NOT NULL,
106     `RFC` varchar(15) NOT NULL
107 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
108
109 --
110 -- Volcado de datos para la tabla `facturas`
111 --
112
113 INSERT INTO `facturas` (`folio`, `RFC`) VALUES
114 (2, 'DRMM891109'),
115 (1, 'ZAMS851029');
116
117 --
118 -- Índices para tablas volcadas
119 --
120
121 --
122 -- Indices de la tabla `articulos`
123 --
124 ALTER TABLE `articulos`
125     ADD PRIMARY KEY (`id`);
126
127 --
128 -- Indices de la tabla `clientes`
129 --
130 ALTER TABLE `clientes`
131     ADD PRIMARY KEY (`RFC`);
132
133 --
134 -- Indices de la tabla `detallefacturas`
135 --
136 ALTER TABLE `detallefacturas`
137     ADD KEY `folio` (`folio`),
138     ADD KEY `id` (`id`);
139
140 --
141 -- Indices de la tabla `facturas`
142 --
143 ALTER TABLE `facturas`
144     ADD PRIMARY KEY (`folio`),
145     ADD KEY `RFC` (`RFC`);
146
147 --
148 -- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas
149 --
150
151 --
152 -- AUTO_INCREMENT de la tabla `articulos`
153 --
154 ALTER TABLE `articulos`
155     MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=8;
156
157 --
158 -- AUTO_INCREMENT de la tabla `facturas`

```

```
159  --
160  ALTER TABLE `facturas`
161      MODIFY `folio` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=3;
162
163  --
164  -- Restricciones para tablas volcadas
165  --
166
167  --
168  -- Filtros para la tabla `detallefacturas`
169  --
170  ALTER TABLE `detallefacturas`
171      ADD CONSTRAINT `detallefacturas_ibfk_1` FOREIGN KEY (`folio`) REFERENCES
`facturas` (`folio`),
172      ADD CONSTRAINT `detallefacturas_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id`) REFERENCES
`articulos` (`id`);
173
174  --
175  -- Filtros para la tabla `facturas`
176  --
177  ALTER TABLE `facturas`
178      ADD CONSTRAINT `facturas_ibfk_1` FOREIGN KEY (`RFC`) REFERENCES `clientes`
(`RFC`);
179  COMMIT;
180
181  /*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
182  /*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
183  /*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
184
```