

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0023 segundos.)

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS e_facturas;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

⚠ Error: #1046 Base de datos no seleccionada

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
USE e_facturas;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

⚠ Error: #1046 Base de datos no seleccionada

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0159 segundos.)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS clientes ( RFC varchar(15) NOT NULL, mail varchar(30) NOT NULL, nombre varchar(30) NOT NULL, PRIMARY KEY (RFC) );
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]



Mostrar ventana de consultas SQL

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0141 segundos.)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS articulos ( id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, nombre varchar(30) NOT NULL, cant int NOT NULL DEFAULT 10, precio float NOT NULL DEFAULT 1.0, PRIMARY KEY (id) );
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0267 segundos.)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS facturas ( folio int NOT NULL AUTO_INCREMENT, RFC varchar(15) NOT NULL, PRIMARY KEY (folio), FOREIGN KEY (RFC) REFERENCES clientes(RFC) );
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0302 segundos.)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS detallefacturas ( folio int, id int, cant int NOT NULL DEFAULT 1, FOREIGN KEY (folio) REFERENCES facturas(folio), FOREIGN KEY (id) REFERENCES articulos(id) );
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ 7 filas insertadas. (La consulta tardó 0,0067 segundos.)

```
INSERT INTO clientes (RFC, mail, nombre) VALUES ('BAAA9532543', 'antonio@z.com', 'Joel'), ('BAAA9805271543', 'alexis@asdas.co', 'Alexis'), ('BAAA9805271599', 'danna@asdas.com', 'danna'), ('DRMM891109', 'maria@upslp.edu', 'maria'), ('QWER9805271543', '187313@upslp', 'Carlos Perez'), ('QWERA9805271543', 'noe@s.com', 'Noe'), ('ZAMS851029', 'saúl@upslp.edu.', 'saúl');
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ 5 filas insertadas.

La Id de la fila insertada es: 5 (La consulta tardó 0,0018 segundos.)

```
INSERT INTO articulos (nombre, cant, precio) VALUES ('galletas', 50, 35), ('sal', 20, 15.50), ('jabon', 30, 12.25), ('paletas', 100, 5.0), ('te', 35, 20);
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ 2 filas insertadas.

La Id de la fila insertada es: 7 (La consulta tardó 0,0062 segundos.)

```
INSERT INTO articulos (nombre) VALUES ('clip'), ('grapa');
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ 2 filas insertadas. (La consulta tardó 0,0072 segundos.)

```
INSERT INTO facturas (folio, RFC) VALUES (1, 'ZAMS851029'), (2, 'DRMM891109');
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ 6 filas insertadas. (La consulta tardó 0,0118 segundos.)

```
INSERT INTO detallefacturas (folio, id, cant) VALUES (2, 1, 3), (2, 4, 9), (2, 3, 2), (1, 5, 2), (1, 6, 8), (1, 2, 4);
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0069 segundos.)

```
SELECT articulos.id, articulos.nombre FROM articulos INNER JOIN detallefacturas ON articulos.id = detallefacturas.id WHERE detallefacturas.folio = 2;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna ▼

Opciones extra

id	nombre
1	galletas
4	paletas
3	jabon

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna ▼

✓ Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0048 segundos.)

```
SELECT clientes.nombre, clientes.mail FROM clientes INNER JOIN facturas ON clientes.RFC = facturas.RFC;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna ▼

Opciones extra

nombre	mail
maria	maria@upslp.edu
saul	saul@upslp.edu

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
SELECT facturas.folio, clientes.nombre, clientes.mail FROM clientes INNER JOIN facturas ON clientes.RFC = facturas.RFC WHERE facturas.folio = 2;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

folio	nombre	mail
2	maria	maria@upslp.edu

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SELECT COUNT(*) FROM detallefacturas WHERE detallefacturas.folio = 1;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

Opciones extra

COUNT(*)

3