

		列级下游适配——M3/M13/M4/M5/M7 收序列记录 (3.3.3、3.13.3、3.4.3、3.5.2、3.7.2/3.7.3)，内置轨迹 rubric default:trajectory (附录 A.3)；④ 观测面——Status 增 absorbed / dropped_noise 两值 (4.1)、_meta 增恒在键 stream (6.3)、report 增 stream 节与守恒式扩展 (6.4)、trace 通道增 segment/extract 与四个新事件 (7.2)、错误码增 segmentation_invalid / extraction_invalid (7.6)。默认关 (segment.enabled = false)，关闭时数据产出与 v1.7 逐字段一致 (_meta.stream: null 除外)
v1.9	2026-07-16	线索缝合与层级工作单元 (对齐决策见 1.6)：① 新算子——M16 stitch 线索缝合 (3.16，链序 segment 之后、dedup 之前)：会话内碎片以「单调选池 LLM 判定 × 机械先验合取」保守缝合为线索 thread (有界二遍复评修正贪心漏缝)，产出三级结构 thread > fragment > step；被并 episode 壳置新状态 stitched、幸存信封 Record 重绑、below_min_len 短段先进候选池救援 (Stage 契约增 ②c 例外，4.3)；接缝零 LLM 机械占位 (extract 按 seam_indexes 生成 T10 四键占位步，3.15)；② 下游适配——dedup 判重面 = 线索重绑配方 (3.3.3)、quality/annotate/verify 以线索为单元 (步行渲染 thread_seam 后缀、按碎片配额降采样、七段序列评审 + 缺陷词表增 wrong_stitch，3.4.3/3.5.2/3.7.2)；③ 配置面——新节 [stitch] (11 键，5.2)：max_open 池容量 / bias 保守偏置 / rescue_short / repass / stale_gap_steps / votes 采样多数决 (默认 1 不启用) 等，M1 增 stitch⇒segment 等约束 (3.1.4)；④ 观测面——Status 增 stitched (4.1)、M11 增第四路由 (3.11.2)、counts 增 stitched / threads (= episodes - stitched 导出式) 与守恒式扩项 (6.4)、report 增 stream.stitch 子块、trace 通道 10→11 (增 stitch) 与两事件 stitch.judge / stitch.thread (7.2)、错误码增 stitch_invalid (7.6)、_meta.stream 增 thread_id / fragments / steps 行内 resumed (6.3)。默认关 (stitch.enabled = false)，关闭时主输出 / rejects / report.json 与 v1.8 逐字节等价 (例外两处：dry-run stderr 的 stitch_calls=0 行与 streamxverify 缺陷词表 wrong_stitch: 0 行——3.16.4 退化锚)
v1.10	2026-07-17	Console 实时面板 (对齐决策见 1.6；规格 2026-07-17 二轮定稿并实现——一轮 spec-only 定稿后经三路独立审计修订：代码可行性/亲和性 2B+5M+9m、文档清单 2B+6M+8m、deep-search refute/elevate 1 推翻 + 4 修订 + 6 成立，裁决 U19-U27 并入)：① 三态 console —— --console auto \ rich \ plain 与 [console] 配置节 (5.1，解析产物 mode_resolved 由 M1 冻结)：7.7 进度显示面重写为三态规格——rich 档为双区内联实时面板 (日志上方滚动 + 底部画布 asyncio tick 节流原地重绘：批进度、段棋盘 (llm.call 括号归属 × estimate_run 运行级分母)、状态账、LLM 用量/密钥池/熔断、键盘开关 ? h l e + - p q；工业同型 buck2 superconsole / BuildKit --progress、键盘先例 memray)，plain 档与 v1.9 stderr 行为等价 (三层回归锚 7.8——实跑逐字节 diff 经审计证伪，改为固定时钟黄金快照 + dry-run 逐字节 + 实跑归一化结构等价；heartbeat_s=0 默认下)，auto 按 TTY ^ log_format ^ TERM ^ rich 可探测判定 (NO_COLOR 不参与——rich 原生剥色保布局，U25)；② 架构——面板为 M12 可观测性的第四个纯消费面：ProgressListener 五回调进程内旁路协议 (3.12.3——on_run_context/on_estimate/on_event/on_stage/on_stop_requested；不产生 TraceEvent、不入 7.2 目录；on_event 载荷 none 档预脱敏 U22；sink 侧转发异常自吞 U23) + LLMClient.snapshot() 只读快照与 p50 有界样本窗 (3.9.2/3.9.3，唯一新增采集点) + plain 行格式纯函数 console_format 下沉 common 层 (U21)；渲染器归 CLI 层 (依赖方向不变)；渲染异常自吞降级 plain，永不影响退出码与产出；③ 依赖面——§2.6 白名单增 rich (懒 import，仅 CLI 层单文件触点，M1 仅 find_spec 探测)；④ T16 有界修订——rich 面板状态账展示 stitched/threads (与 report.counts 口径对齐)，plain 进度行与文本版终版摘要键集逐字节不动 (T16 固定键集约束收窄为 plain 面专属)。零 7.2 事件目录改动、report.json 零新键；设计裁决 U1-U27 见 docs/dev/SPEC-tui-console.md §2，工业调研 [C-1]-[C-20] 见 docs/dev/PROPOSAL-tui-console.md、审计增量 [C-21]-[C-42] 见 SPEC §6

目录

	v1.11	2026-07-22	上下文预算与视觉能力自动推导（对齐决策见 1.6；三路独立预实现审计折入 V22—V27，需求方裁决 A1—A7 闭合）：① 上下文预算——对每次 LLM 调用建立不变式 <code>est(prompt) + max_output_tokens + margin ≤ context_window</code> ：[llm.<name>] / [embedding.<name>] 增 <code>context_window</code> 声明（5.1, 0 = 未声明 = 该 profile 预算关闭、行为与 v1.10 逐字节一致；声明部署实效窗口而非厂商表——V6/V26）、 <code>margin = max(256, [10%·cw])</code> 冻结；零依赖字符类估算器与装填纯函数下沉 <code>labelkit/common/runtime/budget.py</code> （ <code>est_text/est_image/fit_text/min_window/TEMPLATE_HEAD_TOKENS</code> 冻结常数——V7/V8/V22）；② 动态装填——条数型参数降级为上限值、按实际内容逐项装填：segment 滑动改贪心装填（重叠 1 帧与接缝语义不变， <code>w_min</code> 静态护栏 + 强制 2 帧封窗，V9/V10）、 <code>quality/classify/annotate/verify</code> 树渲染与步骤行动态收缩（ <code>per-judge / min-over-panel</code> ——V25②）、 <code>annotate</code> 关键帧 <code>k_eff</code> 收缩、 <code>generate</code> 种子尾丢、 <code>embedding</code> 输入截断（V15）、M8 L3 修复超预算短路（V25①）； <code>estimate_run</code> 的 <code>segment_calls</code> 报 <code>w_min</code> 上界（V12, console 零改动）；③ 图片成本测量-反应式三层—— <code>default_image_px</code> 采样工作点（ <code>max_image_px</code> 降为升级天花板 + 像素域硬限面，V18）→ 溢出裁帧保清重试（V20, 有界 ≤2）→ <code>verify</code> 低置信裁帧升清重试（V21, 修复路径专属）； <code>usage.prompt_tokens</code> 在线校准每图成本（V19, 批冻结快照保确定性； <code>vendor</code> 公式降级为首批先验 ×1.2——V17 需求方向裁决）；④ M9 咽喉终检与错误分类—— <code>complete()</code> 分派前预检（ <code>ContextOverflowError(phase="precheck")</code> ）、终止原因归一（ <code>length/max_tokens</code> → 终态 <code>output_truncated</code> 永不进修复环；双协议 <code>model_context_window_exceeded 200</code> 形态 → <code>context_overflow reactive</code> , V11/V16/V24）、预算门控 400 错误体嗅探（[C-75] 种子集，V20）；熔断矩阵 = <code>precheck/最小单元/200</code> 形态永不喂连击、嗅探 400 降级耗尽终局由终局吞点经共享 <code>budget.feed_reactive_terminal</code> 补喂恰一次（A7 + 审计盲点修订）；错误码增 <code>context_overflow / output_truncated</code> （7.6）；⑤ 视觉能力自动推导——删除 <code>segment.use_vision</code> （存量显式键定向 <code>CONFIG_ERROR</code> , V2），改为 M1 冻结 <code>parse product vision_resolved</code> （= ui 模态 ∧ segment 启用 ∧ strategy llm/hybrid ∧ <code>profile.supports_vision</code> , V1—V5；成本控制面 = <code>segment.llm</code> 指向纯文本 <code>profile</code> ）；⑥ 观测面——启动预算 INFO 行、 <code>report.budget</code> （ <code>profiles/w_min/truncations/overflow_records/image_cost/degrade_retries/escalations</code> , 计数 only）与 <code>report.stream.windows</code> （预算门控在场, 6.4）、零新 <code>trace</code> 通道。默认（全 profile 未声明）与 v1.10 逐字节等价；决策 V1—V27 详表见 <code>docs/dev/SPEC-context-budget.md</code> §2（调研与审计引用 [C-1]—[C-84] 见 <code>docs/dev/PROPOSAL-context-budget.md</code> ； <code>z.ai</code> 实效窗/200 形态溢出 <code>oracle</code> 实测见 <code>docs/dev/E2E-FINDINGS.md</code> #15—#21）
1. 概述			
1.1 背景与目标			
1.2 术语与缩写			
1.3 设计原则			
1.4 需求映射表			
1.5 算法与工程背书总表			
1.6 已对齐的设计决策			
2. 总体设计			
2.1 系统定位与总体规格			
2.2 总体架构与模块清单			
2.3 端到端数据流与阶段开关			
2.4 CLI 规格			
2.5 配置体系总览			
2.6 非功能约束			
3. 模块详细设计			
3.1 M1 配置管理 config			
3.2 M2 数据接入 ingest			
3.3 M3 去重 dedup			
3.4 M4 质量打分 quality (QuRating)			
3.5 M5 标注 annotate			
3.6 M6 生成 generate			
3.7 M7 二次校验 verify			
3.8 M8 结构引擎 schema-engine			
3.9 M9 LLM 客户端 llm-client			
3.10 M10 编排器 orchestrator			
3.11 M11 输出器 emitter			
3.12 M12 日志 logging			
3.13 M13 分类 classify (v1.7)			
3.14 M14 segment——时序流语义分段			
3.15 M15 extract——转移/动作摘取			
3.16 M16 stitch——线索缝合			
4. 核心数据结构与内部 API			
4.1 记录与信封			
4.2 阶段结果类型			
4.3 Stage 协议与异常层级			
5. 配置文件完整规格			
5.1 config.toml（工具级静态配置）			
5.2 project.toml（工程级单次配置：运行参数 + Rubric + 输出 Schema）			
5.3 Rubric 结构（内联或默认包文件，同一 TOML 结构）			
6. 输入 / 输出格式规格			
6.1 输入：文本模态			
6.2 输入：UI 模态			
6.3 主输出 JSONL			
6.4 report.json 结构			

7. 日志系统与可观测性	2026-08-12	流模式帧级分类与标注（对齐决策见 1.6；三方预实现审计 2026-08-12 折入，凡与提案不一致处以裁决为准）：① 帧级双粒度——流模式序列信封的成员帧顺带产出帧级闭集分类与帧级按类标注：新配置节 <code>[frame.classify]</code> （帧类表 + <code>fallback_class</code> ，5.2）、 <code>[frame.annotate]</code> （帧级指令 + 帧级输出 JSON Schema， <code>schema_path / schema_inline</code> 恰一，5.2）与按帧类覆盖 <code>[frame.class.<name>.annotate]</code> （instruction/examples/enabled 三键白名单）；M13 帧级批量判决（一 episode 一调用、预算分窗、内部 Schema 定长 enum 数组、缺项/窗失败归 <code>fallback_class</code> 永不 episode failed，3.13）+ M5 逐成员按类标注（质量门之后逐帧调用、帧 Schema 显式路由不计 <code>resolved_at</code> 、幂等只补缺位、成员失败=占键 None 不写 <code>item.errors</code> ，3.5）；产物为 <code>PipelineItem</code> 两个按成员 <code>record.id</code> 键控的新 dict 字段 4.1，克隆按引用共享、帧 pass 只在首标签信封执行）；成员帧状态机、链序、Stage 契约 ②a/②b/②c、守恒恒等式零改动；② 输出面—— <code>_meta.stream</code> 增 <code>members[]</code> 块（ <code>member_sources</code> 后、 <code>session_split</code> 前；条目字段序 <code>index, id[, label][, annotation, status]</code> ， <code>status</code> 三值闭集 <code>annotated/skipped/failed</code> ，6.3）+ <code>emitter</code> 写前对每个非 null 帧标注 <code>validate_only(obj, schema=frame_schema)</code> 兜底（非法帧对象零落盘，3.11.2）；成员失败不入 <code>rejects</code> 、不触发 <code>--strict</code> （ <code>rejects</code> 面零改动）；③ 修复面第四向——verify 手术同步帧产物：收缩成员删键 / 回收成员懒加载补跑（算子间导入白名单 3→4，新增 <code>classify.classify_frames</code> ； <code>annotate.annotate_member</code> 并入 <code>annotate</code> 修复面 4.1）；④ 装箱器下沉—— <code>segment._pack_windows</code> 纯函数下沉为 <code>budget.pack_windows</code> （ <code>segment</code> 改 <code>import</code> 行为字节等价，帧级批量判决以零重叠调用形复用）；⑤ 观测面—— <code>estimate_run</code> 增 <code>frame_classify_calls / frame_annotate_calls</code> 两键（粗上界 = 预扫描帧总数，与 <code>segment_calls</code> 同源；开关关 ⇒ 0）、 <code>dry-run</code> 估算行改写（无条件打印；五 golden 重采 + <code>mix</code> 主/姊妹双工程两新 golden 共七个）、 <code>report.stream</code> 增 <code>frame_classify / frame_annotate</code> 两个条件在场子块（6.4）、 <code>trace</code> 两事件 <code>classify.frame / annotate.frame</code> （通道枚举维持 11 值、零新错误 <code>kind</code> ，7.2/7.6）、 <code>console</code> 段棋盘分母折入（ <code>classify</code> 分母 = <code>classify_calls + frame_classify_calls</code> ， <code>annotate</code> 同理，7.7）；⑥ 上手示例—— <code>examples/mix/</code> 独立成套自带 <code>config.toml</code> ：UI 控件树主工程（截图+控件树 17 帧对，双 <code>profile</code> 混合接入——DeepSeek anthropic 路由 <code>deepseek-v4-flash</code> 承担文本判决面（ <code>segment/</code> 帧级批量分类/ <code>stream</code> 质量打分，密钥 <code>LABELKIT_DEEPSEEK_KEY</code> ）， <code>z.ai glm-5.2</code> 承担视觉必需面（ <code>classify/annotate/frame.annotate/verify</code> ）+ 文本姊妹工程 <code>project-text.toml</code> （纯 DeepSeek 最低成本形态）。帧粒度全关时与 <code>v1.11</code> 字节等价（唯 <code>dry-run</code> 估算行与 <code>estimate</code> 键表例外）；裁决详表见 <code>docs/dev/SPEC-frame-annotation.md</code> §2（问题验证与行业调研见 <code>docs/dev/PROPOSAL-frame-annotation.md</code> ）
7.1 日志体系总览		
7.2 事件目录		
7.3 记录格式规范		
7.4 内容脱敏策略		
7.5 rubric 优化闭环		
7.6 错误分类码（StageError.kind）		
7.7 进度显示与结束摘要（v1.10：三态 console）		
7.8 测试要求（验收级）		
8. 非目标、设计假设与演进路线		
8.1 非目标		
8.2 设计假设（若不成立需回到设计层）		
8.3 开放问题（后续版本议题）		
8.4 算子算法演进路线（robustness & diversity）		
9. 参考文献		
附录 A. 系统默认 Rubric 全文		
A.1 default:text		
A.2 default:ui		
A.3 default:trajectory（v1.8）		

1. 概述

1.1 背景与目标

数据采集系统持续产出两类原始数据：**纯文本数据**（对话、指令、文档等）与**设备屏幕数据**（屏幕截图 + UI 控件树文件对）。这些数据在进入下游（模型训练、评测集构建、数据资产入库）之前，需要完成四类加工操作：**去重**、**质量打分**、**自动标注**、（可选）**数据生成与二次校验**。人工完成这些操作成本高、吞吐低、标准不一致。

LabelKit 是一个基于 LLM API 的**无状态批处理命令行工具**，目标是把上述加工操作固化为一条可配置的流水线：输入一批 JSONL 数据（或截图+UI树文件对），输出一批结构由用户定义、经代码规则引擎保证结构正确性的 JSONL 标注结果；v1.4 起另支持**纯生成模式**（`run.mode="generate_only"`）——无输入数据时从配置种子池或条件化提示从零合成数据集，产物照常经过全套治理与结构保证（3.6.2）。工具本身**不存储任何数据**：每一批数据的全部中间态只存在于进程内存中，运行结束即丢弃，落盘的只有显式声明的输出通道：用户输出文件、rejects 文件、不含数据内容的运行报告，以及显式启用时的 trace 追踪日志（2.6、7.1；`rejects="full"` 与 `trace.content="full"` 档含数据内容，属用户显式选择并自担保留与清理责任）。

本文档是 LabelKit 的实现级设计规格，采用总分结构：第 2 章给出工具体格的规格、约束、架构与数据流；第 3 章逐模块给出职责、边界、输入输出、数据结构、API、算法流程与配置项；第 4–6 章给出跨模块的公共数据结构、配置文件与输入/输出格式的完整字段级定义；第 7 章定义日志系统与可观测性（含错误分类码规范，7.6）。所有功能点与算法均有顶会论文或工业级项目背书（见 1.5 节总表），不含凭空构思。

1.2 术语与缩写

术语	定义
记录 (Record)	流水线处理的最小数据单元。文本模式下为输入 JSONL 的一行；UI 模式下为一个「UI 树文件 + 截图文件」对。
批 (Batch)	一次流水线调度处理的记录集合，大小由 <code>run.batch_size</code> 决定；也是 QuRating 成对比较的采样池。
运行 (Run)	一次 <code>labelkit run</code> 进程的完整生命周期，处理一个输入路径的全部记录。
Rubric	质量评价准则集：若干条 criterion（准则），每条含 key、权重、描述、成对比较提示词与单点打分等级说明。
QuRating	Wettig et al., ICML 2024 提出的数据质量评估算法：LLM 成对比较 + Bradley–Terry 模型拟合标量质量分 [1]。
BT 模型	Bradley–Terry 配对比较概率模型 [2]： $P(i \text{ 胜 } j) = \theta_i / (\theta_i + \theta_j)$ 。
MinHash–LSH	基于最小哈希签名与局部敏感哈希的近似 Jaccard 相似检索，文本近似去重的方法学标准 [3]。
pHash	感知哈希（perceptual hash），对图像内容生成 64-bit 指纹，汉明距离度量视觉相似度（工业标准，imagehash 库实现）。
结构引擎	本工具中保证 LLM 输出符合用户 JSON Schema 的代码规则引擎（M8），含确定性修复与有界 LLM 修复环。
Profile	<code>config.toml</code> 中定义的一套 LLM API 接入参数（provider/base_url/model/并发/重试等），以名字被各阶段引用。
UI 树	设备屏幕的控件层级结构（accessibility tree / view hierarchy）导出文件，JSONL 格式，每行一个控件节点。
纯生成模式	<code>run.mode = "generate_only"</code> （v1.4）：无输入数据，M6 从配置种子池（ <code>generate.seed_examples</code> ）或无种子条件化提示从零产出样本，再走常规治理 / 标注管线（3.6.2、3.10.3）。默认模式为 <code>"process"</code> （加工既有数据）。
Episode（序列记录 / 情节）	<code>stream</code> 模式的复合记录（v1.8）：M14 把同一目标导向活动的成员帧按序键收拢为一条 <code>kind = "sequence"</code> 的序列 Record（成员经 <code>members</code> 元组引用共享持有），作为一条普通记录走下游分类、打分、标注与评审（3.14、4.1）。
会话 (Session)	摄取层按 <code>[stream]</code> 规则（时间间隙 <code>gap</code> / 分区键 <code>key</code> / 长度与时长上限）从有序记录流切出的候选窗口——流处理标准的 <code>session window</code> 原语的对物 [55]；是 M14 语义精化的输入单元，切批改整会话装箱保证会话不跨批（3.2.8、3.10.3）。
转移 (Transition)	序列内相邻两帧 <code><s_i, s_{i+1}></code> 之间发生的单个语义动作：M15 经 LLM 推断为结构化对象 <code>{action_type, target, value, description}</code> 写入 <code>item.transitions</code> ，转移数 = 成员数 - 1（3.15、4.1）。
stream 模式	<code>segment.enabled = true</code> 的运行形态（v1.8）：摄取按 <code>[stream]</code> 声明排序与会话化，链序为 <code>segment</code> → <code>stitch</code> → <code>dedup</code> → <code>classify</code> → <code>extract</code> → <code>quality</code> → <code>annotate</code> → <code>verify</code> （ <code>stitch</code> 为 v1.9 增位，默认关）；默认关闭，关闭时数据产出与 v1.7 逐字段一致（ <code>_meta.stream: null</code> 除外）（2.3.1、3.10.3）。
线索 (Thread)	v1.9 <code>stream</code> 模式的顶层工作单元：M16 把同一目标导向任务被穿插切开的碎片保守缝合所得（三级结构 <code>thread</code> ⊃ <code>fragment</code> ⊃ <code>step</code> ），载体仍是一条 <code>kind = "sequence"</code> 的序列记录（幸存信封 Record 重绑、id 不重算， <code>thread_id</code> = 幸存信封 <code>record.id</code> ），作为一条普通记录走下游判重、分类、打分、标注与评审（3.16、4.1）。未被缝合的 <code>episode</code> 即单碎片线索： <code>stitch.enabled = false</code> 时线索与 <code>episode</code> 天然同值。

碎片（Fragment）	线索的成员分段（v1.9）：会话序上连续归属同一线索的成员帧区间——缝合前的一个 episode 或一个救援短段；以 <code>_meta.stream.fragments[]</code> {order_span, member_count, cause, source_episode} 溯源，cause ∈ "origin" "resumed" "rescued"（3.16、6.3）。
接缝（Seam）	多碎片线索中相邻两碎片的拼接处（v1.9）。判据：拼接对的会话序间隙含 ≥1 个归属其他线索的帧（间隙仅含噪声帧/本线索救援帧时不是接缝，该对照常摘取，3.16.4）；接缝步由 M15 零 LLM 机械占位（ <code>action_type="app_switch"</code> 、 <code>detail.kind="thread_seam"</code> 、步行内 <code>resumed=true</code> ，3.15.4），位置经 <code>seam_indexes</code> duck 标承载（左成员下标坐标，4.1）。

1.3 设计原则

原则	含义	来源 / 背书
无状态批处理	工具不持有跨运行状态，不落盘中间态；一次运行 = 读入 → 处理 → 写出 → 进程退出，内存即全部状态。	产品需求「工具不存储数据」；Unix 过滤器模型
算子化流水线	每个处理阶段是签名统一、可独立开关的算子（Stage），编排器只做组合与调度，不含业务逻辑。	Data-Juicer 算子体系（SIGMOD 2024）[4]；distilabel Step/DAG [5]；Dolma toolkit [6]
LLM 输出不可信	一切 LLM 输出必须经代码校验后才能进入下游：结构由 JSON Schema 校验，数值由解析器白名单校验。	结构化输出工业实践（OpenAI Structured Outputs、instructor 修复环）[7][8]
配置即契约	工具级配置（config.toml）与工程级配置（project.toml）在启动时全量校验、快速失败；运行期不再出现配置错误。	十二要素应用配置原则的文件化变体（按需求不使用环境变量，API Key 除外）
记录级隔离	单条记录的任何失败不影响其余记录：失败记录进入 rejects 通道并计入报告，运行继续。	Dolma / NeMo Curator 大规模管线的容错惯例 [6][9]
可复现	相同输入 + 相同配置 + 固定 seed + temperature=0 时，除 LLM 服务端非确定性外，配对采样、去重判定、流程路径完全可复现。	QuRating 开源实现的实验可复现要求 [1]

1.4 需求映射表

下表将原始需求逐条映射到本文档的承载章节，供评审时核对完整性。

原始需求	承载章节
使用 LLM 对采集数据进行自动标注 / 去重 / 打分 / 生成	M5（标注）、M6（生成）、M3（去重）、M4（打分）；总流程 2.3
输入数据为纯语言 / 设备截图+UI树 两种	M2 数据接入；输入格式规格 6.1—6.2
质量分类器使用 QuRating 算法；Rubric 用户提供 + 系统默认	M4；默认 Rubric 附录 A
LLM API 信息作为工具静态配置	M1、M9；config.toml 规格 5.1
工具不存储数据，批中间态标注完成后丢弃	2.1 / 2.6 非功能约束；M10 批生命周期
输出结构用户定义；LLM 输出 + 代码规则引擎保证结构正确	M8 结构引擎；输出格式 6.3
生成 / 二次校验可选，由 LLM 完成	M6 生成模式、M7 二次校验
工具配置 config.toml；Rubric 与单次工程配置 project.toml；不用环境变量（API Key 除外）	2.5 配置体系；5.1—5.2 完整规格
输出统一 JSONL；输入为 JSONL 路径；UI 模态为 uitree_<index>.jsonl + image_<index>.jpg/png 文件对（可不同子目录）	M2 配对算法；6.1—6.3
模块职责/功能/边界清晰	2.2 模块清单；第 3 章每模块「职责与边界」小节
功能点/算法需顶刊论文或工业项目背书	1.5 背书总表；各模块「背书」框
不清晰/多方案点与用户对齐	1.6 已对齐决策记录
（v1.1 评审补充）日志系统：行为记录/格式/打分思考支撑 rubric 优化与质量分析	M12（3.12）；第 7 章； <code>[trace]</code> 配置 5.2
（v1.2 评审补充）算子对输出集的影响分析；定量优选；多模型/多品味生成；算子算法增强	2.3.2；3.4.3 选择机制；3.6.2；8.4 演进路线总表
（v1.4 评审补充）无输入数据场景下直接生成数据（纯生成模式）	<code>run.mode</code> （5.2）；3.6.2 种子来源分支；3.10.3 纯生成行；2.3.1 组合④

（v1.7 评审补充）分类与按类条件化路由：加入分类算子，根据分类执行不同的打分、标注与生成；多类命中可流向多个管线（单/多分类开关锁定）	M13 分类（3.13）；按类条件化 3.4.3 / 3.5.2 / 3.6.2 / 3.7.2；multi 扇出 3.13.4 与契约 ②a（4.3）； <code>[classify]</code> / <code>[class.*]</code> 配置 5.2
（v1.8 评审补充）时序流分割与动作摘取：数据按时间排序输入时对流做语义分割（episode 形成与噪声帧剔除）并摘取流中的动作数据，标注算子为序列打「用户在做什么」的任务标签	M2 会话化（ <code>[stream]</code> ，3.2.8）+ M14 segment（3.14）+ M15 extract（3.15）+ 下游序列适配（M3/M13/M4/M5/M7，3.3.3 / 3.13.3 / 3.4.3 / 3.5.2 / 3.7.2）；轨迹 rubric 附录 A.3；契约 ②b（4.3）
（v1.9 评审补充）活动结构：x 小时自然使用流标注出「n 帧组成的 m 个工作单元」——同一任务被穿插切开时缝合为一个线索（串联/单交叉/多交叉/噪声四类标定），短段业务尾帧可救援，噪声帧过滤不入线索	M16 stitch 线索缝合（3.16，链序 segment 之后、dedup 之前）+ 下游线索适配（M3/M4/M5/M7/M15，3.3.3 / 3.4.3 / 3.5.2 / 3.7.2 / 3.15.4）；三级结构 thread > fragment > step 与接缝占位（3.16.4、3.15.4）；契约 ②c（4.3）； <code>[stitch]</code> 配置 5.2
（v1.10 评审补充）Console 实时面板（TUI）：交互终端下以双区内联面板实时呈现批进度、流水线段棋盘、状态账与 LLM 用量/密钥池/熔断（工业调研裁决品类：批处理工具不做全屏 TUI）；非 TTY / CI / jsonl 下保持 v1.9 行为（三层回归锚 7.8）	7.7 三态 console 规格； <code>[console]</code> 配置 5.1 与 <code>--console</code> （2.4）；ProgressListener 五回调旁路（3.12.3）与 snapshot（3.9.2）；依赖面增 rich（2.6）；裁决 U1–U27 见 <code>docs/dev/SPEC-tui-console.md</code> §2

1.5 算法与工程背书总表

功能点	采用方案	背书（论文 / 工业项目）
质量打分（主模式）	LLM 成对比较 + Bradley–Terry 拟合标量分	QuRating, ICML 2024, arXiv:2402.09739 [1]；BT 模型 [2]；MM 拟合算法 Hunter 2004 [10]
质量打分（低成本模式）	单点加性 rubric 打分（0–5 逐条累加）	FineWeb–Edu, NeurIPS 2024 D&B, arXiv:2406.17557 [11]
精确去重	规范化内容 SHA–256 哈希	Dolma toolkit 去重设计 [6]；业界通行做法
近似去重	MinHash–LSH（字符 n–gram shingle, Jaccard 阈值）	Lee et al., ACL 2022, arXiv:2107.06499 [3]；内置于 Dolma [6]、Data–Juicer [4]、NeMo Curator [9]
图像去重	pHash 感知哈希 + 汉明距离阈值	imagehash（工业标准库）；数据集治理通行做法 [9]
LLM 自动标注	提示词组装 + 结构化输出 + 多模态（截图+序列化UI树）	distilabel（Argilla，工业）[5]；Autolabel（Refuel，工业）[12]；GUI 数据 LLM 标注管线：ScreenAI [13]、GUI–360 [14]、AgentTrek, ICLR 2025 [15]
标注自一致（可选，v1.2）	self–consistency：同一记录 n 次独立采样（n≥3 奇数， <code>annotate.sc_temperature</code> ）+ 字段级多数投票，全体分歧回退首样本并计数	Self–Consistency, Wang et al., ICLR 2023, arXiv:2203.12171 [33]
UI 树 + 截图输入表示	截图图像 + accessibility–tree 线性化文本同时输入 VLM	ScreenAI screen–schema 线性化 [13]；OS–Atlas [16]；Ferret–UI [17]
数据生成（可选）	以种子记录为示例的自举生成 + 相似度过滤	Self–Instruct, ACL 2023, arXiv:2212.10560 [18]；Evol–Instruct / WizardLM, ICLR 2024 [19]；distilabel 任务库 [5]
多样性生成（可选，v1.2）	多 LLM 混合（round_robin 轮转 / weighted 加权抽样）+ <code>[generate.styles]</code> 风格模板条件化提示	Persona Hub, arXiv:2406.20094 [34]；Cosmopedia（HuggingFace，工业）[35]；model collapse 缓解：Shumailov et al., Nature 631, 2024 [36]；distilabel 任务级 LLM 绑定 [5]
二次校验（可选）	LLM–as–a–Judge 独立评审 + 有界修复回路	Zheng et al., NeurIPS 2023, arXiv:2306.05685 [20]；Self–Refine, NeurIPS 2023 [21]；Constitutional AI 批评–修订 [22]
结构正确性保证	JSON Schema（draft 2020–12）校验 + 确定性修复 + 有界 LLM 修复环 + 供应商原生结构化输出	OpenAI Structured Outputs（工业）[7]；Outlines 约束解码 [23]；JSONSchemaBench [24]；instructor / json–repair（工业）[8]
流水线架构	统一签名算子 + 声明式配置组合	Data–Juicer, SIGMOD 2024 [4]；distilabel DAG [5]；Dolma toolkit [6]
评审偏差缓解	成对比较随机顺序、判分与理由分离、平局处理	LLM–as–a–Judge 位置偏差/冗长偏差分析 [20]；QuRating 提示设计 [1]
API 调用容错	指数退避 + 抖动重试、并发信号量限流	AWS/Google SRE 重试规范（工业标准）；distilabel/NeMo Curator 客户端实现 [5][9]
LLM 调用追踪与结构化事件日志	双通道日志：stderr 运行日志 + trace JSONL 事件流（一行一事件、通道过滤、四档脱敏）；LLM 调用事件字段命名对齐 OTel GenAI 语义约定（仅命名对齐，非实现依赖）	OpenTelemetry GenAI 语义约定（Development 状态，非 stable）[27]；LangSmith（LangChain，工业）[28]；W&B Weave（工业）[29]
评审驱动的 rubric 迭代	trace 记录逐次 pairwise 裁决与理由 → 人工审阅与指标诊断 → 修订准则 → 小样本重跑对比（7.5 闭环）	EvalGen 的 criteria drift 结论, UIST 2024, arXiv:2404.12272 [30]；CritiQ 从偏好挖掘质量准则, ACL 2025, arXiv:2502.19279 [31]

纯生成模式（无输入合成）	配置种子池自举（单遍）/ 无种子 instructionxstyle 条件化 + 显式量目标	Self-Instruct 以 175 条人工种子自举 [18]（种子池形态）；Persona Hub [34]、Cosmopedia [35]（无种子条件化形态）
评审鲁棒性增强	多评审团多数票（奇数个异构评审 per-criterion 投票）+ 双顺序裁决（正反两序一致才记胜）	PoLL (Verga et al., 2024) , arXiv:2404.18796 [32]; LLM-as-a-Judge 位置偏差分析, Zheng et al., NeurIPS 2023 [20]
数据分类（可选, v1.7）	LLM 封闭集分类：类别词表经内部 Schema enum 硬校验 + 可选 self-consistency 投票 + 兜底类	Autolabel classification / multilabel 任务的 labels 词表校验（工业）[12]; InsTag LLM 指令语义打标, ICLR 2024 [38]; NeMo Curator 分类器管线阶段（工业）[40]; Self-Consistency [33]
按类条件化路由（v1.7）	分类结果落记录级属性（ <code>item.classification</code> / <code>_meta.classification</code> ），下游算子按类取有效配置，管线拓扑不变	Nemotron-CC 质量分档路由由不同合成管线, arXiv:2412.02595 [37]; NeMo Curator <code>bucketed_results</code> 标签字段路由（工业）[40]; Dolma tagger→attributes→mixer 解耦 [6]
按类数据构造（v1.7）	按类种子池 + 按类生成指令/风格（ <code>[class.<name>.generate]</code> ），配按类 rubric 与标注指令	Tulu 3 按核心技能分治的数据构造与 per-skill 合成, arXiv:2411.15124 [39]; Nemotron-CC 每档不同改写 prompt [37]; 类内配套沿用 Persona Hub [34] / Cosmopedia [35]
多标签扇出（可选, v1.7）	<code>classify.assignment = "multi"</code> ：命中 k 类扇出 k 个单标签兄弟信封，各自独立走按类管线并各产出一行	InsTag 指令多意图的多标签打标形态 [38]; distilabel 路由函数的一批多下游并行产出（ <code>sample_n_steps</code> ）[5]; Autolabel multilabel 的「标签集合 ⊆ 词表」输出契约 [12]
时序流会话化（v1.8）	<code>[stream]</code> 声明排序键 + gap/分区键/长度时长上限切候选会话，整会话装箱保证 episode 不跨批（3.2.8、3.10.3）	Apache Flink <code>EventTimeSessionWindows</code> / Apache Beam <code>Sessions</code> （工业标准）[55]——取用：session window 原语的规则层照抄（inactivity gap + 分区键 + 硬上限），纯代码零 LLM 成本
轨迹数据工程整体形态（v1.8）	转移摘取 → 任务标注 → 轨迹打分的三段式管线（extract → annotate → quality）	OS-Genesis, ACL 2025 [41]——取用：reverse task synthesis 三段式（转移标注 → 任务聚合 → trajectory reward model 打分）直接映射为本管线三工位；其 TRM 为 1–5 五级，附录 A.3 的 0–5 六级为家规改制
动作摘取范式（v1.8）	LLM zero-shot 充当运行时逆动力学模型（IDM）：一次调用喂前后两帧，利用非因果优势推断其间动作（3.15）	VPT, NeurIPS 2022 [42]——取用：「从相邻状态推断动作」是被大规模验证的独立工序；GUI-Shift, ICLR 2026 [42] 为 IDM 范式在 GUI 域的最新自监督形态
确定性归并 + LLM 语义化分工（v1.8）	控件树 diff 代码侧确定性计算作 extract 证据；提示词锚定「动作前最后稳定帧 / 动作后首个稳定帧、多低层事件归并为单个语义动作」	OpenCUA / AgentNet [43]——取用：Action Reduction（低层事件确定性归并）与 State-Action Matching（稳定帧锚定、防未来信息泄漏）两层分工移植入 extract 模板（CONTRACTS §10.10）
流后分段再打标（v1.8）	先有记录流、事后自动识别子序列并打标（hindsight relabeling 的自动化）	AITW, NeurIPS 2023 D&B [44]——取用：「先有流、后分段再打标」是 GUI 轨迹数据工程的标准姿势，本设计为其 LLM 自动化版本
episode/step 两级结构与动作词表（v1.8）	episode 级任务标签（用户 Schema）+ step 级动作（ <code>_meta.stream.steps</code> ）；转移数 = 成员数 − 1	AndroidControl, NeurIPS 2024 D&B [45]——取用：两级标注结构直接采用；8 值动作词表全集采纳（无裁剪）+ other 兜底，「动作数 = 截图数 − 1」即 extract 调用量公式
跨 App episode 一等公民（v1.8）	边界判据以「可见任务实体延续」而非换 App 判段（advances 关系值）	GUI-Odyssey, ICCV 2025 [46]——取用：跨 App 导航流全集皆是、为此专门引入 RECENT 应用切换动作，佐证 <code>app_switch</code> 入词表与「实体延续即同任务」判据
语义边界裁决模板（v1.8）	三步演绎：双向上下文概括 → 五值封闭集关系分类 → 演绎查表映射边界/噪声（LLM 不直接答边界，3.14）	话题分割谱系 TextTiling → Embed-KCPD → Def-DTS [47]——取用：Def-DTS 消融证明半结构（仅双向概括）比课问题差、完整三步最优，而边界信号清晰场景裸判决可胜全套（S32）；其按数据集改意图池的先例背书本设计的 5 关系词表按域定制
无词表事件边界（v1.8）	边界判据内置、任务无关：粒度锚定「完整任务」层级 + 注意力锚定前台 App/窗口，用户零 prompt 可用	GEBD, ICCV 2021 [48]——取用：taxonomy-free 边界任务可定义、可标注、中等共识可达（5 人多评协议数据），"1 level deeper" 与 dominant subject 两原则写死在判据模板
描述后置（v1.8）	「用户在做什么」由 annotate 在分段之后产出，任何人无需先验描述边界	Hindsight Instruction Pairing, RSS 2021 [49]——取用：先有无结构行为流、事后配指令的范式源头，回答「边界判据不需要任务描述」的需求方疑虑
UI 日志分割问题定义（v1.8）	分段 = 边界发现 + 噪声剔除（无监督、无任务描述）；interruption → noise 词表值	RPA UI 日志分割: Marrella et al.; Leno et al. [50]——取用：「显式处理不属于任何例程的噪声事件」的问题定义直接沿用（noise_residue 准则同源）；交错例程难变体 v1 不做（8.4）
缺帧不补全（v1.8）	verify 缺帧三级判定的「无处可寻」档仅标 <code>capture_gap</code> ，不做补全	Repairing Event Logs, Rogge-Solti et al. [51]——取用：缺失事件修复依赖跨轨迹习得的过程模型先验，佐证缺帧补全列演进候选（8.4）而非 v1 内置

定位与描述分立 (v1.8)	segment (时序定位/分段) 与 annotate (描述/打标) 拆成两个工序	Vid2Seq, CVPR 2023 [52]——取用: dense video captioning 的「先 temporal localization 再 captioning」两段式先例
宁滥勿缺 + 后段精化 (v1.8)	批内不删元素、噪声帧只改状态; verify 复裁可回收 (软排除而非硬删, ②b)	BSN, ECCV 2018; Soft-NMS, ICCV 2017 [53]——取用: 时序候选「宁滥勿缺 + 后段精化/软排除」范式对应「只改状态不删元素 + 成员回收」的谱系定位
边界余量证据 (v1.8)	verify 评审证据含段边界外前后 k=2 帧的摘要及其去向 (【边界余量】段, 3.7.2)	语音端点检测 hangover 惯例 (ITU-T G.729 Annex B VAD / WebRTC VAD) [54]——取用: 防切头切尾的工业标准手法移植为评审证据段, 零额外 LLM 调用
多图请求上限 (v1.8)	annotate.sequence_frames ∈ [2,100]、默认 20; >20 联动 max_image_px > 2000 警告 (3.1.4)	Anthropic Vision API 文档 [56]——取用: 100 图/请求、>20 图单图任一边 >2000px 为 400 硬拒 (非缩放)、32MB/请求; OpenAI 1500 图/512MB 故不设独立上限
整段单调用对照形态 (v1.8)	v1 保留 hybrid 滑窗——window ≥ 会话长时天然退化为整段单调用, 长会话建议调大 window	GUIDE [57]——取用: GUI 域验证最充分的 LLM 分段形态是纯文本动作序列整段一次调用 (99.4% 段可用率、50–80 步无衰减); 其整体式 judge 随轨迹变长退化的数据 (>20 步降信任) 入手册调优指引
extract 可靠性预算 (v1.8)	风险面明写每步 zero-shot 错误率 20–30% 的级联; 缓解 = 树 diff 证据 + verify 缺陷路由 + quality 结构分 + extract.by_type 分布可观测	Watch & Learn, CVPR 2026 [58]——取用: zero-shot MLLM 动作标注 70.5% vs 专训 IDM 91.7% 的直接对照钉死可靠性预算; 「噪声标注主动伤害下游」佐证 fail-closed 质量门
diff 注入可消融 (v1.8)	extract.include_diff 开关 (默认开, 可关做 A/B 对比)	Sharingan [59]——取用: 像素 diff 显式注入实测负结果、按动作类型精度极不均衡 (click 0.94 / drag 0.40) ——结构化树 diff ≠ 像素 diff 且工程实践正面, 但方向未定 ⇒ 做成开关而非硬编码正收益
屏幕流→轨迹的 2026 工业路线 (v1.8)	prompted LLM 滑窗仍是量产形态之一 (v1 采用); 专训边界模型列本地化演进	VideoAgentTrek, ICLR 2026; Video2GUI [60]——取用: 专训 7B 边界模型与 prompted Gemini 滑窗两条路线并存 (滑窗未被取代); 两者均「动作先于/伴随分段」, extract-先行次序据此列演进候选 (8.4)
轨迹判分信度护栏 (v1.8)	机械锚点 (extract 副读数注入裁决 prompt) + stream 默认只打分不筛 + 分数按 episode 长度可观测	Web-Shepherd, NeurIPS 2025; GUI-Shepherd; AgentRewardBench [61]——取用: zero-shot LLM 轨迹判分高方差、无单一模型通吃, 检查清单分解是保命组件——机械锚点与 checklist 思想同构
统一动作空间对齐 (v1.8)	action_type 枚举 11 值 = AndroidControl 全集 ∪ UI-TARS-mobile 增量 (drag、app_switch) + other 兜底	UI-TARS (工业); UIPro, ICCV 2025 [62]——取用: 2025–2026 统一移动动作空间共识含 drag 与应用切换/recent, 跨 App episode 场景频率不可忽略
树可靠性护栏 (v1.8)	帧摘要贫瘠护栏: 可见文本节点为零或摘要趋零 ⇒ 计 digest_poor_frames + WARN + 手册指引为 segment.llm 配置 supports_vision=true 的 profile (v1.11/V4 改写——use_vision 键已移除, 窗口附图由能力推导 vision_resolved 决定, 3.14)	Do GUI Agents Believe Their Eyes? (引 CLAY ghost-node 统计) [63]——取用: Android 10.6% 结构节点无视觉呈现、37.4% 屏幕含 ghost node——树贫瘠不是长尾, 须主动可观测而非被动抽读
线索缝合问题形态 (v1.9)	屏幕流 = 「多线索穿插 + 噪声」的形式化; 缝合以线索 (thread) 为产出单元、错缝以乘法惩罚度量	PIRA-Bench [64]——取用: 任务子轨迹 = 非连续帧子集的问题定义; 噪声消融证实过连接偏差跨模型家族共享 (precision 92→51 而 recall 反升, 原文 "trigger-happy"); S_final = F1 × FPS_norm 与负样本协议进真机门禁 (3.16.7)。注: 0 被引新基准, 自报数字权重打折
保守偏置合取 (v1.9)	并入需 LLM 判 resume ∧ 机械先验命中 (App 交集 / 实体重叠 / 返回同一页面, 析取三腿 + 超期降格); 口头置信度不入门槛	过连接量化: IdentifyMe / CORRECT-DETECT [76]——取用: LLM 回避「以上皆非」宁可硬连、准确与弃权此消彼长; 「返回同一页面」腿机理 = cue-guided resumption (Altmann & Trafton / Trafton et al.) [80]; 置信度饱和 [79]
单调选池判定 (v1.9)	每候选一次调用: 池内开放线索摘要卡 (最近活跃降序) + 候选卡 → thread_ref \ new, 顺序贪心	GreedyDisentangle (Takada & Mori, LaCATODA@AAAI-26) [87]——取用: 同任务同形制 SOTA 先例 (簇摘要呈现 + LLM 归簇或判 new + 顺序贪心, 全指标超 per-pair); 对话解缠谱系 (贪心链接标准解码、并发线程 ≤3 占 46.4%、VI / 1-1 overlap / link-F1) [75]; 呈现序与位置扰动测试防位置偏差 [77]
有界二遍复评 (v1.9)	一遍结束后对单碎片线索逐个复评 (池 = 其他线索活视图), 修正顺序贪心漏缝; 预算 ≤ 单碎片线索数	FAMER / Gruenheid et al. [74]——取用: 无修复贪心劣于 batch 且次序依赖、n=1 局部重聚类即追平 batch; merge-only 是增量法中质量最差; subsequent-context 有效 [87]; 更重簇修复机器 (LLM-CER / GraphCR / Alper) 已评估按规模不采 [78]

池容量与时间衰减 (v1.9)	<code>max_open = 4</code> (挂起窗口均值 3 + 1 活跃); <code>stale_gap_steps</code> 双职: 先验降格 + 池满逐出优先腿; 封闭 ≠ 终结	lqbal & Horvitz, CHI 2007 [81]——取用: 真实桌面日志挂起窗口均值 3 (S.D.≈2)、27% 挂起 >2h 才恢复; 时长分布特征 +11.36% (CASAS) [66]; 移动域仅 22.6% 任务穿插佐证宽松上界 [90]; working spheres 与手机中断/回访人因基线 [82]
短段救援 (v1.9)	<code>below_min_len</code> 短段按连续 run 重组先进候选池: 命中并入 + 帧翻转, 未命中维持 <code>dropped_noise</code> , 永不开新线索	lqbal & Horvitz [81]——取用: 切换前收尾动作密集 (段落完成率 0.78/min → 切换前 10.9–12.8/min) ——任务收尾帧天然易成短段、聚集在切换点旁的文献级机理
摘要卡证据面 (v1.9)	结构化摘要卡 (App 集合 · 任务名 · 首末帧摘要 · 变更提示 · 跨度) 替代全量帧历史; 判定对 = 线索尾帧摘要 × 候选首帧摘要	resumption 判定单元 = 「挂起尾 × 恢复首」对 (CIGAR) [65]——取用: 帧摘要级降格承载 (3.16.3); window title 最强单特征 (85.57%) 与多窗聚合 (SWISH / TaskPredictor) [83]; 精选紧凑上下文反超全量原始历史 (+10.4 pt、token 少 8x) 与 summarization drift 风险命名 (Engram / Memori / 综述) [88]; 两级任务组匹配工业近例 Log2Plan [84]
缝合稳定性 votes (v1.9)	单模型 n 采样、(verdict, thread_ref) 完整判定严格多数决 (默认 votes=1 不启用); 不采多模型评审团	Self-Consistency [33]——取用: 一致率是可靠的不确定性信号 (votes 是置信度门槛的正规替代 [79]); 边界: 高自一致处过度自信、votes 治方差不治偏差 + 评审团有效独立票仅 ≈2 [89]; 跨模型共识修不了共享偏差 (within-model 0.68 > cross-family 0.47) [86]——对照 PoLL [32] 评审团路线不采 (8.3 O8)
三级层级与身份链 (v1.9)	thread > fragment > step; 帧单一归属——交叉用「平面分段 + 线索身份」表达, 不引入帧多重归属/区间树	Ego4D Goal-Step [69]——取用: goal>step>substep 三级 + <code>is_continued</code> 续接标志的直接先例; GUI 域层级标配 AndroidControl [45]; 视频域层级范式 (FineGym / Breakfast) [71]; 帧多标签先例 (MultiTHUMOS / Charades) [72] 评估后否決采纳; 嵌套与区间关系形式语义底座 (HHMM / Allen) [73]
线索命名后置 (v1.9)	<code>task_name</code> 由池空判定自举、滚动更新 (工具内部结构, 进 trace 与判定证据; 用户任务标签仍由 annotate 产出)	OS-Genesis [41] / NNetNav [70]——取用: 自然流 → 事后反推任务标注范式; 「可命名性」剪枝判据
问题域现状与护栏 (v1.9)	interleaved 解缠无域内基线: 护栏 = 保守合取 + 二遍复评 + 负样本协议 + 真机门禁 (错峰 FPS = 0 验收线)	Robotic Process Mining [67]——取用: UI 日志 interleaved 解缠 = open challenge、全局法依赖「例程重复」前提 (2025 复核不变 [85]); 学术解缠系列与三家产品均无穿插解缠 + 通信类 App 天然噪声名单 [68]; 跨 App 单目标轨迹形态 [46]
上下文预算: 窗口声明与预算公式 (v1.11)	<code>[llm.<name>]</code> / <code>[embedding.<name>]</code> 用户声明 <code>context_window</code> (0 = 未声明 = 该 profile 预算关闭); <code>input_budget = context_window - max_output_tokens - margin</code> , <code>margin = max(256, ceil(0.10 × context_window))</code> (3.9)	LlamaIndex PromptHelper [91]——取用: <code>context_window - prompt - num_output</code> 预算式与 repack 装填; Claude Code auto-compact [92]——取用: <code>contextWindow - min(maxOut, 20k) - 13k</code> 的「预留输出 + 固定 buffer」结构 (各来源触发百分比不一、结构一致); OpenAI Codex CLI [93]——取用: <code>model_context_window</code> 用户声明 + 钳制 + 输出预留 + 比例边距的完整同构
条数上限 + 预算动态装填 (v1.11)	条数型参数 (<code>segment.window</code> / <code>annotate.sequence_frames</code> / <code>generate.seeds_per_call</code>) 降级为 上限值 , 按逐项实际 est 贪心装填; 调用次数以静态最坏值 <code>w_min</code> 报上界 (3.9、3.14、V9/V12)	Qwen-VL 官方评测口径 [94]——取用: 帧数上限 × 总 token 预算双约束、 <code>max_pixels = 预算 // 帧数</code> (帧数是上限、预算守恒); NeMo Curator Nemotron-CC DocumentJoiner [95]——取用: 按 <code>max_segment_tokens</code> 的 token 装填 ("maximize input utilization") 是数据管线同类算子
图片成本测量-反应式三层 (v1.11)	先验装填 (provider 公式仅作首批先验) → 溢出裁帧保清重试 → <code>usage.prompt_tokens</code> 在线校准 (窗口化 <code>max</code> 滤波 + 0.85 安全系数、批冻结快照) (3.9、V17–V20)	ABR / 拥塞控制 measure-don't-model 范式 [96]——取用: BBA 纯缓冲选档 (稳态不需容量估计、启动期必须要) 与 BBR windowed-max 测量式建模取代丢包反应——校准器滤波蓝本; Cline [97]——取用: 生产级上下文管理刻意反应式 ("accurate token counting varies by model/tokenizer") + 企业网关 <code>usage: null</code> 实证 (缺样本兜底的依据)
判审触发裁帧升清重试 (v1.11)	<code>verify fail</code> ∧ policy="repair" 的修复重标注换档: 关键帧减半 + 分辨率上探一档 (≤ <code>max_image_px</code>), 单向有界 (3.5.2、3.7.3、V21)	置信度触发递归变焦谱系 [98]——取用: Zoom Eye 置信分驱动图像树递归变焦 (训练无关)、V*/SEAL 置信度低于阈值即递归切 patch 搜索 (7B+搜索 75.4% vs GPT-4V 55.0%)、UI-Zoomer 置信门控变焦 (GUI grounding +4.2–13.4%) ——「低置信 → 定向升清重试」的学术与 GUI 域背书

1.6 已对齐的设计决策

以下多方案设计点已与需求方沟通对齐 (对齐日期见各行, 早期各轮为 2026-07-02), 本文档按对齐结论展开:

设计点	候选方案	对齐结论
QuRating 实现形态	仅 pairwise+BT / 仅 pointwise / 双模式	双模式可配：默认 pairwise+Bradley–Terry（忠实 QuRating [1]），提供 pointwise 加性打分（FineWeb–Edu [11]）作为低成本模式，project.toml 一键切换，共用同一套 rubric。
去重层级	仅精确 / 精确+MinHash / 三级含语义去重	精确 + MinHash–LSH（纯本地零 API 成本），图像走 pHash；语义级重复交由质量打分环节间接处理。SemDeDup 列为开放问题（8.3）。v1.2 更新：用户决策推翻本结论，SemDeDup 落地为可选第④级（默认关，3.3.3）；决策溯源见 8.3 O1。
形态与语言	Python CLI / Python 库+CLI / 其他语言	Python 3.11+ 单一 CLI 工具，与 distilabel/Data–Juicer/Dolma/NeMo Curator 同栈 [4][5][6][9]。
输出结构描述格式	JSON Schema / TOML 简化 DSL / 两者	标准 JSON Schema (draft 2020–12)，内嵌于 project.toml 或引用外部 .json 文件；LLM 侧直接作为结构化输出约束，规则引擎侧用 jsonschema 库校验，零转换层 [7][23][24]。
定量优选（v1.2 对齐，2026–07–02）	流式批内 top_ratio / 全局两阶段精确 top–K / 双支持	仅批内 top_ratio: <code>quality.selection = "top_ratio"</code> （ <code>quality.top_ratio</code> $\in$ (0,1]，与 threshold 互斥，M1 校验，3.4.3）提供流式近似定量；全局精确定量列入演进路线 O6（8.3）。
生成补齐回路（v1.2 对齐，2026–07–02）	本版实现 / 列入演进路线	列入演进路线 O6（8.3）：设计草案已给出补齐环与三重停止条件（含本轮合格率下限——防 model collapse [36]），与全局定量一并立项。
多 LLM / 多品味生成（v1.2 对齐，2026–07–02）	单 LLM（v1.1 现状） / 多 profile 混合 + 风格模板	进规格： <code>generate.llms</code> 数组（取代 v1.1 单值键 <code>generate.llm</code> ）+ <code>generate.mixture</code> （"round_robin" "weighted"，weighted 配 <code>generate.weights</code> ）+ <code>[[generate.styles]]</code> 风格模板（name、prompt），规格见 3.6.2；多样性思想背书 [34][35]。
算子算法增强（v1.2 对齐，2026–07–02）	① 多评审团投票 ② 双顺序裁决 ③ self–consistency 标注 ④ SemDeDup 语义去重	①②③④ 全部收录为默认关闭的可选配置（总表见 8.4；背书 [32][20][33][26]）；其中 ④ 修订 v1.0「语义去重不做」的对齐结论（见上文去重层级行尾注），经 <code>[[embedding.<name>]]</code> profile 落地为 dedup 可选第④级。
模块拆分与重编号（v1.3 对齐，2026–07–02）	保持 M5 复合模块 / 拆分且编号稳定（生成 = M12） / 拆分且按流水线位置全量重编号	拆分且全量重编号：标注与生成职责正交（基数保持的增列 vs 基数增加的合成），按 2.2 模块边界准则应各自独立；生成独立为 M6（3.6），原 M6–M11 顺移为 M7–M12。配置键、数据结构与 API 零变更，属纯文档结构调整。
纯生成模式（v1.4 对齐，2026–07–02）	支持两种形态 / 仅种子池 / 演进路线 / 明确非目标	支持，两种形态进规格：配置种子池 <code>seed_examples</code> （Self–Instruct 形态 [18]）与无种子条件化 + <code>standalone_count</code> （Persona Hub / Cosmopedia 形态 [34][35]），单遍执行不引入 O6 循环；工具定位由「数据加工器」扩展为「亦可从零起步的数据生产者」（1.1、2.1 同步修订）。
多 API Key 负载均衡（v1.6 对齐，2026–07–03）	① 范围：仅同 profile 多 key / 端点镜像池；② 熔断中止时 .part 交付与否；③ 全池冷却驻留超限的处置：直接硬熔断 / 记录失败累积；④ 配额型 403 的归类：密钥禁用 / 冷却 / 错误体嗅探；⑤ 报表中密钥身份：环境变量名 / 位置别名	① 仅同 profile 多 key、单 endpoint（密钥池，3.9.3）——端点镜像池明确排除：同模型不同部署在 temperature=0 下仍有数值漂移，会翻转 pairwise 裁决与语义去重边界判定、污染 7.5 同种子翻转率指标（决策溯源见 8.3 O7）；② 熔断中止交付已完成批（熔断交付，3.10.3、3.11.2、6.4）；③ 驻留超限（ <code>run.max_park_s</code> ，默认 3600s）按重试耗尽记录失败并计入熔断窗口，不直接硬熔断；④ 配额以 403 形态出现按认证禁用该密钥处理，不做 provider 特定的错误体嗅探；⑤ 报表 / trace 以环境变量名标识密钥（密钥值任何情况不落盘，7.4）。
分类算子与按类条件化（v1.7 对齐，2026–07–07）	① 模块编号：追加 M13 / 按流水线位置全量重编号；② fallback 语义：普通类成员且必填 / 隐式 <code>_unclassified</code> 特殊类；③ <code>generate_only</code> 按类配比：本版做 / 单独立项；④ 白名单是否放开 per–class <code>quality.llm</code> / <code>annotate.llm</code> ；⑤ 纯打标模式：显式开关 / 零覆盖自然退化；⑥ 多标签中间档（仅打标不扇出）：本版加 / 留扩展位；⑦ dry–run multi 估算口径：乘数 1 下界 / <code>max_labels</code> 上界；⑧ <code>enabled=false</code> 而类配置在场：CONFIG_ERROR / warning；⑨ 手册新章编号：追加制 / 链序插入全书重排	① 追加 M13（3.13，纯新增零重排成本，v1.3 重编号先例限于模块拆分）；② <code>classify.fallback_class</code> 为普通类成员、enabled 时必填（可配 per–class 参数，5.2）；③ 不做 <code>generate_only</code> 按类配比—— <code>generate_only</code> 用全局指令、产物回流被分类后按类打分 / 标注（3.6.2），按类量目标与 8.3 O6 一并立项；④ v1 不放开（LLM 绑定属部署与成本面，白名单后续只增，5.2）；⑤ 不加开关——不配任何 <code>[[class.*]]</code> 覆盖即自然退化为纯打标；⑥ 暂不加， <code>assignment</code> 枚举留扩展位（8.4 演进候选）；⑦ 按标签乘数 1 报下界 + stderr 注明（诚实不虚高，3.10.3 估算行）；⑧ warning（一次、点名被忽略的表——偏离提案的 CONFIG_ERROR，对齐 top_ratio 未生效等 no–op 键分级惯例，3.1.4）；⑨ 追加制 <code>docs/manual/24–classify.md</code> 。另记评审改判三则：内部 Schema 不写 <code>uniqueItems</code> （OpenAI strict 模式与部分约束解码网关硬拒该关键字，重复标签由 classify 代码在 M8 验证后确定性归一化，3.13.3）；fallback 留痕不写 <code>item.errors</code> （rejects 归因取 <code>errors[0]</code> ，写入会在记录后续失败时污染归因——改放 <code>Classification.detail</code> + error 事件 + 计数器，3.13.4）；防呆分级由提案的 CONFIG_ERROR 改 warning（即 ⑧）。

时序流语义分割与动作摘取 (v1.8 对齐, 2026-07-13): 提案 (docs/dev/PROPOSAL-stream-segmentation.md) §7 十四项开放决策点全部按默认裁决通过 (①追加 M14/M15; ② [stream] 独立节; ③噪声帧进 rejects; ④交错 episode 不做; ⑤generate × stream 互斥; ⑥序列 dedup ①②④级 + 跳③; ⑦extract 文本模态不做; ⑧超长会话硬切 + WARN; ⑨ default:trajectory 内置; ⑩steps 恒在; ⑪粒度旋钮不做; ⑫修复范围 = 标签重标 + 成员收缩 + 噪声池回收、跨段只标记; ⑬流式单调性校验 + on_disorder; ⑭stream ⇒ annotate 必开)。在此之上, 七域 fan-out 可行性审查 (78 条发现、0 blocker) 与两路深检索 (refute: 0 条论点被推翻; elevate: 29 项外部事实钉死) 的发现收敛为三十二项设计裁决 S1–S32, 凡与提案原文不一致处以裁决为准, 详表见 docs/dev/SPEC-stream-segmentation.md §2。逐条择要:

- S1 trace 通道枚举 8→10: 增 "segment"、"extract" 两值 (通道 = stage 名), 事件名维持 segment.* / extract.*, error 事件按 stage 自动归属 (7.2)。
- S2 ClassView 增第 6 必填字段 extract, [class.<name>.extract] 白名单承诺兑现 (5.2)。
- S3 契约 ②b 补 M7 修复路径授权: 可在 absorbed ↔ dropped_noise 间双向改写成员信封状态 (回收/收缩), 禁止翻回 active (4.3)。
- S4 PipelineItem 增字段 session_id: M10 装箱时对帧信封盖章, 会话边界获得批内载体 (4.1)。
- S5 build_annotate_prompt / annotate_record 增末位 kwarg transitions (additive, None = 现行为, 3.5.2)。
- S6 序列标注模板不变量: 末 part 恒为恒在的 [成员帧摘要] text——防 repair 拼接吞末帧图 (3.5.2)。
- S7 stream 评审内部 Schema 三键全 required (critiques / defects / verdict), 可选键改可空联合 (OpenAI strict 兼容); VerificationResult 增 additive 字段 defects (3.7.2、4.1)。
- S8 成员手术两阶段批级结构: 并发评审 → 同步按批位置序执行手术 → 并发接缝重摘取/重标注——并发调度不引入额外不确定性 (3.7.3)。
- S9 extract × multi 扇出按 label 各摘 (接受 xk; 白名单承诺兑现, dry-run 报下界 + stderr 注明, 3.15)。
- S10 dedup 序列分支: 成员单条配方按序拼接 (分隔符 ASCII RS)、③pHash 自动跳过、语义层增序列 case (3.3.3)。
- S11 min_len 仅作用于 LLM 精化切出的段; 短段帧 reason = "below_min_len" (≠ "noise"), 计数独立 (3.14)。
- S12 帧摘要 = best-effort 确定性提取 (app/activity/title/salient 均自 UI 树可达面), 配摘要贫瘠护栏 (digest_poor_frames + WARN, 3.14)。
- S13 树 diff 用结构键多重匹配 (role, bounds//quantize, depth)——node_id 非跨帧身份, 不得作匹配键 (4.2)。
- S14 extract 可靠性预算写入 §1.5 与风险面 (每步 zero-shot 错误率 20–30% 的级联 [58][59]); extract.include_diff 开关 (默认开、可 A/B); report 增按动作类型分布 extract.by_type (6.4)。
- S15 action_type 枚举 11 值 = AndroidControl 全集 U UI-TARS-mobile 增量 (drag、app_switch) + other 兜底 [45][62] (3.15)。
- S16 extract.on_error = "fallback" | "fail"; fallback 步与 LLM 确证的 other 在 quality 副读数中分列 (3.15)。
- S17 --limit 保持帧级截断; 截断视同 EOF 冲洗尾会话 + WARN 一次 (2.4)。
- S18 stream 模式 counts.unprocessed 出现条件扩为「熔断 V 中断」; 守恒式两侧同步扩展 (6.4)。
- S19 单调性游标按分区键各自维护 (groupby 语义、键变即断、输入须按键成组); UI 模态增分区键来源 "source_dir" (3.2.8)。
- S20 时间戳解析规格: 数值 <1e11 判秒、[1e11, 1e14) 判毫秒、界外解析失败; 字符串先试数值再试 fromisoformat; 失败与乱序同走 stream.on_disorder (6.1)。
- S21 整会话装箱用 next-fit (顺序装箱、仅一只开口箱); 单会话超 batch_size 硬切 + WARN + session_split 标 (3.10.3)。
- S22 dry-run 估算公式修正: segment_calls = $\sum \text{ceil}((L-1)/(\text{window}-1))$; extract_calls = $\sum (L-1)$ 报上界; quality/annotate/verify 以 episodes ≈ sessions 报下界 (3.10.3)。
- S23 文本模态 dry-run 单遍融合: 一次读同时产出行数与会话空跑结果 (3.2.8)。
- S24 序列 Record 的 ref 继承首成员 line_no (文本) / pair_index (UI); 完整成员溯源由 _meta.stream.member_sources 承担 (4.1)。
- S25 rejects full 档序列载荷 = {"kind": "sequence", "member_ids": [...], "member_sources": [...]} (3.11.2)。
- S26 segment.on_error = "keep" 留痕三件套 (_meta.stream.degraded + error 事件 + 计数器), 不写 item.errors (防归因污染, 3.14)。
- S27 trace 脱敏: 新 _DATA_KEYS = {"target", "value"} none/refs 档剔除; "description" 入自由文本键集 (7.4)。
- S28 $2 \leq \text{annotate.sequence_frames} \leq 100$; >20 且引用 profile max_image_px > 2000 ⇒ WARN (Anthropic many-image 硬拒 [56]); 降采样纯整数公式、首末帧恒含 (3.5.2)。
- S29 stream 模式下 quality.rubric == "" 解析为 "default:trajectory" (两模态一致; 显式选择器恒优先; rubric 文本模态中立, 附录 A.3)。
- S30 profile 引用集四处: segment.llm 仅 strategy ∈ {llm, hybrid} 时计入; extract.llm 恒入且恒入 vision_users; stream 模式下 quality 的 supports_vision 强制校验放宽 (序列打分纯文本, 3.1.4)。

- S31 verify 收缩弃帧 rejects 行 stage = "verify"、reason = "off_task_member"；计数器 membership_repairs / boundary_flags / defects.<kind> 入 report.stream.verify；transitions 手术后重编号 + reseeded 溯源标 (3.7.3、6.4)。
- S32 v1 保留 hybrid 滑窗 (window ≥ 会话长时天然退化为整段单调用，GUIDE 证据 [57] 建议长会话调大 window)；判据模板明文「相关但无实体延续的新流程 = context_switch (边界)」与「会话首帧恒为段首」；GEBD 措辞降级为「中等共识可达」[48]；「extract 先行 + 动作序列上分段」次序列演进候选 (8.4)，以成本权衡论证。

活动结构——线索缝合与层级工作单元 (v1.9 对齐, 2026-07-15/16)：需求原型为「x 小时自然使用手机的时序流标注出 n 帧组成的 m 个工作单元」，四类规范验收场景 (串联/单交叉/多交叉/噪声) 由需求方 2026-07-16 给定；真机 E2E (2026-07-15) 证实三处结构性失效——交叉目标被切碎互不关联、短段吞业务末帧、extract/verify 编造连续性且可自洽过审。设计草案经三轮独立验证修订 (功能完整性审计 2 blocker + 9 major + 10 minor、两轮 deep-search refute/elevate 五机制无一被驳倒、定稿五路复核 2 blocker + 6 major + 5 minor——全部裁决并入)，收敛为二十二项设计裁决 T1-T22 (编号与 v1.8 的 S1-S32 区隔)，凡与草案不一致处以裁决为准，详见见 docs/dev/SPEC-activity-structure.md §2。逐条择要：

- T1/T2/T3 交叉的表达模型：**线索身份缝合**——episode 平面互斥分区不动，M16 合并同线索碎片为线索信封、_meta.stream.fragments 保留碎片结构 (Goal-Step is_continued 同型 [69])；**帧多重归属否决** (单前台屏无真并发 [65]，帧单 absorbed 是手术/归因/守恒公共地基，[72] 引用记录被拒方案)；层级取三级 thread > fragment > step、不做帧级区间树 (3.16)。
- T4 episode 内子任务跨度：**不做引擎特性** (需求方 2026-07-16 裁决) ——标注层模式 (用户 Schema subtasks: [{label, step_range}]) + 手册指引；下游无消费方。
- T5 算子形态与链序：新算子 M16，_CHAIN_ORDER 九名单一超集元组 segment → stitch → dedup → classify → extract → quality → generate → annotate → verify (缝合改成员集 ⇒ 先于 dedup/extract)；默认 off，off 时主输出/rejects/report.json 与 v1.8 逐字节等价 (回归锚；例外两处见 3.16.4 退化锚——dry-run stderr 行与缺陷词表 wrong_stitch 行)。
- T6/T7 契约与守恒：Stage 契约增 ②c 例外 (被并碎片壳置 stitched、幸存信封 Record 重绑 id 不重算、below_min_len 来源帧 dropped_noise→absorbed 翻转，含幸存者规范句，4.3)；Status 增 stitched (壳仅计被并 episode 信封；救援无壳)，守恒全式 / failed 兜底 / unprocessed 残差**三处同步扩** stitched 项，counts.threads 以恒等式 threads = episodes - stitched 由 M10 post-emit tally 导出 (6.4、3.10.3)。
- T8/T9 判定形态与保守偏置：**单调选池** (每候选一调：池内线索摘要卡按最近活跃降序 [77] + 候选卡 → thread_ref | new；证据面全部为帧摘要级——链序上 extract 后置，运行时无 Transition，[65] 判定单元降格为首末帧摘要对承载)；池容量 max_open = 4 (挂起窗口均值 3 + 1 活跃 [81]，移动域佐证 [90])；封闭仅发生于池满逐出 (stale-gap 优先 → LRU 兜底；完成感知腿撤除——无动作生产者，8.1 ⑥)、**封闭 ≠ 终结** (保留二遍目标集与产出 [64][81][66])；bias="conservative" 默认——并入需 LLM 判 resume ∧ 机械先验析取三腿 (App 交集 / 实体重叠 / 返回同一页面 [80]) 命中、超 stale_gap_steps 降格须两腿；**去除 confidence 门槛腿** (口头置信度饱和 [79]，字段仅 trace 观测)。
- T10/T20 接缝：**零 LLM 机械占位四键钉死** (action_type="app_switch"、detail={kind:"thread_seam", interrupted_by:[...]})、步行内 resumed=true，3.15.4)；接缝判据 = 拼接对话序间隙含 ≥1 异线索帧 (间隙仅噪声/本线索救援帧不是接缝、照常摘取——与 v1.8 「剔噪对照常摘取」单一处理)；seam_indexes 左成员下标坐标、与 Transition.index 同键空间；seam 占位不计入 extract.transitions / by_type (接缝唯一计量点 = stream.stitch.seams，6.4)。
- T11 短段救援：below_min_len 帧 (duck 标判别) 按连续 run 重组为救援候选先进池 (segment.py 零改动)；命中并入 + ②c③ 翻转计 rescued_short (单位 = 帧)、未命中维持 dropped_noise，永不开新线索；噪声帧 (reason="noise") 不入候选池 (3.16.4)。
- T12/T13 作用域与判重：不跨 session、不跨 batch，hard-split 边界不可缝；segment 降格 episode 照常入池；dedup 判重单元 = 线索 (重绑成员配方按序拼接，S10 机制原样)，stitched 壳被 status=="active" 过滤天然排除——dedup 代码零改动 (3.3.3)。
- T14/T15 下游适配：quality/verify 步行渲染对 detail.kind=="thread_seam" 加专用后缀 (防 trajectory rubric 把接缝当噪声残留扣分，3.4.3)；annotate 关键帧降采样升级为**按碎片配额** (每碎片保底 1 帧，3.5.2)；verify 序列 prompt 六段 → **七段** (新增「片段结构」节——无此节 wrong_stitch 不可判)、缺陷词表 5→6 (+ wrong_stitch，路由 mark-only + fail 独立分支)、_session_episodes 过滤 stitched 壳 (3.7.2/3.7.3)。
- T16/T17 观测与配置：trace 通道 10→11 (stitch) + 两事件 stitch.judge / stitch.thread、task_name 入脱敏自由文本集 (7.2/7.4)；report.stream.stitch 子块与 batch.end 增 stitched/threads、dry-run 增 stitch_calls 估算行 (off 恒 0 且无条件打印，3.10.3)；_meta.stream 增 thread_id / fragments / steps 行内 resumed (条件在场：全部 v1.9 新键仅启用时出现——off 逐字节等价的充分条件，6.3/6.4)；新节 [stitch] 11 键，M1 约束 stitch⇒segment、votes 偶数 = 配置错误、stitch^rules WARN (3.1.4、5.2)。
- T18 缝合稳定性 votes：**机制立项、默认 votes = 1 不启用** (需求方 2026-07-16 「不允许 defer」指令裁决)；>1 时 n 次采样对 (verdict, thread_ref) 完整判定严格多数决 (分裂一律回落保守结局)；路线选型采「单模型多次」(self-consistency [33]) 而非

「多模型评审团」(PoLL [32])——votes 治方差 (漂移) 不治偏差 (过连接) [89], 过连接是跨家族共享偏差 [64]、评审团会把它投成多数 [86][89]; `stitch.judges` 多模型扩展列 8.3 O8。

- T19 有界二遍复评: 复评候选 = 一遍结束时的单碎片线索, 池 = 会话内全部其他线索活视图 (超 `max_open` 按与候选跨度最近截取); 命中方向相反——候选作壳、目标线索幸存; 预算 $\leq$ 单碎片线索数 ([74] $n=1$ 重聚类追平 batch; merge-only 最差 [74]; 后见上下文有效 [87]; 更重机器不采 [78])。
- T21/T22 输出与身份链: M11 增第四路由 (`stitched` 仅计数, 亮不得落 rejects 兜底; `--strict` 补注: 开 stitch 后 strict 结果可能 1 $\rightarrow$ 0 属预期, 3.11.2/2.4); `steps[].index` 全线索连续 0.. $n-2$, `episode_id` = 幸存信封 `record.id` = `thread_id`、碎片原 `episode_id` 落 `fragments[].source_episode` (3.16.4)。

Console 实时面板 (v1.10 对齐, 2026-07-17): 需求为「deep-search 各种工业项目, 为 LabelKit 设计一个 TUI 方案」; 跨四品类约 20 个工业项目的调研 (buck2 superconsole / Docker BuildKit / bazel / cargo-uv-pip / Nextflow-Snakemake / k9s-htop / tqdm / Bespoke Curator-distilabel / Claude Code-Codex CLI, 引用 [C-1]–[C-20] 见 `docs/dev/PROPOSAL-tui-console.md`; 审计增量 [C-21]–[C-42] 见 SPEC §6) 经一轮定稿 (需求方 2026-07-17: spec-only; U4 批 rich; U18 批 T16 有界修订; U14 心跳默认缴; U15 键盘交互一期实施) 与三路独立审计二轮定稿 (代码可行性/亲和性 2B+5M+9m、文档清单 2B+6M+8m、deep-search refute/elevate 1 推翻 + 4 修订 + 6 成立——需求方 2026-07-17 第二指令随即实施、不允许 defer), 收敛为二十七项设计裁决 U1–U27, 详表见 `docs/dev/SPEC-tui-console.md` §2。核心裁决择要: 品类 = 双区内联面板、永不进 alternate screen (U1, 批任务保 scrollback); 面板 = M12 第四纯消费面, `ProgressListener` 五回调进程内旁路 (U19——`on_run_context/on_estimate` 补齐渲染器数据通路) 不产生 `TraceEvent`、不入 7.2 目录 (U2/U11——7.2 只增不改原则零触碰), `on_event` 载荷 none 档预脱敏 (U22——U6 信息纪律由机制保证)、sink 侧转发异常自吞 (U23); 段棋盘分子 = `llm.call` 括号归属运行级累计、分母 = `estimate_run` 运行级估算 (U20——`llm.call` 事件无阶段归属的口径修复); `emitter` 让位经 M1 解析产物 `mode_resolved` 静态门 + plain 行格式纯函数 `console_format` 下沉 common (U21); 回归锚三层化 (U24——实跑逐字节 diff 被 refute 审计证伪: 行携时间戳、温度 0 端点非确定); NO_COLOR 不降 plain (U25——no-color.org 语义 = 禁色非禁布局, rich 原生承担); 渲染 tick = `asyncio task`、`Live(auto_refresh=false)` 钉死 (U26——rich 默认自刷新线程与事件循环内动态字典跨线程争用); `validate` 通路 `validate_project(..., overrides=)` 修复 (U27); 渲染异常自吞降级 plain、永不影响退出码与产出 (U7 红线); 三态 `autolrich/plain`, `jsonl` 强制 plain 不可覆盖 (U5); 批总数分母 UI 模态恒显示 (live 预扫复用、禁二次 scan)、文本模态默认不做估算扫描 (U17, `console.estimate` 显式换购)。

上下文预算与视觉能力自动推导 (v1.11 对齐, 2026-07-22): 对每次 LLM 调用建立不变式 `est(输入 prompt) + max_output_tokens + margin  $\leq$  context_window`——`[llm.<name>] / [embedding.<name>]` 增 `context_window` 声明 (0 = 未声明 = 该 profile 预算关闭, 行为与 v1.10 逐字节一致); 零依赖启发式估算器 + 动态装填 (条数型参数降级为上限值、按实际内容逐项装填, 调用次数以静态最坏值 `w_min` 保证上界——`estimate/console` 分母共用, V9/V12); 图片成本测量-反应式三层 (默认采样装填 `default_image_px` $\rightarrow$ 溢出裁帧保清重试 $\rightarrow$ 判审低置裁帧保清重试, `usage.prompt_tokens` 在线校准、批冻结快照——provider 文档公式降级为首批先验, V17–V21); M9 咽喉终检与记录级 `context_overflow / output_truncated` (三形态熔断矩阵: precheck 不计连击、reactive-400 终局由属主算子补喂恰一次、reactive-200 不补喂, V16/V24/A7, 7.6); 同时删除 `segment.use_vision`, 改为能力推导 parse product `vision_resolved` (选 profile 即选能力; 存量显式键定向 `CONFIG_ERROR`, V1–V5)。裁决 A1–A5 按推荐执行、A6 被 V17–V21 取代 (测量-反应式为需求方自提)、A7 反应态终局计入连击; 决策 V1–V27 详表见 `docs/dev/SPEC-context-budget.md` §2 (业界调研与审计引用 [C-1]–[C-84] 见 `docs/dev/PROPOSAL-context-budget.md`)。

流模式帧级分类与标注 (v1.12 对齐, 2026-08-12): 需求原型为「用户需要在流模式的一次运行中同时获得原子帧级的闭集分类 + 按类标注与序列级的意图标注——此须须对同一份数据跑两遍流水线 (帧级一遍 + 流模式一遍) 再在外部脚本合并」。设计经三方预实现审计 (代码可行性/亲和性、修改清单穷尽、对抗性反证, 2026-08-12) 折入定稿, 裁决详表见 `docs/dev/SPEC-frame-annotation.md` §2, 凡与提案不一致处以裁决为准; 本特性裁决以自然语言命名, 不新造字母编号系列。逐条择要:

- 裁决·承载形态——帧产物 = `PipelineItem` 两个新 dict 字段 (按成员 `record.id` 键控), 成员帧保持 `absorbed`; 成员帧状态机、链序、Stage 契约 ②a/②b/②c、守恒恒等式零改动 (4.1、4.3)。
- 裁决·成员失败不入 rejects (推翻提案)——帧标注不可修复 $\Rightarrow$ `members[]` 条目 `status:"failed" + annotation:null + report.stream.frame_annotate.failed` 计数; 不写 rejects 行、不触发 `--strict` (`emitter` 四路由互斥是结构承诺、rejects 行键集是有序闭集, 3.11.2、6.4)。
- 裁决·帧 Schema 显式路由——帧标注调用 `complete_validated(..., schema=frame_schema)`: L0–L3 四层全在、无 L2.5、不计 `resolved_at` (保住 6.4 恒等式); `ResolvedConfig` 新增解析产物 `frame_schema` (`user_schema` 同胞: M1 元校验 + few-shot 干跑); `emitter` 写前 `validate_only(obj, schema=frame_schema)` 兜底, 非法帧对象永不落盘 (3.8.2、3.11.2)。
- 裁决·装箱器下沉——`segment._pack_windows` 纯函数下沉为 `budget.pack_windows`, `segment` 改 import、行为字节等价 (既有装箱测试守住); 帧级批量判决以零重叠调用形复用之 (3.13.7)。
- 裁决·修复面第四向——`verify` 回收成员懒加载补跑帧产物: 算子间导入白名单 3 $\rightarrow$ 4 (新增 `classify.classify_frames` 公开直调面, v1.8 `segment.judge_window` 同款先例); `annotate.annotate_member` 并入既有 `annotate` 修复面族; 补跑幂等只补缺位、收缩

成员从两 dict 删键 (3.7.3)。

- 裁决·扇出共享与首标签执行——`classify._fan_out` 克隆构造清单显式加入两字段 (按引用共享, 与 `record / dedup` 同族); 帧级两 pass 只在首标签信封上执行 (克隆判据 = `classification.label != classification.labels[0]`, `verify S8` 同款); 手术后原/克隆行 `members` 分叉由既有 `repaired` 位消歧 (6.3)。
- 裁决·meta_mode 护栏——`frame.*` 任一启用 $\Rightarrow$ `output.meta_mode != "none"` (`CONFIG_ERROR`, 文案指明帧产物仅经 `_meta` 承载; `sidecar` 合法, 3.1.4)。
- 裁决·降格会话跳过——`segment_degraded` duck 标在场的 episode 跳过两个帧 pass (`label=null`、`status="skipped"`、`frame_classify.skipped_degraded` 计数): 降格 = 噪声未剔, 对垃圾帧付费反直觉 (3.13.7、3.5.5)。
- 裁决·摘要行回填砍掉 (推翻提案倾向)——v1.12 不做「帧标签回填成员摘要行」: 审计确认真实爆炸半径 = `quality/annotate/verify/extract` 四处渲染点 + `CONTRACTS §10` 多个逐字节冻结模板, 收益不成比例; 列 8.4 演进候选, 帧标签仅经 `members[]` 输出。
- 裁决·帧级无多标签无自洽采样——`[frame.classify]` 无 `assignment` (帧单一归属地基)、`[frame.annotate]` 无 `self_consistency` (成本 $\times n$ 且投票键取自帧 Schema 需动投票主干); 两键显式书写 $\Rightarrow$ 定向 `CONFIG_ERROR` (v1.11 `use_vision` 的原始节探针同款, 3.1.4)。
- 裁决·vision 语义分列——`frame.classify.llm` 永不入 vision 必需集: 解析产物 `FrameClassifyConfig.vision_resolved = ui  $\wedge$  enabled  $\wedge$  profile.supports_vision` (`segment V1` 同款自动推导; 成本控制面 = 指向纯文本 `profile`, 判决仅凭摘要行); `frame.annotate.llm` 在 `ui  $\wedge$  enabled` 时无条件入 vision 必需集 (镜像序列级 `annotate`: 截图是标注主证据); 两者均登记进 `referenced_profiles` (3.1.4)。
- 裁决·组链双门——`factory` 以或门 `classify.enabled v frame_classify.enabled` 决定 `ClassifyStage` 进链 (槽位不变), `orchestrator` 组链槽位同口径; `stage` 内序列级判决单独受 `classify.enabled` 门控——仅帧级开启时序列记录不产生 `Classification`、帧 pass 照常 (3.10.3、3.13.7)。
- 裁决·帧类 examples 不渲染——帧级批量判决模板无 `few-shot` 段 (与序列级 §10.8 有意不同): `[[frame.classify.classes]].examples` 解析合法但不渲染, M1 显名 `WARN` 「该键将被忽略」, 静态预算预检口径同步不计 (3.1.4、5.2)。
- 裁决·同 id 成员 first-wins——成员 id 为内容哈希 (`ingest D2` 已知碰撞面), episode 内同 id 帧的帧产物 dict 落表与逐帧调用均 first-wins (首位次胜出、同 id 只调用一次、计数按唯一 id); `members[]` 各位次行渲染同一产物 (温度 0 下同内容同判决的自然近似, 3.13.7、3.5.5)。
- 裁决·扇出共享时序补丁——帧标注 pass 在 M5 才运行, M13 扇出前对将克隆的首标签序列信封把 `member_annotations` 钉为共享空容器 (降格信封除外, 保持 `None`=未运行语义); M5 只补缺位、从不换对象; 沉没成本 `discarded` 只取首标签信封视角 (克隆终态不重复计共享产物, 3.13.4、3.11.2)。

2. 总体设计

2.1 系统定位与总体规格

LabelKit 是一个**单机、单进程、无状态**的 Python CLI 批处理工具。一次运行按 project.toml 声明的阶段组合执行流水线，向一个输出路径写出 JSONL：`run.mode = "process"`（默认）读取一个输入路径、加工既有数据；`"generate_only"`（v1.4）无输入，由 M6 从零生成后走同一条治理管线（3.10.3）。工具对外只有三个交互面：**CLI 参数、两个 TOML 配置文件、输入/输出文件**；对内只有一类外部依赖：**配置中声明的 LLM API**。

2.1.1 功能规格总表

能力	可选性	规格
数据接入	必选	文本模式：读取 <code>.jsonl</code> 文件（或含多个 <code>.jsonl</code> 的目录），每行一条记录。UI 模式：递归扫描目录，按文件名中的 <code>index</code> 配对 <code>uitree_<index>.jsonl</code> 与 <code>image_<index>.jpg/.jpeg/.png</code> ，允许跨子目录配对。坏行/缺对按策略跳过并计入报告。
去重	可选，默认开	两级：① 规范化内容 SHA-256 精确去重；② MinHash-LSH 近似去重（默认字符 5-gram、128 permutation、Jaccard 阈值 0.85）。UI 模式额外做截图 pHash（默认汉明距离 ≤ 8 ），树/图判定关系可配。作用域可选全局或批内。v1.2 增可选第④级语义去重（SemDeDup [26]，需 embedding profile，默认关；余弦相似度阈值 0.95，3.3.3）。
数据分类	可选，默认关	v1.7：按用户类别表（ <code>[[classify.classes]]</code> ）对存活记录做 LLM 封闭集分类——词表经内部 Schema enum 硬校验（M8 四层防线），单/多标签可配（ <code>classify.assignment</code> ），可选 self-consistency 投票，结构失败归兜底类（3.13）。类标签进 <code>_meta.classification</code> 并驱动下游按类条件化： <code>quality</code> 按类分池与 <code>rubric</code> 、 <code>annotate/generate/verify</code> 按类指令与维度（ <code>[class.<name>.*]</code> 白名单覆盖，5.2）； <code>multi</code> 模式按标签扇出为多条按类管线（一条数据多份结果，3.13.4）。不配任何 <code>[class.*]</code> 覆盖即纯打标模式。
时序流分段与动作摘取	可选，默认关	v1.8（stream 模式， <code>segment.enabled = true</code> ）：数据按时间排序输入时，摄取层按 <code>[stream]</code> 声明排序键、做按分区键单调性校验并按 <code>gap/key/</code> 上限规则切候选会话（3.2.8），切批改整会话装箱（3.10.3）；M14 <code>segment</code> 在会话内做滑窗 LLM 边界精化与逐帧噪声剔除，把成员帧收拢为序列记录 <code>episode</code> （3.14）；M15 <code>extract</code> 对相邻帧对推断结构化动作 <code>{action_type, target, value, description}</code> 写入 <code>item.transitions</code> （仅 UI 模式，3.15）；下游 <code>dedup/classify/quality/annotate/verify</code> 按序列形态适配，内置轨迹 <code>rubric default:trajectory</code> （附录 A.3）。噪声帧进 <code>rejects</code> （ <code>reason = noise below_min_len</code> ）；关闭时数据产出与 v1.7 逐字段一致（ <code>_meta.stream: null</code> 除外）。
线索缝合	可选，默认关	v1.9（ <code>stitch.enabled = true</code> ，要求 stream 模式）：M16 <code>stitch</code> 在会话内把同一目标导向任务被穿插切开的碎片（ <code>episode</code> ）保守缝合为 线索 thread ——单调选池 LLM 判定 $\times$ 机械先验合取（App 交集 / 实体重叠 / 返回同一页面析取三腿）+ 有界二遍复评修正贪心漏缝（3.16）； <code>below_min_len</code> 短段按连续 run 重组先进候选池救援；被并 <code>episode</code> 壳置 <code>stitched</code> （仅计数不落盘，3.11.2）、幸存信封 <code>Record</code> 重绑；多碎片线索机械标定接缝（ <code>seam_indexes</code> ），M15 对接缝序号零 LLM 生成占位步（ <code>detail.kind = "thread_seam"</code> ，3.15.4）。产出三级结构 <code>thread > fragment > step</code> （ <code>_meta.stream.fragments</code> 溯源，6.3）；关闭时主输出 / <code>rejects</code> / <code>report.json</code> 与 v1.8 逐字节等价（3.16.4 退化锚）。
质量打分	可选，默认开	QuRating 双模式： <code>pairwise</code> （批内 k 轮随机配对 $\rightarrow$ LLM 判胜负 $\rightarrow$ BT 拟合 $\rightarrow$ 百分位归一化到 $[0,1]$ ）与 <code>pointwise</code> （0–5 加性 <code>rubric</code> 打分归一化）。 <code>Rubric</code> 用户提供或用系统默认（文本/UI 各一套）。可按聚合分阈值过滤。v1.7： <code>classify</code> 启用时批内按类分池打分， <code>rubric/</code> 门槛/选择机制均可按类覆盖（3.4.3 按类分池行）。
自动标注	可选，默认开	按 project.toml 的任务指令 + <code>few-shot</code> 示例组装提示词；UI 模式附截图（base64）与序列化 UI 树；输出受用户 JSON Schema 约束，经结构引擎（M8）保证合法。v1.2 增可选 self-consistency：同一记录以 <code>annotate.sc_temperature</code> 独立采样 n 次（ <code>annotate.self_consistency</code> ， $n \geq 3$ 奇数）后字段级多数投票，成本 $\times n$ （3.5.2）。
数据生成	可选，默认关	仅文本模式。以通过质量门的记录为种子示例，按生成指令产出新样本（每种子 m 条），新样本与种子及彼此做 MinHash 相似度过滤后，回流经打分、标注、校验（Self-Instruct 流程 [18]）。v1.2 增多 LLM 混合（ <code>generate.llms</code> 数组 + <code>round_robin</code> 轮转 / <code>weighted</code> 加权）与风格模板条件化（ <code>[[generate.styles]]</code> ），提升产出多样性并按 <code>llm x style</code> 桶统计（3.6.2）。v1.4 增纯生成模式： <code>run.mode="generate_only"</code> 时无输入数据，种子来自配置种子池 <code>generate.seed_examples</code> 或无种子条件化（ <code>instruction x styles + generate.standalone_count</code> ），产出照常走去重 $\rightarrow$ （打分） $\rightarrow$ （标注） $\rightarrow$ 校验（ <code>quality</code> 与 <code>annotate</code> 至少一个启用，约束①，2.3.1）。
二次校验	可选，默认关	LLM-as-a-Judge 用独立 profile 评审（记录，标注）是否合格，产出 <code>verdict</code> + 批评意见；失败策略可选丢弃或有界修复（批评意见回喂标注模型，最多 N 轮）。
结构保证	必选	输出每行必然通过用户 JSON Schema 校验，四层防线：供应商原生结构化输出 $\rightarrow$ 确定性修复 $\rightarrow$ <code>jsonschema</code> 校验 $\rightarrow$ 有界 LLM 修复环；仍失败则该记录进 <code>rejects</code> 通道，绝不写入主输出。
输出	必选	主输出 JSONL（用户结构 + 可配置 <code>_meta</code> 元信息）； <code>report.json</code> 运行报告（仅统计，无数据内容）；可选 <code>rejects</code> 通道。

日志与追踪	运行日志恒有；trace 可选，默认关	双通道（第 7 章）：stderr 运行日志（ <code>tool.log_format = "text" "jsonl"</code> ，仅运维事件，绝不含数据内容与提示词）；trace 追踪日志（ <code>trace.enabled=true</code> 时写 <code>{output_stem}.trace.jsonl</code> ，一行一事件，记录去重判定、逐次质量裁决与理由、评审结论等，供 rubric 优化与标注质量分析，内容量按 <code>trace.content</code> 四档脱敏）。日志写失败绝不中断运行。
-------	---------------------	---

2.1.2 不做什么（工具级负边界）

工具级边界：① 不训练/托管任何本地模型（QuRater 分类器训练不在范围内，打分全部运行时经 API 完成）；② 不做数据存储、缓存、断点续跑与跨运行状态（无数据库、无 checkpoint 文件）；③ 不做数据采集与数据版本管理；④ 不提供服务化/长驻进程形态；⑤ 不做人工标注界面（人工复核请将输出导入 Argilla 等外部平台 [5]）；⑥ 不做训练数据配比/混合（属下游职责）——含跨类输出配比（v1.7）：按类参数是**加工条件化**而非配额/重采样，「每类输出恰好 N 条」不做（属 8.3 O6 全局定量问题域）；⑦ 除配置声明的 LLM API 外不发起任何网络请求，无遥测。

2.2 总体架构与模块清单

系统分四层：**入口层**（CLI）、**编排层**（M10）、**算子层**（M2—M7、M11、M13（v1.7）、M14/M15（v1.8）、M16（v1.9），签名统一的流水线阶段）、**服务层**（M1 配置、M8 结构引擎、M9 LLM 客户端、M12 日志，被各算子共享调用）。算子层内部互不依赖，只依赖服务层与公共数据结构（第 4 章），这保证了阶段可独立开关、独立测试。




图 2-1 LabelKit 总体架构（四层）。实线为算子层主链数据流；紫色虚线为 M6 生成的旁路（取种子 / 子批回流，v1.3 拆分为独立模块）。v1.7 算子层增 M13 classify（3.13，主链工位任 M3 与 M4 之间）。v1.8 算子层增 M14 segment 与 M15 extract（3.14、3.15，默认关）：M14 工位任主链最前（M3 之前，消费 M2 会话流视图产出 episode），M15 工位任 M13 与 M4 之间（对序列信封写入转移）。v1.9 算子层增 M16 stitch（3.16，默认关）：工位任 M14 与 M3 之间（把会话内碎片缝合为线索——缝合改成员集，先于判重与摘取）。

2.2.1 模块清单与职责边界一览

模块	职责（做什么）	边界（不做什么）	依赖
M1 config	装载、校验、合并两个 TOML 与 CLI 覆盖项，产出不可变 ResolvedConfig；解析 API Key 环境变量。	不读输入数据；不做业务默认值以外的推断；运行期不再被写。	—
M2 ingest	解析输入路径 → 记录流；UI 文件对扫描与配对；构造 Record（含确定性 id）；输入级合法性校验。	不做去重/打分；不加载图像字节（懒加载引用）；不修改原始内容。	M1

M3 dedup	精确哈希 + MinHash-LSH + pHash 判重, v1.2 增可选第④级语义判重 (经 M9 embed() 取句向量, 默认关, 3.3.3); 标记重复项并给出簇信息。	不调用对话 LLM; 语义判重仅 dedup.semantic=true 时启用 (默认零 embedding 依赖); 不物理删除 (只标记状态)。	M1 (语义级开启时另需 M9)
M4 quality	QuRating 双模式打分: 配对采样、LLM 裁决、BT 拟合、归一化; 按阈值标记低质。	不定义 rubric 内容 (来自配置/默认包); 不做标注。	M1, M8, M9
M5 annotate	组装标注提示词 (含多模态与 few-shot); 调用 LLM 获得符合用户 Schema 的标注; 可选 self-consistency 字段级投票。(v1.12) 帧粒度: <code>frame.annotate.enabled</code> 时在序列级标注成功后对序列信封的成员帧逐帧按帧类标注 (帧 Schema 显式路由), 结果写 <code>item.member_annotations</code> (3.5.5)。	不校验结构 (委托 M8); 不评审质量 (M4/M7 职责); 不产出新记录 (M6 职责)。	M1, M8, M9
M6 generate	以种子 (process 模式: 过质量门记录; generate_only 模式: 配置种子池或无种子条件化, 3.6.2) 按 <code>llms × styles</code> 组合产出新样本 Record (含 generator 溯源), 交 M10 回流。	仅文本模式; 单轮回流不递归; 不去重/打分/标注 (回流后 M3/M4/M5 职责)。	M1, M8, M9
M7 verify	LLM-as-a-Judge 评审标注; 失败按策略丢弃或驱动有界修复。	不直接改标注 (修复仍由 M5 重新标注、M8 校验)。	M1, M8, M9
M8 schema-engine	用户 Schema 装载与预校验; LLM 原始输出 → 合法 JSON 对象的四层保证; 裁决输出等内部小结构的校验。	不组装业务提示词; 不发起首次 LLM 调用 (只驱动修复调用)。	M1, M9
M9 llm-client	Profile 化的统一 LLM 访问: OpenAI 兼容/Anthropic 两类 provider、多模态消息、结构化输出参数、指数退避重试、并发信号量、token/成本计量。	不理解业务语义; 不解析业务结构 (返回原始文本/原结构化结果)。	M1
M10 orchestrator	批切分、阶段组合 (按开关)、生成回流调度、运行级统计聚合、生命周期与中间态丢弃。	不含任何阶段业务逻辑; 不直接调用 LLM。	全部
M11 emitter	主输出/rejects/报告三通道写出; <code>_meta</code> 组装; 增量落盘。	不校验结构 (到达此处的标注已合法); 报告不含数据内容。	M1
M12 logging	进程中唯一日志设施: stderr 运行日志 (标准 logging, text jsonl 两种格式); trace 事件流 <code>EventLog</code> (JSONL, 行缓冲, 每批随 M11 flush 同步 flush), 由 <code>MetricsSink</code> 持有、各 Stage 经 <code>RunContext.metrics</code> 发事件。	不做跨运行聚合分析 (后续 analyze 工具职责, 8.3 O5); 不上传遥测; 写失败不中断运行 (warn 一次并关闭通道, 计入 report); API Key 永不落日志。	M1
M13 classify (v1.7)	按用户类别表对批内存活记录做 LLM 封闭集分类 (单/多标签可配, 可选 self-consistency 投票); 结果写 <code>item.classification</code> ; multi 模式按标签向批尾扇出兄弟信封 (3.13)。(v1.12) 帧粒度: <code>frame.classify.enabled</code> 时对流模式序列信封的成员帧做批量闭集判决 (帧类表独立于序列类表、恒单标签), 结果写 <code>item.member_classifications</code> (3.13.7)。	不淘汰记录 (分类不是质量门; multi 扇出只增不减); 不定义类别语义 (来自配置); 不做标注 (用户 Schema 产出物属 M5); 不改链结构 (扇出只改批内信封基数)。	M1, M8, M9
M14 segment (v1.8)	把批内候选会话精化为 episode: 可选 LLM 滑窗边界裁决与逐帧噪声标记; 成员信封置 <code>absorbed</code> 、噪声帧置 <code>dropped_noise</code> , 按序键拼装序列 Record 并尾部追加 episode 信封 (契约 ②b, 4.3; 3.14)。	不判重 (M3); 不推断动作 (M15); 不打任务标签 (M5); 不改链结构。	M1, M8, M9
M15 extract (v1.8)	对每个 active 序列信封的每对相邻成员帧 <code><s_i, s_{i+1}></code> 经 LLM 产出结构化动作 (内部 Schema), 写入 <code>item.transitions</code> ; 转移数 = 成员数 - 1 (3.15)。	不重分段 (M14 上游); 不产出用户 Schema 字段 (M5); 不淘汰记录。	M1, M8, M9
M16 stitch (v1.9)	把会话内碎片保守缝合为线索: 单调选池 LLM 判定 × 机械先验合取 + 有界二遍复评; 被并 episode 壳置 <code>stitched</code> 、幸存信封 Record 重绑、below_min_len 短段救援翻转 (契约 ②c, 4.3); 机械标定 <code>seam_indexes</code> (3.16)。	不重分段 (M14); 不摘取动作 (M15); 不判重 (M3); 不跨会话/跨批; 不做帧多重归属。	M1, M8, M9

2.3 端到端数据流与阶段开关




图 2-2 端到端数据流 (process 模式)。实线为主路径；紫色虚线为可选的生成回路；红线为淘汰通道。generate_only 模式 (v1.4) 无输入与 M2；M6 为链路起点，生成样本按 batch_size 切批后自 M3 起走同一主路径 (3.10.3)。v1.7：classify 启用时主路径在 M3 与 M4 之间插入 M13 分类工位 (3.13) ——multi 扇出在该工位内向批尾追加兄弟信封，回流子批因继承分类而幂等跳过。v1.8：segment 启用 (stream 模式) 时 M2 产出的是会话流、M10 重整会话装箱，主路径在批首插入 M14 分段工位 (成员帧收拢为 episode 信封，②b)、在 M13 与 M4 之间插入 M15 摘取工位 (对序列信封写入转移) ——链序为 segment → stitch → dedup → classify → extract → quality → annotate → verify (stitch 为 v1.9 增位，默认关；3.10.3；generate 与 stream 互斥故回流旁路不出现)。v1.9：stitch 启用时主路径在 M14 与 M3 之间插入 M16 缝合工位 (碎片缝合为线索——被并壳置 stitched、幸存信封重绑、短段救援翻转，②c，3.16)。

2.3.1 阶段开关矩阵

阶段组合由 project.toml 各节的 enabled 决定。合法组合与典型用法：

dedup	quality	generate	annotate	verify	典型用法
✓	✓	—	✓	—	默认：清洗 + 打分 + 标注
✓	✓	—	—	—	纯数据治理：只去重打分，输出过滤后的原始数据 + 分数
✓	✓	✓	✓	✓	全流程：治理 + 扩充生成 + 标注 + 评审 (成本最高，质量最高)
—	—	—	✓	✓	纯标注：数据已治理过，只做标注与评审
✓	可选	✓	可选	—	纯生成 (run.mode="generate_only", v1.4)：无输入从零合成 → 治理 → (标注) → 输出

约束：① annotate 与 quality 至少启用一个，否则运行无产出意义，M1 在启动时报 CONFIG_ERROR；② verify.enabled=true 要求 annotate.enabled=true；③ generate.enabled=true 要求 run.modality="text"；process 模式下另要求 quality.enabled=true (种子来自质量门)，generate_only 模式下 quality 可选 (种子来自配置，3.6.2)；④ run.mode="generate_only" (v1.4) 要求 generate.enabled=true 且 run.input 缺省 (提供即报 CONFIG_ERROR，3.1.4)，annotate 可选。(v1.7) classify.enabled (默认 false，5.2) 与上表各开关正交：分类不改变组合合法性，任意合法组合均可叠加分类 (multi 扇出后的每个信封走同一阶段组合；generate_only 链亦含 classify——生成产物被正常分类，3.10.3)；classify.enabled = false 而 [[classify.classes]] 或 [class.*] 在场不报错——M1 打 warning (一次、点名被忽略的表；「留配置、关开关」合法，3.1.4)。(v1.8) stream 组合约束：segment.enabled=true 要求 run.mode="process" ∧ generate.enabled=false (含 generate_only 的传递闭合——stream × generate 互斥) ∧ annotate.enabled=true (序列记录无 passthrough 输出形态)；extract.enabled=true 要求 segment.enabled=true ∧ run.modality="ui"；stream 与 classify 正交 (episode 照常分类并驱动按类条件化)；[stream] / [segment] / [extract] 在场而 segment.enabled=false 同上打 warning (3.1.4)。(v1.9) stitch 组合约束三条：① stitch.enabled=true 要求 segment.enabled=true (缝合的输入是 episode——stream 前置约束经此传递闭合，[stitch] 名单同入上句 segment 关闭时的 no-op warning)；② stitch.votes 须为 1 或 ≥3 的奇数 (偶数报 CONFIG_ERROR，多数决需破平局，3.1.4)；③ stitch.enabled=true ∧ segment.strategy="rules" ⇒ warning (非阻断：规则粗切段未经语义精化，缝合证据质量下降的组合提示)；另有单独 no-op warning——segment.enabled=true ∧ stitch.enabled=false 而 [stitch] 有 payload (annotate.sequence_frames 同形制，3.1.4)。(v1.12) 帧粒度组合约束七条 (本节为规范源头，3.1.4 校验规则表引用之)：① 帧粒度要求流模式——frame.classify.enabled v frame.annotate.enabled ⇒ segment.enabled=true (帧粒度仅流模式可用；报错文案指引「非流模式请改用 classify + [class.<name>.annotate] 按类标注)」；② 帧类覆盖要求帧分类——[frame.class.*] 在场 ⇒ frame.classify.enabled=true，且节名 ⊆ [[frame.classify.classes]] 类表、覆盖白名单仅 annotate 节三键 (instruction/examples/enabled)，白名单外键 / 节 ⇒

CONFIG_ERROR; ③ 帧 Schema 恰—— `frame.annotate.enabled=true` $\Rightarrow$ `schema_path / schema_inline` 恰—— + draft 2020-12 元校验 + examples 干跑（镜像 `output.schema` 全套分支, 3.1.4）; ④ meta_mode 护栏—— `frame.*` 任一启用 $\Rightarrow$ `output.meta_mode != "none"`（帧产物仅经 `_meta.stream.members` 承载, "none" 将丢弃全部帧产物; sidecar 合法）; ⑤ fallback 合法—— `frame.classify.enabled=true` 时 `fallback_class` 必填且 $\in$ 帧类表 name 集（传递性地要求类表非空; 帧类表与序列类表相互独立、允许重名、互不约束）; ⑥ 定向探针—— `[frame.classify].assignment` 与 `[frame.annotate].self_consistency` 显式书写 $\Rightarrow$ 定向 CONFIG_ERROR（帧级无多标签、无自治采样; v1.11 `use_vision` 原始节探针同款机制与文案风格）; ⑦ no-op 提示—— `[frame.*]` 节在场 $\wedge$ 均未启用 $\wedge$ `segment.enabled=false` $\Rightarrow$ 并入 segment 关闭时的 no-op warning 停放清单（任一帧开关启用时由约束①的 CONFIG_ERROR 接管, 不再重复告警）。

2.3.2 算子对输出集的影响分析

设某批进入流水线的存活记录数为 N（全流程视角对应 6.4 的 counts 不变量 `emitted + dropped_* + failed + bad_input = scanned + generated`；熔断中止时左侧另加 `unprocessed`, v1.6, 6.4）。每个算子对最终输出集的影响从四个维度刻画：基数（条数如何变）、内容/构成（行内容与数据分布如何变）、判定依据的落点（决策证据写入哪个 `_meta` 字段 / 哪个 trace 事件, 事后可审计）、被淘汰记录的去向。总原则先行：主输出只含存活记录；`dropped_dup / dropped_lowq / dropped_verify / failed` 一律不入主输出、按 `output.rejects` 进拒绝通道（"none" | "refs"（默认） | "full", 写出规格见 3.11.2）; v1.8 增两态——`dropped_noise` 同走 rejects, `absorbed`（成员并入 episode）为第三路由：主输出与 rejects 均不写、仅计数（3.11.2）; v1.9 增一态——`stitched`（被并 episode 壳）为第四路由：同 `absorbed` 仅计数（其成员随幸存线索信封落盘, 3.11.2）。

算子	基数影响 (N $\rightarrow$?)	对内容/构成的影响	判定依据落点 (<code>_meta</code> / trace)	淘汰去向
M2 接入	<code>scanned</code> $\rightarrow$ <code>ingested</code> = <code>scanned</code> - <code>bad_input</code> ; 只减不改。	按 <code>input.text_field</code> 抽取文本 / 配对 UI 文件构造 Record (3.2.4—3.2.5), 不改动数据内容。	<code>_meta.source {file, line_no pair_index}</code> ; trace <code>ingest.bad_line / ingest.missing_pair / ingest.index_conflict</code> 。	坏行/缺对未构成 Record, 不走 rejects 通道——仅计 <code>report.counts.bad_input</code> （策略为 fail 时直接退出码 3）。
M14 分段 (v1.8)	吸收与追加：批内 N 帧收拢为 E 个 episode 信封, <code>N</code> $\rightarrow$ <code>N</code> - <code>absorbed</code> - <code>dropped_noise</code> + E（成员帧置 <code>absorbed</code> 并入序列信封、噪声/短段帧置 <code>dropped_noise</code> ；episodes 由 M10 按 len 差计量, 守恒式扩展见 6.4）。	输出集单位从「帧」升维为「序列记录」（ <code>kind="sequence"</code> , 成员经 <code>members</code> 引用共享）：主输出行承载整段任务序列而非单帧, 帧数分布变为段长分布。	<code>_meta.stream {episode_id, session_id, member_ids, member_sources, ...}</code> （未启用 = null, 6.3）; trace <code>segment.session / segment.boundary</code> (7.2)。	<code>dropped_noise</code> $\Rightarrow$ rejects（ <code>stage="segment"</code> , <code>reason="noise"</code> "below_min_len", 3.11.2）; <code>absorbed</code> 为第三路由（不入主输出、不入 rejects、仅计数）。
M16 缝合 (v1.9)	合并与翻转：E 个 episode 缝合为 T 个线索, <code>E</code> $\rightarrow$ <code>E</code> - <code>stitched</code> （被并 episode 信封壳置 <code>stitched</code> 、幸存信封 Record 重绑; <code>threads = episodes - stitched</code> , M10 导出式计量, 3.10.3）; 救援命中另使 <code>dropped_noise</code> 帧翻回 <code>absorbed</code> （ <code>rescued_short</code> , 帧口径）。	输出集单位从「episode」升维为「线索」：交叉任务合并为一行（碎片结构入 <code>_meta.stream.fragments</code> ）、行数下降；救援使业务短段尾帧回归主输出；接缝步以占位形态进入 steps 序列（ <code>detail.kind="thread_seam"</code> , 3.15.4）。	<code>_meta.stream {thread_id, fragments[], steps 行内 resumed}</code> （仅启用时在场, 6.3）; trace <code>stitch.judge / stitch.thread</code> (7.2)。	<code>stitched</code> 为第四路由（不入主输出、不入 rejects、仅计数, 3.11.2）; 救援未命中帧维持 <code>dropped_noise</code> 原去向； <code>on_error="fail"</code> 时 episode 候选信封 <code>failed</code> $\Rightarrow$ rejects (<code>kind=stitch_invalid</code> , 7.6)。
M3 去重	<code>N</code> $\rightarrow$ <code>N</code> - <code>dup</code> ；只减不改（存活行内容不变）。	簇内仅留首见记录（ <code>first-writer-wins</code> , 3.3.3），压缩高冗余来源、改变数据分布； <code>dedup.semantic = true</code> （默认 false）时判重面扩至改写型语义近重（嵌入余弦相似度 $\geq$ <code>dedup.semantic_threshold</code> , 默认 0.95, SemDeDup [26]), <code>dup</code> 增大、输出集单位条数的多样性提高。	存活者 <code>_meta.dedup.kind="unique"</code> ；被淘汰者 <code>DedupInfo {kind, cluster_key, kept_id}</code> (4.2)；trace <code>dedup.duplicate</code> 。	<code>dropped_dup</code> $\Rightarrow$ rejects（refs 档仅 <code>_meta</code> 引用行, 3.11.2）。

M13 分类 (v1.7)	single: 基数不变 (每条 active 记录写入类标签); multi: 增——归一化后命中 $k \geq 2$ 类的记录向批尾扇出 $k-1$ 个兄弟信封, $N \rightarrow N + \text{fanout}$ (3.13.4)。	不改记录内容; 类标签驱动下游按类条件化 (按类 rubric/门槛/指令/种子池, 3.4.3/3.5.2/3.6.2/3.7.2), 间接改变输出集组成; multi 下一条输入至多产出 <code>classify.max_labels</code> 行, 消费侧行唯一键变为 (<code>_meta.id</code> , <code>_meta.classification.label</code>) (6.3)。	<code>_meta.classification</code> {label, labels, source} (未启用 = null, 6.3); trace <code>classify.decision</code> (7.2)。	—— (分类不淘汰记录: 结构失败默认归兜底类仍存活; 仅 <code>classify.on_error="fail"</code> 时记录 failed $\Rightarrow$ rejects, 3.13.4)。
M15 摘要 (v1.8)	基数不变: 对每个 active 序列信封写入 <code>item.transitions</code> (转移数 = 成员数 - 1); 仅 <code>extract.on_error="fail"</code> 时 episode 置 failed 减 (默认 fallback 该步记 other 留痕、episode 存活, 3.15)。	不改记录内容; 步骤序列落 <code>_meta.stream.steps</code> 并注入下游 quality/annotate/verify 提示词作机械锚点, 间接决定序列标注与打分的证据质量。	<code>_meta.stream.steps</code> ; trace <code>extract.step</code> (7.2; target/value 属输入数据派生, 按 <code>_DATA_KEYS</code> 分档脱敏, 7.4)。	默认不淘汰 (fallback 留痕); <code>on_error="fail"</code> 时 <code>failed</code> $\Rightarrow$ rejects (kind=extraction_invalid, 7.6)。
M4 打分	打分本身不减: 每条 active 记录写入分数 (各 criterion + <code>__aggregate__</code>), 基数不变; 门控/选择才减——配置 <code>quality.threshold</code> (聚合分低于线 $\Rightarrow$ dropped_lowq) 或 <code>quality.selection = "top_ratio"</code> (保留批内前 <code>quality.top_ratio</code> 比例) 时 $N \rightarrow N - \text{lowq}$ 。两者互斥 (M1 校验), 均缺省 = 只打分不过滤 (5.2)。	不改记录内容; 对质量分布截尾, 直接改变输出集组成 (机制见下方三路径)。pairwise 模式下淘汰按批内相对位次进行 (见本节 note)。	<code>_meta.scores</code> (per-criterion + <code>__aggregate__</code> + mode + batch_no, 6.3); trace <code>quality.judgment</code> / <code>quality.pointwise</code> / <code>quality.bt_fit</code> / <code>quality.gate</code> 。	<code>dropped_lowq</code> $\Rightarrow$ rejects。
M5 标注	成功路径基数不变; 失败减 (L3 耗尽 $\Rightarrow$ failed, 3.8.2)。	内容增列: 主输出行由原始数据变为用户 Schema 标注对象 (原文仅经 <code>_meta.source</code> 溯源与 <code>output.passthrough_fields</code> 透传); <code>annotate.self_consistency</code> ≥ 3 时标注取多数票 [33], 只增调用次数、不改基数。	<code>_meta.annotation</code> {model, attempts}; trace <code>annotate.done</code> 、 <code>schema.repair</code> 。	<code>failed</code> (如 schema_violation, 7.6) $\Rightarrow$ rejects。
M6 生成	增: $N \rightarrow N + G$ ($G \leq$ 调用次数 $\times$ <code>generate.num_per_call</code> , 3.6.2); 生成子批回流 M3 起再过滤 (图 2-2), 实际净增 $\leq G$ 。	引入合成样本、改变输出集的「真实: 合成」构成比; <code>generate.llms</code> / <code>generate.mixture</code> / <code>[[generate.styles]]</code> 决定合成子集的模型与风格分布 (3.6.2); 合成占比过高有 model collapse 风险 [36]——合成样本的统一标记为 <code>_meta.source.generator</code> $\neq$ null (v1.4 起: generate_only 模式下 <code>generated_from</code> 恒为空, 不可作合成判据), 可按其用路径二同法后筛控制比例。	<code>_meta.source.generator</code> ($\neq$ null 即合成, v1.4, {"llm","style"}, 6.3); <code>generated_from</code> 补充种子溯源 (process 模式为种子 id 列表, generate_only 恒为空); 回流后各算子事件照常落点。	回流中被淘汰者按所在算子的去向进 rejects。
M7 校验	减: <code>verify.policy="drop"</code> 直接减; "repair" 先修复 ($\leq$ <code>verify.max_repair_rounds</code> 轮, 默认 1) 仍 fail 再减 (3.7.3)。	repair 路径会改写标注内容 (批评意见回喂 M5 重标注 + M8 重校验)——M5 之后唯一还会改动主输出行内容的算子。	<code>_meta.verification</code> {verdict, rounds}; trace <code>verify.verdict</code> (每轮一事件)。	<code>dropped_verify</code> $\Rightarrow$ rejects。

M11 输出	通道分发，不新增淘汰判定（写出前 <code>validate_only</code> 终检失败属 bug 兜底，记 <code>internal_error</code> 转 <code>rejects</code> , 3.11.1)。	按 status 分发三通道： <code>status="active"</code> （annotate 启用时且标注成功）→ 主输出； <code>dropped_*</code> / <code>failed</code> → <code>rejects</code> ；计数/分布 → <code>report.json</code> 。组装 <code>_meta</code> （ <code>output.meta_mode = "inline" \ "sidecar" \ "none"</code> ，6.3）。	分发依据即 <code>status</code> 本身； <code>trace batch.end / run.end</code> 携带各状态计数。	——（三通道即去向本身）。
--------	--	--	---	---------------

分数如何影响输出——三条独立路径。M4 产出的分数经由三条彼此独立的路径作用于输出集，约束力递减：

路径一：门控与选择（硬路径，直接改变输出集组成）。`quality.threshold` 将聚合分低于线的记录置 `dropped_lowq`（3.4.3 质量门）；v1.2 新增的 `quality.selection = "top_ratio"` 改为保留批内聚合分排名靠前的 `quality.top_ratio`（取值 [0,1]，`selection="top_ratio"` 时必填）比例——该机制的精确定义（含排序、并列与取整规则）由 3.4.3 给出，此处仅作参考。两种方式互斥（`quality.selection = "threshold"` 为默认，M1 启动时校验互斥性）。这是分数影响输出的唯一「硬」路径：直接决定哪些行存在于主输出。

路径二：_meta.scores 随行落盘（软路径，供下游后筛）。`output.meta_mode = "inline"`（默认）时分数随主输出每行落盘（6.3），因此门控可以留宽、由下游按需收紧——一行 `jq` 即可从主输出筛出聚合分 ≥ 0.6 的行（剥离或保留 `_meta` 自便）：

```
# inline 模式；要保留 _meta 则删去 "| del(._meta)" 一段
jq -c 'select(._meta.scores["__aggregate__"] >= 0.6) | del(._meta)' \
  out/ime-intent-0630.jsonl > out/ime-intent-0630.hq.jsonl
```

`meta_mode = "sidecar"` 时 `_meta` 在 `{output_stem}.meta.jsonl` 且与主输出行序对齐（6.3），可用 `paste` 或 `jq --slurpfile` 按行号连接后同法筛选；`meta_mode = "none"` 丢弃分数，本路径不可用（6.3 已注明不推荐）。

路径三：trace quality.* 事件（诊断路径，跨运行起效）。`quality.judgment / quality.gate` 等事件（7.2）不改变本次输出的任何一行，但它们是 7.5 rubric 优化闭环的原料：据其修订 rubric 后重跑，改变的是「下一次运行」的输出集。分数对输出的影响由此分三种时效——当次硬淘汰（路径一）、当次可后筛（路径二）、跨次可调优（路径三）。

关键限制——pairwise 分数是批内相对量：`pairwise` 主模式下 $\text{score} = \log \theta$ 的批内百分位（3.4.3「归一化与聚合」行），每批最低恒为 0、最高恒为 1。因此 `quality.threshold` 在 `pairwise` 下的语义是「批内百分位线」而非全局绝对质量线： $\text{threshold} = 0.3 \approx$ 每批淘汰相对最差的约 30%——即使某批整体质量极高，仍会淘汰其相对靠后的部分；两批各自的 0.53 也不可直接比较（3.4.3「比较池」行）。需要跨批绝对可比（例如路径二想用统一分数线做全局后筛）时应选 `quality.mode = "pointwise"`（绝对刻度）；而 `quality.selection = "top_ratio"` 本就是批内相对选择，与 `pairwise` 语义天然一致（精确定义见 3.4.3）。理解这一限制是理解「打分如何影响输出」的前提。

2.4 CLI 规格

```
labelkit run      --config <config.toml> --project <project.toml>
                  [--input PATH] [--output PATH]          # 覆盖 project.toml 中 run.input / run.output
                  [--limit N]                             # 只处理前 N 条（试跑）；v1.8 stream 子句：帧级截断不变（islice 在 M2 解析
流与会话装配器之间），截断视同 EOF—尾部未闭合会话按会话闭合下发并 WARN 一次「尾会话被 --limit 截断」（3.2.8）
                  [--dry-run]                             # 走完 M1/M2 校验与成本估算，不调用 LLM；报告写 {stem}.dryrun.report.js
on、trace 写「trace 文件名在扩展名前插 .dryrun」（默认 {stem}.trace.dryrun.jsonl），不覆盖上次真实运行的产物（v1.5）；generate_only 无
M2，成本按 3.6.2 调用次数公式静态估算；v1.7: classify 启用时估算增 classify_calls（公式与 multi/按类覆盖下的下界口径见 3.10.3 分类与扇出
行）；v1.8: segment 启用时估算增 segment_calls / extract_calls— $\text{segment\_calls} = \sum \text{ceil}((L-1)/(w_{\min}-1))$ （L 为会话长；L=1 或 strategy="rules" 计 0；v1.11 注： $w_{\min}$  = 预算最坏保证装填量，由 budget.min_window(cfg) 导出—上界语义，实际窗数  $\leq$  估算；预算未声明时  $w_{\min}$  = window、与 v1.8 公式同构数值不变，V12/3.10.3）、 $\text{extract\_calls} = \sum (L-1)$  报上界，quality/annotate/verify 以 episodes  $\approx$  session
s 报下界 + stderr 注明；批数按会话空跑实际装箱精确得出，文本模态行数统计与会话空跑单遍融合（3.10.3、3.2.8）；v1.9: 估算增 stitch_calls = 会
话数  $\times$  votes  $\times$  (2 若 repass 否则 1) (episodes  $\approx$  sessions 下界基数，沿用既有 stderr 下界注；off 时恒 0 且该行无条件打印—segment_call
s 先例，3.10.3)

                  [--strict]                             # 任何记录被拒绝即以退出码 1 结束；v1.9 补注：stitched 壳与被救援帧均不构成
rejects—同输入开启 stitch 后（短段被救援而不再落 rejects）strict 结果可能由 1 变 0，属预期（3.11.2、3.16.6）
                  [--log-level debug|info|warn|error]     # 默认 info
                  [--console auto|rich|plain]             # v1.10: 进度显示面三态（7.7）—auto（默认）按判定链选档；plain 与 v1.9 s
tderr 行为等价（三层回归锚 7.8）；rich 为双区内联实时面板；tool.log_format="jsonl" 时强制 plain 不可覆盖（显式冲突 M1 WARN）
labelkit validate --config <config.toml> --project <project.toml>
                  # 仅执行 M1 全量校验（含用户 Schema 预校验、rubric 校验、profile 连通性探测可选 --probe；v1.6: 密钥池逐密钥探测，3.
9.2 probe_all）；v1.10: --console 同参共用（--probe 结果表的 rich 呈现，7.7）
labelkit rubric   [--show default:text | default:ui | default:trajectory] # 打印系统默认 rubric 的 TOML 全文，便于用户复制修改
                  (default:trajectory 为 v1.8 轨迹 rubric，附录 A.3)
```

退出码	含义
0	运行完成。可能存在被拒绝记录（详见 report.json 与 stderr 摘要）。
1	运行完成但违反 <code>--strict</code> （存在 rejects），或报告写出失败。
2	配置错误（TOML 语法/字段/引用的 profile 不存在/Schema 非法/rubric 非法/环境变量缺失）。
3	输入错误，仅 process 模式（路径不存在、无任何合法记录、UI 模态 index 冲突且策略为 fail）；generate_only 无输入不触发本码——生成产出 0 条时照常 finalize（counts.generated = 0），以退出码 0 结束。
4	致命运行错误（LLM 认证失败、连续不可恢复的 provider 错误超过熔断阈值、输出路径不可写）。v1.6：熔断中止仍原子交付已完成批的主输出与 rejects 并写报告（run.partial_delivery=true, 3.10.3 熔断交付）；输出路径不可写则无任何交付。

2.5 配置体系总览

配置分两层两个文件，职责严格分离；除 API Key（以环境变量名在 config.toml 中声明、值从环境读取）外，不使用任何环境变量：

文件	性质	内容
config.toml	工具级静态配置。随部署环境变化，跨工程复用。	LLM API profile 列表（provider、base_url、model、api_key_env / api_key_envs（v1.6 密钥池，3.9.3）、并发、超时、重试、能力声明）、全局日志级别；v1.10 增 <code>[console]</code> 进度显示面配置（部署环境属性：本机终端 vs CI，5.1）。见 5.1。
project.toml	工程级单次配置。随一次标注任务变化。	输入/输出路径与模态、批大小与 seed、各阶段开关与参数、Rubric（内联或选默认）、任务指令与 few-shot、用户输出 JSON Schema（内联或引用外部文件）；v1.7 增分类类别表与按类覆盖（ <code>[classify]</code> / <code>[class.<name>.*]</code> 白名单，5.2）；v1.8 增时序流三节—— <code>[stream]</code> 输入侧声明（排序与会话规则）、 <code>[segment]</code> （M14 分段）、 <code>[extract]</code> （M15 摘取），另有 <code>annotate.sequence_frames</code> （5.2）；v1.9 增 <code>[stitch]</code> （M16 线索缝合，11 键，5.2）。见 5.2。

参数优先级（高覆盖低）：CLI 参数 > project.toml > config.toml 内的全局默认。M1 在启动时完成三源合并并冻结为 `ResolvedConfig`，运行期只读。

2.6 非功能约束

维度	约束与设计
数据不落盘	全部中间态（Record、签名、LSH 索引、比较结果、BT 参数、未定稿标注）仅存于进程内存；进程退出即销毁。工具不创建任何临时文件；唯一写盘对象为显式声明的输出通道：用户输出文件、rejects 文件、report.json，以及显式启用（ <code>trace.enabled=true</code> ）时的 trace 日志（7.1——trace 是与主输出同级的输出通道而非中间态落盘，其保留与清理为用户责任）。报告只含计数/分布/耗时/token 统计，不含任何数据内容片段。v1.8 笔记：stream 模式下 M2 的未闭会话缓冲（≤ <code>session_max_len</code> 条 Record 元数据，图像仍懒加载）与 M10 的溢出会话（跨批存活封闭清单，3.10.3）同属进程内存、随装箱消费即释放，不构成新的落盘面。
隐私与网络	数据只发送至 config.toml 显式声明的 LLM API 端点；无遥测、无自动更新检查。API Key 只经环境变量进入内存，不写日志、不入报告。
规模与内存	设计目标：单次运行 ≤ 50 万条记录（默认配置下全局 LSH 索引 + 信封对象约占 2—4 GB RSS）。图像字节懒加载：仅在构造该记录的 LLM 请求时读盘并编码，用后即弃，不常驻。超过规模建议按目录分次运行，或设 <code>dedup.scope="batch"</code> 降低索引内存。 <code>dedup.semantic=true</code> 且 <code>scope=global</code> 时另需常驻向量索引，约增加 条数 × 向量维度 × 4 字节（50 万条 × 1024 维 ≈ 2 GB），须计入 RSS 预算。v1.8 笔记：序列 Record 以 <code>members</code> 元组持成员 Record 的引用（frozen 对象共享、零拷贝），episode 化不改变批内存量级；懒加载不变（extract 峰值 2 图/请求、序列 <code>annotate</code> ≤ <code>sequence_frames</code> 图/请求）。
吞吐	瓶颈为 LLM API。并发由每 profile 的 <code>max_concurrency</code> 信号量控制；同一阶段内记录级并发，阶段之间在批内串行（屏障），保证 pairwise 打分所需的批完整性与实现简单性。

幂等与可复现	无跨运行状态 ⇒ 重跑同一输入产生独立完整输出。配对采样、生成采样均使用 <code>run.seed</code> 播种的 PRNG；temperature 默认 0。输出文件以「写临时名 + 完成后原子改名」保证不产生半截主输出（临时名位于输出同目录，属输出交付的一部分，不违反不落盘约束）。v1.7 确定性条件化声明：classify 启用时类池构成与 multi 扇出以分类输出为条件——temperature 0 下端点无逐字节保证，配对计划的可复现性由「仅依赖 seed」条件化为「以分类结果为条件」（generate 回流子批已有同类先例）。v1.8 确定性条件化声明：stream 模式下 episode 构成（边界与噪声判定）与 verify 成员手术以 segment/verify 的 LLM 输出为条件（同上先例）；其余环节全确定性（会话化规则、滑窗缝合、降采样公式均零 rng），且成员手术采用两阶段批级结构（并发评审 → 同步按批位置序执行手术，3.7.3），保证并发调度不引入额外不确定性。v1.9 确定性条件化声明：stitch 启用时线索构成（并入/开新/救援判定）以缝合 LLM 输出为条件（同上先例）；会话内候选流严格串行、会话间亦按批位置序串行——并发仅存在于 votes>1 的采样 gather 内（3.16.4 调用与校验行），先验合取 / 池逐出 / 接缝标定 / 按碎片配额降采样均为确定性零 rng； <code>stitch.enabled=false</code> 时主输出 / rejects / report.json 与 v1.8 逐字节等价（退化锚，3.16.4）。
容错	记录级隔离（1.3 节）；LLM 调用按 profile 配置重试（指数退避+全抖动）；v1.6 密钥池：profile 可声明多把 API Key（ <code>api_key_envs</code> ，5.1），429 按密钥冷却并即时轮换、认证失败按密钥禁用、全池冷却有界驻留（ <code>run.max_park_s</code> ，默认 3600s，超限按重试耗尽计），单密钥配置数据产出与熔断语义不变、429 等待路径有修订（3.9.3 重试行）；连续 <code>fatal_error_threshold</code> （默认 20）次不可恢复 provider 错误触发熔断（认证类 401/403 立即熔断、不计连续数，v1.5；v1.6 池化下 = 最后一把存活密钥被认证禁用时），以退出码 4 终止，写出已完成部分的报告并原子交付已完成批的主输出与 rejects（v1.6 熔断交付，3.10.3）。
依赖面	Python ≥ 3.11（tomllib 标准库）。第三方仅： <code>httpx</code> （异步 HTTP）、 <code>jsonschema</code> （校验）、 <code>datasketch</code> （MinHash-LSH）、 <code>Pillow + imagehash</code> （pHash）、 <code>json-repair</code> （确定性 JSON 修复）、 <code>numpy</code> （BT 拟合）、 <code>rich</code> （v1.10，7.7 console rich 档终端呈现；纯 Python，传递依赖 markdown-it-py + pygments 亦纯 Python；懒 import——仅 console 判定为 rich 档时于 CLI 层导入（M1 只以 find_spec 探测），导入失败自动降级 plain，operators/common 零触点；工业背书 pip vendored（ <code>docs/dev/PROPOSAL-tui-console.md</code> [C-9]），对齐决策 1.6 U4）。无框架级依赖（rich 定性为终端呈现库；应用框架级的 textual 经调研否决—— <code>docs/dev/SPEC-tui-console.md</code> §2 U4/U16）。

3. 模块详细设计

本章每个模块按统一模板描述：职责与边界 → 输入/输出 → 数据结构与 API → 算法与流程 → 配置项 → 错误处理 → 背书。所有代码签名为 Python 3.11+，公共数据结构（Record、PipelineItem 等）的完整定义集中在第 4 章。

3.1 M1 配置管理 config

3.1.1 职责与边界

做：装载并语法/语义校验 config.toml 与 project.toml；合并 CLI 覆盖项；解析 rubric（内联或默认包）；装载并预校验用户 JSON Schema；读取 API Key 环境变量；产出全局唯一的不可变 ResolvedConfig。
不做：不接触输入数据；不发起网络请求（--probe 连通性探测委托 M9）；运行期不提供任何可变配置。

3.1.2 输入 / 输出

方向	内容
输入	config.toml 路径、project.toml 路径、CLI 参数字典（input/output/limit/strict/log_level/dry_run）、进程环境（仅读取 profile 声明的 api_key_env / api_key_envs（v1.6）所列变量）。
输出	ResolvedConfig（frozen dataclass 树：第 5 章两文件全部键的类型化镜像，另含 CLI 专属项 limit/strict/dry_run 与 log_level 覆盖，以及 load() 收尾冻结的解析产物：ConsoleConfig.mode_resolved（v1.10, 3.1.4 console 行）、SegmentConfig.vision_resolved（v1.11, 3.1.4 上下文预算与视觉推导行）、FrameClassifyConfig.vision_resolved（v1.12, 3.1.4 帧粒度配置行）；v1.12 增四字段——frame_classify: FrameClassifyConfig、frame_annotate: FrameAnnotateConfig、frame_class_views: Mapping[str, FrameClassView]（键 = 帧类名，仅 frame.classify.enabled 时物化，零覆盖类也各得一份视图——class_views 同款、运行期零回退）、frame_schema: Mapping \ None（帧级输出 Schema 解析产物，user_schema 同胞：元校验 + few-shot 干跑；frame.annotate 关闭时恒 None）——四字段带默认值（有意偏离 stream/stitch 的「必填无默认」惯例：全关默认 = 字节等价 v1.11，既有构造点零波及 loader 恒显式传入），或抛出 ConfigError（附带全部而非首个校验错误，一次性反馈）。

3.1.3 API

```
def load(config_path: Path, project_path: Path, cli_overrides: CliOverrides) -> ResolvedConfig:
    """三源合并 + 全量校验。失败抛 ConfigError(errors: list[str]), CLI 以退出码 2 结束。"""

def default_rubric(name: Literal["default:text", "default:ui", "default:trajectory"]) -> Rubric:
    """从包内数据文件（labelkit/data/rubrics/*.toml）装载系统默认 rubric。
    "default:trajectory" 为 v1.8 轨迹 rubric（default_trajectory.toml，附录 A.3）。"""
```

3.1.4 校验规则（启动时全量执行）

类别	规则
TOML 结构	两文件均须含 schema_version = 1；未知键报 warning（前向兼容）、缺失必填键报 error；类型逐字段核对（第 5 章字段表即校验依据）。v1.7 例外：[classify] 与 [class.*] 为显式接管的节——[class.*] 内白名单（5.2 按类覆盖白名单表）之外的键报 CONFIG_ERROR 而非 warning（见下方「按类覆盖合并」行）。
Profile 引用	quality.llm / annotate.llm / generate.llms（数组，逐元素校验）/ verify.llm / output.repair_llm，以及 quality.judges / verify.judges（数组，非空时须为奇数个）引用的 profile 必须存在于 config.toml [llm.*]；启用视觉输入的阶段（UI 模式的 quality/annotate/verify）要求其 profile supports_vision = true。v1.2: dedup.semantic = true 时 dedup.semantic_embedding 必须存在于 config.toml [embedding.*] 且其密钥配置通过本表「API Key」行校验（v1.6: api_key_env / api_key_envs 恰其一；5.1）。
交叉字段约束（v1.2）	quality.selection = "top_ratio" 时 quality.top_ratio 必填且 ∈ (0,1]，且不得再设 quality.threshold（互斥，报 CONFIG_ERROR）；annotate.self_consistency 为 0 或 ≥3 的奇数；generate.mixture = "weighted" 时 generate.weights 必填、逐项为正且长度 = generate.llms；[[generate.styles]] 各项 name 表内唯一、prompt 非空（5.2 各行标注的 M1 校验在此汇总执行）。
运行模式（v1.4）	run.mode="generate_only" 时：run.input 必须缺省、run.modality 必须"text"、generate.enabled 必须 true；generate.seed_examples（非空字符串数组，逐项非空）与 generate.standalone_count（≥ 1）恰好提供其一（互斥，分别对应种子池 / 无种子形态）。process 模式下这两键均不得设置。

分类 (v1.7)	<code>classify.enabled = true</code> 时: <code>[[classify.classes]]</code> ≥ 2 项, 每项 <code>name</code> 匹配 <code>[a-z0-9_]+</code> 且表内唯一、<code>description</code> 非空、<code>examples</code> (可选) 为字符串数组; <code>classify.fallback_class</code> 必填且 $\in$ <code>classes</code>; <code>classify.assignment</code> $\in$ <code>{"single","multi"}</code>; <code>classify.max_labels</code> 仅 <code>multi</code> 可设且 $\in [2, \text{类别数}]$ (缺省解析后回填为类别数); <code>classify.self_consistency</code> 为 0 或 ≥ 3 的奇数; <code>classify.on_error</code> $\in$ <code>{"fallback","fail"}</code>; <code>classify.llm</code> 引用的 <code>profile</code> 必须存在 (UI 模式须 <code>supports_vision = true</code>), 并计入密钥解析、<code>vision</code> 校验与 <code>--probe</code> 三处 <code>profile</code> 引用集 (本表「Profile 引用」「API Key」行同法覆盖)。<code>classify.enabled = false</code> 而 <code>[[classify.classes]]</code> / <code>[class.*]</code> 在场 $\Rightarrow$ <code>warning</code> (一次、点名被忽略的表——「留配置、关开关」合法, 对齐 <code>top_ratio</code> 未生效等 <code>no-op</code> 键分级惯例), 不报 <code>error</code>。
按类覆盖 合并 (v1.7)	<code>[class.<name>.<section>]</code> 的 <code><name></code> 必须 $\in$ <code>classes</code>; 覆盖键 $\in$ 白名单 (5.2 按类覆盖白名单表), 白名单外键报 <code>CONFIG_ERROR</code> (本表「TOML 结构」行「未知键报 <code>warning</code>」的显式例外)。合并语义 (启动时静态合并、冻结为 <code>class_views</code>, 运行期零查找): ① 逐键 <code>provenance</code> 合并——类显式提供的键覆盖全局、未提供的键继承全局; ② 选择组——类显式提供 <code>selection</code> / <code>threshold</code> / <code>top_ratio</code> 任一 $\Rightarrow$ 合并视图剔除全局侧的互斥对键, <code>threshold</code> 与 <code>top_ratio</code> 互斥校验跑在合并后视图上 (防止「全局 <code>threshold</code> + 类 <code>top_ratio</code>」逐键 <code>replace</code> 后两键并存的误报); ③ rubric——合并 <code>selector</code> 后重解析为该类有效 <code>rubric</code>, <code>pointwise</code> 6 级校验跑在 (类有效 <code>mode</code> $\times$ 类有效 <code>rubric</code>) 组合上; <code>[class.X.rubric]</code> 在场但该类 <code>selector</code> 非 <code>"inline"</code> $\Rightarrow$ 忽略并 <code>warning</code> (同全局惯例); ④ 类 <code>examples</code> 干跑全局用户 <code>Schema</code> 与 <code>output.validator</code> (同现行 <code>few-shot</code> 校验, 错误定位写作 <code>[[class.<name>.annotate.examples]] [N]</code>)。
时序流 (v1.8)	组合约束: <code>segment.enabled = true</code> (stream 模式总开关) 要求 <code>run.mode = "process" $\wedge$ generate.enabled = false</code> (<code>generate_only</code> 经本表「运行模式」行传递闭合——该行要求 <code>generate.enabled = true</code>, 故 <code>stream</code> $\times$ <code>generate_only</code> 不可能同时过验) $\wedge$ <code>annotate.enabled = true</code> (序列记录无 <code>passthrough</code> 输出形态, 2.3.1); <code>extract.enabled = true</code> 要求 <code>segment.enabled = true $\wedge$ run.modality = "ui"</code> (文本序列 v1 不适用)。【stream】字段: <code>stream.order_by</code> $\in$ <code>{"input_order", "meta:<field>"}</code> 且 <code>"meta:*" 仅文本模式; 显式设置 <code>stream.gap_s</code> / <code>stream.session_max_span_s</code> 要求 <code>order_by = "meta:*</code>"; <code>stream.key</code> 逐元素 $\in$ <code>{"meta:<field>"</code> (仅文本模式), <code>"source_dir"</code> (两模式可用))。数值界: <code>segment.window</code> ≥ 2; $2 \leq \text{annotate.sequence_frames} \leq 100$ (越界报 <code>CONFIG_ERROR</code>)。引用集四处 (S30): v1.8 起 <code>profile</code> 引用集口径为四处——密钥解析 (本表「API Key」行) / <code>vision</code> 校验 / <code>--probe</code> / 存在性 (v1.7 分类行「三处」口径的显式扩展): <code>segment.llm</code> 仅 <code>segment.enabled $\wedge$ segment.strategy $\in$ {llm, hybrid}</code> 时计入密钥解析 / <code>--probe</code> / 存在性三处 (rules 策略零 LLM 调用, 不得强制配键), 恒不入 vision 校验集 (v1.11 修订 (V3): v1.8–v1.10 为「仅 <code>segment.use_vision = true</code> 时入」, 该键已移除——<code>segment</code> 从「要求视觉」改为「适配视觉」, 校验命题失去可失败性; 附图由解析产物 <code>vision_resolved</code> 推导, 见本表上下文预算行; 报错文案的 <code>stages</code> 集合中 <code>"segment"</code> 自 v1.11 不再可能出现); <code>extract.llm</code> 启用时恒计入四处且恒入 <code>vision</code> 集 (每转移一请求 2 图, 无纯文本档)。vision 逐阶段表 (S30): UI 模式 $\wedge$ <code>segment.enabled = true</code> 时取代本表「Profile 引用」行的整体 <code>vision</code> 规则——<code>classify</code> $\checkmark$ (首帧截图, 3.13.3)、<code>annotate</code> $\checkmark$ (多图序列模板, 3.5.2)、<code>verify</code> $\checkmark$ (首末帧截图, 3.7.2)、<code>extract</code> $\checkmark$ (恒)、<code>segment</code> $\times$ 恒不要求 (v1.11 修订 (V1/V3): 原「仅 <code>use_vision = true</code> 时 $\checkmark$」——附图改由 <code>vision_resolved</code> 能力推导自动适配, 非校验要求)、quality $\times$ (序列打分纯文本——放宽项, 3.4.3 序列行; v1.9 起 stitch 亦 $\times$ 恒不要求 (摘要卡纯文本, 3.16.3)——「唯一放宽」措辞自 v1.9 失效, 见本表线索缝合行)。按类白名单: <code>[class.<name>.extract]</code> 可覆盖键仅 <code>instruction</code> (扩展本表「按类覆盖合并」行引用的 5.2 白名单表, 白名单外键同报 <code>CONFIG_ERROR</code>); <code>[class.<name>.segment]</code> 不存在——键序 <code>segment</code> 在 <code>classify</code> 之前 (3.10.3), 成段时类标签尚不存在 (键序因果, 5.2 注), 该表按白名单外键处理。rubric: <code>selector</code> 枚举扩为 <code>"default:text" "default:ui" "default:trajectory"</code> (v1.8, 包数据 <code>default_trajectory.toml</code>, 附录 A.3) <code>"inline"</code>; 空串解析 v1.8 修订 (S29): <code>segment.enabled = true $\Rightarrow$ ""</code> 解析为 <code>"default:trajectory"</code> (两模式一致; 用户显式选择器恒优先; 按类视图经 <code>base selector</code> 自动继承); 本表「Rubric」行的全部校验 (含 <code>pointwise</code> 6 级) 对 <code>trajectory rubric</code> 照常适用。</code>
线索缝合 (v1.9)	组合约束: <code>stitch.enabled = true</code> 要求 <code>segment.enabled = true</code> (缝合的输入是 <code>episode</code>; <code>stream</code> 前置约束——<code>process</code> 模式 $\wedge$ <code>generate off $\wedge$ annotate on</code>——经此传递闭合, 2.3.1)。数值界: <code>stitch.votes</code> 为 1 或 ≥ 3 的奇数 (偶数报 <code>CONFIG_ERROR</code>——(<code>verdict</code>, <code>thread_ref</code>) 严格多数决需破平局, 3.16.4); <code>stitch.max_open</code> ≥ 1、<code>stitch.digest_max_chars</code> ≥ 1、<code>stitch.stale_gap_steps</code> ≥ 0 (越界报 <code>CONFIG_ERROR</code>); <code>stitch.bias</code> $\in$ <code>{"conservative","llm"}</code>、<code>stitch.on_error</code> $\in$ <code>{"keep","fail"}</code>。引用集: <code>stitch.llm</code> 仅 <code>stitch.enabled = true</code> 时计入密钥解析 / <code>--probe</code> / 存在性引用集, 不入 vision 校验集 (缝合判定证据为纯文本摘要卡、无视觉档, 3.16.3——<code>vision</code> 逐阶段表 (S30) 增一行: <code>stitch</code> $\times$ 恒不要求)。按类白名单: <code>[class.<name>.stitch]</code> 不存在——键序 <code>stitch</code> 在 <code>classify</code> 之前 (3.10.3), 缝合时类标签尚不存在 (键序因果, <code>[class.<name>.segment]</code> 同则, 5.2 注), 该表按白名单外键处理。
时序流警告 (v1.8, 非阻断)	同 R8 <code>no-op</code> 分级家族 (对齐分类行「留配置、关开关」惯例), 均 <code>warning</code> 一次、不报 <code>error</code>: ① <code>[stream]</code> / <code>[segment]</code> / <code>[extract]</code> / <code>[stitch]</code> (v1.9 增) 任一节在场而 <code>segment.enabled = false $\Rightarrow$ 点名被忽略的表</code>; ② <code>segment.strategy = "rules" $\wedge$ 显式 <code>noise_filter = true $\Rightarrow$ no-op</code> (<code>rules</code> 下 <code>noise_filter</code> / <code>min_len</code> 不生效, 3.14); ③ <code>annotate.sequence_frames</code> 显式设置而 <code>segment.enabled = false $\Rightarrow$ no-op</code>; ④ 有效 <code>rubric</code> 为 <code>trajectory</code> (含空串解析所得) 而 <code>extract.enabled = false $\Rightarrow$ 组合提示 (rubric 模式中立、不预设步骤在场——「步骤」退化读作「帧间变化」, S29, 3.4.3 序列行); ⑤ <code>stream.session_max_len > run.batch_size $\Rightarrow$ 静态 WARN</code> (S21: 此类会话将被 M10 硬切 + <code>session_split</code> 标, 3.10.3); ⑥ <code>annotate.sequence_frames > 20 $\wedge$ 所引 <code>annotate profile max_image_px > 2000 $\Rightarrow$ WARN</code> (S28: Anthropic 对 >20 图请求中任一图 $>2000\text{px}$ 返回 400 硬拒 (非缩放), 默认 <code>max_image_px = 2048</code> 恰在拒绝域——指引改 ≤ 2000 或降 <code>sequence_frames</code>; 20 图阈值按请求内全部 <code>image block</code> 计; <code>openai_compatible</code> 无此联动、不设独立上限)。(v1.9 增两条, 同分级: ⑦ <code>segment.enabled = true $\wedge$ stitch.enabled = false</code> 而 <code>[stitch]</code> 节有 <code>payload $\Rightarrow$ 单独 no-op warning</code> (<code>annotate.sequence_frames</code> 显式设置的同形制, 不落 ① 的点名名单分支——① 归属 <code>segment</code> 关闭分支); ⑧ <code>stitch.enabled = true $\wedge$ segment.strategy = "rules" $\Rightarrow$ 组合提示</code> (规则粗切段未经语义精化, 缝合证据质量下降, 3.16)。(v1.11 增一条, 同分级: ⑨ <code>vision_resolved $\wedge$ segment.window > 20 $\wedge$ 所引 <code>segment profile max_image_px > 2000 $\Rightarrow$ WARN</code> (V5: ⑥ 的 S28 姊妹——同一 Anthropic 「>20 图 $\wedge$ 单图 $>2000\text{px}$」400 硬拒域, ⑥ 只盖 <code>annotate.sequence_frames</code>、本条盖 <code>segment</code> 窗口多图; 默认 <code>window = 20</code> 恰在边界内侧, 不触发)。</code></code></code></code>

console (v1.10)	<code>console.mode</code> $\in$ {"auto","rich","plain"}; <code>console.refresh_hz</code> $\in$ [1,10] (越界 = CONFIG_ERROR); <code>console.heartbeat_s</code> ≥ 0 (< 0 = CONFIG_ERROR); <code>estimate</code> / <code>interactive</code> 为 bool (第 5 章字段表即校验依据)。 解析产物 : <code>load()</code> 收尾把 <code>auto</code> 判定链 (7.7—— <code>stderr TTY</code> $\wedge$ <code>log_format</code> $\wedge$ <code>TERM</code> $\wedge$ <code>importlib.util.find_spec("rich")</code> 探测, 不真 <code>import</code>) 冻结为 <code>ConsoleConfig.mode_resolved</code> $\in$ {"rich","plain"}。 警告 (非阻断, 独立于 R8 家族): <code>tool.log_format = "jsonl"</code> $\wedge$ 显式 <code>rich</code> (CLI—— <code>console rich</code> 或 <code>config console.mode = "rich"</code>) $\Rightarrow$ WARN 一次 + 强制 <code>plain</code> (7.7 铁律; 5.1)。
上下文预算与视觉推导 (v1.11)	context_window 校验 (V6; llm 与 <code>embedding profile</code> , 5.1): 0 合法 (未声明 = 该 <code>profile</code> 预算关闭, 行为与 v1.10 一致); 负值报 CONFIG_ERROR; > 0 时须 <code>context_window > max_output_tokens + margin</code> (<code>margin = max(256, ceil(0.10 $\times$ context_window))</code>), 3.9.5; <code>embedding</code> 无输出预留, 预算 = <code>context_window - margin</code> 须为正), 否则报 CONFIG_ERROR (预算非正)。引用 WARN (V6): 被启用阶段引用的 <code>profile</code> 未声明 <code>context_window</code> $\Rightarrow$ 一次性 WARN (含建议值指引; 非阻断——该 <code>profile</code> 预算关闭)。 default_image_px 校验 (V18, 5.1): 0 合法 (沿用 <code>max_image_px</code>); > 0 时须 $\leq$ <code>max_image_px</code> , 否则报 CONFIG_ERROR。 移除键定向报错 (V2): <code>[segment]</code> 内显式出现 <code>use_vision</code> $\Rightarrow$ CONFIG_ERROR (文案 = 5.2 移除行的迁移指引: 键已移除、附图改由 <code>segment.llm</code> 所指 <code>profile</code> 的 <code>supports_vision</code> 自动决定、需纯文本请指向纯文本 <code>profile</code>), 不走本表「TOML 结构」行「未知键报 warning」的前向兼容路径——实现机制 = <code>loader</code> 既有 原始节探针 先例 (V27②, <code>segment_provided</code> 同款): 解析删除后于原始 <code>[segment]</code> dict 上探键存在性。 解析产物 (V1): <code>load()</code> 收尾以 <code>dataclasses.replace</code> 冻结 <code>SegmentConfig.vision_resolved = (modality=="ui")</code> $\wedge$ <code>segment.enabled</code> $\wedge$ <code>strategy</code> $\in$ {llm,hybrid} $\wedge$ <code>llm_profiles[segment.llm].supports_vision</code> (解析产物家族第二员, <code>ConsoleConfig.mode_resolved</code> 先例——本表 <code>console</code> 行)。 segment 装填静态护栏 (V9): <code>w_min = [(input_budget - est_static_system) / per_frame_max]</code> (最坏保证装填量: <code>per_frame_max = est_text(digest_max_chars</code> 最坏串) + <code>DIFF_MAX_TOKENS</code> + 每图成本先验 (仅 <code>vision_resolved</code> 时计), 3.9.5; 未声明预算时 <code>w_min = window</code> 、本护栏不触发); <code>w_min < floor</code> $\Rightarrow$ CONFIG_ERROR, <code>floor = 3</code> if (<code>verify.enabled</code> $\wedge$ <code>verify.policy == "repair"</code> $\wedge$ <code>segment.enabled</code>) else 2 (在 先验计价 下保证任意帧装得进 <code>floor</code> 帧窗与 <code>verify</code> 三帧回收复裁窗——护栏基于每图成本先验 (3.9.5 校准值可合法超过先验 $\times 1.2$, 无钳制), 校准超先验或退化个案时装填器强制 2 帧封窗、由 M9 终检降到 记录级 <code>context_overflow</code> (3.14.4), 永不 run 级 (v1.11 审计修订); <code>policy="drop"</code> 不构造复裁窗、不做三帧要求); <code>w_min == floor</code> $\Rightarrow$ WARN (窗数放大退化警示: 每帧皆接缝、逐帧双裁决); <code>w_min</code> 随启动 INFO 打印 (V13①, M10 启动段)。 静态系统侧预检 (V13③): 每个启用阶段的静态 <code>prompt</code> 部件 (模板头 + <code>instruction</code> + <code>rubric</code> /类表/ <code>schema</code> / <code>few-shot</code> ——模板头经 V22 冻结常数 <code>TEMPLATE_HEAD_TOKENS</code> 取得, 其余从 <code>ResolvedConfig</code> 直取, 3.9.5) <code>est</code> $\geq$ <code>input_budget</code> $\Rightarrow$ CONFIG_ERROR (任何记录都装不下、必错无疑), > 50% $\Rightarrow$ WARN (系统侧过半、单记录可用空间减半的质量退化预警)。预算类校验仅对声明了 <code>context_window</code> 的被引用 <code>profile</code> 执行。
帧粒度配置 (v1.12)	组合约束七条 (规范源头 2.3.1, 全部 CONFIG_ERROR, ⑦ 为 warning): ① 帧粒度要求流模式—— <code>frame.classify.enabled</code> $\vee$ <code>frame.annotate.enabled</code> $\Rightarrow$ <code>segment.enabled = true</code> (报错文案指引「非流模式请改用 <code>classify</code> + [<code>class.<name>.annotate</code>] 按类标注」); ② 帧类覆盖要求帧分类—— <code>[frame.class.*]</code> 在场 $\Rightarrow$ <code>frame.classify.enabled = true</code> , 节名 $\subseteq$ 帧类表、覆盖白名单仅 <code>annotate</code> 节三键 (<code>instruction</code> / <code>examples</code> / <code>enabled</code> , 5.2 白名单表), 白名单外键/节报 CONFIG_ERROR (「TOML 结构」行前向兼容的显式例外, <code>[class.*]</code> 同族); ③ 帧 Schema 恰—— <code>frame.annotate.enabled = true</code> $\Rightarrow$ <code>schema_path</code> / <code>schema_inline</code> 恰一 + <code>draft 2020-12</code> 元校验 + <code>[[frame.annotate.examples]]</code> 干跑 (镜像 <code>output.schema</code> 全套分支; 帧级无 L2.5 hook, 干跑仅对帧 Schema); ④ <code>meta_mode</code> 护栏—— <code>frame.*</code> 任一启用 $\Rightarrow$ <code>output.meta_mode != "none"</code> (帧产物仅经 <code>_meta.stream.members</code> 承载, <code>sidecar</code> 合法); ⑤ <code>fallback</code> 合法—— <code>frame.classify.enabled = true</code> 时 <code>fallback_class</code> 必填且 $\in$ 帧类表 <code>name</code> 集 (传递性地要求类表非空——v1.12 无独立 ≥ 2 类数下限, 与 <code>[classify]</code> 有意不同); ⑥ 定向探针—— <code>[frame.classify].assignment</code> / <code>[frame.annotate].self_consistency</code> 显式书写 $\Rightarrow$ 定向 CONFIG_ERROR (帧级无多标签、无自洽采样; 机制 = <code>loader</code> 原始节探针, v1.11 <code>use_vision</code> 同款 (V27②), 不走「未知键报 warning」前向兼容路径); ⑦ <code>no-op</code> 提示—— <code>[frame.*]</code> 节在场 $\wedge$ 均未启用 $\wedge$ <code>segment.enabled = false</code> $\Rightarrow$ 并入 <code>segment</code> 关闭的 <code>no-op</code> warning 停放清单 (R8 家族; 任一帧开关启用时由 ① 接管)。 帧类表 : <code>[[frame.classify.classes]]</code> 与 <code>[[classify.classes]]</code> 同构逐项校验 (<code>name</code> 匹配 <code>[a-z0-9_]+</code> 且表内唯一、 <code>description</code> 非空、 <code>examples</code> 可选字符串数组—— 解析合法但帧级批量判决模板不渲染 (§10.12 只渲染类表), 任一帧类携带 <code>examples</code> 时显名 WARN 「类别示例 (<code>examples</code>) 在帧级批量判决模板中不渲染, 该键将被忽略」); 帧类表与序列类表相互独立、允许重名、互不约束。 必填 : <code>frame.annotate.enabled = true</code> $\Rightarrow$ <code>instruction</code> 非空 (5.2 $\uparrow$ 家族的帧级镜像)。 帧类覆盖合并 : <code>[frame.class.<name>.annotate]</code> 逐键 <code>provenance</code> 合并冻结为 <code>frame_class_views</code> (键 = 帧类名; 零覆盖类也各得一份视图, 「按类覆盖合并」行 <code>class_views</code> 同款); 类提供的 <code>examples</code> 对帧级 Schema 干跑 (错误定位写作 <code>[[frame.class.<name>.annotate.examples]][N]</code>)。 vision 集 分列: <code>frame.annotate.llm</code> 在 <code>ui</code> 模式 $\wedge$ <code>enabled</code> 时 无条件 入 <code>vision</code> 必需集 (镜像序列级 <code>annotate</code> ——截图是标注主证据); <code>frame.classify.llm</code> 永不入 <code>vision</code> 必需集——附图由解析产物 <code>FrameClassifyConfig.vision_resolved = (modality=="ui")</code> $\wedge$ <code>frame.classify.enabled</code> $\wedge$ <code>llm_profiles[frame.classify.llm].supports_vision</code> 自动推导 (<code>load()</code> 收尾以 <code>dataclasses.replace</code> 冻结, 解析产物家族第三员, <code>segment V1</code> 同款; 成本控制面 = 指向纯文本 <code>profile</code> , 判决仅凭摘要行); 两键 <code>enabled</code> 时均计入密钥解析 / <code>--probe</code> / 存在性引用集 (<code>referenced_profiles</code> , 预算报表经 <code>profile</code> 聚合自动覆盖)。 静态预算预检两段 (V13③ 表新增): <code>frame.classify</code> 段 = 冻结模板头 <code>TEMPLATE_HEAD_TOKENS["frame_classify"]</code> + 帧类表文本 (<code>name</code> / <code>description</code> , 不计 <code>examples</code> ——口径与渲染事实对齐, 多算会误触发预检; <code>[frame.classify]</code> 无 <code>instruction</code> 键——提示词模板确定性内建); <code>frame.annotate</code> 段 = 冻结模板头 <code>TEMPLATE_HEAD_TOKENS["frame_annotate"]</code> + 帧级 Schema 文本 + <code>max</code> (全局与各帧类视图的 <code>instruction</code> + <code>few-shot</code>); <code>est</code> $\geq$ <code>input_budget</code> $\Rightarrow$ CONFIG_ERROR、> 50% $\Rightarrow$ WARN (「上下文预算与视觉推导」行同一判则, 仅对声明预算的被引用 <code>profile</code> 执行)。
API Key	每个被引用 <code>profile</code> 的 <code>api_key_env</code> 环境变量必须存在且非空。v1.6 密钥池: <code>api_key_env</code> 与 <code>api_key_envs</code> (5.1) 恰提供其一 (两者皆有或皆无均报错); <code>api_key_envs</code> 须为非空数组、逐项非空且互异; 被引用 <code>profile</code> 的 每个 列出变量均须存在且非空 (逐个缺失逐条聚合报错)。M1 归一化: 标量形式解析为长度 1 的密钥池, 运行时只有一条代码路径 (3.9.3 密钥池行)。
用户 Schema	必须是合法 JSON 且通过 JSON Schema <code>draft 2020-12</code> 元 Schema 校验 (<code>jsonschema</code> 库 <code>Draft202012Validator.check_schema</code>); 顶层 <code>type</code> 必须为 <code>object</code> ; 顶层不得声明保留键 <code>_meta</code> 。

Rubric	criteria 非空、key 唯一且为 <code>[a-z0-9_]+</code> 、weight > 0；pointwise 模式要求每条 criterion 提供 <code>pointwise_levels</code> （恰好 6 级，0—5）。
阶段组合	2.3.1 节的四条组约束（①—④；④与本表「运行模式」行联动）。
路径	process 模式：input 存在且可读，且 output 不得位于 input 目录内部（防止自吞）；generate_only 模式无 input，本行仅执行 output 检查（见「运行模式」行）。两种模式均要求 output 父目录存在且可写。

3.1.5 错误处理

所有校验错误聚合为一个 `ConfigError`，逐条打印（格式 `config.toml:[llm.default].timeout_s: 期望正整数, 得到 "abc"`；数组表元素定位写作 `[[rubric.criteria]][N]`，N 为 1 起序号），退出码 2。不存在运行期配置错误——这是 M1 对其他模块的契约。

背书：「声明式配置 + 启动期全量校验 + 运行期只读」是 Data-Juicer 配方（recipe）体系 [4] 与 distilabel Pipeline 先验校验（在任何推理发生前校验 DAG 与列契约）[5] 的共同设计；TOML 双文件分层对应其「系统配置 / 数据配方」分离。

3.1.6 输入 / 输出示例

贯穿示例（文本模式）：对输入法采集的中文指令做意图标注，输入数据行形如 `{"instruction": "帮我写一条请假条，明天上午要去医院", "source": "ime-log", "ts": "2026-06-30T10:12:00Z"}`（格式规格见 6.1）。注意：M1 不读取数据内容，仅按 3.1.4 校验 input 路径存在且可读。

示例 ①：一次成功装载 —— 三源合并与优先级生效

```
$ export LABELKIT_KEY_DEFAULT=sk-*****
$ labelkit run --config config.toml --project project.toml --limit 100
```

config.toml 沿用 5.1 完整示例（含 `[llm.default]` 与 `[llm.judge]` 两个 profile），并在 `[llm.default]` 中显式写入 `temperature = 0.0`；project.toml 节选：

```
# —— project.toml (意图标注工程, 节选) ——
schema_version = 1

[run]
input = "./ime-logs/2026-06-30.jsonl"
output = "./out/intent-0630.jsonl"
modality = "text"
batch_size = 128 # 覆盖内置默认 256

[input]
text_field = "instruction"

[annotate]
llm = "default"
instruction = "你是输入法指令理解标注员。判断每条用户指令的意图类别、话题与完成难度。"

[output]
schema_inline = ""
{"$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema", "type": "object",
 "properties": {
  "intent": {"type": "string", "enum": ["writing_assist", "qa", "translation", "chitchat", "other"]},
  "topic": {"type": "string"},
  "difficulty": {"type": "string", "enum": ["easy", "medium", "hard"]}},
 "required": ["intent", "topic", "difficulty"], "additionalProperties": false}
""
```

三源合并后的 `ResolvedConfig` 摘录（冻结后运行期只读；`# ←` 标注每项的生效来源）：

```

run.batch_size      = 128          # ← project.toml [run] (覆盖内置默认 256)
run.seed            = 0            # ← 内置默认 (两文件与 CLI 均未提供)
limit               = 100         # ← CLI --limit (最高优先级: CLI 参数 > project.toml > config.toml)
tool.log_level      = "info"      # ← config.toml [tool] (CLI 未传 --log-level, 不触发覆盖)
llm.default.temperature = 0.0     # ← config.toml [llm.default] (project.toml 无对应覆盖键)
llm.default.max_concurrency = 8   # ← config.toml [llm.default]
annotate.llm        = "default"   # ← 内置默认 (已校验 profile 存在于 config.toml [llm.*])
quality.rubric       = "default:text" # ← 内置默认 (缺省按 run.modality = "text" 自动选定)

```

API Key 校验按「被引用 profile」收敛：本工程 generate/verify 均未启用、quality 与 annotate 均引用 default，故 M1 只要求 LABELKIT_KEY_DEFAULT 存在且非空；[llm.judge] 未被引用，LABELKIT_KEY_JUDGE 缺失不报错（3.1.4）。

示例 ②：聚合校验失败 —— 3 个典型错误一次性反馈

在示例 ① 的 project.toml 上引入 3 处错误（节选，其余内容不变）：

```

[quality]
llm = "fast"          # 错误①: config.toml 只声明了 [llm.default] 与 [llm.judge]
rubric = "inline"

[[rubric.criteria]]
key = "intent_clarity"
weight = 2.0
description = "指令意图是否清晰可辨"
pairwise_prompt = "哪条指令的意图更清晰？"

[[rubric.criteria]]
key = "Topic-Match"    # 错误③: 含大写与连字符，违反 [a-z0-9_]+
weight = 1.0
description = "话题是否明确可归类"
pairwise_prompt = "哪条指令的话题更明确、更易归类？"

[output]
schema_inline = """
{"type": "object",
  "properties": {
    "intent": {"type": "string", "enum": ["writing_assist", "qa", "translation", "chitchat", "other"]},
    "topic": {"type": "string"},
    "difficulty": {"type": "string", "enum": ["easy", "medium", "hard"]},
    "_meta": {"type": "object"}},
  "required": ["intent", "topic", "difficulty"], "additionalProperties": false}
"""
# ↑ 错误②: properties 顶层声明了保留键 _meta (3.1.4 禁止；该键为 6.3 输出信封，由工具写入)

```

M1 按 3.1.5 规定聚合为单个 ConfigError 逐条打印（不在首错即停，且未发起任何网络请求）：

```

$ labelkit run --config config.toml --project project.toml --limit 100
ConfigError: 3 个配置错误 (全量聚合反馈)
project.toml:[quality].llm: 引用的 profile "fast" 不存在于 config.toml [llm.*], 可用: default、judge
project.toml:[output].schema_inline: 用户 Schema 顶层不得声明保留键 "_meta" (6.3 信封字段由工具写入), 得到 properties 含 "_meta"
project.toml:[[rubric.criteria]][2].key: 期望匹配 [a-z0-9_]+, 得到 "Topic-Match"
$ echo $?
2

```

三条错误分属 3.1.4 校验表的「Profile 引用」「用户 Schema」「Rubric」三类，按该表行序输出。labelkit validate --config config.toml --project project.toml 会产生完全相同的错误清单与退出码 2（2.4），适合在提交长任务前做零成本的纯本地检查。

3.2 M2 数据接入 ingest

3.2.1 职责与边界

做：把输入路径物化为 Record 迭代器：文本模式逐行解析 JSONL 并抽取文本字段；UI 模式递归扫描、按 index 配对文件、解析 UI 树节点并构造惰性图像引用；为每条记录计算确定性 id；对坏数据执行跳过策略并计数。（v1.8）stream 模式（segment.enabled = true）下另担 [stream] 声明的输入侧排序、流式单调性校验与规则层会话化，向 M10 暴露会话流视图（3.2.8）。**不做：**不加载图像像素（只 stat 文件并记录路径/尺寸）；不截断/清洗文本（原样保留，序列化截断是消费方在构造提示词时的职责）；不判重、不打分；run.mode="generate_only" 时本模块整体不参与（3.10.3）。

3.2.2 输入 / 输出

方向	内容
输入	run.input 路径。文本模式：单个 .jsonl 文件，或目录（取其下所有 *.jsonl，按文件名字典序）。UI 模式：目录（递归扫描）。
输出	Iterator[Record]（生成器，按需产出，供 M10 切批；v1.8 stream 模式下 M10 改消费 sessions() 会话流视图——整会话装箱，3.2.8/3.10.3）；IngestReport（总行数、坏行数、缺对数、index 冲突数及其文件位置列表；v1.8 只增会话数 sessions 与乱序跳过数 disorder 两计数，3.2.8）。

3.2.3 API

```
class Ingestor:
    def __init__(self, cfg: ResolvedConfig): ...
    def scan(self) -> IngestPlan:
        """只扫描不解析：返回文件清单、配对表、预估记录数。--dry-run 与 validate 用。
        v1.8 (S23)：stream 启用时文本模式的行数统计与会话空跑单遍融合（3.2.8）。"""
    def records(self) -> Iterator[Record]:
        """惰性产出 Record。解析错误按 input.on_bad_line / input.on_missing_pair 策略处理。
        非 stream 入口，v1.8 零改动。"""
    def sessions(self) -> Iterator[Session]:
        """v1.8：stream 模式的会话流视图，M10 以之取代 records() 消费（3.2.8）；产出
        Session(session_id, records, cause)——形态冻结于 CONTRACTS §7.1。"""
    @property
    def report(self) -> IngestReport: ...
```

3.2.4 算法：UI 模式文件配对




图 3-1 UI 模式文件对扫描与配对流程

配对规则的精确定义：

规则	定义
index 命名空间	整个输入目录（含全部子目录）共享一个 index 空间；index 为文件名正则捕获组按十进制解析的整数（允许前导零，image_007.png 的 index 为 7）。
冲突	同一 index 出现 ≥2 个 uitree 文件或 ≥2 个 image 文件 ⇒ 该 index 记为冲突。input.on_index_conflict = "fail"（默认，退出码 3）或 "skip"（整个 index 跳过并计数）。同 index 同时存在 .png 与 .jpg 亦视为冲突。
缺对	index 只有单侧文件 ⇒ input.on_missing_pair = "skip"（默认）或 "fail"。

UI 树文件格式	JSONL，每行一个控件节点对象（字段映射见 6.2）。空文件或全坏行 ⇒ 该记录按坏记录跳过。单文件也允许仅一行（整树作为一个节点对象给出、含 children 嵌套）——两种导出风格都支持，解析器先探测：若首行对象含 <code>children</code> 数组则按嵌套树解析，否则按平铺节点行解析。
图像约束	PNG/JPEG；单文件 ≤ <code>input.max_image_mb</code> （默认 20）；超限按坏记录跳过。仅校验魔数与尺寸，不解码全图。

3.2.5 文本模态解析

每行必须是 JSON object（非 object 的合法 JSON 视为坏行）。标注/打分所用文本由 `input.text_field`（支持点路径，如 `"conversation.turns"`；默认 `"text"`）抽取：命中字符串则直接使用；命中数组/对象则按 canonical JSON（`sort_keys=True`, `ensure_ascii=False`，紧凑分隔符）序列化为文本；未命中字段 ⇒ 坏行。原始对象完整保留在 `Record.raw`，输出时可按 `output.passthrough_fields` 透传（见 6.3）。记录 `id = sha256(canonical_json(raw))[:16]`。坏行策略 `input.on_bad_line = "skip"`（默认）| `"fail"`。

3.2.6 配置项

见 5.2 [input] 节字段表（本模块消费其全部字段）。

背书：「截图 + accessibility tree/视图层级」文件对是 GUI 智能体数据集的标准物理形态：ScreenAI 的 screen schema 即截图与线性化控件树的配对 [13]，OS-Atlas 跨 5 平台的 1300 万控件语料同样以截图+树组织 [16]，AMEX/AndroidControl 等移动端数据集亦然。逐行 JSONL、按文件名索引的组织方式与 Dolma toolkit 的分片 JSONL 惯例一致 [6]。

3.2.7 输入 / 输出示例

① 文本模态（`run.modality = "text"`，`input.text_field = "instruction"`）

`run.input = "./ime-logs"`，目录下仅一个文件 `ime-2026-06-30.jsonl`（输入法采集的中文指令数据），共 3 行；第 3 行不含 `instruction` 字段，按 3.2.5 判为坏行：

```
{"instruction": "帮我写一条请假条，明天上午要去医院", "source": "ime-log", "ts": "2026-06-30T10:12:00Z"}
{"instruction": "把这句话翻译成英文：会议改到周五下午三点", "source": "ime-log", "ts": "2026-06-30T10:15:21Z"}
{"query": "今天天气怎么样", "source": "ime-log", "ts": "2026-06-30T10:20:05Z"} ← text_field 未命中 ⇒ 坏行
```

`records()` 产出 2 个 `Record`（字段见 4.1；id 按 3.2.5 = `sha256(canonical_json(raw))[:16]`，下列值为对 canonical JSON 实际计算的结果，可复算验证）：

```
// Record #1 (第 1 行)
{
  "id": "1cda030abc565f17",
  "modality": "text",
  "text": "帮我写一条请假条，明天上午要去医院",
  "raw": {"instruction": "帮我写一条请假条，明天上午要去医院",
    "source": "ime-log", "ts": "2026-06-30T10:12:00Z"},
  "ui_tree": null, "image": null,
  "ref": {"source_file": "ime-2026-06-30.jsonl", "line_no": 1,
    "pair_index": null, "generated_from": []}
}
// Record #2 (第 2 行)
{
  "id": "a9bbd04dca155b52",
  "modality": "text",
  "text": "把这句话翻译成英文：会议改到周五下午三点",
  "raw": {"instruction": "把这句话翻译成英文：会议改到周五下午三点",
    "source": "ime-log", "ts": "2026-06-30T10:15:21Z"},
  "ui_tree": null, "image": null,
  "ref": {"source_file": "ime-2026-06-30.jsonl", "line_no": 2,
    "pair_index": null, "generated_from": []}
}
```

第 3 行按默认 `input.on_bad_line = "skip"` 跳过并计数，迭代结束后 `report` 属性给出 `IngestReport`（计数口径与 6.4 `report.json` 的 counts 一致）：

```
{
  "scanned": 3, "ingested": 2, "bad_input": 1,
  "missing_pair": 0, "index_conflict": 0,          // 仅 UI 模态会非零
  "bad_locations": [
    {"file": "ime-2026-06-30.jsonl", "line_no": 3,
     "reason": "input.text_field \"instruction\" 未命中"}
  ]
}
```

② UI 模态 (run.input = "./capture/2026-07-01", 即 5.2 示例工程)

b/uitree_2.jsonl 为平铺节点行风格 (首行无 children 数组, 3.2.4 探测规则)。字段名取 6.2 映射表的源字段名: id/parent/class/text/bounds/visible; 根节点省略 parent ⇒ parent_id = null; hint 不在白名单 ⇒ 值转字符串后入 extra:

```
{
  "id": "0", "class": "FrameLayout", "bounds": [0, 0, 1080, 2340], "visible": true}
{"id": "1", "parent": "0", "class": "TextView", "text": "登录", "bounds": [72, 296, 264, 392], "visible": true}
{"id": "2", "parent": "0", "class": "EditText", "bounds": [72, 520, 1008, 664], "visible": true, "hint": "请输入手机号"}
{"id": "3", "parent": "0", "class": "EditText", "bounds": [72, 712, 672, 856], "visible": true, "hint": "请输入验证码"}
{"id": "4", "parent": "0", "class": "Button", "text": "获取验证码", "bounds": [704, 712, 1008, 856], "visible": true}
{"id": "5", "parent": "0", "class": "Button", "text": "登录", "bounds": [72, 952, 1008, 1096], "visible": true}
```

正则从 b/uitree_2.jsonl 与 c/image_2.png 各提取 index = 2, 跨子目录求交集配对成功 (图 3-1), 构造的 Record:

```
{
  "id": "9f2c31ab52e08d17",          // sha256(树字节 + 图字节)[:16], 与 6.3 _meta 示例同源
  "modality": "ui",
  "text": null, "raw": null,
  "ui_tree": UITree(nodes = 6 × UINode, 深度优先序, 序列化见下),
  "image": {"path": "capture/2026-07-01/c/image_2.png", "format": "png", "size_bytes": 483112},
  "ref": {"source_file": "b/uitree_2.jsonl", "line_no": null,
         "pair_index": 2, "generated_from": []}
}
```

UITree.serialize() 按 4.3 规范 (深度缩进 + role + 引号 text + [l,t,r,b] + 非空 extra 的 k=v; 此处 quantize_px = 0, 即 M5 组装提示词时的形态, 3.5.2 示例复用本输出):

```
FrameLayout [0,0,1080,2340]
  TextView "登录" [72,296,264,392]
  EditText [72,520,1008,664] hint=请输入手机号
  EditText [72,712,672,856] hint=请输入验证码
  Button "获取验证码" [704,712,1008,856]
  Button "登录" [72,952,1008,1096]
```

提示: 两处 id 规则不同——文本模态对 raw 的 canonical JSON 取哈希 (与行号、文件名无关, 内容相同即 id 相同, 为 M3 精确判重的基础); UI 模态对树文件字节与图像文件字节拼接取哈希。图像此时仅 stat (size_bytes = 483112, 远小于 input.max_image_mb = 20 上限), 像素到 M5 组装提示词时才经 ImageRef.load_base64() 加载。

3.2.8 时序流排序与会话化 (v1.8)

segment.enabled = true (stream 模式, 2.3.1) 时本模块承担 [stream] 节声明的输入侧排序、流式单调性校验与规则层会话化 (配置键表见 5.2; 边界的语义精化属 M14, 3.14——会话化留 M2、装箱留 M10 的分工见 3.10.3)。产出面变化: M10 改消费 sessions() 会话流视图 (3.2.3) 而非 records(), 批批改整会话装箱。

排序键 (stream.order_by)。"input_order" (默认): 文本 = 文件名字典序 → 行号, UI = pair_index 升序 (即现行 records() 顺序)。**"meta:<field>"** (仅文本模态, M1 校验 3.1.4): <field> 为原始行对象上的点路径字段, 时间戳解析规格见 6.1 (S20) ——数值 v < 0 v v ≥ 1e14 解析失败、v < 1e11 判 epoch 秒、[1e11, 1e14] 判毫秒 (÷1000); 字符串先试纯数字 (走数值规则) 再试 datetime.fromisoformat (3.11 起原生接受 z 后缀), 均败 = 解析失败; aware 值换算 UTC epoch、naive 值按 UTC 解释; 内部序键 = float 秒。

流式单调性校验 (S19/S20)。不做全量重排: 单调性游标按 stream.key 分区键各自维护 (dict, 内存 = 键基数) ——逐设备/逐来源拼接的输入不会被整体判乱序; 键变即断会话 (groupby 语义非 keyBy, 输入须按分区键成组; 交错流列演进候选, 8.4)。乱序记录与时间戳解

析失败同走 `stream.on_disorder` : "skip" (默认) = 跳过 + 计 `bad_input` + `IngestReport.disorder` 子计数 + 每记录一条 `ingest.disorder` 事件 (7.2; stderr WARN 每运行仅镜像一次); "fail" = `InputError`, 退出码 3。

会话装配器 (规则层, 纯代码零 LLM)。在 (已 `--limit` 截断的) 解析流上按下列条件闭合候选会话, 任一触发即断 (键表 5.2):

- `stream.key` 键变即断 ("meta:<field>" 仅文本模式; "source_dir" = `ref.source_file` 父目录派生, UI 模式可用——一次采集一目录惯例, S19); 文本模式 `order_by = "input_order"` 下源文件变更恒闭合会话 (`cause = "key"`, 即使 `stream.key = []`) —— `line_no` 的顺序语义不跨文件成立、无时间戳可桥接文件边界; `order_by = "meta:*`" 时文件边界透明 (轮转日志场景) (v1.8 D7 登记);
- `stream.gap_s` (相邻记录时间差 > `gap_s` 秒即断; 仅 `order_by="meta:*`") / `stream.gap_steps` (序号差断开, 0 = 不启用) —— 两者可并用, 任一触发即断;
- `stream.session_max_len` (默认 200, 硬上限) / `stream.session_max_span_s` (时间跨度硬上限, 0 = 不启用; 仅 `meta:*`);
- 流耗尽 (eof) 或 `--limit` 截断 (limit)。

会话闭合时发一条 `segment.session trace` 事件 (属主 M2; 事件名冠 `segment` 前缀、按前缀归 `segment` 通道, S1, 7.2) ——payload 含 `session_id`、`first` / `last` (首末序键)、`len`、`cause` ($\in$ `gap \ key \ max_len \ max_span \ eof \ limit`), 并计 `IngestReport.sessions`。会话对象 `Session(session_id, records, cause)` 的形态冻结于 `CONTRACTS §7.1`: `session_id = sha256("\n".join(会话内记录 id))[:16]` (会话序)、`records` 为按会话序的成员 `Record` 元组、`cause` 即上述闭合同表。

`--limit` 帧级截断 (S17)。`--limit` 的单位不变、仍是帧 (记录): `islice` 位于解析流与会话装配器之间; 截断视同 EOF——尾部未闭合会话按会话闭合下发 (`cause = "limit"`) + WARN 一次。`cause = "limit"` 的精确语义是「该会话在 `--limit` 预算耗尽处闭合»: 预算恰好在流末耗尽 (无真截断) 与真截断不可区分——消歧需要多拉取并解析一条记录, 会扰动 `scanned/bad_input` 台账, 工具不做 (v1.8 D3 裁决); WARN 文案据此陈述预算耗尽而非断言截断 (2.4 `--limit` 行 `stream` 子句)。

`IngestReport` (v1.8 只增两字段)。`sessions` = 装配器闭合的候选会话数 (`stream` 模式; `report.stream.sessions` 的数据源, 6.4); `disorder` = 单调性校验跳过的记录数——`bad_input` 的子计数, 经逐条 `ingest.disorder` 事件可审计, `report` 不另设键 (6.4)。

`dry-run` 单遍融合 (S23)。文本模式 `stream` 启用时, `scan()` 的行数统计与会话空跑单遍融合——一次读同时产出预估记录数与会话尺寸序列 (供 3.10.3 `dry-run` 的 `next-fit` 装箱与调用量估算), 不做第二次全量读。

背书: 规则层会话化是流处理 `session window` 原语的对应物 (Apache Flink `EventTimeSessionWindows` / Apache Beam `Sessions` [55], 1.5) ——`inactivity gap` + 分区键 + 硬上限三件套照抄, 纯代码零 LLM 成本; `gap_s` 默认偏大的结构性论证 (欠分割可由 M14 的 LLM 边界精化拯救、过分割不可逆) 见 5.2 `gap_s` 行。

3.3 M3 去重 dedup

3.3.1 职责与边界

做: 对批内 (或全局作用域) 记录执行精确去重与近似去重, UI 模式叠加图像 `pHash`; 为重复记录标记 `dropped_dup` 状态并记录簇归属; 维护运行内存中的去重索引。不做: 默认配置下不调用任何 LLM/Embedding API、不做语义级判重 (v1.2 例外: `dedup.semantic = true` 时经 M9 `embed()` 调用 `embedding API` 执行可选第④级语义判重, 3.3.3——仍不调用对话补全 LLM); 不物理删除记录 (状态标记, 由 M10/M11 决定去向); 不跨运行持久化索引 (无状态约束)。

3.3.2 输入 / 输出

方向	内容
输入	<code>list[PipelineItem]</code> (一个批); 运行级 <code>DedupIndex</code> (<code>scope=global</code> 时跨批共享, 进程内存)。
输出	同一列表, 重复项 <code>status="dropped_dup"</code> 、 <code>item.dedup = DedupInfo(kind, cluster_key, kept_id)</code> ; 非重复项 <code>DedupInfo(kind="unique")</code> 并入索引。

3.3.3 算法

层	算法	判重条件
---	----	------

① 精确	去重键 = sha256(dedup_text)。dedup_text：文本模式为抽取文本经 NFC 规范化、连续空白折叠为单空格、strip 后的字节；UI 模式为 UI 树规范序列化（4.3 节 UITree.serialize()，不含坐标抖动位——坐标按 dedup.bounds_quantize_px（默认 4px）量化后参与序列化）。哈希入 set，O(1) 查询。	哈希相等
② 近似	MinHash：dedup_text 的字符 n-gram（默认 n=5，对中英混合文本鲁棒；空白折叠后取滑窗）shingle 集合 → 128-permutation 签名 → datasketch.MinHashLSH(threshold=0.85) 查询候选 → 对候选精算签名估计 Jaccard，≥ 阈值判重。首见者入索引（first-writer-wins，保留簇内最早记录，与 Lee et al. 的 cluster-keep-one 策略一致 [3]）。	估计 Jaccard ≥ dedup.minhash_threshold
③ 图像（仅 UI 模式）	截图缩放解码 → 64-bit pHash（imagehash 默认 DCT 实现）→ 与索引中全部已保留 pHash 求汉明距离（64-bit 异或 popcount，50 万条线性扫描 < 100ms/查询，可接受；实现里按 16-bit 前缀分桶加速）。	汉明距离 ≤ dedup.image_phash_max_distance（默认 8）
④ 语义（可选）	dedup.semantic = true 时启用（默认 false，5.2）：dedup_text → 经 config.toml [embedding.<name>] profile（由 dedup.semantic_embedding 引用，5.1）取向量（M9 embed()，3.9.2；向量 L2 归一化后余弦 = 点积）→ 与索引中全部已保留向量求余弦相似度（批内与全局索引通查，实现为向量矩阵化点积的线性扫描（pHash 的 16-bit 前缀分桶依赖汉明位结构，不适用于稠密向量），规模上限见 2.6 注）→ 达阈判重，kind= "near_semantic"（4.2）；未判重者向量入索引（first-writer-wins，同②）。执行序在①②③之后，仅当前级已构成判重（含 UI 模式合成判定成立）时才短路——UI 模式 ui_dup_requires="both" 下③单独命中不构成判重、不短路④；仅对尚未判重的记录发起 embedding。UI 模式：作用于树规范序列化文本（与①②同一 dedup_text），在合成判定中视同 tree 层命中（见下段）。成本：每条参检记录 1 次 embedding 调用（走 M9 计量与重试，3.9.3）。	余弦相似度 ≥ dedup.semantic_threshold（默认 0.95，SemDeDup 论文的高相似区间 [26]）

UI 模式合成判定：dedup.ui_dup_requires = "both"（默认，树近似重 且 图近似重才判重——最保守，避免同一界面模板不同内容被误杀）| "tree" | "image"。精确层（①）命中则无条件判重。生成样本回流批同样经过本模块，天然实现 Self-Instruct 的「新样本与已有样本相似度过滤」[18]（以 MinHash-Jaccard 替代其 ROUGE-L，二者同为 n-gram 重叠度量，MinHash 可索引化）。

第④级（语义，v1.2）与合成判定的关系：UI 模式下④作用于树规范序列化文本，在 ui_dup_requires 合成判定中视同 tree 层命中——"both" 下需（②或④）与③同时命中才判重；"tree" 下④单独命中即判重；"image" 下④不参与判定。判重由④贡献时记 kind="near_semantic"（④与③同时命中仍记 near_both）。④与②的分工：②抓 n-gram 重叠的表层改写，④抓措辞不同语义相同的深层重复（[26]的动机），两级独立可关。

序列记录（v1.8，S10）。stream 模式下抵达本模块的判重单元是 episode（record.kind = "sequence"，3.14）——episode 级重复 = 「同样的操作流程」；成员帧不会单独抵达（链序 segment 在 dedup 之前，成员帧已置 absorbed / dropped_noise，3.10.3），帧级判重语义在 stream 模式下有意留空（连续 UI 帧上帧级判重本就失效）。四处适配，其余零改动：

- ①② dedup_text：配方增 kind == "sequence" 分支（优先于模式分支）——成员逐条按其单记录配方（文本规则 / 树规范序列化，随成员模式）产出后按成员序拼接，分隔符 "\x1e"（ASCII Record Separator，0x1E：isspace() == True，而成员配方输出的规范化文本已将空白折叠为单空格、不可能含该字符——拼接串与任何单记录配方输出结构性零碰撞）；①精确与②近似两级在拼接文本上照常执行。
- ③ pHash：对序列记录自动跳过（序列 Record 的 image is None——既有跳过门，零新增代码路径）；ui_dup_requires = "both" 下序列记录的合成判定降级按 "tree" 处理（与图像解码失败的降级路径同款，3.3.4）。
- ④ 语义：参检判定与判种归类两处逻辑（实现为 _semantic_participates / _semantic_verdict_kind）各增序列 case——"both" 对序列走 tree-only 分支（与③的降级一致）；序列拼接文本超长导致 embedding 重试耗尽时，走既有 embedding_failures 跳过路径（3.3.4——该记录按①—③判定，不增新失败通道）。

线索记录（v1.9）。stitch 启用时抵达本模块的判重单元升维为线索（thread——M16 缝合后的幸存序列信封，链序 stitch 在 dedup 之前，3.10.3/3.16）：dedup_text 配方机制原样（上列 S10 序列分支零改动）——成员逐条按其单记录配方产出后按成员序以 "\x1e" 拼接，作用对象自然是重绑后的成员元组，线索级重复 = 「同样的完整操作流程（含恢复段）」；被并 episode 壳（status = "stitched"）被既有 status == "active" 处理面过滤天然排除、不参检不入索引（absorbed 成员帧同理）——本模块代码零改动（T13，审计核查点 6）。

嵌入输入预算截断（v1.11，V15）。dedup.semantic = true 且所引 [embedding.<name>] profile 声明 context_window 时（0 = 未声明 = 预算关闭，行为与 v1.10 一致），第④级的 embed 输入（dedup_text 产物，含序列/线索拼接文本）在发起 embedding 调用前按 embed_budget = context_window - margin（无输出预留，3.9）截断——确定性头部保留（keep = "head" 行边界截断：嵌入语义主体在文本前部），修复该调用点完全无截断的既有缺口；截断计入 report.budget.truncations（6.4）。既有 embedding_failures 跳过路径（3.3.4）保留为兜底——截断之外的 embedding 失败仍按①—③判定、不增新失败通道。

3.3.4 API 与配置

```
class DedupStage(Stage):
    name = "dedup"
    def __init__(self, cfg: DedupConfig, index: DedupIndex): ...
    async def run(self, batch: list[PipelineItem], ctx: RunContext) -> list[PipelineItem]: ...

class DedupIndex:
    """运行内存索引: exact set[bytes] + MinHashLSH + list[(id, phash)]
    (+ dedup.semantic=true 时 list[(id, unit_vec)], v1.2)。scope=batch 时每批重建。"""
    def probe_and_add(self, rec: Record) -> DedupInfo: ...
```

配置见 5.2 [dedup]。错误处理：图像解码失败 ⇒ 该记录跳过 pHash 层（按树判定）并计入 report.dedup.image_decode_failures；embedding 调用失败（重试耗尽，3.9.3）⇒ 该记录跳过第④级（按①—③判定）并计入 report.dedup.embedding_failures（仅 dedup.semantic = true 时可能非零，v1.2）。

背书：MinHash 近似去重由 Lee et al. (ACL 2022) 确立为 LLM 训练数据方法学标准并证明可提升模型质量 [3]；Dolma [6]、Data-Juicer [4]、NeMo Curator [9] 的内置去重算子均为「精确哈希 + MinHash-LSH」两级结构，阈值 0.8—0.9 为通行区间。pHash 图像判重为 imagehash 库承载的工业标准做法 [9]。

3.3.5 输入 / 输出示例

设定：文本模态第一批共 4 条（DedupIndex 为空），[dedup] 全部取 5.2 默认值：dedup.scope="global"、dedup.minhash_threshold=0.85、dedup.minhash_num_perm=128、dedup.ngram=5；input.text_field="instruction"。输入 4 行 JSONL，依行序记为 r1—r4：

```
{ "instruction": "帮我写一条请假条，明天上午要去医院复诊，大概十点到医院，下午两点前能回公司，请按半天事假写，语气客气一点，落款写研发部小李，谢谢", "source": "ime-log", "ts": "2026-06-30T10:12:00Z" }
{ "instruction": " 帮我写一条请假条，明天上午要去医院复诊，大概十点到医院，下午两点前能回公司，请按半天事假写，语气客气一点，落款写研发部小李，谢谢 ", "source": "ime-log", "ts": "2026-06-30T10:12:07Z" }
{ "instruction": "帮我写一条请假条，明天上午要去医院复诊，大概十点到医院，下午两点前能回公司，请按半天事假写，语气客气一点，落款写研发部小李，谢谢 10:12", "source": "ime-log", "ts": "2026-06-30T10:14:33Z" }
{ "instruction": "把这段会议纪要翻译成英文，术语保留原文", "source": "ime-log", "ts": "2026-06-30T10:15:21Z" }
```

记录 id 按 3.2.5 规则 = sha256(canonical_json(raw))[:16]：r1= ff21d1c3963d17db、r2= 350d516a359a6174、r3= 6cd63faf65b8cfb7、r4= 08363dbb4cd11f29。r2 的 raw 与 r1 不同（空白、ts），id 不同——判重依据是 dedup_text，与 id 无关。

记录	dedup_text (NFC + 空白折叠 + strip)	sha256(dedup_text) 前 16 hex	命中层	DedupInfo	status
r1	原文已是规范形，无改动 (64 字)	57e3f858bc013a54	无（首见：精确键 + MinHash 签名入索引）	kind="unique" cluster_key="57e3f858bc013a54" kept_id=null	active
r2	去掉行首半角空格与句尾（全角空格）后，与 r1 逐字节相同	57e3f858bc013a54 (与 r1 相同)	① 精确（哈希已在 set 中，无条件判重）	kind="exact" cluster_key="57e3f858bc013a54" kept_id="ff21d1c3963d17db"	dropped_dup
r3	仅句尾多出 "10:12" (70 字)，空白已是单空格，无改动	07aaef398c499831 ≠ r1, ① 未中	② 近似：LSH 候选 = {r1}，签名估计 Jaccard = 0.91 ≥ 0.85	kind="near_text" cluster_key="57e3f858bc013a54" kept_id="ff21d1c3963d17db"	dropped_dup
r4	原文已是规范形，无改动 (19 字)	e49758a83ce5efec	无（①②均未中，入索引）	kind="unique" cluster_key="e49758a83ce5efec" kept_id=null	active

r3 的真实字符 5-gram Jaccard 可精确验算：r1 折叠后 64 字 → 60 个 shingle，r3 70 字 → 66 个；交集 60、并集 66，J = 60/66 ≈ 0.909。128-permutation 签名估计值的标准差约 $\sqrt{(0.909 \times 0.091 / 128)} \approx 0.025$ ，本例估计值取 0.91，与阈值关系稳定。约定：cluster_key 取簇首（首见保留记录）的精确去重键前 16 hex，unique 记录填自身键。本批计入 report.dedup：{"exact": 1, "near_text": 1, "clusters": 1}（其余计数为 0）；r2、r3 由 M10 按 output.rejects 策略落 rejects 通道，不进主输出。

UI 模态合成判定示例（dedup.ui_dup_requires = "both"，默认）

待判记录：`capture/2026-07-01/b/uitree_2.jsonl` + `c/image_2.png`（`pair_index=2`，登录页，即 6.3 主输出示例中 `_meta.id="9f2c31ab52e08d17"` 那条）；索引中已保留同一 App 的登录页 `pair_index=1`（`a/uitree_1.jsonl` + `a/image_1.png`）。

层	计算	结果
① 精确	<code>sha256(UITree.serialize(quantize_px=4)) = 1c7a0d93e2b6f458</code> ，索引中 <code>pair_index=1</code> 的键为 <code>b2e49c05d7a1f36e</code>	不相等，未中
② 树近 似	序列化树的 MinHash 签名估计 Jaccard = $0.95 \geq 0.85$ （同一登录模板，控件树几乎一致）	命中
③ 图像	<code>pHash(c/image_2.png) = 5181a9e2bc40fcca</code> ，簇首 <code>pHash = c3a5e17098d2b46f</code> ，汉明距离 = $21 > 8$ （输入框已填入手机号、软键盘弹出，画面差异大）	未命中
合成	"both" 要求 ② 且 ③ 同时命中；仅 ② 命中 $\Rightarrow$ 不判重	<code>DedupInfo(kind="unique", cluster_key="1c7a0d93e2b6f458", kept_id=null), status="active"</code>

设计意图：若配置 `ui_dup_requires="tree"`，本条将因 ② 命中被判 `near_text` 丢弃——同一界面模板承载不同内容（不同账号、不同输入状态）的屏幕会被大量误杀。默认 "both" 即为规避该风险（3.3.3）；反之，树与图同时命中时记 `kind="near_both"`。

3.4 M4 质量打分 quality (QuRating)

3.4.1 职责与边界

做：按 rubric 对批内存活记录打质量分：pairwise 模式执行「k 轮随机配对 $\rightarrow$ LLM 裁决 $\rightarrow$ Bradley-Terry 拟合 $\rightarrow$ 批内百分位归一化」；pointwise 模式执行 0—5 加性打分归一化。计算加权聚合分，按阈值标记 `dropped_lowq`。不做：不定义 rubric 内容；不决定被过滤记录的物理去向；不做标注语义正确性评审（那是 M7）。

3.4.2 输入 / 输出

方向	内容
输入	批内 <code>status="active"</code> 的 <code>PipelineItem</code> ；Rubric；LLM profile。
输出	每条记录 <code>item.scores: dict[str, QualityScore]</code> （每 criterion 一项 + <code>"__aggregate__"</code> ）；低于阈值者 <code>status="dropped_lowq"</code> 。

3.4.3 算法：pairwise + Bradley-Terry（主模式）




图 3-2 QuRating pairwise 模式流程

关键设计的精确定义：

设计点	定义
-----	----

比较池	= 当前批 (<code>run.batch_size</code>)。QuRating 原文在语料分片内采样成对比较 [1]；批即本工具的采样域。批间分数不可直接比较（百分位为批内相对量），报告中按批记录分布。需要跨批可比时使用 <code>pointwise</code> 模式（绝对刻度）。
配对方案	k 轮独立随机完美匹配（洗牌后相邻配对）。每记录恰好参与 k 次比较；k 轮随机匹配的并图为随机 k-正则图，k≥3 即高概率连通，默认 k=4 兼顾成本与 BT 可辨识性；孤立分量由正则化伪计数兜底。
裁决提示词	系统提示 = <code>rubric</code> 全部 <code>criteria</code> 的 <code>pairwise_prompt</code> 拼接；用户消息 = 记录 A、B 内容（UI 模态为两组「截图+序列化树」，需 <code>profile</code> 支持多图）；要求输出 JSON： <code>{ "judgments": [{ "criterion": key, "winner": "A" \ "B" \ "tie", "reason": str }] }</code> （ <code>reason</code> 仅当 <code>quality.judgment_reasons</code> 生效时要求——一句话裁决理由，写入 <code>trace</code> 日志供 <code>rubric</code> 优化使用，见 7.5），经 M8 内部 Schema 校验。单次调用裁决全部 <code>criteria</code> （QuRating 为每 <code>criterion</code> 独立询问 [1]；合并询问是成本优化， <code>quality.criteria_per_call</code> = <code>"all"</code> （默认） <code>"single"</code> 可切回原文行为）。
位置偏差	每次比较 A/B 呈现顺序由 PRNG 随机；k 轮聚合平均化残余偏差（Zheng et al. 位置偏差缓解 [20]）。
BT 拟合	每 <code>criterion</code> 独立：极大似然 MM 迭代 $\theta_i \leftarrow W_i / \sum_j n_{ij} / (\theta_i + \theta_j)$ （Hunter 2004 [10]），每轮后归一化 $\Pi \theta = 1$ ；收敛条件 $\max \Delta \log \theta < 1e-6$ 或 200 轮。正则化：每记录附加 $\lambda = 0.1$ 次对虚拟对手（ $\theta = 1$ ）的半胜半负，保证全胜/全负与孤立分量下 θ 有限且唯一。
归一化与聚合	每 <code>criterion</code> 独立：将批内全部 $\log \theta$ 升序排名（并列取平均秩 rank）， <code>score</code> = $(\text{rank} - 1) / (N - 1)$ ；N=1 时 <code>score</code> =0.5。得分域 [0,1]，批内最低 0、最高 1。聚合分 <code>__aggregate__</code> = $\sum w_i \cdot \text{score}_i / \sum w_i$ （ w_i 为 <code>rubric</code> 权重； <code>score</code> 为 null 的 <code>criterion</code> 不计入分子分母）。
选择机制	<code>quality.selection</code> = <code>"threshold"</code> （默认，现行为：聚合分 < <code>quality.threshold</code> $\Rightarrow$ <code>status="dropped_lowq"</code> ； <code>threshold</code> 缺省则只打分不筛） <code>"top_ratio"</code> （批内按聚合分降序保留 <code>ceil(top_ratio \times \text{批内存活数})</code> 条，其余 <code>dropped_lowq</code> ； <code>quality.top_ratio</code> $\in (0,1]$ 必填，与 <code>threshold</code> 互斥，M1 校验）。排序与并列规则：按聚合分降序，聚合分相同时按记录 id 字典序升序作确定性平局裁决（同输入同 seed 可复现）；名额基数「批内存活数」= 批内 <code>score</code> 非 null 的存活记录数（ <code>score=null</code> 的 <code>on_unscored</code> 保留记录不计入基数、也不占名额）。 <code>top_ratio</code> 在 <code>pairwise</code> 与 <code>pointwise</code> 下均定义良好——两种模式的质量门输入同为批内聚合分排序，是流式场景做定量筛选的推荐姿势；需要「恰好全局 N 条」时须两阶段方案，见 8.3 O6。按 <code>on_unscored="keep"</code> 保留的未打分记录（ <code>score=null</code> ）不占名额、直接保留。
裁决失败	单次比较经 M8 修复仍非法 $\Rightarrow$ 该比较按 tie 计（对 BT 中性），计入 <code>report.quality.judgment_failures</code> ；某记录全部比较失败 $\Rightarrow$ 该记录 <code>score</code> 置 null 并按 <code>quality.on_unscored</code> = <code>"keep"</code> （默认） <code>"drop"</code> 处理。
多评审团（可选）	<code>quality.judges</code> 配置奇数个 LLM profile（默认 [] = 单评审，用 <code>quality.llm</code> ）。每次比较由各 judge 以同一呈现顺序独立裁决；per-criterion 取多数票——A/B/tie 三类计票，某类得票过半 $\Rightarrow$ 取该类，无类别过半 $\Rightarrow$ tie；BT 拟合取多数结果。 <code>trace</code> 中每 judge 各写一条 <code>quality.judgment</code> 事件（payload 增加 <code>judge</code> 字段 = profile 名；7.2 契约只增不改）。成本 = 单评审 $\times \text{judges} $ 。背书：PoLL [32]——异构小模型评审团在三种评审设置、六个数据集上优于单一大评审，且显著降低模型内偏差。
双顺序裁决（可选）	<code>quality.both_orders</code> = <code>true</code> （默认 <code>false</code> ）时，同一对记录以正反两种呈现顺序各裁决一次（多评审团下每 judge 各判两次）；per-criterion 两次结果一致（换序后仍指向同一记录） $\Rightarrow$ 记该 winner，不一致 $\Rightarrow$ tie。合成次序固定：先 per-judge 做双顺序一致性合成，再跨 judge 取多数票。相对「位置偏差」行的随机化缓解，本机制将位置偏差系统性消除（Zheng et al. 的位置一致性判定 [20]）。 <code>trace</code> ：正反两序各为一次独立裁决，每 judge 各写两条 <code>quality.judgment</code> 事件（以 <code>order</code> 字段区分两序）。成本 $\times 2$ 。
按类分池（v1.7）	<code>classify</code> 启用时，批内 <code>active</code> 项按 <code>classification.label</code> 分池，池 = 类内存活记录； <code>classify</code> 关闭 $\Rightarrow$ 单一匿名池 = 现行为（零变化回归锚）。 两阶段执行 ：先同步按类名字典序逐池预抽配对计划（消费 <code>ctx.rng</code> ，消费序确定），再跨池合并为一个 gather 派发 LLM 调用（跨池满并发，不损吞吐）。每池取 <code>class_views[label]</code> 的类有效（QualityConfig, Rubric）： <code>mode</code> / <code>rounds</code> / <code>rubric</code> / <code>threshold</code> / <code>selection</code> / <code>top_ratio</code> 池内生效； <code>judges</code> / <code>both_orders</code> / <code>criteria_per_call</code> / <code>llm</code> / <code>on_unscored</code> 恒为全局（5.2 按类覆盖白名单表）。池级 <code>try/except</code> 隔离——某池内部错误不波及其余池（记录级隔离原则的池级推广，1.3）。N=1 池沿用单条规则（不发裁决调用、 <code>score</code> 固定 0.5，本表「归一化与聚合」行）； <code>top_ratio</code> 名额基数 = 池内 <code>scored</code> 存活数。 <code>pairwise</code> 分数语义相应收窄为「批内类内相对」， <code>__meta.scores</code> 增 <code>pool</code> 字段（= 类名，仅 <code>classify</code> 启用时出现）自述比较池（6.3）。计数器与统计升维： <code>classify</code> 启用时 tie 计数器键为 <code>quality.tie_outcomes.<pool></code> ， <code><crit></code> （ <code>tie_comparisons</code> 同）， <code>report</code> 顶层 <code>quality.mode/rounds</code> 保留（= 全局继承基值）、增 <code>quality.by_class</code> 每池视图（每池携带有效 <code>mode/rounds</code> ，6.4）， <code>per_criterion_tie_rate</code> 输出条件改为「存在 <code>pairwise</code> 池」； <code>quality.bt_fit</code> / <code>quality.gate</code> / <code>quality.judgment</code> 事件 payload 增 <code>pool</code> 字段（7.2 只增）；关闭时计数器键式与报表形状不变。

序列打分 (v1.8)	stream 模式下序列信封（ <code>record.kind = "sequence"</code> ，3.14）的记录内容段改走序列变体，两小节按序（逐字冻结于 <code>CONTRACTS §10.2/§10.3</code> —— <code>pairwise</code> 下嵌入【记录 X】内容槽、 <code>pointwise</code> 下替换 <code>{record content}</code> ，标签不变）：【步骤序列】（ <code>item.transitions</code> 按 3.5.2 步骤行格式逐行文本渲染， <code>transitions</code> 为 <code>None</code> 时整段省略； fallback 步分列 —— <code>Transition.detail.kind == "extraction_invalid"</code> 的兜底步行尾加「(摘取兜底)」后缀，与 LLM 确证的 <code>other</code> 可区分，防兜底噪声污染连贯性锚点，S16； 接缝步分列 (v1.9) —— <code>Transition.detail.kind == "thread_seam"</code> 的占位步行尾加专用后缀「(线索接缝：被 <code>interrupted_by</code> 打断)」，与 <code>extraction_invalid</code> 后缀并列——防 <code>trajectory</code> rubric 的 <code>noise_residue / coherence</code> 判据把接缝当噪声残留或无法解释的跳变扣分，3.15.4/3.16.4）+【成员帧摘要】（逐成员 <code>frame_digest</code> (4.3) 按成员序每帧一行，总量有界）。 无图 ——UI 模态亦纯文本打分（ <code>vision</code> 逐阶段表的放宽项： <code>quality.llm</code> 不因 stream 要求 <code>supports_vision</code> ，S30，3.1.4/5.2；v1.9 起 <code>stitch.llm</code> 同为纯文本恒不要求，3.16.3）。 <code>transitions</code> 与预渲染文本经 <code>_judge_once / _pointwise_once</code> 的新增私有形参下穿（私有签名，非冻结面）； <code>trace excerpt</code> 档对序列的摘录 = 成员摘要渲染的前 200 字符（ <code>_excerpt_payload</code> 序列分支，7.4）。 rubric ：stream 下 <code>quality.rubric</code> 空串解析为 <code>default:trajectory</code> （S29，3.1.4）——内置轨迹四准则（ <code>completion / coherence / purposefulness / noise_residue</code> ），全文与背书拆分笔记见附录 A.3（ <code>completion/coherence</code> 源自 OS-Genesis TRM [41]，1–5 五级改制为 0–5 六级； <code>purposefulness</code> 自 <code>Coherence "toward the goal"</code> 拆分； <code>noise_residue</code> 源自 RPA 日志分割噪声处理 [50]）； <code>rubric</code> 由既有机制消费、零改动。 <code>extract.enabled = false</code> 时步骤段缺席、 退化 为帧摘要打分—— <code>rubric</code> 措辞模态中立、「步骤」读作「帧间变化」（M1 对该组合发 <code>warning</code> 指引，3.1.4）。 门控 ：stream 下 <code>quality.threshold</code> 缺省 = 只打分不筛（现语义，对 stream 尤其合理——TRM 消融与 E2E 台账 #6 佐证，1.6）。 信度 注记：长 episode (> 20 步) 下整体式 LLM 判分信度随长度衰减（GUIDE 长度退化数据 [57]）——建议 <code>pairwise</code> （批内相对比较）或对绝对分降信任、按 episode 长度分层审计。 打分单元 (v1.9) ： <code>stitch</code> 启用时打分单元升维 <code>episode</code> → 线索 （ <code>thread</code> ，缝合后的幸存序列信封——被并壳被 <code>active</code> 过滤天然排除，3.16）；序列变体机制原样，仅步骤序列与成员摘要作用于重绑后的成员集，缝合并入使打分调用数随行数下降（3.16.4 调用与校验行）。
上下文预算装填 (v1.11)	裁决 <code>profile</code> 声明 <code>context_window</code> 时按上下文预算装填单次裁决调用（未声明 = 预算关闭，行为与 v1.10 一致；预算/估算/校准机制见 3.9）。 pairwise ：记录侧预算 = <code>input_budget - est</code> （系统提示 + 准则文本），按 每评审各自构建 （逐对，评审）装填、取本评审 <code>profile</code> 的预算——与 <code>verify</code> 的「评审团最小预算」形态不同，V25②），两记录各半；每侧 UI 树渲染动态封顶 <code>min(input.ui_tree_max_chars, 预算折算字符)</code> （渲染后按 <code>est</code> 复核，超则按行丢尾、保留既有 <code>...(truncated N nodes)</code> 标记； <code>ui_tree_max_chars</code> 保留为绝对上限）；附图（UI 对 2 张）按校准单价计 <code>est x2</code> 后再分。 序列变体 ：【步骤序列】步骤行块获得预算份额，超出按「首末步恒保留、丢中段整行 + 原位标记」裁剪（与成员摘要块既有截断语义同族，V9）。 pointwise 单记录同族（树渲染动态封顶 + 步骤行同款裁剪）。 溢出反应 (V20) ：识别到 <code>provider</code> 上下文溢出 → 收紧文本份额 重试 一次（有界降级）。 最小单元终局分粒度 （V10 的 M4 适配）： <code>pointwise</code> 单记录装不下 → 该记录记 <code>StageError(kind="context_overflow")</code> 、 <code>status="failed"</code> 入 <code>rejects</code> (7.6)； pairwise 2 记录装不下 → 按本表「 裁决失败 」行的 裁决级粒度折算 tie （对局记 <code>context_overflow</code> 错误与事件、双方记录保持 <code>active</code> 可入其他对局）——记录级隔离 (2.6) 要求超大一侧不得殃及配对另一侧；全部对局皆溢出的记录落入既有 <code>on_unscored</code> 处置族。逐裁剪点计入 <code>report.budget.truncations</code> (6.4)。

3.4.4 算法：pointwise 加性打分（低成本模式）

每记录 1 次调用：提示词呈现该 `criterion` 的 6 级加性量表（0–5，逐级累加式描述，附录 A 给出全文），要求模型先给两句理由再给整数分（判分与理由分离缓解冗长偏差 [20]；加性量表为 `FineWeb-Edu` 验证的最优形式 [11]）。输出 `{ "scores": [ { "criterion": key, "reason": str, "score": 0..5 } ] }` 经 M8 校验；`score` 归一化为 /5。聚合与质量门同 `pairwise`。两种模式共用同一 `rubric` 的不同字段（`pairwise_prompt / pointwise_levels`），切换零迁移成本。

3.4.5 API 与配置

```
class QualityStage(Stage):
    name = "quality"
    async def run(self, batch, ctx) -> list[PipelineItem]: ...

def fit_bradley_tery(n_items: int, comparisons: list[tuple[int, int, float]],
    l2_pseudo: float = 0.1, tol: float = 1e-6, max_iter: int = 200) -> np.ndarray:
    """comparisons: (winner_idx, loser_idx, weight); tie 拆为两条 weight=0.5. 返回 log-theta 数组."""
```

配置见 5.2 `[quality]`。

背书：算法主体逐点对应 `QuRating`（ICML 2024）[1]：成对判断优于绝对打分的结论、BT 标量化、`rubric` 四维度均出自该文；本工具以「运行时 API 裁决」替代其「训练 `QuRater` 分类器离线打分」（无状态约束所致，1.6 节已对齐）。`pointwise` 模式为 `FineWeb-Edu`（NeurIPS 2024 D&B）验证的加性量表方案 [11]。BT 拟合采用 Hunter 的 MM 算法 [10]，为该模型的标准数值方法。多评审团为 `PoLL` [32] 的评审团方案；双顺序一致性判定为 [20] 的位置偏差消除做法。

3.4.6 输入 / 输出示例

以下用一个可手工核对的最小批完整走查 `pairwise` 主模式。设定：`run.modality = "text"`、`input.text_field = "instruction"`、`run.seed = 42`；`quality.mode = "pairwise"`、`quality.rounds = 2`（`k=2`，演示用，默认为 4）、`quality.threshold = 0.3`、`quality.rubric = "inline"`——`rubric` 仅含一条 `criterion`：`educational_value`（`weight=1.0`，`pairwise_prompt` 与 `description` 取自附录 A.1）。批内存活记录 `N=4`，调用成本 = `N·k/2 = 4 次`（单 `criterion` 下 `criteria_per_call` 取值不影响次数）。本例另设

`trace.enabled = true` (channels 默认含 `quality`)，故 `quality.judgment_reasons = "auto"` 档生效，裁决输出携带 `reason` (5.2、7.5)。

① 输入记录 (输入法采集的中文指令 JSONL，四行，M2 摄取后按 3.2.5 规则生成 id)：

```
{"instruction": "帮我写一条请假条，明天上午要去医院", "source": "ime-log", "ts": "2026-06-30T10:12:00Z"}
{"instruction": "哈哈哈哈哈", "source": "ime-log", "ts": "2026-06-30T10:14:05Z"}
{"instruction": "解释一下二分查找为什么是  $O(\log n)$ ，能不能举个在通讯录里找人的例子", "source": "ime-log", "ts": "2026-06-30T10:15:47Z"}
{"instruction": "把“会议改到周五下午三点”翻译成英文", "source": "ime-log", "ts": "2026-06-30T10:18:22Z"}
```

依次记为 `r1-r4`，id (sha256 前 16 hex)：`r1=1cda030abc565f17`，`r2=91eaaa968c26ab62`，`r3=fd97f67330e81315`，`r4=03dddff294e481c8`。

② 配对与裁决结果 (seed=42 的 PRNG 每轮洗牌后相邻配对；A/B 呈现顺序同样由 PRNG 随机)：

比较	轮	呈现 A	呈现 B	winner	BT 折算
c1	1	r3	r1	"A"	r3 胜 r1 (权重 1.0)
c2	1	r2	r4	"B"	r4 胜 r2 (权重 1.0)
c3	2	r3	r2	"A"	r3 胜 r2 (权重 1.0)
c4	2	r1	r4	"tie"	双向各记 0.5 胜 (3.4.3)

③ 单次比较的报文 (以 `c1` 为例；提示词按 3.4.3 组装，输出经 M8 内部 Schema 校验)：

```
system:
  你将对两条记录进行成对质量比较。准则如下：
  - educational_value: 教育/训练价值：作为模型训练数据能带来多少可学习的能力。
    比较两段文本，哪一段更有教育价值、更值得用于训练语言模型？
  对每条准则给出裁决。输出必须是符合以下结构的单个 JSON 对象，不输出任何其他内容：
  {"judgments": [{"criterion": <准则 key>, "winner": "A"|"B"|"tie", "reason": <一句话理由>}]}
```

```
user:
  [记录 A] 解释一下二分查找为什么是  $O(\log n)$ ，能不能举个在通讯录里找人的例子
  [记录 B] 帮我写一条请假条，明天上午要去医院
```

```
← 响应:
{"judgments": [{"criterion": "educational_value", "winner": "A",
  "reason": "A 要求讲解算法复杂度并配实例，覆盖推理与解释能力，可学习内容明显多于 B 的日常写作请求。"}]}
```

④ BT 拟合 (MM 算法, 3.4.3)：胜场计入 `W` 后，每记录再附加 $\lambda=0.1$ 次对虚拟对手 ($\theta=1$) 的半胜半负 (`W` 各 $+0.05$ ，分母各加 $0.1/(\theta_i+1)$)；迭代 $\theta_i \leftarrow W_i / \sum_j n_{ij} / (\theta_i + \theta_j)$ ，每轮归一化 $\Pi \theta = 1$ 。本例在 200 轮上限处终止 (此时 $\max |\Delta \log \theta|$ 约 4×10^{-6} ，尚未达 1×10^{-6} 收敛线， $\log \theta$ 前 3 位小数早已稳定)。

⑤ 归一化与 ⑥ 质量门：score = (rank-1)/(N-1)，rank 为 $\log \theta$ 升序排名 (并列取平均秩)；单准则 weight=1.0 时聚合分 = 该准则分：

记录	comparisons	wins / ties	log θ	升序 rank	score	__aggregate__	质量门 (threshold=0.3)
r2	2	0 / 0	-3.021	1	0.000	0.000	< 0.3 $\Rightarrow$ status="dropped_lowq"
r1	2	0 / 1	-0.082	2	0.333	0.333	active
r4	2	1 / 1	0.082	3	0.667	0.667	active
r3	2	2 / 0	3.021	4	1.000	1.000	active

`r1` 写入 `item.scores` 的内容 (4.2 QualityScore 的 JSON 形态)：

```
"scores": {
  "educational_value": {"criterion": "educational_value", "score": 0.333, "mode": "pairwise_bt",
    "detail": {"comparisons": 2, "wins": 0, "ties": 1, "log_theta": -0.082}},
  "__aggregate__": {"criterion": "__aggregate__", "score": 0.333, "mode": "pairwise_bt",
    "detail": {}}
```

`r2` 被标记 `dropped_lowq`，按 `output.rejects` 策略进入 `rejects` 通道并计入 `report.counts.dropped_lowq`；`r1`、`r3`、`r4` 保持 `active` 进入 `M5`。

⑦ **pointwise 低成本模式对照** (`quality.mode = "pointwise"` , 对 `r1` 仅 1 次调用; 量表取附录 A.1 `educational_value` 的 `pointwise_levels`):

```
system:
  按以下 0–5 加性量表为记录的 educational_value (教育/训练价值) 打分, 先给两句理由再给整数分:
  0: 无学习价值 (噪声、纯广告、无意义重复)。
  1: 学习价值极低, 内容浅表。
  2: 在 1 的基础上, 有一定可学习内容但组织松散。
  3: 在 2 的基础上, 内容系统、有清晰的知识或任务示范价值。
  4: 在 3 的基础上, 示范性强, 覆盖推理/解释/结构化表达等能力。
  5: 在 4 的基础上, 训练价值突出, 属稀缺的高质量样本。
  输出 JSON: {"scores": [{"criterion": <准则 key>, "reason": <两句理由>, "score": 0..5}]}
```

```
user:
  [记录内容] 帮我写一条请假条, 明天上午要去医院
```

← 响应:

```
{"scores": [{"criterion": "educational_value",
  "reason": "该指令是意图明确的写作示范任务, 包含时间与事由等具体要素。但任务简单, 不涉及推理或专业知识, 可学习内容有限。",
  "score": 3}]}
```

→ 归一化 $3/5 = 0.6$: {"criterion": "educational_value", "score": 0.6, "mode": "pointwise",
"detail": {"raw_score": 3, "reason": "该指令是意图明确的写作示范任务....."}}

提示: `r1` 在 pairwise 下得 0.333、在 pointwise 下得 0.6, 二者不矛盾——前者是批内相对百分位 (本批恰有 `r3` 这类强样本压秩), 后者是绝对刻度 (3.4.3 「比较池」行)。需要跨批可比时选 pointwise。

⑧ top_ratio 选择示范

沿用本例 4 条记录的最后得分 ($r_2=0.000$ 、 $r_1=0.333$ 、 $r_4=0.667$ 、 $r_3=1.000$), 改设 `quality.selection = "top_ratio"`、`quality.top_ratio = 0.5` (此时不设 `quality.threshold`, 二者互斥, M1 校验): 批内按聚合分降序保留 $\text{ceil}(0.5 \times 4) = 2$ 条 $\Rightarrow r_3$ 、 r_4 保持 active, r_1 、 r_2 置 `status="dropped_lowq"`。对比 ⑥ 中 `threshold = 0.3` 只丢 `r2` 一条: `threshold` 按绝对分数线筛、每批淘汰数随分布浮动, `top_ratio` 按批内名次筛、每批保留比例恒定。

3.5 M5 标注 annotate

3.5.1 职责与边界

做: 为每条存活记录组装标注提示词 (任务指令 + few-shot + 记录内容, UI 模态含截图与序列化树), 经 M9 调用 LLM、经 M8 获得符合用户 Schema 的标注对象; 可选 self-consistency 多次采样字段级投票 (3.5.2)。**不做:** 不校验结构 (全部委托 M8); 不评审标注质量 (M4/M7 职责); 不产出新记录 (生成属 M6); 不做提示词内容的「智能改写」——提示词组装是确定性模板拼接。

3.5.2 标注提示词组装 (确定性模板)

```
system:
  {annotate.instruction}                                # project.toml, 必填
  输出必须是符合以下 JSON Schema 的单个 JSON 对象, 不输出任何其他内容:
  {user_schema_json}                                    # M8 提供的规范化 Schema 文本
user (对每条 few-shot 示例, 依次):
  [示例输入] {example.input}
  [示例输出] {example.output}                            # M1 启动时已校验示例输出符合用户 Schema
user (当前记录):
  文本模态: [待标注数据] {record.text}
  UI 模态: [屏幕截图] <image: base64>
  [UI 控件树] {record.ui_tree.serialize(max_chars=input.ui_tree_max_chars)}
```

UI 树序列化格式 (UITree.serialize(), 4.3 节): 深度缩进的每节点一行 `<role> "text" [l,t,r,b] {关键属性}`, 只保留可见节点与非空属性, 超出 `ui_tree_max_chars` 时按深度优先截断并追加 `...(truncated N nodes)` 标记。此「图 + 线性化结构文本」双通道输入是 ScreenAI 的 screen-schema 表示 [13] 与 GUI 智能体输入惯例 [16][17]。

按类取值 (v1.7)。classify 启用且记录带类标签时, 本节模板的 {annotate.instruction} 与 few-shot examples 取该类有效配置 (class_views[label].annotate, 3.1.4 按类覆盖合并行)——模板结构不变, 仅取值来源变化。为此 build_annotate_prompt 与

`annotate_record` 各增末位可选形参 `label: str | None = None`（默认 `None` = 现行为，旧调用点零改动）；stage 层传 `item.classification.label` if `item.classification` else `None`。trace `annotate.done` 事件 payload 增 `label` 字段（仅 `classify` 启用时携带，7.2 只增不改）。

标注鲁棒性：self-consistency（可选，v1.2）。 `annotate.self_consistency = n`（默认 0 = 关；启用须 $n \geq 3$ 且为奇数，5.2）时，M5 对每条记录按本节模板独立采样 n 次（temperature 统一取 `annotate.sc_temperature`，默认 0.7——采样多样性的来源），每次输出都各自经 M8 走完整结构保证后才参与投票。**字段级投票：**enum / boolean / integer 字段逐字段取 n 个样本中的众数；自由文本 / 数组字段不逐字段投票，取「与众数字段组合一致的样本」中第一个的对应字段值。其余类型字段（number、嵌套 object 等）与自由文本/数组同法处理（不逐字段投票，随众数字段组合整体取值）。全体分歧（众数组合不存在或无样本与其完全一致）时整体采用第一个样本，并计入 `report.annotate.sc_disagreements`。某次采样经 M8 修复仍失败（SchemaViolation） $\Rightarrow$ 该样本弃权、由其余合法样本投票（`agreement_ratio` 分母仍为 n ）； n 次全部失败才置 `status="failed"`。 `_meta.annotation.attempts` 记 n 次采样 `attempts` 之和。`_meta.annotation` 增 `sc = {n, agreement_ratio}`（`agreement_ratio` = 与最终众数字段组合完全一致的样本数 / n ；6.3 只增字段）；trace `annotate.done` 事件 payload 增同构 `sc` 字段（7.2「只增不改」契约内扩展）。该机制对分类型 Schema 收益最大——如统一示例的 `intent` / `difficulty` 枚举字段：多路径采样 + 多数投票显著优于单次贪心解码（Self-Consistency, Wang et al., ICLR 2023 [33], GSM9K +17.9%）。成本：标注调用与 token $\times n$ 。

序列标注模板（v1.8, S5/S6/S28）。stream 模式下序列信封（`record.kind = "sequence"`，3.14）的「当前记录」user 消息改走序列变体——system 与 few-shot 消息不变，**段序与步骤行格式逐字冻结**（CONTRACTS §10.1 序列变体），单条 user 消息内 Part 恰按此序：

- ① text part: [动作序列] ← `item.transitions` 为 `None` 时整段省略
 `{index}. {action_type} (对象: {target|-}; 值: {value|-}) {description}`
 ← 每 Transition 一行, index 升序;
 target/value 为 null 时渲染为字符「-」
- ② 每保留关键帧（关键帧序号 i/k , 成员序号 m ——标签显式携带成员序号）：
 text part: [关键帧 `{i}/{k}·成员 {m}`]
 image part: `member.image` (M9 调用时编码, 3.9.2)
- ③ text part: [成员帧摘要] ← 恒在收尾段
 `{全体成员逐帧 frame_digest (4.3), 每成员一行、按成员序, 总量有界}`

模板不变量（S6）：user 消息末 Part 恒为 ③ 恒在的 text 段——M7 修复后缀（3.7.3）拼接在末 Part 的 text 之上，若消息以图收尾会静默产出 "`None\n...`" 并丢失末帧图；恒在收尾摘要段以零修复代码改动保证该不变量（repair 拼接路径不动）。

关键帧降采样（S28）：成员数 $n > \text{annotate.sequence_frames} = k$ 时确定性均匀降采样 `idx_i = [i·(n-1)/(k-1)]`, $i = 0..k-1$ ——首末帧恒含、严格递增无重复、纯整数零 rng（种子豁免面不变，2.6）； $n \leq k$ 取全量。 $k \in [2, 100]$ 与 $> 20 \wedge \text{max_image_px} > 2000$ 联动警告由 M1 校验（3.1.4、5.2）。

按碎片配额降采样（v1.9）：`stitch` 启用且信封为多碎片线索（ $F \geq 2$ 个碎片，3.16）时，上式升级为**按碎片配额**——全局均匀采样会把小碎片整段抽空（恢复段可能仅 2—3 帧，恰是缝合语义的关键证据），每碎片须至少保底 1 帧（T14）。确定性公式（纯整数零 rng； n_f = 碎片的成员数， $\Sigma n_f = n > k \geq F$ ）：

```
配额:  q_f = 1 + base_f + tip_f                # 每碎片保底 1 帧,  $\Sigma q_f = k$ 
      base_f = [(n_f - 1) · (k - F) / (n - F)] # 剩余  $k - F$  个名额按  $(n_f - 1)$  加权
      #      (保底帧已计入, 按剩余成员数分摊)

      tip_f ∈ {0, 1}: 余名额  $(k-F) - \Sigma base\_f$  个, 按余数  $(n_f-1)·(k-F) \bmod (n-F)$ 
      降序逐碎片 +1 (平局取碎片序小者)——最大余数法

碎片内: 以  $q_f$  对碎片成员局部套均匀公式 ( $q_f \geq 2$  时碎片首末帧恒含;  $q_f = 1$  取碎片首帧,
      唯一例外: 末碎片  $q_F = 1$  时取其末帧), 选中下标映射回线索成员元组

不变量: 全局首帧 (经首碎片) 与末帧 (经末碎片) 恒含; 跨碎片严格递增无重复

退化: 碎片划分缺席 / 单碎片 / 与成员数不一致、或  $k < F$  (保底不可行)  $\Rightarrow$  静默回退
      全局均匀公式 (单碎片线索由此逐字节退化为 v1.8 行为——零变化回归锚)
```

穿参义务（v1.9）：碎片划分在信封 duck 标上而 `build_annotate_prompt` / `annotate_record` 只收 Record——两函数各增第三个末位可选形参 `fragment_lens: tuple[int, ...] | None = None`（= 线索各碎片的成员数，按碎片序；`None` = 现行为——继 v1.7 `label`、v1.8 `transitions` 之后对该冻结签名的第三次 additive 末位 kwarg 修订，旧调用点零改动）。stage 层自信信封碎片跨度表取各碎片 `member_count` 传入；M7 修复重标注调用同步穿参（3.7.3——两处调用点一并穿参，否则修复重标丢配额、退回全局均匀采样）。

transitions 形参（S5）：`build_annotate_prompt` 与 `annotate_record` 各增末位可选形参 `transitions: tuple[Transition, ...] | None = None`——继 v1.7 `label` 之后对该冻结签名的第二次 additive 末位 kwarg 修订（CONTRACTS §7.4；R2 同款构造：默认 `None` = 现行为，旧调用点零改动）。stage 层传 `item.transitions`；M7 修复路径在成员手术后**传重建值**（3.7.3）。`self-consistency` 与 L2.5 路径不动——序列记录的 L2.5 回调收到 `record = None`（`Record.raw` 对序列恒 `None`，4.1；文档声明的既有局限，富载荷形参列演进候选）。

上下文预算装填与修复升级换档 (v1.11)。标注 profile 声明 `context_window` 时按上下文预算装填单次标注调用 (未声明 = 预算关闭, 行为与 v1.10 一致; 预算/估算/校准机制见 3.9)。**份额定序** (确定性, V9): ① 系统侧静态部件 (instruction / 用户 Schema / few-shot) **不裁剪**——用户语义资产, 由 M1 静态预检把关 (3.1.4, V13③); ② 文本块 (步骤行 + 成员摘要块; 单记录 UI 树渲染同 3.13.4 的动态封顶语义) 按其既有绝对上限渲染并计 est; ③ 图片吃剩余: $k_{\text{eff}} = \min(\text{sequence_frames}, \max(2, \lfloor \text{剩余} / \text{est_image} \rfloor))$ ——**首末帧恒保留**、中间均匀下采样 (本节降采样公式与按碎片配额语义不变, 仅 k 收缩; 图片单价读校准器, 3.9); ④ $k = 2$ 仍超预算 → 回头按「首末帧保留、丢中段」裁文本块直至装下; ⑤ 仍不下 → 该记录记 `context_overflow` 入 rejects (V10, 7.6)。**图片先于文本让步**: 文本摘要要是裁决兜底证据、token 效率高于像素。**溢出反应 (V20)**: 识别到 provider 上下文溢出 → 关键帧减半重试 (k 减半, min 2; 有界 ≤ 2 次降级), 耗尽仍溢出按 V10 处置。**修复轮升级换档 (V21)**: `verify.policy = "repair"` 的修复重标注按质量阶梯换档——关键帧数减半 ($k \rightarrow \max(2, \lfloor k/2 \rfloor)$), 首末恒保) + 分辨率上探一档 (`default_image_px × 1.5°/维`, $\leq \text{max_image_px}$), 预算约束经校准估算复核后不变; 阶梯参数经 `build_annotate_prompt / annotate_record` **追加式末位可选 kwarg** 传入 (继 `label`、`transitions`、`fragment_lens` 之后对该冻结签名的第四次 additive 尾参修订, 旧调用点零改动, F3); 单向有界——升级仅发生于修复路径、每记录 $\leq \text{verify.max_repair_rounds}$ 次 (触发条件见 3.7.3)。**不可裁剪动态块 (V25③)**: 修复轮追加的 [上一版标注] / [审核意见] 尾注为语义资产——计入 est、永不裁剪; 全部可裁份额耗尽仍超 → V10。逐裁剪点计入 `report.budget.truncations` (6.4)。

3.5.3 API 与错误处理

```
class AnnotateStage(Stage):
    name = "annotate"
    async def run(self, batch, ctx) -> list[PipelineItem]:
        """对每条 active 记录: prompt = build_prompt(rec); item.annotation = await ctx.schema_engine
        .complete_validated(profile, prompt, user_schema) # M8 全责保证结构
        SchemaViolation(不可修复) ⇒ item.status='failed', 错误入 item.errors."""
```

背书: 「指令 + few-shot + 结构化输出」的 LLM 标注器是 distilabel (Argilla) [5] 与 Autolabel (Refuel) [12] 两个工业框架的核心抽象; UI 模态输入表示见 3.5.2 背书 [13][16][17]; self-consistency 字段级投票为 Wang et al. (ICLR 2023) 的多路径采样多数决 [33]。

3.5.4 输入 / 输出示例

① 文本模态标注 (输入法中文指令 → 意图标注)

工程配置: `input.text_field = "instruction"`, `annotate.llm = "default"`, `annotate.examples` 含 1 条 few-shot 示例, 用户 Schema 经 `output.schema_inline` 内嵌 (M1 启动时已校验示例输出符合该 Schema)。输入记录 (id 规则见 3.2.5):

```
{"instruction": "帮我写一条请假条, 明天上午要去医院", "source": "ime-log", "ts": "2026-06-30T10:12:00Z"}
⇒ Record(id="1cda030abc565f17", modality="text", text="帮我写一条请假条, 明天上午要去医院", ...)
```

按 3.5.2 模板逐字组装的完整提示词 (`{user_schema_json}` 为 M8 提供的规范化 Schema 文本):

```
system:
    你是输入法中文用户指令的意图标注员。判断给定指令属于哪类意图、其主题是什么、
    以及完成该指令对语言模型的难度。
    输出必须是符合以下 JSON Schema 的单个 JSON 对象, 不输出任何其他内容:
    {"type": "object",
     "properties": {
       "intent": {"type": "string", "enum": ["writing_assist", "qa", "translation", "chitchat", "other"]},
       "topic": {"type": "string"},
       "difficulty": {"type": "string", "enum": ["easy", "medium", "hard"]},
       "required": ["intent", "topic", "difficulty"], "additionalProperties": false}
    }
    user (few-shot 示例 1):
    [示例输入] NBA 总决赛什么时候开始
    [示例输出] {"intent": "qa", "topic": "体育赛事时间查询", "difficulty": "easy"}
    user (当前记录):
    [待标注数据] 帮我写一条请假条, 明天上午要去医院
```

LLM 响应文本经 M8 (L1 直得平衡花括号子串, L2 一次通过, 无 L3 修复) 返回合法对象, M5 构造 `Annotation` (4.2 节):

```
响应: {"intent": "writing_assist", "topic": "请假条代写", "difficulty": "easy"}
```

```
item.annotation = Annotation(  
    output = {"intent": "writing_assist", "topic": "请假条代写", "difficulty": "easy"},  
    model = "qwen2.5-vl-72b-instruct",          # llm.default 的 model  
    attempts = 1,                               # 1 + 0 次 L3 修复  
    usage = Usage(prompt_tokens=312, completion_tokens=31))
```

② UI 模态标注 (§5.2 登录页工程)

提示词骨架与 ① 完全相同 (system = §5.2 的 `annotate.instruction` + 规范化用户 Schema), 差别仅在「当前记录」user 消息由两个 Part 组成 (3.9.2): [屏幕截图] 为 `kind="image"` 的 Part (capture/2026-07-01/c/image_2.png, M9 调用时缩放并 base64 编码); [UI 控件树] 为 `kind="text"` 的 Part, 内容即 `record.ui_tree.serialize(max_chars=30000)` 的输出——实例见 3.2.7, 此处不重复。对 capture/2026-07-01/b/uitree_2.jsonl 该记录 (id 9f2c31ab52e08d17) 的响应 JSON (即 §6.3 主输出行剥除 `_meta` 后的用户结构, `annotation.model / attempts` 与该行 `_meta.annotation` 一致):

```
{"screen_category": "login",  
 "page_title": "登录",  
 "interactive_elements": [  
   {"role": "EditText", "label": "请输入手机号", "bounds": [72, 520, 1008, 664]},  
   {"role": "EditText", "label": "请输入验证码", "bounds": [72, 712, 672, 856]},  
   {"role": "Button", "label": "获取验证码", "bounds": [704, 712, 1008, 856]},  
   {"role": "Button", "label": "登录", "bounds": [72, 952, 1008, 1096]}],  
 "description": "手机号+验证码登录页"}
```

3.5.5 帧级逐帧标注 (v1.12)

流模式帧粒度的标注面 (`frame.annotate.enabled`, 默认关, 5.2): 对序列信封的成员帧逐帧产出符合帧级 Schema (`cfg.frame_schema`, 3.1.4 帧粒度配置行) 的标注对象, 产物写 `item.member_annotations` (键 = 成员 `record.id`, 4.1), 随序列行落盘 `_meta.stream.members[]` (3.11.2)。链位 = 序列级标注成功之后 (同一 `_annotate_item` 内追加帧 pass) ——质量门之后、被淘汰记录与序列级标注失败的信封永不付帧标注费 (裁决·链位与成本)。序列级 `annotate_record / build_annotate_prompt` 冻结签名零改动。

公开面 (修复面族新成员, 签名冻结):

```
async def annotate_member(member: Record, ctx: RunContext,  
                          label: str | None = None) -> Annotation | None:  
    """对单个成员 Record 做一次帧级标注。M7 verify 回收成员补跑经懒加载直调本面,  
    与 annotate_record / segment.judge_window / extract.extract_transition 同列  
    (算子间导入白名单第四向, 3.7.3)。label 非 None => 指令/few-shot 取  
    cfg.frame_class_views[label] (帧类覆盖视图); None => 全局 [frame.annotate]  
    (frame.classify 关闭时的全员形态)。类视图 enabled=false 的跳过判定归调用方  
    (M5 帧 pass / M7 回收), 本面不重复判定。失败返回 None, 永不抛记录级异常  
    (CircuitBreakerTripped / KeyboardInterrupt / CancelledError 运行级控制流除外)。”””  
  
def build_frame_annotate_prompt(member: Record, cfg: ResolvedConfig, schema_text: str,  
                                label: str | None = None) -> PromptBundle:  
    """帧级标注提示词的确性装配 (verbatim 捕于 CONTRACTS §10.13)。”””
```

要点 (规格与理由):

- **执行门**: `active & record.kind == "sequence" & 首标签信封 (classification.label == labels[0], 无 classification 视为首标签——非首标签克隆不执行, 裁决·扇出共享与首标签执行) & 非降格 (segment_degraded duck 标在场即跳, 裁决·降格会话跳过) & 序列级标注成功后`。逐成员并发 (gather), 成员级隔离由 `annotate_member` 不抛保证。
- **模板段序 (冻结)**: system = [任务] + 生效指令 (类覆盖或全局, 含 few-shot 各一条 user 消息、配置序) + Schema 约束句 + 帧 Schema 文本嵌入 (`cfg.frame_schema` 的 canonical 单行 dump, 镜像序列级 `build_annotate_prompt` 的 `schema_text` 嵌入手法) → 成员内容 user 消息: text 模态 = [成员帧] {行文本}; ui 模态 = [屏幕截图] + image part + [UI 控件树] + 树摘要三段形 (本模块单记录 ui 标注同款; 树渲染绝对上限 `input.ui_tree_max_chars`, 预算声明时动态帽收缩——树是唯一可裁块, 生效指令 / few-shot / 帧 Schema 文本是静态语义资产只计不裁, 3.1.4 V13③ 预检领地)。
- **Schema 显式路由** (裁决·帧 Schema 显式路由): `complete_validated(frame.annotate.llm, prompt, schema=cfg.frame_schema, ...)` ——内部 Schema 待遇: L0–L3 四层全在、无 L2.5、不计 `resolved_at` (6.4 恒等式「resolved_at 加总 = 进入 M5 的记录数」不被帧调用污染, 3.8.2)。

- **幂等只补缺位**：帧 pass 一旦运行即把 `member_annotations` 初始化为 `{}`（区别于「未运行」的 `None`——emitter 在场规则的单一真相，4.1；multi 扇出场景下该容器由 M13 在扇出前预先钉住共享，裁决·扇出共享时序补丁，§1.6）；已有 dict 只补缺位、从不换对象（扇出克隆按引用共享同一 dict 的前提）；仅当成员 id 不在 dict 时才调用（M7 回收补跑同款）；同 id 成员只调用一次（first-wins，裁决·同 id 成员 first-wins——防同键并发双付费与计数虚高，3.13.7 同口径）。
- **跳过与失败语义**：帧类视图 `enabled=false` ⇒ 该成员 skipped、不占键、计 `frame_annotate.skipped`；修复穷尽/不可恢复 ⇒ 该成员占键 `None` (failed)、计 `frame_annotate.failed` + WARN 运行日志（只含成员 id / 错误 kind / 异常类型，绝不含数据内容或提示词），`item.errors` 不写（成员失败非信封失败——写入会污染 rejects 归因，v1.7 fallback 留痕同理）；episode 照常发射。成功 ⇒ 占键 Annotation、计 `frame_annotate.annotated`。单一真相 = dict 形态本身（占键 `None` = failed / 缺键 = skipped / dict 为 `None` = pass 未运行），emitter 三值判定见 3.11.2。
- **无降级梯（最小单元）**：帧 prompt 本身就是最小单元——单成员、至多单图，无窗可分、无关键帧可减；预算装填栽树后仍超限 ⇒ `ContextOverflowError(phase="precheck")`，按成员失败处置（注定失败的请求永不发出）、永不喂熔断；反应式终端镜像本模块 A7 纪律（仅 http_400 反应式恰一次喂）。图像成本恒取 profile 工作点（`default_image_px`——校准器按 profile 聚合的前提，帧调用不设独立尺寸）。
- **事件载荷纪律**：`annotate.frame` 每成员一发（ids=(episode_id,)，3.12.4）；payload 仅 `member_id` / `status` / `attempts`——标注内容只经既有 `excerpt` 键按档位截断（excerpt/full 档 200 字，7.4），不新增任何承载数据内容的 payload 键（none 档预脱敏载荷直通 console 面板的红线）。

3.6 M6 生成 generate

3.6.1 职责与边界

做：组装生成提示词——种子按运行模式取自：process 模式 = 当前批过质量门的记录；generate_only 模式（v1.4）= 配置种子池 `generate.seed_examples`，或无种子（仅 instruction × style 条件化）。按 `generate.llms` ×（可选）`[[generate.styles]]` 组合产出新样本文本，构造为携带 `generated_from` 与 `generator` 溯源的新 Record，组成生成子批交 M10 回流调度。提示词组装同为确定性模板拼接（含「风格要求」追加）。不做：仅文本模态（无法生成截图，2.3.1 约束③）；单轮回流、不递归；不去重 / 不打分 / 不标注 / 不校验（回流后由 M3 / M4 / M5 / M7 完成）；生成调用失败仅损失该调用的样本，不产生 failed 记录（种子记录状态不变，记录级隔离，1.3）。

3.6.2 生成模式

步骤	定义
种子选取	当前批内 <code>status="active"</code> 且聚合分 ≥ <code>generate.seed_min_score</code> （默认取 <code>quality.threshold</code> ，未设阈值时取批内中位数）的记录（process 模式）。generate_only 模式（v1.4）：种子 = <code>generate.seed_examples</code> 字符串数组——Self-Instruct 的人工种子池形态（原文以 175 条人工种子自举 [18]）；数组缺省则为无种子条件化，提示词不含示例段、仅由 <code>generate.instruction</code> ×（可选） <code>styles</code> 驱动（Persona Hub / Cosmopedia 形态 [34][35]），须显式给出量目标 <code>generate.standalone_count</code> 。
生成调用	每次调用随机不放回抽 <code>min(generate.seeds_per_call</code> （默认 3），可用种子数）条种子作为示例（种子池小于抽样数时取全池）（Self-Instruct 的 in-context 自举结构 [18]）， <code>system = generate.instruction</code> ，要求输出 <code>{"samples": [str, ...]}</code> （恰 <code>generate.num_per_call</code> 条，默认 4），经 M8 校验。调用次数 = <code>[种子数 × generate.num_per_record / num_per_call]</code> （generate_only 种子池形态同式，种子数 = <code>len(seed_examples)</code> ， <code>seeds_per_call</code> 从种子池抽；无种子形态 = <code>[standalone_count / num_per_call]</code> ，提示词省去示例段）。
多模型混合（v1.2）	<code>generate.llms</code> 为 profile 引用数组（默认 <code>["default"]</code> ，取代 v1.1 的单值键 <code>generate.llm</code> ，5.2 配置表已同步修订）。每次生成调用按 <code>generate.mixture</code> 选定 1 个 profile: "round_robin"（默认）按调用序轮转；"weighted" 按 <code>generate.weights</code> 加权随机抽样。抽样 PRNG 用 <code>ctx.rng</code> （3.10.3，随 <code>run.seed</code> 派生）；实现须在并发派发前按调用序号 0..C-1 一次性预抽全部 (llm, style) 对（round_robin 的轮转序同样以调用序号为准），使结果与并发调度顺序无关，逐调用可复现。动机：单一模型自生成会使产出分布收窄、尾部逐渐消失（model collapse, Shumailov et al., Nature 2024 [36]），异构生成器混合是公认缓解；distilabel 的「任务级绑定任意 LLM」为同构工业设计 [5]。
风格条件化（可选）	<code>[[generate.styles]]</code> 子表（每项 <code>name + prompt</code> ）非空时，每次生成调用经 <code>ctx.rng</code> 均匀抽取 1 个 style，其 prompt 以「[风格要求] ...」格式追加在 <code>generate.instruction</code> 之后（仍为确定性模板拼接，3.6.1 边界不变）。persona / 受众条件化提升合成多样性的背书：Persona Hub 以 10 亿 persona 条件化提示 [34]；Cosmopedia 按受众 × 风格分桶派生提示 [35]。溯源与可观测（v1.2 只增）：新记录 <code>_meta.source</code> 增 <code>generator = {"llm": <profile>, "style": <name>\ null}</code> （未配置 styles 时 style 为 null；6.3 信封只增字段）； <code>report.generate</code> 增 <code>buckets</code> 统计——每 <code>llm×style</code> 桶的调用数 / 产出条数 / 去重存活数，令多样性可观测：某桶去重命中率显著偏高 ⇒ 该桶贡献的多样性低，应调整其权重或 style prompt。
样本回溯过滤（v1.5，可选）	<code>generate.sample_validator</code> 配置时，每条样本文本在相似度过滤之前先过用户回调 <code>fn(text) -> list[str]</code> ：非空 ⇒ 剔除该样本（过滤语义，与相似度过滤同性质：不重试、不产生 failed 记录），桶统计增 <code>rejected_by_validator</code> （6.4 只增字段）。回调抛异常 ⇒ 该样本按违规剔除并 <code>stderr warn</code> 一次性提示。

新记录构造	每条样本文本构造 Record: <code>raw = {input.text_field: sample}</code> , id 规则同 M2, <code>ref.generated_from = [种子id列表]</code> ; <code>generate_only</code> 模式下 <code>generated_from = []</code> (种子非记录、无记录 id, 种子本身在 <code>project.toml</code> 中可审计), <code>generator</code> 照常携带。
回流	新记录组成「生成子批」交回 M10, 从 M3 起走 去重 → 打分 → 标注 → 校验; 去重索引含全部原始记录与先前生成样本, 即 Self-Instruct 的相似度过滤 [18] (3.3.3 节)。子批不再触发生成 (单轮回流, 不递归)。 <code>generate_only</code> 模式下生成子批即唯一数据来源: 按 <code>run.batch_size</code> 切批走同一链路 <code>M3→M4→M5→M7→M11</code> (3.10.3), 单遍不递归同样适用。
按类种子池 (v1.7)	<code>classify</code> 启用时 (process 模式): 种子按 <code>classification.label</code> 分组为按类种子池, 每类用该类有效 <code>instruction / styles / num_per_record / temperature (class_views[label].generate)</code> 独立走「生成调用」行的量公式; <code>llms / mixture / weights / seeds_per_call / num_per_call</code> 恒为全局 (5.2 按类覆盖白名单表)。 类段字典序拼接调用序 : 参与类 (有种子的类) 按类名字典序占据连续的全局调用序号区间, 每类预算 <code>C_c = [len(seeds_c) × num_per_record_c / num_per_call]</code> ; 单遍 <code>i = 0..C-1</code> 预抽——llm 照旧按全局序号选定 (round_robin 零 rng 消耗 / weighted 逐 i 一次 choices, 「多模型混合」行机制不变), style 从该 i 所属类的有效 styles 中均匀抽, 种子抽样按全局序号升序逐调用执行; <code>classify</code> 关闭 ⇒ 单一匿名段 = 现行为。 种子门槛按类默认链 : 每类取全局 <code>generate.seed_min_score</code> → 缺省取 该类有效 <code>quality.threshold</code> → 再缺省取 该类种子池 聚合分中位数; <code>select_seeds</code> 按 label 分组返回。规划产物 <code>CallPlan</code> 增 <code>class_name</code> 字段, <code>one_call</code> 按 <code>plan.class_name</code> 取类有效 <code>instruction / temperature</code> ; <code>postprocess_samples</code> 返回 <code>list[tuple[Record, str \ None]]</code> , <code>run()</code> 构造 <code>PipelineItem</code> 时新样本 继承种子类 ——带 <code>Classification(label, (label,), "inherited", {})</code> (零额外分类调用; 回流子批经 M13 幂等跳过, 3.13.4)。桶统计 key 在 <code>classify</code> 启用时扩展为 <code><class><llm><style></code> (6.4; 关闭时格式不变)。 <code>generate_only</code> 模式: <code>generate_all</code> 扁平路径不变——生成用 全局指令 (无输入无从按类), 产物由链上 <code>classify</code> 正常分类后按类打分/标注; 不支持 <code>generate_only</code> 按类生成配比 (1.6 v1.7 对齐决策 ③, 与 8.3 O6 一并立项)。
上下文预算装填 (v1.11)	本次调用的目标 profile 声明 <code>context_window</code> 时按上下文预算装填生成调用 (未声明 = 预算关闭, 行为与 v1.10 一致; 预算/估算/校准机制见 3.9): <code>seeds_per_call</code> 降级为 上限值 ——按 rng 采样序从 尾部丢弃种子 直到装下 (确定性; 被丢种子不递补), min 1; 连 1 条种子都装不下 → 该调用按 <code>context_overflow</code> 处置 (V10, 7.6)。 <code>generate.llms</code> 多 profile mixture (round_robin / weighted) 下按 本次调用的目标 profile 的预算装填——(llm, style) 预抽序与轮转序不变 (确定性), 装填结果仍逐调用可复现。系统侧静态部件 (<code>instruction / styles / 生成输出 Schema</code>) 不动态裁剪, 由 M1 静态预检把关 (V13③, 3.1.4)。

3.6.3 API

```
class GenerateStage(Stage):
    name = "generate"
    async def run(self, batch, ctx) -> list[PipelineItem]:
        """返回值为新生成记录的子批 (原批不修改); M10 负责回流调度。
        单次生成调用经 M8 修复仍非法或重试耗尽 ⇒ 该调用作废并计入
        report.generate.buckets (calls 计入、produced 为 0), 不影响其他调用与原批。"""
```

背书: 生成模式为 Self-Instruct (ACL 2023) 的种子自举 + 相似度过滤流程 [18], 指令可按 Evol-Instruct 风格写深化/扩展变体 [19]; 多模型混合与风格条件化的多样性背书: Persona Hub [34]、Cosmopedia [35]、model collapse 的多生成器缓解 [36]; 「任务级绑定任意 LLM」为 distilabel 的同构工业设计 [5]。

3.6.4 输入 / 输出示例

沿用统一文本示例 (意图标注工程, 仅文本模式), `project.toml` 追加:

```
[generate]                                     # project.toml 追加片段
enabled = true
llm = "default"
instruction = """你是中文输入法的真实用户。模仿示例指令的口吻与场景, 生成全新的一句话中文指令:
日常场景、口语化、诉求明确; 只借鉴风格与题材范围, 不得复述示例内容。"""
num_per_record = 2
seeds_per_call = 3
num_per_call = 4                               # temperature 取默认 0.9
```

v1.2 键名迁移与多样性设定补充: 上述片段中的单值键 `llm = "default"` 在 v1.2 写作数组键 `llms` (5.2 配置表), 本示例取双模型轮转 + 两个风格模板 (种子选取、调用次数与下方样本文本均不变):


```

llms = ["default", "judge"]                # v1.2: 取代 llm = "default"; 元素须为 [llm.*] profile
mixture = "round_robin"                    # 第 1 次调用走 llms[0]="default", 第 2 次走 llms[1]="judge"

[[generate.styles]]                        # 可选; 每次调用经 ctx.rng 均匀抽 1 个 style
name = "concise"
prompt = "指令务求简短口语化, 一句话直接给出诉求, 不加铺垫。"

[[generate.styles]]
name = "scenario"
prompt = "指令中须带出一个具体的生活或工作场景 (对象、事由或时间)。"

```

抽中 style 的 prompt 以「[风格要求] ...」追加在 `generate.instruction` 之后 (3.6.2 风格条件化行)。本示例第 1 次调用轮转到 "default"、`ctx.rng` 抽中 "concise", system 末尾追加「[风格要求] 指令务求简短口语化, 一句话直接给出诉求, 不加铺垫。」; 第 2 次调用走 "judge"。

设 `quality.threshold = 0.5` (故 `generate.seed_min_score` 默认取 0.5), 本批过门槛种子恰 3 条; 调用次数 = $\lceil 3 \times 2 / 4 \rceil = 2$ 。第 1 次调用抽全部 3 条种子入提示词 (system = `generate.instruction` + M8 持有的内部生成输出 Schema, 要求 `{"samples": [str, ...]}` 恰 4 条):

```

种子: 1cda030abc565f17 "帮我写一条请假条, 明天上午要去医院"
      d5ad41d6357f8a55 "写一份周报模板"
      7ed3a60f4714c33f "帮我把这段话翻译成英文....."

```

```

响应(经 M8 校验): {"samples": [
  "帮我写一段给客户的道歉话术, 快递发错货了",
  "把'会议改到下周三下午三点'翻译成英文",
  "帮我编一条朋友圈文案, 晒周末爬山的照片",
  "写一个辞职信的开头, 语气委婉一点"]}

```

每条样本按 3.6.2 构造新 Record (`raw = {input.text_field: sample}`, id 规则同 M2)。第 1 条:

```

Record(
  id      = "31dae67e9b295e34",          # sha256(canonical_json(raw))[:16]
  modality = "text",
  text     = "帮我写一段给客户的道歉话术, 快递发错货了",
  raw      = {"instruction": "帮我写一段给客户的道歉话术, 快递发错货了"},
  ui_tree  = None, image = None,
  ref      = RecordRef(source_file="", line_no=None, pair_index=None,
                        generated_from=("1cda030abc565f17", "d5ad41d6357f8a55", "7ed3a60f4714c33f"),
                        generator={"llm": "default", "style": "concise"}))

```

v1.2 设定下, 该 Record 出自第 1 次生成调用 ("default" × style "concise"), 主输出中其 `_meta.source` 片段 (6.3; `generator` 为 v1.2 只增字段, 计入 `report.generate.buckets` 的 `default×concise` 桶):

```

"source": {"file": "", "pair_index": null,
  "generated_from": ["1cda030abc565f17", "d5ad41d6357f8a55", "7ed3a60f4714c33f"],
  "fields": {},
  "generator": {"llm": "default", "style": "concise"}} // 未配置 styles 时 style 为 null

```

4 条新 Record 组成生成子批交回 M10, 从 M3 起回流 (单轮, 不递归): 与全部原始记录及先前生成样本做去重, `MinHash-Jaccard` ≥ 0.85 者标记 `dropped_dup` (3.3.3 的 Self-Instruct 相似度过滤)。

纯生成模式变体 (v1.4, 无输入数据)

```
# project.toml (纯生成工程；无 [run].input)
[run]
mode = "generate_only"
output = "./out/synth-ime-0702.jsonl"
modality = "text"

[generate]
enabled = true
llms = ["default", "judge"]
mixture = "round_robin"
instruction = """" (同上例生成指令) """"
seed_examples = [                                # 种子池形态：调用次数 =  $[3 \times 2 / 4] = 2$ ，与上例同式
  "帮我写一条请假条，明天上午要去医院",
  "写一份周报模板",
  "帮我把这段话翻译成英文....."]
num_per_record = 2
# 无种子形态则改为：省去 seed_examples，设 standalone_count = 500 (调用数 =  $[500/4] = 125$ )
```

与上例（process 模式）的差异仅在入口与种子来源：无 M2 接入（IngestReport 全零、`report.counts.scanned = 0`），生成样本按 `run.batch_size` 切批走 M3→M4→M5→M7→M11；新 Record 的 `generated_from = []`、`generator` 照常携带（如 `{"llm": "default", "style": null}`）。6.4 计数不变量退化为 `emitted + dropped_* + failed = generated`，仍成立。

3.7 M7 二次校验 verify

3.7.1 职责与边界

做：用独立 judge profile 对每条（记录，标注）评审：输出 verdict（pass/fail）+ 逐项批评意见；fail 时按策略丢弃，或将批评意见回喂 M5 重新标注（有界修复环）。**不做：**不自己改写标注（修复 = M5 重标注 + M8 重校验，M7 只供给批评意见）；不评审结构合法性（到达此处的标注必已合法）；不做打分（M4 职责）。

3.7.2 评审调用

```
system: 你是标注质量审核员。给定任务指令、原始数据与标注结果，独立判断标注是否合格。
        评审维度：① 是否遵循任务指令 ② 与原始数据的事实一致性 ③ 字段语义是否正确填写
        {verify.extra_criteria}                                # 可选，用户追加维度
        先逐维度给出简短意见，再给结论。

user:   [任务指令] {annotate.instruction}
        [原始数据] {record 内容, UI 模态含截图+树}
        [标注结果] {annotation.output 的 JSON}
输出(经 M8 校验): {"critiques": [{"aspect": str, "opinion": str}], "verdict": "pass"|"fail"}
```

「先意见后结论」的顺序固定，利用自回归生成让结论以意见为条件（chain-of-thought 评审，Zheng et al. [20]）。judge profile 应配置为与标注 profile 不同的模型（自我评审存在自增强偏差 [20]），M1 在两 profile 的 model 字段相同时打印 warning（不阻断）。

按类取值 (v1.7)。classify 启用且记录带类标签时，本节模板的 [任务指令] 段与 {verify.extra_criteria} 均取该类有效值（分别为 `class_views[label]` 的 `annotate.instruction` 与 `verify.extra_criteria`，3.1.4 按类覆盖合并行）——按类标注配全局评审指令是语义错位，故两处同步取类值。`build_verify_prompt` 增 `label` 形参，`_judge_round` / `_reannotate` 透传（repair 重标注调 `annotate_record(..., label=...)`，3.5.2 按类取值段）；`policy` / `max_repair_rounds` / `llm` / `judges` 恒为全局（5.2 按类覆盖白名单表）。`trace verify.verdict` 事件 payload 增 `label` 字段（仅 classify 启用时携带，7.2 只增不改）。

多评审团（可选，v1.2）：`verify.judges`（array，默认 `[]`，与 `quality.judges` 语义一致）非空时启用评审团：空 = 单评审走 `verify.llm`，本节既有行为完全不变；非空须为奇数个 profile 引用（M1 校验，不满足报错退出码 2）。各 judge 按本节同一模板各自独立评审（互不可见对方意见），最终 verdict 取多数票；各方 critiques 全部合并保留进 `VerificationResult.critiques`（4.2），每条标注来源——条目增加 `judge` 字段（= profile 名）。`trace` 事件 `verify.verdict` 相应改为每 judge 一条，payload 新增 `judge` 字段（字段只增不改，7.2 事件契约向后兼容）。`policy = "repair"` 回喂 M5 时，[审核意见] 段 = 全部投 fail 的 judge 的 critiques 合并（各条前缀来源 judge 名）。成本为单评审的 |judges| 倍，宜配置 3 个异构小模型 profile 而非加倍调用同一大模型。**背书：**多个较小模型组成的评审团（PoLL）在三种评审设置、六个数据集上优于单一大模型评审，因跨模型家族的多样性显著降低单模型自增强偏差，且成本比单一大评审低 7 倍以上（Verga et al. [32]）——与本节「judge 独立于标注模型」是同一去偏原则的推广。

stream 序列评审与缺陷表 (v1.8, S7)。stream 模式下序列信封 (episode, record.kind = "sequence", 3.14) 的评审改走序列变体；**非 stream 路径零改动**——本节既有模板与评审 Schema 是回归锚，序列信封由 stage 层旁路驱动器承载。输出经 schema_engine.defect_verdict_schema() 校验 (3.8.1 内部 Schema 清单；与既有评审 Schema 并存, S7)：三顶键 {critiques, defects, verdict} **全 required** (意见/缺陷在前、结论在后——本节「先意见后结论」同理)；critiques 形态与既有评审 Schema 逐字节一致 (原样走既有合并/回喂链路)；defects 逐项 {kind, members, position, detail} 四子键全 required，可选性以可空联合 ["array","null"] / ["string","null"] 表达 (OpenAI strict 兼容, 3.8.1)。缺陷 kind 六值封闭词表 (v1.8 五值 + v1.9 增 wrong_stitch——defect Schema、DEFECT_KINDS、report _DEFECT_KINDS、_route_defects 四处同步扩值, 3.8.1/6.4)：

kind	语义
label_mismatch	标注的任务标签与序列证据不符。
off_task_members	段内混入与任务无关的成员帧 (members 列出这些成员帧 id)。
missing_head / missing_tail	段首缺少任务起点帧 / 段尾缺少任务终点帧 (结合边界余量判断)。
missing_members	段中缺失成员帧 (members 列出可指认的帧 id, 无从指认则为 null)。
wrong_stitch	v1.9: 线索的某处缝合是错误的——某碎片与线索其余部分不属同一目标导向任务 (结合 [片段结构] 判断; position 指向可疑碎片的线索内序数)。仅 stitch 启用时可判 (3.16)。

评审证据为单条 user 消息**七段序** (v1.8 为六段, v1.9 插入 [片段结构]；system 含六类缺陷说明 (v1.9 起)；全文逐字冻结于 CONTRACTS §10.5 序列变体)：[任务指令] (classify 启用时取类有效值, 同本节按类取值段) → [动作序列] (item.transitions 按 3.5.2 步骤行格式渲染, 接缝占位步带 thread_seam 后缀 (3.4.3 序列行同款)；transitions 为 None 时整段省略) → [片段结构] (v1.9, **仅 stitch 启用时在场**——关闭时整段省略、退回六段形态即 v1.8 回归锚：每碎片一行「线索内序数 / 帧跨度 / 首帧摘要」+ 接缝位置表 (seam_indexes 的文字化)；无此节 wrong_stitch 不可判, 3.16) → [边界余量] (段边界外前后 k = 2 帧的 frame_digest (4.3) 及其去向标注: noise / 相邻段序数 / 无——防切头切尾的证据段, 零额外 LLM 调用, 语音端点检测 hangover 惯例的移植 [54]；多碎片线索的边界 = 线索两端, 维持**首碎片头 / 尾碎片尾**邻帧 (接缝不是边界, v1.9)；「相邻段序数」的会话内清单过滤 status="stitched" 壳 (实现 _session_episodes, 壳非产出单元、不得占用「第 n 段」序数, v1.9)) → [首帧截图] → [末帧截图] (judge profile 须 supports_vision, 3.1.4 vision 逐阶段表) → [标注结果]。产物增量: VerificationResult 增 additive 字段 defects (4.2, 非 stream 恒 ())；_meta.verification 在 stream 模式下携带恒在 defects 键 (无缺陷 = [], 6.3)；缺陷摘要随 verify.verdict 事件 payload (受 trace.content 分级, 7.4, S31)。verdict = "fail" 而 defects 为空数组 ⇒ 代码侧归一化为一条默认 label_mismatch 缺陷 (S7——修复路由建立在缺陷表之上, fail 必有路由依据)。

上下文预算装填 (v1.11)。评审 profile 声明 context_window 时按上下文预算装填评审调用 (未声明 = 预算关闭, 行为与 v1.10 一致；预算/估算/校准机制见 3.9)：记录侧可裁份额 = 单记录 UI 树渲染动态封顶 (min(input.ui_tree_max_chars, 预算折算字符), marker 与绝对上限语义同 3.13.4) 与序列 [动作序列] 步骤行块的「首末步恒保留、丢中段整行 + 原位标记」裁剪 (V9)。**多评审团共用单 prompt** (本节多评审团行与 stream 序列评审均为一次构建广播全团) ⇒ 记录侧份额按评审团**最小 input_budget** 装填 (V25②；对照: quality pairwise 逐 (对, 评审) 各自构建、按本评审预算装填, 3.4.3)。**不可裁剪动态块 (V25③)**：[标注结果] 的标注 JSON 为 per-record 语义资产——计入 **est**、**永不裁剪**；全部可裁份额耗尽仍超 → 该记录记 context_overflow 入 rejects (V10, 7.6)。逐裁剪点计入 report.budget.truncations (6.4)。

3.7.3 失败策略与修复环

策略	行为
verify.policy = "drop" (默认)	fail ⇒ status="dropped_verify", 批评意见摘要入 _meta.verification 与 rejects 通道。
verify.policy = "repair"	fail ⇒ 将批评意见追加进标注提示词 ([上一版标注] ... [审核意见] ... 请修正后重新输出), M5 重标注、M8 重校验、M7 重评审；最多 verify.max_repair_rounds (默认 1) 轮, 仍 fail 按 drop 处理。评审轮数记入 _meta.verification.rounds (含首评, 一次通过 =1; 修复后复评 =2), 各轮意见按序累积于 VerificationResult.critiques (4.2), 实例见 3.7.4。

stream 修复路由：两阶段批级成员手术 (v1.8, S8/S31)。policy = "repair" 下序列信封的修复不止重标注——按缺陷表 (3.7.2) 路由三类动作：**标签重标** (label_mismatch: 常规批评意见回喂重标注)、**成员收缩** (off_task_members) 与**成员回收** (missing_head / missing_tail / missing_members)。为保证并发 gather 下的确定性 (相邻 episode 争抢同一噪声帧、multi 兄弟互撕共享成员集)，每轮修复为**两阶段批级结构** (classify 扇出「先同步后并发」先例)：

- 1. 并发评审全部待审 episode；

2. 同步按批位置序执行全部成员手术（「先到先得」变为确定性「位次得」）——收缩：defect.members 指认帧 absorbed → dropped_noise + duck-typed off_task_member 标（rejects 归因 stage="verify"、reason="off_task_member", 3.11.2）；回收（三级判定）：同 session_id 的批内 dropped_noise 噪声池帧经 segment.judge_window 直调复裁（3.14.3；relation ∈ {continues, advances} 即回收 dropped_noise → absorbed、按序键插回 members）→ 缺帧在相邻 episode 手中：只标记、不跨段夺帧（boundary_flags 计数）→ 无处可寻：缺陷条目增顶层键 suspected = "capture_gap"（代码侧标注，非 LLM 输出——detail 在 Schema 中为字符串，故 suspected 以兄弟键落在缺陷条目上；所属会话曾被 batch_size 硬切的帧改标 "session_split"——判定依据即 _meta.stream.session_split，S21，3.10.3）；
3. 并发接缝重摘取：手术触点经 extract.extract_transition 直调重摘（3.15.3；1—2 次/手术，重建 Transition 带 detail.reseamed = true 溯源）；
4. 同步重建：record 以新成员集重建（替换 members；序列 id 不重算，3.14.4 拼装行）、transitions 重编号——Transition.index 恒 = 元组下标、不变量 len(transitions) = len(members) - 1 恒真（4.2，S31）；
5. 并发重标注与复审：annotate_record(..., transitions=重建值)（3.5.2 transitions 形参段）→ 下一轮评审。

帧产物同步（v1.12）：第 4 步同步重建之后、第 5 步重标注之前，对本轮执行了成员手术的 episode 同步两个帧产物 dict（member_classifications / member_annotations，4.1）——手术改了成员集，帧产物必须随成员集走，否则 members[] 落盘时出现无主条目或缺帧：

- 收缩删键：不再属于 record.members 的成员 id 从两 dict 删键，含值为 None 的 failed 占位键（不留无主条目）；仅当对应 dict 非 None 时操作；dict 对象本身从不更换（扇出克隆按引用共享同一 dict 的前提，4.3 补注）。
- 回收补跑（懒加载，幂等只补缺位）：新入 record.members 且键缺位的成员先经 classify.classify_frames([member], ctx) 单元素调用补帧分类（frame.classify.enabled ∧ dict 非 None 时；窗口失败在 classify_frames 内落 fallback_class，契约上不抛记录级异常，3.13.7），再经 annotate.annotate_member(member, ctx, label) 补帧标注（frame.annotate.enabled ∧ dict 非 None 时；帧标注补跑必须在帧分类补跑落键之后——帧类取新鲜判决；帧类视图 enabled=false ⇒ 跳过类不占键（emitter 按缺键推导 skipped）；frame.classify 关 ⇒ label=None 走全局指令；不可修复返回 None ⇒ 占键 None，同 3.5.5 失败语义）。并发形态与记录级隔离镜像接缝重摘取（gather + dead 集合）。
- dict None 全程不触碰：dict 为 None = 帧 pass 未运行（降格会话 / 帧粒度关闭 / 非首标签），收缩与补跑均不触碰——降格语义保持、永不无中生有。
- 克隆无同步分支：克隆信封永不手术（既有 S8——multi 扇出克隆的 membership 类手术只标记，仅原信封可执行），故帧产物同步不需要克隆分支；懒加载直调面由三个扩为四个（classify.classify_frames 为算子间导入白名单第四向；annotate_member 并入既有 annotate 修复面族——CONTRACTS §1.1）。

wrong_stitch 路由（v1.9，独立分支）：只标记、不拆线——自动拆线手术是 v1.9 非目标（8.1），本缺陷不进上述三类手术路由，尤其不得落入 missing_* 的噪声池回收扫描（错缝的修复方向是移除碎片而非补帧，回收扫描会反向加重错缝）；repair 轮内不为其执行任何成员手术（重标注亦不能修复错缝），持续 fail 按 drop 收尾（dropped_verify——错缝线索 fail-closed 不入主输出）；计数入 verify.defects.wrong_stitch（6.4）。成员手术的回收扫描语义不变（异线索 absorbed 帧按既有 D5 邻域判定已是 neighbor mark-only，缝合不改变其结论）。

修复轮数计入 verify.max_repair_rounds（含首评，与本节非 stream 语义一致）。状态改写授权：手术在 absorbed 与 dropped_noise 间双向改写成员信封状态——4.3 契约 ②b 的 M7 修复路径豁免（契约①的唯一一反向豁免），禁止翻回 active（帧与其 episode 不得双写主输出）。其余裁决：multi 扇出克隆兄弟的 membership 类手术只标记——仅原信封（首标签）可执行（S8，3.13.4 multi × episode 行）；多评审团下 defects = 投 fail 的 judge 的并集，按(kind 枚举序, position, members) 确定性去重排序，同成员的互斥手术取先序（S31）；修复后不重打分——沿用修复前质量分 + _meta.stream.repaired = true 标记（6.3；multi 下亦用于消歧同 id 兄弟行）。观测面（M7 属主，report.stream.verify 子块，6.4）：verify.membership_repairs（执行的手术数）、verify.boundary_flags（只标记的边界判定数）、verify.defects.<kind>（逐缺陷类型计数）。

修复路径与上下文预算的交互（v1.11）。① 升级触发（V21）：verdict = "fail" ∧ policy = "repair" 是修复重标注质量阶梯换挡（关键帧减半 + 分辨率上探 ≤ max_image_px，3.5.2 v1.11 段）的唯一触发面——升级只发生在修复路径、每记录 ≤ verify.max_repair_rounds 次，阶梯参数经 annotate_record 追加尾参传入（F3）。② 回收复裁的静态保证（V9/F14）：成员回收的固定[前成员, 候选, 后成员]三帧复裁窗（直调 segment.judge_window）由 M1 预算护栏静态覆盖——w_min 护栏下限 floor = 3 仅当 verify.enabled ∧ verify.policy = "repair" ∧ segment.enabled（policy = "drop" 不构造复裁窗、不做三帧静态要求），w_min < floor → CONFIG_ERROR（3.1.4、3.9），由此在先验计价下保证修复路径运行期复裁不 context_overflow（v1.11 审计修订：校准值超先验的个案降为复裁失败的既有 mark-only 处置——记录级，永不 run 级；reactive-400 形态在该吞点补喂熔断恰一次，7.6 熔断矩阵）。③ 缺陷词表与预算无交互：wrong_stitch 的无条件闭合同义语义不变（3.7.2 四处同步闭集，stitch off 亦在场）。

背书：LLM-as-a-Judge 的可靠性、偏差类型（位置/冗长/自增强）与缓解手段出自 Zheng et al. (NeurIPS 2023) [20]；「批评意见回喂原模型迭代修正」是 Self-Refine (NeurIPS 2023) 的 FEEDBACK→REFINE 循环 [21]，有界轮数与其停机设定一致；批评-修订两阶段结构同 Constitutional AI [22]。GUI-360 以同构的「LLM 质量过滤」环节筛选 GUI 轨迹数据 [14]。

3.7.4 输入 / 输出示例

沿用全文文本模态贯穿示例（输入法中文指令意图标注工程，`input.text_field = "instruction"`）。配置：`verify.enabled = true`、`verify.llm = "judge"`、`verify.policy = "repair"`、`verify.max_repair_rounds = 1`（默认）、`verify.extra_criteria = ""`（默认，未追加维度）。记录 `id = "1cda030abc565f17"`，原始行 `{"instruction": "帮我写一条请假条，明天上午要去医院", "source": "ime-log", "ts": "2026-06-30T10:12:00Z"}`，M5 首版标注（已过用户 Schema）为 `{"intent": "writing_assist", "topic": "请假条写作", "difficulty": "easy"}`。

① 首次评审调用（第 1 轮）

按 3.7.2 模板组装，judge 走 `[llm.judge]` profile（claude-sonnet-5，独立于标注模型）：

```
system: 你是标注质量审核员。给定任务指令、原始数据与标注结果，独立判断标注是否合格。
        评审维度：① 是否遵循任务指令 ② 与原始数据的事实一致性 ③ 字段语义是否正确填写
        先逐维度给出简短意见，再给结论。 # extra_criteria 为空，无追加行
user:   【任务指令】你是输入法中文指令的意图标注员。判断每条用户指令的意图类别（intent）、
        主题（topic）与完成难度（difficulty）。
        【原始数据】帮我写一条请假条，明天上午要去医院 # 文本模态 = record.text
        【标注结果】{"intent": "writing_assist", "topic": "请假条写作", "difficulty": "easy"}
```

judge 响应（经 M8 按评审内部 Schema 校验合法）：

```
{"critiques": [{"aspect": "字段语义",
                  "opinion": "difficulty 标为 easy，但该指令涉及正式文书格式与措辞得体性，应为 medium"}],
 "verdict": "fail"}
```

② 修复轮：批评意见回喂 M5

`verdict = "fail"` 且 `policy = "repair"`、已用修复轮数 `0 < max_repair_rounds = 1`，触发修复。按 3.7.3 格式将下述片段追加进 3.5.2 组装的标注提示词末尾（system / few-shot / 当前记录各段与首次标注调用逐字相同）：

```
【上一版标注】{"intent": "writing_assist", "topic": "请假条写作", "difficulty": "easy"}
【审核意见】字段语义：difficulty 标为 easy，但该指令涉及正式文书格式与措辞得体性，应为 medium
请修正后重新输出
```

M5（`[llm.default]`，qwen2.5-vl-72b-instruct）重新输出，经 M8 通过用户 Schema（L0 直出即合法，`attempts = 1`）：

```
{"intent": "writing_assist", "topic": "请假条写作", "difficulty": "medium"}
```

③ 二次评审（第 2 轮）

以修正版标注按 ① 相同模板重新组装（仅【标注结果】段更换），judge 响应：

```
{"critiques": [{"aspect": "字段语义",
                  "opinion": "difficulty = medium 与正式文书的格式及措辞要求相符，intent 与 topic 填写正确"}],
 "verdict": "pass"}
```

`verdict = "pass"`，记录保持 `status = "active"`，流转至 M11 写出。

④ 最终结果对象

`PipelineItem.verification`（4.2 `VerificationResult`；`critiques` 为各评审轮意见按轮次顺序累积）：


```
VerificationResult(
    verdict = "pass",
    rounds = 2, # 评审轮数: 首评 fail + 修复后复评 pass; 一次通过时为 1 (对照 6.3 示例)
    critiques = ({ "aspect": "字段语义",
                  "opinion": "difficulty 标为 easy, 但该指令涉及正式文书格式与措辞得体性, 应为 medium"},
                {"aspect": "字段语义",
                  "opinion": "difficulty = medium 与正式文书的格式及措辞要求相符, intent 与 topic 填写正确"}))
```

主输出行中 `_meta` 的相关片段 (形态见 6.3):

```
"_meta": {
  "id": "1cda030abc565f17", ...,
  "annotation": {"model": "qwen2.5-vl-72b-instruct", "attempts": 1}, // 修复轮的 M5 输出, 结构一次合法
  "verification": {"verdict": "pass", "rounds": 2}
}
```

对照分支: 若二次评审仍 fail, 此时已达 `max_repair_rounds` (默认 1), 按 drop 收尾——`status = "dropped_verify"`, 批评意见摘要入 `_meta.verification` 与 `rejects` 通道 (3.7.3); `rejects` 行 (`output.rejects = "refs"`) 不含数据内容本体。

3.8 M8 结构引擎 schema-engine

3.8.1 职责与边界

做: 持有经预校验的用户 Schema 与各内部小 Schema (裁决、评分、评审、生成输出; v1.7 增分类 `classification_schema(class_names, assignment, max_labels, with_reason)`——按 `classify.assignment` 二态、类名词表以 `enum` 硬约束, 关键字集 $\subseteq$ 既有内部 Schema 关键字集且无 `uniqueItems`: 该关键字会被 OpenAI strict 模式与部分约束解码网关硬拒, 重复标签由 `classify` 代码在 M8 验证后确定性归一化, 全文见 3.13.3; v1.8 增三项——分段窗口 `segment_window_schema(frame_count, with_reason)` (M14, 全文见 3.14.3)、动作 `action_schema()` (M15, 11 值动作词表 `enum` 硬约束, 全文见 3.15.3)、stream 缺陷评审 `defect_verdict_schema()` (M7 stream 分支, 三顶键 `{critiques, defects, verdict}` + 缺陷词表——v1.8 五值, v1.9 起六值 (+ `wrong_stitch`, 3.7.2), 全文见 3.7.2); v1.9 增一项——缝合判定 `stitch_schema()` (M16, 五键 `{verdict, thread_ref, task_name, reason, confidence}` 全 `required`、`thread_ref` 可空联合, 全文见 3.16.3); v1.12 增一项——帧级批量判决 `frame_classify_schema(names, n)` (M13 帧粒度, 单键 `{"labels": [enum×n]}`、`minItems = maxItems = n` 钉死窗内成员数组长度、帧标签词表 `enum` 硬约束, 同族无 `uniqueItems` (帧标签本就允许重复); 长度/索引对齐后校验在代码侧 (first-wins, 缺项 $\Rightarrow$ 该帧 `fallback_class`), 全文见 3.13.7)。四者逐字 JSON 冻结于 CONTRACTS §10.7, 规则同族: 关键字集 $\subseteq$ 既有内部 Schema 关键字集、同样无 `uniqueItems` (重复 `index` / 标签由调用方代码在 M8 验证后确定性收窄——3.14.4 的 first-wins 建表、3.13.4 的归一化行); 可选性一律以可空联合 `type` 数组 `["array", "null"]` / `["string", "null"]` 表达、全键 `required` (OpenAI strict 模式硬拒可选属性, L0 无条件透传 Schema); `minItems = maxItems` 钉死窗口数组长度 (`judgment_schema` 同款)。defect_verdict_schema 与既有评审 Schema 并存——非 stream 评审路径继续用后者 (回归锚, S7)。四者与其余内部 Schema 同级: 不计入 `report.schema_engine.resolved_at`、不经过 L2.5); 提供「LLM 调用 $\rightarrow$ 合法 JSON 对象」的唯一入口 `complete_validated()`, 内部实现四层结构保证: 统计各层修复命中率。不做: 不组装业务提示词 (调用方传入完整 `prompt`); 不解释业务语义; 不放行任何未通过校验的对象——这是它对全系统的硬契约。

3.8.2 四层保证与修复环




图 3-3 结构引擎四层保证。任何写入主输出的对象必然经过 L2 通过分支。

层	精确行为
L0	profile supports_structured_output=true 时: OpenAI 兼容 provider 传 response_format={"type":"json_schema", "json_schema":{"...strict:true}}; Anthropic provider 以单工具 tool_choice 强制工具调用、Schema 作为工具入参。L0 只是「使 L1/L3 少触发」的优化, 不豁免 L2——供应商实现存在覆盖缺口 (JSONSchemaBench 实测各引擎均有不支持的 Schema 特性 [24]), 校验永远执行。
L1	顺序执行: ① 剥离 Markdown 代码围栏; ② 取首个花括号平衡子串; ③ json_repair.loads() (工业库, 处理截断/单引号/尾逗号/裸换行 [8])。全部失败 ⇒ 直接进 L3。L1 为纯函数, 无副作用、可单测穷举。
L2	Draft202012Validator.iter_errors() 收集全部违规 (非首个), 每条含 JSON Pointer 路径、期望与实际。通过 ⇒ 返回; 未通过 ⇒ L3。
L2.5 (v1.5, 可选)	output.validator 配置时、且仅对用户 Schema 调用: L2 通过后执行用户回调 fn(obj, record)。返回非空违规列表 ⇒ 违规以 (validator) <消息> 形式并入违规清单、与 Schema 违规同路进入 L3 修复环 (回调意见回喂模型自我修正——回调既是门卫也是修复环的教练); 返回空 ⇒ 通过。L3 每轮修复输出重走 L1→L2→L2.5。预算耗尽且剩余违规全部来自回调 ⇒ SchemaViolation(callback_only=True), 记录 kind = callback_violation (7.6), 否则仍为 schema_violation。回调抛异常不吞: 向上传播、按记录级 internal_error 收敛 (3.5.3)。内部 Schema (裁决/评分/评审/生成/分类 (v1.7) /分段窗口/动作/缺陷评审 (v1.8) /缝合判定 (v1.9)) 不经过 L2.5。
L3	修复提示词 = 单条 user 消息, 按 [原始输出] / [违规清单] 分节标签组织, 末尾指令「只输出修正后的 JSON」(逐字实例见 3.8.4)。使用 output.repair_llm (默认同调用方 profile)。每次修复输出重走 L1→L2。尝试次数耗尽 ⇒ 抛 SchemaViolation(errors, raw_last_output)。修复调用计入 token 计量, 命中层级分布计入报告 (report.schema_engine.resolved_at = {l0_or_clean, l1, l3_1, l3_2, rejected})。上下文预算交互 (v1.11, V25①): 修复调用经 M9 终检 (3.9) 抛出 ContextOverflowError(phase="precheck") 时捕获并记该轮修复失败——修复 prompt 恒定 ⇒ 余轮必然同败, 短路至预算耗尽; reject 归因维持既有 schema_violation / callback_violation (不新增 reject 值、不计 report.budget.overflow_records, 7.6 注); [原始输出] 修复原文永不截断——截断即破坏修复语义; 该吞点即异常终局——reactive-400 形态在此共享 budget.feed_reactive_terminal 补喂熔断恰一次 (7.6 熔断矩阵; _breaker_fed duck 标防重喂, precheck/200 形态永不喂, v1.11 审计修订)。

帧级两类调用的路由声明 (v1.12): 帧粒度引入的两类 LLM 调用都走本引擎既有能力, complete_validated 与 validate_only 的显式 schema 参数路径零改动——

- 帧分类 (M13 批量判决, 3.13.7): 传入模块级构造器 frame_classify_schema(names, n) 产出的内部 Schema, 待遇与裁决/评分/评审等内部 Schema 完全同族——L0—L3 全在、不经过 L2.5、不计入 report.schema_engine.resolved_at。
- 帧标注 (M5 逐帧标注, 3.5.5): 传入用户声明的帧级 Schema cfg.frame_schema (显式 schema 参数, 裁决·帧 Schema 显式路由)——虽为用户 Schema 的同胞 (M1 元校验 + few-shot 干跑, 3.1.4), 但按内部 Schema 待遇路由: L0—L3 四层全在、无 L2.5 (output.validator 仅约束序列级用户 Schema 调用; 帧级回调列 8.4 演进候选)、不计 resolved_at——保住 6.4 恒等式「resolved_at 加总 = 进入 M5 的记录数」不被帧调用污染。
- 写前兜底 (M11, 3.11.2): emitter 对每个非 null 帧标注对象跑 validate_only(obj, schema=cfg.frame_schema)——通过 ⇒ status="annotated", 不通过 ⇒ 翻 "failed" + annotation 置 null + 计数, 非法帧对象永不落盘 (主输出 validate_only 终检的帧级镜像)。

3.8.3 API

```

class SchemaEngine:
    def __init__(self, user_schema: dict, llm: LLMClient, cfg: OutputConfig): ...
    async def complete_validated(self, profile: str, prompt: PromptBundle,
                                schema: dict | None = None) -> dict:
        """schema=None 时用户 Schema; 内部 Schema (裁决/评分/评审/生成/分类 (v1.7) /
        分段窗口/动作/缺陷评审 (v1.8) /缝合判定 (v1.9)) 由各 Stage 传入。
        成功返回已通过 L2 的 dict; 失败抛 SchemaViolation。"""
    def validate_only(self, obj: dict, schema: dict | None = None) -> list[str]:
        """M1 校验 few-shot 示例输出、M11 写出前终检用; v1.12: M11 帧标注写前
        校验经显式 schema=cfg.frame_schema 走同一入口 (3.8.2 路由声明)。"""

```

设计考量：“Let Me Speak Freely?” (arXiv:2408.02442) 报告了严格格式约束可能损失推理质量 [25]。缓解按各内部 Schema 的实际字段序落地：评审输出的 `critiques` 置于 `verdict` 之前 (3.7.2 「先意见后结论」)、pointwise 打分的 `reason` 置于 `score` 之前 (3.4.4 「先给两句理由再给整数分」)，让模型先推理后作答。例外是成对裁决：字段序为 `criterion → winner → reason`，`reason` 在结论之后且仅当 `quality.judgment_reasons` 生效时才要求 (3.4.3) ——它的用途是落入 trace 供 rubric 优化 (7.5)，不承担「先推理后作答」的缓解职责（生成输出 `{"samples": [...]}` 则不含自由文本字段）。用户 Schema 若需同类缓解，可自行加 `reasoning` 字段并在下游忽略。**背书：**「Schema 约束生成 + 机器校验 + 修复重试」为工业标准三件套：OpenAI Structured Outputs [7]、约束解码框架 Outlines [23]、JSONSchemaBench 对 6 家引擎的评测 [24]、instructor 的 validation-retry 循环与 json-repair 库 [8]。四层纵深（供应商能力不被信任、校验不可豁免）是对 [24] 所示覆盖缺口的直接工程回应。

3.8.4 输入 / 输出示例

以贯穿示例的文本模态工程为例：输入行 `{"instruction": "帮我写一条请假条，明天上午要去医院", "source": "ime-log", "ts": "2026-06-30T10:12:00Z"}`（`input.text_field = "instruction"`，记录 `id = 1cda030abc565f17`）。M5 组装标注提示词后调用 `complete_validated(profile="default", prompt, user_schema)`。用户 Schema (`output.schema_inline`)：

```

{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "type": "object",
  "properties": {
    "intent": {"type": "string",
      "enum": ["writing_assist", "qa", "translation", "chitchat", "other"]},
    "topic": {"type": "string"},
    "difficulty": {"type": "string", "enum": ["easy", "medium", "hard"]}
  },
  "required": ["intent", "topic", "difficulty"],
  "additionalProperties": false
}

```

① **L0 (本例未启用)：**本走查假设该 `profile` 未声明 `supports_structured_output`（默认 `false`，5.1），M9 `complete()` 忽略 `response_schema` 参数 (3.9.2)，不注入任何原生结构化输出参数——结构保证完全落在 L1—L3。

② **LLM 原始输出** (`LLMResponse.text`，原文照贴；叠加三个问题：Markdown 围栏、尾逗号、`intent` 取值在枚举之外)：

```

```json
{
 "intent": "writing",
 "topic": "请假条写作",
 "difficulty": "easy",
}
```

```

③ **L1 确定性修复：**按 3.8.2 顺序执行——① 剥离 ````json` 围栏；② 取首个花括号平衡子串；③ `json_repair.loads()` 修掉 `"easy"` 后的尾逗号。解析成功，得到对象 `{"intent": "writing", "topic": "请假条写作", "difficulty": "easy"}`。L1 只保证「可解析」、不看 Schema——枚举违规原样进入 L2。

④ **L2 校验：**`Draft202012Validator.iter_errors()` 收集全部违规，本例共 1 条：

```

JSON Pointer: /intent
期望: 枚举 ["writing_assist", "qa", "translation", "chitchat", "other"] 之一
实际: "writing"
(jsonschema 原始消息: 'writing' is not one of ['writing_assist', 'qa',
'translation', 'chitchat', 'other'])

```

违规清单非空 ⇒ 进入 L3。

⑤ L3 修复调用（第 1 次，预算 `output.max_repair_attempts = 2`）：本工程未配置 `output.repair_llm` ⇒ 使用调用方 profile `default`。修复提示词按 3.8.2 逐字组装 = 原始输出全文 + 违规清单 + 「只输出修正后的 JSON」，作为单条 user 消息发出：

```
[原始输出]
```json
{
 "intent": "writing",
 "topic": "请假条写作",
 "difficulty": "easy",
}
```

[违规清单]

1. /intent: 期望为枚举 ["writing\_assist", "qa", "translation", "chitchat", "other"] 之一，实际值为 "writing"

只输出修正后的 JSON。

```
修复响应:

{"intent": "writing_assist", "topic": "请假条写作", "difficulty": "easy"}
```

**\*\*⑥ 重走 L1→L2: \*\***L1 无围栏可剥、直接解析成功；L2 ``iter_errors()`` 返回空清单 ⇒ 通过。``complete_validated()`` 返回该对象，M5 写入 ``item.annotation``: ``Annotation.attempts = 2`` (= 1 + 1 次 L3 修复, 4.2 定义)，首次调用与修复调用的 token 均计入 ``Annotation.usage`` 与 profile 计量 (3.9.3)；本次解决计入 ``report.schema_engine.resolved_at`` 的 ``l3_1`` 桶（首次 L3 修复即通过），主输出 ``_meta.annotation.attempts = 2``。

层	输入	动作	输出
L0	<code>`supports_structured_output = false`</code>	不注入原生结构化输出参数	提示词原样发出，保证责任交给 L1-L3
L1	带围栏 + 尾逗号的原始文本	剥围栏 → 平衡花括号子串 → <code>`json_repair.loads()`</code>	可解析对象 ( <code>`intent`</code> 仍为 <code>`"writing"`</code> )
L2 (第 1 次)	L1 产物	<code>`iter_errors()`</code> 全量收集违规	1 条违规 ( <code>`/intent`</code> 枚举) ⇒ 转 L3
L3 (第 1 次)	原始输出全文 + 违规清单	经 <code>`output.repair_llm`</code> （默认同调用方）发起修复调用	修正后的 JSON 文本
L1→L2 (重走)	修复输出	同 L1 / L2   通过 ⇒ 返回对象； <code>`attempts = 2`</code> ； <code>`resolved_at.l3_1`</code> 计 1	

若第 2 次 L3 修复后仍未通过 L2，则预算耗尽，抛 ``SchemaViolation(errors, raw_last_output)``：该记录 ``status = "failed"``、错误码 ``schema_violation`` (7.6) 入 `rejects` 通道，并计入 ``resolved_at.rejected``。

### 3.9 M9 LLM 客户端 llm-client

#### 3.9.1 职责与边界

**做：**按 profile 提供统一异步调用接口：消息构造（文本/多图多模态）、provider 适配（OpenAI 兼容 / Anthropic 原生）、结构化输出参数透传、超时/重试/限流、token 与成本计量、`--probe` 连通性探测。**不做：**不解析业务结构（返回原始文本或原生结构化载荷，解析归 M8）；不缓存响应（无状态）；不做模型路由/降级等「智能」行为——模型与 profile 选择完全由配置决定。v1.6 注：同 profile 内的密钥池轮换（3.9.3）是传输层容错而非模型路由——池内各密钥打同一 `base_url`、同一 `model`，密钥选择不改变产出数据的任何内容语义。

#### 3.9.2 API 与数据结构

```

@dataclass(frozen=True)
class Part:
 kind: Literal["text", "image"]; text: str | None; image: ImageRef | None
@dataclass(frozen=True)
class Message:
 role: Literal["system", "user", "assistant"]; parts: tuple[Part, ...]
@dataclass(frozen=True)
class PromptBundle:
 messages: tuple[Message, ...]; temperature: float | None = None
 image_px: int | None = None
 # v1.11 追加字段 (V23①, 3.9.5): 本次调用的图片生效像素档
 # (V21 判审升级档的唯一载体; None = 用 profile 工作点。
 # px 必须随 bundle 而非算子可变状态—build_body 每
 # attempt 重编码图片, 载体在 bundle 才保重试确定性)

@dataclass(frozen=True)
class LLMResponse:
 text: str; structured: dict | None; usage: Usage; model: str; latency_ms: int
 finish: str | None = None
 # v1.11 追加字段 (V23③, 3.9.5): 规范化终止原因 (openai
 # finish_reason / anthropic stop_reason 原值), 供 V11/V24
 # 终局化判定; _result_usage 的 len==4 分派随元组形状同步适配

class LLMClient:
 def __init__(self, profiles: dict[str, ProfileConfig]): ...
 async def complete(self, profile: str, prompt: PromptBundle,
 response_schema: dict | None = None) -> LLMResponse:
 """response_schema 仅在 profile 声明 supports_structured_output 时转为 L0 参数, 否则忽略。
 重试后仍失败: 抛 ProviderRetryableError / ProviderFatalError。"""
 async def embed(self, profile: str, texts: list[str]) -> list[list[float]]:
 """v1.2 新增。profile 须为 config.toml [embedding.*] 子表名 (5.1), 不接受 [llm.*]。
 openai_compatible: POST {base_url}/embeddings (3.9.3)。返回向量与 texts 顺序一一对应;
 profile 配置了 dims 时逐条校验返回维度, 不匹配抛 ProviderFatalError。
 token 计量入 usage_by_profile (键 = embedding profile 名); 每次调用发 llm.call
 trace 事件, payload 增可选字段 operation="embedding" (事件目录只增不改, 7.2)。
 重试/限流/超时规则与 complete 一致 (3.9.3)。"""

 async def probe(self, profile: str) -> ProbeResult # validate --probe: 1-token 试调用 (池化 profile 探测首密钥)
 async def probe_all(self, profile: str) -> list[ProbeResult]
 """v1.6: 逐密钥探测—按声明序每密钥一个 ProbeResult (增 key_env 字段: 所用密钥的环境变量名,
 单密钥 profile 为 None); 单密钥 profile 退化为 [await probe(profile)]. llm 与 embedding
 profile 均适用。validate --probe 使用本方法 (2.4), 成本 = 各被引用 profile 池大小之和 次探测调用。"""

 @property
 def usage_by_profile(self) -> dict[str, Usage]
 # 报告用累计计量 (v1.6: 池化 profile 另含逐密钥
 # calls/rate_limited/disabled 与驻留统计, 6.4)

 @property
 def calibrator(self) -> ImageCostCalibrator
 # v1.11 (V19/V23②, 3.9.5): 图片成本在线校准器—
 # LLMClient 自持构造 (零 factory 改动); M9 每响应
 # 喂样本、算子经 ctx.llm.calibrator.cost(profile)
 # 读数、M10 批边界 freeze_batch()

 def snapshot(self, now: float | None = None) -> tuple[ProfileSnapshot, ...]
 """v1.10 (7.7 console 面板数据源, U19/U26)。纯读、无 await、无锁; 仅从渲染 tick
 (事件循环线程内) 调用—同线程下与并发 gather 无争用。now 注入供离线测试
 (_KeyPool 同风格)。全量枚举 [llm.*] 与 [embedding.*] profile; 密钥池未物化时
 从声明构造零值 KeySnapshot (snapshot 不物化池—读操作不改状态)。"""

@dataclass(frozen=True)
class KeySnapshot:
 # v1.10
 env: str # 环境变量名—唯一可展示身份 (密钥值任何面均不出现)
 state: Literal["ok", "cooldown", "disabled"]
 cooldown_remaining_s: int = 0
 calls: int = 0 # 逐密钥用量镜像 (KeyUsage) —面板 'l' 展开视图
 rate_limited: int = 0 # 数据源 (7.7); 池未物化时为 0

@dataclass(frozen=True)
class ProfileSnapshot:
 # v1.10
 name: str
 kind: Literal["llm", "embedding"] # usage 按 name 合桶的既有口径由 kind 消歧
 in_flight: int # Σ 密钥 in_flight (在线 HTTP 请求数, 不含驻留/退避)
 max_concurrency: int
 calls: int
 retries: int
 prompt_tokens: int
 completion_tokens: int
 est_cost_usd: float | None # 未配价目为 None (面板显示 "-")

```



p50_latency_ms: int   None keys: tuple[KeySnapshot, ...]	# 有界样本窗中位数；无样本为 None # 池 = 1 时单元素
-------------------------------------------------------------	--------------------------------------

3.9.3 行为规格

机制	定义
Provider 适配	<code>openai_compatible</code> ：POST <code>{base_url}/chat/completions</code> ，图像为 <code>image_url: data:image/png;base64,...</code> ； <code>anthropic</code> ：POST <code>{base_url}/v1/messages</code> ，图像为 <code>source.type="base64"</code> 。两者的结构化输出映射见 3.8.2 L0。v1.2 <code>embedding</code> ： <code>embed()</code> 仅支持 <code>openai_compatible</code> ：POST <code>{base_url}/embeddings</code> ，请求体含 <code>model</code> 与 <code>input</code> (texts 数组)，响应取 <code>data[*].embedding</code> (顺序与输入对齐)； <code>[embedding.*]</code> profile 的 provider 无 "anthropic" 取值 (5.1)。
重试	可重试错误 = 网络错误、超时、HTTP 408/409/429/5xx。第 $i$ 次等待 = <code>random(0, retry_base_delay_s × 2^i)</code> (全抖动指数退避，工业标准)，封顶 60s，最多 <code>max_retries</code> 次——v1.6 起该退避公式仅适用于网络错误/超时/408/409/5xx；一切 429 等待 (含与不含 <code>Retry-After</code> ) 一律落于密钥冷却而非调用内休眠，时长以密钥池行为唯一规范 (含 <code>Retry-After</code> 遵从其全时长；缺失按密钥计数指数冷却、封顶 300s)。池内有其他可用密钥时下一次尝试立即轮换、零等待；池大小 1 时驻留至冷却结束——含 <code>Retry-After</code> 时净等待与 v1.5 相同但受 <code>run.max_park_s</code> (默认 3600s) 约束，超长 <code>Retry-After</code> (如小时级配额信号) 在单密钥配置下不再无界等待，而按重试耗尽让该记录失败 (v1.6 行为修订)。不可重试错误 (401/403/400/404) 直接抛 <code>ProviderFatalError</code> ；其中认证类 (401/403) 在抛出的同时立即打开熔断器——凭据/权限故障不会自愈，按连续计数只是烧钱 (v1.5)；v1.6 密钥池下认证失败先按密钥禁用，仅当禁用的是最后一把存活密钥时才立即熔断 (密钥池行)。重试耗尽 ( <code>provider_retryable_exhausted</code> ，v1.6 含驻留超限) 同样计入熔断窗口 (7.6)。v1.11 修订 (V16/V20/V24, 3.9.5)：所用 profile 预算开启 ( <code>context_window &gt; 0</code> ) 时，400 响应先于 <code>ProviderFatalError</code> 分类在完整响应体上匹配超窗 pattern 集 (3.9.5 pattern 行)——命中抛 <code>ContextOverflowError(phase="reactive")</code> ，M9 不喂熔断连击 (降级重试与终局补喂归属主算子，熔断交互矩阵见 3.9.5)；未命中或预算关闭走本行 fatal 老路 (零回归)。另两类记录级终局同不入本行分类： <code>complete()</code> 分派前终检抛 <code>ContextOverflowError(phase="precheck")</code> (零 provider 交互，V16)、成功响应按终止原因归一终局化 ( <code>OutputTruncatedError</code> ；200 形态 <code>model_context_window_exceeded</code> 同抛 <code>ContextOverflowError(phase="reactive")</code> ——V11, 3.9.5)——上述异常均不喂 <code>_record_provider_result(fatal=True)</code> 、不烧常规重试。
限流	每 profile 一个 <code>asyncio.Semaphore(max_concurrency)</code> ；全部调用 (含修复、评审) 共享该信号量。v1.6：池化 profile 仍是一个信号量—— <code>max_concurrency</code> 为池内全部密钥的总在上限，不随密钥数放大。
密钥池 (v1.6)	profile 以 <code>api_key_envs = [...]</code> (5.1, 与 <code>api_key_env</code> 恰提供其一) 声明多把密钥，同 <code>base_url</code> 、同 <code>model</code> 构成同构池；单密钥配置 = 池大小 1：数据产出、重试记账与熔断/退出语义与 v1.5 一致，429 等待路径为 v1.6 行为修订 (见重试行： <code>Retry-After</code> 等待受 <code>run.max_park_s</code> 约束；无 <code>Retry-After</code> 冷却封顶 300s 且按密钥跨调用计数；驻留发 <code>WARN</code> 与事件)。选择：每次请求尝试发出预选「在途请求数最少」的可用密钥 (并列取声明序靠前者；确定性算法、无 RNG——密钥选择只影响时序不影响数据内容，与重试抖动同属 seed 豁免，2.6 可复现性不受影响)，请求头按所选密钥逐次构造。每密钥 429 冷却：含 <code>Retry-After</code> 时冷却其全时长；缺失时按 <code>random(0, retry_base_delay_s × 2^c)</code> 全抖动冷却、封顶 300s ( $c$ = 该密钥连续 429 计数，跨逻辑调用累计，该密钥自身任一成功清零)——无 <code>Retry-After</code> 的持续限流由此以每密钥 $\leq$ 每 5 分钟一次的探测频率自愈。冷却不改重试记账：该次尝试照常消耗一次重试预算，但下次尝试立即换可用密钥重发 ( <code>llm.key_cooldown</code> 事件，7.2)。认证禁用：密钥 401/403 $\Rightarrow$ 本运行内永久禁用 ( <code>stderr WARN</code> 一次 + <code>llm.key_disabled</code> 事件，携环境变量名)；池内尚有存活密钥 $\Rightarrow$ 同一尝试立即换密钥重发，不消耗重试预算、不计入熔断 (认证失败是密钥级确定性故障，每密钥至多发生一次，轮换次数以池大小为界)；禁用的是最后一把存活密钥 $\Rightarrow$ 等价 v1.5 认证首错：立即熔断、退出码 4 (3.10.3)。配额以 403 形态出现的 provider 同按认证禁用处理，不做错误体嗅探 (1.6 对齐决策 ④)。驻留：全部存活密钥均在冷却 $\Rightarrow$ 调用驻留至最早冷却结束 ( <code>llm.pool_parked</code> 事件 + <code>stderr WARN</code> ； $\leq 60s$ 分片休眠，每片重查熔断器——v1.5 排队调用熔断复查语义保持)；驻留不消耗重试预算，单次逻辑调用累计驻留 (跨多段驻留求和，不含信号量排队等待) $>$ <code>run.max_park_s</code> (5.2, 默认 3600, 0 = 不驻留) $\Rightarrow$ 按重试耗尽抛 <code>ProviderRetryableError</code> (记录 failed、计入熔断窗口，1.6 对齐决策 ③)；最早冷却结束时刻已可证超出剩余驻留预算时立即按同路径失败，不空耗墙钟。驻留发生在已获取的信号量槽内并持有该槽——全池冷却时吞吐本为零，放槽只会放入更多注定驻留的调用。降级阶梯：轮换 (零等待) $\rightarrow$ 驻留 (有界) $\rightarrow$ 记录失败累积 $\rightarrow$ 熔断退出 4。400/404 等请求形错误与密钥无关：不轮换，行为同 v1.5。 <code>embed()</code> 与 <code>[embedding.*]</code> profile 适用同一机制。
图像编码	调用时读盘 $\rightarrow$ 若长边 $>$ 生效像素档按比例缩小再编码 (Pillow) $\rightarrow$ base64 $\rightarrow$ 请求发出后即释放字节 (懒加载契约，2.6 节)。v1.11 生效档链 (V18/V21/V23①, 3.9.5)：生效 <code>px = bundle.image_px or profile.default_image_px or profile.max_image_px</code> ，再钳 <code>min(·, profile.max_image_px)</code> —— <code>default_image_px</code> 为采样默认工作点 (0/缺省 = 沿用 <code>max_image_px</code> ，行为与 v1.10 逐字节一致，5.1)、 <code>bundle.image_px</code> 为 V21 判审升级档载体、 <code>max_image_px</code> 恒为升级天花板。
计量	从响应 <code>usage</code> 字段累计 <code>prompt/completion token</code> ； <code>profile.price_per_mtok_in/out</code> (可选配置) 存在时折算成本入报告。
校准采样 (v1.11)	每个含图成功响应向图片成本校准器 (V19, 3.9.5) 喂一个样本： <code>(usage.prompt_tokens - est_text(本请求文本)) / 本请求图数</code> ；响应无可用 <code>usage</code> (企业网关有 <code>usage: null</code> , [C-64]) $\Rightarrow$ 不记样本、 <code>WARN</code> 一次/profile ("image-cost calibration inactive")——校准器停留先验 $\times 1.2$ 。
快照 (v1.10)	<code>snapshot()</code> (3.9.2) 为 console 面板的只读拉取面 (7.7, 每 tick 一次)： <code>in_flight</code> = $\Sigma$ 密钥在途 (在线 HTTP 请求数口径)、密钥三态 ( <code>ok / cooldown</code> 携剩余秒 / <code>disabled</code> )、用量镜像 <code>usage</code> 、p50 延迟 = 每 (kind, profile) 有界样本窗 <code>deque(maxlen=256)</code> 的中位数 (成功逻辑调用口径， <code>_post_with_retries</code> 成功返回前喂入——v1.10 唯一新增采集点)；窗口与中位数不入 <code>report.json</code> (报告零新键，7.7)、不入任何事件。

背书：「统一多 provider 异步客户端 + 信号量并发 + 指数退避」与 distilabel 的 LLM 抽象层 [5]、NeMo Curator 的服务客户端 [9] 同构；全抖动退避为 AWS 架构规范确立的工业标准。

### 3.9.4 输入 / 输出示例

以统一 UI 示例贯穿：5.1 的 [llm.default] profile + 5.2 的 project.toml，记录为文件对 capture/2026-07-01/b/uitree\_2.jsonl + c/image\_2.png（pair\_index=2，即 6.3 中 id 为 9f2c31ab52e08d17 的登录页记录）。M5 按 3.5.2 模板组装 PromptBundle，M8 因 supports\_structured\_output=true 启用 LO，M9 适配为如下 openai\_compatible 请求。

#### ① 标注请求报文 (openai\_compatible) 与响应要点

```
POST https://llm-gw.example.com/v1/chat/completions HTTP/1.1
Authorization: Bearer ${LABELKIT_KEY_DEFAULT} ← api_key_env 所指环境变量的值
Content-Type: application/json

{
 "model": "qwen2.5-vl-72b-instruct",
 "temperature": 0.0,
 "max_tokens": 4096,
 "messages": [
 {
 "role": "system",
 "content": "你是移动端 UI 理解标注员。根据屏幕截图与 UI 控件树，\n标注该屏幕的功能类别、页面标题、可交互元素列表与一句话页面描述。输出必须是符合以下 JSON Schema 的单个 JSON 对象，不输出任何其他内容：\n{...5.2 用户 Schema 全文，与下方 response_format.json_schema.schema 相同，此处从略...}"
 },
 {
 "role": "user", "content": [
 {
 "type": "text", "text": "[屏幕截图]"
 },
 {
 "type": "image_url", "image_url": {
 "url": "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUHEUgAA... (截断示意; c/image_2.png 读盘后长边≤2048px 等比缩放再编码, 3.9.3)"
 }
 },
 {
 "type": "text", "text": "[UI 控件树]\nFrameLayout [0,0,1080,2340]\n TextView \"登录\" [72,296,264,392]\n EditText [72,520,1008,664] hint=请输入手机号\n EditText [72,712,672,856] hint=请输入验证码\n Button \"获取验证码\" [704,712,1008,856]\n Button \"登录\" [72,952,1008,1096]"
 }
]
 },
 {
 "type": "text", "text": "[JSON Schema 全文，与下方 response_format.json_schema.schema 相同，此处从略...]"
 }
],
 "response_format": {
 "type": "json_schema",
 "json_schema": {
 "name": "user_schema",
 "strict": true,
 "schema": {
 "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
 "type": "object",
 "properties": {
 "screen_category": {
 "type": "string",
 "enum": ["login", "home", "list", "detail", "form", "settings", "dialog", "other"]
 },
 "page_title": {
 "type": "string"
 },
 "interactive_elements": {
 "type": "array",
 "items": {
 "type": "object",
 "properties": {
 "role": {
 "type": "string"
 },
 "label": {
 "type": "string"
 },
 "bounds": {
 "type": "array",
 "items": {
 "type": "integer"
 },
 "minItems": 4,
 "maxItems": 4
 },
 "required": {
 "role", "label", "bounds"
 },
 "description": {
 "type": "string",
 "maxLength": 200
 }
 }
 },
 "required": ["screen_category", "page_title", "interactive_elements", "description"],
 "additionalProperties": false
 }
 }
 }
 }
],
 "usage": {
 "prompt_tokens": 3184,
 "completion_tokens": 156,
 "total_tokens": 3340
 }
}
```

HTTP/1.1 200 OK (要点字段)

```
{
 "id": "chatcpl-7d31a9c04b5e82f6",
 "choices": [
 {
 "index": 0,
 "finish_reason": "stop",
 "message": {
 "role": "assistant",
 "content": "[JSON Schema 全文，与下方 response_format.json_schema.schema 相同，此处从略...]"
 }
 }
],
 "usage": {
 "prompt_tokens": 3184,
 "completion_tokens": 156,
 "total_tokens": 3340
 }
}
```

#### ② M9 返回的 LLMResponse (3.9.2)

```
{
 "text": "{\\"screen_category\\":\\"login\\",\\"page_title\\":\\"登录\\",... (与上方 message.content 逐字相同)}",
 "structured": null,
 "usage": {"prompt_tokens": 3184, "completion_tokens": 156},
 "model": "qwen2.5-vl-72b-instruct",
 "latency_ms": 4820
}
```

structured 仅在 anthropic provider 以 tool\_choice 强制工具调用 (3.8.2 L0) 返回原生结构化载荷时非空；openai\_compatible 的 json\_schema 模式产物是文本，M9 原样放入 text 不做解析 (3.9.1 负边界)，解析与校验由 M8 L1→L2 完成——本例 content 已是纯 JSON，将计入 report.schema\_engine.resolved\_at.l0\_or\_clean。

③ 重试时间线 (同一次 complete() 调用，profile 默认值：timeout\_s=120，max\_retries=5，retry\_base\_delay\_s=1.0)

尝试	时刻	结果	等待	依据 (3.9.3 重试规则)
attempt 1	t=0.0s 发出	HTTP 429，响应头 Retry-After: 5	5.0s	429 属可重试错误集 (408/409/429/5xx)；「429 响应含 Retry-After 时优先遵从」，直接等 5s，退避公式不参与。
attempt 2	t=5.0s 重发	t=125.0s 达 timeout_s=120 超时	2.3s	超时属可重试错误；全抖动指数退避「第 i 次等待 = random(0, retry_base_delay_s × 2^i)」，i=2: random(0, 1.0×2^2)=random(0, 4.0)，本次抽得 2.3s (< 60s，封顶不生效)。
attempt 3	t=127.3s 重发	t=132.1s 收到 HTTP 200 (即 ① 的响应，耗时 4.82s → latency_ms=4820)	—	成功返回 LLMResponse。已用重试 2 次 < max_retries=5；若第 5 次重试后仍失败则抛 ProviderRetryableError (3.9.2)；本次调用 retries+=2 计入该 profile 计量。

注 (v1.6)：本表为 v1.5 单密钥基线，⑤ 引用其作对比。v1.6 起 attempt 1 的 5s 等待经密钥冷却 + 驻留实现 (发 llm.key\_cooldown / llm.pool\_parked 事件，计入 run.max\_park\_s) ——净时序与本表相同，重试记账不变 (3.9.3 密钥池行)。

④ usage\_by\_profile 累计结果示例

```
>>> client.usage_by_profile # 快照：完成 3 次标注调用 (含上表那次) 与 1 次评审调用后
{
 "default": {"calls": 3, "prompt_tokens": 9552, "completion_tokens": 486,
 "retries": 2, "est_cost_usd": 0.0066},
 "judge": {"calls": 1, "prompt_tokens": 2210, "completion_tokens": 118, "retries": 0}
}
```

数值自洽性：3 次标注请求 prompt 各 3184 token，3×3184=9552；completion 为 156+162+168=486。[llm.default] 配置了 price\_per\_mtok\_in=0.6 / price\_per\_mtok\_out=1.8，故 est\_cost\_usd = 9552÷106×0.6 + 486÷106×1.8 = 0.0057312 + 0.0008748 = 0.006606 ≈ 0.0066；[llm.judge] 未配置单价，不产生成本字段 (3.9.3 计量)。retries=2 来自上表时间线。该字典在 finalize 时由 M10/M11 落入 report.json 的 llm\_usage (6.4)。

⑤ 密钥池轮换时间线 (v1.6；api\_key\_envs = ["LABELKIT\_KEY\_A", "LABELKIT\_KEY\_B"]，其余 profile 参数同 ③)

尝试	时刻	密钥	结果	等待	依据 (3.9.3 密钥池行)
attempt 1	t=0.0s 发出	KEY_A (两密钥在途数相同，取声明序靠前者)	HTTP 429，响应头 Retry-After: 30	0s	KEY_A 冷却至 t=30.0s (llm.key_cooldown, cooldown_s=30、retry_after=true)；本次尝试消耗 1 次重试预算；KEY_B 可用 ⇒ 下次尝试立即发出，限流等待为零。
attempt 2	t=0.0s 重发	KEY_B	t=4.6s 收到 HTTP 200	—	成功返回。对比 ③ 时间线：v1.5 单密钥同场景须原地等 30s——轮换把限流等待压为零。本调用 retries+=1 计入计量；llm.call 携 key_env="LABELKIT_KEY_B" (7.2)。

边界情形：若 t=0.0s 时 KEY\_B 也在冷却 (如至 t=12.0s)，则调用驻留至 t=12.0s 再以 KEY\_B 重发 (llm.pool\_parked；驻留不消耗重试预算，累计受 run.max\_park\_s 约束)；若 KEY\_B 此前已被 401 禁用，则 KEY\_A 即最后一把存活密钥——其 429 冷却照常驻留等待，而其 401 将立即熔断 (3.10.3)。

### 3.9.5 上下文预算、估算器与图片成本校准 (v1.11)

v1.11 新增（决策 V1—V27 见 docs/dev/SPEC-context-budget.md，调研引用 [C-1]—[C-84] 见 docs/dev/PROPOSAL-context-budget.md）。  
**不变式：**对每一次 LLM 调用，`est(输入 prompt) + max_output_tokens + margin ≤ context_window`。预算按 profile **声明制** 开启（5.1 context\_window 行：`0` = 未声明 = 本节机制对该 profile 整体关闭，行为与 v1.10 一致；声明实效窗口教义见 5.1/V26）。预算与估算原语落新文件 `labelkit/common/runtime/budget.py`（全部纯函数、零第三方依赖；margin/密度/阶梯常数冻结于代码、**不开配置面**——业界不存在权威保守系数（V7/V8 调研结果），用户逃生门 = 声明更小的 `context_window`；修改常数即 spec 修订）。数据自适应的贪心装填器属算子逻辑、落在 M14（3.14.4）——`budget.py` 只提供估算与预算原语 + 校准器（依赖方向 `operators` → `common` 不变）。

机制	定义
预算公式（V7）	<code>margin = max(256, ceil(0.10 × context_window))</code> ； <code>input_budget = context_window - max_output_tokens - margin</code> （ <code>context_window == 0</code> ⇒ <code>0</code> = 预算关）。embedding 预算 = <code>context_window - margin</code> （无输出预留，V15）——embed 输入超预算按确定性头部保留截断（嵌入语义主体在前部，3.3.3 第④级）。margin 承担：估算残差 + 消息封装 + provider 侧计数偏差。预算非正 ⇒ M1 CONFIG_ERROR（3.1.4）。
零依赖估算器（V8 v3）	<code>est_text(s) = ceil(ascii/3 + cjk×1.0 + other/2)</code> ——ASCII 取 /3 非 /4 = 对 JSON 膨胀的保守化；CJK×1.0 覆盖 GLM 0.67 / o200k 0.8—1.0 / Qwen·DeepSeek 0.77—0.9（t/字）； <b>已知局限：</b> cl100k 旧词表中文 1.25—1.4 t/字不被覆盖（记载 + 逃生门同上，per-profile 密度旋钮列 roadmap）。CJK 判定 = Unicode 块 CJK Unified Ideographs 及扩展 + 全角标点。消息封装 +4 t/消息；结构化输出 schema 文本计入 <code>est</code> （它随请求发送）。 <code>est_image_prior(profile, px) = provider 文档公式于生效工作点 px 的最坏纵横比求值：</code> <code>anthropic = min([px/28]², 1568)</code> （28px patch 制最坏正方形）； <code>openai_compatible = tile 制按 2048→短边 768 归一化后的最坏纵横比求值——@2048 长边竖屏 = 85+8×170 = 1445</code> （正方形 765 是特例，UI 截图纵横比下系统性低估 36%，[C-60]）。图片估算仅作 <b>首批先验</b> （校准器先验种子 = 本值 × 1.2 保守放大，PRIOR_INFLATION）——正确性由在线校准（下行）与溢出反应（V20 行）承担，公式准确度只影响首批装填效率（V17 测量-反应式范式； <code>est</code> 的语义自始是 <b>预留上界而非精确记账</b> ）。不引 tokenizer 依赖（对主力 GLM 不给真值）。
在线图片成本校准器（V19/V23②）	<code>ImageCostCalibrator</code> （ <code>budget.py</code> ；运行内存、零持久化——跨运行冷启动是 <code>stateless</code> 约束的固有代价）实例由 <code>LLMClient</code> 自持（构造器内建，零 <code>factory</code> 改动），公开面 <code>llm.calibrator</code> （3.9.2）。每 profile 维护每图实际成本估计：样本 = <code>(usage.prompt_tokens - est_text(该请求文本)) / 本请求图数</code> （M9 每含图响应喂入，3.9.3 校准采样行）；滤波 = <b>窗口化最大值</b> ，窗口单位 = 批——样本以 <code>asyncio</code> 完成序到达，M10 于批边界调 <code>freeze_batch()</code> 聚合本批样本的 <code>max</code> （对无序集取 <code>max</code> ，序无关）压入 <code>deque(maxlen=8)</code> 批最大值窗口；装填读数 <code>cost(profile) = max(批最大值窗口) ÷ 0.85</code> 取整（装填安全折扣）；累计样本 < 8 ⇒ 先验 × 1.2（样本不足不做主动升档）。 <b>确定性护栏：</b> 校准快照按批冻结——第 N 批装填只读 < N 批聚合值（批序串行 ⇒ 同输入同配置可复现；逐响应更新 + 逐调用读取会让内容依赖 <code>asyncio</code> 完成序，禁止）。 <code>usage</code> 缺失兜底见 3.9.3 校准采样行。校准终值入 <code>report.budget.image_cost</code> （6.4，V13⑤）。
<code>complete()</code> 终检（V16）	<code>complete()</code> 于 provider 分派前执行不变式终检： <code>est_prompt + max_output_tokens + margin &gt; context_window</code> ⇒ 抛 <code>ContextOverflowError(phase="precheck")</code> （记录级； <b>不喂熔断、不烧重试</b> ）。归属理由： <code>complete()</code> 是全部调用——含 M8 L3 修复调用与 <code>--probe</code> ——的唯一咽喉； <code>probe</code> 经一次性子客户端同走 <code>complete()</code> ， <code>max_output_tokens=1</code> + V6 正预算校验使其平凡通过，无须豁免工程（F13）。 <b>装填层正确时终检永不触发</b> ——它是防御性不变式，不是第二套装填逻辑。
终止原因归一（V11）	响应终止原因（ <code>LLMResponse.finish</code> ： <code>openai finish_reason</code> / <code>anthropic stop_reason</code> 原值）按闭合映射 <b>终局化</b> ，不再把截断 JSON 送 L1—L3 修复循环硬修：① <code>finish_reason=length</code> （ <code>openai</code> ）/ <code>stop_reason="max_tokens"</code> （ <code>anthropic</code> ）⇒ <code>output_truncated</code> （输出触到 <code>max_output_tokens</code> 上限；记录级 <code>reject</code> ，不喂熔断——预算已为 <code>max_output_tokens</code> 预留完整空间，模型自然写满属输出侧事件）；② 双协议 <code>model_context_window_exceeded</code> （ <code>anthropic</code> 4.5+ 系 <code>stop_reason</code> [C-57]； <code>z.ai openai</code> 协议 <code>finish_reason</code> [C-58]）⇒ <code>context_overflow</code> 反应态—— <code>input+max_tokens &gt; cw</code> 时新款后端不再 400 而是接受请求、生成触墙截断，此值即溢出 <code>oracle</code> 的 200 形态，同抛 <code>ContextOverflowError(phase="reactive")</code> （预算开启时可触发属主算子降级重试，不依赖 400 嗅探）；③ <code>z.ai</code> 扩展值 <code>sensitive</code> / <code>network_error</code> 及其他未知值 ⇒ v1 不做专项处置，沿现行管线流转（内容进 M8 校验，垃圾输出自然走修复/拒收）。 <b>显式拒绝厂商「加大 max_tokens 重试」建议</b> （[C-61]）——逐调用抬升输出上限即破坏预算不变式与确定性；正确的用户补救 = 配置层提高 <code>max_output_tokens</code> 。
超窗错误体 pattern 集（V20）	<b>按 profile 预算门控</b> （ <code>context_window == 0</code> 时嗅探不启用，400 走 v1.10 原路）：400 响应在 <b>完整 resp.text</b> 上（先于任何截断）匹配溢出 pattern 初始集（[C-75] 实证种子）—— <code>OpenAI/Azure code == "context_length_exceeded"</code> V 消息含 <code>"maximum context length"</code> ；vLLM 同消息族（ <code>type=BadRequestError</code> 、无该 code——只匹 code 会漏）； <code>anthropic</code> 协议 <code>invalid_request_error</code> ∧ 消息含 <code>"prompt is too long"</code> ； <code>z.ai</code> 业务码 <code>"1261"</code> / 消息含 <code>"Prompt too long"</code> ； <code>OpenRouter error_type == "context_length_exceeded"</code> 。命中 ⇒ 抛 <code>ContextOverflowError(phase="reactive")</code> ，M9 不喂 <code>_record_provider_result(fatal=True)</code> ——降级重试机会与终局补喂归属主算子（下行矩阵）；未命中或预算关闭 ⇒ 走 3.9.3 重试行 <code>fatal</code> 老路（零回归）。嗅探只是「是否给降级机会」的优化门，不构成熔断豁免面（A7）：漏判 = 老路零回归，误判 = 浪费 ≤ 2 次有界重试。 <code>z.ai</code> 端点错误体样本列入集成测试采集，pattern 集可渐进扩充（E2E-FINDINGS 记录）。

熔断交互矩阵 (V16/V20/V24/A7)	ContextOverflowError 带 phase: Literal["precheck","reactive"] (V24)。三形态 × 熔断连击: <b>precheck 不计连击</b> (发生在任何 provider 交互之前, 属客户端决策, 与 provider 健康无关; 含 V10 最小单元不装——由算子在装填处直接记录, 无异常穿越); <b>reactive-400 降级耗尽的终局计入连击</b> (A7 裁决——由属主算子经 ctx.metrics.record_provider_result(fatal=True) 补喂恰一次, M9 抛出时不喂; 成功降级或任何成功调用清零连击——只有「连续 fatal_error_threshold 条记录都无法靠降级挽救」的系统性失配才停机); <b>reactive-200</b> (model_context_window_exceeded) 终局 <b>不补喂</b> (HTTP 交互本身成功、streak 已被该次 ok 清零, llm.call 事件维持 status="ok", 实现者不得「修正」为 fatal)。output_truncated 同不喂熔断 (交互成功)。两异常均不烧常规重试预算 (V20 降级重试独立计数、有界 ≤ 2 次/调用)。降级机会仅在属主算子有降级机制且预算开启时消费 (segment 窗对半改切 3.14.4 / annotate 减帧 / quality-pointwise 文本收紧); 无降级面的调用点 (extract / verify 回收复裁 / probe / L3 修复) 直接按最小单元语义处置 (V10/V25)。
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

背书: 预算不变式为业界共识形态 (LlamaIndex context\_window - prompt - num\_output [C-5]、Claude Code contextWindow - min(maxOut,20k) - 13k [C-15]、OpenRouter 「输入+补全」合并判定 [C-17]); 「首批先验 + 稳态测量校准」的两段结构对标 ABR 的 measure-don't-model 谱系 (BBR windowed-max [C-54]、dash.js DYNAMIC 双阶段 [C-37]、FESTIVE p=0.85 装填折扣 [C-32])。

### 3.10 M10 编排器 orchestrator

#### 3.10.1 职责与边界

做: 把 M2 记录流切批; 按配置组装阶段链并逐批驱动; 调度生成子批回流; 聚合运行级统计; 控制批生命周期——批完成 (其输出行已写盘) 后释放该批全部中间态; 熔断监测。不做: 零业务逻辑 (不知道任何算法细节); 不直接调用 LLM; 不写文件 (M11 职责)。

#### 3.10.2 主循环与批生命周期




图 3-4 批生命周期时序。全局仅去重索引与统计计数器跨批存活, 其余中间态随批释放。

#### 3.10.3 API 与行为规格

```
class Orchestrator:
 def __init__(self, cfg: ResolvedConfig, stages: list[Stage],
 ingestor: Ingestor, emitter: Emitter, llm: LLMClient): ...
 async def run(self) -> RunSummary: ...

@dataclass
class RunContext:
 # 传入每个 stage.run 的上下文
 cfg: ResolvedConfig; llm: LLMClient; schema_engine: SchemaEngine
 rng: random.Random # seed 派生: Random(f"{run.seed}:{batch_no}:{stage.name}")
 batch_no: int; metrics: MetricsSink
```

规格	定义
----	----



跨批存活状态	仅三项：① DedupIndex (scope=global 时)；② MetricsSink 计数器；③ M9 用量累计。均不含数据内容本体（哈希/签名/计数），运行结束随进程销毁。v1.8 (stream 模式) 封闭清单增两项：④ M2 未闭合会话缓冲 (≤ session_max_len 条 Record 元数据，图像仍懒加载，3.2.8)；⑤ M10 待装箱溢出会话 (next-fit 唯一开口箱，见下方时序流行)——两者均属进程内存、随装箱/消费即释放，不构成新的落盘面 (2.6 注记)。
尾批	最后一批不足 batch_size 照常处理；批内仅 1 条时 M4 不发裁决调用，各 criterion score 固定 0.5 (3.4.3 归一化行)。
熔断	MetricsSink 维护连续致命计数 (ProviderFatalError 与重试耗尽 provider_retryable_exhausted 均计入，7.6)，达 run.fatal_error_threshold (默认 20)，或 401/403 认证类首错立即 (v1.5, 3.9.3；v1.6 密钥池下「认证首错」= 该 profile 最后一把存活密钥被认证禁用——池内尚有存活密钥时单密钥认证失败仅禁用该密钥、不计入熔断) ⇒ 取消在飞任务、finalize。 <b>熔断交付 (v1.6, 1.6 对齐决策 ②)</b> ：已完成批的主输出与 rejects 照常 fsync + 原子改名交付 (v1.5 及以前为「.part 不交付」——长跑末段配额死亡不再丢弃全部已完成产出)，报告写 run.circuit_broken=true 与 run.partial_delivery=true、counts 增列 unprocessed (6.4)，退出码 4 不变。「运行完整处理了全部输入」的判定信号由此从「目标文件名出现」改为「report.run.interrupted=false 且 circuit_broken=false」——退出码 0/1 不足以判定：被 SIGINT 优雅中断的运行同样交付且以 0 退出 (本表中断行) (3.11.2 主输出行、3.11.3 ④、6.4)。
中断 (SIGINT/SIGTERM)	停止取新批 → 等待当前批完成或 30s 超时取消 → finalize (报告标记 interrupted=true)。已 flush 的输出行有效。
--limit N	M2 流截断在前 N 条记录，其余全流程不变 (试跑)；generate_only 模式下作用于生成样本流的前 N 条：仅执行预抽序前 [N / generate.num_per_call] 次生成调用 ((llm, style) 预抽不受影响)，产出再截断到 N 条——本表下行「执行全部生成调用」带 --limit 时按此截断。
纯生成模式 (v1.4)	run.mode="generate_only" 时跳过 M2 (IngestReport 全零)：启动后先按 3.6.2 的量公式执行全部生成调用 (并发受 profile 信号量限流，(llm, style) 组合按调用序号预抽保证可复现——生成先于切批、尚无批号，预抽 PRNG 固定取 Random(f"{run.seed}:0:generate")，即 3.10.3 派生式中 batch_no 恒取 0)，产出构造为 Record 后按 run.batch_size 切批，逐批走 M3→M4→M5→M7→M11，批生命周期与内存释放同 process 模式；不触发二次生成 (单遍)。规模建议同 2.6 (≤ 50 万条)。
分类与扇出 (v1.7)	规范链序 _CHAIN_ORDER = ("dedup", "classify", "quality", "generate", "annotate", "verify") (v1.8 起扩展为含 segment/extract、v1.9 起含 stitch 的九名单一起集元组，见下方时序流行——三者关闭时逐字节退化回本六名形)；_compose_chain 的 enabled 表增 classify——主链、生成回流链、generate_only 链均含 (回流子批带 source="inherited" 继承分类，经 M13 幂等跳过，零额外调用，3.13.4)。multi 扇出只改变批内信封基数、不改链结构 (4.3 契约 ②a)：counts.fanout = classify 阶段执行前后 len(batch) 的差值，由 M10 在批链循环处计量 (counts.* 所有权属 M10，与从 generate 返回值计 generated 同构)；batch.end 事件 payload 增 fanout 字段 (7.2 只增；batch.start.size 语义 = 批入口信封数，即扇出前基数)；熔断交付的 unprocessed 残差公式右侧同步 + fanout (6.4 不变量扩展)。--dry-run 估算 (_estimate) 增 classify_calls：process 模式 = ingested × max(1, self_consistency)，generate_only 模式 = 生成记录数 × max(1, self_consistency) (回流子批继承分类、不计入)；存在 [class.*] 覆盖或 assignment="multi" 时，quality/annotate/verify 估算按全局继承配置、multi 按标签乘数 1 报下界，并在 stderr 注明口径 (1.6 v1.7 对齐决策 ⑦)。
时序流与整会话装箱 (v1.8, 仅 segment.enabled = true)	<b>链序</b> ：_CHAIN_ORDER = ("segment", "stitch", "dedup", "classify", "extract", "quality", "generate", "annotate", "verify")—— <b>九名单一起集元组</b> (stitch 为 v1.9 增位，_compose_chain 的 enabled 映射同步增 "stitch": cfg.stitch.enabled)；segment/stitch/extract 默认关，三者关闭时有效链逐字节退化为 v1.7 六名链序 (generate 与 stream 互斥 (2.3.1)，故 generate 顺位与三新工位永不同链)。 <b>装箱 (S21)</b> ：M10 改消费 ingestor.sessions() 会话流视图 (3.2.8) 而非 records()，按 next-fit (顺序装箱，仅一只开口箱) 整会话装箱——会话按到达序装入，装不下即封批开新箱；批容量 = run.batch_size 帧。单会话 > batch_size ⇒ M10 硬切 + WARN 一次 + 对切分会话的帧信封打 duck-typed session_split 标 (M7 缺帧判定的降级依据与 _meta.stream.session_split, 3.7.3/6.3)；M1 对 stream.session_max_len > run.batch_size 发静态 warning (3.1.4)。待装箱溢出会话是唯一新增跨批存活项 (本表跨批存活行 ⑤，装箱即释放)。 <b>session_id 盖章 (S4)</b> ：M10 构造帧信封时盖章 PipelineItem.session_id (簿记非业务逻辑，4.1；M14 对其追加的 episode 信封盖章)。 <b>计量与记账</b> ：counts.episodes = segment 阶段执行前后 len(batch) 差值 (fanout 同构计量，M10 属主——M14 不碰 counts.*)；post-emit 状态 tally 增 absorbed / dropped_noise；failed 兜底公式扩展为 failed = max(len(batch) - emitted - dropped_dup - dropped_lowq - dropped_verify - absorbed - dropped_noise, 0) (不扩展则 absorbed 成员被误计 failed)。batch.end 事件 payload 增 episodes / absorbed / dropped_noise 三可选键 (仅 segment 启用时携带，fanout 的 R20 形制，7.2 只增)；stderr 进度/摘要行 <b>不增键</b> (fanout 先例——报表与 batch.end 可见)。 <b>守恒与中断 (S18)</b> ：守恒式全展开形见 6.4 (左侧新增 dropped_noise 与 absorbed、右侧新增 episodes)；stream 模式下 counts.unprocessed 的出现条件扩为「熔断 V interrupted」——SIGINT 叠加会话缓冲会产生未走完流水线的在飞残差，残差公式两侧同步扩展 (右侧 + episodes、左侧 + absorbed + dropped_noise)；非 stream 中断残差恒 0、不加键 (回归锚不动)。 <b>dry-run 估算 (S22/S23；v1.11/V12 修订)</b> ：_estimate 增 segment_calls = Σ ceil((L-1)/(w_min-1)) (对长度 L ≥ 2 的会话求和；L = 1 或 strategy="rules" 计 0；window 实参自 v1.11 起替换为 budget.min_window(cfg) 导出的最坏保证装填量 w_min——上界语义：实际每窗装填 ≥ w_min 帧 ⇒ 实际窗数 ≤ 估算，与 M1 预算护栏共用单一事实源；预算未声明时 w_min = window，公式与数值与 v1.8 同构不变)与 extract_calls = Σ(L-1) (报上界)；quality/annotate/verify 估算以 episodes ≈ sessions 报下界 + stderr 注明口径 (R28 式)，stream stderr 注行在 w_min < window 时增补一句「segment 按预算最坏装填报上界」(v1.11/V12)；批数由会话尺寸空跑 next-fit 装箱精确得出 (文本模式行数统计与会话空跑单遍融合，3.2.8)；两新键无条件打印 segment_calls=... extract_calls=... (classify 先例：默认关闭恒 0)。

线索缝合 (v1.9, 仅 <code>stitch.enabled = true</code> )	<b>计量 (T7):</b> <code>counts.stitched</code> 由 post-emit 状态 tally 归集 (壳终态; 仅计被并 episode 信封壳——救援短段无信封形态、不产生壳, 3.16.6); <code>counts.threads</code> 在 post-emit tally 处以恒等式 <code>threads = episodes - stitched</code> 导出 (单点上报, 不设第二落点——救援只并入不开新线索、壳一对一抵扣、降格段照常入池、fanout 后置无交互, 恒等经审计验算; <code>counts.*</code> 属主仍归 M10, M16 不碰)。<b>公式三处同步 (T7):</b> <code>failed</code> 兜底公式终态减项同步增 - <code>stitched</code> ( <code>failed = max(len(batch) - emitted - dropped_dup - dropped_lowq - dropped_verify - absorbed - dropped_noise - stitched, 0)</code> )——不扩展则壳被误计 <code>failed</code>); 熔断/中断的 <code>unprocessed</code> 残差公式减项同步增 - <code>stitched</code>; 守恒全式左侧增 <code>stitched</code> 项 (6.4)。<b>batch.end:</b> payload 增 <code>stitched / threads</code> 两可选键 (仅 <code>stitch</code> 启用时携带, episodes 的 R20 形制, 7.2 只增); <code>stderr</code> 进度/摘要行 <b>不增键</b> (固定键集, <code>stitched</code> 经报表与 <code>batch.end</code> 可见——有意为之; v1.10 U18: 固定键集约束收窄为 plain 面专属, rich 面板状态账展示 <code>stitched/threads</code>, 7.7)。<b>report:</b> stream 节增 <code>stitch</code> 子块 {<code>stitched, rescued_short, seams, judgments, repass_judgments, failures</code>} (M16 属主, 6.4)。<b>dry-run 估算 (T16):</b> <code>_estimate</code> 增 <code>stitch_calls = len(session_lens) × votes × (2 若 repass 否则 1)</code> (<code>episodes ≈ sessions</code> 下界基数, 沿用既有 <code>stderr</code> 下界注; 救援候选调用不计入估算——池非空才发生的 +e 项); 该行<b>无条件打印</b> <code>stitch_calls=...</code> (off 时恒 0, <code>segment_calls</code> 先例)。
console 旁路 (v1.10)	<b>stage 信号:</b> 批链循环内每 <code>stage run()</code> 之前调 <code>metrics.stage_begin(stage.name, batch_no)</code>——进程内旁路仅转发 <code>ProgressListener</code>, 不产生 <code>TraceEvent</code>、不入 7.2 目录 (3.12.3/U11); <code>_request_stop</code> 内加一行 <code>metrics.stop_requested()</code> (中断横幅通路)。<b>估算导出 (U20):</b> 静态估算公式抽出为纯函数 <code>estimate_run(cfg, plan)</code> ( <code>_estimate()</code> 改薄封装; <code>dry-run</code> 与渲染器批级分母共用); <code>live</code> 路径在 P2-4 预扫后经 <code>metrics.run_estimate(...)</code> 发送——process 模式<b>复用该次 scan</b> (UI 模态翻 <code>estimate=True</code>, 配对表零额外 I/O; 文本模态仅 <code>console.estimate = true</code> 时做行数估算, U17), <b>禁二次 scan</b>; <code>generate_only</code> 走 3.6.2 静态公式无 <code>scan</code>。<b>dry-run 呈现 (U13; v1.11/V12 修订):</b> rich 档下估算四行 <code>print</code> 让位于渲染器表格 (数值逐项一致); plain 档行式输出为逐字节锚——<code>segment_calls / stitch_calls</code> 维持<b>无条件打印</b>, 其中 <code>segment_calls</code> 行的含义自 v1.11 起改为按 <b>w_min 报预算最坏装填上界</b> (本表时序流行; 预算未声明或 <code>w_min ≥ window</code> 时数值与 v1.10 逐字节不变——examples 声明保守实效窗下当时的五个黄金文件不动, V26; v1.12 起黄金文件为七个且因估算行插入两帧粒度键全部重采, 见本表帧粒度行)。listener = None 时以上全部为 no-op (v1.9 行为逐字节一致)。
上下文预算 (v1.11, 仅预算启用时)	<b>批边界校准冻结 (V19):</b> 每批处理完成、下一批装填开始前调用 <code>self.llm.calibrator.freeze_batch()</code>——聚合本批图片成本样本的 <code>max</code> (对无序集取 <code>max</code>, 序无关) 压入批最大值窗口、刷新可读快照 (第 N 批装填只读 &lt; N 批的聚合值, 确定性护栏——批序串行 ⇒ 同输入同配置可复现; 校准器由 <code>LLMClient</code> 自持, 公开面 <code>llm.calibrator</code>, 3.9)。<b>启动期预算 INFO 行 (V13①):</b> M10 于运行起点打印预算参数 (如 <code>segment: w_min=6 window=20 (budget)</code>——数据无关、仅计数与参数; 归属 M10 启动段而非 loader——加载期 logging 尚未按 CLI 覆盖定级, 7.1)。<b>报表汇总:</b> finalize 时组装 <code>report.budget = {profiles, w_min, truncations, overflow_records, image_cost, degrade_retries, escalations}</code> (<code>counts-only</code> 键义见 6.4; <code>truncations</code> 由各算子逐裁剪点计数、<code>overflow_records</code> 按 7.6 词表归集、<code>image_cost/degrade_retries/escalations</code> 为 V17 三层的校准终值与反应频度对账, V13②⑤) + <code>report.stream.windows</code> (<code>segment</code> 实际窗数, M14 属主计数、随 stream 节落盘——供用户对账 V12 上界估算, V13④, 6.4)。
帧粒度 (v1.12)	<b>组链或门 (裁决·组链双门):</b> <code>factory (build_stages)</code> 以或门 <code>classify.enabled v frame_classify.enabled</code> 决定 <code>ClassifyStage</code> 进链 (链序与槽位不变——仅帧级开启时 <code>ClassifyStage</code> 仍须进链执行帧 pass; 组链的 <code>classify</code> 槽位判定与该或门同口径); <code>stage</code> 内序列级判决单独受 <code>classify.enabled</code> 门控——仅帧级开启时序列记录不产生 <code>Classification</code>、<code>_meta.classification</code> 维持 null (3.13.7)。<b>estimate_run 两键:</b> <code>frame_classify_calls / frame_annotate_calls = 粗上界 = 预扫描帧总数 Σ session_lens</code> (数据源与 <code>segment_calls</code> 完全同源, 复用同一次预扫描; 帧分类实际按窗批量、帧标注跳过噪声成员与跳过类, 实际调用数均 ≤ 帧总数); 对应开关关闭 ⇒ 0 (帧粒度要求流模式 (3.1.4), 非流分支恒 0); <code>total_calls</code> 扩项: <b>键序冻结</b>——<code>frame_classify_calls</code> 紧跟 <code>classify_calls</code>、<code>frame_annotate_calls</code> 紧跟 <code>annotate_calls</code> (返回键表冻结注释同步, CONTRACTS §7.13)。<b>dry-run 估算行改写:</b> 估算行 (<code>stderr</code> 第 2 行) 按冻结键序插入两键, <b>无条件打印</b> (非流工程恒 = 0, v1.9 <code>stitch_calls</code> 先例)——是改第 2 行而非加行: 五个既有 <code>dry-run golden</code> 重采 + <code>examples/mix</code> 主/姊妹双工程的 <code>dryrun-mix.txt / dryrun-mix-text.txt</code> 两个新 <code>golden</code>, 共七个 (7.8 回归锚, <code>tests/cli/goldens/</code>)。

**背书:**「编排器只做组合调度、算子无相互依赖」是 Data-Juicer 配方执行器 [4] 与 distilabel Pipeline 运行时 [5] 的共同架构; 批式流转 + 增量写出与 Dolma toolkit 的并行分片处理模型一致 [6]。

3.10.4 运行走查示例

走查前提 (贯穿示例·文本模态): 输入为输入法采集的中文指令 JSONL 共 1000 行、无环行 (首行 {`"instruction": "帮我写一条请假条, 明天上午要去医院"`, `"source": "ime-log"`, `"ts": "2026-06-30T10:12:00Z"`} ), `input.text_field = "instruction"`; `run.output = "./out/ime-intent-0630.jsonl"`; `run.batch_size = 256`、`run.seed = 0`; 阶段为 2.3.1 的默认组合 ( `dedup.enabled ✓`、`quality.enabled ✓`、`annotate.enabled ✓`、`generate.enabled = false`、`verify.enabled = false` )。quality 取默认 `mode="pairwise"`、`rounds=4`、`criteria_per_call="all"`、`rubric="default:text"` (4 条 criteria, 附录 A.1), 并显式设 `quality.threshold = 0.3`; `annotate` 输出用户 Schema 为意图标注对象 {`intent, topic, difficulty`} ( `additionalProperties:false`、三字段全 required); `output.rejects = "refs"` (默认)、`dedup.scope = "global"` (默认)。M2 惰性流被 M10 切为 4 个批: 256 / 256 / 256 / 232 (尾批不足 `batch_size` 照常处理, 3.10.3)。

批	取入 →PipelineItem	M3 dropped_dup	M4 dropped_lowq	M5 failed	写出 emitted	批末释放的中间态	DedupIndex 签名 累计
1	256	18	21	3	214	256 个 PipelineItem; 476 次裁决 / 1904 条比较结果	238
2	256	24	19	4	209	256 个 PipelineItem; 464 次裁决 / 1856 条比较结果	470
3	256	27	20	5	204	256 个 PipelineItem; 456 次裁决 / 1824 条比较结果	699
4 (尾 批)	232	28	18	2	184	232 个 PipelineItem; 408 次裁决 / 1632 条比较结果	903
合计	1000	97	78	14	811	—	903

口径与自洽性：每批 emitted = 取入 - dropped\_dup - dropped\_lowq - failed (批 1: 256 - 18 - 21 - 3 = 214)。M4 比较池 N = 去重后存活数 (批 1 为 238)，裁决调用数 =  $k \cdot \lfloor N/2 \rfloor = 4 \times 119 = 476$ ，criteria\_per\_call="all" 下每次调用裁决 4 条 criteria ⇒ 1904 条 criterion 级比较结果；批 3 的 N=229 为奇数，每轮末位轮空 (3.4.3)，故为  $4 \times 114 = 456$  而非 458。进入 annotate 的记录数 = N - dropped\_lowq: 217 / 213 / 209 / 186 (合计 825 = 811 emitted + 14 failed; 14 条 failed 中 schema\_violation 11 条、provider\_retryable\_exhausted 3 条)。批 1 quality 阶段的 ctx.rng = Random("0:1:quality") (3.10.3 派生式代入 run.seed=0、batch\_no=1)。

批生命周期 (图 3-4 的逐批实例)：每批 emit() 后 M11 向 ime-intent-0630.jsonl.part 追加 214 / 209 / 204 / 184 行并 flush，同时向 ime-intent-0630.rejects.jsonl 追加 42 / 47 / 52 / 48 行 (= 该批 dup+lowq+failed, refs 模式每行仅 \_meta 引用)；随后 M10 释放该批全部中间态——上表「批末释放」列的 PipelineItem 与比较结果，外加 4 组 BT log θ 数组 (每 criterion 一组、长度 N)；文本模式无图像引用，释放数为 0。跨批存活的仅 3.10.3 所列三项，其规模变化：

跨批状态	批 1 → 2 → 3 → 4 末的规模
① DedupIndex	签名条目 238 → 470 → 699 → 903 (= 1000 - 97; 每条目为 exact sha256 + 128-perm MinHash 签名，文本模式无 pHash 表)。注意被 lowq/failed 淘汰的记录也已入索引——M3 在先，first-writer-wins。
② MetricsSink 计数器	emitted 214 → 423 → 627 → 811; dropped_dup 18 → 42 → 69 → 97; dropped_lowq 21 → 40 → 60 → 78; failed 3 → 7 → 12 → 14。仅整数计数，无数据内容。
③ M9 用量累计	LLM 调用 693 → 1370 → 2035 → 2629 (每批 = 裁决 + 标注调用，不含重试与 L3 修复)。

流耗尽后 finalize(): .part fsync 并原子改名为 ime-intent-0630.jsonl (811 行)，写 ime-intent-0630.report.json，其 counts 节：

```
"counts": {"scanned": 1000, "ingested": 1000, "bad_input": 0,
 "dropped_dup": 97, "dropped_lowq": 78, "dropped_verify": 0,
 "failed": 14, "generated": 0, "emitted": 811}
```

按 6.4 不变量 emitted + dropped\_\* + failed + bad\_input = scanned + generated 验算：811 + (97 + 78 + 0) + 14 + 0 = 1000 = 1000 + 0，等式成立。run() 返回的 RunSummary 与上述 counts 一致：4 批全部完成、主输出 811 行、rejects 189 行 (97+78+14)、interrupted = false——CLI 以退出码 0 结束 (2.4: 存在被拒绝记录不影响退出码；若本次带 --strict，则因 189 条 rejects 返回退出码 1)。

提示：本走查中 dropped\_lowq = 78 依赖显式设置 quality.threshold = 0.3；该键默认缺省 = 不过滤只打分 (5.2)，若不设阈值则 dropped\_lowq = 0，903 条唯一记录将全部进入标注，emitted 相应变为 903 - failed。

### 3.11 M11 输出器 emitter

#### 3.11.1 职责与边界

做：三通道写出——主输出 JSONL (增量追加、终检、原子改名交付)、rejects 通道、report.json; 组装 \_meta; stderr 进度与结束摘要。不做：不修改标注内容；不做结构校验之外的任何数据加工 (写出前调用 SchemaEngine.validate\_only 做最后一道终检，失败即 bug——fail loudly, 转 rejects 并记 internal\_error); 报告不含数据内容。

3.11.2 写出规格

通道	规格
主输出	运行期写 <code>{output}.part</code>，每批 flush；finalize 时 fsync + 原子 rename 为目标名。行格式见 6.3。仅 <code>status="active"</code> 且 (annotate 启用时) 标注成功的记录写入。v1.6：熔断中止 (退出码 4) 的 finalize 同样执行交付 (3.10.3 熔断交付) ——已交付文件中每一行恒完整合法，运行是否完整处理了全部输入以 report.run 判定 (interrupted=false 且 circuit_broken=false, 3.11.3 ④)。v1.8： <code>status = "absorbed"</code> (成员帧已并入 episode, 3.14) 为<b>第三路由</b>——主输出与 rejects 均不写、<b>仅计数</b> (成员内容以 <code>members</code> 引用随其 episode 的序列行落盘)；分发规则变为 active → 主输出、absorbed → 仅计数、其余非 active 状态 → rejects。v1.9： <code>status = "stitched"</code> (被并 episode 壳, 3.16) 为<b>第四路由</b>——同 absorbed 仅计数 (其成员随幸存线索信封的序列行落盘)；分发规则变为 active → 主输出、absorbed / stitched → 仅计数、其余非 active 状态 → rejects——壳<b>不得</b>落入兜底 else → rejects 分支 (否则以 internal_error 之名污染 rejects 且 <code>--strict</code> 必退 1)。   <code>_meta</code> <b>增恒在键</b> <code>stream</code> (未启用 segment = null；键位在 source 之后、scores 之前——链序镜像；结构见 6.3)；stream 模式下 <code>_meta.verification</code> 另含恒在 <code>defects</code> 键 (无缺陷 = [], 6.3)。v1.9：stitch 启用时 <code>_meta.stream</code> 另含 <code>thread_id</code> / <code>fragments</code> (含 <code>order_span</code> 包络规范句) / <code>steps</code> 行内 <code>resumed</code> (三者<b>仅启用时在场</b>——off 时行内容与 v1.8 逐字节等价, 6.3、3.16.4 退化锚)。stderr 进度与结束摘要<b>不增键</b> (fanout 先例——episodes / absorbed / dropped_noise (及 v1.9 stitched / threads) 经 report 与 batch.end 事件可见, 3.10.3；v1.10 U18：不增键约束限 plain 面——rich 面板状态账展示 stitched/threads, 7.7)。v1.10 console 让位 (U21)： <code>_progress</code> / <code>_print_summary</code> 的行格式改经 common 层纯函数 <code>console_format</code> (输出与 v1.9 硬编码逐字节一致，黄金快照钉死)；两方法加静态门 <code>console.mode_resolved == "rich"</code> 时直接 return——plain 档原样执行 (回归锚)，rich 档信息由 CLI 层面板超集覆盖 (终版摘要换渲染器表格版，数值来源不变, 7.7)；中途降级/ q 脱离后的 plain 行由渲染器以同一 <code>console_format</code> 续打。v1.12 <b>members 块</b> (任一帧开关启用时在场)： <code>_meta.stream</code> 增 <code>members[]</code> ——<b>冻结位 = member_sources 之后、session_split 之前</b> (两处有序精确断言测试同步该位置)；逐成员按 <code>rec.members</code> 序各一条目，<b>条目字段序冻结</b> <code>index, id[, label][, annotation, status]</code> ( <code>index 0 基 = 成员在序列中的位次</code>， <code>id = 成员 record.id</code>)。<b>在场规则</b>： <code>label</code> 键仅 <code>frame.classify.enabled</code> 时在场 ( <code>member_classifications</code> dict 为 None 或缺键 ⇒ null——覆盖降格跳过)； <code>annotation</code> / <code>status</code> 两键仅 <code>frame.annotate.enabled</code> 时在场。<b>status 闭集三值判定</b> (单一真相 = <code>member_annotations</code> dict 形态, 3.5.5)：dict 缺键 (或 dict 为 None) ⇒ <code>"skipped"</code> (annotation=null)；值 None ⇒ <code>"failed"</code> (annotation=null)；对象 ⇒ <b>写前</b> <code>validate_only(obj, schema=frame_schema)</code> 兜底 (3.8.2) ——通过 ⇒ <code>"annotated"</code>，不通过 ⇒ <code>"failed"</code> + annotation 置 null + <code>frame.annotate.failed</code> 计数 (非法帧对象<b>零落盘</b>；成员失败不改信封状态、不写 <code>item.errors</code>)。<b>沉没成本记账</b>：终态非 active 的序列信封仍携带 <code>member_annotations</code> ⇒ <b>按非 None 条目数累计</b> <code>frame.annotate.discarded</code> (已产出未交付，仅计数、不落盘, 6.4)。<code>_meta</code> 顶层键序、四路由互斥、守恒恒等式<b>零改动</b>。
rejects	<code>output.rejects = "none" \   "refs" (默认) \   "full"</code>。refs：每行仅 <code>{"_meta": {id, source, stage, reason, errors}}</code> ——不含数据内容 (source 亦不含 <code>passthrough_fields</code>，其值属数据内容)，贴合不存储原则；full：额外含记录内容与最后一版非法输出 (调试用，用户显式选择)。文件名 <code>{output_stem}.rejects.jsonl</code>。v1.7：classify 启用时 <code>_meta</code> 增 <code>label</code> 键 (= 该信封路由标签；multi 扇出下同 <code>id</code> 的兄弟信封由此消歧，行唯一键 ( <code>_meta.id, label</code>), 6.3)，refs / full 两档均携带。v1.8： <code>dropped_noise</code> 行按翻转方留下的 duck-typed reason 标记归因分流 (此类帧<b>不写 item.errors</b>，「归因取 <code>item.errors[0]</code>」规则无从服务)，(stage, reason) 组合恰<b>增三种</b>——( <code>"segment"</code>, <code>"noise"</code> ) (LLM 判噪声帧)、( <code>"segment"</code>, <code>"below_min_len"</code> ) (短段丢弃帧，独立于 noise, S11)、( <code>"verify"</code>, <code>"off_task_member"</code> ) (修复收缩弃帧, S31)；absorbed 信封永不入本文件 (第三路由)。<code>--strict</code> 交互：stream 工程的噪声帧属预期产物，会因 rejects 非空退出 1 (6.4)。v1.9：(stage, reason) 组合再增一种——( <code>"stitch"</code>, <code>"stitch_invalid"</code> ) (仅 <code>stitch.on_error = "fail"</code> 时出现：判定修复耗尽的 episode 候选信封, 3.16.6)；stitched 壳与被救援帧 (dropped_noise → absorbed 翻转) <b>永不入本文件</b>——<code>--strict</code> 补注：同输入开启 stitch 后 (短段被救援而不再落 rejects) strict 结果可能由 1 变 0，属预期 (2.4、3.16.6)。full 档对序列 Record 的 <code>record</code> 载荷输出 <code>{"kind": "sequence", "member_ids": [...], "member_sources": [...]}</code> (S25；kind="single" 载荷形态不变)；<code>raw_last_output</code> 仍仅 <code>schema_violation</code> 行携带——<code>classification_invalid</code> / <code>segmentation_invalid</code> / <code>extraction_invalid</code> 失败行不带原始输出 (classify 起的既有缺口，明文接受)。v1.11：reason 词表再增<b>两值</b>——<code>context_overflow</code> (上下文预算三形态：预检/最小单元不装/反应态降级耗尽，V10/V16/V24) 与 <code>output_truncated</code> (响应以输出上限截断收尾终局化，V11)；stage = 产生该错误的属主算子 (任何 LLM 调用阶段皆可出现，语义与熔断矩阵见 7.6)；refs / full 档行形态不变，<code>raw_last_output</code> 门不扩 (两 kind 均不携带原始输出，同上缺口口径)。v1.12：rejects <b>面零改动</b>——行键集维持既有闭集 (refs 五键 / full 六键，有序精确断言)，(stage, reason) 组合、reason 词表均<b>不增</b>；<b>帧标注失败的成员不产生 rejects 行、不触发 --strict</b> (成员失败非信封失败——只落 <code>members[]</code> 条目 status="failed" + <code>frame.annotate.failed</code> 计数，裁决·成员失败不入 rejects；<code>--strict</code> 读信封状态计数，帧失败不改信封状态)。
report.json	<code>{output_stem}.report.json</code>。结构见 6.4：运行参数摘要 (脱敏，无 key)、各阶段计数、分数分布直方图、去重簇统计、结构引擎各层命中、token/成本、耗时、失败分类计数。v1.7：classify 启用时增 <code>classify</code> 节 (assignment / 逐类分布 / fallback_count / failures, multi 另含 multi_label_records) 与 <code>quality.by_class</code> 按池视图，multi 时 counts 增 <code>fanout</code> (6.4)。v1.8：segment 启用时 counts 增 <code>episodes</code> / <code>absorbed</code> / <code>dropped_noise</code>，counts 之后新增 <code>stream</code> 节 (sessions / episodes / mean_episode_len / absorbed / dropped_noise / below_min_len / digest_poor_frames / segment_failures + extract / verify 可选子块, 6.4)。v1.9：stitch 启用时 counts 增 <code>stitched</code> / <code>threads</code> (= episodes − stitched 导出式, 3.10.3)，<code>stream</code> 节增 <code>stitch</code> 子块 (stitched / rescued_short / seams / judgments / repass_judgments / failures, 6.4)；全部 v1.9 新键<b>仅启用时在场</b>——off 时本模块三通道产物与 v1.8 逐字节等价 (3.16.4 退化锚；唯一报告面例外 = stream×verify 缺陷词表 <code>wrong_stitch: 0</code> 行，词表为 3.7.2 四处同步闭集、不随开关条件化)。v1.11：上下文预算启用时增 <code>report.budget</code> 节 (profiles / w_min / truncations / overflow_records / image_cost / degrade_retries / escalations——counts-only, M10 汇总, 3.10.3、6.4)，<code>stream</code> 节增 <code>windows</code> (segment 实际窗数，M14 属主——供对账 V12 上界估算, 6.4)；预算全体未声明时两处不在场，报告与 v1.10 逐字节等价。



背书：「主数据 + 拒绝通道 + 统计报告」三分法是 NeMo Curator / Dolma 管线产物的通行组织 [6][9]；原子改名交付为数据工程防半截文件的标准手法。

### 3.11.3 输出示例

贯穿示例沿用 6.1 的输入法中文指令数据（`input.text_field = "instruction"`，用户 Schema 为意图标注三字段：`intent / topic / difficulty`，全部 `required`、`additionalProperties:false`），运行设定与数字全部沿用 3.10.4 走查（`run.output = "/out/ime-intent-0630.jsonl"`、`run.batch_size = 256`、`run.seed = 0`、`quality.threshold = 0.3`、`verify.enabled = false`；其 1000 行输入文件此处记为 `ime-2026-06.jsonl`）。

① 主输出：`meta_mode = "sidecar"` 的一对行

`meta_mode = "inline"` 的完整行示例见 6.3，此处不重复。当 `output.meta_mode = "sidecar"` 且 `output.passthrough_fields = ["source"]` 时，主输出行为纯用户结构，`_meta` 逐行写入 `out/ime-intent-0630.meta.jsonl`，两文件以 `_meta.id` 与行序对齐（主输出第  $k$  行  $\leftrightarrow$  meta 第  $k$  行）。下例对应输入 `ime-2026-06.jsonl` 首行 `{"instruction": "帮我写一条请假条，明天上午要去医院", "source": "ime-log", "ts": "2026-06-30T10:12:00Z"}`；每行写出前均经 `SchemaEngine.validate_only` 终检 (3.11.1)。

```
— out/ime-intent-0630.jsonl 第 1 行（纯用户结构，无 _meta 键，剥无可剥） —
{"intent": "writing_assist", "topic": "请假条", "difficulty": "easy"}

— out/ime-intent-0630.meta.jsonl 第 1 行（实际为单行 JSONL，此处折行排版） —
{"_meta": {
 "id": "1cda030abc565f17",
 "run": {"tool": "labelkit/1.0.0", "started_at": "2026-07-02T10:27:41+08:00",
 "project_file": "project.toml", "rubric": "default:text", "seed": 0},
 "source": {"file": "ime-2026-06.jsonl", "line_no": 1,
 "generated_from": [], "fields": {"source": "ime-log"}}, // passthrough_fields 落点
 "stream": null, // v1.8 恒在键：未启用 segment = null (6.3)
 "scores": {"writing_style": 0.72, "facts_trivia": 0.44, "educational_value": 0.61,
 "required_expertise": 0.35, "__aggregate__": 0.53, // 等权均值 = 2.12/4
 "mode": "pairwise_bt", "batch_no": 1},
 "dedup": {"kind": "unique"},
 "annotation": {"model": "qwen2.5-vl-72b-instruct", "attempts": 1}, // attempts=1: 未触发 L3
 "verification": null // verify 未启用
}}
```

v1.8 序列行说明：stream 工程（`segment.enabled = true`）的主输出行以 episode 为单位，其 `_meta.stream` 携带完整成员溯源与步骤序列（`episode_id / session_id / member_ids / member_sources / steps` 等，结构与样例见 6.3），行仍以 `_meta.id`（= 序列 Record id）对齐。

v1.12 members 块示例（摘自 `examples/mix` UI 主工程真跑主输出 `out/mix-labels.jsonl` 的一条 episode 行，实际为单行 JSONL，此处折行排版、长值截断；该工程 `frame.classify`（DeepSeek digest-only）与 `frame.annotate`（z.ai 视觉）双开、`[frame.class.transition.annotate].enabled = false`——index 4 成员即跳过类的 `skipped` 形态）：



```
{
 "task_label": "在美食外卖App上点一份黄焖鸡米饭", "app": "com.example.food",
 "summary": "在美食外卖App搜索并下单金牌黄焖鸡大份微辣米饭, 支付¥38后等待送达。",
 "_meta": {
 "id": "eccc814c0694fb41", ...,
 "stream": {
 "episode_id": "eccc814c0694fb41", "session_id": "eccc814c0694fb41",
 "order_span": [1, 6], "member_count": 6,
 "member_ids": ["7cfb0c25f855b2d7", "164b7480ab098de5", ...],
 "member_sources": [{"file": "s1-food-order/uitree_1.jsonl", "pair_index": 1}, ...],
 "members": [
 // ← member_sources 后、session_split 前 (冻结位)
 {
 "index": 0, "id": "7cfb0c25f855b2d7", "label": "list_screen",
 "annotation": {
 "screen_role": "美食外卖首页",
 "key_widgets": ["搜索美食", "搜索", "推荐餐厅", "金牌黄焖鸡 4.9 分", ...],
 "status": "annotated"
 },
 "index": 1, "id": "164b7480ab098de5", "label": "detail_screen",
 "annotation": {
 "screen_role": "菜品详情页",
 "key_widgets": ["金牌黄焖鸡", "黄焖鸡米饭 ¥38", "月售 1200+ 好评率 99%", ...],
 "status": "annotated"
 },
 "index": 2, "id": "25ce67ce53d5f1d7", "label": "form_screen",
 "annotation": {
 "screen_role": "商品规格选择/加入购物车", // [frame.class.form_screen.annotate]
 "key_widgets": ["商品: 黄焖鸡米饭 ¥38", "份量: 大份", "辣度: 微辣", ...],
 "status": "annotated", // 覆盖指令: 抽取表单字段与取值
 },
 "index": 3, "id": "d77a51064a52f91e", "label": "confirm_screen",
 "annotation": {
 "screen_role": "订单确认页",
 "key_widgets": ["确认订单", "黄焖鸡米饭 大份 ×1", "提交订单 ¥38", ...],
 "status": "annotated"
 },
 "index": 4, "id": "96cb96ed666583b1", "label": "transition",
 "annotation": null, "status": "skipped", // 帧类视图 enabled=false ⇒ 缺键推导 skipped
 "index": 5, "id": "347864af1bc54006", "label": "confirm_screen",
 "annotation": {
 "screen_role": "支付成功结果页",
 "key_widgets": ["支付成功", "订单号 FD20260812001", ...],
 "status": "annotated"
 }
],
 "session_split": false, "repaired": false, "degraded": null, "steps": null
 }
 }
 }
}
```

## ② rejects = "refs" (默认) 的一行

场景：第 213 行的标注输出经 L3 两次修复（`output.max_repair_attempts = 2`）仍未通过用户 Schema，M8 抛 `SchemaViolation`，记录置 `failed`（`kind = schema_violation`，7.6）转入 `out/ime-intent-0630.rejects.jsonl`。`errors` 即 M8 L2 `iter_errors()` 收集的全部违规（JSON Pointer 路径 + 期望 + 实际，3.8.2）；行内无任何数据内容——记录原文与 `raw_last_output` 仅在 `rejects = "full"` 时才写出。

```
— out/ime-intent-0630.rejects.jsonl 中的一行 (折行排版) —
{
 "_meta": {
 "id": "c47d09e2b8a1f350",
 "source": {"file": "ime-2026-06.jsonl", "line_no": 213, "generated_from": []},
 "stage": "annotate",
 "reason": "schema_violation",
 "errors": [
 "/difficulty: 期望枚举 [\"easy\", \"medium\", \"hard\"] 之一, 实际为 \"非常难\"",
 "/: 存在 Schema 未声明的字段 \"confidence\" (additionalProperties=false) "
]
 }
}
```

v1.7: `classify` 启用的工程中该 `_meta` 另含 `"label"` 键（3.11.2 `rejects` 行）；本例工程未启用 `classify`，无此键。v1.8: `stream` 工程另见三种 `(stage, reason)` 组合的 `rejects` 行——`segment/noise`、`segment/below_min_len`、`verify/off_task_member`（3.11.2）——`refs` 档形态同本例（仅 `_meta` 引用行；此类帧不写 `item.errors`，`errors` 恒 `[]`）。

## ③ 运行结束 `stderr` 摘要 (逐字样例)

非 TTY、`--log-level info` 下的运行尾部。行格式为 7.3 的 `ts level stage batch msg`；数字即 3.10.4 走查：1000 条无坏行入流水线（4 批：256×3 + 232），尾批写出 184 行、失败 2 条；`rejects` 通道含重复 / 低质 / 失败三类（`output.rejects = "refs"`，3.11.2）。

```
2026-07-02T10:41:22+08:00 INFO emitter batch=4 批 4/4 落盘: 主输出 +184 行 (累计 811), rejects +48 (累计 189)
2026-07-02T10:41:23+08:00 INFO emitter batch=- finalize: fsync + rename out/ime-intent-0630.jsonl.part → out/ime-intent-0630.jsonl (811 行)
2026-07-02T10:41:23+08:00 INFO emitter batch=- 已写出 out/ime-intent-0630.rejects.jsonl (189 行) 与 out/ime-intent-0630.report.json
2026-07-02T10:41:23+08:00 INFO orchestrator batch=- 运行结束: exit_code=0, wall=822s
— 终版摘要 (与 report.counts 逐项一致) —
scanned=1000 ingested=1000 bad_input=0 generated=0
dropped_dup=97 dropped_lowq=78 dropped_verify=0 failed=14 emitted=811
```

不变量自查 (6.4): emitted 811 + dropped (97+78+0) + failed 14 + bad\_input 0 = 1000 = scanned 1000 + generated 0。尾批自查: 184 + 28(dup) + 18(lowq) + 2(failed) = 232; 尾批 rejects = 28+18+2 = 48, 四批累计 189 = 97+78+14。

④ 原子改名交付时间线

运行全程只向 `out/ime-intent-0630.jsonl.part` 追加 (每批 flush); finalize 时 fsync 后一次 rename 为 `out/ime-intent-0630.jsonl`。因此目录中任一时刻要么只有 `.part` (运行中, 或未走到 finalize 的硬崩溃 / 输出路径不可写), 要么只有最终文件——目标文件名出现即保证已交付的每一行完整且合法, 永远不会读到半截行。v1.6 起熔断中止同样交付 (3.10.3 熔断交付), 「目标文件出现」因此不再等价「全部输入处理完毕」: 消费方判定运行完整性须看 `report.run`: `interrupted=false` 且 `circuit_broken=false` (退出码 0/1 不足——被 SIGINT 优雅中断的运行同样交付且以 0 退出, 3.10.3 中断行); 熔断交付的主输出是「已完成批的完整前缀」, 缺口可由 `counts.unprocessed` 核对 (6.4 不变量扩展)。

3.12 M12 日志 logging

3.12.1 职责与边界

做: 进程内唯一日志设施, 承载两条通道: ① 运行日志——写 stderr, 级别 debug/info/warn/error, 行格式由 `tool.log_format = "text"` (默认) | `"jsonl"` 决定, 只记运维事件, 绝不含数据内容与提示词; ② trace 追踪日志 (可选, `trace.enabled=true` 时)——JSONL 文件 (默认 `{output_stem}.trace.jsonl`), 一行一事件的结构化事件流, 供 rubric 优化 (7.5) 与标注质量分析。事件目录与格式规范见第 7 章。不做: 不做跨运行聚合分析 (下游 / 后续 `labelkit analyze` 工具职责, 8.3 O5); 不上传任何遥测 (2.1.2 边界⑦); 写失败绝不中断运行——首次失败 warn 一次并关闭该通道, 此后事件丢弃并计入 `report.trace.dropped_events`; API Key 永不落日志 (任一通道、任一脱敏档位)。进度显示 (console, 7.7) 不属于日志——M12 仅以 3.12.3 的 `ProgressListener` 旁路向其转发 (v1.10), 不承载其渲染。

3.12.2 输入 / 输出

方向	内容
输入	各模块经标准 <code>logging</code> 记录器提交的运行日志; 各 Stage 经 <code>EventLog.emit()</code> 提交的 <code>TraceEvent</code> ; <code>ResolvedConfig</code> 中的 <code>tool.log_level</code> / <code>tool.log_format</code> 与 <code>[trace]</code> 节。
输出	stderr 字节流; <code>trace.path</code> JSONL 文件 (首行恒为 <code>run.start</code> header 事件); <code>report.json</code> 的 <code>"trace"</code> 统计块 (6.4)。

3.12.3 API 与数据结构

```
@dataclass(frozen=True)
class TraceEvent:
 ts: str # ISO8601, 毫秒精度, 含时区
 run_id: str # 本次运行标识: 启动时 secrets.token_hex(6) 生成的随机 12 hex
 batch_no: int # 运行级事件 (run.*) 为 0
 stage: str # 发出事件的 stage 名; run.*/batch.* 固定 "run"
 ev: str # 事件名 (7.2 事件目录)
 record_ids: tuple[str, ...] # 涉及的记录 id (0/1/2 条)
 payload: Mapping # 事件负载: 7.2 逐事件定义, 经 7.4 脱敏

class EventLog:
 def emit(self, ev: TraceEvent) -> None:
 """行缓冲写入 trace 文件; 通道未启用或已因写失败关闭时为 no-op (调用方无需判断)。"""
```

接入方式：EventLog 由 MetricsSink 持有并转发——各 Stage 通过既有的 RunContext.metrics (3.10.3) 发事件，不改 RunContext 签名。stderr 侧直接使用标准 logging 模块，handler 由 M12 在启动时按 log\_format 安装。

v1.10 增：ProgressListener 进程内旁路（console 面板的唯一数据通路，7.7；实现归 CLI 层 labelkit/cli/console.py，协议归本层——依赖方向 cli → orchestration → operators → common 不变）：

```
class ProgressListener(Protocol):
 # v1.10 (7.7 console 的订阅协议，五回调)
 def on_run_context(self, cfg, snapshot, counters, fatal_streak) -> None: ...
 # execute_run 装配完成后、asyncio.run 之前调用一次 (U19): cfg = ResolvedConfig;
 # snapshot = LLMClient.snapshot (3.9.2); counters / fatal_streak = MetricsSink 只读闭包。
 # 渲染器以「惰性壳」形态传入 (CLI 在 load 前无 cfg)，本回调完成激活。
 def on_estimate(self, est: Mapping) -> None: ...
 # M10 预扫后经 MetricsSink.run_estimate 转发的 estimate_run() 静态估算 (3.10.3);
 # 文本模式未开 console.estimate 时不发 (U17)。
 def on_event(self, ev: TraceEvent) -> None: ...
 # MetricsSink.event() 旁路转发; payload 经 redact_payload(payload, "none") 预脱敏 (U22) —
 # 无 LLM 自由文本、无输入内容, U6 红线由机制保证; record_ids 保留 (结构字段)。
 def on_stage(self, stage: str, batch_no: int) -> None: ...
 # M10 stage 循环经 MetricsSink.stage_begin 转发 (每 stage run() 之前一次)。
 def on_stop_requested(self) -> None: ...
 # SIGINT/SIGTERM 经 MetricsSink.stop_requested 转发 (优雅中断横幅, 3.10.3)。
```

四条纪律：① 旁路不属于 trace 面——五回调均不产生 TraceEvent、不受 trace.channels 过滤 (7.2 事件目录零改动的充分条件)；on\_event 的 payload 按 none 档预脱敏后转发（仅 listener 非 None 时执行，浅递归 strip 成本可忽略——U22）。② 全部回调必须 O(1)、无 I/O、无锁等待——重绘由消费方自己的节流 tick 驱动（渲染与事件源解耦）。③ sink 侧异常防护 (U23)：MetricsSink 每次转发 try/except Exception——首次异常打一条 WARN 并置 listener 为 None（EventLog 写失败「warn 一次 + 关通道」同款纪律，3.12.4），listener 异常永不进入记录级/批级失败路径。④ listener = None (validate / 全部既有调用路径) 时行为与 v1.9 逐字节一致。

API 增量（均只增）：MetricsSink.\_\_init\_\_ 增可选尾参 listener；增仅转发方法 stage\_begin(stage, batch\_no) / run\_estimate(est) / stop\_requested() 与两只读属性 fatal\_streak（熔断行数据源）、has\_listener（旁路在挂探针——M10 dry-run 让位门读之；U23 跳闸后永久 False）。plain 行格式（进度行 / 终版摘要）下沉为本层纯函数模块 labelkit/common/observability/console\_format.py (U21——emitter 与 CLI 渲染器共用的单一事实源，v1.9 字符串逐字节钉死)。配套的 LLMClient.snapshot() 只读快照（密钥池三态 + 逐密钥用量镜像 + p50 有界样本窗）规格见 3.9.2；全部签名已入册于 CONTRACTS §7.8/§7.11/§7.12（签名）与 §7.9/§7.10/§8.4（行为与措辞）。

3.12.4 行为规格

机制	定义
通道过滤	事件按 7.2 归属通道，不在 trace.channels 中的事件不写；run.* / batch.* 生命周期事件不受过滤。
schema 版本	trace_schema_version = 1 只写在文件首行 run.start header 事件的 payload 中（避免每行冗余）；事件目录即稳定契约，后续版本只增不改。
flush	行缓冲；每批随 M11 flush (3.11.2) 同步 flush——保证主输出已落盘的行，其 trace 事件必已落盘。
写失败	首次 OSError ⇒ stderr warn 一次 + 关闭该通道 + 后续事件计入 report.trace.dropped_events；运行绝不因日志中断。
run_id	启动时生成、写入本次运行全部事件；用于多次运行的 trace 文件合并分析时区分来源。
文件语义	首个事件写出时若 trace.path 已存在则截断覆盖并 stderr warn 一次 (v1.5 惰性打开：构造不碰文件，死于配置/输入校验的运行不触碰旧 trace；保留历史请改名或另配 trace.path)。trace 不做 .part 原子改名——它是逐批 flush 的流式日志，异常终止时已 flush 的行即有效前缀（首行仍为本次 run.start）。
帧粒度事件 (v1.12)	两个新事件 (7.2 目录两行；事件名前缀自动路由既有 classify / annotate 通道，通道枚举维持 11 值)：① classify.frame——每 episode 一发 (ids = (episode_id,)), payload = members (判决成员数) / windows (分窗数) / fallback (兜底帧数) 三计数 (3.13.7)；② annotate.frame——每成员一发 (ids = (episode_id,)), payload = member_id / status (annotated   skipped   failed) / attempts，标注内容仅经既有 excerpt 键按档位分级 (excerpt/full 档 200 字截断，7.4)，不新增任何承载数据内容的 payload 键 (none 档预脱敏载荷直通 console 面板的红线，3.5.5)。

3.12.5 配置项

见 5.1 tool.log\_format 与 5.2 [trace] 节、quality.judgment\_reasons。

**背书：**对每次 LLM 调用与判定做结构化追踪（trace）并以其驱动评测迭代，是 LLM 工程的工业标准形态：LangSmith（LangChain）[28] 与 W&B Weave [29] 均以「逐步 trace LLM 调用 + 数据集评测」为核心能力。llm.call 等事件的字段命名对齐 OpenTelemetry GenAI 语义约定 [27]——该约定截至 2026-07 处于 Development（实验性、非 stable）状态，本工具仅做命名对齐、不依赖其 SDK 实现（7.3）。

### 3.13 M13 分类 classify (v1.7)

#### 3.13.1 职责与边界

**做：**按用户类别表（[[classify.classes]], 5.2）对批内 status="active" 且 classification is None 的记录做 LLM 封闭集（closed-set）分类：单/多标签可配（classify.assignment = "single" | "multi"），可选 self-consistency 投票（3.13.4）；分类结果写入 item.classification（4.1），供下游算子按类取有效配置（3.4.3、3.5.2、3.6.2、3.7.2）；multi 模式下按标签向批尾扇出兄弟信封（3.13.4 multi 扇出行）。链序位于 dedup 之后、quality 之前（3.10.3）——重复记录不消耗分类调用；「按类打分」要求类归属与按类 rubric 在打分前就绪。**不做：**不淘汰记录（分类不是质量门；multi 扇出只增不减）；不定义类别语义（类别表来自配置，同 rubric 信任级）；不做标注（分类是工具内部结构——内部 Schema、驱动管线行为、进 \_meta；用户 Schema 产出物属 M5）；不改变链结构（扇出改变的只是批内信封基数，4.3 契约 ②a）。

#### 3.13.2 输入 / 输出

方向	内容
输入	批内 status="active" 且 classification is None 的 PipelineItem（classification is not None 者幂等跳过，3.13.4）；类别表与分类参数（[[classify]], 5.2）；LLM profile（classify.llm）。
输出	每条处理记录 item.classification: Classification（4.1: label = 本信封路由标签, labels = 命中全集, source ∈ {"llm", "fallback", "inherited"}）；assignment="multi" 且归一化后命中 k ≥ 2 类时批尾追加 k-1 个兄弟信封；返回值 = 传入的同一列表对象（4.3 契约 ②a）。on_error="fail" 且结构修复耗时尽时该记录 status="failed"、StageError 入 item.errors。

#### 3.13.3 分类提示词与内部 Schema（确定性模板）

```
system:
 single: 你是数据分类员。阅读待分类数据，判断它属于以下类别中的哪一类。类别表：
 multi: 你是数据分类员。阅读待分类数据，判断它适用于以下哪些类别（至少 1 类，至多 {max_labels} 类）。类别表：
 - {name}: {description} ← 按 [[classify.classes]] 声明序逐类一行
 {classify.instruction} ← 可选补充说明；缺省省略此行
 输出必须是符合以下结构的单个 JSON 对象，不输出任何其他内容：
 single: {"class": <类名>[, "reason": <一句话理由>]}
 multi: {"classes": [<类名>, ...][, "reason": <一句话理由>]} ← reason 仅请求时出现于两式
user（对每条配置了 examples 的类，按声明序；类内按数组序）：
 [类别示例·{name}] {example}
user（当前记录）：
 文本模式：[待分类数据] {record.text}
 UI 模式： [屏幕截图] <image: base64>
 [UI 控件树] {record.ui_tree.serialize(max_chars=input.ui_tree_max_chars)}
```

UI 模式的「当前记录」Part 组装与 3.5.2 相同（[屏幕截图] 为 kind="image" 的 Part，[UI 控件树] 为 kind="text" 的 Part，3.9.2），所引 profile 须 supports\_vision = true（M1 校验，3.1.4）。类别示例 examples 仅输入侧——分类的输出格式由内部 Schema 钉死，无「示例输出」段。reason 的请求条件见 3.13.4 调用与校验行。

**序列记录分支 (v1.8)。**stream 模式下 episode（record.kind = "sequence"，3.14）作为普通记录被分类（对序列形态零崩溃），仅「当前记录」user 消息改走序列变体——system 与类别示例消息不变，段标签与截断标记行逐字冻结于 CONTRACTS §10.8 序列变体：text part [待分类数据·序列] = 成员逐帧 frame\_digest（4.3）按成员序每帧一行拼接的 episode 摘要，总量封顶 input.ui\_tree\_max\_chars——**首尾成员恒保留**、中段按整条截断、被截断时以标记行 ... (truncated N members) 收尾；UI 模式另附**首帧截图**（text part [首帧截图] + 首成员的 image part，M9 调用时编码，3.9.2）——classify 保持在 vision 引用集，所引 profile 仍须 supports\_vision = true（3.1.4 vision 逐阶段表）；文本模式序列仅摘要段。

分类输出经 M8 内部 Schema 校验（schema\_engine.classification\_schema，3.8.1 内部 Schema 清单）。关键字集 ⊆ 既有内部 Schema 关键字集，**不写 uniqueItems**——该关键字会被 OpenAI strict 模式与部分约束解码网关硬拒（L0 无条件透传 Schema），重复标签改由本模块在 M8 验证后确定性归一化（3.13.4 归一行）：

```
def classification_schema(class_names: list[str], assignment: str,
 max_labels: int, with_reason: bool) -> dict:
 if assignment == "single":
 props: dict = {"class": {"type": "string", "enum": list(class_names)}}
 required = ["class"]
 else:
 props = {"classes": {"type": "array",
 "items": {"type": "string", "enum": list(class_names)},
 "minItems": 1, "maxItems": max_labels}}
 required = ["classes"]
 if with_reason:
 props["reason"] = {"type": "string"}
 required += ["reason"]
 return {"type": "object", "properties": props,
 "required": required, "additionalProperties": False}
```

3.13.4 算法规格

关键设计的精确定义：

设计点	定义
调用与校验	每记录 1 次调用（self-consistency 启用时 $\times n$ ），经 <code>complete_validated(schema=classification_schema(...))</code> （3.8.3）——内部 Schema：不计入 <code>report.schema_engine.resolved_at</code> 、不经过 L2.5（3.8.2）。 <code>reason</code> 仅当 <code>trace.enabled = true</code> 且 <code>trace.channels</code> 含 <code>"classify"</code> 时请求（零额外 token 原则，对齐 <code>quality.judgment_reasons</code> 的 <code>"auto"</code> 语义；7.2）。 <code>temperature</code> 恒 0（sc 采样取 <code>classify.sc_temperature</code> ）。批内记录级并发（ <code>asyncio.gather</code> + <code>profile</code> 信号量，骨架同 M5）。
归一化 (M8 之后，确定性，顺序固定)	① 标签映射到类别声明顺序并去重；② 兜底类与具体类同现 $\Rightarrow$ 剔除兜底类（纯兜底保留——「其余」与具体类命中矛盾）。归一化只收窄已验证集合（词表合法性由内部 Schema enum 保证，3.13.3）。
sc 投票	<code>classify.self_consistency = n</code> （0 关； $\geq 3$ 奇数，M1 校验）： $n$ 次独立采样（某次采样 <code>SchemaViolation</code> $\Rightarrow$ 该样本弃权，分母仍为 $n$ ）。 single：多数票，无过半 $\Rightarrow$ 归兜底类；multi：逐标签保留出现于 $> n/2$ 个采样集合者，全落选 $\Rightarrow$ 归兜底类。 <code>Classification.detail.sc = {"n", "agreement_ratio"}</code> （single = 胜出类票占比；multi = 保留标签中最低票占比）。本投票不复用 3.5.2 的字段级投票——其「全体分歧回退首样本」语义不适用于分类（无过半应归兜底而非取首样本）。
失败与兜底	M8 修复耗尽： <code>classify.on_error = "fallback"</code> （默认） $\Rightarrow$ 归兜底类 <code>classify.fallback_class</code> ， <code>source="fallback"</code> ，留痕写 <code>Classification.detail</code> （含 kind 与消息）——不写 <code>item.errors</code> （记录存活； <code>rejects</code> 归因取 <code>item.errors[0]</code> ，写入会在该记录后续阶段失败时污染归因，3.11.2）+ error 事件（kind = <code>classification_invalid</code> ，7.6）+ 计数器 <code>classify.fallback</code> ； <code>on_error = "fail"</code> $\Rightarrow$ <code>status="failed"</code> 、 <code>StageError</code> 入 <code>item.errors</code> $\Rightarrow$ <code>rejects</code> 。
multi 扇出	归一化后 $k \geq 2$ ：原信封取首标签（声明序），其余 $k-1$ 标签各克隆一个兄弟 <code>PipelineItem</code> 原地追加到传入批列表尾部——克隆共享 <code>record</code> 与 <code>dedup</code> （引用共享，零内容复制；保证兄弟行 <code>_meta.dedup</code> 一致）并继承 <code>session_id</code> （v1.8——兄弟序列信封对 M7 边界余量/邻域查询保持可寻址，3.7.3）以及 <code>thread_id</code> 与 <code>seam_indexes</code> （v1.9， <code>stitch</code> 启用时在场——复制清单增两项： <code>thread_id</code> 为真字段进克隆构造、 <code>seam_indexes</code> 为 duck 标进复制循环；兄弟线索信封对 M15 接缝占位与 M7【片段结构】证据保持可用，3.16/3.15.4/3.7.2）， <code>classification</code> 换 label（ <code>labels</code> 同为全集）， <code>status="active"</code> ， <code>scores / annotation / verification / errors</code> 为全新默认容器。追加序 =（原元素批内位置 $\rightarrow$ 标签声明序），逐字节可复现。返回值 = 传入的同一列表对象（4.3 契约 ②a）。此后每个信封与普通单标签记录完全同构——进各自类池打分、按各自类参数标注/评审、独立淘汰、独立产出一行（行唯一键 =（ <code>_meta.id</code> ，label），6.3），下游算子对扇出零感知；扇出净增数由 M10 计入 <code>counts.fanout</code> （3.10.3、6.4）。
multi $\times$ episode (v1.8, S9)	stream 模式下 multi 扇出照常作用于序列信封，两点增量语义：① 克隆兄弟的 <code>transitions</code> 恒为 <code>None</code> —— <code>extract</code> 链序在 <code>classify</code> 之后（3.10.3），每个兄弟按各自 label 的有效 <code>[class.&lt;label&gt;.extract]</code> instruction 独立摘取（per-label 白名单承诺兑现； <code>transitions</code> 每信封自持， $\times k$ 摘取成本接受——episode 命中多类应属罕见：M14 边界判据即「单一目标导向活动」，3.14.4；dry-run 沿本表 multi 惯例按乘数 1 报下界，3.10.3）。② 共享语义边界声明：本表「multi 扇出」行的「克隆共享 <code>record</code> 引用」不变量仅维持到 M7 成员手术为止——被修复兄弟的 <code>record</code> 分叉（以新成员集重建，3.7.3 stream 修复路由），同 <code>_meta.id</code> 的兄弟输出行自此 <code>member_ids</code> 可不同，以 <code>_meta.stream.repaired</code> 消歧（6.3）； <code>membership</code> 类手术仅原信封（首标签）可执行、克隆兄弟降为只标记（S8，3.7.3）。
幂等	<code>classification is not None</code> 的项跳过——覆盖生成样本的 <code>source="inherited"</code> 继承（3.6.2 按类种子池行）与任何重入：回流子批经过 <code>classify</code> 时零额外调用。
事件与计数	每记录一条 <code>classify.decision</code> trace 事件（ <code>classify</code> 通道 / trace-only，payload：label、labels（multi 携带全集）、source、reason†、sc†；条件与字段定义见 7.2）；计数器（M13 属主）： <code>classify.classes.&lt;name&gt;</code> （逐标签计）、 <code>classify.fallback</code> 、 <code>classify.failures</code> 、 <code>classify.multi_label_records</code> ； <code>counts.fanout</code> 由 M10 计量（ <code>counts.*</code> 所有权属 M10，3.10.3）。 <code>report classify</code> 节见 6.4。



上下文预算 装填 (v1.11)	分类 profile 声明 <code>context_window</code> 时按上下文预算装填分类调用（未声明 = 预算关闭，行为与 v1.10 一致；预算/估算/校准机制见 3.9）：「当前记录」的单记录 UI 树渲染动态封顶—— <code>UITree.serialize(max_chars=...)</code> 实参从固定 <code>input.ui_tree_max_chars</code> 改为 <code>min(ui_tree_max_chars, 预算折算字符)</code> （渲染后按 <code>est</code> 复核，超则按行丢尾、保留既有 <code>...(truncated N nodes)</code> 标记； <code>ui_tree_max_chars</code> 保留为绝对上限，V9；序列分支的摘要段封顶为同族语义）。类别示例是系统侧静态部件（V13③）：[类别示例 · {name}] 段与类表、 <code>classify.instruction</code> 一律静态裁剪（用户语义资产）——由 M1 静态预检把关（ <code>est ≥ input_budget</code> → <code>CONFIG_ERROR</code> 、 <code>&gt; 50%</code> → <code>WARN</code> ，3.1.4）。连最小单元（单记录）都装不下 → 该记录记 <code>context_overflow</code> 入 <code>rejects</code> （V10，7.6）。逐裁剪点计入 <code>report.budget.truncations</code> （6.4）。
------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3.13.5 API 与配置

```
class ClassifyStage(Stage):
 name = "classify"
 def __init__(self, cfg: ResolvedConfig): ...
 async def run(self, batch, ctx) -> list[PipelineItem]: ... # 返回传入的同一列表（multi 可尾部追加）

def build_classify_prompt(record: Record, cfg: ResolvedConfig,
 with_reason: bool) -> PromptBundle # 3.13.3 模板的确定性组装
async def classify_record(record: Record, ctx: RunContext) -> Classification
```

配置见 5.2 [classify] 键表与 [class.<name>.<section>] 按类覆盖白名单表；按类合并语义与全量校验清单见 3.1.4（分类与按类覆盖行）。

背书：「先分类、按类走不同加工/合成策略」经 Nemotron-CC 在 6.3T token 级生产中验证——质量分档路由不同合成管线 [37]，并已产品化为 NeMo Curator 的分类器管线阶段（DomainClassifier / QualityClassifier 等，记录级标签字段驱动路由）[40]；LLM 对指令数据做语义打标并据标签驱动数据决策的可靠性见 InsTag [38]；按类条件化的数据构造是 Tulu 3 按核心技能分治的标准姿势 [39]。LLM 封闭集分类的「标签 ∈ 词表」硬校验形态同 Autolabel 的 classification / multilabel 任务 [12]——本模块以 M8 内部 Schema 的 enum 约束实现（供应商结构化输出 + 修复环全套复用，3.8）；self-consistency 投票为 Wang et al. 的多路径采样多数决 [33]（分类恰是该机制收益最大的分类型 Schema 场景，3.5.2）。与 NeMo Curator 跑本地 GPU 分类模型不同，本模块走运行时 LLM API——与 M4 以「运行时 API 裁决」替代 QuRater 离线分类器是同一既有决策的延伸（2.1.2 ①、3.4.5 背书行）。

### 3.13.6 输入 / 输出示例

沿用统一文本示例（输入法中文指令意图工程，`input.text_field = "instruction"`），`project.toml` 追加：

```
[classify]
enabled = true
llm = "default"
fallback_class = "other" # 必填，须 ∈ classes；LLM 亦可主动选择它

[[classify.classes]]
name = "writing"
description = "写作协助类指令：代写、改写、文案、模板"
examples = ["帮我写一条请假条，明天上午要去医院"] # 可选类别示例（仅输入侧）

[[classify.classes]]
name = "qa"
description = "知识问答与解释类指令"

[[classify.classes]]
name = "other"
description = "不属于以上任何一类的指令"
```

对记录 `fd97f67330e81315`（“解释一下二分查找为什么是  $O(\log n)$ ，能不能举个在通讯录里找人的例子”，3.4.6 的 r3）按 3.13.3 模板逐字组装（single 模式；本例 `trace` 未启用 ⇒ 不请求 `reason`）：

```

system:
 你是数据分类员。阅读待分类数据，判断它属于以下类别中的哪一类。类别表：
 - writing：写作协助类指令：代写、改写、文案、模板
 - qa：知识问答与解释类指令
 - other：不属于以上任何一类的指令
 输出必须是符合以下结构的单个 JSON 对象，不输出任何其他内容：
 {"class": <类名>}
user (类别示例·writing):
 [类别示例·writing] 帮我写一条请假条，明天上午要去医院
user (当前记录):
 [待分类数据] 解释一下二分查找为什么是 $O(\log n)$ ，能不能举个在通讯录里找人的例子

← 响应(经 M8 classification_schema 校验): {"class": "qa"}

item.classification = Classification(label="qa", labels=("qa",), source="llm", detail={})

```

**multi 扇出变体**：改设 `assignment = "multi"`、`max_labels = 2`，对双意图记录「写一段讲解二分查找原理的教程」（写作 + 问答双命中）：

```

响应: {"classes": ["writing", "qa"]} # 归一化：映射声明序、去重、无兜底类同现 ⇒ k=2
原信封: classification = Classification("writing", ("writing", "qa"), "llm", {}) # 首标签（声明序）
批尾追加兄弟信封: classification = Classification("qa", ("writing", "qa"), "llm", {})
 # 共享同一 record 与 dedup 引用；scores/annotation/verification/errors 为全新默认容器

```

两个信封各自进 writing / qa 类池打分、按各自类有效 instruction 标注，各产出一行（行唯一键（`_meta.id`, label），6.3）；本批 `counts.fanout` 增 1（3.10.3）。**fallback 分支**：若某记录的分类输出经 M8 修复耗尽仍非法，默认 `on_error="fallback"` 下归兜底类——`Classification(label="other", labels=("other",), source="fallback", detail={"kind": "classification_invalid", "message": "..."})`，记录保持 active、不写 `item.errors`（3.13.4 失败与兜底行）。

### 3.13.7 帧级批量判决 (v1.12)

流模式帧粒度的分类面（`frame.classify.enabled`，默认关，5.2）：对序列信封的成员帧按**帧类表**（`[[frame.classify.classes]]`，与序列类表相互独立、允许重名、互不约束）做一次批量闭集判决，产物写 `item.member_classifications`（键 = 成员 `record.id`，4.1）。链位住 M13 的成本结构（裁决·链位与成本）：`dedup` 之后——重复 episode 不付费；`quality` 之前的少量批量调用可接受（帧标注贵在逐帧，故住质量门之后的 M5，3.5.5）。

公开面（算子间导入白名单第四向，签名冻结）：

```

async def classify_frames(members: Sequence[Record], ctx: RunContext) -> dict[str, Classification]:
 """对给定成员 Record 序列做帧级闭集批量判决，返回 {member.id: Classification}
 (label = 帧类名, labels = (label,) 恒单元元素, source ∈ {"llm", "fallback"})。
 M7 verify 的成员回收补跑直接调用（单成员回收即单元元素调用）——v1.8
 segment.judge_window 同款契约地位的 sanctioned import exception (CONTRACTS §1.1)。
 本函数永不抛出记录级异常（运行级控制流大三样除外）。"""

def build_frame_classify_prompt(members: Sequence[Record], cfg: ResolvedConfig,
 digests: Sequence[str]) -> PromptBundle:
 """帧级批量判决模板的确定性装配 (verbatim 捕于 CONTRACTS §10.12)。"""

```

要点（规格与理由）：

- **执行门**（stage 内帧 pass，序列级判决写完之后、multi 扇出之前）：`active ∧ record.kind == "sequence" ∧ 首标签信封 (classification.label == labels[0]；classification 为 None 视同非克隆——克隆恒携 classification) ∧ 幂等门 (item.member_classifications is None ∧ 非降格 (segment_degraded duck 标在场 ⇒ 计 frame_classify.skipped_degraded 并跳过，裁决·降格会话跳过))`。
- **组链双门**（裁决·组链双门）：`factory` 以或门 `classify.enabled v frame_classify.enabled` 决定 `ClassifyStage` 进链（槽位不变，3.10.3）；stage 内序列级判决单独受 `classify.enabled` 门控——仅帧级开启时序列记录不产生 `Classification`（`_meta.classification` 维持 null）、帧 pass 照常。
- **调用形态**：— episode —调用；预算声明时按 `budget.pack_windows`（v1.12 自 `segment._pack_windows` 下沉的同一纯函数，裁决·装箱器下沉）对成员摘要行成本贪心分窗——**零重叠调用形**：`pack_windows` 跨度链自带的 1 帧重叠（M14 缝帧语义）不适用于帧分类，自第二窗起丢弃与前窗重叠的首帧（前窗持有缝帧判决），所得跨度两两不交且完整覆盖；帧分类无窗口上限键 ⇒ 预算是唯一一切分力；**预算关 ⇒ 单窗全成员**。

- **提示词**（确定性模板，house 风格，verbatim 冻结 CONTRACTS §10.12）：system = [任务] 逐帧闭集分类指令（{N} 代入窗内成员数）+ 帧类表行 - name: description（声明序）+ 结构句 + 输出契约；user = [会话成员帧] 1-based 摘要行（frame\_digest，每行上限 segment.digest\_max\_chars，会话级预计算复用——装配器自身永不计算摘要）；FrameClassifyConfig.vision\_resolved 时每成员追加 [成员 i 截图] 标签 + image part（工作点 = profile default\_image\_px，不另设尺寸——校准器按 profile 聚合的前提）。
- **内部 Schema**：schema\_engine.frame\_classify\_schema(names, n) = {"labels": {"type": "array", "items": {"enum": [...]}}, "minItems": n, "maxItems": n} + additionalProperties: false（segment\_window\_schema 同款先例，3.8.1）；**对齐后校验**在代码侧（first-wins 家族）：labels 数组按位置对齐窗内成员序，**超长截断**（保留前 n 项）、**缺项** ⇒ **该帧 fallback\_class**（source="fallback"）；**同 id 成员 first-wins**（裁决·同 id 成员 first-wins，§1.6）——成员 id 为内容哈希，episode 内同 id 帧落表首位次胜出、不重复计数，各位次 members[] 行渲染同一产物。
- **失败语义**（v1.7 fallback 哲学下推）：单窗修复穷尽或调用不可恢复 ⇒ **该窗全部成员落 fallback\_class**，计 frame\_classify.fallback += N、frame\_classify.window\_failures += 1；**永不使 episode 信封 failed**、不写 item.errors。窗口跨度零重叠 ⇒ 各窗写入互不覆盖，折叠结果与调度顺序无关。
- **溢出纪律**：precheck（含强制最小窗仍不可装填）= 最小单元失败，**永不喂熔断**；反应式溢出 ⇒ 窗口对半重切 ≤ 2 级（segment V20 同款镜像；帧分类窗口零重叠，切分不保缝帧；每次对半计 budget.degrade\_retries），级数耗尽/单帧窗不可再切 ⇒ 按窗失败兜底；reactive-400 终局在窗失败吞点经共享 budget.feed\_reactive\_terminal 补喂熔断恰一次（A7 纪律，7.6 熔断矩阵）。
- **扇出共享**（裁决·扇出共享与首标签执行）：\_fan\_out 克隆构造清单单式加入 member\_classifications / member\_annotations 两字段——与 record / dedup 同族**按引用共享**（帧产物描述成员帧本身而非信封路由，克隆行渲染同一 dict）；帧 pass 在扇出之前执行，克隆自身永不重跑。
- **产物**：item.member\_classifications = {member\_id: Classification(label=帧类名, labels=(label,), source="llm"|"fallback")}（恒单标签——帧级无 assignment，3.1.4 定向探针）。
- **事件与计数**：classify.frame 每 episode 一发（ids=(episode\_id,)，payload = members/windows/fallback 三计数，不携带任何数据内容，3.12.4）；计数器 frame\_classify.calls / fallback / window\_failures / skipped\_degraded（report 子块见 6.4）。

3.14 M14 segment——时序流语义分段

3.14.1 职责与边界

**做：**（v1.8 新增算子）把批内候选会话精化为 episode：对 status="active" 的帧信封按 session\_id 重组会话（M10 装箱时盖章，3.10.3），可选 LLM 滑窗边界裁决与逐帧噪声标记（3.14.4）；成员信封置 absorbed、噪声帧置 dropped\_noise，按序键拼装序列 Record 并向批尾追加 episode 信封（4.3 契约 ②b）。链序位于链首（\_CHAIN\_ORDER 首位、dedup 之前，3.10.3）——episode 形成先于一切逐条算子：帧级判重语义在连续 UI 帧上失效，重复判定改为 episode 级（3.3）；类标签、质量分、标注全部以 episode 为单位。segment.enabled = false（默认）时本算子不入链，工具行为与 v1.7 一致（输出仅多 \_meta.stream: null 恒在键，6.3）。**不做：**不排序、不会话化（[stream] 规则层属 M2，3.2；M14 收到的是已按整会话装箱的批）；不判重（M3）；不推断动作（M15）；不担任任务标签（M5）；不改链结构（②b 改变的只是批内信封基数与状态，与 ②a 同为受控例外）。

模块	职责	边界	依赖
M14 segment	把批内候选会话精化为 episode：可选 LLM 滑窗边界裁决与逐帧噪声标记；成员信封置 absorbed、噪声帧置 dropped_noise，按序键拼装序列 Record 并尾部追加 episode 信封（②b）	不判重（M3）；不推断动作（M15）；不担任任务标签（M5）；不改链结构	M1, M8, M9

3.14.2 输入 / 输出

方向	内容
输入	批内 status="active" 且 record.kind="single" 的帧信封（M10 已按整会话装箱并盖章 session_id ——同会话帧在批内连续、批内位置序即会话序，3.10.3；本算子追加的序列信封 kind="sequence"，不落入处理面——天然幂等）；[segment] 参数（5.2）；strategy ∈ {llm, hybrid} 时 LLM profile（segment.llm）。
输出	成员信封 status → "absorbed"；噪声帧 status → "dropped_noise"（携带 noise / below_min_len 二值之一的 duck-typed reason 标记，3.14.4 成段流程；M11 rejects 归依据此分流，3.11.2）；每段一个序列信封原地追加到传入批列表尾部（status="active"、record.kind="sequence"、盖章 session_id）；返回值 = 传入的同一列表对象（4.3 契约 ②b）。on_error="fail" 且窗口修复耗尽时该会话成员全部 status="failed"、StageError 入 item.errors（3.14.6）。

信封变化示例 (5 帧点外卖会话 `sess-0003` : f0 首页 → f1 搜索结果页 → f2 弹窗噪声 → f3 餐厅页 → f4 下单确认页; ②b 状态写入 = 只改既有元素状态 + 尾部追加, 无删除/重排/替换; 3.15.2 的摘取示例沿用本 episode):

```
段前批 (5 信封, 均 active, session_id="sess-0003", pair_index 3..7) :
#0 f0(b3a1c4e29d70f512) #1 f1(4c8e02d9a1b6f374) #2 f2(9a7d33c8b1e4f062)
#3 f3(e07b94a3c25d18f6) #4 f4(61f8d0b4a9c3e725)
逐帧 rel 定案 (3.14.4) : [continues, continues, interruption, advances, continues]
段后批 (6 信封) :
#0 absorbed #1 absorbed #2 dropped_noise(noise) #3 absorbed #4 absorbed
#5 episode 信封 (尾部追加) : status="active", session_id="sess-0003", transitions=None,
record = Record(kind="sequence", id="7655568d2c485c43", ← sha256("\n".join(成员 id))[:16]
 members=(f0, f1, f3, f4), ← 序键升序
 modality="ui", text/raw/ui_tree/image=None,
 ref=RecordRef(source_file="a/uitree_3.jsonl", line_no=None,
 pair_index=3, ← 继承首成员
 generated_from=(), generator=None))
M10 计量: counts.episodes += 1 (segment 阶段 len 差, fanout 同构);
absorbed += 4、dropped_noise += 1 (状态 tally, 3.10.3)
```

②b 的完整契约文本见 4.3 (含 M7 修复路径豁免: verify 缺陷修复可在本批内将成员状态在 `absorbed` 与 `dropped_noise` 间双向改写, 禁止翻回 `active`; 每个成员信封至多被一个序列信封吸收, 3.7)。

### 3.14.3 数据结构与 API

```
class SegmentStage(Stage):
 name = "segment"
 def __init__(self, cfg: ResolvedConfig): ...
 async def run(self, batch, ctx) -> list[PipelineItem]: ... # 返回传入的同一列表 (②b 尾部追加)

def build_segment_prompt(frames: Sequence[Record], diffs: Sequence[Mapping | None],
 digests: Sequence[str], # v1.11 增形参 (V9, CONTRACTS 同步修订): 会话级
 # 预计算的逐帧摘要 (3.14.4 装填伪代码), 不再窗内现算
 cfg: ResolvedConfig, with_reason: bool) -> PromptBundle
 # 3.14.4 模板的确定性组装; 帧摘要与相邻帧 diff 由代码侧预组装;
 # 附图据 = seg.vision_resolved (v1.11, V1—原 use_vision 键已移除)
async def judge_window(frames: Sequence[Record], ctx: RunContext) -> list[str]
 # 一窗一调用: 经 complete_validated(schema=
 # segment_window_schema(len(frames), with_reason)); 校验后
 # 按 index first-wins 建表、缺席帧缺省 "continues", 返回与
 # frames 对齐的逐帧 relation; 每窗发一条 segment.boundary
 # 事件 (3.14.6)。M7 成员回收复裁直调本函数 (3.7)
```

帧摘要与相邻帧树 diff 由共享 helper 提供——`frame_digest(record, max_chars)` 与 `tree_diff(a, b, quantize_px)`, 规范定义见第 4 章 (落位 `types.py`、毗邻 `UITree.serialize()`; M13/M4 序列分支复用同一实现——算子层不得互相依赖, 共享渲染下沉共享层)。摘要 = best-effort 确定性提取: `app (extra 键 package/package_name/pkg 首个非空) · activity (extra 键 activity/activity_name/window_title, 可缺省) · title (DFS 首个可见非空 text) · salient (可见 text/content_desc 按序去重, 交互角色加前缀)`, 整体截断至 `max_chars`; 可见文本节点数为 0 或摘要长度 < 8 ⇒ 判贫瘠 (调用方计数, 3.14.4 贫瘠护栏)。diff = 结构键 `(role, bounds//quantize, depth)` 多重集匹配, 输出 `added/removed/text_changed/change_ratio/app_changed/title_changed`—— $O(n_1+n_2)$  纯统计, 只提供变化幅度与类型证据, 不做语义归因 (不越 M15 界); `node_id` 不作跨帧匹配键 (同 id 可承载不同控件)。

窗口内部 Schema (`schema_engine.segment_window_schema`, 3.8.1 内部 Schema 清单: 不计入 `report.schema_engine.resolved_at`、不经过 L2.5)。关键字集  $\subseteq$  既有内部 Schema 关键字集、不写 `uniqueItems` (OpenAI strict 模式硬拒, 3.13.3 同教训) ——index 对齐由代码侧后校验保证 (3.14.4 缝合行); `minItems = maxItems = N` 钉死数组长度 (judgment\_schema 同款):

```
def segment_window_schema(frame_count: int, with_reason: bool) -> dict:
 relations = ["continues", "advances", "returns_to_entry", "context_switch", "interruption"]
 item_props = {"index": {"type": "integer", "minimum": 0, "maximum": frame_count - 1},
 "relation": {"type": "string", "enum": relations}}
 required = ["index", "relation"]
 if with_reason:
 item_props["reason"] = {"type": "string"}
 required = ["index", "relation", "reason"]
 return {"type": "object",
 "properties": {"frames": {"type": "array",
 "items": {"type": "object", "properties": item_props,
 "required": required, "additionalProperties": False},
 "minItems": frame_count, "maxItems": frame_count}},
 "required": ["frames"], "additionalProperties": False}
```

`with_reason` 条件 = `trace.enabled = true` 且 `trace.channels` 含 `"segment"`（零额外 token 原则，3.13.4 调用与校验行同款）。

### 3.14.4 算法与流程

策略三态（`segment.strategy`）：

值	行为
"rules"	候选会话原样成 episode，零 LLM 调用； <code>noise_filter / min_len</code> 不生效（M1 对 <code>rules</code> $\wedge$ 显式 <code>noise_filter=true</code> 发 no-op warning，3.1.4）。
"llm" / "hybrid"（默认 hybrid）	滑窗裁决（下述）。两值在 M14 内行为一致——规则层会话化恒在（M2），M14 收到的必是规则粗切后的候选会话，hybrid 命名即声明「规则粗切 + LLM 精化」的组合形态。窗上限 <code>segment.window</code> （默认 20，M1 校验 $\geq 2$ ）；v1.11 修订（V9，3.9.5）：所引 profile 声明 <code>context_window</code> 后按预算贪心装填切窗（实际每窗帧数 $\leq$ window，溢出即封窗——下述装填伪代码），未声明预算时逐字节退化为固定窗、步长 = window-1；两形态均保持重叠 1 帧、接缝帧整帧归并后窗（3.14.4 缝合）； <code>len(session) == 1</code> 走 rules 退化（零 LLM）。

三步演绎判据模板（确定性拼接，逐字冻结于 CONTRACTS §10.9；判据内置且任务无关——用户零 prompt 可用，`segment.context` 只是可选域上下文、不是边界定义）：

```
system:
你是屏幕操作流的分段审核员。下面给出同一会话中按时间顺序排列的 {N} 帧状态摘要
（含相邻帧的确定性变更提示）。按三步作业：
一、双向上下文概括：通读全窗，把握每帧之前若干帧正在进行的活动与之后若干帧的走向，再判断该帧。
二、逐帧关系分类：对每一帧，判断它相对进行中活动的功能角色，只能从以下封闭词表中取恰一值：
- continues：同一流程的推进。
- advances：屏幕或 App 变了，但可见的任务实体延续（验证码、订单号、餐厅名等跨屏出现）——
 跨 App 的同一任务属此值，不是边界。
- returns_to_entry：回到入口/搜索/桌面后开启新流程（同 App 背靠背任务的断点）。
- context_switch：交互对象与环境不连续且无实体延续——相关但无实体延续的新流程也取此值。
- interruption：与前后活动均无关的短暂插入（通知、弹窗、误触）。
三、只输出逐帧关系，不判断边界（边界由既定规则从关系推导）。
锚定约定：分段粒度取「完整任务」层级（整段录屏之下一层）；只看前台 App/前台窗口，
忽略状态栏、后台通知等背景变化。
{segment.context} ← 可选域上下文；缺省省略此行
输出必须是符合以下结构的单个 JSON 对象，不输出任何其他内容：
{"frames": [{ "index": <窗内帧序号>, "relation": <词表值>[, "reason": <一句话理由>]}, ...]}（恰 {N} 项）
user（窗内逐帧，一帧一段）：
[帧 {i}] {frame_digest(frame_i, segment.digest_max_chars)}
[帧 {i} 变更] {tree_diff(frame_{i-1}, frame_i) 的文字化摘要} ← i ≥ 1；窗首帧无此行
（vision_resolved = true 时（v1.11, V1 解析产物——3.1.4；原 segment.use_vision 键已移除）：
 每帧摘要 text Part 前附该帧 kind="image" 的 Part，3.9.2）
```

两个锚定写死在模板文本（不随配置变化）：粒度锚定 = 「完整任务」层级（GEBD "1 level deeper" 原则）；注意力锚定 = 只看前台 App/窗口（GEBD dominant subject 原则）。关系词表固定且域无关；`advances` 与 `context_switch` 的分界钉死为实体延续——相关但无实体延续的新流程 = `context_switch`（边界）。LLM 不直接回答边界问题，只做封闭集分类（M8 enum 硬校验，与 `classify` 同款防线）；`boundary / noise` 是代码侧查表结果（演绎映射）：

relation	演绎结果（代码侧查表，LLM 不可见）
<code>continues / advances</code>	非边界（帧归入当前段）



returns_to_entry / context_switch	边界——该帧是新段第一帧
interruption	noise ( noise_filter=true 时剔除; false 时按非边界成员保留在所属段内)

会话首帧恒为段首: rel[0] 的边界值不参与判决 (无论 LLM 输出何值, 帧 0 都开启首段); noise[0] 照常生效。

调用与校验: 每窗 1 次调用, 经 complete\_validated(schema=segment\_window\_schema(...)) (3.8.3); temperature 恒 0; 批内全部窗口 (跨会话) 并入一个 asyncio.gather (profile 信号量约束, 3.4.3 骨架同款) ——缝合是判决收齐后的同步 pass, 结果按窗口位置定位、与完成顺序无关; 无 rng 消耗 (种子豁免面不变, 2.6)。episode 构成以 LLM 输出为条件 (classify 分池同款条件化声明, 2.6 幂等行); 同输入同 seed 逐字节可复现。

滑窗缝合 (确定性; 全窗判决收齐后执行。v1.11 (V9): 切窗从定长改为**预算贪心装填**——预算未声明时逐字节退化为 v1.10 定长窗; 窗口边界由此成为 (输入, 配置) 的确定函数——digest/diff 是记录内容纯函数、本算子零 rng, 同输入同配置逐字节可复现不破):

```
def refine(session: list[Record]) -> list[str]:
 if strategy == "rules" or len(session) == 1:
 return ["continues"] * len(session)
 digests = [frame_digest(f, digest_max_chars)
 for f in session]

 rel = [None] * len(session)
 start = 0
 while start < len(session):
 end = pack_window(digests, start)

 verdicts = judge_window(session[start:end])

 for i in range(end - start):
 rel[start + i] = verdicts[i]

 if end == len(session): break
 start = end - 1

 return rel

返回逐帧 relation (长度 = len(session))
rules / 孤帧退化: 原样成段, 零 LLM

v1.11 (V9): 会话级逐帧摘要预计算——前移到
切窗之前、每会话恰一次 (v1.8-v1.10 在切窗后
逐窗现算: 接缝帧双算——前移是净改善; 贫瘠
护栏计算路径独立保持不动); build_segment_prompt
增 digests 形参消费本值 (3.14.3)

v1.11 (V9): 窗 = [start, end) 贪心装填——自 start
逐帧累加 c_i = est_text(digests[i]) + DIFF_MAX_TOKENS
+ (每图成本 if vision_resolved else 0)
(diff 在切窗后才算、输出结构有界故取最坏常数;
每图成本读校准器快照, 3.9.5), 装填条件
est_static_system + Σ c_i ≤ input_budget
∧ 窗内帧数 ≤ window, 溢出即封窗 (M1 静态护栏
w_min ≥ floor 在**先验计价**下保证任意帧装得进
floor 帧窗, 3.1.4; 校准值超先验 (3.9.5 无钳制,
合法) 或退化个案: 装填器**强制 2 帧封窗** (V10
语义最小单元), 真实 est 超预算由 M9 终检以
记录级 context_overflow 走既有单窗失败路径——
永不 run 级、永不死循环, v1.11 审计修订);
预算未声明 ⇒ end = min(start + window,
len(session)), 逐字节退化为定长窗
一窗一调用 (并发下收齐后按位缝合);
返回值已在 judge_window 内完成后校验:
按 index first-wins 建表 (同窗重复 index
取首个出现者)、缺席帧缺省 "continues"
(保守中性, quality 「缺席准则→tie」同款)

无条件覆写 ⇒ 接缝帧 (前窗末帧 = 后窗首帧)
整帧判决归后窗

后窗自前窗末帧起 (重叠 1 帧; 定长退化态下
等价于 v1.10 的步长 = window-1)
```

溢出降级重试 (v1.11, V20/V24): 某窗调用被识别为 provider 上下文溢出 (统一溢出信号, 3.9.5: 预算开启下 400 错误体嗅探命中, 或双协议 model\_context\_window\_exceeded 200 形态——ContextOverflowError(phase="reactive")) ⇒ 该窗对半分列为两个子窗改切重试 (维持重叠 1 帧与接缝归后窗语义, 帧一个不丢——多花调用; 乘性减、有界: 每调用至多 2 次降级); 到最小单元仍溢出 ⇒ 按 V10 最小单元语义记录级 context\_overflow reject (7.6); reactive-400 降级耗尽的终局由本算子经 ctx.metrics.record\_provider\_result(fatal=True) 补喂熔断恰一次 (A7; reactive-200 终局不补喂——3.9.5 熔断交互矩阵), 降级重试独立计数入 report.budget.degrade\_retries (6.4)。未识别的 400 走现行 fatal 老路 (零回归)。

成段流程 (rel 定案后, 逐会话确定性执行):

1. 剔噪: noise\_filter = true 时, rel[i] == "interruption" 的帧置 dropped\_noise、reason 标记 "noise" (含帧 0); false 时跳过本步。
2. 切段: 剩余帧按演绎映射切段——rel[i] ∈ {returns\_to\_entry, context\_switch} 的帧开启新段 (会话首帧恒为段首)。

3. **min\_len 检查**：仅作用于本步（LLM 边界精化）切出的段（S11）——段长 < `segment.min_len` ⇒ 该段全部帧置 `dropped_noise`、`reason` 标记 `"below_min_len"`（≠ `"noise"`：未经噪声判据裁决，不得污染噪声审计口径；计数独立，`report.stream.below_min_len`，6.4）。规则层孤帧/短会话（`strategy="rules"` 与 `len(session)==1` 退化）不经 `min_len`，原样成 episode。v1.9 注：帧信封上的 duck 标 `noise_attribution == ("segment", "below_min_len")` 即 M16 短段救援的判别载体（`reason="noise"` 帧不入救援候选池）——M16 救援命中时按 ②c③ 将此类帧 `dropped_noise` → `absorbed` 翻转（4.3；本模块零改动——重组与翻转全在 M16 侧，3.16.4 救援行）；`below_min_len` 计数器为**发生计数**（帧口径），救援不回退（救援量另计 `rescued_short`，6.4）。
4. **拼装**：每段成员按序键升序 → 成员信封置 `absorbed` → 构造序列 Record：`kind="sequence"`；`id = sha256("\n".join(成员 id))[:16]`（形成时定死，后续成员手术不重算，3.7）；`text/raw/ui_tree/image = None`；`modality` = 成员模态；`members` = 成员 Record 元组（序键升序）；`ref` 继承首成员（`source_file`、`line_no`（文本）/ `pair_index`（UI），`generated_from=()`、`generator=None`，4.1）→ 尾部追加 episode 信封并盖章 `session_id`（②b）。完整成员溯源由 `_meta.stream.member_sources` 承担（6.3）。

**失败语义**：单窗 M8 修复耗尽按 `segment.on_error` 处置（3.14.6）——`"keep"`（默认）：该会话放弃全部窗口判决，整体原样成一个 episode（零剔噪、零切分），留痕三件套 = `_meta.stream.degraded = {kind: "segmentation_invalid", windows_failed: k} + error` 事件 + 计数器 `segment.failures`，**不写 `item.errors`**（记录存活；`rejects` 归因取 `item.errors[0]`，写入会污染后续阶段失败的归因，3.13.4 失败与兜底行同则）；`"fail"`：会话成员全部 `failed` → `rejects`。

**摘要贫瘠护栏**：某帧 `frame_digest` 判贫瘠（可见文本节点为 0 或摘要长度 < 8——无文本 UI 树在真实采集中常见：ghost nodes、画布类屏幕 [63]）⇒ 计 `digest_poor_frames`（`report.stream`，6.4）+ 每运行至多一次 WARN；帧摘要保真度是纯文本裁决的第一瓶颈（摘要没抓到的实体 LLM 看不见），手册指引为 **`segment.llm` 配置 `supports_vision = true` 的 `profile` 补偿**（v1.11 改写（V4）：原「`segment.use_vision`」指引随该键移除失效——附图由 `profile` 能力自动推导，选 `profile` 即选能力）。

3.14.5 配置项

[segment] 键表（与 5.2 一致，5.2 为配置规范属主；[stream] 排序与会话化键属 M2 消费，3.2、5.2）：

键	类型 / 默认	说明与约束
enabled	bool / false	stream 模式总开关。false = 不入链、行为与 v1.7 一致（输出仅多 <code>_meta.stream: null</code> ）。启用要求 <code>run.mode="process" ^ generate.enabled=false</code> （含 <code>generate_only</code> 传递闭合） <code>^ annotate.enabled=true</code> （2.3.1）。[stream] / [segment] / [extract] 在场而本键为 false ⇒ M1 no-op warning（3.1.4）。
strategy	"rules"   "llm"   "hybrid" / "hybrid"	三态语义见 3.14.4 策略表。
llm	str / "default"	LLM profile 引用；仅 <code>strategy ∈ {llm, hybrid}</code> 时计入密钥解析 / probe / 存在性引用集（S30，3.1.4）。v1.11（V1/V3）： <b>恒不入 vision 校验集</b> ——窗口是否附图由本 profile 的 <code>supports_vision</code> 能力自动决定（ <code>vision_resolved</code> 行）；选 profile 即选能力（省钱形态 = 指向纯文本 profile）。
window	int / 20	单窗帧数上限（v1.11 语义修订，V9）：所引 profile 声明 <code>context_window</code> 后按预算贪心装填（实际每窗帧数 ≤ window、溢出即封窗，3.14.4 装填伪代码），未声明时为固定窗大小（v1.10 行为逐字节一致）；M1 校验 ≥ 2；两形态均重叠 1 帧、接缝帧整帧判决归后窗。会话不长且预算装得下时可调大以趋近整段单调用形态（3.14.7）。
digest_max_chars	int / 400	单帧摘要（ <code>frame_digest</code> ）截断上限。
noise_filter	bool / true	仅 llm/hybrid 生效； <code>rules</code> <code>^</code> 显式 true ⇒ M1 no-op warning。
min_len	int / 2	段长下限；仅作用于 LLM 边界精化切出的段（3.14.4 成段流程 ③， <code>below_min_len</code> ≠ noise）。
vision_resolved	bool (parse product)	v1.11（V1）： <b>非用户键</b> ——M1 于 <code>load()</code> 收尾冻结的解析产物（3.1.4）： <code>vision_resolved = (modality=="ui") ^ enabled ^ strategy∈{llm,hybrid} ^ llm_profiles[segment.llm].supports_vision</code> ；true 时窗内逐帧附图（3.14.4 模板）。原用户键 <code>~ use_vision ~</code> 已于 v1.11 移除（V2：显式出现 → CONFIG_ERROR 定向迁移指引，5.2/3.1.4）。
context	str / ""	可选域上下文（如「这是手机屏幕操作流」），注入模板可选行； <b>不是边界定义</b> ——判据内置于固定模板，零配置可用。
on_error	"keep"   "fail" / "keep"	窗口修复耗尽处置（3.14.6）。

[class.<name>.segment] 不存在：segment 在 classify 之前执行，类标签尚不存在（链序因果；5.2 按类覆盖白名单表注明缘由）。

### 3.14.6 错误处理

错误码 `segmentation_invalid`（7.6，v1.8 增生）两形态：

segment.on_error	行为
"keep"（默认）	会话整体降级为一个 episode（原样、零剔噪）并存活；留痕三件套 = <code>_meta.stream.degraded = {kind: "segmentation_invalid", windows_failed: k}</code> （6.3）+ error 事件（kind = <code>segmentation_invalid</code> ，segment 通道）+ 计数器 <code>segment.failures</code> 。不写 <code>item.errors</code> （S26；归因保护同 3.13.4）。
"fail"	该会话成员信封全部 <code>status="failed"</code> 、 <code>StageError(stage="segment", kind="segmentation_invalid")</code> 入各 <code>item.errors</code> ⇒ rejects。

事件（7.2，v1.8 增生；通道 "segment" = stage 名——`_TRACE_CHANNELS` 8→10 之一，事件名前缀即通道、error 事件按 stage 自动归属，零路由代码）：

事件名	通道 / stderr 级别	触发点	payload 字段
segment.session	segment / — (trace-only, 无 stderr 镜像)	M2 会话装配器闭合会话时（属主 M2, 3.2；事件名冠 segment 前缀归本通道）； <code>record_ids = ()</code> 。	<code>session_id</code> 、 <code>first</code> 、 <code>last</code> （首末序键）、 <code>len</code> 、 <code>cause</code> （ <code>∈ gap   key   max_len   max_span   eof   limit</code> ）。
segment.boundary	segment / — (trace-only)	M14 每窗裁决经 M8 校验通过后； <code>record_ids = ()</code> 。	<code>session_id</code> 、 <code>window: [s, e]</code> 、 <code>member_ids</code> 、 <code>relations: [{index, relation}]</code> 、 <code>model</code> 、 <code>reason</code> <sup>†</sup> 。

<sup>†</sup> `reason` 请求条件 = `with_reason`（3.14.3）；作为 LLM 自由文本受 7.4 分级——`none` 档剔除、`refs` 起携带（键已在 `_FREE_TEXT_KEYS` 集合）；其余 payload 字段均为结构字段，全档保留。

计数与归属：`segment.failures`（M14 属主）；`counts.episodes` = segment 阶段 len 差（M10 计量，fanout 同构）；`absorbed / dropped_noise` 由状态 tally 归集（M10, 3.10.3）；`below_min_len`、`digest_poor_frames` 入 `report.stream`（M14 属主，6.4）；v1.11 增 `report.stream.windows`（V13④，M14 属主，6.4）= 实际窗数（含 V20 分裂产生的子窗）——供用户对账 `estimate_run` 的 `w_min` 上界估算（3.10.3）；`sessions` 数据源 = `IngestReport`（M2 属主）。rejects 归因（3.11.2）：`dropped_noise` 行按 duck-typed 标记分流为 `stage="segment"`，`reason="noise"` 或 `reason="below_min_len"`。--strict 交互：stream 工程的噪声帧属预期产物，--strict 会因 rejects 非空退出 1（手册明示）；v1.9 注：`stitch.rescue_short` 命中的 `below_min_len` 帧翻回 `absorbed`、不再落 rejects——同输入开启 `stitch` 后 `strict` 结果可能由 1 变 0，属预期（3.16.6、3.11.2）。

### 3.14.7 背书

边界判据内置、无需任务词表的依据是 GEBD [48]：其把认知科学「人类无需预定义事件类别即自然分割连续活动」形式化为可标注、可评测的基准（Kinetics–GEBD），并给出两条使之可操作的标注锚定——固定相对粒度（"1 level deeper"）与 dominant subject 注意力，本模块模板的两条锚定即其移植；对其共识强度的准确措辞是**中等共识可达**（每视频 5 人多评的协议数据支撑「可标注」，而非「天然高度一致」）——这正是本模块在判据之外仍保留 trace 审计闭环（`segment.boundary reason` 抽读 → 调 `context/window/gap` → 同 `seed` 重跑对比）的原因。三步演绎结构照抄 Def–DTS [47] 的可操作化手法（双向上下文概括 → 封闭集意图分类 → enforced 演绎查表，LLM 不自由判断边界）；其消融证据的精确读法：**半结构形态（仅保留双向概括、去掉关系分类）比裸问题更差，完整三步最优；而在边界信号清晰的数据集上，裸判决可胜过全套结构——结构收益集中于边界模糊场景，GUI 流的跨 App 延续与弹窗插入恰属此类；其意图词表逐数据集改池（Dialseg711 删值、SuperDialseg 换表）证明关系词表按域定制是该方法的预期用法，本模块五值词表即 GUI 域定制：advances / context\_switch 以实体延续重划对话域的「相关新话题」，returns\_to\_entry 是对话域没有的 GUI 入口态线索，interruption 噪声维则来自 RPA UI 日志分割对「不属于任何例程的噪声事件」的显式处理（Marrella; Leno et al. [50]）——「分段 = 边界发现 + 噪声剔除」的问题定义同源，其难点变体「交错例程」v1 明确不做（8.4）；「会话首帧恒为段首」对应 Def–DTS「对话首句恒判 YES」。滑窗 LLM 逐帧裁决是 2026 年 GUI 轨迹量产管线仍在使用的形态之一（VideoAgentTrek / Video2GUI [60]）；对照形态是整段单调用——GUIDE [57] 报告该形态 99.4% 的段可用率，v1 保留滑窗（有界上下文、有界单请求规模——v1.11 措辞修订（V9）：预算装填下单窗帧数随内容浮动但恒有上界 `window ∧ input_budget`），`window ≥ 会话长且预算装得下整段`（v1.11 补预算前提：所引 profile 未声明 `context_window`，或整段装填 est 不超 `input_budget`）时滑窗天然退化为整段单调用，故两形态是同一旋钮的两端，会话不长时建议调大 `window` 以贴近该证据形态（S32；「extract 先行 + 在动作序列上分段」的次序变体以成本权衡列演进候选，8.4）。「定位/分段」与「描述/标注」拆为两道工序（segment 与 M5 分立）沿 dense video captioning 的两段式先例（Vid2Seq [52]）。**

## 3.15 M15 extract——转移/动作摘取

3.15.1 职责与边界

**做：**(v1.8 新增算子) 对批内每个 `status="active"` 的序列信封 (episode)，逐对相邻成员帧  $\langle s_i, s_{i+1} \rangle$  经 LLM 产出结构化动作 (内部 Schema, 3.15.3)，写入 `item.transitions`；**转移数 = 成员数 - 1** (动作发生在相邻帧之间 [45])。链序位于 `classify` 之后、`quality` 之前 (3.10.3) ——类标签先就位使 `[class.<name>.extract]` 按类 instruction 生效 (3.15.4 multi 行)；轨迹 `rubric` 与序列标注在下游消费步骤序列。仅 UI 模态序列 (M1 强制 `extract.enabled` 要求 `segment.enabled`  $\wedge$  `run.modality="ui"`，2.3.1；文本序列的「转移」语义弱，v1 不适用，列演进候选 8.4)。**不做：**不重分段 (边界属 M14 上游；成员集是给定输入)；不产出用户 Schema 字段 (步骤序列是工具内部结构——进 `_meta.stream.steps` 并注入下游提示词；用户 Schema 产出物属 M5)；不淘汰记录 (修复耗尽的默认路径是兜底留痕而非丢弃，3.15.6)；不打分、不评审。

模块	职责	边界	依赖
M15 extract	对每个 active 序列信封的每对相邻成员帧 $\langle s_i, s_{i+1} \rangle$ 经 LLM 产出结构化动作 (内部 Schema)，写入 <code>item.transitions</code> ；转移数 = 成员数 - 1	不重分段 (M14 上游)；不产出用户 Schema 字段 (M5)；不淘汰记录	M1, M8, M9

3.15.2 输入 / 输出

方向	内容
输入	批内 <code>status="active"</code> 且 <code>record.kind="sequence"</code> 且 <code>transitions is None</code> 的 <code>PipelineItem</code> ( <code>transitions is not None</code> 者幂等跳过, 3.15.4)； <code>[extract]</code> 参数 (5.2)；LLM profile ( <code>extract.llm</code> ，须 <code>supports_vision = true</code> ——请求 2 图, 3.1.4)。
输出	每个处理信封 <code>item.transitions: tuple[Transition, ...]</code> (长度恒 = <code>len(record.members) - 1</code> ，按成员对位次升序；单条转移失败不破坏该不变量——fallback 占位, 3.15.6)；批基数不变 (不追加、不淘汰)，返回值 = 传入的同一列表对象。 <code>on_error="fail"</code> 且结构修复耗尽时该 episode <code>status="failed"</code> 、 <code>StageError</code> 入 <code>item.errors</code> (唯一改状态路径)。

**接缝序数机械占位 (v1.9)。**`stitch` 启用且信封为多碎片线索时 (3.16)，`seam_indexes` duck 标所列序数 (接缝对左成员下标，与 `Transition.index` 同坐标) 的转移不发 LLM 调用——代码侧生成 T10 占位 `Transition` (四键与 detail 见 3.15.4 占位行)；其余成员对照常摘取 (含「间隙仅噪声/本线索救援帧」的拼接对与会话位置紧邻的救援拼接对——真实转移，与 v1.8「剔噪对照常摘取」惯例单一处理, 3.16.4 接缝判据)。`transitions is None` 幂等门与 `len(transitions) = len(members) - 1` 不变量不动 (占位步占据其 index 位次)；实现注记：跳过 `seam` 序数需重构本模块平铺 `gather` 的记账结构 (既有 `spans` / 切片假设每成员对一协程) ——属实质改动，非行内小补。

信封变化示例 (沿用 3.14.2 的点外卖 episode 7655568d2c485c43，成员 f0 首页 → f1 搜索结果页 → f3 餐厅页 → f4 下单确认页；f1↔f3 在采集流中原不相邻——噪声帧 f2 已被 M14 剔除，转移以成员相邻为准)：

```
段前: item.transitions = None
段后: item.transitions = (
 Transition(index=0, action={"action_type": "input_text", "target": "搜索框",
 "value": "麻辣烫", "description": "在首页搜索框键入「麻辣烫」并搜索"},
 model="glm-5.2", attempts=1, detail={}),
 Transition(index=1, action={"action_type": "click", "target": "老王麻辣烫",
 "value": None, "description": "点击搜索结果中的餐厅进入餐厅页"},
 model="glm-5.2", attempts=1, detail={}),
 Transition(index=2, action={"action_type": "click", "target": "去结算",
 "value": None, "description": "点击「去结算」进入下单确认页"},
 model="glm-5.2", attempts=1, detail={}),
)
```

步骤序列随后由 M11 写入 `_meta.stream.steps` (verbatim, 6.3)，并经新形参注入 M4 序列打分与 M5 序列标注提示词 (3.4、3.5)。

3.15.3 数据结构与 API

```

class ExtractStage(Stage):
 name = "extract"
 def __init__(self, cfg: ResolvedConfig): ...
 async def run(self, batch, ctx) -> list[PipelineItem]: ... # 返回传入的同一列表（不增不减）

def build_extract_prompt(prev: Record, curr: Record, cfg: ResolvedConfig,
 label: str | None) -> PromptBundle
 # 3.15.4 模板的确定性组装; label 非空时 instruction 取
 # class_views[label].extract 有效值 (3.1.4 按类覆盖合并)

async def extract_transition(prev: Record, curr: Record, index: int,
 ctx: RunContext, label: str | None = None) -> Transition
 # 一转移一调用: 经 complete_validated(schema=action_schema());
 # 修复耗尽按 on_error 兜底/抛出。M7 成员手术后的接缝重摘取
 # 直调本函数 (1-2 次/手术; 重建的 Transition 带
 # detail.reseamed=true 溯源, index 重编号后不变量
 # len(transitions) = len(members) - 1 恒真, 3.7)

```

产物类型 `Transition` (完整定义见 4.2): `index` (重建后位次, 恒 = 在 `transitions` 元组中的下标)、`action` (过 `Schema` 的动作对象)、`model`、`attempts` (1 + L3 修复次数)、`detail` (干净摘取 `{}`); `fallback` `{kind: "extraction_invalid", message}`; 手术重摘取 `{reseamed: true}`)。

动作内部 `Schema` (`schema_engine.action_schema()`), 3.8.1 内部 `Schema` 清单: 不计入 `report.schema_engine.resolved_at`、不经过 L2.5)。全键 **required** + 可空联合: OpenAI strict 模式硬拒可选属性 (L0 无条件透传 `Schema`, 3.13.3 `uniqueItems` 同型教训), 可空字段以 `["string", "null"]` 类型联合表达而非从 `required` 摘除; 关键字集  $\subset$  既有内部 `Schema` 关键字集:

```

def action_schema() -> dict:
 actions = ["click", "long_press", "input_text", "scroll", "drag", "open_app",
 "app_switch", "navigate_back", "navigate_home", "wait", "other"] # 11 值 ($15)
 return {"type": "object",
 "properties": {"action_type": {"type": "string", "enum": actions},
 "target": {"type": ["string", "null"]},
 "value": {"type": ["string", "null"]},
 "description": {"type": "string"}},
 "required": ["action_type", "target", "value", "description"],
 "additionalProperties": False}

```

### 3.15.4 算法与流程

提示词模板 (确定性拼接, 逐字冻结于 `CONTRACTS §10.10`; 一请求 2 图 = pairwise quality 既有形态, 3.4.3):

```

system:
 你是屏幕操作流的动作摘取员。给定同一操作流中相邻的前后两帧屏幕状态, 推断用户在两帧之间
 执行的动作。action_type 只能取以下值:
 - click / long_press / drag: 点击 / 长按 / 拖拽某控件
 - input_text: 在输入框键入文本
 - scroll: 滚动屏幕或列表
 - open_app: 打开一个应用; app_switch: 切换到另一已打开的应用
 - navigate_back / navigate_home: 系统返回 / 回到桌面
 - wait: 无用户交互, 仅等待界面加载或变化
 - other: 无法归入以上任何一类 (把语义写进 description)
 锚定约定: 前一帧是动作发生前最后一个稳定状态, 后一帧是动作完成后的首个稳定状态; 推断
 二者之间发生的单个语义动作; 若变化由多个低层事件构成 (连续滚动、连续键入), 归并为一个
 语义动作。
 {instruction} ← 可选补充说明 (per-label 有效值); 缺省省略此行
 输出必须是符合以下结构的单个 JSON 对象, 不输出任何其他内容:
 {"action_type": <词表值>, "target": <目标控件文本引用或 null>,
 "value": <动作参数或 null>, "description": <一句话动作描述>}
user (单条消息多 Part—「text 标签 + image」组装惯例同 3.5.2/3.13.3; 一请求 2 图):
 text part: [前一帧截图]
 image part: s_i.image (M9 调用时编码, 3.9.2)
 text part: [后一帧截图]
 image part: s_{i+1}.image
 text part: [树变更摘要] {tree_diff(s_i.ui_tree, s_{i+1}.ui_tree) 的文字化}
 ← include_diff = true 时; false 整段省略
 [前后帧树摘要] {frame_digest(s_i)} -> {frame_digest(s_{i+1})}

```



锚定句（「前一帧是动作发生前最后一个稳定状态……归并为一个语义动作」）移植自 OpenCUA 的 State–Action Matching 与 Action Reduction 约定 [43]（3.15.7）。【树变更摘要】 = `tree_diff`（第 4 章 helper，M14 同源）输出的确定性文字化——增/删/文本变化节点数、变化比例、App/标题是否变更；零额外 LLM 调用。

字段语义（逐字冻结于 CONTRACTS §10.10 表；词表合法性由 Schema enum 保证，字段语义由模板文字锚定）：

action_type	target 语义	value 语义
<code>click / long_press / drag</code>	目标控件的文本引用，取值优先级 <code>text</code> → <code>content_desc</code> → 类名+序号；不可辨识时 <code>null</code>	<code>null</code>
<code>input_text</code>	被键入输入框的文本引用（同上优先级）	键入的文本——聚合语义：同一相邻对之间的「聚焦点击 + 键入」归并为一步 <code>input_text</code> ，聚焦点击不单独记步
<code>scroll</code>	滚动容器引用；不可辨识时 <code>null</code>	方向，限 <code>up / down / left / right</code> （模板文字锚定四值；代码侧小写归一）
<code>open_app / app_switch</code>	<code>null</code>	应用名
<code>navigate_back / navigate_home / wait</code>	<code>null</code>	<code>null</code>
<code>other</code>	尽力而为的对象引用或 <code>null</code>	<code>null</code> （语义全落 <code>description</code> ）

两条设计注记：① **target 用文本引用、不用坐标**——`extract` 是事后标注而非执行器，元素文本引用与中心坐标对 LLM 等效 [45]，且 `max_image_px` 降采样会破坏坐标系与原始截图的对应；② `include_diff = true`（默认开，可关做 A/B）——注入的是结构化树 `diff` 而非像素 `diff`：像素 `diff` 注入在 Shangan 中报告为负结果 [59]，结构化 `diff` 则是确定性归并证据（OpenCUA Action Reduction 同族 [43]），缩短视觉推断距离、降低幻觉（S14）。

其余关键设计的精确定义：

设计点	定义
调用与校验	每对相邻成员帧 1 次调用（ <code>extract_calls = Σ(len(members) - 1)</code> ），经 <code>complete_validated(schema=action_schema())</code> （3.8.3）。 <code>temperature</code> 恒 0。
并发	批内全部转移（跨 episode）并入一个 <code>asyncio.gather</code> （profile 信号量约束）——骨架同 M4 pairwise phase2（3.4.3）； <b>无 <code>mng</code> 消耗</b> （种子豁免面不变，2.6）；结果按（episode 批内位置，对位次）定位回写，与完成顺序无关，逐字节可复现。
幂等	<code>transitions is not None</code> 的信封跳过——任何重入零额外调用。M7 修复路径不重跑本 stage：接缝重摘取经 <code>extract_transition</code> 函数直调（3.15.3、3.7）。
multi 扇出（按 label 各摘，S9）	<code>classify assignment="multi"</code> 扇出的兄弟信封克隆时 <code>transitions</code> 恒 <code>None</code> （ <code>classify</code> 在前、 <code>extract</code> 在后，3.13.4 multi 扇出行）——每个兄弟按各自 <code>label</code> 的有效 <code>extract.instruction</code> 独立摘取（per-label 白名单承诺兑现； <code>transitions</code> 每信封自持，接受 <code>xk</code> 调用成本）。episode 命中多类应属罕见——M14 边界判据即「单一目标导向活动」（3.14.4）。dry-run 估算按乘数 1 报下界 + <code>stderr</code> 注明（3.13 R28 口径，2.4）。
fallback 语义	单转移 M8 修复耗尽且 <code>on_error="fallback"</code> （默认）：该步写入代码侧构造的兜底 Transition—— <code>action = {"action_type": "other", "target": null, "value": null, "description": ""}</code> + <code>detail = {kind: "extraction_invalid", message}</code> 留痕；episode 存活、后续转移照常摘取； <b>不写 <code>item.errors</code></b> （rejects 归因取 <code>item.errors[0]</code> ，写入会在该记录后续阶段失败时污染归因——3.13.4 失败与兜底行同则）。留痕使兜底步与 LLM 确证的 <code>other</code> 对下游可区分（ <code>detail.kind</code> 在场与否）。
接缝占位（v1.9，T10 四键钉死）	<code>seam_indexes</code> 所列序数（3.15.2 占位段）写入代码侧构造的占位 Transition， <b>零 LLM</b> ： <code>action = {"action_type": "app_switch", "target": null, "value": null, "description": "线索接缝：被&lt;打断者&gt;打断后恢复"}</code> （<打断者> = <code>interrupted_by</code> 各任务名顿号连接）+ <code>detail = {kind: "thread_seam", interrupted_by: [...]}</code> （按接缝判据恒非空，3.16.4）； <code>steps</code> 步行 <code>resumed = true</code> 落接缝步自身（emitter 由 <code>detail.kind</code> 推导，6.3）。 <b>语义备注</b> ：占位 <code>action_type="app_switch"</code> 对同 App 内穿插（返回同页型）语义不贴——占位类型 <b>不承诺语义</b> ，下游以 <code>detail.kind</code> 判别（与 <code>extraction_invalid</code> 留痕同法）。 <b>计数器口径</b> ：seam 占位不计入 <code>report.stream.extract.transitions</code> 与 <code>extract.by_type.*</code> （非摘取产物——零 LLM 的 <code>app_switch</code> 会灌污 <code>by_type</code> 分布；接缝唯一计量点 = <code>report.stream.stitch.seams</code> ，6.4）； <b>相邻救援不占位</b> ：会话位置紧邻的救援拼接对是真实转移，照常送 LLM 摘取并正常计数（3.16.4 救援行）。
上下文预算（v1.11）	摘取 profile 声明 <code>context_window</code> 时（未声明 = 预算关闭，行为与 v1.10 一致；机制见 3.9）：恒定 2 帧 + 2 图的单转移调用 <b>无可收缩项</b> （图不可减帧、 <code>diff</code> / 摘要段结构有界）——不做装填裁剪，由 M9 咽喉终检兜底（V16）；溢出（终检命中或反应态，本调用点无降级面）→ 该步走既有 <code>on_error="fallback"</code> 机械回退语义 <b>不变</b> （ <code>action_type="other"</code> 兜底步留痕，3.15.6； <code>"fail"</code> 时错误分类按 7.6 词表精确记 <code>context_overflow</code> ）。接缝占位步零 LLM、不受预算影响（本表接缝占位行）。

3.15.5 配置项

[extract] 键表（与 5.2 一致，5.2 为配置规范属主）：

键	类型 / 默认	说明与约束
enabled	bool / false	启用要求 <code>segment.enabled ^ run.modality="ui"</code> (2.3.1)；[extract] 在场而 <code>segment.enabled=false</code> $\Rightarrow$ M1 no-op warning (3.1.4)。
llm	str / "default"	LLM profile 引用；恒计入密钥解析 / vision / probe / 存在性四处引用集且恒入 vision_users (S30)——每请求 2 图，无纯文本档。
instruction	str / ""	可选域提示，注入模板可选行；[class.<name>.extract] 按类覆盖白名单的 <b>唯一</b> 键（5.2 白名单表；per-label 生效见 3.15.4 multi 行）。
include_diff	bool / true	【树变更摘要】注入开关 (S14)；关闭可做 A/B 对照（手册调用账章给指引）。
on_error	"fallback"   "fail" / "fallback"	单转移修复耗尽处置 (3.15.6)。

### 3.15.6 错误处理

错误码 `extraction_invalid` (7.6, v1.8 增行) 两形态：

extract.on_error	行为
"fallback"（默认）	该步记兜底动作 <code>action_type="other"</code> + <code>Transition.detail = {kind: "extraction_invalid", message}</code> 留痕 (3.15.4 fallback 行)；episode 存活、不写 <code>item.errors</code> ；+ error 事件 ( <code>kind = extraction_invalid</code> , <code>extract</code> 通道) + 计数器 <code>extract.fallback_steps</code> 。
"fail"	该 episode 信封 <code>status="failed"</code> 、 <code>StageError(stage="extract", kind="extraction_invalid")</code> 入 <code>item.errors</code> $\Rightarrow$ <code>rejects</code> ；+ 计数器 <code>extract.failures</code> 。

事件 (7.2, v1.8 增行；通道 `"extract"` = stage 名——`_TRACE_CHANNELS` 8 $\rightarrow$ 10 之一，error 事件按 stage 自动归属)：

事件名	通道 / stderr 级别	触发点	payload 字段
extract.step	extract / — (trace-only, 无 stderr 镜像)	每转移定案后 (含 fallback 步)； <code>record_ids = (s_i.id, s_{i+1}.id)</code> 。	<code>episode_id</code> 、 <code>index</code> 、 <code>action_type</code> 、 <code>description</code> †、 <code>target</code> ‡、 <code>value</code> ‡。

脱敏分级 (S27; 7.4)：`target` / `value` 是输入数据派生（可能含用户键入文本）——纳入 `_DATA_KEYS = {"target", "value"}, none` / `refs` 档剥除 (`refs` 档「无输入数据内容」红线)、`excerpt` 起携带 (†)；`description` 是 LLM 自由文本——纳入 `_FREE_TEXT_KEYS`，`none` 档剥除、`refs` 起携带 (†)。逐档 payload：`none = {episode_id, index, action_type}`；`refs = + description`；`excerpt = + target`、`value`。

计数与归属 (M15 属主；`report.stream.extract` 子块，6.4)：

计数器	语义
extract.transitions	产出转移总数 (含 fallback 步)。
extract.fallback_steps	兜底步数 (fallback 路径)。
extract.failures	fail 路径失败 episode 数。
extract.by_type.<action_type>	逐动作类型分布 (S14 ③)——系统性劣化 (如 other 占比异常升高、某类型塌缩) 可观测，供 <code>include_diff</code> A/B 与模型/提示词迭代用。

### 3.15.7 背书

「从相邻状态对推断中间动作」是被大规模验证过的独立工序：OpenAI VPT 用逆动力学模型 (IDM) 给 70k 小时无标签视频打伪动作标签——因可同时看过去与未来帧，反演环境动力学远比行为克隆易学 [42]；LabelKit 的负边界「不训练/托管本地模型」(2.1.2 ①) 决定本模块用 LLM zero-shot 充当运行时 IDM (与 M4 以运行时 API 裁决替代 QuRater 离线分类器是同一既有决策的延伸，3.4.5 背书行)，且同样利用非因果优势 (一次调用喂 `s_i` 与 `s_{i+1}` 两图)。「三元组  $\langle s_{pre}, a, s_{post} \rangle \rightarrow$  结构化动作/低层指令」正是 OS-Genesis reverse task synthesis 的第一道工序 (ACL 主会级验证) [41]——差异在 OS-Genesis 的动作是采集时自带，本模块输入只有状态流故动作须推断。「确定性归并 + LLM 语义化」的两层分工出自 OpenCUA 的标注基础设施 [43]：其 Action Reduction 把海量低层事件确定性归并为语义动作 (鼠标移动序列 $\rightarrow$ click、滚轮单方向累计、连续键击 $\rightarrow$ 文本串)、State-Action Matching 把每个动作锚定到动作前最后一个视觉稳定帧 (防未来信息泄漏)——对应本模块「树 diff (代码侧确定性) + LLM 动作裁决」的分工与模板锚定句 (3.15.4)。动作词表对齐口径 = AndroidControl 词表全集  $\cup$  UI-TARS-mobile 增量 + other 兜底：AndroidControl 的 8 动作 (click, long\_press, input\_text, scroll,

navigate\_back, navigate\_home, open\_app, wait) 全集采纳、无裁剪 [45] (被有意排除的仅其论文 agent 侧人工插入的 terminate/status——终态判定属分段边界与标注语义层;「转移数 = 截图数 - 1」计数恒等式即本模块调用量公式); drag 与 app\_switch 取自 2025—2026 统一动作空间共识 (UI-TARS / UIPro [62]) ——跨 App episode 是本设计一等公民 (GUI-Odyssey 全集皆跨 App [46]), 应用切换须是词表内一步而非边界; other 兜底优于原表 (人工采集不产词表外动作, LLM 推断会)。可靠性预算 (S14, 风险表与手册调优章同源): LLM zero-shot 动作推断的可靠性钉在 70—80%/步 (Watch & Learn 实测 70.5% [58]; Sharingan 70—80% 且按动作类型不均衡 [59]) ——每步 20—30% 错误率会沿 episode 级联, 本模块不承诺单步正确性, 承诺缓解链: 树 diff 证据注入 (include\_diff, 3.15.4 注记 ②) + verify 缺陷路由兜底 (步骤↔标签一致性硬门, 3.7) + quality 结构分软门 (连贯性/噪声残留维度压分缺陷段, 3.4) + extract.by\_type 分布可观测 (3.15.6)。

### 3.16 M16 stitch——线索缝合

#### 3.16.1 职责与边界

做: (v1.9 新增算子) 对批内候选会话执行线索缝合: 以「单调选池 LLM 判定 × 机械先验合取」把同一目标导向任务被穿插切开的碎片 (episode) 保守缝合为线索 (thread), 有界二遍复评修正顺序贪心的漏缝 (3.16.4); 被并 episode 信封壳置 status="stitched"、幸存信封 Record 重绑 (4.3 契约 ②c); below\_min\_len 短段按连续 run 重组为救援候选先进候选池, 命中时成员帧 dropped\_noise → absorbed 翻转 (②c③); 对多碎片线索机械标定接缝 (seam\_indexes duck 标, 零 LLM——接缝转移由 M15 按 T10 四键占位, 3.15.4)。产出三级结构 thread > fragment > step (对齐 Ego4D Goal-Step goal>step>substep [69] 与 AndroidControl goal>instruction>action [45]); 帧永远单一归属——交叉用「平面分段 + 线索身份」表达 (Goal-Step is\_continued 同型 [69]; PIRA 把任务子轨迹形式化为非连续帧子集 [64]), 不引入帧多重归属。链序位于 segment 之后、dedup 之前 (3.10.3) ——缝合改变成员集, 必须先于判重 (线索判重面 = 重绑后成员配方, 3.3.3) 与摘取 (接缝序数占位, 3.15)。stitch.enabled = false (默认) 时本算子不入链, 主输出、rejects、report.json 与 v1.8 逐字节等价 (退化锚, 3.16.4 退化锚行; 例外恰两处——dry-run stderr 的 stitch\_calls=0 行与 stream×verify 缺陷词表的 wrong\_stitch: 0 行, 见退化锚行)。不做: 不重分段 (episode 边界属 M14 上游; 本算子只合并、不切分); 不推断接缝动作内容 (接缝是已知中断, 零 LLM 机械占位属 M15 消费面, 3.15.4); 不判重 (M3); 不打任务标签 (task\_name 是摘要卡滚动线索名——工具内部结构, 进 trace 与判定证据, 用户 Schema 产出物属 M5); 不跨会话、不跨批缝合 (hard-split 边界不可缝, 3.16.4 作用域行); 不做真并发/帧多重归属 (单前台屏无真并发 [65], 2.1.2 / 8.1)。

模块	职责	边界	依赖
M16 stitch	把会话内碎片保守缝合为线索: 单调选池 LLM 判定 × 机械先验合取 + 有界二遍复评; 被并 episode 壳置 stitched、幸存信封 Record 重绑、below_min_len 短段救援翻转 (②c); 机械标定 seam_indexes	不重分段 (M14); 不摘取动作 (M15); 不判重 (M3); 不跨会话/跨批; 不做帧多重归属	M1, M8, M9

#### 3.16.2 输入 / 输出

方向	内容
输入	按会话独立执行 (session_id 分组, 批内位置序即会话序——M10 整会话装箱保证, 3.10.3)。候选流 = 会话内 status="active" 且 record.kind="sequence" 的 episode 信封 + (stitch.rescue_short = true 时) noise_attribution == ("segment", "below_min_len") 的帧信封按连续 run 重组的救援候选 (3.16.4 救援行; reason="noise" 的噪声帧不入候选池), 按会话序合流; [stitch] 参 数 (5.2); LLM profile (stitch.llm, 纯文本判定——摘要卡无图)。
输出	命中并入的候选: 幸存信封 Record 重绑 (成员按序键升序拼接; record.id 不重算——M7 手术先例, 3.7.3)、被并 episode 信封 status → "stitched" (壳终态, M11 第四路由仅计数, 3.11.2); 救援命中: 成员帧 dropped_noise → absorbed 翻转 + 计 rescued_short (单位 = 帧); 每个幸存线索信封盖章 PipelineItem.thread_id = record.id (单碎片线索亦然, 4.1) 并挂 seam_indexes duck 标 (无缝 = 空元组; 坐标语义见 3.16.4 接缝行) 与碎片跨度表 duck 标 (供 M11 组装 _meta.stream.fragments 与 M5 按碎片配额, 6.3/3.5.2); 返回值 = 传入的同一列表对象 (4.3 契约 ②c)。on_error="fail" 且判定修复耗尽时仅 episode 候选信封置 status="failed" (3.16.6)。

信封变化示例 (规范验收场景 V2「单交叉」: 任务 A 被任务 B 打断——会话 sess-0012 内 segment 已产出 3 个 episode; ②c 状态写入 = 只改既有元素状态 + 幸存信封 Record 重绑, 无删除/重排/替换):

```

缝合前 (3 个 episode 信封均 active, session_id="sess-0012", 会话序 = 批内位置序) :
#12 e0 (点外卖·前半, 4 成员, order_span=[0,3]) id=9c31f5a2d84e07b6
#13 e1 (回复微信消息, 3 成员, order_span=[4,6]) id=4e8a02c97d15f3b0
#14 e2 (点外卖·提交订单, 2 成员, order_span=[7,8]) id=b57d1e04a92c86f3
一遍逐候选 (3.16.4) :
e0: 池空 → 判定照常发起 (固定「(当前无开放线索)」行) → verdict=new → 开线索 T0
(task_name 自举「点外卖」)
e1: 池=[T0] (卡 1) → verdict=new → 开线索 T1
e2: 池=[T1, T0] (最近活跃降序: T1=卡 1、T0=卡 2) → verdict=resume, thread_ref=2;
机械先验腿 app_overlap (App 交集) 与 entity_overlap (实体「老王麻辣烫」跨碎片
重叠) 命中 → 并入 T0: 幸存信封 #12 Record 重绑 members = e0 ∪ e2 成员
(序键升序, 6 成员, id 不重算); #14 壳置 status="stitched"
二遍 (T19 有界复评) : 复评候选 = T1 (单碎片线索) → 维持 new → 零并入
接缝标定 (T20) : T0 拼接对 (成员下标 3 与 4) 的会话序间隙 [4,6] 含 T1 的 3 帧
→ seam_indexes = (3,), interrupted_by = ["回复微信消息"]
缝合后:
#12 active (线索 T0: 2 碎片, thread_id=9c31f5a2d84e07b6, seam_indexes=(3,))
#13 active (线索 T1: 1 碎片, thread_id=4e8a02c97d15f3b0)
#14 stitched (壳, 不写主输出、不写 rejects、仅计数, 3.11.2)
M10 计量: stitched += 1; counts.threads = episodes - stitched = 3 - 1 = 2 (post-emit tally 导出式, 3.10.3)

```

②c 的完整契约文本见 4.3 (含幸存者规范句: 一遍幸存信封恒为线索创始信封、二遍方向相反——目标线索幸存、候选信封作壳; 救援翻转为 ②b 双向豁免的 M16 延伸, 仅限救援命中)。

### 3.16.3 数据结构与 API

```

class StitchStage(Stage):
 name = "stitch"
 def __init__(self, cfg: ResolvedConfig): ...
 async def run(self, batch, ctx) -> list[PipelineItem]: ... # 返回传入的同一列表 (②c 状态改写
 # + 幸存信封 Record 重绑)

 def build_stitch_prompt(thread_cards: Sequence[str], candidate_card: str,
 cfg: ResolvedConfig) -> PromptBundle
 # 3.16.4 模板的确定性组装; 线索卡由调用方按最近活跃降序
 # 编号呈现 (1 起, 缓解位置偏差 [77]), 候选卡恒居末;
 # 池空时渲染固定「(当前无开放线索)」行

 async def judge_stitch(thread_cards: Sequence[str], candidate_card: str,
 ctx: RunContext, record_ids: tuple[str, ...] = ()) -> Mapping | None
 # 一候选一次判定: 经 complete_validated(schema=stitch_schema());
 # stitch.votes > 1 时同一提示词 n 次采样、(verdict, thread_ref)
 # 完整判定严格多数决 (3.16.4 votes 行) ——不足严格多数返回
 # None (调用方回落保守结局); 每候选定案后由 stage 发一条
 # stitch.judge 事件 (3.16.6)

```

**摘要卡 (digest card):** 判定证据的确定性结构化载体, 全部字段自 episode 成员的 `frame_digest` / `tree_diff` (4.3 共享 helper) 与信封簿记可达——链序上 extract 后置, 缝合运行时批内无任何 Transition, 证据面全部为帧摘要级 (resumption 判定单元「挂起目标尾动作 × 候选恢复首动作」[65] 相应降格为**线索尾帧摘要** × **候选首帧摘要**对的帧级承载)。线索卡逐行: [线索 {i}] 任务名: {task\_name} (i = 呈现序 1 起编号; 未命名渲染「(未命名)」) → App 集合: (成员 App 集排序顿号连接, 空集渲染「(未知)」) → 序号跨度: [first, last] | 帧数 n | 碎片数 F → 首帧摘要: → 尾帧摘要: → 对接对 (线索尾帧 → 候选首帧) 变更: (该线索尾帧与候选首帧的 `tree_diff` 确定性文字化——增/删/文本变化节点数、变更比例、应用切换/标题变化, E5 判定对的变更证据行); 候选卡逐行: [候选碎片] 类型: 分段产出 | 短段救援 → App 集合: → 序号跨度: [first, last] | 帧数 n → 首帧摘要: → 未帧摘要:。卡内嵌入的每个帧摘要沿用 `segment_digest_max_chars` 同名键语义截断 (`stitch.digest_max_chars`, 5.2); 卡的结构化字段有界由构造保证。App / activity / title 提取循环与 diff 文字化由本模块自带副本 (先例 `extract` 的 `_diff_text` 副本——算子互不依赖, 共享渲染仅 `frame_digest` / `tree_diff` 两枚下沉第 4 章, 其余模块内自持); **数据依赖声明:** activity 依赖采集侧 dump 将其写入 UI 树 `extra` (该字段常缺席, 4.1 注), 缺失时先验腿③静默失效——析取降格可接受 (3.16.4 先验行)。

判定内部 Schema (`schema_engine.stitch_schema()`, 3.8.1 内部 Schema 清单: 不计入 `report.schema_engine.resolved_at`、不经过 L2.5)。规则同族: 关键字集 ⊆ 既有内部 Schema 关键字集、无 `uniqueItems`、可空以类型联合表达、**全键 required** (OpenAI strict 兼容, 3.8.1); `thread_ref` = 池内线索卡的 1 起呈现序编号 (Schema 不设界——Schema 看不到池大小, 域校验由代码侧执行); **reason 恒请求** (判定量级小——每会话 ≈ episode 数次调用, 零额外 token 原则的成本面不适用; votes 聚合亦需按多数簇取 task\_name / reason, 3.16.4 votes 行); `confidence` 仅作 trace 观测、**不进判定门槛** (口头置信度饱和且系统性过高 [79], 去 confidence 腿见 3.16.4 先验行):

```
def stitch_schema() -> dict:
 return {"type": "object",
 "properties": {"verdict": {"type": "string", "enum": ["resume", "new"]},
 "thread_ref": {"type": ["integer", "null"]},
 "task_name": {"type": "string"},
 "reason": {"type": "string"},
 "confidence": {"type": "string", "enum": ["high", "medium", "low"]}},
 "required": ["verdict", "thread_ref", "task_name", "reason", "confidence"],
 "additionalProperties": False}
```

代码侧后校验（M8 之后，确定性收窄——3.14.4 first-wins 建表、3.13.4 归一化同则）：`thread_ref` 非整数、越界（ $\in [1, \text{池大小}]$ ）或与 `verdict` 组合矛盾（resume 而 null） $\Rightarrow$  按保守结局收窄：episode 候选判 `new`、救援候选按未命中。

### 3.16.4 算法与流程

按会话独立执行的两遍结构（候选分两型，处理规则不对称）：

1. 一遍（单调贪心选池）：候选按会话序逐个处理，每候选一次调用，提示词呈现池内全部开放线索摘要卡（按最近活跃降序编号 [77]）+ 候选摘要卡，输出 `thread_ref | new`。- **episode 候选**：池空时判定照常发起（呈现零张线索卡，`verdict` 恒 `new`、`thread_ref` 恒 null——`task_name` 由此自举，是线索命名的唯一来源）；判 `new` 或先验全不命中  $\rightarrow$  开新线索；命中（LLM 判 `resume`  $\wedge$  机械先验合取命中） $\rightarrow$  并入：幸存信封 Record 重绑、候选壳置 `stitched`、线索摘要卡滚动更新（尾帧摘要/跨度/任务名）。- **救援短段候选**：永不开新线索。池空  $\rightarrow$  跳过判定（零调用），维持 `dropped_noise`；池非空  $\rightarrow$  判定，命中  $\rightarrow$  并入 + 成员帧 `dropped_noise`  $\rightarrow$  `absorbed` 翻转（②c③）计 `rescued_short`；未命中（含判定失败） $\rightarrow$  维持 `dropped_noise` 原 `reason`。- **池满且需开新**（仅 episode 候选触发） $\rightarrow$  按逐出优先级挑一条封闭（封闭仅发生于池满逐出，无主动封闭——完成感知封闭腿已撤除：extract 后置使收尾动作模式不可判，记入 8.1 非目标 ⑥ 与 8.4 演进注记）：① 挂起跨度超 `stale_gap_steps` 者优先（0 = 该腿失效） $\rightarrow$  ② LRU 兜底。封闭  $\neq$  终结：被逐出线索不再出现在一遍卡集中，但保留在二遍复评目标集并照常产出（PIRA 顺序线程记忆基线 PIRF 靠反思删除控规模的批处理对应物 [64]；27% 的挂起超过 2 小时才恢复 [81]、时长分布特征使重叠活动识别 +11.36% [66]；同形制 SOTA 先例的顺序贪心亦不设终结 [87]）。
2. 二遍（有界复评）：复评候选 = 一遍结束时的单碎片线索，按其碎片会话序逐个处理；每候选一次调用（同一遍选池形制），池 = 该会话全部其他线索（最近活跃降序，超 `max_open` 张时按与候选跨度最近截取）；命中（判定  $\wedge$  合取） $\rightarrow$  并入，方向相反：候选信封作壳、目标线索信封幸存（幸存者规范句见 ②c, 4.3; fragments 按会话序重排、`episode_id / thread_id` 随幸存信封）。**目标集取活视图**（复评中的并入即时更新各线索跨度与卡片）；已并入者不再作候选；无其他线索时跳过（零调用）。预算  $\leq$  单碎片线索数（自然流每小时约 +10–15 次调用，全链占比 <5%）。修正顺序贪心的漏缝自增殖（无修复贪心劣于 batch 且次序依赖、 $n=1$  局部重聚类即追平 batch [74]；merge-only 是增量法中质量最差 [74]；后见上下文显著有效 [87]）。**残差声明**：池截取排除目标、双多碎片线索误分裂不在修复面内——由真机实测门禁兜底（错缝 FPS = 0 验收线，3.16.7）；更重的簇修复机器（图度量分类器 / 全局演化图标签传播）已评估、按规模不采——会话内碎片  $\leq$  数十， $n=1$  复评够用且零训练 [78]。
3. **接缝标定**：两遍定案后，对每条线索计算 `seam_indexes: tuple[int, ...]` 并挂 duck 标（M16 盖章，4.1；单碎片线索/无缝隙 = 空元组）。**接缝判据**：拼接对构成接缝  $\Leftrightarrow$  两成员的会话序间隙内含  $\geq 1$  个归属其他线索的帧（`absorbed` 于异线索碎片）；间隙仅含噪声帧 / 本线索救援帧时不是接缝——该对照常送 M15 摘取，与 v1.8「转移以成员相邻为准、剔噪对照常摘取」惯例（3.15.2）完全一致，同一物理情形单一处理。推论：接缝的 `interrupted_by` 恒非空（T10 占位 `detail.interrupted_by`，3.15.4）。**坐标规范句**：元素 = 接缝对左成员在重绑成员元组中的下标，与 `Transition.index / steps[].index` 同坐标，值域  $[0, \text{len}(\text{members}) - 2]$ ；与 `_meta.stream` 的 `order_span` 会话序键空间无换算关系（下游切片依据见 6.3 包络规范句）。`seams` 计数 = 满足判据的拼接处数（接缝唯一计量点，6.4）。

缝合判定模板（确定性拼接，逐字冻结于 CONTRACTS §10.11；保守偏置写死在模板文本，不随配置变化）：



```
system:
 你是屏幕操作流的线索缝合审核员。下面给出当前会话中 {P} 条开放线索的摘要卡
 (按最近活跃降序排列) 与一张候选碎片摘要卡。
 判断该候选碎片是恢复其中某条线索 (用户切回了之前挂起的同一任务), 还是开启一个新任务:
 - resume: 候选与某条线索是同一任务的延续—任务实体跨碎片延续 (订单号、地点、商品、
 联系人等再次出现)、返回同一页面继续操作、或 App 与操作语境明确承接; 给出该线索编号。
 - new: 候选是一个新任务。
 保守偏置: 仅在证据明确指向同一任务时判 resume; 证据不足、模糊或仅有表面相似
 (同 App 不同任务、同类页面不同对象) 时一律判 new—错缝的代价高于漏缝。
 若当前无开放线索, 恒判 new。
 task_name 用一句话概括任务: resume 时给出该线索合并候选后的任务名 (滚动更新),
 new 时给出新任务名。
 {stitch.context} ← 可选域上下文; 缺省省略此行
 输出必须是符合以下结构的单个 JSON 对象, 不输出任何其他内容:
 {"verdict": "resume"|"new", "thread_ref": <线索编号|null>,
 "task_name": <一句话任务名>, "reason": <一句话理由>,
 "confidence": "high"|"medium"|"low"}
 user (单条消息多 text Part: 线索卡在前—按最近活跃降序、[线索 {i}] 以 1 起编号;
 候选卡恒居末; 池空时以固定行「(当前无开放线索)」替代线索卡段):
 [线索 {i}] {线索摘要卡 (逐行结构见 3.16.3)}
 [候选碎片] {候选摘要卡 (逐行结构见 3.16.3)}
```

其余关键设计的精确定义:

设计点	定义
保守偏置合取 ( <code>bias="conservative"</code> , 默认)	并入需 LLM 判 <b>resume</b> <b>机械先验命中</b> 。LLM 面对杂乱 GUI 流的系统性偏差方向是 <b>过连接</b> (PIRA 噪声消融 precision 92→51 而 recall 反升, 原文 "trigger-happy" [64]; LLM 回避「以上皆非」宁可硬连、准确与弃权此消彼长 [76]), 故 LLM 单腿不足为凭。先验白名单 ( <b>析取三腿</b> , 任一命中即过; trace 记名 <code>app_overlap</code> / <code>entity_overlap</code> / <code>same_page</code> , 3.16.6): ① App 交集非空; ② 候选首帧摘要 × 线索尾帧摘要 <b>实体重叠</b> (可见文本实体跨碎片出现); ③ <b>返回同一页面</b> (候选首帧页面标识 == 线索某碎片尾帧页面标识, 页面标识 = app + activity(+title)——cue-guided resumption: 「返回同一页面」是任务恢复的强前兆线索 [80][81])。③ 补齐两个失效面: 同 App 恒真使①失去区分度时②③提供正交证据、跨 App 时①为空由②兜底; activity 缺席时③静默失效 (3.16.3 数据依赖声明)。 <b>去除 confidence 腿</b> : 口头置信度门槛饱和且系统性过高 [79], <code>confidence</code> 字段保留仅作 trace 观测。 <b>时间衰减降格</b> : 候选与线索尾的会话序跨度超 <code>stale_gap_steps</code> (0 = 不启用) 时先验降格为 <b>须两腿命中</b> (挂起时长分布特征显著助益重叠活动识别 [66])。 <code>bias="llm"</code> 档跳过先验合取 (纯 LLM 判, 审计/消融用)。
调用与校验	每候选 1 次调用 ( <code>votes &gt; 1</code> 时 $\times n$ ), 经 <code>complete_validated(schema=stitch_schema())</code> (3.8.3); temperature 不另设 (取 profile 默认—— <b>votes 采样亦同</b> , 同温同前缀吃 prompt 缓存, 无 <code>sc_temperature</code> 键)。会话内候选流 <b>严格串行</b> (单调选池的池状态是逐候选演进的), <b>会话间同样按批位置序 (= 会话序) 串行</b> ——确定性事件序、零 RNG; 与 M14 跨会话窗口并发不同, M16 的并发 <b>仅存在于 votes &gt; 1 的采样 gather 内</b> (profile 信号量约束); 无 rng 消耗 (种子豁免面不变, 2.6)。线索构成以 LLM 输出为条件 (classify 分池 / segment 边界同款条件化声明, 2.6 幂等行); 同输入同 seed 逐字节可复现。调用量 (1 小时自然流 $\approx$ 2400 帧 / 40 episode / 25 thread 口径): 一遍 $\approx$ 40 (每 episode 候选一调; 救援候选仅池非空时 + $\epsilon$ )、二遍 $\approx$ 10–15; 缝合并入后下游 quality/annotate/verify 以线索为单元、调用下降, 全链行和 $\approx$ 1.1 $\times$ 帧数 + 3 $\times$ threads, stitch 全口径占比 $\approx$ 2.0% (<3%; votes=3 时判定 $\times 3$ 、占比 $\approx$ 5.8% <8%)。
救援短段 ( <code>rescue_short=true</code> , 默认)	判别载体 = 帧信封的 <code>noise_attribution == ("segment", "below_min_len")</code> duck 标 (M14 剔噪时盖章, 3.14.4); <code>reason="noise"</code> 的噪声帧不入 <b>候选池</b> 。 <b>连续 run 重组</b> : 会话序上连续的 below_min_len 帧 (中间无任何其他帧) 重组为一个救援候选, 与 segment 原切分不再一一对应 (相邻两短段合为一候选; 混合任务 run 因先验难命中而维持 dropped——保守面兜底)。机理: 用户在切换前密集执行收尾动作 (段落完成率基线 0.78/min → 切换前 10.9–12.8/min [81]), 任务收尾帧天然易成短段、聚集在切换点旁。命中 → 并入 + 帧翻转 (②c③)、 <b>rescued_short 累加翻转帧数</b> (单位 = 帧, 非救援事件数); 未命中 → 维持 <code>dropped_noise</code> 原 reason 落 rejects。below_min_len 计数器为发生计数 (帧口径), 救援 <b>不回退</b> (3.14.4 ③)。 <b>相邻救援不盖接缝</b> : 会话位置紧邻的拼接对是真实转移, 照常送 M15 摘取 (接缝判据行)。
votes 多数决 ( <code>votes=1</code> 默认不启用)	votes = n ( $\geq 3$ 奇数) 时间判定 n 次采样, <b>聚合键 = (verdict, thread_ref) 完整判定的严格多数</b> ( $> n/2$ ); 任何不足严格多数的分裂 (含 verdict 多数但 thread_ref 分裂) 一律回落保守结局——episode 候选 = <code>new</code> 、救援候选 = 未命中; <code>task_name</code> / <code>reason</code> 取多数簇内首个采样。定位: votes 是 <b>口头置信度门槛的正规替代</b> (采样一致性是可靠的不确定性信号 [33], 口头置信度被证不可靠 [79]); 边界: 自一致高 $\neq$ 对——votes <b>治方差 (漂移) 不治偏差 (过连接)</b> , 与机械先验合取不可互替 [89]。 <b>路线选型</b> (业界两路线对照): 采「单模型多次」(self-consistency [33]) 而非「多模型评审团」(PoLL [32]) ——过连接是 <b>跨家族共享偏差</b> (PIRA 消融 GPT 系与 Gemini 系同向 trigger-happy [64]), 异构裁判会把共享偏差投成多数、且评审团有效独立票仅 $\approx 2$ [86][89]; 部署纪律为单端点单模型。若第二模型家族进场, <code>stitch.judges</code> 可镜像既有 <code>verify.judges</code> 模式作纯配置扩展 (8.3 O8)。成本 = 判定调用 $\times n$ (同模型同前缀吃 prompt 缓存)。

重绑与身份链	幸存信封 Record 重绑: <code>members</code> = 两方成员按序键升序拼接的新元组, <code>record.id</code> 不重算 (M7 手术先例, 3.14.4 拼装行); <code>episode_id</code> = 幸存信封 <code>record.id = thread_id</code> (stitch on 时语义为线索 id; off 时二者天然同值——概念性陈述, off 时 <code>_meta.stream.thread_id</code> 键不在场); 碎片原 <code>episode_id</code> 记录于 <code>_meta.stream.fragments[].source_episode</code> ( <code>cause ∈ "origin"   "resumed"   "rescued"</code> , 6.3)。 <code>steps</code> 编号: 线索的 <code>steps[].index</code> 全线索连续 0..n-2——重绑先于 M15, <code>Transition.index</code> 恒等元组下标、 <code>len(transitions) = len(members) - 1</code> 不变量与 <code>emitter</code> 渲染三处约束的唯一解 (3.15、4.2)。
作用域	不跨 session、不跨 batch; <code>hard-split</code> 边界不可缝 ( <code>session_split</code> 标照旧 + WARN 提示调大 <code>batch_size</code> , 3.10.3); <code>segment on_error="keep"</code> 的整会话降格 episode 照常入池 (合法 episode, 3.14.6)。
幂等	已盖章 <code>thread_id</code> 的信封跳过 (重入零额外调用); M7 修复路径不重跑本 stage ( <code>wrong_stitch</code> 缺陷 mark-only, 不拆线, 3.7.3)。
退化锚	单碎片会话 / 全 new 判定 → 产出 = v1.8 形态 ( <code>thread</code> = 单碎片、 <code>fragments</code> 长度 1、零接缝); <code>stitch.enabled = false</code> → 主输出、 <code>rejects</code> 、 <code>report.json</code> 逐字节等价 v1.8——依赖条件在场规则: <code>counts.stitched/threads</code> 、 <code>report.stream.stitch</code> 子块、 <code>batch.end</code> 新字段、 <code>_meta.stream</code> 新键 ( <code>thread_id</code> / <code>fragments</code> / <code>resumed</code> ) 仅启用时在场 (6.3/6.4)。例外恰两处 (均无条件设计): ① <code>dry-run stderr</code> 的 <code>stitch_calls=0</code> 行 (3.10.3, v1.8 <code>segment_calls</code> 先例); ② <code>streamxverify</code> 报告的缺陷词表行 <code>verify.defects.wrong_stitch: 0</code> 与序列评审 <code>system</code> 词表行——缺陷词表是 3.7.2 四处同步的单一闭集, 不随本开关条件化 (真机复验: <code>stitch off</code> 重跑 <code>examples/stream</code> , <code>counts</code> / <code>rejects</code> 全等, 仅该一行新增)。
上下文预算 (v1.11)	判定 <code>profile</code> 声明 <code>context_window</code> 时 (未声明 = 预算关闭, 行为与 v1.10 一致; 机制见 3.9): 缝合判定 <code>prompt</code> 的卡池结构静态有界 ( $\leq \text{max\_open} + 1$ 张卡 $\times$ <code>digest</code> 项, 3.16.3 构造保证) $\Rightarrow$ 不做运行期动态裁剪, 改由 M1 静态最坏预检把关——最坏 <code>est &gt; input_budget</code> $\rightarrow$ WARN (不自动缩 <code>max_open</code> ——改语义须用户动手: 调大 <code>context_window</code> / 缩 <code>digest_max_chars</code> / 缩 <code>max_open</code> , 3.1.4)。运行时兜底 = M9 咽喉终检 (V16) + 既有 <code>on_error="keep"</code> 保守结局 (3.16.6: episode 候选开新线索存活、救援候选维持 <code>dropped_noise</code> ), 无专属降级重试面。

3.16.5 配置项

[stitch] 键表 (与 5.2 一致, 5.2 为配置规范属主):

键	类型 / 默认	说明与约束
<code>enabled</code>	bool / <code>false</code>	总开关; <code>true</code> $\Rightarrow$ <code>segment.enabled = true</code> (M1 约束, 3.1.4)。 <code>false</code> = 不入链、主输出/ <code>rejects</code> / <code>report.json</code> 与 v1.8 逐字节等价 (3.16.4 退化锚行)。 <code>[stitch]</code> 有 payload 而本键 <code>false</code> $\Rightarrow$ M1 no-op warning (3.1.4)。
<code>llm</code>	str / <code>"default"</code>	判定 <code>profile</code> 引用; 启用时计入密钥解析 / <code>--probe</code> / 存在性引用集, 不入 <code>vision</code> 校验集 (纯文本证据, 无视觉必需, 3.1.4)。
<code>max_open</code>	int / 4	开放线索池容量。锚点: 真实桌面日志的挂起窗口均值 3 (S.D. $\approx$ 2) + 1 条活跃 [81]; 移动域穿插深度更浅 (仅 22.6% 任务存在穿插 [90]), 4 为宽松上界。
<code>bias</code>	<code>"conservative"   "llm" / "conservative"</code>	判定偏置: 默认 LLM $\times$ 机械先验合取 (3.16.4 保守偏置行); <code>"llm"</code> = 纯 LLM 判 (审计/消融用)。
<code>rescue_short</code>	bool / <code>true</code>	<code>below_min_len</code> 短段按连续 run 重组先进候选池 (3.16.4 救援行); <code>false</code> = 短段维持 <code>dropped_noise</code> (v1.8 行为)。
<code>repass</code>	bool / <code>true</code>	有界二遍复评 (3.16.4 ②); <code>false</code> = 纯一遍贪心。
<code>stale_gap_steps</code>	int / 0	时间衰减阈值 (会话序号差; 0 = 不启用)。双职: ① 先验降格 (超限须两腿命中, 3.16.4 保守偏置行); ② 池满逐出优先腿 (3.16.4 ①)。与 <code>stream.gap_steps</code> 语义区分——后者是会话切分规则 (M2), 本键是会话内线索挂起跨度。
<code>digest_max_chars</code>	int / 400	卡内嵌入的每个帧摘要截断上限 (沿用 <code>segment</code> 同名键语义, 3.16.3)。
<code>context</code>	str / <code>""</code>	可选域上下文 (何为「同一任务」的领域提示), 注入模板可选行; 不是判据定义——保守偏置内置于固定模板, 零配置可用。
<code>votes</code>	int / 1	判定稳定化采样数: 1 = 不启用 (单调用); $> 1$ 须为奇数 (偶数 = <code>CONFIG_ERROR</code> , 3.1.4), $n$ 次采样对 ( <code>verdict</code> , <code>thread_ref</code> ) 严格多数决 (3.16.4 <code>votes</code> 行)。成本 $\propto n$ 。
<code>on_error</code>	<code>"keep"   "fail" / "keep"</code>	单判定修复耗尽处置 (3.16.6); <code>fail</code> 仅施于 episode 候选信封。

[`class.<name>.stitch`] 不存在: `stitch` 在 `classify` 之前执行, 类标签尚不存在 (链序因果, `segment` 同则; 5.2 按类覆盖白名单表注明缘由)。

3.16.6 错误处理

错误码 `stitch_invalid` (7.6, v1.9 增生) 两形态——候选两型不对称：

<code>stitch.on_error</code>	行为
"keep" (默认)	该判定放弃： <b>episode</b> 候选开新线索存活 (保守缺省结局；线索 <code>task_name=""</code> ，摘要卡渲染为「(未命名)」)，留痕 <b>两件</b> = error 事件 ( <code>kind = stitch_invalid</code> ， <code>stitch</code> 通道) + 计数器 <code>stitch.failures</code> ，不写 <code>item.errors</code> (S26 归因防污染同则，3.14.6)。与 <code>segment S26</code> 三件套的差异：条件在场规则 (3.16.5 退化锚) 封闭了 <code>_meta.stream</code> 的 v1.9 键清单 ( <code>thread_id/fragments/resumed</code> )，无 <code>stitch</code> 降格 <b>_meta 腿</b> —— <code>degraded</code> 键保持 <code>segment</code> 专属； <b>救援候选</b> 维持 <code>dropped_noise</code> 原 <code>reason</code> + 同款 <b>两件</b> 留痕。
"fail"	仅 <b>episode 候选信封</b> 置 <code>status="failed"</code> 、 <code>StageError(stage="stitch", kind="stitch_invalid")</code> 入 <code>item.errors</code> → <code>rejects</code> ——成员帧维持 <code>absorbed</code> (M7 fail 先例；②c 授权面不含 <code>absorbed</code> / <code>dropped_noise</code> → <code>failed</code> 的帧迁移)；救援候选 <b>不适用 fail 路径</b> ，判定失败一律按未命中处理 (维持 <code>dropped_noise</code> )。

事件 (7.2, v1.9 增生；通道 `"stitch"` = stage 名——`_TRACE_CHANNELS` 10→11，事件名前缀即通道、error 事件按 stage 自动归属，零路由代码)：

事件名	通道 / stderr 级别	触发点	payload 字段
<code>stitch.judge</code>	<code>stitch</code> / — (trace-only, 无 stderr 镜像)	每候选判定定案后 ( <code>votes</code> 聚合之后；一遍与二遍均发)； <code>record_ids</code> = [候选碎片首成员 id]。	<code>session_id</code> 、 <code>candidate</code> ("episode" "rescue")、 <code>repass</code> (bool, false = 一遍 / true = 二遍)、 <code>verdict</code> ( <code>votes</code> 分裂回落时记保守结局 "new")、 <code>thread_ref</code> 、 <code>confidence</code> (仅观测, 3.16.3)、 <code>priors</code> (机械先验命中腿列表, $\subseteq$ { <code>app_overlap</code> , <code>entity_overlap</code> , <code>same_page</code> })、 <code>merged</code> (bool, 是否实际并入——LLM 判 <code>resume</code> 而先验未过时 <code>verdict</code> 与 <code>merged</code> 可分离)；条件字段： <code>votes_split</code> (= true, 仅 <code>votes</code> 严格多数不成立回落时携带)、 <code>task_name</code> ↑、 <code>reason</code> ↑ ( <code>votes</code> 分裂时二者不携带)、 <code>target_thread_id</code> (仅 <code>merged</code> 时携带 = 目标线索 id)。
<code>stitch.thread</code>	<code>stitch</code> / — (trace-only)	会话缝合定案后每线索一条； <code>record_ids</code> = [幸存信封 <code>record.id</code> ]。	<code>session_id</code> 、 <code>thread_id</code> 、 <code>task_name</code> ↑、 <code>fragments</code> [{ <code>order_span</code> , <code>member_count</code> , <code>cause</code> , <code>source_episode</code> } (碎片跨度表)、 <code>seam_indexes</code> 。

↑↑ `task_name` / `reason` 为 LLM 自由文本——入 `_FREE_TEXT_KEYS` 脱敏集 (7.4, v1.9 增 `task_name`)：`none` 档剥除、`refs` 档起携带；其余 `payload` 字段均为结构字段，全档保留。

计数与归属：`report.stream.stitch` = {`stitched`, `rescued_short`, `seams`, `judgments`, `repass_judgments`, `failures`} (M16 属主, 6.4——`judgments` / `repass_judgments` 计一遍/二遍**逻辑判定数**：每候选一判、失败不计；`votes` > 1 放大调用数不放大判定数)；`counts.stitched` (壳终态 tally) 与 `counts.threads` (= `episodes` - `stitched` 导出式) 由 M10 计量 (`counts.*` 属主不变, 3.10.3)——`threads` 仅落 `counts.threads` 单点，避免双落点；`batch.end` payload 增 `stitched` / `threads` (仅启用时携带, 7.2)。壳的范围规范句：`stitched` 仅计被并 **episode 信封壳**；救援短段无信封形态 (由帧重组)，命中只计 `rescued_short` 帧翻转、**不产生壳**。stderr 进度条与终版摘要为固定键集，`stitched` 不显示 (`fanout` / `episodes` 先例，报表与 `batch.end` 可见——有意为之；v1.10 U18：本约束收窄为 **plain 面专属**，**rich 面板**状态账展示 `stitched/threads`、与 `report.counts` 口径对齐, 7.7)。--strict 交互 (3.11.2 / 2.4 补注)：`stitched` 壳与 `rescued` 帧均不构成 `rejects`——同输入开启 `stitch` 后 (短段被救援而不再落 `rejects`) `strict` 结果可能 1→0，**属预期**。

3.16.7 背书

问题形态与偏差方向的形式化出自 PIRA-Bench [64]：其把屏幕流定义为「多线索穿插 + 噪声」( $T = U \text{任务子轨迹} \cup \text{噪声}$ ，任务子轨迹为**非连续帧子集**)，并以噪声消融证实 LLM 的系统性偏差方向是**过连接** (PIRF 框架下 GPT 系 `precision` 92.23→50.52 而 `recall` 反升、Gemini 系同向，原文 "trigger-happy")——这是保守偏置 (LLM ∧ 机械先验合取, 3.16.4) 的直接依据，与指代消解域「回避以上皆非宁可硬连」及弃权研究「默认过度承诺」的同向量化 [76] 三方互证；其线索级综合指标 ( $S_{\text{final}} = F1 \times FPS_{\text{norm}}$ ，错缝以乘法惩罚合成) 与负样本协议 (纯噪声会话必须 0 缝合) 为真机实测门禁提供度量 (注：0 被引新基准，自报数字权重打折，故充分性只能实测——错缝 `FPS` = 0 为验收线)。单调选池形制有**同任务同形制的直接 SOTA 先例** [87]：簇摘要呈现 + LLM 归簇或判 `new` + 顺序贪心 (GreedyDisentangle) 在对话解缠标准基准全指标超 per-pair 与非 LLM 方法，其 `subsequent-context` 显著有效结论亦是二遍复评的第三依据 (风险注记：小参数量开源模型上该形制性能骤降的报告在案，实测由门禁兜底)；对话解缠谱系的贪心链接标准解码、并发线程 ≤3 占 46.4% 与 VI / 1-1 `overlap` / `link-F1` 指标三件套见 [75]。有界二遍复评的机制依据来自增量实体消解：无修复贪心劣于 `batch` 且次序依赖、**n=1 局部重聚类即追平 batch**，`merge-only` 是增量法中质量最差 [74]——会话内碎片 ≤ 数十的规模下，更重的簇修复机器 (图度量分类器 + 主动学习 / 全局演化图概率标签传播) 与全局 LLM 聚类 (自身需防幻觉护栏、记录集构成显著影响质量) 已评估、按规模不采 [78]。`resumption` 判定单元「挂起目标尾证据 × 候选恢复首证据」出自 `interleaving/concurrent` 活动建模的经典工作 [65] (链序上动作后置，本模块降格为首末帧摘要对承载, 3.16.3)；时间衰减先验 (挂起时长分布特征使重叠活动识别 +11.36%) 出自 `interleaved ADL` 数据集系列 [66]；「返回同一页面」先验腿的机理是 `cue-guided resumption` [80]。`max_open` = 4 的实证锚点是真实桌面日志的**挂起窗口口**

值 3 (S.D.≈2) + 1 条活跃 [81]——同文献「27% 的挂起超过 2 小时才恢复」支撑「封闭 ≠ 终结」、「切换前收尾动作密集 (0.78 → 10.9—12.8/min)」支撑短段救援的机理；移动域佐证：人工标注 1414 个真实手机任务仅 22.6% 存在穿插，桌面锚在移动域为宽松上界 [90]；working spheres 多任务粒度与手机中断/回访的人因基线见 [82]。摘要卡证据面的正面证据：window title 是任务识别最强单特征 (85.57%) 且多窗证据聚合优于单窗 [83]；精选紧凑上下文准确率反超全量原始历史 (+10.4 pt 且 token 少 8 倍)、结构化摘要以 ~5% token 胜过其它记忆系统 [88]——反向风险的正式命名 **summarization drift** (每次压缩静默丢弃低频细节) 同出 [88]，trace 全量留判定证据供审计即为此设；embedding 召回 + LLM 精判的两级任务组匹配工业近例见 [84]。votes 机制 (默认关) 的出处是 self-consistency [33] (单模型 n 采样多数决；一致率是可靠的不确定性信号)，其边界由 2026 年两则审计钉死 [89]：前沿模型高自一致处**过度自信** (高自一致条目近半仍错——votes 治方差不治偏差，与机械先验合取不可互替)、9 裁判 7 家族评审团有效独立票仅 ≈2——加上跨模型共识研究「self-consistency 更好校准、跨模型信号更准确，但自一致性修不了系统性偏差 (错误相关性 within-model 0.68 > cross-family 0.47)」[86]，共同构成拒绝多模型评审团路线 (PoLL [32]) 的论证：过连接是跨家族**共享偏差** [64]，评审团会把它投成多数 (选型记录见 8.3 O8)；多候选选择式判定的位置/上下文结构敏感性 [77] 决定池卡按最近活跃降序的固定呈现序与候选位置扰动测试要求。层级与产出形态的先例：thread > fragment > step 对齐 Ego4D Goal-Step 的 goal>step>substep 三级 + `is_continued` 续接标志 (平面分段 + 线索身份的直接先例) [69] 与 GUI 域层级标配 AndroidControl [45]；跨 App 单目标轨迹形态见 GUI-Odyssey [46]；「自然流 → 事后反推任务标注」范式与可命名性剪枝判据出自 OS-Genesis [41] 与 NNetNav [70]；视频域层级时间标注范式 (FineGym / Breakfast) [71] 为三级结构的域外印证；帧多标签先例 (MultiTHUMOS / Charades) [72] 经评估后**否决采纳** (帧单一归属是手术/归因/守恒的公共地基)，引用记录被拒方案；嵌套结构与 during/overlaps 区间关系的形式语义底座 (HHMM / Allen 区间代数) [73] 界定「线索包含碎片、碎片穿插」的语义而不引入区间树。问题域现状：UI 日志 interleaved 解缠是 Robotic Process Mining 的公开难题——全局法 (trace alignment / 频繁模式) 依赖「例程重复」前提，对一次性自然任务不可迁移 [67]，无分段 UI 日志例程识别的「重复例程」前提亦经 2025 年工作复核 [50][85]；学术解缠系列之外，三家工业任务挖掘产品均**无穿插解缠** (采集纪律回避 / 时间邻近分组 / 按任务录制)，通信类 App「天然噪声/穿插高发」名单同出其产品文档 [68]——产品空白区，缝合质量无域内基线，护栏 = 保守合取 + 二遍复评 + 负样本协议 + 真机门禁四层 (8.1/8.4 注记)。

## 4. 核心数据结构与内部 API

---

本章是全部模块共享的类型契约。除 `PipelineItem` 的状态字段外全部为不可变（frozen dataclass）；模块间只通过这些类型与第 3 章列出的类签名交互。

### 4.1 记录与信封

---



```

Status = Literal["active", # 存活, 继续流转
 "dropped_dup", # M3 判重
 "dropped_lowq", # M4 低于质量门
 "dropped_verify", # M7 评审失败且策略为 drop
 "failed", # 处理异常 (结构不可修复 / provider 错误耗尽重试等)
 "absorbed", # v1.8 只增: 成员帧已被序列信封吸收 (M14 ②b, 3.14);
 # 第三路由—不写主输出也不写 rejects, 仅计数 (3.11.2)
 "dropped_noise", # v1.8 只增: 噪声帧 / 短段帧 (M14: reason=noise / below_min_len, 3.14)
 # 或 verify 修复收缩弃帧 (M7: off_task_member) → rejects (3.11.2)
 "stitched"] # v1.9 只增: 被并 episode 信封壳 (M16 ②c, 3.16) —壳终态, 仅计
 # 被并 episode 信封 (救援短段无信封形态、不产生壳); 第四路由
 # —不写主输出也不写 rejects, 仅计数 (absorbed 同款, 3.11.2)

@dataclass(frozen=True)
class RecordRef:
 source_file: str # 相对 run.input 的路径
 line_no: int | None # 文本模态: 1-based 行号
 pair_index: int | None # UI 模态: 文件对 index
 generated_from: tuple[str, ...] # process 模式生成样本: 种子记录 id 列表; 其余 (含 generate_only 生成样本) 为空元组—合成判据
 generator: Mapping | None = None # v1.2: 生成记录的 {"llm": profile 名, "style": name|None} 溯源 (3.6.2); 非生成记录为 None

@dataclass(frozen=True)
class ImageRef:
 path: Path; format: Literal["png", "jpeg"]; size_bytes: int
 def load_base64(self, max_px: int) -> tuple[str, str]: # (media_type, b64) 用后即弃

@dataclass(frozen=True)
class UINode:
 node_id: str; parent_id: str | None; depth: int
 role: str # class/type 归一后的控件角色
 text: str; content_desc: str
 bounds: tuple[int, int, int, int] # (l, t, r, b) 像素
 visible: bool; extra: Mapping[str, str] # 白名单外字段原样保留

@dataclass(frozen=True)
class UITree:
 nodes: tuple[UINode, ...] # 深度优先序
 def serialize(self, max_chars: int | None = None, quantize_px: int = 0) -> str

@dataclass(frozen=True)
class Record:
 id: str # sha256 前 16 hex (M2 定义的确定性规则)
 modality: Literal["text", "ui"]
 text: str | None # 文本模态: 抽取文本; UI 模态: None
 raw: Mapping | None # 文本模态: 原始行对象
 ui_tree: UITree | None; image: ImageRef | None
 ref: RecordRef
 kind: Literal["single", "sequence"] = "single" # v1.8 只增 (尾部追加、带默认—既有构造点零改动):
 # "sequence" = M14 拼装的 episode 序列记录 (3.14)
 members: tuple["Record", ...] = () # v1.8 只增: sequence 时为成员帧按序键升序; single 恒 ()
 # 序列 Record 字段约定 (S24): text/raw/ui_tree/image = None;
 # modality = 成员模态; id = sha256("\n".join(member_ids))[:16]
 # (拼装时定格, 成员手术不重算; v1.9: M16 缝合重绑同样不重算
 # —episode_id = 幸存信封 record.id = thread_id, 碎片原
 # episode_id 落 _meta.stream.fragments[].source_episode,
 # 3.16.4/6.3); ref = RecordRef(source_file=首成员源,
 # line_no=首成员 line_no, pair_index=首成员 pair_index,
 # generated_from=(), generator=None)—完整成员溯源由
 # _meta.stream.member_sources 承担 (6.3)

@dataclass(frozen=True)
class Classification:
 label: str # v1.7: M13 分类结果 (3.13)
 labels: tuple[str, ...] # 该记录命中全集 (声明序; single 恒单元素)
 source: Literal["llm", "fallback", "inherited"]
 detail: Mapping # reason / sc 统计 / fallback 留痕 (kind, message)

@dataclass
class PipelineItem:
 # 唯一可变信封; 生命周期 = 一个批

```

```

record: Record
status: Status = "active"
classification: Classification | None = None # v1.7: 未启用 classify 恒为 None
dedup: DedupInfo | None = None
scores: dict[str, QualityScore] = field(default_factory=dict)
annotation: Annotation | None = None
verification: VerificationResult | None = None
errors: list[StageError] = field(default_factory=list)
transitions: tuple[Transition, ...] | None = None # v1.8 只增: M15 写入 (3.15);
None = 未启用 extract / 未到站 (幕等门: is not None 跳过)
session_id: str | None = None # v1.8 只增: 会话边界的批内载体 (S4) —M10 装箱时对帧信封
盖章、M14 对追加的 episode 信封盖章 (簿记非业务逻辑);
M7 修复邻域查询 = session_id 过滤 + 批列表位置序
thread_id: str | None = None # v1.9 只增: 线索身份 (3.16) —M16 对幸存线索信封盖章
(= record.id, 单碎片线索亦盖); 未启用 stitch 恒 None;
classify multi 扇出克隆复制 (3.13.4)。另有 duck 标
seam_indexes: tuple[int, ...] (M16 对幸存线索信封盖章,
无缝 = 空元组; 非 dataclass 字段): 元素 = 接缝对左成员在重绑成员元组
中的下标, 与 Transition.index / steps[].index 同坐标、
值域 [0, len(members)-2], 与 _meta.stream.order_span 的
会话序键空间无换算关系 (3.16.4; _fan_out 同复制)
member_classifications: dict[str, Classification] | None = None
v1.12 只增: M13 帧级批量判决写入 (首标签序列信封, 3.13.7);
键 = 成员 record.id、值恒单标签 (labels = (label,),
source ∈ {"llm", "fallback"}); None = 帧 pass 未运行
(帧分类关闭 / 降格会话 / 非首标签克隆) —幕等门 is None;
扇出克隆按引用共享同一 dict (record/dedup 同族, 3.13.7)
member_annotations: dict[str, Annotation] | None = None
v1.12 只增: M5 帧级逐帧标注写入 (同一执行门, 3.5.5);
键 = 成员 record.id; 值语义 = 单一真相 (emitter 三值判定
直读 dict 形态, 3.11.2): 占键 Annotation = annotated、
占键 None = failed (成员标注不可修复)、缺键 = skipped
(跳过类)、dict 本身 None = 帧 pass 未运行; 克隆按引用
共享 (同上); M7 手术同步随成员集删键/补跑 (3.7.3)

```

## 4.2 阶段结果类型

```

@dataclass(frozen=True)
class DedupInfo: kind: Literal["unique", "exact", "near_text", "near_image", "near_both", "near_semantic"]
 cluster_key: str; kept_id: str | None # 重复时指向被保留记录

@dataclass(frozen=True)
class Transition:
 index: int # v1.8 只增: M15 对一对相邻成员帧的摘取产物 (3.15),
 # 经 PipelineItem.transitions 承载 (4.1)
 action: Mapping # 重建后位次 (恒 = 在 transitions 元组中的下标); 成员手术后
 # 重编号—不变量 len(transitions) = len(members)-1 恒真 (S31)
 model: str # 过 action_schema 的对象: {action_type, target, value,
 # description} (字段语义见 3.15)
 attempts: int # 摘取 profile 的模型名
 detail: Mapping # 1 + L3 修复次数
 # fallback 留痕: {kind:"extraction_invalid", message} (S16);
 # 手术接缝重摘取: {reseamed: true} (S31); 干净摘取为 {};
 # v1.9 只增保留键: 线索接缝占位 {kind:"thread_seam",
 # interrupted_by:[...]} (与 extraction_invalid 并列, 零 LLM
 # 机械占位, 3.15.4; emitter 据此推导 steps 行内 resumed=true)

@dataclass(frozen=True)
class QualityScore: criterion: str; score: float # [0,1] 归一化
 mode: Literal["pairwise_bt", "pointwise"]
 detail: Mapping # pairwise: {comparisons, wins, ties, log_theta}
 # pointwise: {raw_score(0-5), reason}

@dataclass(frozen=True)
class Annotation: output: Mapping # 已通过用户 Schema (L2) 的对象
 model: str; attempts: int # 1 + L3 修复次数
 usage: Usage

@dataclass(frozen=True)
class VerificationResult: verdict: Literal["pass", "fail"]
 rounds: int; critiques: tuple[Mapping, ...]
 defects: tuple[Mapping, ...] = ()
 # ↑ v1.8 additive (S7): stream 缺陷表 (3.7 stream 分支), 每项
 # {"kind", "members", "position", "detail"} (kind 枚举见 3.7—v1.8
 # 五值, v1.9 起六值: +wrong_stitch, 只标记不拆线);
 # 非 stream 路径恒 (); 随信封入 _meta.verification.defects (6.3)

@dataclass(frozen=True)
class StageError: stage: str; kind: str # 错误分类码 (7.6)
 message: str; retryable: bool

```

## 4.3 Stage 协议与异常层级

```

class Stage(Protocol):
 name: str
 async def run(self, batch: list[PipelineItem], ctx: RunContext) -> list[PipelineItem]:
 """契约: ① 只处理 status=='active' 的项; ② 不删除列表元素 (只改 status);
 ②a (v1.7) classify 例外 (仅 assignment="multi") ——可向传入列表尾部追加派生信封;
 追加物视同批内普通元素、同受 ①③④ 约束; 不得删除、重排或替换任何既有元素对象
 (既有元素的 status / classification / errors 字段写入属 ①④ 的正常行为);
 返回值仍须是传入的同一列表对象 (调用方依赖列表身份);
 ②b (v1.8) segment 例外 (仅 stream 模式) ——segment 可将批内既有 active 成员信封的
 status 置为 `absorbed` 或 `dropped_noise` (属①④的正常状态写入), 并向传入列表
 尾部追加以这些成员拼装的序列信封; 追加物视同批内普通元素、同受①③④约束;
 每个成员信封至多被一个序列信封吸收; 不得删除、重排或替换任何既有元素对象;
 返回值仍须是传入的同一列表对象。**M7 修复路径豁免**: verify 的缺陷修复可在本批内
 将成员信封状态在 `absorbed` 与 `dropped_noise` 间双向改写 (成员回收/收缩),
 此为契约①的唯一反向豁免; 禁止将成员信封翻回 `active`;
 ②c (v1.9) stitch 例外 (仅 stitch 启用) ——授权恰三件事: 其一, 将批内既有 active
 episode 信封 (被并方) 的 status 置为 `stitched` (壳终态, 属①④的正常状态写入);
 其二, 对幸存线索信封执行 Record 重绑 (`members` 替换为两方成员按序键升序拼接的
 新元组; `record.id` 不重算—M7 手术先例, thread_id == 幸存信封 episode_id);
 其三, 将 below_min_len 来源帧信封 `dropped_noise` → `absorbed` 翻转 (②b 双向豁免的
 M16 延伸, **仅限救援命中**). **幸存者规范句**: 一遍中幸存信封恒为**线索创始信封**
 (开线索者), 被并候选信封作壳; 二遍复评方向相反—单碎片线索作候选方并入目标
 线索, **目标线索信封幸存**、候选信封作壳 (fragments 按会话序重排, episode_id /
 thread_id 随幸存信封, 3.16.4)。不得删除、重排或替换任何既有元素对象 (重绑改写的
 是幸存信封自身的 record 字段, 非元素替换); 返回值仍须是传入的同一列表对象;
 禁止将 `stitched` 壳翻回 `active`; 授权面不含 absorbed / dropped_noise → failed
 的帧迁移 (`on_error="fail"` 仅施于 episode 候选信封, 3.16.6);
 ③ generate 例外——返回新增子批 (原批元素不修改); ④ 单条失败不得抛出到批层面,
 必须落入 item.errors 并置 status='failed'."""

LabelKitError
├─ ConfigError(errors: list[str]) # M1, 退出码 2
├─ InputError # M2 fail 策略触发, 退出码 3
├─ ProviderRetryableError / ProviderFatalError # M9
├─ SchemaViolation(errors, raw_last_output) # M8, 记录级
└─ InternalError # 不变量破坏 (如 M11 终检失败)

```

**帧粒度与 Stage 契约 (v1.12 零改动声明):** 帧级分类/标注 (3.13.7、3.5.5) 对本契约**零改动**——契约例外维持 ②a/②b/②c 三条原文, 不新增例外条款: 帧产物只写入信封自身的 `member_classifications` / `member_annotations` 两字段 (属 ①④ 的正常字段写入), 不改成员帧状态机 (成员保持 `absorbed`)、不增删列表元素、不改链序与守恒恒等式 (6.4)。**克隆共享语义补注** (②a 的 v1.12 侧注): `classify multi` 扇出克隆对两字段**按引用共享** (与 `record` / `dedup` 同族, 3.13.7 扇出共享行) ——帧产物描述成员帧本身而非信封路由, 原/克隆行渲染同一 dict; 帧级两 pass 只在首标签信封上执行 (克隆判据 = `classification.label != classification.labels[0]`, `verify S8` 同款), M7 帧产物同步亦无克隆分支 (克隆信封永不手术, 3.7.3); 手术后原/克隆行 `members` 分叉由既有 `repaired` 位消歧 (6.3 补注)。

`UITree.serialize()` 的规范定义 (M3 去重与 M5 提示词共用, M3 传 `quantize_px=dedup.bounds_quantize_px`): 深度优先遍历可见节点; 每行 = " " + `depth` + `role` + ( ' ' + `text` + ' ' if `text` ) + ( ' desc=' ' + `content_desc` + ' ' if `content_desc` ) + ' [' + `l`, `t`, `r`, `b` + ']' + 非空 `extra` 的 `k=v` 列表; 坐标除以 `quantize_px` 取整 (0 = 不量化); 超长截断规则见 3.5.2。该线性化即 ScreenAI 的 `screen-schema` 表示思想 [13]。

**共享帧 helper (v1.8 只增, S12/S13):** `frame_digest` 与 `tree_diff` 为 `labelkit/common/contracts/types.py` 模块级函数 (与 `UITree.serialize` 同处的共享渲染层, 签名入 `CONTRACTS §3`), 供 M14 分段 (3.14)、M15 摘取 (3.15)、M13 序列分支 (3.13) 与 M4 序列打分 (3.4) 共用——算子模块互不依赖, 共享渲染逻辑一律落本章类型层:

```

def frame_digest(record: Record, max_chars: int) -> str
best-effort 确定性帧摘要 (S12—UINode 封闭九字段, 包名/activity 仅经 extra 兜底可达):
UI 模态: app = extra 键 package|package_name|pkg 首个非空 (可见节点)
activity = extra 键 activity|activity_name|window_title 首个非空 (可缺省)
title = DFS 首个可见非空 text
salient = 可见 text/content_desc 按序去重; Button/EditText/CheckBox 类
交互角色加 "*" 前缀
整体截断至 max_chars (serialize 截断惯例)。
文本模态: record.text 截断至 max_chars。
v1.11 (V9): M14 的 digest 计算前移为会话级预计算——切窗前每会话一次求出逐帧
digest (预算贪心装填以逐帧成本为输入, 3.14): 接缝帧不再随相邻两窗双算
(前移是净改善; 贫瘠护栏计算路径独立、保持不动)。本函数为记录内容纯函数,
签名与语义零改动。
摘要贫瘠判定: 可见文本节点数为 0 或摘要长度 < 8 ⇒ 贫瘠——调用方计入
digest_poor_frames (6.4 report.stream) + 每运行一次 WARN, 指引为 segment.llm
配置 supports_vision=true 的 profile (v1.11/V4 改写—use_vision 键已移除,
窗口附图由能力推导 vision_resolved 决定, 3.14)。

def tree_diff(a: UITree | None, b: UITree | None, quantize_px: int) -> Mapping
结构键 (role, bounds//quantize_px, depth) 多重集匹配 (S13—node_id 非跨帧身份,
不得作匹配键); 仅可见节点; 0(n1+n2); 纯统计不做语义归因 (归因属 M15)。返回:
{added:int, removed:int, text_changed:int, change_ratio:float,
app_changed:bool, title_changed:bool}

```

**预算原语契约引 (v1.11):** 上下文预算的估算与装填原语 ( `margin` / `input_budget` / `embed_budget` / `est_text` / `est_image_prior` / `est_prompt` / `fit_text` / `min_window` / `classify_stage_error` 与 `ImageCostCalibrator` ) 为 新 共 享 模 块 `labelkit/common/runtime/budget.py` 的模块级纯函数与类 (common 层运行时, **非本章类型层**——签名与冻结常数以 CONTRACTS 的 budget 新节为准, 机制见 3.9); 本章共享渲染层 ( `serialize` / `frame_digest` / `tree_diff` ) 签名零改动, 装填器 (贪心切窗等) 属算子逻辑、落各算子模块。



## 5. 配置文件完整规格

### 5.1 config.toml（工具级静态配置）

键	类型	默认	说明
schema_version	int	必填	本版本固定 1。
tool.log_level	str	"info"	debug   info   warn   error; 被 CLI --log-level 覆盖。
llm.<name>	table	≥1 个	每个子表定义一个 profile, <name> 为被 project.toml 引用的名字。
llm.*.provider	str	必填	"openai_compatible"   "anthropic"。
llm.*.base_url	str	必填	API 根地址。
llm.*.model	str	必填	模型名, 原样透传。
llm.*.api_key_env	str	必填*	持有 API Key 的环境变量名 (API Key 是唯一的环境变量用途, 2.5)。* v1.6: 与 api_key_envs 恰提供其一 (互斥, M1 校验 3.1.4)。
llm.*.api_key_envs	array	无	v1.6 密钥池 (3.9.3): 持有 API Key 的环境变量名数组 (≥1 项, 逐项非空且互异), 与 api_key_env 互斥。池内密钥共享本 profile 其余全部字段 (同 base_url、同 model——同构池, 密钥选择不改变产出数据内容); 被引用 profile 的每个列出变量都须存在且非空 (M1 校验)。单元素数组与 api_key_env 等价; max_concurrency 仍为池内总在途上限。
llm.*.max_concurrency	int	8	该 profile 并发上限 (信号量)。
llm.*.timeout_s	int	120	单次请求超时。
llm.*.max_retries	int	5	可重试错误的最大重试次数。
llm.*.retry_base_delay_s	float	1.0	全抖动指数退避基数 (3.9.3)。
llm.*.supports_structured_output	bool	false	true 时结构引擎启用 L0 (3.8.2)。
llm.*.supports_vision	bool	false	UI 模式所引用 profile 必须为 true (M1 校验)。
llm.*.max_output_tokens	int	4096	透传给 API。
llm.*.context_window	int	0	v1.11 新增 (V6/V26, 3.9.5): 模型上下文窗口 (token)。0 = 未声明: 该 profile 上下文预算关闭 (行为与 v1.10 一致), 被启用阶段引用时 M1 WARN 一次 (3.1.4)。> 0 时须满足 context_window > max_output_tokens + margin, 否则 CONFIG_ERROR (预算非正); margin = max(256, ceil(0.10 × context_window))。声明部署实效窗口, 勿照抄文档 (V26/[C-59], docs/dev/PROPOSAL-context-budget.md): 同名模型随部署差数倍 (Together 版 glm-5.2 为 256K、vLLM 由 --max-model-len 决定), 且文档说法可能与端点实况相悖 (z.ai anthropic 路由实测: 裸 glm-5.2 实效窗即 input+max_tokens ≤ 2^20, 官方博客的 [1m] 后缀反被拒——E2E-FINDINGS #16) ——窗口只能按部署实测或保守欠声明; 欠声明恒安全 (只多裁不溢出)。
llm.*.temperature	float	0.0	profile 级默认; 生成阶段建议在 project.toml 用 generate.temperature 调高。
llm.*.max_image_px	int	2048	图像长边上限, 超出等比缩小 (3.9.3)。v1.11 语义升格 (V18/V27③, 3.9.5): 升级天花板 + provider 像素制硬限制域——V21 判审升级路径的分辨率上探以本键封顶; 像素是运载意图与 provider 硬限制 (带宽/载荷; Anthropic 的 8000px 与 >20 图 ^ >2000px 硬拒本身是像素制) 的控制面。[C-62] 记载: gpt-5.6 级 openai 后端默认 detail 等效 original (服务端不再隐式钳制图片 token), 本键与 default_image_px 因此成为该类后端唯一的客户端成本闸。
llm.*.default_image_px	int	0	v1.11 新增 (V18, 3.9.5): 图片采样默认工作点 (长边 px)。0 = 沿用 max_image_px (v1.10 行为逐字节不变)。> 0 时须 ≤ max_image_px (CONFIG_ERROR, 3.1.4); V21 升级路径可上探至 max_image_px。
llm.*.price_per_mtok_in / _out	float	可选	每百万 token 单价; 配置后报告输出成本估算。
embedding.<name>	table	可选	v1.2 新增: 每个子表定义一个 embedding profile, <name> 为被 project.toml dedup.semantic_embedding 引用的名字 (5.2: 3.3.3 第④级)。

<code>embedding.*.provider</code>	str	"openai_compatible"	本版唯一取值：POST <code>{base_url}/embeddings</code> (3.9.3)。
<code>embedding.*.base_url</code>	str	必填	API 根地址。
<code>embedding.*.model</code>	str	必填	embedding 模型名，原样透传。
<code>embedding.*.api_key_env</code>	str	必填*	持有 API Key 的环境变量名；被 <code>dedup.semantic_embedding</code> 引用时须存在且非空 (M1 校验, 3.1.4)。* v1.6: 与 <code>embedding.*.api_key_envs</code> 恰提供其一。
<code>embedding.*.api_key_envs</code>	array	无	v1.6: 同 <code>llm.*.api_key_envs</code> ——embedding profile 的密钥池，机制一致 (3.9.3 密钥池行)。
<code>embedding.*.max_concurrency</code>	int	8	该 profile 并发上限 (信号量, 与 <code>llm.*</code> 同机制, 3.9.3)。
<code>embedding.*.timeout_s</code>	int	60	单次请求超时。
<code>embedding.*.max_retries</code>	int	5	可重试错误的最大重试次数 (重试规则同 3.9.3)。
<code>embedding.*.dims</code>	int	可选	返回向量维度校验：配置后 <code>embed()</code> 逐条比对返回维度，不匹配抛 <code>ProviderFatalError</code> (3.9.2)。
<code>embedding.*.context_window</code>	int	0	v1.11 新增 (V15, 同 <code>llm.*.context_window</code> 声明制, 3.9.5)：0 = 未声明 = 该 embedding profile 预算关闭。> 0 时预算 = <code>context_window - margin</code> (无输出预留)；embed 输入超预算按确定性头部保留截断 (3.3.3 第④级语义嵌入)。声明实效窗口指引同 <code>llm</code> 行 (V26)。
<code>tool.log_format</code>	str	"text"	"text"   "jsonl": <code>stderr</code> 运行日志行格式 (7.3)；"jsonl" 时强制 console plain 档以保证 <code>stderr</code> 逐行可解析 (7.7, 显式 <code>rich</code> (CLI <code>--console rich</code> 或 <code>console.mode="rich"</code> ) 冲突时 M1 WARN)。
<code>console.mode</code>	str	"auto"	v1.10 (7.7)："auto"   "rich"   "plain"——进度显示面三态；被 CLI <code>--console</code> 覆盖。auto 判定链： <code>stderr TTY</code> $\wedge$ <code>log_format="text"</code> $\wedge$ <code>TERM</code> 非 dumb/空 $\wedge$ <code>rich</code> 可导入 (M1 以 <code>find_spec</code> 探测)，全真取 <code>rich</code> ，否则 <code>plain</code> ( <code>TERM</code> 定性为终端能力探测，与 <code>isatty</code> 同级，非配置通道； <code>NO_COLOR</code> 不参与判定—— <code>rich</code> 原生剥色保布局, U25)。判定产物由 M1 冻结为解析字段 <code>mode_resolved</code> (3.1.4)。plain 档 <code>stderr</code> 与 v1.9 行为等价 ( <code>heartbeat_s=0</code> 时——三层回归锚 7.8)。
<code>console.refresh_hz</code>	int	5	v1.10: <code>rich</code> 画布重绘频率 ( <code>asyncio</code> 节流 tick, 7.7)，1—10，越界 = <code>CONFIG_ERROR</code> 。
<code>console.heartbeat_s</code>	int	0	v1.10: 仅 <code>plain</code> 且非 <code>TTY</code> 生效——每 N 秒一行数据无关汇总心跳 (固定键集 <code>heartbeat batch= stage= llm_calls= elapsed=</code> , 7.7)；0 = 关 (默认, 保回归锚；对齐决策 1.6 U14)；< 0 = <code>CONFIG_ERROR</code> 。
<code>console.estimate</code>	bool	false	v1.10: 仅文本模态生效——启动时做估算扫描 ( <code>Ingestor.scan(estimate=True)</code> )，全量多读一遍输入) 换取批总数分母与 ETA (7.7；对齐决策 1.6 U17)；UI 模态分母天然廉价 ( <code>live</code> 预扫复用)、恒显示，本键无效。
<code>console.interactive</code>	bool	true	v1.10: <code>rich</code> $\wedge$ <code>stdin TTY</code> $\wedge$ <code>termios</code> 可用时启用键盘开关 (封闭键集 <code>? l e + - p q</code> (h 为 ? 同义键), 7.7)；false = 纯渲染 ( <code>stdin</code> 完全不被占用—— <code>buck2 --no-interactive-console</code> 对应物)。

```
—— config.toml 完整示例 ——
schema_version = 1

[tool]
log_level = "info"
log_format = "text" # "jsonl" 供日志采集系统消费 (7.3)

[console]
mode = "auto" # v1.10 进度显示面 (7.7)；整节可缺省
refresh_hz = 5 # auto | rich | plain
heartbeat_s = 0 # rich 画布重绘频率 (1-10)
estimate = false # plain 非 TTY 心跳；0 = 关 (默认)
interactive = true # 文本模态批总数分母 (多读一遍输入)
 # rich 档键盘开关 (? l e + - p q; h=?)

[llm.default]
provider = "openai_compatible" # 多模态主力模型
base_url = "https://llm-gw.example.com/v1"
model = "qwen2.5-vl-72b-instruct"
api_key_env = "LABELKIT_KEY_DEFAULT"
api_key_envs = ["LABELKIT_KEY_DEFAULT", "LABELKIT_KEY_DEFAULT_2"] # v1.6 密钥池：与上行互斥 (3.9.3)
max_concurrency = 8
timeout_s = 120
max_retries = 5
supports_structured_output = true
supports_vision = true
context_window = 131072 # v1.11 上下文预算 (0/缺省 = 关；声明部署实效窗口而非厂商表值, 3.9.5)
default_image_px = 1092 # v1.11 图片采样工作点 (0/缺省 = 沿用 max_image_px；须 ≤ max_image_px)
price_per_mtok_in = 0.6
price_per_mtok_out = 1.8

[llm.judge]
provider = "anthropic" # 独立评审模型 (避免自增强偏差, 3.7.2)
base_url = "https://api.anthropic.com"
model = "claude-sonnet-5"
api_key_env = "LABELKIT_KEY_JUDGE"
max_concurrency = 4
supports_structured_output = true
supports_vision = true

[embedding.default_emb]
provider = "openai_compatible" # v1.2: 语义去重句向量 profile (被 dedup.semantic_embedding 引用, 5.2)
base_url = "https://llm-gw.example.com/v1"
model = "bge-m3"
api_key_env = "LABELKIT_KEY_EMB"
max_concurrency = 8
timeout_s = 60
max_retries = 5
dims = 1024 # 可选：返回向量维度校验
```

5.2 project.toml (工程级单次配置：运行参数 + Rubric + 输出 Schema)

键	类型	默认	说明
schema_version	int	必填	固定 1。
run.input	str	process 必填*	输入路径 (* 可被 CLI --input 覆盖)； run.mode="generate_only" 时必须缺省，提供 (含 --input) 即报 CONFIG_ERROR (3.1.4)。
run.output	str	必填*	主输出 .jsonl 路径 (* 可被 CLI --output 覆盖)。
run.modality	str	必填	"text"   "ui"。
run.mode	str	"process"	"process" (读取 run.input 加工既有数据)   "generate_only" (v1.4 纯生成：无输入从零合成, 3.6.2 / 3.10.3；组合与互斥约束见 2.3.1 ④、3.1.4)。

run.batch_size	int	256	批大小 = QuRating 比较池大小 (3.4.3)。v1.11 语义句 (V14)：决定内存生命周期、QuRating 对比池基数与 stream 装箱容量； <b>从不影响单次 prompt 体积</b> ——单次调用容量由各算子条数上限与上下文预算 (3.9.5) 共同决定。
run.seed	int	0	PRNG 种子 (配对采样/顺序随机/种子抽样)。
run.fatal_error_threshold	int	20	熔断阈值 (3.10.3)。
run.max_park_s	int	3600	v1.6 驻留上限 (3.9.3 密钥池行)：单次逻辑 LLM 调用因「所引 profile 全部存活密钥均在冷却」而驻留等待的累计秒数上限；超限按重试耗尽处理 (记录 failed、计入熔断窗口, 1.6 对齐决策 ③)。0 = 不驻留 (全池冷却即按重试耗尽失败) ——注意：0 与单密钥 profile 组合意味着 <b>任何 429 (含短 Retry-After) 都立即按重试耗尽失败</b> ，仅建议在多密钥池上设 0。运维容忍度参数，不影响产出内容；单密钥配置下亦约束超长 <b>Retry-After</b> 等待 (3.9.3 重试行)。
input.text_field	str	"text"	文本模式取文内容的点路径 (3.2.5)。
input.on_bad_line / on_missing_pair / on_index_conflict	str	skip / skip / fail	"skip"   "fail" (3.2.4—3.2.5)。
input.max_image_mb	int	20	单图大小上限。
input.ui_tree_max_chars	int	30000	提示词中树序列化长度上限。v1.11 (V9, 3.9.5)：升格为 <b>绝对上限</b> ——所引 profile 声明 context_window 后，单记录树渲染实参取 min(ui_tree_max_chars, 预算折算份额) 动态收缩 (超预算按行丢尾、保留既有 truncated marker)；未声明预算时即固定上限 (现行为)。
stream.order_by	str	"input_order"	v1.8 新增 ([stream] 节 = stream 模式输入侧排序与会话化声明, M2 消费, 3.2/3.14; 仅 segment.enabled = true 时生效)。 <b>"input_order"</b> (默认：文本 = 文件名字典序→行号, UI = pair_index 升序)   <b>"meta:&lt;field&gt;"</b> (仅 <b>文本模式</b> , M1 校验；时间戳解析规格见 6.1——数值秒/毫秒判定、ISO 字符串、时区归一；解析失败与乱序同走 on_disorder)。
stream.on_disorder	str	"skip"	v1.8: "skip" (默认：乱序/时间戳解析失败记录跳过——计 bad_input + IngestReport.disorder 子计数 + <b>ingest.disorder</b> 事件 + WARN 一次)   "fail" (InputError, 退出码 3)。单调性游标 <b>按分区键各自维护</b> (S19; 键变即断语义保留, 输入须按键成组, 6.1)。
stream.key	array	[]	v1.8: 分区键列表, 键变即断会话 (groupby 语义非 keyBy)。元素 = <b>"meta:&lt;field&gt;"</b> (仅文本模式)   <b>"source_dir"</b> (= ref.source_file 父目录派生, UI 模式可用——一次采集一目录惯例, S19); 元素合法性 M1 校验 (3.1.4)。
stream.gap_s	int	300	v1.8: 相邻记录时间差 > gap_s 秒即断开会话; 仅 <b>order_by="meta:*" 时可设</b> (M1 校验)。默认偏大的结构性论证：欠分割可由 LLM 边界精化拯救、过分割不可逆 (3.14)。
stream.gap_steps	int	0	v1.8: 相邻记录序号差 > gap_steps 即断开 (0 = 不启用); 与 gap_s 可并用, 任一触发即断。
stream.session_max_len	int	200	v1.8: 会话硬上限 (帧), 到限即断。session_max_len > run.batch_size ⇒ M1 静态 WARN (S21: 单会话超批容量将被 M10 硬切 + session_split 标, 3.10.3)。
stream.session_max_span_s	int	0	v1.8: 会话时间跨度硬上限 (秒, 0 = 不启用); 仅 <b>order_by="meta:*" 时可设</b> (M1 校验)。

<code>segment.enabled</code>	bool	false	v1.8 新增：语义分段算子 / stream 模式总开关（M14，3.14）。默认关——工具行为与 v1.7 逐字节一致（ <code>_meta.stream: null</code> 除外，6.3）。启用要求（3.1.4）： <code>run.mode = "process" ^ generate.enabled = false</code> （ <code>generate_only</code> 经 2.3.1 ④ 传递闭合） <code>^ annotate.enabled = true</code> 。no-op warning（R8 家族）： <code>[stream] / [segment] / [extract]</code> 任一节在场而 <code>segment.enabled = false</code> 。
<code>segment.strategy</code>	str	"hybrid"	"rules"（候选会话原样成 episode，零 LLM； <code>noise_filter / min_len</code> 不生效）  "llm"   "hybrid"（默认：滑窗 LLM 边界精化 + 逐帧噪声标记； <code>len(session)=1</code> 走 rules 退化，3.14）。
<code>segment.llm</code>	str	"default"	profile 引用；仅 <b>strategy ∈ {llm, hybrid}</b> 时计入密钥解析 / <code>--probe</code> / 存在性引用集（S30，3.1.4）——rules 策略零调用不强制配键。v1.11（V1/V3）： <b>不再入 vision 校验集</b> ——segment 从「要求视觉」改为「适配视觉」，窗口是否附图由本 profile 的 <code>supports_vision</code> 能力自动决定（ <code>parse product vision_resolved</code> ，见下）；选 profile 即选能力，需纯文本裁决请指向纯文本 profile。
<code>segment.window</code>	int	20	滑窗帧数/调用上限；M1 校验 $\geq 2$ 。v1.11 语义修订（V9，3.9.5）： <b>单窗帧数上限</b> ——所引 profile 声明 <code>context_window</code> 后按预算贪心装填（溢出即封窗，实际每窗帧数 $\leq$ window），未声明时为固定窗大小（v1.10 行为逐字节一致）。步长 = 重叠 1 帧（接缝帧整帧判决归后窗）； <code>window</code> $\geq$ 会话长且预算装得下时天然退化为整段单调用（S32，3.14.7）。
<code>segment.digest_max_chars</code>	int	400	单帧摘要（ <code>frame_digest</code> ，4.3）长度上限。
<code>segment.noise_filter</code>	bool	true	逐帧噪声标记（ <code>interruption</code> $\rightarrow$ <code>dropped_noise</code> ， <code>reason="noise"</code> ）；仅 llm/hybrid 生效—— <code>strategy = "rules" ^ noise_filter = true</code> $\Rightarrow$ no-op warning（3.1.4）。
<code>segment.min_len</code>	int	2	段最短帧数；仅作用于 LLM 边界精化切出的段（S11）——规则层孤帧/短会话（含 <code>strategy="rules"</code> ）原样成 episode、不受本键约束；被丢弃帧 <code>reason = "below_min_len"</code> （ $\neq$ "noise"），独立计数 <code>report.stream.below_min_len</code> （6.4）。
<code>segment.context</code>	str	""	可选域上下文，注入判据模板； <b>非边界定义</b> ——边界判据内置于模板（3.14），零配置可用。
<code>segment.on_error</code>	str	"keep"	单窗结构修复耗尽的处置："keep"（默认：该会话整体成一个 episode 存活 + 留痕三件套 <code>_meta.stream.degraded = {kind:"segmentation_invalid", windows_failed}</code> / error 事件 / <code>segment.failures</code> 计数，不写 <code>item.errors</code> ——S26 归因防污染）  "fail"（会话成员全部 failed $\rightarrow$ rejects， <code>kind = segmentation_invalid</code> ，7.6）。
~~ <code>segment.use_vision</code> ~~	—	—（v1.11 移除）	v1.11 移除键（V1/V2）：显式出现 $\rightarrow$ CONFIG_ERROR： 「 <code>segment.use_vision</code> 已于 v1.11 移除：窗口是否附图由 <code>segment.llm</code> 所指 profile 的 <code>supports_vision</code> 自动决定；如需纯文本裁决，请将 <code>segment.llm</code> 指向纯文本 profile」（3.1.4）——不走「未知键忽略」前向兼容警告。
<code>segment.vision_resolved</code>	bool	parse product	v1.11（V1）： <b>非用户键</b> ——M1 于 load() 收尾冻结的解析产物（ <code>mode_resolved</code> 同款，3.1.4）： <code>vision_resolved = (modality=="ui") ^ segment.enabled ^ strategy∈{llm,hybrid} ^ llm_profiles[segment.llm].supports_vision</code> ；运行期窗口是否附图的唯一判据（3.14.4 模板）。



stitch.enabled	bool	false	v1.9 新增：线索缝合算子开关（M16, 3.16；链序 segment 之后、dedup 之前，3.10.3）。默认关——主输出 / rejects / report.json 与 v1.8 逐字节等价（例外两处：dry-run stderr 的 stitch_calls=0 行、stream×verify 缺陷词表 wrong_stitch: 0 行——3.16.4 退化锚）。启用要求 segment.enabled = true（M1 约束，3.1.4——stream 前置约束经此传递闭合）。no-op warning：[stitch] 在场而 segment.enabled = false 入 R8 点名名单；segment.enabled = true ∧ 本键 false 而节内有 payload ⇒ 单独 warning（3.1.4 ⑦）。
stitch.llm	str	"default"	判定 profile 引用；仅启用时计入密钥解析 / --probe / 存在性引用集，不入 vision 校验集（判定证据为纯文本摘要卡，无视觉必需，3.1.4 / 3.16.3）。
stitch.max_open	int	4	开放线索池容量（挂起窗口均值 3 + 1 活跃 [81]；移动域佐证 [90]）；池满且需开新线索时按逐出优先级封闭一条（stale-gap 优先 → LRU 兜底；封闭 ≠ 终结，3.16.4）。M1 校验 ≥ 1。
stitch.bias	str	"conservative"	"conservative"（默认：并入需 LLM 判 resume ∧ 机械先验合取命中——App 交集 / 实体重叠 / 返回同一页面析取三腿，3.16.4）  "llm"（纯 LLM 判，审计/消融用）。
stitch.rescue_short	bool	true	below_min_len 短段按连续 run 重组先进候选池救援（3.16.4 救援行；命中翻转计 rescued_short、未命中维持 dropped_noise、永不开新线索）；false = 短段维持 dropped_noise（v1.8 行为）。
stitch.repass	bool	true	有界二遍复评（3.16.4 ②：一遍结束后对单碎片线索逐个复评，修正顺序贪心漏缝；预算 ≤ 单碎片线索数）；false = 纯一遍贪心。
stitch.stale_gap_steps	int	0	时间衰减阈值（会话序号差；0 = 不启用）。双职：① 先验降格——候选与线索尾跨度超限时先验须两腿命中（3.16.4 保守偏置行）；② 池满逐出优先腿（3.16.4 ①）。与 stream.gap_steps 语义区分：后者是 M2 会话切分规则，本键是会话内线索挂起跨度。
stitch.digest_max_chars	int	400	摘要卡内嵌入的每个帧摘要截断上限（沿用 segment 同名键语义，3.16.3）。
stitch.context	str	""	可选域上下文（何为「同一任务」的领域提示），注入判定模板可选行；非判据定义——保守偏置内置于固定模板（3.16.4），零配置可用。
stitch.votes	int	1	判定稳定化采样数：1（默认）= 不启用（单调用）；> 1 须为 ≥3 的奇数（偶数 = CONFIG_ERROR, M1 校验，3.1.4）——同判定 n 次采样、对 (verdict, thread_ref) 完整判定严格多数决（> n/2；任何分裂回落保守结局，3.16.4 votes 行）。成本 = 判定调用 × n。
stitch.on_error	str	"keep"	单判定结构修复耗尽的处置："keep"（默认：episode 候选开新线索存活 + 留痕两件（事件+计数器）；救援候选维持 dropped_noise + 同款留痕）  "fail"（仅施于 episode 候选信封——failed → rejects, kind = stitch_invalid, 7.6；救援候选不适用 fail 路径，3.16.6）。
dedup.enabled	bool	true	—
dedup.scope	str	"global"	"global"   "batch"（2.6 内存权衡）。
dedup.minhash_threshold	float	0.85	Jaccard 判重阈值（工业通行 0.8—0.9 [3][6]）。
dedup.minhash_num_perm / ngram	int	128 / 5	签名精度 / 字符 shingle 宽度。
dedup.image_phash_max_distance	int	8	64-bit pHash 汉明距离阈值。
dedup.ui_dup_requires	str	"both"	"both"   "tree"   "image"（3.3.3）。
dedup.bounds_quantize_px	int	4	树去重时坐标量化粒度。

<code>dedup.semantic</code>	bool	false	v1.2 新增：可选第④级语义去重开关（3.3.3；SemDeDup [26]）。默认关——零 embedding 依赖，默认行为与 v1.0 一致（8.3 O1）。
<code>dedup.semantic_embedding</code>	str	必填†	† <code>dedup.semantic = true</code> 时必填：引用 config.toml <code>[embedding.&lt;name&gt;]</code> profile (5.1)；存在性与密钥配置（ <code>api_key_env</code> / <code>api_key_envs</code> 恰其一且逐项非空，v1.6）由 M1 校验（3.1.4）。
<code>dedup.semantic_threshold</code>	float	0.95	余弦相似度判重阈值（SemDeDup 论文的高相似区间 [26]；3.3.3 第④级）。
<code>classify.enabled</code>	bool	false	v1.7 新增：分类算子开关（3.13）。默认关——工具行为与 v1.6 完全一致（ <code>_meta.classification: null</code> 除外，6.3）。
<code>classify.llm</code>	str	"default"	profile 引用；UI 模式须 supports_vision (M1 校验)；计入密钥解析 / vision 校验 / <code>--probe</code> 三处 profile 引用集（3.1.4 分类行）。
<code>classify.assignment</code>	str	"single"	"single"（锁定一条一类）  "multi"（允许多类命中并按标签扇出，3.13.4）。
<code>classify.max_labels</code>	int	类别数	仅 multi 可设； $\in [2, \text{类别数}]$ ；缺省由 M1 解析后回填为类别数（扇出成本上界旋钮）。
<code>classify.instruction</code>	str	""	可选补充说明，追加进 system 类别表之后（3.13.3 模板）。
<code>classify.fallback_class</code>	str	必填†	† enabled 时必填且 $\in \text{classes}$ （3.13.4 失败与兜底行；LLM 亦可主动选择它）。
<code>classify.self_consistency</code>	int	0	0 或 $\geq 3$ 的奇数（M1 校验）；sc 投票语义见 3.13.4（single 多数票 / multi 逐标签投票，无过半归兜底类）。
<code>classify.sc_temperature</code>	float	0.7	sc 各次采样的 temperature，仅 <code>self_consistency <math>\geq 3</math></code> 生效（与 <code>annotate.sc_temperature</code> 同机制）。
<code>classify.on_error</code>	str	"fallback"	"fallback"（结构修复耗尽归兜底类，记录存活）  "fail"（记录 failed $\rightarrow$ rejects）（3.13.4）。
<code>[[classify.classes]]</code>	array	必填†	† enabled 时 $\geq 2$ 项。每项： <code>name</code> （ <code>[a-z0-9_]+</code> ，表内唯一）、 <code>description</code> （非空）、 <code>examples</code> （字符串数组，可选，仅输入侧，3.13.3）。
<code>extract.enabled</code>	bool	false	v1.8 新增：转移/动作摘取算子开关（M15，3.15；链序位于 classify 之后、quality 之前，3.10.3）。启用要求 <code>segment.enabled = true <math>\wedge</math> run.modality = "ui"</code> （M1 校验，3.1.4；文本序列 v1 不适用）。
<code>extract.llm</code>	str	"default"	profile 引用；恒计入密钥解析 / vision / <code>--probe</code> / 存在性四处引用集且恒入 vision 校验集（每转移一请求 2 图，S30，3.15）。
<code>extract.instruction</code>	str	""	可选摘取补充说明，追加进 system 摘取指令之后（3.15 模板）； <code>[class.&lt;name&gt;.extract]</code> 可按类覆盖（白名单仅此键，见按类覆盖表）。
<code>extract.include_diff</code>	bool	true	【树变更摘要】注入开关（S14）：true（默认）时向摘取提示词注入 <code>tree_diff</code> (4.3) 输出的文字化——结构化树 diff 证据（ $\neq$ 像素 diff，工程实践正面）；false 关闭注入，供 A/B 消融对比摘取质量（ <code>report.stream.extract.by_type</code> 可观测，6.4）。
<code>extract.on_error</code>	str	"fallback"	单转移结构修复耗尽的处置："fallback"（默认，S16：该步记 <code>action_type="other" + Transition.detail = {kind:"extraction_invalid", message}</code> 留痕，不写 <code>item.errors</code> ；quality 副读数注入时 fallback 步与 LLM 确证的 other 分列——防污染连贯性锚点）  "fail"（episode failed $\rightarrow$ rejects, kind = extraction_invalid, 7.6）。
<code>quality.enabled</code>	bool	true	—
<code>quality.mode</code>	str	"pairwise"	"pairwise"   "pointwise"（1.6 对齐决策）。

quality.llm	str	"default"	profile 引用。v1.8 只增注：stream 模式下序列打分为纯文本（[步骤序列] + 帧摘要，无图，3.4.3 序列行）——UI 模态亦不因 stream 要求本 profile supports_vision（vision 逐阶段表的放宽项，S30，3.1.4；v1.9 起 stitch.llm 同为纯文本恒不要求，「唯一放宽」不再成立）。
quality.rounds	int	4	pairwise 轮数 k。
quality.criteria_per_call	str	"all"	"all"   "single" (3.4.3)。
quality.threshold	float	无	聚合分过滤线 [0,1]；缺省 = 不过滤只打分。
quality.selection	str	"threshold"	"threshold"   "top_ratio" (3.4.3 选择机制行)。 "threshold" = 现行为：聚合分 < quality.threshold ⇒ dropped_lowq，threshold 缺省则只打分不筛； "top_ratio" = 批内按聚合分降序保留 ceil(top_ratio × 批内存活数) 条。 selection="top_ratio" 时不得再设 quality.threshold（互斥，M1 报 CONFIG_ERROR）。
quality.top_ratio	float	无	(0,1]；selection="top_ratio" 时必填，与 threshold 互斥（M1 校验）； selection 为默认 "threshold" 时设置本键无效——M1 打 warning 提示（v1.5）。 保留条数 = ceil(top_ratio × 批内存活数)； on_unscored="keep" 保留的未打分记录不占名额（3.4.3）。
quality.judges	array	[]	评审团 profile 引用数组。空 = 单评审（用 quality.llm）；非空须为奇数个且每项存在于 config.toml [llm.*]（M1 校验），每次比较各 judge 独立裁决、per-criterion 多数票（3.4.3 多评审团行，PoLL [32]）。成本 × judges 。
quality.both_orders	bool	false	true 时一对正反两种呈现顺序各裁决一次（每 judge），两次一致才记 winner、不一致按 tie（3.4.3 双顺序裁决行 [20]）。成本 ×2。
quality.on_unscored	str	"keep"	"keep"   "drop" (3.4.3 裁决失败行)。
quality.rubric	str	自动	"default:text"   "default:ui"   "default:trajectory" (v1.8 增：轨迹四准则 rubric，包数据 default_trajectory.toml，附录 A.3)   "inline"。 缺省（空串）按模态选默认；v1.8 空串解析规则： segment.enabled = true ⇒ 解析为 "default:trajectory"（两模态一致；用户显式选择器恒优先；按类视图经 base selector 自动继承，S29）。 trajectory rubric 与 extract.enabled = false 组合 ⇒ M1 warning 提示（rubric 模态中立、不预设 steps 在场——「步骤」退化读作「帧间变化」，S29）。 写 inline 时必须提供 [[rubric.criteria]]。
quality.judgment_reasons	str/bool	"auto"	"auto"   true   false。生效时 pairwise 裁决 Schema 增加 reason 字段（3.4.3），写入 trace 供 rubric 优化（7.5）； "auto" = trace.enabled=true 且 trace.channels 含 "quality" 时开（trace 关闭则不请求 reason，零额外 token）。成本：每次裁决约增加 30—60 输出 token。
rubric.criteria	array	可选	内联 rubric，字段见 5.3。
generate.enabled	bool	false	仅文本模态（2.3.1 约束）。
generate.llms / instruction	array/str	["default"] / 必填†	† enabled 时必填。llms 为 profile 引用数组（v1.2，取代 v1.1 单值键 generate.llm），每个元素须存在于 config.toml [llm.*]； 每次生成调用按 generate.mixture 从中选 1 个（3.6.2 多模型混合行）。
generate.mixture	str	"round_robin"	"round_robin"（按调用序轮转）  "weighted"（按 generate.weights 加权抽样，PRNG 用 ctx.rng，随 run.seed 可复现）。llms 仅 1 个元素时二者等价（即 v1.1 行为）。
generate.weights	array	[]	正数权重；mixture = "weighted" 时必填且长度须等于 llms（M1 校验），round_robin 下忽略。

<code>[[generate.styles]]</code>	array	[]	风格子表（可选）：每项含 <code>name</code> (str, 表内唯一) 与 <code>prompt</code> (str, 非空)；非空时每次生成调用经 <code>ctx.rng</code> 均匀抽 1 个 <code>style</code> , 其 <code>prompt</code> 追加进生成指令 (3.6.2 风格条件化行)。
<code>generate.num_per_record</code>	int	2	每种子期望产出条数。
<code>generate.seeds_per_call / num_per_call</code>	int	3 / 4	3.6.2。v1.11 (V9, 3.9.5)： <code>seeds_per_call</code> 升格为 <b>上限</b> ——所引 <code>profile</code> 声明 <code>context_window</code> 后按 <code>rng</code> 采样序从尾部丢弃种子直到装下（确定性收缩, min 1)；未声明预算时即固定条数（现行为）。
<code>generate.seed_min_score</code>	float	自动	种子门槛，默认取 <code>quality.threshold</code> 或批中位数。
<code>generate.temperature</code>	float	0.9	生成需要多样性，覆盖 <code>profile</code> 默认。
<code>generate.sample_validator</code>	str	无	v1.5 校验回调（方案 A）： <code>"module:function"</code> ，签名 <code>fn(text: str) -&gt; list[str]</code> （空 = 通过）。对每条生成样本在相似度过滤之前执行，违规样本剔除（过滤语义，不触发重试、不产生 <code>failed</code> 记录），计入桶统计 <code>rejected_by_validator</code> (3.6.2/6.4)。M1 校验同 <code>output.validator</code> （无 <code>few-shot</code> 干跑）。回调抛异常 $\Rightarrow$ 该样本按违规剔除并 <code>stderr warn</code> （过滤器不失败）。
<code>generate.seed_examples</code>	array	[]	<code>generate_only</code> 专用（ <code>process</code> 模式不得设置, 3.1.4）：字符串数组种子池，非空即种子池形态 (3.6.2)。
<code>generate.standalone_count</code>	int	无	<code>generate_only</code> 无种子形态必填（与 <code>seed_examples</code> 互斥）：目标产出条数，调用数 = <code>[standalone_count / num_per_call]</code> 。
<code>annotate.enabled</code>	bool	true	—
<code>annotate.llm / instruction</code>	str	default / 必填†	† <code>enabled</code> 时必填。
<code>annotate.examples</code>	array	[]	<code>few-shot</code> : <code>[[input, output]]</code> , <code>output</code> 须过用户 <code>Schema</code> (M1 校验)。
<code>annotate.self_consistency</code>	int	0	0 = 关（单次标注, v1.1 行为）；启用须 $\geq 3$ 且为奇数（M1 校验）：每条记录独立采样 <code>n</code> 次后字段级投票 (3.5.2 note 框)。成本：标注调用与 <code>token</code> <code>xn</code> 。
<code>annotate.sc_temperature</code>	float	0.7	<code>self-consistency</code> 各次采样的 <code>temperature</code> （采样多样性来源 [33]），覆盖 <code>profile</code> 默认；仅 <code>self_consistency <math>\geq 3</math></code> 时生效。
<code>annotate.sequence_frames</code>	int	20	v1.8 新增：序列（episode）标注单请求最大关键帧数， $\in [2, 100]$ （越界 <code>CONFIG_ERROR</code> , M1 校验）。成员数 <code>n &gt; k</code> 时确定性均匀降采样 <code>idx_i = [i · (n-1) / (k-1)]</code> , <code>i=0..k-1</code> （首末帧恒含、严格递增、纯整数零 <code>rng</code> ； <code>n <math>\leq</math> k</code> 取全量, 3.5.2 序列行）。 <b><code>sequence_frames &gt; 20</code> 且所引 <code>profile max_image_px &gt; 2000</code> <math>\Rightarrow</math> M1 WARN</b> (S28: Anthropic 对 <code>&gt;20</code> 图请求单图 <code>&gt;2000px</code> 为 400 硬拒非缩放，现默认 <code>max_image_px=2048</code> 恰撞拒——指引改 $\leq 2000$ 或降帧；20 图阈值按请求内全部 <code>image block</code> 计)。非 <code>stream</code> 模式显式设置 $\Rightarrow$ <code>no-op warning</code> (3.1.4)。v1.11 (V9, 3.9.5)：升格为 <b>上限</b> ——所引 <code>profile</code> 声明 <code>context_window</code> 后关键帧数按预算剩余动态收缩 <code>k_eff = min(sequence_frames, max(2, [剩余 / 每图成本]))</code> （首末帧恒保留、中间均匀下采样，既有降采样语义不变）；未声明预算时即固定上限（现行为）。
<code>frame.classify.enabled</code>	bool	false	v1.12 新增：帧级闭集分类开关（M13 帧粒度, 3.13.7）——对流模式序列信封的成员帧做批量闭集判决，产物落 <code>_meta.stream.members[].label</code> (6.3)。默认关；帧粒度全关时全系统与 v1.11 字节等价（唯 <code>dry-run</code> 估算行与 <code>estimate</code> 键表例外, 3.10.3）。启用要求 <code>segment.enabled = true</code> （帧粒度仅流模式, 2.3.1 帧粒度约束；非流模式请改用 <code>classify + [class.&lt;name&gt;.annotate]</code> ）。

<code>frame.classify.llm</code>	str	"default"	profile 引用；enabled 时计入密钥解析 / <code>--probe</code> / 存在性引用集；永不入 vision 必需集——附图由解析产物 <code>FrameClassifyConfig.vision_resolved</code> (= ui $\wedge$ enabled $\wedge$ profile.supports_vision) 自动推导 (3.1.4 帧粒度配置行；成本控制面 = 指向纯文本 profile，判决仅凭摘要行)。
<code>frame.classify.fallback_class</code>	str	必填†	† enabled 时必填且 $\in$ 帧类表 name 集 (2.3.1 帧粒度约束)：修复穷尽 / 窗口失败的兜底类 (3.13.7 失败语义；LLM 亦可主动选择它)。
<code>[[frame.classify.classes]]</code>	array	必填†	† enabled 时经「 <code>fallback_class</code> $\in$ 类表」传递性要求非空 (无独立 $\geq 2$ 类数下限，与 <code>[[classify.classes]]</code> 有意不同，3.1.4)。每项： <code>name</code> ([a-z0-9_]+, 表内唯一)、 <code>description</code> (非空)、 <code>examples</code> (字符串数组，可选——解析合法但帧级批量判决模板不渲染 (§10.12 只渲染类表，与序列级 few-shot 有意不同)，在场时 M1 显名 WARN「该键将被忽略」，静态预算预检口径同步不计，3.1.4)。帧类表与序列类表相互独立、允许重名、互不约束 (计数命名空间同分离： <code>frame_classify.*</code> vs <code>classify.*</code> , 6.4)。
<code>~ frame.classify.assignment ~</code>	—	— (不提供)	v1.12 定向探针键：显式书写 $\rightarrow$ CONFIG_ERROR——帧分类恒为单一归属 (帧多标签/帧级扇出为 v1.12 非目标, 8.1)；多标签扇出请用序列级 <code>[classify].assignment</code> (机制 = v1.11 <code>use_vision</code> 原始节探针同款, 3.1.4)。
<code>frame.annotate.enabled</code>	bool	false	v1.12 新增：帧级逐帧标注开关 (M5 帧粒度, 3.5.5)——序列级标注成功后对成员帧逐帧产出符合帧级 Schema 的标注，产物落 <code>_meta.stream.members[].annotation/status</code> (6.3)。默认关。启用要求 <code>segment.enabled = true</code> ； <code>frame.*</code> 任一启用 $\Rightarrow$ <code>output.meta_mode != "none"</code> (帧产物仅经 <code>_meta.stream.members</code> 承载，sidecar 合法——2.3.1 帧粒度约束)。
<code>frame.annotate.llm</code>	str	"default"	profile 引用；enabled 时计入密钥解析 / <code>--probe</code> / 存在性引用集；ui 模态 $\wedge$ enabled 时无条件入 vision 必需集 (镜像序列级 annotate——截图是标注主证据, 3.1.4 帧粒度配置行)。
<code>frame.annotate.instruction</code>	str	必填†	† enabled 时必填 (非空, M1 校验)。全局帧标注指令； <code>[frame.class.&lt;name&gt;.annotate]</code> 可按帧类覆盖 (见按类覆盖表 v1.12 注)。
<code>frame.annotate.examples</code>	array	[]	few-shot: <code>[[input, output]]</code> , output 须过帧级 Schema (M1 干跑校验, 3.1.4；帧级无 L2.5 hook)；形态镜像 <code>annotate.examples</code> 。
<code>frame.annotate.schema_path</code>	str	二选一	外部 .json 的帧级输出 Schema；与 <code>schema_inline</code> 恰一 (2.3.1 帧粒度约束；解析产物 <code>ResolvedConfig.frame_schema</code> , <code>user_schema</code> 同胞——draft 2020-12 元校验，镜像 <code>output.schema</code> 全套分支)。
<code>frame.annotate.schema_inline</code>	str	二选一	TOML 多行字符串内嵌的帧级 Schema JSON 文本 (同上)。
<code>~ frame.annotate.self_consistency ~</code>	—	— (不提供)	v1.12 定向探针键：显式书写 $\rightarrow$ CONFIG_ERROR——自洽采样成本 $\times n$ 且投票键须取自帧 Schema (v1.12 非目标, 8.1)；自洽采样请用序列级 <code>[annotate].self_consistency</code> (机制同上)。
<code>verify.enabled</code>	bool	false	—
<code>verify.llm</code>	str	"judge"†	† <code>verify.enabled = true</code> 且 <code>verify.judges</code> 为空时该 profile 须存在于 <code>config.toml [llm.*]</code> ( <code>judges</code> 非空时被评审团替代、不参与运行也不要求存在, v1.5)；建议独立于 <code>annotate.llm</code> (3.7.2)。
<code>verify.judges</code>	array	[]	多评审团 profile 列表 (v1.2, 3.7.2；与 <code>quality.judges</code> 语义一致)：空 = 单评审用 <code>verify.llm</code> ；非空须为奇数个 (M1 校验)， <code>verdict</code> 取多数票， <code>critiques</code> 合并并标注来源 <code>judge</code> ，成本 $\times  \text{judges} $ 。背书 PoLL [32]。
<code>verify.policy / max_repair_rounds</code>	str/int	"drop" / 1	3.7.3。



verify.extra_criteria	str	""	追加评审维度的自由文本。
output.schema_path	str	二选一	外部 .json 的用户 Schema；与 schema_inline 恰一。
output.schema_inline	str	二选一	TOML 多行字符串内嵌的 Schema JSON 文本。
output.max_repair_attempts	int	2	结构引擎 L3 次数（3.8.2）。
output.repair_llm	str	同调用方	L3 修复用 profile。
output.validator	str	无	v1.5 校验回调（方案 A）：“module:function” 形式的 Python 可调引用，签名 fn(obj: dict, record: dict   None) -> list[str]（返回违规描述列表，空 = 通过；record = Record.raw: 文本/生成记录为该行原始对象，UI 记录为 None）。挂接为结构引擎 L2.5（3.8.2）：仅作用于用户 Schema 的标注调用，违规并入 L3 修复环、共享 max_repair_attempts 预算，耗尽 ⇒ 记录 failed (kind = callback_violation, 7.6)。M1 启动校验：格式、可导入、可调用，且逐条 few-shot 示例 output 须过回调（干跑）。回调以运行者同权限执行任意用户代码（信任边界与配置文件一致）；回调内抛异常按记录级 internal_error 处理。
output.meta_mode	str	"inline"	"inline"   "sidecar"   "none"（6.3）。
output.passthrough_fields	array	[]	从 Record.raw 透传进 _meta.source.fields 的字段名列表。
output.rejects	str	"refs"	"none"   "refs"   "full"（3.11.2）。
trace.enabled	bool	false	启用 trace 追踪日志（第 7 章）。
trace.path	str	自动	默认 {output_stem}.trace.jsonl，与主输出同目录。
trace.channels	array	["quality","verify","schema"]	可选值 ingest   segment (v1.8 增)   stitch (v1.9 增)   dedup   classify (v1.7 增)   extract (v1.8 增)   quality   annotate   verify   schema   llm（十一个，7.2 事件目录；通道 = stage 名，S1）；默认值不变——分类事件须用户显式加 "classify"、分段/摘取/缝合事件须显式加 "segment" / "extract" / "stitch" 才写；run.* / batch.* 生命周期事件不受此过滤。
trace.content	str	"refs"	"none"   "refs"   "excerpt"   "full" 内容脱敏四档（7.4）。

**[class.<name>.<section>] 按类覆盖（v1.7）。**classify 启用时可按类覆盖下游算子参数：<name> 必须 ∈ classes；未出现的键一律继承全局节（不配任何覆盖即纯打标模式）。可覆盖键白名单（M1 强校验，白名单外的键报 CONFIG\_ERROR ——3.1.4「未知键报 warning」行的显式例外；白名单后续只增）：

节	可覆盖键	不可覆盖（保持全局）及理由
[class.*.quality]	mode, rounds, rubric（含 [class.*.rubric] 内联子表，结构同 5.3），threshold, selection, top_ratio	llm / judges / both_orders / criteria_per_call / on_unscored——LLM 绑定属部署与成本面，类差异先用 rubric 表达（1.6 v1.7 对齐决策 ④）
[class.*.annotate]	instruction, examples	llm / self_consistency / sc_temperature
[class.*.generate]	instruction, styles, num_per_record, temperature	llms / mixture / weights / seeds_per_call / num_per_call / sample_validator
[class.*.verify]	extra_criteria	llm / judges / policy / max_repair_rounds
[class.*.extract]	instruction（v1.8 增）	llm / include_diff / on_error——LLM 绑定与失败策略属部署与成本面（与 quality 行同理）
[frame.class.*.annotate] (v1.12)	instruction, examples, enabled（enabled = false ⇒ 该帧类成员跳过帧标注——省成本面，members[] 呈现 status="skipped"，3.11.2）	llm / schema——LLM 绑定属部署与成本面；帧级 Schema 按粒度唯一（8.4 M13 行）。[frame.class.<name>] 下 annotate 之外的节 ⇒ CONFIG_ERROR（白名单仅此一节三键，3.1.4 帧粒度配置行）
——	——	run.* / input.* / stream.* (v1.8) / dedup.* / segment.* (v1.8) / stitch.* (v1.9) / classify.* / output.*（含 schema 与 validator——输出 Schema 按粒度各唯一（v1.12 修订原「全局唯一」措辞：序列级 output.schema + 帧级 frame.annotate.schema，8.4 M13 行））/ trace.* 全部不可按类

v1.8 注: `segment.*` 不入白名单是**链序因果**而非取舍——链序为 `segment` → `stitch` → `dedup` → `classify` → `extract` →... (3.10.3), `segment` 在 `classify` 之前执行, 成段时类标签尚不存在, 「按类分段」无从谈起; `extract` 在 `classify` 之后, 故其 `instruction` 可按类覆盖 (multi 扇出下兄弟信封各按其标签的有效 `instruction` 摘取, S9, 3.15)。v1.9 注: `stitch.*` 不入白名单同为链序因果——`stitch` 亦在 `classify` 之前 (3.10.3), `[class.<name>.stitch]` 不存在 (3.1.4 线索缝合行)。v1.12 注: `[frame.class.<name>.annotate]` 按**帧类**覆盖 (键控 `[[frame.classify.classes]]` 类表, 要求 `frame.classify.enabled = true`, 3.1.4 帧粒度配置行②), 与 `[class.<name>.*]` 的序列类覆盖是两个独立命名空间——**帧类表与序列类表相互独立、允许重名、互不约束** (重名类各自作用于各自粒度, 互不干扰); 合并产物为 `frame_class_views` (零覆盖类也各得一份视图, `class_views` 同款, 运行期零回退)。

合并优先级: `[class.<name>].<sect>.<key>` > `project.toml` `[<sect>].<key>` > 内置默认——这是 `project.toml` **内部**的条件化合并, 不改变「CLI > `project.toml` > `config.toml`」三源优先级 (2.5)。M1 启动时按逐键 `provenance` 静态合并、冻结为 `class_views`, 运行期零查找成本; 选择组互斥对剔除、per-class rubric 重解析、类 `examples` 干跑等精确语义见 3.1.4 按类覆盖合并行。

```
—— project.toml 完整示例 (UI 模态标注工程) ——
schema_version = 1

[run]
input = "./capture/2026-07-01"
output = "./out/ui-labels-0701.jsonl"
modality = "ui"
batch_size = 128
seed = 42

[dedup]
ui_dup_requires = "both"

[quality]
mode = "pairwise"
rounds = 4
threshold = 0.3
rubric = "default:ui"

[annotate]
llm = "default"
instruction = """"
你是移动端 UI 理解标注员。根据屏幕截图与 UI 控件树，
标注该屏幕的功能类别、页面标题、可交互元素列表与一句话页面描述。
""""

[verify]
enabled = true
llm = "judge"
policy = "repair"
max_repair_rounds = 1

[trace]
追踪日志 (第 7 章): 调优期开启, 用于 rubric 诊断 (7.5)
enabled = true
channels = ["quality", "verify"]

[output]
meta_mode = "inline"
schema_inline = """"
{
 "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
 "type": "object",
 "properties": {
 "screen_category": {"type": "string",
 "enum": ["login", "home", "list", "detail", "form", "settings", "dialog", "other"]},
 "page_title": {"type": "string"},
 "interactive_elements": {"type": "array", "items": {
 "type": "object",
 "properties": {"role": {"type": "string"}, "label": {"type": "string"},
 "bounds": {"type": "array", "items": {"type": "integer"},
 "minItems": 4, "maxItems": 4}},
 "required": ["role", "label", "bounds"], "additionalProperties": false}},
 "description": {"type": "string", "maxLength": 200}
 },
 "required": ["screen_category", "page_title", "interactive_elements", "description"],
 "additionalProperties": false
}
""""
```

5.3 Rubric 结构（内联或默认包文件，同一 TOML 结构）

键	类型	默认	说明
rubric.name	str	必填	rubric 标识，入 _meta 与报告。
rubric.criteria[].key	str	必填	[a-z0-9_]+，全局唯一。
rubric.criteria[].weight	float	1.0	聚合权重 (>0)。
rubric.criteria[].description	str	必填	准则含义（进入两种模式的提示词）。

<code>rubric.criteria[].pairwise_prompt</code>	str	必填	成对比较问句，如「哪段文本的写作水平更高？」。
<code>rubric.criteria[].pointwise_levels</code>	array[6]	pointwise 必填	0—5 六级加性描述（附录 A 示例）。

## 6. 输入 / 输出格式规格

### 6.1 输入：文本模态

UTF-8 编码 JSONL；每行一个 JSON object；行分隔符 `\n`；空行跳过（不计坏行）。示例（`input.text_field = "instruction"`）：

```
{"instruction": "帮我把这段话翻译成英文.....", "source": "app-feedback", "ts": "2026-06-30T10:12:00Z"}
{"instruction": "写一份周报模板", "source": "ime-log", "ts": "2026-06-30T10:15:21Z"}
```

时间戳字段语义（v1.8 只增：**stream 模式** `stream.order_by = "meta:<field>"` 的解析规格，仅文本模态，S20）—— `<field>` 为原始行对象上的点路径字段（上例 `ts`），M2 按以下规则解析（3.2）：

- 数值：`v < 0` `v ≥ 1e14` ⇒ 解析失败；`v < 1e11` 判 epoch 秒；`1e11 ≤ v < 1e14` 判 epoch 毫秒（÷1000）。
- 字符串：先试纯数字 → 按上述数值规则；再试 `datetime.fromisoformat`（Python 3.11 起原生接受 `Z` 后缀）；均败 = 解析失败。
- 时区：aware 值换算为 UTC epoch；naive 值按 UTC 解释。内部序键 = float 秒。
- 解析失败与乱序同走 `stream.on_disorder`（"skip" 默认：跳过并计 `bad_input + IngestReport.disorder`；"fail"：InputError，退出码 3；5.2）。
- 流式单调性校验不做全量重排：单调性游标按 `stream.key` 分区键各自维护（S19，内存 = 键基数）——逐设备/逐来源拼接的输入不会被整体判乱序；键变即断会话，输入须按分区键成组（交错流为演进候选，8.4）。

### 6.2 输入：UI 模态

目录递归扫描与配对规则见 3.2.4。 `uitree_<index>.jsonl` 节点行的字段映射（平铺风格；嵌套风格为同字段 + `children` 数组）：

Record 字段	接受的源字段名（按序取首个存在者）	缺省行为
<code>node_id</code>	<code>id</code> , <code>node_id</code>	行号字符串
<code>parent_id</code>	<code>parent</code> , <code>parent_id</code>	null（根）
<code>role</code>	<code>class</code> , <code>className</code> , <code>type</code> , <code>role</code>	"unknown"
<code>text</code>	<code>text</code> , <code>label</code>	""
<code>content_desc</code>	<code>content_desc</code> , <code>contentDescription</code> , <code>desc</code>	""
<code>bounds</code>	<code>bounds</code> （[l,t,r,b] 数组或 "[l,t][r,b]" 字符串两种形式）	[0,0,0,0]
<code>visible</code>	<code>visible</code> , <code>visible_to_user</code>	true
<code>extra</code>	其余全部字段（值转字符串）	—

该映射覆盖 Android uiautomator dump、accessibility 服务导出与主流 GUI 数据集（AndroidControl/AMEX 风格）的常见字段名；不匹配的导出格式可在采集侧做一次字段重命名。

### 6.3 主输出 JSONL

每行一个 JSON object。 `meta_mode` 三种形态：

<code>meta_mode</code>	行结构
inline（默认）	用户 Schema 的全部字段平铺在顶层 + 保留键 <code>_meta</code> 。校验语义：剥除 <code>_meta</code> 后的对象必须通过用户 Schema（M1 已禁止用户 Schema 声明 <code>_meta</code> ，3.1.4）。
sidecar	主输出行 = 纯用户结构； <code>_meta</code> 逐行写入 <code>{output_stem}.meta.jsonl</code> ，以 <code>_meta.id</code> 与行序对齐。
none	只写用户结构，不产出元信息（丢弃分数与溯源，不推荐）。

`_meta` 的完整结构：



```

{
 "screen_category": "login", // ← 用户 Schema 字段 (示例)
 "page_title": "登录",
 "interactive_elements": [...],
 "description": "手机号+验证码登录页",
 "_meta": {
 "id": "9f2c31ab52e08d17",
 "run": { "tool": "labelkit/1.0.0", "started_at": "2026-07-02T09:30:00+08:00",
 "project_file": "project.toml", "rubric": "default:ui", "seed": 42},
 "source": { "file": "capture/2026-07-01/b/uitree_2.jsonl", "pair_index": 2,
 "generated_from": [], "fields": {}, // passthrough_fields 落点
 "generator": null}, // v1.2 只增: 生成记录为 {"llm", "style"} (3.6.2), 否则 null
 "stream": null, // v1.8 恒在键 (位置: source 之后、scores 之前—链序镜像);
 // 未启用 segment = null。启用时 (3.14/3.10.3):
 // {"episode_id", "session_id", "order_span": [first, last], "member_count",
 // "member_ids": [...], "member_sources": [{file, pair_index|line_no}, ...],
 // "members": [{index, id[, label][, annotation, status]}, ...],
 //
 // // v1.12 (任一帧开关启用时在场; 冻结位 = member_sources 后、
 // // session_split 前): 逐成员按序一条目, 字段序冻结;
 // // label 仅 frame.classify 启用时在场 (降格跳过 = null);
 // // annotation/status 仅 frame.annotate 启用时在场, stat
us
 //
 // // 闭集 "annotated"|"skipped"|"failed" (三值判定与写前
 // // 校验兜底见 3.11.2; 真实示例见 3.11.3); 帧粒度全关时
 // // 本键不在场—本块与 v1.11 逐字节等价 (退化锚);
 // // 手术后原/克隆行 members 分叉由 repaired 位消歧 (4.3)
 // "session_split": false, // 所属会话曾被 batch_size 硬切 (S21, M7 缺帧判定降级依据)
 // "repaired": false, // verify 缺陷修复改写过成员集 (3.7 stream 分支;
 // // multi 扇出下消歧同 id 兄弟行的成员分叉, 3.13)
 // "degraded": null | {kind, windows_failed}, // segment.on_error="keep" 留痕 (S2
6; segment 专属—
 //
 // // stitch keep 路径留痕为事件+计数器两件, 无 _meta 腿, 3.1
6.6)
 // "steps": null | [{index, action_type, target, value, description}, ...]
 // // extract 关闭时恒 null; 启用 = transitions 逐步摘要 (3.1
5);
 //
 // // v1.9 (仅 stitch 启用): 步行内另含 "resumed": true—仅
接缝
 //
 // // 占位步携带 (emitter 由 Transition.detail.kind=="thre
ad_seam"
 //
 // // 推导, 3.15.4; 非接缝步不携带该键)
 // v1.9 增两键 (仅 stitch.enabled=true 时在场—off 时本块与 v1.8
 // 逐字节等价, 3.16.4 退化锚):
 // "thread_id": "9c31f5a2d84e07b6", // = 幸存信封 record.id = episode_id (T22, 3.16.
4)
 // "fragments": [{ "order_span": [first, last], "member_count", "cause",
 // "source_episode"}, ...]
 // // 每碎片一项、按会话序; cause ∈ "origin"|"resumed"|"rescu
ed";
 //
 // // source_episode = 碎片缝合前的 episode_id (救援碎片 =
null)。
 //
 // // 包络规范句: 多碎片线索的顶层 order_span 为包络 (区间内含
 // // 异线索帧) —下游切片必须用 fragments[].order_span,
 // // 不得按顶层跨度切片 (3.16.4)
 "scores": { "screenshot_readability": 0.81, "tree_screen_consistency": 0.66,
 "state_completeness": 0.74, "interaction_richness": 0.52,
 "__aggregate__": 0.68, "mode": "pairwise_bt", "batch_no": 3},
 // scores v1.7 只增: classify 启用时另含 "pool" (= 类名, 比较池自述, 3.4.3 按类分池行)
 "dedup": { "kind": "unique"},
 "classification": null, // v1.7 恒在键: classify 启用时为 {"label", "labels", "source"} (labels = 命中全集, sin
gle 恒单元素; 3.13);
 // 未启用 = null。multi 模式下行唯一键 = (_meta.id, classification.label)—同 id 可有多
行 (3.13.4 扇出行)
 "annotation": { "model": "qwen2.5-vl-72b-instruct", "attempts": 1}, // v1.2 只增: self-consistency 启用时另含 "sc":
{"n", "agreement_ratio"} (3.5.2)
 "verification": { "verdict": "pass", "rounds": 1} // verify 未启用则为 null
 // verification v1.8 只增: stream 模式下另含 "defects" (该键恒在,
 // 无缺陷 = []; 缺陷项 {kind, members, position, detail}, S7, 3.7 stream 分支);
 // 非 stream 行不携带该键

```

```
}
}
```

### 6.4 report.json 结构

---

```

{
 "run": {"tool_version": "1.0.0", "started_at": "...", "finished_at": "...",
 "interrupted": false, "circuit_broken": false, "exit_code": 0, // circuit_broken: v1.5 只增 "modality": "ui",
"seed": 42,
 "config_digest": "sha256:...", "project_digest": "sha256:...", // 配置指纹 (脱敏后)
// run 节 v1.6 只增: "partial_delivery": true — 仅熔断交付 (3.10.3) 时出现, 恒伴随 circuit_broken=true
"counts": {"scanned": 5000, "ingested": 4987, "bad_input": 13,
 "dropped_dup": 412, "dropped_lowq": 305, "dropped_verify": 41,
 "failed": 9, "generated": 0, "emitted": 4220},
// counts v1.6 只增: 熔断中止时增列 "unprocessed" (已入流水线但因中止未走完的记录数, 见本节尾注不变量扩展)
// counts v1.7 只增: classify.assignment="multi" 时增列 "fanout" (扇出净增信封数, M10 计量, 3.10.3; 见尾注不变量扩展)
// counts v1.8 只增: segment 启用时增列 "episodes" (segment 阶段 len 差, M10 计量, fanout 同构) /
// "absorbed" / "dropped_noise" (post-emit tally, 3.10.3); 且 stream 模式下 "unprocessed"
// 的出现条件扩为「熔断 v interrupted」(S18; 见尾注不变量扩展)
// counts v1.9 只增: stitch 启用时增列 "stitched" (壳终态 tally—仅计被并 episode 信封壳) /
// "threads" (= episodes - stitched, M10 post-emit tally 导出式单点上报, 3.10.3);
// 两键仅启用时在场 (off 时 counts 与 v1.8 逐字节等价, 3.16.4 退化锚)
// v1.8 可选节 (segment 启用时出现, 位于 counts 之后):
// "stream": {"sessions", "episodes", "mean_episode_len", "absorbed", "dropped_noise",
// "below_min_len", "digest_poor_frames", "segment_failures",
// [预算启用, v1.11] "windows", // segment 实际窗数 (M14 属主, V13④) — 供对账 dry-run/估算的
// // w_min 上界 (V12; 预算未声明时不在场)
// [stitch 启用, v1.9] "stitch": {"stitched", "rescued_short", "seams", "judgments",
// "repass_judgments", "failures"},
// [frame.classify 启用, v1.12] "frame_classify": {"calls", "fallback", "window_failures",
// "skipped_degraded"}, // 位置冻结: stitch 后、extract 前
// [extract 启用] "extract": {"transitions", "fallback_steps", "failures", "by_type": {<action_type>: n, ...}},
// [frame.annotate 启用, v1.12] "frame_annotate": {"annotated", "skipped", "failed",
// "discarded"}, // 位置冻结: extract 后、verify 前
// [verify 启用] "verify": {"membership_repairs", "boundary_flags", "defects": {<kind>: n, ...}}
// — sessions 数据源 = IngestReport (M2 属主, 3.2); below_min_len 独立于 noise 计数 (S11,
// 发生计数、v1.9 救援不退回—救援量另计 rescued_short, 3.14.4); digest_poor_frames =
// 摘要贫瘠帧数 (4.3 frame_digest 贫瘠判定); stitch 子块 M16 属主 (rescued_short 单位 = 帧、
// seams = 满足 T20 判据的拼接处数—接缝唯一计量点、judgments / repass_judgments =
// 一遍/二遍逻辑判定数 (每候选一判、失败不计; votes>1 放大调用不放大判定), 3.16.6); extract.by_type 为按动作类型分布 (系统性劣化可
观测, S14;
// v1.9 注: 接缝占位步不计入 extract.transitions 与 by_type—非摘取产物, 3.15.4);
// verify 子块见 3.7 stream 分支 (S31; defects 计数键 v1.9 起含 wrong_stitch, 3.7.2);
// v1.12 两子块**条件在场** (对应开关开启才出现—off 时 stream 节与 v1.11 逐字节等价,
// 退化锚; 两处精确集合断言测试同步): frame_classify 键义见 3.13.7 (calls = 实际派发窗数、
// fallback = 兜底帧数、window_failures = 失败窗数、skipped_degraded = 降格跳过 episode 数);
// frame_annotate 键义见 3.5.5 / 3.11.2 (annotated / skipped / failed 按成员计,
// discarded = 终态非 active 信封携带的已产出未交付帧标注条目数—沉没成本记账)
"dedup": {"exact": 118, "near_text": 201, "near_image": 46, "near_both": 47,
 "clusters": 366, "image_decode_failures": 2}, // v1.2: dedup.semantic 开启时另含 near_semantic 与 embedding_f
ailures
// v1.7 可选块 (classify 启用时出现): "classify": {"assignment": "single", "classes": {<name>: n, ...}, // 逐标签计数 (multi
下多标签记录逐标签计)
// "fallback_count": n, "failures": n [, "multi_label_records": n - 仅 multi]} (3.13.4 事件与计数行)
"quality": {"mode": "pairwise_bt", "rounds": 4, "judgment_failures": 17,
 "aggregate_histogram": {"0.0-0.1": 12, "...": 0}, // 10 桶
 "per_criterion_mean": {"screenshot_readability": 0.61},
 "per_criterion_tie_rate": {"screenshot_readability": 0.31}}, // v1.5 只增: 仅 pairwise; 分母为拿到裁决的比较数
(调用级失败不计入, 见 judgment_failures)
// quality v1.7 只增: classify 启用时另含 "by_class": {<pool>: {"mode", "rounds", "aggregate_histogram",
// "per_criterion_mean", "per_criterion_tie_rate"}}—每池携带有效 mode/rounds; 顶层 mode/rounds 保留 = 全局继承基
值 (3.4.3 按类分池行)
"schema_engine": {"resolved_at": {"l0_or_clean": 4141, "l1": 87, "l3_1": 30,
 "l3_2": 3, "rejected": 9}},
// v1.11 可选节 (上下文预算启用时出现—任一被启用阶段引用的 profile 声明 context_window):
// "budget": {"profiles": {<profile>: {"context_window", "input_budget"}}, // 声明与预算终值
// "w_min": {"segment.window": [cap, w_min]}, // 静态最坏装填量 (V9/V12)
// "truncations": {<stage>: n}, // 各算子逐裁剪点计数
// "overflow_records": n, // context_overflow 记录数 (7.6)
// "image_cost": {<profile>: n}, // 每图成本校准终值 (V19)
// "degrade_retries": n, "escalations": n} // V20 降级重试数 / V21 升级数
// — counts-only (计数/统计, 不含数据内容, 2.6); M10 汇总 (3.10.3), 键义 V13②⑤
// v1.2 可选块: "annotate": {"sc_disagreements": 0} (self-consistency 启用时);
// "generate": {"buckets": {"default×concise": {"calls", "produced", "survived_dedup" [, "rejected_by_valida
tor" - v1.5, 仅配置 generate.sample_validator 时]]}} (generate 启用时)
// generate.buckets v1.7: classify 启用时桶 key 扩展为 "<class>×<llm>×<style>" (3.6.2 按类种子池行; 关闭时格式不变)

```

```

"trace": {"enabled": true, "path": "./out/ui-labels-0701.trace.jsonl",
 "events": 18342, "dropped_events": 0},
"llm_usage": {"default": {"calls": 31240, "prompt_tokens": 8.1e7,
 "completion_tokens": 3.2e6, "est_cost_usd": 54.3, "retries": 210},
 "judge": {"...": 0}},
// llm_usage v1.6 只增: profile 对象另含
// "keys": {"<api_key_env 名>": {"calls", "rate_limited", "disabled"}} (仅密钥池 >1 时出现; 池内每把密钥各一项, 未用到的密钥为
零计数; 密钥以环境变量名标识, 1.6 对齐决策 ⑤)
// 与 "parked_calls" / "parked_ms" (驻留统计, 3.9.3 密钥池行; 池 >1 或数值非零时出现—单密钥驻留亦须留痕)
"timing": {"wall_s": 5400, "per_stage_s": {"dedup": 40, "quality": 2900,
 "annotate": 1800, "verify": 620}}
}

```

不变量:  $\text{emitted} + \text{dropped\_} * + \text{failed} + \text{bad\_input} = \text{scanned} + \text{generated}$ 。熔断中止 (v1.6 熔断交付, 3.10.3) 时扩展为  $\text{emitted} + \text{dropped\_} * + \text{failed} + \text{bad\_input} + \text{unprocessed} = \text{scanned} + \text{generated}$  —— `unprocessed` 仅此时出现, = 已扫描/已生成但因中止未走完流水线的记录数 (M10 在 `finalize` 时按差额计算)。v1.7: `classify.assignment="multi"` 时右侧另加 `fanout` ——  $\text{emitted} + \text{dropped\_} * + \text{failed} + \text{bad\_input} = \text{scanned} + \text{generated} + \text{fanout}$ ; 与熔断中止叠加时两项扩展并存 (左侧 + `unprocessed`、右侧 + `fanout`, 熔断残差公式同步, 3.10.3 分类与扇出行)。v1.8/v1.9: `segment` 启用时守恒式为全展开形 (3.10.3; `stitched` 为 v1.9 增项, 仅 `stitch` 启用时非零在场) ——

$\text{emitted} + \text{dropped\_dup} + \text{dropped\_lowq} + \text{dropped\_verify} + \text{dropped\_noise} + \text{failed} + \text{bad\_input} + \text{absorbed} + \text{stitched} = \text{scanned} + \text{generated} + \text{fanout} + \text{episodes}$

(左侧新增 `dropped_noise` 与 `absorbed` (v1.8) 及 `stitched` (v1.9 壳终态; `fanout` (右侧) 计信封存在、`stitched` (左侧) 计壳终态, 二者分别记账无双记——经审计数值验证)、右侧新增 `episodes`; 未启用的项恒 0, 退化为上式)。 `counts.threads` 不入守恒式——它是恒等式  $\text{threads} = \text{episodes} - \text{stitched}$  的导出量 (M10 `post-emit tally` 单点上报, 3.10.3; `rescued_short` 帧的 `dropped_noise` → `absorbed` 翻转发生在 `emit` 前、账目在路由时已定格, 不破坏两侧平衡)。且 `stream` 模式下 `counts.unprocessed` 的出现条件扩为「熔断 V `interrupted`」(S18: SIGINT 中断叠加会话缓冲会产生未走完流水线的残差; 此时左侧另加 `unprocessed`, 残差公式右侧 + `episodes`、左侧 + `absorbed` + `dropped_noise` (v1.9 另 + `stitched`) 同步扩展, `failed` 兜底公式减项同步——三处同步见 3.10.3 线索缝合行); 非 `stream` 模式中断残差恒 0、不加键 (回归锚不动)。 `schema_engine.resolved_at` 仅统计用户 Schema 的标注调用, 加总 = 进入 M5 的记录数 (4141+87+30+3+9 = 4270 = `ingested` 4987 - `dropped_dup` 412 - `dropped_lowq` 305); 裁决/评审/生成等内部 Schema 解析不计入。v1.12: 守恒等式与全部计数不变量零改动——帧产物挂信封字段、不改任何信封状态 (成员帧保持 `absorbed`, 4.3 零改动声明), `frame_classify.*` / `frame_annotate.*` 是独立命名空间的新增计数、不进 `counts` 与守恒式; `resolved_at` 恒等式不受帧标注影响——帧标注走 `complete_validated` 的显式 `schema` 参数 (= 内部 Schema 待遇, 3.8.2 路由声明), 与裁决/评审/生成同列不入桶, 「加总 = 进入 M5 的记录数」在帧粒度开启时依然逐数成立。报告中无任何数据内容字段。

**rejects 通道 v1.8 增量** (完整格式规范属 3.11.2, 此处登记 IO 面变化): `rejects` 行的 (stage, reason) 组合新增三种—— `segment / noise` (LLM 判噪声帧)、 `segment / below_min_len` (短段丢弃帧, 独立于 `noise`, S11)、 `verify / off_task_member` (修复收缩弃帧, S31); `--strict` 交互注意: `stream` 工程下噪声帧属预期产物, 会触发退出码 1。 **rejects 通道 v1.9 增量**: (stage, reason) 组合再增一种—— `stitch / stitch_invalid` (仅 `stitch.on_error = "fail"` 时出现, 3.16.6); `stitched` 壳与被救援帧永不入 `rejects` (第四路由 / 翻转回 `absorbed`, 3.11.2) —— `--strict` 补注: 同输入开启 `stitch` 后 (短段被救援不再落 `rejects`) `strict` 结果可能由 1 变 0, 属预期 (2.4)。 `output.rejects = "full"` 档对序列 Record 的原始载荷输出 `{"kind": "sequence", "member_ids": [...], "member_sources": [...]}` (S25——单记录 `_raw_payload` 假设的序列分支; `raw_last_output` 的 reason 门维持 `schema_violation` 现状, 既有缺口明文接受)。 **rejects 通道 v1.11 增量**: reason 词表再增两值—— `context_overflow` (上下文预算三形态: 预检 / 最小单元不装 / 反应态降级耗尽, V10/V16/V24) 与 `output_truncated` (响应以输出上限截断收尾的终局化, V11); stage = 产生该错误的属主算子 (任何 LLM 调用阶段皆可出现), 语义、处置与熔断矩阵见 7.6; refs / full 档行形态不变 (两 kind 均不携带 `raw_last_output`)。 **rejects 通道 v1.12 零增量声明**: 帧粒度对本通道零改动——(stage, reason) 组合不增、reason 词表不增、行键集闭集不动; 帧级失败的成员不产生 `rejects` 行 (帧分类失败落 `fallback_class`、帧标注失败落 `members[]` 条目 `status="failed"`, 均为成员级留痕非信封失败, 3.13.7/3.5.5/3.11.2), `--strict` 判定读信封状态计数, 不受帧失败影响 (裁决·成员失败不入 `rejects`)。

7. 日志系统与可观测性

本章定义 LabelKit 的日志体系（承载模块为 M12，见 3.12）：两条相互独立的输出通道，外加一个不属于日志的进度显示面。本章核心是 7.2 的事件目录——它与第 5 章配置表、第 6 章输出格式同级，属对外稳定契约。

7.1 日志体系总览

输出面	形态与开关	内容	消费方
① 运行日志	stderr, 恒开。级别 debug/info/warn/error ( tool.log_level / --log-level ); 行格式 tool.log_format = "text" (默认)   "jsonl" (7.3)。	仅运维事件：生命周期、警告、错误、LLM 调用摘要 (debug 级)；v1.11 增启动期上下文预算参数 INFO 行 (如 segment: w_min=6 window=20 (budget) ——数据无关、仅计数与参数, M10 启动段属主, V13①, 3.10.3)。绝不含数据内容与提示词。	人工排障；日志采集系统。
② trace 追踪日志	JSONL 文件, 默认 {output_stem}.trace.jsonl ( trace.path ); 默认关 ( trace.enabled = false )。文件在首个事件写出时才打开/截断 (v1.5)：死于配置或输入校验的运行不会碰上一轮的 trace; dry-run 写 {name}.dryrun{suffix} 独立文件。	结构化事件流, 一行一事件 (7.2)；按 trace.channels 过滤通道, 按 trace.content 控制内容量 (7.4)。	rubric 优化 (7.5)；标注质量分析与审计；后续 labelkit analyze (8.3 O5)。
③ 进度显示 (v1.10 起称 console)	三态 console.mode = auto \   rich \   plain (5.1 / CLI --console ), 恒开。rich = 双区内联实时面板; plain = v1.9 行为逐字节保留 ( heartbeat_s=0 默认下); auto 按 TTY 等判定链选档 (7.7)。	批进度、流水线段棋盘、各状态计数、LLM 用量/密钥池/熔断、瞬时成本累计 (7.7 区块表)。	交互终端前的人。不属于日志 (7.7)。

与「工具不存储数据」原则的关系：trace 是用户显式启用的输出通道，与主输出、rejects 同级 (2.6「数据不落盘」行已将其列入唯一写盘对象)，而非中间态落盘——它记录的是「处理判定及其依据」而非批中间态本身。trace 文件的保留、脱敏档位选择 (7.4) 与清理均为用户责任；content="full" 档含数据内容，风险见 7.4 明示。




图 7-1 双通道日志架构。进度显示走 stderr 但不经日志设施 (7.7)。

7.2 事件目录

通道归属规则：事件名前缀即通道名 ( ingest. / segment. (v1.8) / stitch. (v1.9) / dedup. / classify. (v1.7) / extract. (v1.8) / quality. / annotate. / verify. / schema. / llm. , 对应 trace.channels 的十一个可选值——v1.7 增 "classify", v1.8 增 "segment"、"extract", v1.9 增 "stitch" (通道 = stage 名, 与 classify 同构, S1), 默认值不变, 5.2)；run.\* 与 batch.\* 生命周期事件由 M10 发出、stage="run"、record\_ids 为空, 不受 channels 过滤 ( trace.enabled=true 即写)；error 事件按产生它的 stage 归属通道 (segment/extract 阶段的 error 事件自动按此归属, 零路由代码改动, S1)。本目录为稳定契约： trace\_schema\_version = 1 , 后续版本只增不改 (可新增事件与 payload 字段, 不改既有字段语义)。

事件名	通道 / stderr 级别	触发点	payload 字段
-----	----------------	-----	------------

run.start	恒写 / info	M1 校验通过、首批开始前；trace 文件首行 header 事件。	tool_version、config_digest、project_digest（同 6.4 run 节）、trace_schema_version（=1，仅此事件携带，避免逐行冗余）。
run.end	恒写 / info	finalize 完成后（trace 未行）。	counts（与 report.json counts 同构的摘要对象）、exit_code。
batch.start	恒写 / debug	批构造完成（PipelineItem[] 就绪）。	size。
batch.end	恒写 / info	批 emit 并释放中间态后。	active、dropped_dup、dropped_lowq、dropped_verify、failed、duration_ms；v1.7 增可选字段 fanout（仅 classify 启用时携带；batch.start.size 语义 = 批入口信封数即扇出前基数，扇出后各状态计数和 = size + fanout，3.10.3 分类与扇出行）；v1.8 增可选字段 episodes、absorbed、dropped_noise（仅 segment 启用时携带，fanout 同形制，3.10.3 时序流行）；v1.9 增可选字段 stitched、threads（仅 stitch 启用时携带，同形制，3.10.3 线索缝合行）。
ingest.bad_line	ingest / warn	M2 坏行跳过（3.2.5）。	file、line_no、reason。
ingest.missing_pair	ingest / warn	M2 缺对跳过（3.2.4）。	index、present（"tree" "image"，实际存在的一侧）、file。
ingest.index_conflict	ingest / warn (fail 策略时 error)	M2 index 冲突（3.2.4）。	index、files（冲突文件路径列表）。
ingest.disorder	ingest / — (trace-only，无逐事件 stderr 镜像；v1.8)	M2 流式单调性校验拒绝一条记录时（乱序或时间戳解析失败，stream.on_disorder，3.2/6.1）；skip 策略下每记录一事件，M2 自身另打一条全运行仅一次的数据-free stderr WARN（reason 含时间戳/游标值故不入 stderr——§7.1 ①）；fail 策略经 InputError 以退出码 3 终止。	file、line_no（文本）  index（UI）、reason（"乱序" "时间戳解析失败"类文案，含违规值——仅 trace 通道）。
segment.session	segment / — (trace-only，无 stderr 镜像；v1.8)	M2 会话装配器闭合一个候选会话时（3.2 会话化行；— limit 截断视同 EOF 冲洗尾会话，S17）——发出方是 M2，但按前缀归 segment 通道（S1）；record_ids 为空。	session_id、first / last（会话首/末帧）、len、cause（"gap" "key" "max_len" "max_span" "eof" "limit"）。
segment.boundary	segment / — (trace-only，无 stderr 镜像；v1.8)	M14 每个滑窗裁决经 M8 校验通过后（3.14）；record_ids 为空（成员溯源在 payload）。	session_id、window（=[s, e] 窗口帧位次区间）、member_ids、relations[][index, relation]（五值封闭词表，3.14）、model、reason†（逐帧关系理由，条件见表下注）。
stitch.judge	stitch / — (trace-only，无 stderr 镜像；v1.9)	M16 每候选判定定案后（votes 聚合之后；一遍与二遍均发，3.16.6）；record_ids = [候选碎片首成员 id]。	session_id、candidate（"episode" "rescue"）、repass（bool，false = 一遍 / true = 二遍）、verdict（votes 分裂回落时记保守结局 "new"）、thread_ref、confidence（仅观测，不进门槛，3.16.3）、priors（机械先验命中腿列表，⊆ {app_overlap, entity_overlap, same_page}）、merged（bool）；条件字段：votes_split（= true，仅严格多数不成立回落时携带）、task_name†、reason†（votes 分裂时不携带）、target_thread_id（仅 merged 时携带）。
stitch.thread	stitch / — (trace-only，无 stderr 镜像；v1.9)	会话缝合定案后每线索一条（3.16.6）；record_ids = [幸存信封 record.id]。	session_id、thread_id、task_name†、fragments[] {order_span, member_count, cause, source_episode}（碎片跨度表）、seam_indexes。



<code>dedup.duplicate</code>	<code>dedup / —</code>	M3 判重时； <code>record_ids</code> = [被判重记录 id]。	<code>kind</code> 、 <code>cluster_key</code> 、 <code>kept_id</code> （同 <code>DedupInfo</code> ，4.2）、 <code>jaccard</code> （ <code>near_text</code> ：实测估计值）或 <code>hamming</code> （ <code>near_image</code> ：实测距离）或 <code>cosine</code> （ <code>near_semantic</code> ：实测余弦相似度，v1.2 增）；精确重复三者皆无。
<code>classify.decision</code>	<code>classify / —</code> （ <code>trace-only</code> ，无 <code>stderr</code> 镜像，同 <code>quality.judgment</code> ；v1.7）	M13 每记录分类定案后（3.13.4）； <code>record_ids</code> = [记录 id]。	<code>label</code> （本信封路由标签）、 <code>labels</code> （ <code>multi</code> 时携带命中全集）、 <code>source</code> （ <code>"llm"</code>   <code>"fallback"</code>   <code>"inherited"</code> ）、 <code>reason</code> †、 <code>sc</code> （= { <code>n</code> , <code>agreement_ratio</code> }，仅 <code>classify.self_consistency</code> 启用时携带）。
<code>classify.frame</code>	<code>classify / —</code> （ <code>trace-only</code> ，无 <code>stderr</code> 镜像；v1.12）	M13 每 episode 帧级批量判定定案后（含窗失败兜底，3.13.7）； <code>record_ids</code> = [episode id]。	<code>members</code> （判决成员数）、 <code>windows</code> （实际派发窗数）、 <code>fallback</code> （兜底帧数）——仅三个计数，不携带任何数据内容（ <code>trace</code> 载荷纪律，3.12.4）。
<code>extract.step</code>	<code>extract / —</code> （ <code>trace-only</code> ，无 <code>stderr</code> 镜像；v1.8）	M15 每对相邻成员帧的转移摘取定案后（含 <code>fallback</code> ，3.15）； <code>record_ids</code> = [ <code>s_i.id</code> , <code>s_{i+1}.id</code> ]（前后帧记录 id）。	<code>episode_id</code> 、 <code>index</code> 、 <code>action_type</code> 、 <code>description</code> †（LLM 产出文本， <code>refs</code> 档起）、 <code>target</code> § / <code>value</code> §（输入数据派生字段， <code>excerpt</code> 档起——S27，7.4 <code>_DATA_KEYS</code> 行）。
<code>quality.judgment</code>	<code>quality / —</code>	M4 每次 pairwise 裁决经 M8 校验通过后； <code>record_ids</code> = [记录甲，记录乙]（采样顺序）。 <code>rubric</code> 优化的核心事件。	<code>order</code> （{ <code>"A"</code> : id, <code>"B"</code> : id}，随机化后的呈现顺序）、 <code>model</code> 、 <code>judgments</code> [{ <code>criterion</code> , <code>winner</code> ( <code>"A"</code>   <code>"B"</code>   <code>"tie"</code> ), <code>reason</code> †}；v1.2 增可选字段 <code>judge</code> （= 评审 profile 名，仅 <code>quality.judges</code> 非空时携带，3.4.3）；v1.7 增可选字段 <code>pool</code> （= 类名，仅 <code>classify</code> 启用时携带，3.4.3 按类分池行）。
<code>quality.pointwise</code>	<code>quality / —</code>	M4 pointwise 每记录每 <code>criterion</code> 打分后。	<code>criterion</code> 、 <code>score</code> （0—5 原始分）、 <code>reason</code> 。
<code>quality.bt_fit</code>	<code>quality / —</code>	M4 每批每 <code>criterion</code> BT 拟合结束（批级， <code>record_ids</code> 为空）。	<code>criterion</code> 、 <code>iterations</code> 、 <code>converged</code> 、 <code>comparisons</code> （参与拟合的比较数）；v1.7 增可选字段 <code>pool</code> （= 类名，仅 <code>classify</code> 启用时携带——分池后拟合可归因，3.4.3 按类分池行）。
<code>quality.gate</code>	<code>quality / —</code>	M4 质量门判定（配置了 <code>quality.threshold</code> ，或 <code>quality.selection</code> = <code>"top_ratio"</code> 时，3.4.3）。	<code>aggregate</code> 、 <code>decision</code> （ <code>"keep"</code>   <code>"drop"</code> ）、 <code>threshold</code> （ <code>threshold</code> 选择时）；v1.2 增可选字段 <code>selection</code> 、 <code>top_ratio</code> 、 <code>rank</code> （ <code>top_ratio</code> 选择时携带， <code>payload</code> 只增不改）；v1.7 增可选字段 <code>pool</code> （= 类名，仅 <code>classify</code> 启用时携带，3.4.3 按类分池行）。
<code>annotate.done</code>	<code>annotate / —</code>	M5 标注经 M8 通过后。	<code>attempts</code> （同 <code>Annotation.attempts</code> ，4.2）；v1.2 增可选字段 <code>sc</code> = { <code>n</code> , <code>agreement_ratio</code> }（ <code>self-consistency</code> 启用时，3.5.2）；v1.7 增可选字段 <code>label</code> （= 信封路由标签，仅 <code>classify</code> 启用时携带，3.5.2 按类取值段）。
<code>annotate.frame</code>	<code>annotate / —</code> （ <code>trace-only</code> ，无 <code>stderr</code> 镜像；v1.12）	M5 帧级逐帧标注每成员定案后（ <code>annotated</code> / <code>skipped</code> / <code>failed</code> 三种结局均发，3.5.5）； <code>record_ids</code> = [episode id]。	<code>member_id</code> 、 <code>status</code> （ <code>"annotated"</code>   <code>"skipped"</code>   <code>"failed"</code> ）、 <code>attempts</code> （ <code>skipped/failed</code> = 0）；可选 <code>excerpt</code> （= { <code>member_id</code> : 帧标注对象 dump}，仅 <code>"excerpt"/"full"</code> 档携带并截 200 字，7.4）——不新增任何承载数据内容的 <code>payload</code> 键。
<code>verify.verdict</code>	<code>verify / —</code>	M7 每轮评审后（ <code>round</code> 从 1 计， <code>repair</code> 策略下每轮一事件）。	<code>verdict</code> 、 <code>round</code> 、 <code>critiques</code> [{ <code>aspect</code> , <code>opinion</code> }；v1.2 增可选字段 <code>judge</code> （ <code>verify.judges</code> 非空时每 <code>judge</code> 一事件，3.7.2）；v1.7 增可选字段 <code>label</code> （仅 <code>classify</code> 启用时携带，3.7.2 按类取值段）；v1.8 增可选字段 <code>defects</code> [{ <code>kind</code> , <code>members</code> , <code>position</code> , <code>detail</code> }（仅 <code>stream</code> 缺陷表评审时携带，受 7.4 分级—— <code>detail</code> 属自由文本，3.7.2 缺陷表段/S31）。
<code>schema.repair</code>	<code>schema / —</code>	M8 任何非 <code>clean</code> 路径出结果时（L1 修复命中 / L3 各轮 / 拒绝）。	<code>resolved_at</code> （ <code>"l1"</code>   <code>"l3_1"</code>   <code>"l3_2"</code>   <code>"rejected"</code> ，同 6.4 命名）、 <code>violations</code> （JSON Pointer 路径 + 违反的 Schema 关键字摘要，不含数据值）；违规清单中来自 <code>output.validator</code> 回调的条目以（ <code>validator</code> ）前缀标识（v1.5，3.8.2 L2.5）；v1.5 增可选字段 <code>l1_lossy</code> （=true，仅当 L1 修复疑似截断内容—— <code>json-repair</code> 对未转义内引号的截断故障启发式，命中时另发 <code>stderr warn</code> ， <code>payload</code> 只增不改）。

llm.call	llm / debug (stderr 摘要行恒有)	M9 每次调用返回后 (含失败)。不含提示词与响应内容 (full 档例外, 7.4)。	profile、gen_ai.request.model、latency_ms、gen_ai.usage.input_tokens、gen_ai.usage.output_tokens、retries、status ("ok" "retryable_exhausted" "fatal" "breaker_aborted"——v1.5 只增: 重试退避途中熔断打开、该逻辑调用被中止时发出, retries 携带已消耗次数); v1.2 增可选字段 operation (= "embedding", 仅 M9 embed() 调用携带, 缺省即对话补全; payload 只增不改); v1.6 增可选字段 key_env (= 本次逻辑调用最后一次尝试所用密钥的环境变量名, 成功失败同义; 零尝试即终止的调用——如入口即驻留超限/breaker_aborted——不携带; 仅密钥池 >1 的 profile 携带; payload 只增不改)。
llm.key_cooldown	llm / —	v1.6: M9 密钥进入 429 冷却时 (每次冷却一事件, 3.9.3 密钥池行)。任意池大小 (含 1) 均发出——单密钥 429 的等待在 v1.6 亦经冷却/驻留路径。	profile、key_env、cooldown_s (本次冷却秒数)、retry_after (bool, 冷却时长是否来自 Retry-After 头)。
llm.key_disabled	llm / warn	v1.6: M9 密钥 401/403 认证禁用时 (每密钥每运行至多一次; 任意池大小含 1——单密钥场景该事件先于立即熔断发出)。	profile、key_env、status_code。
llm.pool_parked	llm / warn	v1.6: M9 某 profile 全部存活密钥均在冷却、调用开始驻留时 (每次驻留一事件; 任意池大小含 1)。	profile、wait_s (预计驻留秒数)、live_keys (存活密钥数)。
error	随产生 stage 的通道 / warn (记录级) · error (运行级)	StageError 构造时。	stage、kind (取值见 7.6)、message、retryable——即 StageError 全字段 (4.2); v1.7 增可选字段 label (仅 classify 启用时携带——multi 扇出下消歧同 id 兄弟信封, 3.13.4)。

† reason 仅当 quality.judgment\_reasons 生效时存在 (5.2); classify.decision 的 reason 条件独立 (v1.7) = trace.enabled = true 且 trace.channels 含 "classify" (零额外 token 原则, 3.13.4 调用与校验行); segment.boundary 的 reason 条件同款 (v1.8) = trace.enabled = true 且 trace.channels 含 "segment" (对应窗口内部 Schema 的 with\_reason 参数, 零额外 token, 3.14)。¶ stitch.judge / stitch.thread 的 task\_name 与 reason (v1.9) 无请求条件——stitch\_schema() 恒含两键 (判定量级小、votes 聚合需按多数簇取值, 3.16.3), 但作为 LLM 自由文本受 7.4 分级: none 档剔除、refs 档起携带 (task\_name 为 v1.9 新增自由文本键, 7.4)。‡ / § 为 extract.step 的内容分档标记 (v1.8, S27): description 自 "refs" 档起、target / value 自 "excerpt" 档起携带 (7.4)。全部自由文本字段 (reason / critiques / violations 文本) 受 7.4 脱敏档位控制。密钥相关事件 (v1.6) 只携环境变量名——密钥值在任何档位、任何通道均不落日志 (7.4 规则不变)。

### 7.3 记录格式规范

stderr 两种格式承载同一信息, 由 tool.log\_format 选择; trace 事件行是 TraceEvent (3.12.3) 的 JSON 序列化, 恒为 UTF-8 单行 (下例因排版自动折行)。

```
— stderr, tool.log_format = "text" (行格式: ts level stage batch msg) —
2026-07-02T09:31:04+08:00 INFO quality batch=3 pairwise 完成 items=128 comparisons=256 judgment_failures=1
2026-07-02T09:31:12+08:00 WARN ingest batch=4 bad_line file=ime-2026-06-30.jsonl line=217 reason=missing_text_field

— stderr, tool.log_format = "jsonl" (同一事件) —
{"ts":"2026-07-02T09:31:04+08:00","level":"info","stage":"quality","batch":3,"msg":"pairwise 完成 items=128 comparisons=256 judgment_failures=1"}
```

```
— trace 事件一: quality.judgment (文本模态意图标注工程; content="refs", judgment_reasons 生效) —
记录甲 1cda030abc565f17 = {"instruction": "帮我写一条请假条, 明天上午要去医院", ...}
记录乙 d5ad41d6357f8a55 = {"instruction": "写一份周报模板", ...}; 本次呈现顺序随机为 A=乙, B=甲
{"ts": "2026-07-02T09:31:04.482+08:00", "run_id": "f3a9c04b7d21", "batch_no": 3, "stage": "quality", "ev": "quality.judgment", "record_ids": ["1cda030abc565f17", "d5ad41d6357f8a55"], "payload": {"order": {"A": "d5ad41d6357f8a55", "B": "1cda030abc565f17"}, "mode": "qwen2.5-vl-72b-instruct", "judgments": [{"criterion": "writing_style", "winner": "tie", "reason": "两条指令表达均通顺完整, 写作水平相当。"}, {"criterion": "facts_trivia", "winner": "B", "reason": "B 含明确时间与事由 (明天上午去医院), 具体信息更多。"}, {"criterion": "educational_value", "winner": "B", "reason": "B 是带场景约束的写作任务, 示范价值更高。"}, {"criterion": "required_expertise", "winner": "tie", "reason": "两者均为日常任务, 无专业门槛差异。"}]}}

— trace 事件二: verify.verdict (UI 模态登录页工程; content="refs") —
{"ts": "2026-07-02T10:02:17.905+08:00", "run_id": "0c47d9e2b8a5", "batch_no": 3, "stage": "verify", "ev": "verify.verdict", "record_ids": ["9f2c31ab52e08d17"], "payload": {"verdict": "pass", "round": 1, "critiques": [{"aspect": "任务指令遵循", "opinion": "四个字段均按指令填写, screen_category=login 与截图一致。"}, {"aspect": "事实一致性", "opinion": "interactive_elements 与控件树可交互节点逐一对应, bounds 未见编造。"}, {"aspect": "字段语义", "opinion": "page_title 取自屏幕顶部标题控件文本, 正确。"}]}}
```

LLM 相关 payload 的字段命名 ( `gen_ai.request.model` 、 `gen_ai.usage.input_tokens` / `output_tokens` , full 档的 `gen_ai.input.messages` / `gen_ai.output.messages` ) 对齐 OpenTelemetry GenAI 语义约定 [27], 便于 OTel 生态的采集与分析工具直接消费。注意两点: 这是**命名对齐而非实现依赖** (不引入 OTel SDK); 且该约定截至本文档日期处于 Development (实验性、非 stable) 状态 [27]——若其后续更名, 本工具事件目录按「只增不改」原则保持自身稳定。

## 7.4 内容脱敏策略

`project.toml` 的 `trace.content` 四档决定 trace 中的内容量, 逐档递增; **API Key 在任何档位、任何通道都不落日志** (M9 不将认证头传入日志路径):

档位	trace 事件 payload 中出现的内容	典型用途
"none"	仅记录 id、枚举与数值等结构化字段; <code>reason</code> 、 <code>critiques</code> 、 <code>violations</code> 等 LLM 产出文本一律不写。	最严格合规场景; 7.5 的全部比率类指标仍可计算。
"refs" (默认)	另含 LLM 产出的 <code>reason</code> / <code>critique</code> / <code>violations</code> 文本, 但不含任何输入数据内容 (与 <code>output.rejects="refs"</code> 同一语义, 3.11.2)。	rubric 优化常规档 (7.5)。
"excerpt"	另含输入内容前 200 字符: <code>quality.judgment</code> / <code>quality.pointwise</code> / <code>annotate.done</code> / <code>verify.verdict</code> 的 payload 增加 <code>excerpt</code> 字段 ( {record_id: 前 200 字符} 逐条给出, <code>quality.judgment</code> 含两条; 文本模态取 <code>Record.text</code> 、UI 模态取 <code>UITree.serialize()</code> 输出, 不含图像)。	免于回原始文件比对的快速人工审查。
"full"	另含完整提示词与响应: <code>llm.call</code> 事件 payload 增加 <code>gen_ai.input.messages</code> / <code>gen_ai.output.messages</code> (须同时启用 <code>llm</code> 通道)。	调试与审计。

**v1.8 只增 (S27):** `extract.step` 的 `target` / `value` 是**输入数据派生**字段 (目标控件文本引用、键入文本——可能含用户输入内容), 归入新增剔除集 `_DATA_KEYS = {"target", "value"}: "none"` 与 `"refs"` 档一律剔除 (守住 `refs` 档「不含任何输入数据内容」红线), 自 `"excerpt"` 档起携带; `description` 为 LLM 产出文本, 计入既有自由文本集 `_FREE_TEXT_KEYS: "none"` 档剔除、自 `"refs"` 档起携带 (与 `reason` / `critiques` 同级); `verify.verdict` 的 v1.8 可选字段 `defects` (缺陷表含自由文本 `detail`) 同入 `_FREE_TEXT_KEYS` —— `"none"` 档整键剔除 (与 `critiques` 同级)。**v1.12 只增:** 帧标注内容仅经既有 `excerpt` 键按档位分级——`annotate.frame` 的可选 `excerpt` 字段 ( {member\_id: 帧标注对象 dump} ) 与其余 `excerpt` 同族: `"none"` / `"refs"` 档剔除、自 `"excerpt"` 档起携带并截 200 字 (3.5.5 事件载荷纪律; 脱敏集与键家族零扩充)。逐事件分级速查: `extract.step` `none` = {episode\_id, index, action\_type}、`refs` = +description、`excerpt` = +target/value; `segment.boundary` `none` = 结构字段 (session\_id / window / 逐帧 relation)、`refs` = +reason (reason 键已在自由文本集)。三个 v1.8 事件的 `stderr` 镜像均无 (trace-only, 7.2)。

**v1.9 只增:** `task_name` (线索任务名——`stitch.judge` / `stitch.thread` payload 及缝合判定输出的滚动线索名, 3.16) 为 LLM 产出文本, 计入 `_FREE_TEXT_KEYS: "none"` 档剔除、自 `"refs"` 档起携带 (与 `reason` / `description` 同级)。逐事件分级速查: `stitch.judge` `none` = {session\_id, candidate, repass, verdict, thread\_ref, confidence, priors, merged[, votes\_split, target\_thread\_id]}、`refs` = +task\_name/reason; `stitch.thread` `none` = {session\_id, thread\_id, fragments, seam\_indexes}、`refs` = +task\_name。两个 v1.9 事件的 `stderr` 镜像均无 (trace-only, 7.2)。

**风险明示:** `content="full"` 时 trace 文件包含全部经手数据与模型输出, 体积可达主输出的数十倍, 且构成一份完整的数据副本——仅在调试/审计时短期启用, 用后由用户负责清理。

7.5 rubric 优化闭环

trace 的首要用途：把「LLM 依据 rubric 做出的每一次裁决及其理由」暴露给人，驱动准则迭代。流程：① `project.toml` 设 `trace.enabled=true`、`channels` 含 `"quality"`、`quality.judgment_reasons=true`（或保持 `"auto"`）；② `--limit` 小样本运行；③ 从 trace 计算下表诊断指标并抽读 `reason`；④ 修订 rubric（改写 `pairwise_prompt`、合并/删除/新增 `criterion`、调 `weight`）；⑤ 同一 `run.seed` 小样本重跑，对比指标是否收敛；⑥ 定稿后全量运行（可关 `judgment_reasons` 省 token）。

信号	计算（基于 7.2 事件）	诊断	处置
tie 率过高	某 <code>criterion</code> 的 <code>winner="tie"</code> 占比（ <code>quality.judgment</code> ）；参考线 > 0.4。	准则区分度不足。	把 <code>pairwise_prompt</code> 的比较问句改为更具体的判据；或降低该 <code>criterion</code> 权重。
同 seed 重跑翻转率	同一 <code>run.seed</code> 、同一输入重跑两次（配对方案逐对相同，1.3 可复现性——流程 ⑤ 的重跑天然产生第二份 trace），按无序对齐两次 <code>quality.judgment</code> ，统计 <code>winner</code> 相反的对占比；参考线 > 0.3。	准则表述含糊 / 模型不稳定。	细化 <code>description</code> 与判据；确认 <code>temperature=0</code> ；必要时更换裁决 <code>profile</code> 。
criteria 间胜负相关性过高	两 <code>criterion</code> 在同一次比较中 <code>winner</code> 一致的占比；参考线 > 0.9。	准则冗余，可合并。	合并为一条（权重相加）或删除其一。
reason 关键词缺口	<code>reason</code> 文本聚类/高频词中反复出现 rubric 未覆盖的评价维度（需 <code>judgment_reasons</code> 生效且 <code>content ≥ refs</code> ）。	准则缺口。	新增 <code>criterion</code> ——这正是 <code>criteria drift</code> 的预期表现 [30]。
<code>judgment_failures</code> 率	<code>error</code> 事件中 <code>kind="judgment_invalid"</code> 数 / 总比较数（亦见 <code>report.quality.judgment_failures</code> ）；参考线 > 0.05。	裁决提示词或内部 Schema 问题。	缩短/消歧 rubric 文案；确认 <code>profile</code> 的结构化输出能力（L0）。

jq 单行示例——统计文本工程中 `facts_trivia` 准则的 tie 率：

```
jq -s '[.[] | select(.ev=="quality.judgment") | .payload.judgments[]
| select(.criterion=="facts_trivia")]
| (map(select(.winner=="tie")) | length) / length' ./out/ime-labels-0630.trace.jsonl
输出示例: 0.4375 → 高于 0.4 参考线, 该准则对输入法指令数据区分度不足, 应改写判据
```

**背书：**EvalGen (UIST 2024) 通过混合主动式实验确认了 **criteria drift**：评估准则无法先验完全确定——人需要看到 LLM 评审的具体输出才能修订、新增准则，准则部分依赖于观察到的输出 [30]；因此评审的中间产物（逐次裁决与理由）必须暴露给人，这正是 `quality.judgment` 事件的存在理由。CriticQ (ACL 2025) 进一步证明「成对偏好信号 → 自然语言质量准则」方向可行：约 30 对人工偏好即可自动挖掘出可解释准则 [31]。本节闭环即两文献结论的工程化：trace 承担 EvalGen 的对齐界面职责，人工（或后续 `labelkit analyze`，8.3 O5）承担 CriticQ 的准则挖掘角色。

7.6 错误分类码（StageError.kind）

kind	级别	产生点与处置
<code>bad_input_line</code> / <code>missing_pair</code> / <code>index_conflict</code> / <code>image_too_large</code>	记录级	M2：按 <code>input.*</code> 策略 skip（计数）或 fail（退出码 3）。
<code>image_decode_error</code>	记录级	M3 跳过 pHash 层；M5/M7 遇到时该记录 failed。
<code>segmentation_invalid</code>	窗口级	v1.8：M14 单窗边界裁决经 M8 修复耗尽—— <code>segment.on_error="keep"</code> （默认）时该会话整体成一个 episode 存活，留痕三件套 <code>_meta.stream.degraded = {kind, windows_failed}</code> + <code>error</code> 事件 + <code>segment.failures</code> 计数（不写 <code>item.errors</code> ——归因防污染，S26）； <code>"fail"</code> 时会话成员全部 failed → rejects (3.14)。
<code>stitch_invalid</code>	判定级	v1.9：M16 单候选缝合判定经 M8 修复耗尽—— <code>stitch.on_error="keep"</code> （默认）时 episode 候选开新线索存活 / 救援候选维持 <code>dropped_noise</code> ，留痕两件 = <code>error</code> 事件 + <code>stitch.failures</code> 计数（不写 <code>item.errors</code> ——S26 同则；无 <code>_meta</code> 腿， <code>degraded</code> 键保持 <code>segment</code> 专属，3.16.6）； <code>"fail"</code> 时仅 episode 候选信封 failed → rejects（救援候选不适用 fail 路径，3.16.6）。

classification_invalid	记录级	v1.7: M13 分类输出经 M8 修复耗尽—— <code>classify.on_error="fallback"</code> （默认）时归兜底类并留痕于 <code>Classification.detail</code> （不入 <code>rejects</code> ，记录存活）； <code>"fail"</code> 时记录 <code>failed</code> → <code>rejects</code> （3.13.4 失败与兜底行）。
extraction_invalid	转移级	v1.8: M15 单转移动作摘取经 M8 修复耗尽—— <code>extract.on_error="fallback"</code> （默认）时该步记 <code>action_type="other"</code> 并留痕于 <code>Transition.detail = {kind, message}</code> （episode 存活，不写 <code>item.errors</code> ，S16）； <code>"fail"</code> 时 <code>episode failed</code> → <code>rejects</code> （3.15）。
judgment_invalid	比较级	M4；按 <code>tie</code> 计入 BT（3.4.3）。
schema_violation	记录级	M8 L3 耗尽；记录 <code>failed</code> → <code>rejects</code> 。
callback_violation	记录级	v1.5: M8 L3 耗尽且剩余违规全部来自 <code>output.validator</code> 回调（3.8.2 L2.5）；记录 <code>failed</code> → <code>rejects</code> 。
context_overflow	记录级	v1.11: 三形态（V24）—— <code>precheck</code> = M9 终检命中（V16） / 最小单元不装（V10）； <code>reactive-400</code> = 预算开启下嗅探命中且 V20 降级耗尽； <code>reactive-200</code> = <code>model_context_window_exceeded</code> 且降级耗尽（或无降级面）。处置：记录级 <code>failed</code> → <code>rejects</code> ；计 <code>report.budget.overflow_records</code> 。熔断矩阵： <code>precheck</code> 不计连击（无 <code>provider</code> 交互）； <code>reactive-400</code> 终局计入连击（A7 已裁——由属主算子经 <code>ctx.metrics.record_provider_result(fatal=True)</code> 补喂恰一次，M9 抛出时不喂；成功降级/任何成功调用清零连击）； <code>reactive-200</code> 终局不补喂（HTTP 交互成功、 <code>streak</code> 已被该次 <code>ok</code> 清零—— <code>llm.call</code> 事件维持 <code>status="ok"</code> ，实现者不得“修正”为 <code>fatal</code> ，F9）。均不烧常规重试（V20 降级重试独立计数、有界）。
output_truncated	记录级	v1.11: 响应以输出上限截断收尾（ <code>finish_reason=length</code> / <code>stop_reason="max_tokens"</code> ，V11）——输入合窗、输出写满 <code>max_output_tokens</code> 。处置：记录级 <code>failed</code> → <code>rejects</code> 归因独立成桶；不喂熔断（交互成功， <code>llm.call</code> 维持 <code>ok</code> ）；不进 L1–L3 修复循环。
provider_retryable_exhausted	记录级	M9 重试耗尽（v1.6 含驻留超限 <code>run.max_park_s</code> ，3.9.3 密钥池行）；记录 <code>failed</code> ，计入熔断窗口。
provider_fatal	运行级	M9 不可重试错误。400/404 等计入连续熔断计数，连续达阈值 ⇒ 退出码 4；401/403 认证类立即熔断（v1.5，3.9.3）。v1.6 密钥池：认证失败先按密钥禁用（ <code>llm.key_disabled</code> ），池内尚有存活密钥时不产生本错误、不计入熔断——仅当禁用的是该 <code>profile</code> 最后一把存活密钥时才抛出并立即熔断（3.9.3 密钥池行）。
internal_error	记录级	任何未预期异常（含 M11 终检失败）；记录 <code>failed</code> ，堆栈入日志（debug 级）。

v1.11 两注：① M8 L3 修复调用内的 `precheck` 溢出不落本词表（V25①：该轮记修复失败并短路至耗尽，`reject` 归因维持 `schema_violation` / `callback_violation`，3.8.2）；② `z.ai` 扩展终止值 `sensitive` / `network_error` 及未知值不做专项处置（V11③——沿现行管线流转，垃圾输出由 M8 校验兜住）。v1.12 注：帧粒度零新错误 `kind`——帧分类失败落 `fallback_class`（不产生 `StageError` 入信封）、帧标注失败复用既有词表分类（`schema_violation` / `provider_*` / `image_decode_error` / `context_overflow` / `output_truncated` / `internal_error`）仅用于 WARN 日志与计数归因，成员失败不写 `item.errors`、不入 `rejects`（3.5.5/3.13.7；帧 Schema 走内部 Schema 待遇、无 L2.5 ⇒ `callback_violation` 在帧路径不可达）；熔断矩阵零改动——帧调用的 `precheck`/最小单元不喂连击、`reactive-400` 终局由属主算子补喂恰一次（A7 同则）。

## 7.7 进度显示与结束摘要（v1.10：三态 console）

进度显示不属于日志：直接写 `stderr` 而不经 `logging` 模块、无级别概念、不产生 `trace` 事件。v1.10 将本面重写为三态 `console`（设计裁决 U1–U27 见 `docs/dev/SPEC-tui-console.md`；工业调研 [C-1]–[C-20] 见 `docs/dev/PROPOSAL-tui-console.md`，审计增量 [C-21]–[C-42] 见 SPEC §6）。

三态与判定（`console.mode`，5.1；CLI `--console` 覆盖）：



```
auto → rich 当且仅当: stderr.isatty() ∧ tool.log_format == "text"
 ∧ TERM 非 "dumb"/空 ∧ rich 可导入 (M1 以 find_spec 探测, CLI 层懒 import)
其余一律 plain. NO_COLOR 不参与判定 (U25) —rich 档下由 rich 原生剥色保布局 (no-color.org
语义 = 禁颜色而非禁布局; BuildKit/uv/cargo 同实践)。判定产物由 M1 于 load() 收尾冻结为
ConsoleConfig.mode_resolved ∈ {"rich", "plain"} (U21—emitter 让位的静态门)。
显式 --console rich 尊重显式档 (CI 录 ANSI 场景);
tool.log_format = "jsonl" 强制 plain 且不可被显式 rich (CLI 或 config) 覆盖
(stderr 逐行可 json.loads 铁律; 显式冲突 M1 WARN 一次)。
```

**plain 档 (回归锚):** 与 v1.9 行为等价 ( console.heartbeat\_s = 0 默认下; 判据 = 三层回归锚, 7.8 console 行/U24) ——TTY 单行 \r 批级进度 (批号 + 五状态固定键集, **T16 键集约束在本档继续成立**: stitched 不入行); 非 TTY 每批一行摘要 (即 batch.end 的 stderr info 行); 运行结束打印与 report.json counts 完全一致的文本版终版摘要表。行格式的单一事实源为 common 层纯函数 console\_format (U21——emitter 与渲染器共用, v1.9 字符串逐字节钉死于黄金快照)。可选心跳: console.heartbeat\_s > 0 且非 TTY 时每 N 秒一行数据无关汇总 heartbeat batch= stage= llm\_calls= elapsed= (固定 deadline 自续不漂移; CI 长批「像死机」缓解, 默认关; 所有权 = CLI 层 plain 监听器, run.start 起 run.end 止)。

**rich 档 (双区内联实时面板):** 日志在上方滚动区照常输出 (行文本与 plain 逐字节一致——渲染器接管 labelkit logger 的 handler 流 (setStream 返回值记账), 退出/降级时恢复), 终端底部画布按 console.refresh\_hz 节流原地重绘 (渲染 tick = asyncio task, Live(auto\_refresh=false) 钉死——rich 默认自刷新线程与事件循环内动态字典有跨线程争用, U26; 除 rich 自身外零新线程); **永不进入 alternate screen** (批任务保 scrollback, U1)。画布六区块 (数据源全部为既有结构字段, 唯一新增采集点 = M9 的 p50 延迟有界样本窗):

区块	内容	数据源
标头	run_id、mode/modality (stream/stitch 徽标)、seed、耗时、ETA (仅批总数分母可得时显示, EMA 外推标 ~)	on_run_context(cfg,...) (3.12.3); run_id 自 run.start
批进度	UI 模态 批 i/N + scanned (live 预扫复用: M10 既有 P2-4 预扫在 UI 模态翻 estimate=True, 配对表零额外 I/O、stream 批数 = next-fit 仿真精确, 禁二次 scan——U17); 文本模态默认 批 i 无分母——行数估算需全量多读一遍输入, 默认不做 (M10 现状), console.estimate = true 显式换购 (U17)	batch.start/end、on_estimate (estimate_run 导出, 3.10.3)
段棋盘	仅启用 stage 按链序; ✓ 本批已过 / ► 进行中 / · 待走 (三符号反映当前批位置)。► 后缀进度数: 分子 = 运行级累计 llm.call 完成数按括号归属记账 (批内阶段串行屏障下, 落在本 stage on_stage 与下一次 on_stage 之间的调用记入本 stage——U20); 分母 = on_estimate 送达的运行级 estimate_run 各 *_calls 估算 (标「估算」; 未送达估算——文本模态未开 console.estimate ——则仅显示分子计数)。v1.12 分母口径: _STAGE_CALL_KEYS 改为可多键求和的分母映射——classify 分母 = classify_calls + frame_classify_calls、annotate 分母 = annotate_calls + frame_annotate_calls (帧调用的 llm.call 括号归属落在同名 stage 内, 分子分母同栏对齐); _ESTIMATE_CALL_KEYS 加两键 (rich 估算表与 dry-run 键表等价性), <b>面板零新行</b>	stage_begin 旁路 (3.12.3) + llm.call 括号归集 + on_estimate
状态账	九态计数, stream/stitch 键仅启用时在场、同 report.counts 口径——stitched/threads 的展示为对 T16 的有界修订 (仅本档; 对齐决策 1.6 U18); emitted 分量 = batch.end.active (post-emit 恒等); 批内随批末更新	batch.end + counters 拉取
LLM	每 profile: 在途/并发上限 (在途 = Σ 密钥 in_flight, 口径 = 在线 HTTP 请求数)、calls、retries、tokens ↑↓、成本 (未配价目 —)、p50 延迟 (成功调用口径, 有界窗 256); 密钥池行 (环境变量名 + ok/冷却剩余秒/禁用); 熔断 streak/threshold, 打开时红色横幅	LLMClient.snapshot() 每 tick 只读拉取 (3.9.2/3.12.3)
键位提示 / 中断态	交互键提示一行 (下表); SIGINT 后画布顶部横幅「正在优雅中断 (≤30s) ...」	3.10.3 中断路径旁路转发

generate\_only: 批进度区退化为 生成 ► calls i/N · 已产 n 条 (calls 实时自 llm.call; 「已产」于生成相位结束一次更新——produced 为相位末计量), 批棋盘自再流批次起激活。运行结束: 最后一次重绘后**定格**为静态终版面板 (counts 表 + per-stage 耗时横条 + llm\_usage 小表 + rejects/trace 路径行), scrollback 保留完整日志。

**run 之外的面 (U13):** rich 档下 validate --probe 结果表 (仅当 stdout 为 TTY 时渲染, 否则保持现行行式——脚本消费不破坏) 与 dry-run 估算摘要以表格呈现 (数值与 plain 逐项一致; plain 档行式输出为逐字节锚——含 v1.8/v1.9 无条件打印的 segment\_calls / stitch\_calls 行); rubric --show 恒 plain (stdout 机器消费, 不受 console.mode 影响)。

**rich 档键盘开关** (一期实施, 对齐决策 1.6 U15; 生效合取: rich ∧ stdin TTY ∧ console.interactive = true ∧ termios 可用, 否则纯渲染; 封闭键集, 未列键忽略):



键	行为
? / h	键位帮助展开/收起
l	LLM 面板展开（每密钥一行：env 名、状态、calls、rate_limited）/收起
e	最近错误条开/关（环形最近 5 条 error 事件的 stage + kind——7.6 封闭词表，数据无关）
+ / -	画布行数上限增/减（4–16）
p	暂停/恢复画布重绘（日志照常滚动；调试/复制友好）
q	面板脱离：余下运行降级 plain（不终止运行、不影响退出码）

终端状态纪律：`tty.setcbreak`（非全 raw——保留 ISIG，**Ctrl-C** 产生 SIGINT 的语义不变，仍走 3.10.3 优雅中断）；退出/降级/异常路径经 `finally` 恢复 `termios` 属性；键盘轮询在渲染 tick 内非阻塞 `select`，零新线程。`stdin` 被占用的代价（粘贴的后续命令被吞）以 `console.interactive = false` 回避。

信息纪律与失败语义（红线，U6/U7）：面板与心跳行 = `stderr` 镜像同级——只显示计数、枚举、profile 名、密钥环境变量名、file:line 结构字段；不显示 `record id`、`excerpt`、`reason/task_name/critiques` 等任何 LLM 自由文本与输入数据内容。渲染期任何异常自吞 + 一次性 WARN + 当场降级 plain 续跑，渲染永不影响退出码与数据产出；终端宽 < 60 列退化为单行 `\r` 形态。面板为 M12 的第四个纯消费面（3.12.3 ProgressListener 旁路）：零 7.2 事件目录改动、`report.json` 零新键。

## 7.8 测试要求（验收级）

层	要求
单元	L1 确定性修复穷举样例集（围栏/截断/单引号/尾逗号/前后缀噪声）；BT 拟合对已知解析解（两元素、全胜、tie-only）误差 < 1e-4；配对采样在固定 seed 下逐字节可复现；UI 配对表（图 3-1）全分支：冲突/缺对/跨目录/前导零。
集成	以 mock provider（录制响应）跑通 2.3.1 全部组合矩阵；断言 <code>report</code> 不变量、主输出全行过用户 Schema、 <code>rejects=refs</code> 时文件不含任何输入内容子串。
契约	对真实 API 的 probe 冒烟（CI 可选）；结构化输出 L0 关闭/开启两态等价性（最终输出结构一致）。
日志 (v1.1 新增)	<code>trace</code> 每行可被 <code>json.loads</code> 解析且恰含 <code>ts / run_id / batch_no / stage / ev / record_ids / payload</code> 七字段；对 7.2 事件目录逐事件断言 <code>payload</code> 字段齐全；首行为 <code>run.start</code> 且携带 <code>trace_schema_version=1</code> ； <code>trace.content="refs"</code> 时 <code>trace</code> 文件不含任何输入内容子串（与 <code>rejects=refs</code> 同法断言）；注入写失败（不可写路径 / mock <code>OSError</code> ）断言运行不中断、warn 恰打印一次、 <code>report.trace.dropped_events</code> 计数正确。
console (v1.10 新增)	定宽渲染快照断言（ <code>Console(width=100, force_terminal=True)</code> ，喂 <code>MetricsSink</code> 计数器状态而非 LLM 响应——不违反真实 LLM 测试纪律）：九态账 / 密钥池三态 / 熔断横幅 / 中断横幅 / 窄终端退化 / <code>generate_only</code> 形态 / <code>l · e</code> 展开态；回归锚（三层，U24——实跑逐字节 diff 经 <code>refute</code> 审计证伪：行携时间戳与 <code>duration_ms</code> 、温度 0 端点非逐字节确定）：① 单元层——固定时钟注入下 plain 行格式纯函数（ <code>console_format</code> ）黄金快照逐字节断言；② dry-run 层——examples 四目录七工程（v1.12 起：text 两工程 / ui / stream 两工程 / mix 两工程）——dry-run ——console plain 的 <code>stderr</code> 估算行（无时间戳字段）逐字节 diff 为空（七个黄金文件入库、离线套件逐运行钉死——五个 v1.11 前既有 golden 因估算行插入两帧粒度键而重采， <code>dryrun-mix.txt / dryrun-mix-text.txt</code> 为 v1.12 新增的 mix 主/姊妹双工程 golden，3.10.3 帧粒度行）；③ 实跑层——七工程实跑 <code>stderr</code> 归一化（时间戳/耗时/token/延迟/计数值 → 占位符，cargo 测试套【ELAPSED】遮蔽同法）后与基线结构等价（行序与固定文案逐字节一致）； <code>log_format="jsonl"</code> 下 <code>stderr</code> 逐行可解析且显式 rich 被拒并 WARN；降级注入：渲染 tick 抛异常 ⇒ 运行照常完成、退出码不变、恰一条 WARN、自动转 plain（rich 档下 emitter 已静态让位——余下 plain 进度/摘要行由渲染器以 <code>console_format</code> 续打，q 脱离同路径）；键盘：伪 TTY 注入键序断言 q 脱离 / p 暂停期日志照常 / <code>termios</code> 属性退出后逐字节复原 / <code>cbreak</code> 下 <code>Ctrl-C</code> 仍触发 SIGINT 优雅中断；协议： <code>listener=None</code> 路径零行为变化、全回调 O(1) 无 I/O。

## 8. 非目标、设计假设与演进路线

### 8.1 非目标

见 2.1.2 工具级负边界；另注：不承诺跨批分数可比性（pairwise 为批内相对分，3.4.3）；不做多机分布式（单机并发已被 API 限速主导）。

v1.9（线索缝合域）明确不做六条：① **真并发**（同屏双任务/分屏）——单前台屏无真并发 [65]，帧单一归属是手术/归因/守恒的公共地基（帧多标签先例 [72] 经评估否决）；② **跨会话/跨运行缝合**——线索作用域不跨 session、不跨 batch (3.16.4)，无持久化红线不变 (2.6)；③ **帧级区间树与子任务嵌套校验**——episode 内子任务跨度经需求方 2026-07-16 裁决不做引擎特性（标注层模式：用户 Schema 自声明 subtasks: [{label, step\_range}]，工具不校验其语义）；④ **自动拆线手术**——verify 对错缝只标 wrong\_stitch 不重构 (3.7.3)；⑤ **在线/增量处理**——批处理工具定位不变；⑥ **完成感知封闭**（收尾动作模式触发线索封闭）——链序上 extract 后置，缝合运行时无动作证据、「机械收尾动作模式」不可判而撤除 (3.16.4 ①)；若未来「extract 先行」次序演进 (8.4 M14 行候选) 使动作证据先行，可重评 (8.4 M16 行演进候选)。

v1.10（console 域）明确不做三条：① **web/hosted viewer**——数据只去配置声明的 LLM 端点、无遥测红线 (2.6)；② **面板内数据内容检视**——trace excerpt / full 档职责 (7.4；面板信息纪律 U6/U22 红线，7.7)；③ **跨运行历史面板/持久化仪表**——无状态原则 (2.6)。

v1.12（帧粒度域）明确不做七条：① **帧级 quality/dedup/verify/generate**——帧粒度仅分类与标注两面（成员帧的治理由 segment 噪声剔除与 episode 级质量门承担）；② **帧多标签与帧级扇出**——帧单一归属是手术/归因/守恒的公共地基（[frame.classify] 无 assignment，显式书写定向 CONFIG\_ERROR, 3.1.4)；③ **帧级 L2.5 回调**——output.validator 仅约束序列级用户 Schema 调用（演进候选 frame.annotate.validator，8.4 M5 行）；④ **帧级 self\_consistency**——成本  $\times n$  且投票键须取自帧 Schema 需动投票主干（[frame.annotate] 无该键，显式书写定向 CONFIG\_ERROR)；⑤ **摘要行帧标签回填**——演进候选，爆炸半径已勘明 (8.4 M13 行)；⑥ **同内容帧标注备忘录**——演进候选 (8.4 M5 行)；⑦ **按序列类分叉的帧类表**——帧类表全局一份，与序列类表相互独立、允许重名、互不约束 (5.2)。

### 8.2 设计假设（若不成立需回到设计层）

#	假设	若不成立的影响
A1	UI 树导出为 6.2 可映射的 JSONL（平铺节点行或单行嵌套树）。	需在 M2 增加导出格式适配器（新增子模块，不影响其他模块）。
A2	一个 uitree 文件 = 一屏（与一张截图对应）。	若一文件含多屏序列，需引入「屏内行号」扩展 index 语义（影响 3.2.4 与 6.2）。
A3	所配 VLM 支持单请求多图（pairwise 比较需两组截图）。	不支持时 M4 在 UI 模式自动改用 criteria_per_call="single" + 两图拼接（Pillow 纵向拼接）——已在 M4 留有实现开关，默认不启用。
A4	单次运行 $\leq$ 50 万条（2.6 内存模型）。	超出需 dedup.scope="batch" 或分目录多次运行。

### 8.3 开放问题（后续版本议题）

#	议题	现状与触发条件
O1	语义去重（SemDeDup [26]，需 Embedding API）	已于 v1.2 落地为可选第④级（3.3.3，dedup.semantic），本行保留作决策溯源；默认仍关闭（dedup.semantic = false），零 embedding 依赖的默认行为与 v1.0 一致。
O2	跨批可比的 pairwise 分数（锚点样本法：每批混入固定锚点记录参与比较）	QuRating 原文以全局训练分类器回避该问题；运行时替代方案需实验验证后再纳入规格。
O3	UI 模态生成（以现有截图为底、仅生成指令/任务侧文本，AgentTrek 式轨迹合成 [15]）	本版生成仅文本模态；有明确需求后单独立项。v1.8 注记：stream $\times$ generate 互斥（segment.enabled 要求 generate.enabled=false，2.3.1）——v1.8 引入序列记录后，序列/轨迹合成（AgentTrek 式 [15]）仍不并入本议题的现版范围、另行立项；届时须先裁决与 stream 模式的组合语义（互斥放开或串接）。
O4	断点续跑	与「不存储中间态」冲突，明确排除；超大任务靠分目录运行缓解。

O5	<code>labelkit analyze</code> 子命令：读 <code>trace.jsonl</code> 产出标注质量分析 / rubric 诊断报告（自动计算 7.5 诊断指标、reason 关键词聚类）	本版仅提供 jq 级手工分析（7.5）；trace 事件契约（7.2）稳定运行一个版本后立项。v1.10 笔记（U16）：全屏交互 trace 浏览器品类与 textual 渲染库于本议题立项时一并重估（console 面板经验可迁移， <code>docs/dev/SPEC-tui-console.md</code> §5）。
O6	全局精确定量与生成补齐回路（ <code>output.target_count</code> ，输出恰好 N 条）	设计草案：两阶段流水线——第一阶段全量接入 + 去重 + 打分并缓存分数；第二阶段全局 top-K 选出恰好 <code>target_count</code> 条，再仅对选中集执行标注与输出。前提：分数具全局可比性——pointwise 绝对刻度，或 pairwise 经 O2 锚点法校准后方可全局排序。配生成补齐回路： <code>target</code> 未达时从高分种子生成 → 去重 → pointwise 质量门 → 计入，停止条件 = 达标 $\vee$ <code>max_backfill_rounds</code> $\vee$ 本轮合格率 < 下限（生成器饱和时合格率持续衰减，即递归自生成数据的 model collapse 现象 [36]，故合格率下限停止条件必不可少）。现状：2026-07-02 评审对齐为演进路线——本版以 <code>quality.selection = "top_ratio"</code> 提供流式批内近似定量（3.4.3），不承诺全局恰好 N 条。触发条件：出现「必须恰好 N 条」的下游需求。v1.7 笔记： <code>generate_only</code> 的按类生成配比（每类 <code>standalone_count</code> ）经对齐划归本议题——属量目标语义，与全局定量一并立项（1.6 v1.7 对齐决策 ③）；v1.7 的按类参数仅为加工条件化（2.1.2 ⑥）。
O7	多 API Key 负载均衡（单 profile 密钥池：最少在途轮换 / 每密钥 429 冷却 / 认证按密钥禁用 / 全池冷却有界驻留）	已于 v1.6 落地（3.9.3 密钥池行、5.1 <code>api_key_envs</code> 、5.2 <code>run.max_park_s</code> 、7.2 三事件、6.4 keys 子块），本行保留作决策溯源（对齐记录见 1.6，2026-07-03）。触发条件即 8.1 所注「单机并发已被 API 限速主导」——无人值守长跑被单密钥用量限额中断。单密钥配置在数据产出、重记账与熔断/退出语义上与 v1.5 一致（429 等待路径修订见 3.9.3 重试行）。业界同构：LiteLLM Router / 网关侧客户端多密钥轮换实践。端点镜像池（多 <code>base_url</code> ）经评审明确排除：同 provider+model 的不同部署在 temperature=0 下仍有数值漂移（GPU kernel / batching 差异），会翻转 pairwise 裁决与语义去重边界判定、污染 7.5 同种子翻转率指标；如未来放开须先解决跨部署可比性。
O8	<code>stitch.judges</code> 多模型评审团扩展（缝合判定的跨家族多数决，镜像既有 <code>verify.judges</code> / <code>quality.judges</code> 模式作纯配置扩展）	v1.9 选型记录（1.6，2026-07-16 / T18）：本版采「单模型多次」（ <code>stitch.votes</code> ，self-consistency [33]）而非「多模型评审团」（PoLL [32]）——缝合的两类误差病理分工明确：漂移（方差病）→ votes 采样多数决；过连接（偏差病）→ 机械先验合取（3.16.4）。评审团修不了过连接：PIRA 消融显示过连接是跨家族共享偏差（GPT 系与 Gemini 系同向 trigger-happy [64]），异构裁判会把共享偏差投成多数 [86]，且实测评审团有效独立票仅 $\approx 2$ [89]；当前部署纪律为单端点单模型。触发条件：第二模型家族进入部署面，且真机门禁审计显示漂移（而非过连接）是漏缝/错缝主体。

## 8.4 算子算法演进路线（robustness & diversity）

按模块汇总「现行算法 → v1.2 已收录的可选增强 → 演进候选」。v1.2 可选增强均默认关闭、不改变各模块默认行为（配置键规格见 5.1–5.2）；演进候选仅收录有顶刊论文或工业项目背书者，待触发条件出现后立项。

模块	现行算法（默认）	v1.2 已收录的可选增强	演进候选（背书 / 触发条件）
M3 去重	规范化 SHA-256 精确 + MinHash-LSH 近似（3.3）；UI 模态加 pHash	SemDeDup 语义级可选第④级 [26]： <code>dedup.semantic</code> （默认 false），开启后经 <code>dedup.semantic_embedding</code> 引用的 <code>[embedding.&lt;name&gt;]</code> profile 取向量，余弦相似度 $\geq$ <code>dedup.semantic_threshold</code> （默认 0.95）判重	子串级精确去重（Lee et al. [3] 的 suffix-array 变体，捕获行内重复长片段）；MinHash 参数自适应（按批内文本长度分布自动调 ngram / num_perm）。触发：短文本上 MinHash 误杀/漏杀率超预期。
M4 打分	pairwise+BT 与 pointwise 双模式（3.4），threshold 过滤	多评审团 <code>quality.judges</code> （默认 []；奇数个 profile 多数票 [32]）；双顺序裁决 <code>quality.both_orders</code> （默认 false，开启后每对正反两序各裁决一次以对消位置偏差 [20]，细节见 3.4.3）；批内定量优选 <code>quality.selection = "top_ratio"</code> （3.4.3）	O2 锚点跨批校准（每批混入固定锚点记录）；rubric 自动挖掘（CritiQ [31]，约 30 对人工偏好即可挖出可解释准则）；评审漂移监测（固定校准集定期回归，比对裁决一致率）。触发：需要跨批可比分数，或 rubric 迭代频繁。

M5 标注	提示词组装单次标注 (3.5.2)；v1.12 增帧级逐帧标注 (3.5.5)	self-consistency 标注 <code>annotate.self_consistency</code> (默认 0=关；n≥3 且为奇数，以 <code>annotate.sc_temperature</code> = 0.7 采样 n 次、字段级多数票聚合 [33])	best-of-n 拒绝采样 (同一记录标注 n 条取评审 top-1，打分器思想同 FineWeb-Edu [11])。触发：标注一致性仍不达标。 <b>帧级 L2.5 回调</b> <code>frame.annotate.validator</code> (v1.12 候选)：镜像 <code>output.validator</code> 的帧级同胞——挂接帧 Schema 调用的 L2.5、违规回喂修复环；现版帧标注走内部 Schema 待遇、无 L2.5 (3.8.2 路由声明)。触发：帧标注出现 Schema 表达不了的业务约束。 <b>同内容帧标注备忘录</b> (v1.12 候选)：同一运行内内容完全相同的成员帧 (文本行 verbatim 重复 / 截图+树同签名) 复用同一帧标注结果，省逐帧调用成本；与「无跨运行状态」红线 (2.6) 相容——备忘录仅进程内存。触发：帧标注成本成为瓶颈且重复帧占比可观测偏高。
M6 生成	Self-Instruct 式种子自举生成 [18] (3.6.2)	多 LLM 混合 <code>generate.llms</code> (数组， <code>generate.mixture</code> = round_robin   weighted) + <code>[[generate.styles]]</code> 风格模板 (3.6.2；persona / 受众×风格分桶的多样性思想 [34][35])	Evol-Instruct 自动深化/扩展算子 [19] (对种子指令做复杂化与广度改写)。触发：生成多样性或难度分布不足。
M7 校验	单 judge 独立评审 + 有界修复环 [20][21] (3.7)	多评审团 <code>verify.judges</code> (默认 []；奇数个 profile 多数票，critiques 合并并标注来源 judge [32]，3.7.2)	评审团分歧驱动的人工抽检队列 (多数票非全票一致的记录进抽检清单，人机对齐界面思想出自 EvalGen [30])。触发：评审团分歧率持续偏高。
M8 结构	L0–L3 四层防线：供应商结构化输出 + 确定性修复 + 有界 LLM 修复环 (3.8)	— (v1.2 无新增)	约束解码引擎本地化 (Outlines / XGrammar 类 grammar 引擎 [23][24])：自托管推理时以解码期硬约束替代当前面向 API 场景的四层防线。触发：迁移至自托管/本地推理栈。
M13 分类 (v1.7)	LLM 封闭集分类：类别表词表经内部 Schema enum 硬校验，单/多标签可配，失败归兜底类 (3.13)	可选 self-consistency 投票 <code>classify.self_consistency</code> (默认 0=关；n≥3 奇数，single 多数票 / multi 逐标签投票 [33]，3.13.4)	embedding 粗分 + LLM 精分两级分类降本 (粗分近邻筛选、LLM 只精判边界样本；触发：分类调用成本成为瓶颈)；开放集 tagging 仅打标不路由 (InsTag 形态 [38]，标签进 <code>_meta</code> 供多样性/复杂度分析；触发：需要超出静态类表的语义分析)；按类输出 Schema (触发：出现单 Schema oneOf 条件子模式无法表达的真实工程——现版输出 Schema <b>按粒度各唯一</b> (序列级 <code>output.schema</code> + 帧级 <code>frame.annotate.schema</code> ，v1.12 修订原「全局唯一」措辞)，5.2 白名单表尾行)；逐类适用度打档 (0–5 分 + 阈值筛命中集合，替代集合判断；触发：需要可调的多标签灵敏度)；多标签仅打标不扇出档 (labels 全集进 <code>_meta</code> 、仍按首标签走单条管线， <code>assignment</code> 枚举留扩展位；触发：出现「要全集标签、不要多行输出」的真实场景，1.6 v1.7 对齐决策 ⑥)； <b>摘要行帧标签回填</b> (v1.12 候选，裁决·摘要行回填砍掉)：把帧级判决标签回填进成员摘要行 ( <code>frame_digest</code> 输出)，使下游 quality/annotate/verify 的序列证据面携带帧类信号——v1.12 审计勘明真实爆炸半径 = <code>quality/annotate/verify/extract</code> 四处渲染点 + <b>CONTRACTS §10 多个逐字节冻结模板</b> (模板改动连带黄金快照与手册重采)，收益不成比例而砍掉，帧标签仅经 <code>_meta.stream.members[]</code> 输出 (3.11.2)。触发：出现「下游序列判定必须消费帧类信号」的真实工程且愿承担模板面重冻结成本。
M14 分段 (v1.8)	gap/key/上限规则会话化 (M2 会话流视图，3.2.8) + 三步演绎滑窗裁决 (双向上下文概括 → 五值封闭集关系分类 → 演绎查表映射边界/噪声；window=20、重叠 1 帧、确定性缝合，3.14) [47][48]	~~ <code>segment.use_vision</code> ~~ (v1.11 移除——窗口附图改由 <code>segment.llm</code> 所指 profile 的 <code>supports_vision</code> 能力推导 (parse product <code>vision_resolved</code> ，3.14/V1)：树贫瘠场景的表达面 = 选 profile 即选能力 [63]，纯文本裁决 = 把 <code>segment.llm</code> 指向纯文本 profile；存量显式键定向 CONFIG_ERROR，V2)； <code>segment.context</code> 可选域上下文 (非边界定义，判据模板内置零配置可用)； <code>segment.strategy="rules"</code> 零 LLM 纯规则档	有界乱序重排窗 (k-帧滑窗重排，容忍采集端轻度乱序——现行为流式单调性校验 + <code>stream.on_disorder</code> ；触发：真实输入出现轻度乱序，1.6 v1.8 决策 ⑬)；交错 episode (帧属并行任务而非噪声——RPA 交错例程难变体 [50]，需全局归属模型；触发：审计显示交错形态占噪声主体)；跨段边界仲裁 (跨段搬帧修复，v1 只标记——代价是邻段级联重修与乒乓风险；触发：审计显示跨段形态占缺陷主体，S31)； <b>extract-先行次序</b> (先在会话内逐相邻对摘取、再在动作序列上一次分段——GUIDE / Watch & Learn / VideoAgentTrek / OpenCUA 的同行主流次序 [57][58][60][43]；以成本权衡裁决：dedup 前置节省 vs 分段证据质量，非环形依赖，S32；触发：帧摘要证据上的分段质量不达标)；嵌入变点检测 (Embed-KCPD [47]：training-free 核变点检测，仅文本基准验证、GUI 流无先例，需 embedding profile；触发：LLM 分段调用成本成为瓶颈)；k>1 窗口重叠 (重叠多帧多数决缝合压接缝误判；触发：接缝帧误判率可观测偏高)。

M15 摘取 (v1.8)	相邻帧对 <code>&lt;s_i, s_{i+1}&gt;</code> LLM zero-shot 摘取（一请求 2 图 + OpenCUA 稳定帧锚定句 [42][43]）+ 树 diff 证据（结构键多重集匹配，代码侧确定性，3.15）； <code>action_type</code> 11 值词表 [45][62]	<code>extract.include_diff</code> （默认 true，可关做 A/B 消融——Sharingan 像素 diff 负结果、结构化树 diff 方向未定 [59]）； <code>extract.instruction</code> 域提示（ <code>[class.&lt;name&gt;.extract]</code> 可按类覆盖）	文本模态 extract（「转移摘要」弱语义档，v1 仅 UI 序列；触发：文本流工程出现真实需求，1.6 v1.8 决策 ⑦）；缺帧补全（Repairing Event Logs [51] 先验：缺失事件修复依赖跨轨迹习得的过程模型，v1 仅标记 <code>capture_gap</code> ；触发：跨语料过程先验可用）； <b>本地 IDM profile</b> （专训逆动力学模型替代 zero-shot——Watch & Learn 实测专训 91.7% vs zero-shot 70.5% [58]，是「不训练/托管本地模型」负边界（2.1.2 ①）的已记录机会成本；触发：extract 错误率成为下游质量主瓶颈且允许自托管推理栈）；完成度末帧图（quality 轨迹打分的 completion 维度附末帧单图，+1 图/episode——忠于 OS-Genesis TRM 原型的输入配置（含末三帧截图）[41]；触发：完成度维与人工判定的失配集中于视觉终态证据）。
M16 缝合 (v1.9)	单调选池 LLM 判定 × 机械先验合取（析取三腿 + stale-gap 降格，bias="conservative"）+ 有界二遍复评 + 短段救援 + 接缝机械占位（3.16）[64][74] [87]	<code>stitch.votes</code> （默认 1=关；≥3 奇数，(verdict, thread_ref) 严格多数决 [33]——置信度门槛的正规替代 [79]，3.16.4）； <code>stitch.bias="llm"</code> 纯 LLM 消融档； <code>stitch.rescue_short</code> / <code>stitch.repass</code> 双开关； <code>stitch.stale_gap_steps</code> 时间衰减（双职：先验降格 + 逐出优先腿 [66][81]）	<code>stitch.judges</code> 多模型评审团（O8 选型记录——现版拒绝理由与触发条件见 8.3；镜像 <code>verify.judges</code> 纯配置扩展）；完成感知封闭（收尾动作模式触发封闭——B-1 撤除因 extract 后置无动作证据（8.1 ⑥）；触发：M14 行「extract-先行次序」候选落地使动作证据先行）；复评面扩展至多碎片线索（现版复评候选仅单碎片线索——双多碎片线索误分裂与池截取排除目标不在修复面内、由真机门禁兜底（3.16.4 残差声明）；触发：门禁审计显示该形态占漏缝主体）。
上下文预算 (v1.11)	<code>context_window</code> 声明制（0=关）+ 零依赖启发式估算 + 动态贪心装填（条数参数降级为上限，w_min 静态护栏/估算上界）+ 图片成本测量-反应式三层（先验装填 → 溢出裁帧保清重试 → 判审裁帧升清重试 → usage 在线校准、批冻结快照）+ M9 咽喉终检（3.9，V6-V21）	<code>default_image_px</code> 图片采样工作点（默认 0 = 沿用 <code>max_image_px</code> 即 v1.10 行为； <code>max_image_px</code> 升格为升级天花板 + 像素制硬限制域，V18）； <code>context_window</code> 打折声明作通用 margin 放大器（唯一逃生门——margin / 估算系数 / 阶梯常数冻结于代码不开配置面，V7/V8/V18）	<b>运行中分母修正</b> （ <code>metrics.run_estimate</code> 重复调用通道 / counters 每 tick 拉取通道——V12 已证实机械可行、v1 不用；触发：w_min 上界与 <code>report.stream.windows</code> 实际窗数长期偏差可观测）； <b>定向区域升清</b> （裁剪可疑区域而非整帧升清——Ferret-UI 双子图 / DirectX VRS foveation / AwaRes·MEGA-GUI 判审触发裁片升清，[C-52][C-56][C-67] 见 <code>docs/dev/PROPOSAL-context-budget.md</code> ；触发：整顿升清仍不足以修复判审失败）； <b>per-profile 密度旋钮</b> （cl100k 旧词表中文 1.25-1.4 t/字不被 CJK×1.0 覆盖的记载局限；触发：该类 profile 部署出现且浪费/超窗可观测）； <b>输出侧预算</b> （ <code>num_per_call</code> × 样本长 vs <code>max_output_tokens</code> 的输出预算；触发： <code>output_truncated</code> 桶占比可观测偏高）； <b>计数 API / usage 文本密度校准回路</b> （智谱 tokenizer API 抽样校准 + LangChain usage-scaling 同构，[C-63][C-71]；触发：文本估算偏差成为主要浪费源——cl100k 缺口的将来闭合路径）。



## 9. 参考文献

---

- [1] Wettig, A., Gupta, A., Malik, S., Chen, D. QuRating: Selecting High-Quality Data for Training Language Models. ICML 2024. arXiv:2402.09739. 开源: [github.com/princeton-nlp/QuRating](https://github.com/princeton-nlp/QuRating)
- [2] Bradley, R. A., Terry, M. E. Rank Analysis of Incomplete Block Designs: The Method of Paired Comparisons. Biometrika 39, 1952.
- [3] Lee, K. et al. Deduplicating Training Data Makes Language Models Better. ACL 2022. arXiv:2107.06499.
- [4] Chen, D. et al. Data-Juicer: A One-Stop Data Processing System for Large Language Models. SIGMOD 2024 (Industrial). arXiv:2309.02033.
- [5] Argilla. distilabel: Synthetic Data and AI Feedback Framework. 工业开源项目。 [github.com/argilla-io/distilabel](https://github.com/argilla-io/distilabel)
- [6] Soldaini, L. et al. Dolma: an Open Corpus of Three Trillion Tokens for Language Model Pretraining Research. ACL 2024. arXiv:2402.00159. 工具链: [github.com/allenai/dolma](https://github.com/allenai/dolma)
- [7] OpenAI. Structured Outputs. 平台能力文档 (工业)。 [platform.openai.com/docs/guides/structured-outputs](https://platform.openai.com/docs/guides/structured-outputs)
- [8] Liu, J. instructor: Structured Outputs with Validation-Retry.; json-repair. 工业开源库。 [github.com/jxnl/instructor](https://github.com/jxnl/instructor) / [github.com/mangiuugna/json\\_repair](https://github.com/mangiuugna/json_repair)
- [9] NVIDIA. NeMo Curator: Scalable Data Curation for LLMs. 工业开源项目。 [github.com/NVIDIA/NeMo-Curator](https://github.com/NVIDIA/NeMo-Curator)
- [10] Hunter, D. R. MM Algorithms for Generalized Bradley-Terry Models. Annals of Statistics 32(1), 2004.
- [11] Penedo, G. et al. The FineWeb Datasets: Decanting the Web for the Finest Text Data at Scale. NeurIPS 2024 Datasets & Benchmarks. arXiv:2406.17557.
- [12] Refuel AI. Autolabel: Label, Clean and Enrich Datasets with LLMs. 工业开源项目。 [github.com/refuel-ai/autolabel](https://github.com/refuel-ai/autolabel)
- [13] Baechler, G. et al. ScreenAI: A Vision-Language Model for UI and Infographics Understanding. IJCAI 2024. arXiv:2402.04615.
- [14] GUI-360°: A Comprehensive Dataset and Benchmark for Computer-Using Agents. arXiv:2511.04307. (LLM 驱动的 GUI 数据质量过滤管线)
- [15] Xu, Y. et al. AgentTrek: Agent Trajectory Synthesis via Guiding Replay with Web Tutorials. ICLR 2025. arXiv:2412.09605.
- [16] Wu, Z. et al. OS-ATLAS: A Foundation Action Model for Generalist GUI Agents. ICLR 2025. arXiv:2410.23218.
- [17] You, K. et al. Ferret-UI: Grounded Mobile UI Understanding with Multimodal LLMs. ECCV 2024. arXiv:2404.05719.
- [18] Wang, Y. et al. Self-Instruct: Aligning Language Models with Self-Generated Instructions. ACL 2023. arXiv:2212.10560.
- [19] Xu, C. et al. WizardLM: Empowering Large Language Models to Follow Complex Instructions (Evol-Instruct). ICLR 2024. arXiv:2304.12244.
- [20] Zheng, L. et al. Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena. NeurIPS 2023 Datasets & Benchmarks. arXiv:2306.05685.
- [21] Madaan, A. et al. Self-Refine: Iterative Refinement with Self-Feedback. NeurIPS 2023. arXiv:2303.17651.
- [22] Bai, Y. et al. Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback. Anthropic, 2022. arXiv:2212.08073.
- [23] Willard, B., Louf, R. Efficient Guided Generation for Large Language Models (Outlines). arXiv:2307.09702. 工业开源: [github.com/dottxt-ai/outlines](https://github.com/dottxt-ai/outlines)
- [24] Geng, S. et al. JSONSchemaBench: Evaluating Constrained Decoding with LLMs on Efficiency, Coverage and Quality. 2025. [openreview.net/forum?id=FKOaJqKoio](https://openreview.net/forum?id=FKOaJqKoio)
- [25] Tam, Z. R. et al. Let Me Speak Freely? A Study on the Impact of Format Restrictions on Performance of LLMs. EMNLP 2024 Industry. arXiv:2408.02442.
- [26] Abbas, A. et al. SemDeDup: Data-Efficient Learning at Web-Scale through Semantic Deduplication. 2023. arXiv:2303.09540.
- [27] OpenTelemetry Community. OpenTelemetry GenAI Semantic Conventions. (生成式 AI spans/metrics/events 语义约定; Status: Development, 实验性、非 stable) [github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai](https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai) (2026-07-02 访问)
- [28] LangChain. LangSmith: AI Agent & LLM Observability and Evals Platform. 工业平台。 [docs.langchain.com/langsmith/observability](https://docs.langchain.com/langsmith/observability) (2026-07-02 访问)
- [29] Weights & Biases. W&B Weave: Observability and Evaluation Platform for LLM Applications. 工业平台。 [docs.wandb.ai/weave](https://docs.wandb.ai/weave) (2026-07-02 访问)



- [30] Shankar, S., Zamfirescu-Pereira, J.D., Hartmann, B., Parameswaran, A. G., Arawjo, I. Who Validates the Validators? Aligning LLM-Assisted Evaluation of LLM Outputs with Human Preferences. UIST 2024. arXiv:2404.12272.
- [31] Guo, H., Lv, K., Guo, Q. et al. CritiQ: Mining Data Quality Criteria from Human Preferences. ACL 2025 (Long Papers). arXiv:2502.19279.
- [32] Verga, P., Hofstätter, S., Althammer, S., Su, Y., Piktus, A., Arkhangorodsky, A., Xu, M., White, N., Lewis, P. Replacing Judges with Juries: Evaluating LLM Generations with a Panel of Diverse Models (PoLL). 2024. arXiv:2404.18796.
- [33] Wang, X., Wei, J., Schuurmans, D., Le, Q., Chi, E. H., Narang, S., Chowdhery, A., Zhou, D. Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models. ICLR 2023. arXiv:2203.12171.
- [34] Ge, T., Chan, X., Wang, X., Yu, D., Mi, H., Yu, D. (Tencent AI Lab). Scaling Synthetic Data Creation with 1,000,000,000 Personas (Persona Hub). arXiv:2406.20094. (截至 2026-07 仍为 arXiv 预印本, 未正式发表)
- [35] Ben Allal, L., Lozhkov, A., van Strien, D. Cosmopedia: how to create large-scale synthetic data for pre-training Large Language Models. Hugging Face Blog (工业), 2024-03-20. [huggingface.co/blog/cosmopedia](https://huggingface.co/blog/cosmopedia); 数据集 [huggingface.co/datasets/HuggingFaceTB/cosmopedia](https://huggingface.co/datasets/HuggingFaceTB/cosmopedia)
- [36] Shumailov, I., Shumaylov, Z., Zhao, Y., Papernot, N., Anderson, R., Gal, Y. AI models collapse when trained on recursively generated data. Nature 631 (8022), 755–759, 2024. DOI: 10.1038/s41586-024-07566-y. (2025 年有一则 Author Correction, 不影响主结论)
- [37] Su, D. et al. Nemotron-CC: Transforming Common Crawl into a Refined Long-Horizon Pretraining Dataset. arXiv:2412.02595. (质量分类 → 分档路由由不同合成管线, 产品化于 NeMo Curator [40])
- [38] Lu, K. et al. #InsTag: Instruction Tagging for Analyzing Supervised Fine-tuning of Large Language Models. ICLR 2024. arXiv:2308.07074. (LLM 指令语义打标 + 据标签驱动数据决策)
- [39] Lambert, N. et al. Tulu 3: Pushing Frontiers in Open Language Model Post-Training. arXiv:2411.15124. (按核心技能分治的数据构造与 per-skill 合成管线)
- [40] NVIDIA. NeMo Curator: Distributed Data Classification (Domain / Quality / Multilingual 分类器作为管线阶段, 记录级标签字段驱动路由)。工业文档。docs.nvidia.com/nemo/curator (2026-07-07 访问; 工具链主引用见 [9], 此处为分类能力面)
- [41] Sun, Q. et al. OS-Genesis: Automating GUI Agent Trajectory Construction via Reverse Task Synthesis. ACL 2025. arXiv:2412.19723. (reverse task synthesis 三段式与 trajectory reward model; TRM 为 1–5 五级整数分制, 附录 A.3 的 0–5 六级为 LabelKit 家规改制)
- [42] Baker, B. et al. VPT: Video PreTraining — Learning to Act by Watching Unlabeled Online Videos. NeurIPS 2022. arXiv:2206.11795. (逆动力学模型 IDM 给无标签流打伪动作标签); GUI-Shift: K-step GUI Transition. ICLR 2026. arXiv:2505.12493. (IDM 信号在 GUI 域的自监督化, 范式最新形态)
- [43] Wang, X. et al. OpenCUA: Open Foundations for Computer-Use Agents. arXiv:2508.09123. (AgentNet 标注基础设施; Action Reduction 确定性归并 + State-Action Matching 稳定帧锚定)
- [44] Rawles, C. et al. AITW: Android in the Wild — A Large-Scale Dataset for Android Device Control. NeurIPS 2023 Datasets & Benchmarks. arXiv:2307.10088. (hindsight language relabeling: 先有流、后分段再打标)
- [45] Li, W. et al. AndroidControl: On the Effects of Data Scale on Computer Control Agents. NeurIPS 2024 Datasets & Benchmarks. arXiv:2406.03679. (episode/step 两级标注结构与 8 值动作词表; 动作数 = 截图数 - 1)
- [46] Lu, Q. et al. GUI-Odyssey: A Comprehensive Dataset for Cross-App GUI Navigation on Mobile Devices. ICCV 2025. arXiv:2406.08451. (跨 App episode 全集; 为跨 App 流引入 RECENT 应用切换动作; GPT-4o 步级语义补注)
- [47] Hearst, M. TextTiling: Segmenting Text into Multi-paragraph Subtopic Passages. Computational Linguistics 23(1), 1997; Gwon & Kim et al. Def-DTS: Deductive Reasoning for Open-domain Dialogue Topic Segmentation. Findings of ACL 2025. arXiv:2505.21033; Embed-KCPD: Kernel Change-Point Detection on Sentence Embeddings. 2026. arXiv:2601.18788. (话题分割谱系: 词汇内聚 → 嵌入变点 → LLM 三步演绎; Def-DTS 消融——半结构(仅双向概括)比裸问题差、完整三步最优、边界信号清晰场景裸判决可胜全套; 其按数据集改意图池为词表按域定制先例)
- [48] Shou, M.Z. et al. Generic Event Boundary Detection: A Benchmark for Event Segmentation (GEBD). ICCV 2021. arXiv:2101.10511. (无词表事件边界的任务化: 5 人多评 + 一致性过滤协议下中等共识可达; “1 level deeper” 粒度锚定与 dominant subject 注意力锚定)
- [49] Lynch, C., Sermanet, P. Language Conditioned Imitation Learning over Unstructured Data (Hindsight Instruction Pairing). RSS 2021. arXiv:2005.07648. (描述后置范式源头: 先有无结构行为流, 事后配「哪条指令使该轨迹最优」)
- [50] Marrella, A. et al. Automated Segmentation of UI Logs (RPA 专著章节, 2020); Leno, V. et al. Discovering Candidate Routines from Unsegmented UI Logs. 2020. arXiv:2008.05782. (无监督 UI 日志例程发现; 显式处理不属任何例程的噪声事件; 交错例程难变体)
- [51] Rogge-Solti, A., van der Aalst, W.M.P., Weske, M. Repairing Event Logs Using Stochastic Process Models / Improving Documentation by Repairing Event Logs. 2013–2014 (流程挖掘). (缺失事件的事后修复依赖跨轨迹习得的过程模型先验: 随机 Petri 网 + trace alignment + 贝叶斯网络)

补时间戳)

- [52] Yang, A. et al. Vid2Seq: Large-Scale Pretraining of a Visual Language Model for Dense Video Captioning. CVPR 2023. arXiv:2302.14115. (稠密视频描述「先 temporal localization 再 captioning」两段式)
- [53] Lin, T. et al. BSN: Boundary Sensitive Network for Temporal Action Proposal Generation. ECCV 2018. arXiv:1806.02964; Bodla, N. et al. Soft-NMS: Improving Object Detection with One Line of Code. ICCV 2017. (时序候选「宁滥勿缺 + 后段精化/软排除」范式)
- [54] 语音端点检测的 hangover / 边界余量惯例: ITU-T G.729 Annex B VAD; WebRTC VAD; 两遍端点检测 (工业标准)。(防切头切尾的边界余量手法, 移植为 verify 评审证据的「边界余量」段)
- [55] Apache Flink `EventTimeSessionWindows` / Apache Beam `Sessions`。工业标准会话窗口原语。nightlies.apache.org/flink / beam.apache.org (2026-07-13 访问)
- [56] Anthropic. Vision API 文档 (100 图/请求; >20 图时单图任一边 >2000px 为 400 硬拒 (非缩放); 32MB/请求; 服务端降采样档 1568px/2576px)。工业平台文档。platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/vision (2026-07-13 访问)
- [57] GUIDE: GUI Trajectory Segmentation and Diagnosis. 2026. arXiv:2604.04399. (GUI 轨迹「纯文本动作序列整段一次调用分段 + 逐段诊断」框架; 3.3k 段 MLLM 质检 99.4% 可用率、50-80 步无衰减; 整体式 judge 随轨迹长度退化的量化数据)
- [58] Watch & Learn: Learning GUI Actions from Unlabeled Screen Recordings. CVPR 2026. arXiv:2510.04673. (zero-shot MLLM 动作标注实测 70.5% vs 专训 IDM 91.7% 的直接对照;「噪声标注主动伤害下游」结论)
- [59] Sharingan: Extracting User Actions from Desktop Recordings. arXiv:2411.08768. (桌面录屏动作抽取 DF vs DiffF 对照: 显式帧间差异注入反而降性能; 按动作类型精度极不均衡——click P=0.94、drag P=0.40)
- [60] VideoAgentTrek / Video2Action. ICLR 2026. arXiv:2510.19488; Video2GUI. 2026. arXiv:2605.14747. (屏幕流 → 轨迹的两条 2026 工业路线: 专训 7B 边界模型 vs prompted LLM 滑窗——滑窗形态仍是量产 SOTA 之一; 两者均动作先于/伴随分段)
- [61] Web-Shepherd: Advancing PRMs for Reinforcing Web Agents. NeurIPS 2025; GUI-Shepherd. 2025. arXiv:2509.23738; AgentRewardBench. 2025. arXiv:2504.08942. (轨迹判分信度的系统证据: zero-shot judge 高方差、无单一模型通吃、GPT-4o WebArena 轨迹准确率可低至 10%; 检查清单分解是保命组件)
- [62] ByteDance. UI-TARS 统一移动动作空间。工业开源项目。github.com/bytedance/UI-TARS; UIPro: Unifying and Propelling GUI Agents. ICCV 2025. arXiv:2509.17328. (2025 后移动端动作词表的事实并集: 含 drag 与 recent/应用切换)
- [63] Do GUI Agents Believe Their Eyes? 2026. arXiv:2607.04334. (引 CLAY 对 RICO 的人工标注统计: Android 10.6% 结构节点无有效视觉呈现 (ghost node)、37.4% 屏幕含 ghost node——UI 树不可靠性的量化)
- [64] Chai, Y. et al. PIRA-Bench: Proactive Intent Recognition from Ambient Screen Streams. 2026. arXiv:2603.08013. (屏幕流 = 多线索穿插 + 噪声的形式化:  $T = U \cup \text{任务子轨迹} \cup \text{噪声}$ , 任务子轨迹为非连续帧子集; 顺序线程记忆基线 PIRF (无容量上限, 靠反思删除控规模); 噪声消融证实过连接偏差——GPT-5.2 于 PIRF 框架 precision 92.23→50.52 而 recall 83.57→84.54 反升、Gemini-3.1-Pro 85.28→53.05 同向, 原文 "trigger-happy"; 线索级指标  $S_{\text{final}} = F1 \times FPS_{\text{norm}}$  与负样本协议。注意: 0 被引新基准 (2026-07 复核仍为 0), 自报数字权重打折)
- [65] Hu, D. H., Yang, Q. CIGAR: Concurrent and Interleaving Goal and Activity Recognition. AAAI 2008. (interleaving / concurrent 活动建模的区分; resumption 判定单元 = 「挂起目标尾动作 × 候选恢复首动作」转移对)
- [66] Cook, D. J., Crandall, A. S., Thomas, B. L., Krishnan, N. C. CASAS: A Smart Home in a Box. IEEE Computer 46(7), 2013. (interleaved ADL 数据集系列; 挂起时长分布特征使重叠活动识别 +11.36%——时间衰减先验的实证)
- [67] Leno, V., Polyvyanyy, A., Dumas, M., La Rosa, M., Maggi, F. M. Robotic Process Mining: Vision and Challenges. Business & Information Systems Engineering 62, 2020; Process Mining Handbook ch.16, Springer 2022. (UI 日志 interleaved 解缠 = open challenge; 全局法 (trace alignment / 频繁模式挖掘) 依赖「例程重复」前提, 对一次性自然任务不可迁移)
- [68] Agostinelli, S., Marrella, A., Mecella, M. 任务挖掘学术解缠系列 (Exploring the Challenge of Automated Segmentation in RPA 等, 2021/2024); UiPath Task Mining / Celonis Task Mining / Microsoft Process Advisor 官方产品文档 (2026-07 访问)。(学术系列之外, 三家工业产品均无穿插解缠——采集纪律回避 / 时间邻近分组 / 按任务录制, 产品空白区; 通信类 App「天然噪声/穿插高发」名单同出其产品文档)
- [69] Song, Y. et al. Ego4D Goal-Step: Toward Hierarchical Understanding of Procedural Activities. NeurIPS 2023 Datasets & Benchmarks. (goal>step>substep 三级层级标注 + `is_continued` 续接标志——「平面分段 + 线索身份」表达穿插的直接先例)
- [70] Murty, S. et al. NNetNav: Unsupervised Learning of Browser Agents Through Environment Interaction in the Wild. 2024. arXiv:2410.02907. (自然流 → 事后反推任务标注范式;「可命名性」剪枝判据——与 OS-Genesis [41] 同范式组)
- [71] Shao, D. et al. FineGym: A Hierarchical Video Dataset for Fine-grained Action Understanding. CVPR 2020; Kuehne, H. et al. The Language of Actions: Recovering the Syntax and Semantics of Goal-Directed Human Activities (Breakfast). CVPR 2014. (视频域层级时间标注范式——三级结构的域外印证)

- [72] Yeung, S. et al. Every Moment Counts: Dense Detailed Labeling of Actions in Complex Videos (MultiTHUMOS). IJCV 123, 2017; Sigurdsson, G. A. et al. Hollywood in Homes: Crowdsourcing Data Collection for Activity Understanding (Charades). ECCV 2016. (帧多标签/重叠活动标注先例——经评估后否决采纳 (帧单一归属是手术/归因/守恒公共地基), 引用记录被拒方案)
- [73] Fine, S., Singer, Y., Tishby, N. The Hierarchical Hidden Markov Model: Analysis and Applications. Machine Learning 32, 1998; Allen, J. F. Maintaining Knowledge about Temporal Intervals. CACM 26(11), 1983. (嵌套结构与 during / overlaps 区间关系的形式语义底座——界定「线包包含碎片、碎片穿插」语义而不引入区间树)
- [74] Saeedi, A., Peukert, E., Rahm, E. Incremental Multi-source Entity Resolution for Knowledge Graph Completion (FAMER). ESWC 2020; Gruenheid, A., Dong, X. L., Srivastava, D. Incremental Record Linkage. VLDB 2014. (增量实体消解的修复证据: 无修复贪心劣于 batch 且次序依赖、n=1 局部重聚类即追平 batch; merge-only 是增量法中质量最差、带修复可达 batch 质量——有界二遍复评的直接依据)
- [75] Kummerfeld, J. K. et al. A Large-Scale Corpus for Conversation Disentanglement. ACL 2019; Zhu, H. et al. Online Conversation Disentanglement with Pointer Networks. EMNLP 2020; Ma, X. et al. Exploring Dialogue Disentanglement with Bipartite Graph Networks. ALTA 2021. (对话解缠谱系: 贪心链接标准解码、并发线程  $\leq 3$  占 46.4%、VI / 1-1 overlap / link-F1 指标三件套; 在线顺序解缠端到端先例; 全局二部图匹配仅在图结构已知时胜出)
- [76] IdentifyMe: A Challenging Long-Context Mention Resolution Benchmark. Findings of NAACL 2025; CORRECT-DETECT: Balancing Accuracy and Abstention in LLMs. EMNLP 2025. (LLM 回避「以上皆非」宁可硬连的过连接量化; 准确与弃权此消彼长、默认过度承诺——保守偏置的同向实证)
- [77] Wang, Z. et al. On Position Bias in LLM Multi-candidate Selection. COLING 2025; LLM Pairwise Judgment Sensitivity to Positional and Contextual Structure. 2026. arXiv:2604.18835. (多候选选择式判定的位置偏差与成对判定的位置/上下文结构敏感性——池卡最近活跃降序呈现与候选位置扰动测试的依据)
- [78] Zhang, Y. et al. In-context Clustering-based Entity Resolution with Large Language Models: A Design Space Exploration (LLM-CER). SIGMOD 2026. arXiv:2506.02509; GraphCR: Graph-based Cluster Repair with Active Learning. ACM JDIQ, 2025. DOI: 10.1145/3735511; Alper: Evolving-Graph Probabilistic Label Propagation for Entity Resolution. 2026. arXiv:2605.25814. (全局 LLM 聚类自身需防幻觉护栏 (MDG)、记录集构成显著影响聚类质量——非免费替代; 更重的簇修复机器——已评估、按规模不采: 会话内碎片  $\leq$  数十, n=1 复评够用且零训练)
- [79] DINCO: Diversity-Normalized Intrinsic Confidence. 2026 (ICLR 2026 投稿). arXiv:2509.25532; ADVICE: Answer-Dependence for Verbalized Calibration. ACL 2026 (Long Papers). (口头置信度系统性过高且分数饱和——"miscalibrated, reporting high confidence on instances with low accuracy"; answer-independence 致 systematic overconfidence; 采样一致性是最强基线之一——去 confidence 判定腿与 votes 机制的依据)
- [80] Altmann, E. M., Trafton, J. G. Task Interruption: Resumption Lag and the Role of Cues. CogSci 2004; Trafton, J. G. et al. Preparing to Resume an Interrupted Task. IJHCS 58, 2003. (cue-guided resumption——「返回同一页面」是任务恢复强前兆线索的认知机理)
- [81] Iqbal, S. T., Horvitz, E. Disruption and Recovery of Computing Tasks: Field Study, Analysis, and Directions. CHI 2007. DOI: 10.1145/1240624.1240730. (真实桌面日志: 挂起窗口均值 3 (S.D.  $\approx$  2) ——max\_open=4 的实证锚点; 27% 的挂起超过 2 小时才恢复——时间衰减与「封闭  $\neq$  终结」依据; 切换前收尾动作密集 (段落完成率基线 0.78/min  $\rightarrow$  切换前 10.9–12.8/min, 即时响应情形) ——短段救援机理)
- [82] González, V. M., Mark, G. "Constant, Constant, Multi-tasking Craziness": Managing Multiple Working Spheres. CHI 2004; Mark, G. et al. ECSCW 2005; Leiva, L. et al. Back to the App: The Costs of Mobile Application Interruptions. MobileHCI 2012; Jones, S. L. et al. Revisitation Analysis of Smartphone App Use. UbiComp 2015. (working spheres 多任务粒度人因基线; 手机域中断/回访实证)
- [83] Oliver, N. et al. SWISH: Semantic Analysis of Window Titles and Switching History. IUI 2006; Shen, J. et al. Real-Time Detection of Task Switches of Desktop Users (TaskPredictor). IJCAI 2007; Rath, A. S. et al. 2013. (window title 是任务识别最强单特征 (85.57%); 多窗证据聚合优于单窗——摘要卡证据面依据)
- [84] Log2Plan: Task Group Discovery from GUI Logs with Two-Level Matching. UIST 2025. (embedding 召回 + LLM 精判的两级任务组匹配工业近例)
- [85] Leno, V. et al. Identifying Candidate Routines from Unsegmented UI Logs. ICPM 2020 (例程发现主引用见 [50], 此处为全局法前提面); Routine Identification over Unsegmented UI Logs Revisited. 2025. arXiv:2510.08118. (无分段 UI 日志例程识别全局法的「重复例程」前提——2025 年复核不变)
- [86] LLMs as a Jury: Cross-Model Consensus Can Outperform Process Reward Models for LLM Reasoning. 2026. arXiv:2607.10139. (精确区分两路线: §2 逐字 "self-consistency is better calibrated while the cross-model signal is more accurate"; 自一致性修不了系统性偏差 (模型把自己的错投成多数); 实测错误相关性 within-model 0.68 > same-family 0.52 > cross-family 0.47, 共享错误地板 = "unanimous and wrong")
- [87] Takada, K., Mori, S. Rethinking Dialogue Disentanglement for LLMs via Dialogue-Level Assignment and Subsequent Context (GreedyDisentangle). LaCATODA@AAAI-26, CEUR-WS Vol-4178, 2026. (M16 stitch 单调选池的同任务同形制 SOTA 先例: 簇摘要呈现 + LLM 归簇或判 new + 顺序贪心, 在 Kummerfeld IRC 基准 [75] 全指标超 per-pair 与非 LLM 方法; subsequent-context 显著有效——二遍复评的第三依据。风险注记: DD-GEPA (arXiv:2606.07894) 报告 ~30B 开源模型上此法性能骤降——所配 profile 需实测门禁兜底)

- [88] Engram: Selective Memory Curation for Long-Horizon Agents. 2026. arXiv:2606.09900; Memori: Structured Summarization Memory. 2026. arXiv:2603.19935; LLM Agent Memory 综述. 2026. arXiv:2603.07670. (精选紧凑上下文准确率反超全量原始历史——+10.4 pt (83.6% vs 73.2%, LongMemEval) 且 token 少 8 倍; 结构化摘要以 ~5% token 胜过其它记忆系统——摘要卡证据面的正面抬升; 综述给出反向风险的正式命名 "summarization drift": 每次压缩静默丢弃低频细节)
- [89] When LLMs Agree, Are They Right? 2026. arXiv:2607.08065 (265k 样本审计); Nine Judges, Two Effective Votes. 2026. arXiv:2605.29800. (前沿模型高自一致处过度自信: GPQA 上 77% 条目自一致  $\geq 0.8$ 、其中 48% 是错的——自一致性只是条件性代理, votes 治方差(漂移)不治偏差(过连接); 9 裁判 7 家族评审团有效独立票仅  $\approx 2.0$ –2.5、聚合算法最多弥合 11% Condorcet 缺口——拒绝评审团路线的实测边界)
- [90] Tian, Y., Zhou, K., Pelleg, D. Characterization and Prediction of Mobile Tasks. ACM TOIS 41(1), 2023. DOI: 10.1145/3522711. (人工标注 1414 个真实手机任务: 仅 22.6% 任务存在穿插、多日志任务均 4.1 logs / 1.7 apps——手机穿插深度比桌面浅, 桌面锚 max\_open=4 在移动域为宽松上界的间接佐证)
- [91] LlamaIndex. PromptHelper: `available_context = context_window - num_prompt_tokens - num_output` (负值抛错)、`DEFAULT_PADDING = 5`、`repack()` 把内容重新装填至最大化利用。工业开源项目。github.com/run-llama/llama\_index (llama-index-core/llama\_index/core/indices/prompt\_helper.py, 2026-07-22 访问)
- [92] Claude Code auto-compact 触发式反编译记录: 触发点 = `contextWindow - min(maxOutputTokens, 20000) - 13000` ——「预留输出 + 万级固定 buffer」结构 (各来源触发百分比 ~83%/~89.4%/~95% 不一, 结构一致)。gist.github.com/sam-saffron-jarvis/9d8e291c4e696ac7948702d6c4884448 (2026-07-22 访问)
- [93] OpenAI. Codex CLI 高级配置: `model_context_window` 用户声明 + 目录钳制 (`context_window.min(max_context_window)`) + 400K = 272K 输入 + 128K 输出预留 + `effective_context_window_percent = 95` 与 90% 触发压缩——声明制 + 输出预留 + 比例边距的完整同构。工业文档。developers.openai.com/codex/config-advanced; github.com/openai/codex/issues/19185 (2026-07-22 访问)
- [94] QwenLM. Qwen-VL 官方评测口径: `max_frames = 768` 且总视频 token  $\leq 24,576$  双约束; 维护者给出 `max_pixels = 24576 \times 28 \times 28` // `num_frames` ——帧数是上限、预算守恒。github.com/QwenLM/Qwen3-VL/issues/1248 (2026-07-22 访问)
- [95] NVIDIA. NeMo Curator Nemotron-CC 管线 DocumentJoiner: 把相邻短段拼至 `max_segment_tokens` ("maximize input utilization") ——数据管线的 token 装填同类算子 (工具链主引用见 [9], 此处为装填能力面)。github.com/NVIDIA-NeMo/Curator (tutorials/synthetic/nemotron\_cc/nemotron\_cc\_pipelines.py, 2026-07-22 访问)
- [96] BBA: A Buffer-Based Approach to Rate Adaptation (Huang, T.-Y. et al.) . SIGCOMM 2014. yuba.stanford.edu/~nickm/papers/sigcomm2014-video.pdf; BBR: Congestion-Based Congestion Control (Cardwell, N. et al.) . ACM Queue 14(5), 2016. dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3012426.3022184. (measure-don't-model 范式两代表作: BBA 稳态不需容量估计、启动期必须要; BBR windowed-max 带宽 / windowed-min RTT 测量式建模取代丢包反应——V19 在线校准器「窗口化最大值滤波」的直接蓝本)
- [97] Cline. 生产级上下文管理的刻意反应式设计: "deliberate design choice since accurate token counting varies by model/tokenizer ... the first request that exceeds limits will fail"; 图片 10K–30K+ token/张且 usage 滞后一拍; 实证企业网关存在 `usage: null` 响应。工业开源项目 issue 记录。github.com/cline/cline/issues/6055; issues/7383; issues/9433 (2026-07-22 访问)
- [98] Zoom Eye: 置信度分数驱动的图像树递归变焦 (训练无关; HR-Bench +15.7–17.7%, 8B 超 GPT-4o) . EMNLP 2025 Oral. github.com/om-ai-lab/ZoomEye; V\*/SEAL: Guided Visual Search as a Core Mechanism in Multimodal LLMs. CVPR 2024. vstar-seal.github.io (置信度低于阈值即递归切 patch 搜索, 终止 = 命中或达最小粒度; V\*Bench 7B+搜索 75.4% vs GPT-4V 55.0%); UI-Zoomer: 置信门控变焦 (训练无关; GUI grounding +4.2–13.4%) . 2026. arXiv:2604.14113. (「低置信 → 定向升清重试」谱系——V21 判审升级路径的学术与 GUI 域背书)

# 附录 A. 系统默认 Rubric 全文

以下为随包分发的三套默认 rubric（labelkit/data/rubrics/default\_text.toml、default\_ui.toml、default\_trajectory.toml（v1.8））完整内容。用户可用 labelkit rubric --show 导出为起点。文本 rubric 的四个维度直接取自 QuRating [1]（提示词为其开源提示的中文化改写）；pointwise 等级采用 FineWeb-Edu 的加性量表形式 [11]。UI rubric 维度综合 GUI 数据管线的质量过滤实践 [13][14][15]。轨迹 rubric（v1.8）的判据来源与背书见 A.3 节注。

## A.1 default:text

```
name = "default-text-v1"

[[criteria]]
key = "writing_style"
weight = 1.0
description = "写作水平：表达是否流畅、结构是否清晰、用词是否准确得体。"
pairwise_prompt = "比较两段文本，哪一段的写作水平更高（表达流畅、结构清晰、用词准确）？"
pointwise_levels = [
 "0: 语句不通或大量乱码/模板噪声，基本不可读。",
 "1: 勉强可读，但错漏频繁、结构混乱。",
 "2: 在 1 的基础上，句子基本通顺，但表达平庸、有明显冗余或口水内容。",
 "3: 在 2 的基础上，结构清晰、表达准确，接近正式成文水平。",
 "4: 在 3 的基础上，行文精炼、逻辑连贯，几乎无可挑剔的表达问题。",
 "5: 在 4 的基础上，写作水平出色，可作为高质量语料范例。"]

[[criteria]]
key = "facts_trivia"
weight = 1.0
description = "事实与知识含量：包含多少可核验的事实、知识点或具体信息。"
pairwise_prompt = "比较两段文本，哪一段包含更多具体、可核验的事实与知识？"
pointwise_levels = [
 "0: 无任何事实信息（纯情绪/寒暄/占位内容）。",
 "1: 只有零星、模糊的事实性陈述。",
 "2: 在 1 的基础上，含少量具体信息，但密度低。",
 "3: 在 2 的基础上，事实信息明确且多处出现。",
 "4: 在 3 的基础上，信息密度高、具体且相互支撑。",
 "5: 在 4 的基础上，知识含量丰富准确，具有参考价值。"]

[[criteria]]
key = "educational_value"
weight = 1.0
description = "教育/训练价值：作为模型训练数据能带来多少可学习的能力。"
pairwise_prompt = "比较两段文本，哪一段更有教育价值、更值得用于训练语言模型？"
pointwise_levels = [
 "0: 无学习价值（噪声、纯广告、无意义重复）。",
 "1: 学习价值极低，内容浅表。",
 "2: 在 1 的基础上，有一定可学习内容但组织松散。",
 "3: 在 2 的基础上，内容系统、有清晰的知识或任务示范价值。",
 "4: 在 3 的基础上，示范性强，覆盖推理/解释/结构化表达等能力。",
 "5: 在 4 的基础上，训练价值突出，属稀缺的高质量样本。"]

[[criteria]]
key = "required_expertise"
weight = 1.0
description = "所需专业度：理解该文本所需的领域专业知识深度。"
pairwise_prompt = "比较两段文本，理解哪一段需要更深的领域专业知识？"
pointwise_levels = [
 "0: 无任何专业门槛（日常寒暄级）。",
 "1: 常识即可理解。",
 "2: 在 1 的基础上，涉及少量领域术语。",
 "3: 在 2 的基础上，需要相关领域的系统背景知识。",
 "4: 在 3 的基础上，需要较深的专业训练才能完全理解。",
 "5: 在 4 的基础上，属专家级内容。"]
```

## A.2 default:ui

```

name = "default-ui-v1"

[[criteria]]
key = "screenshot_readability"
weight = 1.0
description = "截图可读性：图像清晰、无遮挡/花屏/过度压缩，界面元素可辨认。"
pairwise_prompt = "比较两组屏幕数据，哪一组的截图更清晰可读（无花屏、遮挡、严重压缩伪影）？"
pointwise_levels = [
 "0: 图像损坏或几乎不可辨认。", "1: 严重模糊/遮挡，仅能辨认轮廓。",
 "2: 在 1 的基础上，主要元素可辨认但细节文字难以阅读。",
 "3: 在 2 的基础上，界面文字基本可读。",
 "4: 在 3 的基础上，全部元素清晰锐利。",
 "5: 在 4 的基础上，截图质量无可挑剔。"]

[[criteria]]
key = "tree_screen_consistency"
weight = 1.5
description = "树-图一致性：UI 树节点（角色/文本/边界框）与截图内容相互吻合。"
pairwise_prompt = "比较两组屏幕数据，哪一组的 UI 控件树与截图内容更一致（节点文本、位置与画面吻合）？"
pointwise_levels = [
 "0: 树与截图明显不是同一屏。", "1: 大量节点在截图中找不到对应。",
 "2: 在 1 的基础上，主要控件能对应但坐标/文本多处不符。",
 "3: 在 2 的基础上，绝大多数节点与画面吻合。",
 "4: 在 3 的基础上，逐节点核对仅个别偏差。",
 "5: 在 4 的基础上，树与截图完全一致。"]

[[criteria]]
key = "state_completeness"
weight = 1.0
description = "界面状态完整性：页面加载完成、无骨架屏/空白区/被弹层意外遮挡。"
pairwise_prompt = "比较两组屏幕数据，哪一组的界面状态更完整（加载完成、无骨架屏或异常空白）？"
pointwise_levels = [
 "0: 空白页或全骨架屏。", "1: 大面积未加载/报错区域。",
 "2: 在 1 的基础上，主体内容呈现但有局部缺失。",
 "3: 在 2 的基础上，页面完整呈现。",
 "4: 在 3 的基础上，状态稳定（无加载中痕迹、toast 残影）。",
 "5: 在 4 的基础上，界面状态可作为标准样本。"]

[[criteria]]
key = "interaction_richness"
weight = 1.0
description = "信息与交互丰富度：界面包含的信息量与可交互元素的多样性（对训练 GUI 理解/操作模型的价值）。"
pairwise_prompt = "比较两组屏幕数据，哪一组的界面信息量与可交互元素更丰富、更有训练价值？"
pointwise_levels = [
 "0: 空屏/纯壁纸/锁屏等无信息界面。", "1: 元素极少（如单按钮启动页）。",
 "2: 在 1 的基础上，有少量信息或控件。",
 "3: 在 2 的基础上，信息与控件种类中等偏上。",
 "4: 在 3 的基础上，界面信息密集、控件类型多样。",
 "5: 在 4 的基础上，属高价值复杂界面样本。"]

```

## A.3 default:trajectory (v1.8)

stream 模式的内置轨迹 rubric（`labelkit/data/rubrics/default_trajectory.toml`）：`segment.enabled = true` 且 `quality.rubric` 缺省（空串）时自动选用（两模态一致，用户显式选择器恒优先，3.4.3）。判据说明三则：① 四个准则全部**任务无关**——锚定 episode 的内部结构（终态证据、步骤承接、方向性、离题占比）而非外部任务语义，无需知道任务是什么即可打分；措辞模态中立、不预设步骤在场（extract 关闭时「步骤」读作「帧间变化」，3.4.3）。② completion 与 coherence 源自 OS-Genesis trajectory reward model 的 Completion + Coherence 两维 [41]——TRM 原文为 **1—5 五级**整数分制，本表 **0—5 六级**是 LabelKit 家规（default:text 量表形态）的改制，多出的一级用于区分「彻底不可用」与「早期夭折」。③ purposefulness 与 noise\_residue 无 TRM 原文背书、背书分开挂：前者自 Coherence 的 "toward the goal" 语义拆分独立成维，后者源自 RPA UI 日志分割对「不属任何例程的噪声事件」的显式处理（Leno et al. [50]）。



```

name = "default-trajectory-v1"

[[criteria]]
key = "completion"
weight = 1.0
description = "完成度：序列是否推进到可辨识的终态（确认页/成功提示/收尾返回），还是中断在半途。"
pairwise_prompt = "比较两条操作序列，哪一条更完整地到达了流程终态（确认页、成功提示、收尾返回等证据更充分）？"
pointwise_levels = [
 "0：无任何有效推进：停留在起始屏或全为无效重复操作，看不到朝向任何终态的进展。",
 "1：有少量推进但明显夭折：在流程早期即中断，远未接近终态。",
 "2：在 1 的基础上，推进到流程中段，但未帧仍是未完成的中间态（如表单未提交、订单未确认）。",
 "3：在 2 的基础上，主要步骤已完成，但缺少收尾证据（无确认页或成功提示，末步含糊）。",
 "4：在 3 的基础上，末帧呈现明确终态证据（确认页、成功提示、完成回执），仅个别交互处理不干净。",
 "5：在 4 的基础上，全流程完整收尾（含必要的确认或返回入口动作），终态无歧义。"]

[[criteria]]
key = "coherence"
weight = 1.0
description = "连贯性：相邻步骤是否互相承接，有无无法解释的状态跳变或往复抖动。"
pairwise_prompt = "比较两条操作序列，哪一条的步骤衔接更连贯（无跳变、无往复抖动、无不可解释的状态变化）？"
pointwise_levels = [
 "0：步骤间基本无承接关系：大量不可解释的状态跳变，或多数动作无法辨识。",
 "1：偶有承接，但断裂多于连贯，难以还原为一条操作线。",
 "2：在 1 的基础上，主线可辨，但存在多处跳变或往复抖动（同一屏幕反复进出）。",
 "3：在 2 的基础上，主线连贯，仅有一两处轻微跳变或冗余往返，不影响理解。",
 "4：在 3 的基础上，步步承接、方向一致，无可见跳变，仅个别可解释的重复操作。",
 "5：在 4 的基础上，衔接严密无冗余，每一步都是前一步的自然后继。"]

[[criteria]]
key = "purposefulness"
weight = 1.0
description = "目的性：步骤是否构成朝单一目标的持续推进，而非漫游、乱点或多目标混杂。"
pairwise_prompt = "比较两条操作序列，哪一条更像在朝单一明确目标持续推进（而非漫游乱点或多个意图混杂）？"
pointwise_levels = [
 "0：完全漫游：步骤间无方向性，如随机点击或来回浏览，无法归纳出任何目标。",
 "1：隐约有意图但方向频繁变化，无法归纳为单一目标。",
 "2：在 1 的基础上，可归纳出大致目标，但夹杂明显的无关探索或并行意图。",
 "3：在 2 的基础上，主体步骤朝单一目标推进，离题探索占少数且很快回归。",
 "4：在 3 的基础上，几乎每步都在逼近目标（同族屏幕递进、输入逐步收敛），偏离可忽略。",
 "5：在 4 的基础上，路径接近达成该目标的最短操作序列，目的性一目了然。"]

[[criteria]]
key = "noise_residue"
weight = 1.0
description = "噪声残留：段内与主线活动无关的步骤（弹窗、通知、误触、无关屏幕）的残留程度。"
pairwise_prompt = "比较两条操作序列，哪一条残留的无关步骤（弹窗、通知、误触等离题内容）更少？"
pointwise_levels = [
 "0：噪声占主体：一半以上步骤与主线无关，段基本不可用。",
 "1：噪声比例高，主线被反复打断。",
 "2：在 1 的基础上，噪声仍多处出现，但主线整体可辨。",
 "3：在 2 的基础上，仅少数几步离题，且不打断主线理解。",
 "4：在 3 的基础上，至多一处轻微离题（如一闪而过的通知），几乎不影响样本质量。",
 "5：在 4 的基础上，全部步骤均属主线，无任何噪声残留。"]

```