



UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS INFORMÁTICAS
FACULTAD DE TECNOLOGÍAS INTERACTIVAS, 4

SISTEMA DE CARGA FRAGMENTADA DE VIDEOS Y DESACOPLAMIENTO DEL RENDERIZADO EN PICTA

Trabajo de diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas

Autor: Xavier R. Verdecie Ramos

Tutor: MS. C Lisset Salazar Gómez

La Habana, 2026

Lo fácil debe ser fácil, lo difícil posible

Allan Kay

A mi familia y amigos

por ser todo lo que tuve durante estos años tan bonitos.

A todo aquello que me aportó experiencia, conocimiento y dolores de cabeza.

A mi gato que nunca dejó de maullar alentadoramente(Creo...).

Agradecimientos

A mi tutora Lisset, por su guía, paciencia y valiosos aportes durante toda mi carrera, no solo durante el desarrollo de mi tesis, sino también durante los años enseñándome a ser un profesional y llevándome a segundas convocatorias, merecidamente.

A todos los profesores de la Universidad de las Ciencias Informáticas que me enseñaron realmente, por compartir sus conocimientos y contribuir a mi formación profesional durante estos años de estudio.

A la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) y al Parque Tecnológico de la Habana, especialmente al proyecto Z17, por brindarme la oportunidad de trabajar en un proyecto tan grande como este.

A mis compañeros de equipo en Picta, especialmente a Marcos, por su colaboración, retroalimentación y por compartir sus experiencias y su tiempo.

A mi familia, por su apoyo incondicional, comprensión y sacrificios realizados para que pudiera alcanzar esta meta. Sobre todo a mi madre que jamás dudó ni un segundo en dejarme cumplir mi sueño aunque estuviese tan lejos de su abrazo, a mi padre, referente eterno en mi vida social, profesional y sentimental, a mi hermano que fue siempre un apoyo silente pero muy importante desde que empezó este proceso.

A mis amigos, que se convirtieron en un pedacito mas de mi mismo, en una familia nueva, especialmente a Bianco, un inesperado hermano a dia de hoy, a Darío, mi compañero intelectual desde el principio, a Beatriz (La Flaca aunque no lo sea), a Daniela, Osmel, Miguel y a una lista inacabable de personas maravillosas.

A Mary, mi compañera más íntima durante todo este proceso, mi apoyo y consuelo en las noches de soledad, trabajo, estudio, en los momentos mas duros y

los mas felices. Quien se ganó un aprecio eterno e incondicional de mi corazón.

A todos los que de una u otra forma contribuyeron a la realización de este trabajo. Esto no hubiera sido posible sin todos ustedes.

Gracias Totales!

Declaración de autoría

Declaramos ser autores de la presente tesis y reconocemos a la Universidad de las Ciencias Informáticas los derechos patrimoniales sobre esta, con carácter exclusivo.

Para que así conste firmamos la presente a los ____ días del mes de _____ del año _____.

Xavier R. Verdecie Ramos
Autor

MS. C Lisset Salazar Gómez
Tutor

La insuficiente infraestructura de la red nacional de internet, generadora de bajas velocidades de conexión, impacta negativamente en servicios en línea como la plataforma de streaming Picta. Este contexto afecta específicamente el proceso de subida y renderizado de videos por parte de sus más de 700 canales activos, consumiendo un ancho de banda y recursos del servidor significativos, lo que perjudica la experiencia del usuario y limita la escalabilidad del servicio. La presente investigación se desarrolla con el objetivo de diseñar e implementar un sistema que mitigue estos efectos mediante una estrategia que integra una subida fragmentada de videos y una arquitectura dirigida por eventos para desacoplar la subida del renderizado. La metodología comprendió la caracterización del flujo existente para identificar cuellos de botella, el diseño de la nueva arquitectura y la implementación y evaluación del prototipo. Los principales resultados obtenidos demuestran una mejora sustancial en la experiencia de usuario durante la subida de contenido, otorgándole mayor control, junto con una reducción en el consumo de ancho de banda y una optimización en el uso de los recursos del servidor. Se concluye que la propuesta constituye una solución efectiva para contrarrestar las limitaciones del entorno, garantizando un proceso de publicación más fluido y eficiente, y sentando las bases para una mejor escalabilidad de la plataforma.

Palabras clave: arquitectura dirigida por eventos, desacoplamiento de procesos, optimización de recursos de red, plataformas de streaming, subida fragmentada de archivos.

Lista de tareas pendientes	xiv
Introducción	1
1 Fundamentación Teórica	4
1.1 Definiciones y conceptos fundamentales	4
1.2 Sistemas homólogos	6
1.3 Caracterización del flujo actual	7
1.4 Herramientas y Tecnologías	10
1.4.1 Selección del lenguaje de programación	10
1.4.2 Herramientas	11
1.4.3 Bibliotecas y Frameworks	11
1.5 Selección de una metodología de desarrollo	12
1.5.1 Roles en SCRUM	14
1.6 Conclusiones Parciales	15
2 Propuesta de Solución	16
2.1 Propuesta de solución	16
2.2 Posibles estados de una subida	17
2.3 Historias de Usuario	17
2.4 Requisitos No Funcionales	31
2.4.1 Confiabilidad	31
2.4.2 Eficiencia	32
2.4.3 Restricciones de Diseño e Implementación	32
2.5 Estimación de esfuerzo por historia de usuario y plan de iteraciones	33
2.6 Plan de Entrega	34
2.7 Patrones Arquitectónicos	35
2.7.1 Arquitectura CQRS (<i>Command Query Responsibility Segregation</i>)	35
2.8 Patrones de Diseño	37
2.9 Conclusiones Parciales	40

3	Resultados	41
3.1	Arquitectura	41
3.2	Validación	43
3.2.1	Entorno de pruebas	43
3.2.2	Pruebas funcionales	44
3.2.3	Análisis de resultados	47
3.2.4	Comparación con el sistema antiguo	48
3.2.5	Pruebas de aceptación	50
3.3	Conclusiones Parciales	53
	Conclusiones	55
	Recomendaciones	56
	Referencias bibliográficas	57

Índice de figuras

1.1	Flujo monolítico y síncrono del proceso de publicación en Picta. Elaboración Propia	9
1.2	Marco de Trabajo SCRUM. Fuente: Adaptado de (Ana Celmira Gualteros, 2013)	14
2.1	Flujo de posibles estados de una subida. Elaboración propia	17
2.2	Flujo del proceso de subida de videos. Elaboración propia	18
2.3	Prototipo de la HU-01: Interfaz del popup inicial de subida con barra de progreso en 0 % y botones Iniciar/Cancelar. Elaborado con Visual Paradigm como referencia visual.	19
2.4	Prototipo de la HU-02: Popup de subida en curso mostrando progreso en tiempo real y botones Pausar/Cancelar. Elaborado con Visual Paradigm como referencia visual.	20
2.5	Prototipo de la HU-03: Popup con subida pausada mostrando botones Reanudar/Cancelar. Elaborado con Visual Paradigm como referencia visual.	21
2.6	Prototipo de la HU-04: Popup reanudando una subida pausada desde el último fragmento confirmado. Elaborado con Visual Paradigm como referencia visual.	23
2.7	Prototipo de la HU-05: Confirmación de cancelación de subida en el popup. Elaborado con Visual Paradigm como referencia visual.	24
2.8	Prototipo de la HU-06: Página de gestión de subidas con lista agrupable, filtrable y columna de acciones contextuales. Elaborado con Visual Paradigm como referencia visual.	25
2.9	Prototipo de la HU-07: Lista de gestión mostrando videos completados en estado “Sin Procesar” con botón Procesar disponible. Elaborado con Visual Paradigm como referencia visual.	27
2.10	Prototipo de la HU-08: Lista de gestión mostrando videos en proceso de transcodificación con estados “Procesando”, “En cola” o “Fallida”. Elaborado con Visual Paradigm como referencia visual.	28
2.11	Prototipo de la HU-09: Lista de gestión mostrando videos procesados con botón “Ver” para navegar a la publicación. Elaborado con Visual Paradigm como referencia visual.	29
2.12	Prototipo de la HU-10: Lista de gestión con acción de eliminar disponible para subidas canceladas o sin procesar. Elaborado con Visual Paradigm como referencia visual.	31
2.13	Arquitectura CQRS implementada en la API de Picta. Elaboración propia.	36
3.1	Diagrama de componentes del módulo de carga y renderizado de videos. Elaboración propia.	42

1.1	Comparación de aplicaciones analizadas	7
1.2	Comparativa de metodologías ágiles	12
2.1	HU-01 Crear publicación y abrir popup de subida	18
2.2	HU-02 Iniciar proceso de carga fragmentada	19
2.3	HU-03 Pausar subida de video en curso	20
2.4	HU-04 Reanudar subida pausada	22
2.5	HU-05 Cancelar subida desde popup	23
2.6	HU-06 Gestionar subidas en página dedicada	24
2.7	HU-07 Completar subida y marcar como sin procesar	25
2.8	HU-08 Procesar video subido	27
2.9	HU-09 Ver publicación de video procesado	29
2.10	HU-10 Eliminar registros de subidas	30
2.11	Requisitos de Confiabilidad	32
2.12	Requisitos de Eficiencia	32
2.13	Restricciones de Diseño e Implementación	32
2.14	Estimación de esfuerzo por historia de usuario	33
2.15	Plan de entrega por sprint	34
3.1	Especificaciones del equipo anfitrión	43
3.2	Stack tecnológico del entorno de pruebas	44
3.3	Resultados de los casos de borde TC-008 a TC-013	46
3.4	Matriz de compatibilidad entre navegadores	47
3.5	Métricas de rendimiento por escenario de subida	47
3.6	Comparación entre el sistema de subida anterior y el módulo implementado	49
3.7	Pruebas de aceptación — Sprint 1	50
3.8	Pruebas de aceptación — Sprint 2	52
3.9	Pruebas de aceptación — Sprint 3	53
3.10	Resumen de pruebas de aceptación por sprint	53

Lista de algoritmos

Lista de códigos fuentes

2.1	Generación de URLs prefirmadas	38
2.2	Validación de permisos	38
2.3	Instancia singleton del cliente MinIO	39
2.4	Validación de transiciones de estado	39

Lista de tareas pendientes

La infraestructura de telecomunicaciones es un pilar fundamental para el desarrollo y la prestación de servicios digitales en la era contemporánea. En el contexto nacional (Hernández et al., 2021; Press, 2011), la red de Internet presenta insuficiencias en su infraestructura, lo que se traduce de manera tangible en bajas velocidades de conexión para los usuarios finales. Esta limitación del entorno tecnológico impacta directamente en la calidad y la eficiencia de los servicios en línea que operan en el país, generando desafíos técnicos que requieren soluciones innovadoras y adaptadas a estas condiciones particulares.

Entre estos servicios se encuentra Picta (UCI, 2025), la principal plataforma de streaming nacional, la cual se ve significativamente afectada por esta problemática. Su operación depende de la capacidad de más de 700 canales activos para subir y publicar su contenido de video de forma fluida. Sin embargo, los procesos de subida y renderizado de videos, inherentemente intensivos en el consumo de ancho de banda y recursos computacionales del servidor, se ven severamente obstaculizados por las limitaciones de la red. Esto se manifiesta en tiempos de carga excesivamente largos, interrupciones y una alta demanda sostenida sobre los servidores de la plataforma. La consecuencia directa es una experiencia de usuario deficiente para los creadores de contenido y una barrera para la escalabilidad y confiabilidad del servicio de Picta, poniendo en riesgo su crecimiento sostenible.

Partiendo de esta problemática, se formula el **problema científico**: ¿Cómo contribuir al proceso de subida y renderizado de videos en la plataforma Picta para mitigar los efectos de las limitaciones de la infraestructura de red nacional, garantizando una experiencia de usuario fluida y uso eficiente de los recursos del servidor? Para abordar este problema, se define como **objeto de estudio** el proceso de subida y renderizado de videos, y como **campo de acción** específico, este mismo proceso dentro del ecosistema de la plataforma Picta.

El **objetivo general** de esta investigación es desarrollar un sistema de carga fragmentada y renderizado asíncrono de videos para la plataforma Picta que mejore la eficiencia en el uso de recursos y la experiencia del usuario frente a las limitaciones de la infraestructura de red nacional. Para alcanzar este propósito, se establecen los siguientes **objetivos específicos**:

1. Caracterizar el flujo actual de subida y renderizado de videos en Picta para identificar cuellos de botella y oportunidades de mejora.
2. Analizar aplicaciones con funcionalidades similares a las requeridas.
3. Diseñar un sistema de carga fragmentada que permita la persistencia del progreso y el control del

usuario durante la carga de videos.

4. Implementar un mecanismo de renderizado asíncrono que separe la subida del video de su procesamiento final.
5. Evaluar el rendimiento del sistema implementado en términos de tiempo de subida, uso de ancho de banda y experiencia del usuario.

Para alcanzar los objetivos propuestos, se emplean **métodos teóricos y empíricos** que guían el proceso investigativo. Entre los **métodos teóricos** se aplican:

- **Análisis-síntesis:** Permite descomponer el proceso de subida y renderizado en sus componentes fundamentales —transferencia, validación, transcoding— para identificar cuellos de botella específicos, y posteriormente sintetizar una solución integrada mediante la arquitectura dirigida por eventos.
- **Histórico-lógico:** Posibilita estudiar la trayectoria histórica de los protocolos de transferencia de archivos y sistemas de almacenamiento, extrayendo los principios lógicos fundamentales que se aplican en el diseño de la solución propuesta.
- **Modelación:** Facilita la representación abstracta del sistema mediante diagramas de flujo, patrones arquitectónicos y de diseño, permitiendo estructurar la solución antes de su implementación física.

En cuanto a los **métodos empíricos**, se emplean:

- **Estudio comparativo:** Se realiza un análisis de sistemas homólogos con funcionalidades similares para identificar fortalezas y limitaciones que informan el diseño de la solución especializada para Picta (Wohlin et al., [2012](#)).
- **Experimentación:** Se ejecutan pruebas de rendimiento del sistema implementado para validar mejoras en tiempo de subida, uso de ancho de banda y experiencia del usuario, comparando métricas antes y después de la intervención.

Este documento está organizado en tres capítulos, conclusiones generales y bibliografía. Los capítulos se estructuran de la siguiente forma:

1. **Capítulo 1: Fundamentación teórica.** Este capítulo realiza un estudio de soluciones homólogas, del flujo actual de subida y renderizado de videos en Picta para identificar cuellos de botella y oportunidades de mejora. Para este propósito, además se definen herramientas, técnicas, tecnologías y metodologías que se emplearán para alcanzar el objetivo general.
2. **Capítulo 2: Diseño de la aplicación.** Se realiza el proceso de ingeniería correspondiente a la metodología escogida. Se definen los requisitos que debería cumplir el programa en la forma de historias de usuario, se presentan los artefactos generados por la metodología de desarrollo y se concluye mencionando los patrones arquitectónicos y de diseño que sigue la aplicación.
3. **Capítulo 3: Implementación y pruebas.** Se definen tareas de ingeniería y se realiza el proceso de pruebas de la aplicación. Se finaliza realizando una validación de la solución propuesta.

La relevancia científica de esta propuesta radica en la transición hacia un modelo de procesamiento asíncrono y distribuido, rompiendo con el esquema tradicional de transferencias monolíticas que penalizan al usuario ante cualquier micro-corte de red. Al emplear una arquitectura dirigida por eventos, se busca transformar la infraestructura lógica de la plataforma para que sea capaz de gestionar cargas de trabajo de forma elástica y resiliente (Richards and Ford, 2020). Este enfoque permite que el sistema reaccione de manera dinámica ante la disponibilidad de recursos, asegurando que la etapa de renderización —crítica por su consumo de CPU— no comprometa la disponibilidad inmediata de la interfaz de usuario ni la integridad de los datos en tránsito.

Desde una perspectiva práctica, este trabajo se inserta en el esfuerzo por fortalecer la soberanía tecnológica y mejorar la accesibilidad de los servicios digitales en el contexto nacional (Fuentes et al., 2025). Al optimizar el uso de la red mediante la fragmentación de paquetes, se democratiza la creación de contenido, permitiendo que usuarios con conexiones inestables o de bajo ancho de banda puedan contribuir de manera efectiva al ecosistema audiovisual de Picta. De este modo, la solución propuesta trasciende la optimización técnica de un módulo específico para convertirse en un habilitador de escalabilidad que garantiza la continuidad del servicio frente a una demanda creciente de tráfico y almacenamiento (Avizienis, Laprie, and Randell, 2004).

Como **resultados esperados**, se prevé una mejora tangible en la experiencia de los usuarios que suben contenido, otorgándoles un mayor control sobre el proceso; una reducción significativa en el consumo de ancho de banda durante el proceso; y una optimización en la utilización de los recursos del servidor, lo que en conjunto contribuirá a una mayor robustez y escalabilidad de la plataforma Picta (Pressman and Maxim, 2021). La presente tesis se organiza para documentar de manera exhaustiva este proceso, desde el análisis inicial hasta la implementación y validación de la solución propuesta, con el fin de ofrecer una respuesta técnica viable a un problema de relevancia en el contexto digital nacional.

Fundamentación Teórica

El presente capítulo constituye el soporte teórico y técnico sobre el cual se sustenta la propuesta de solución para la plataforma Picta. Su propósito es establecer un marco de referencia común que permita comprender la complejidad del problema y la validez de la arquitectura propuesta.

Para ello, la exposición se estructura en cinco momentos fundamentales: primero, se definen los conceptos técnicos esenciales que rigen el sistema; segundo, se realiza un estudio comparativo de soluciones homólogas en el mercado; tercero, se caracteriza el flujo operativo actual de Picta para identificar sus vulnerabilidades; cuarto, se seleccionan las herramientas tecnológicas que integrarán la solución; y finalmente, se fundamenta la metodología de desarrollo de software que guiará la ejecución del proyecto.

1.1 Definiciones y conceptos fundamentales

Para poder profundizar en el análisis de la infraestructura de Picta, es imprescindible precisar los términos técnicos y protocolos que forman la base del sistema objetivo. Esta contextualización conceptual garantiza una familiarización con la terminología de redes, almacenamiento y procesamiento de video que se empleará de forma recurrente en los capítulos posteriores. A continuación, se describen los conceptos clave:

Fragmentación: se refiere a la descomposición de un objeto de datos (como un archivo de video de gran tamaño) en unidades menores e independientes, denominadas fragmentos o chunks, para facilitar su transmisión y procesamiento en entornos distribuidos.

Checksum: El checksum es un valor numérico calculado a partir de una secuencia de datos, empleado para verificar la integridad de la información durante su transmisión o almacenamiento. Su uso permite detectar alteraciones o corrupciones producidas por fallos de red o de hardware (ISO/IEC, 2016). Es utilizado para validar la integridad de cada fragmento de video durante el proceso de carga fragmentada a servicios de almacenamiento de datos. Cada trozo recibido debe validarse con su checksum antes de ser almacenado, garantizando que no se produjo corrupción de datos durante la transferencia bajo condiciones de red inestable.

Renderizado: Es el proceso final del ciclo de vida de una petición, donde los datos estructurados (meta-datos) pasan de ser objetos internos del servidor a una representación externa legible por el cliente (generalmente JSON o XML).

Desacoplamiento: Se refiere al grado de independencia entre los componentes de un sistema. En ingeniería de software, un sistema altamente desacoplado es aquel en el que los módulos pueden realizar su función, evolucionar y escalar sin que un cambio o fallo en uno afecte directamente al funcionamiento interno del otro. Gracias al uso de S3 Event Notifications y Celery, el proceso de subida no está atado al procesamiento de metadatos.

Protocolo SSH: El protocolo SSH (*Secure Shell*) define la arquitectura para el inicio de sesión remoto seguro entre computadoras. Provee mecanismos de autenticación robusta y protege la integridad y confidencialidad de las comunicaciones mediante cifrado. Constituye el sucesor seguro de protocolos como Telnet y métodos de transferencia inseguros como FTP (Ylonen and Lonvick, 2006).

Amazon S3: Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) es un servicio de almacenamiento de objetos en la nube que ofrece escalabilidad, alta disponibilidad y seguridad para el almacenamiento y recuperación de cualquier volumen de datos no estructurados, incluyendo video, imágenes y documentos (Amazon Web Services, 2023). Existen sistemas de almacenamiento de objetos compatibles con la API de Amazon S3, estos pueden funcionar como servidor de destino para los fragmentos de video subidos a una plataforma de streaming.

Transcoding: Proceso de conversión digital entre formatos de codificación de video o audio. Comprende la descompresión del contenido original, su transformación —resolución, tasa de bits, códec— y su recompresión en el formato de destino, con el objetivo de garantizar la compatibilidad con distintos dispositivos y condiciones de red (Richardson, 2003). Esto suele garantizar en muchos sistemas que el procesamiento intensivo de recursos no afecte la interacción del usuario ni obligue a mantener sesiones abiertas innecesariamente.

Integración *seamless*: Concepto de arquitectura de software que describe la capacidad de un módulo o sistema para integrarse en un entorno existente sin alterar la experiencia del usuario ni requerir cambios estructurales en los componentes adyacentes (Zhuk, 2004). Módulos nuevos, creados con el fin de integrarse con una plataforma en producción sin requerir modificaciones significativas en los flujos de autenticación, permisos o gestión de datos existentes, tienen como una buena práctica la integración *seamless*.

API: Una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) define el contrato mediante el cual dos componentes de software se comunican. En la arquitectura REST, este contrato se expresa a través de recursos, verbos HTTP y representaciones de estado, según los principios establecidos en la disertación doctoral de Fielding (2000). Plataformas como Picta funcionan gracias a estas interfaces de programación de aplicaciones, encargándose de manejar la mayor parte de la lógica.

Frontend y Backend: En la arquitectura de aplicaciones web, el *frontend* designa la capa de presentación con la que interactúa el usuario, mientras que el *backend* comprende la lógica de negocio, el acceso a

datos y la infraestructura del servidor. Ambas capas se comunican mediante interfaces bien definidas (Richards and Ford, 2020). Muchos sistemas modernos usan estos términos para definir una separación clara de responsabilidades entre dos servicios. El frontend reaccionará de forma reactiva a los cambios de estado del backend sin necesidad de mantener conexiones persistentes durante el proceso de transcodificación.

Tarea *ad hoc*: En gestión de proyectos, una tarea *ad hoc* es una actividad no planificada que surge durante la ejecución del proyecto y debe atenderse sin interrumpir el flujo principal de trabajo (Wysocki, 2019). Durante el proceso de desarrollo usando una metodología ágil, en casi todos los casos con estructura de sprints, se permite la integración controlada de tareas *ad hoc* que surgen de las validaciones con el cliente. Estas tareas se incorporan al *Product Backlog* y se priorizan en función de su impacto en el objetivo del sprint, sin comprometer la entrega del incremento funcional al cierre de la iteración.

Framework: Estructura reutilizable de software que provee un conjunto de abstracciones, bibliotecas y convenciones sobre las cuales los desarrolladores construyen aplicaciones. Define el esqueleto de la aplicación e invierte el control respecto al código del programador (Sommerville, 2015).

SDK: Un kit de desarrollo de software (*Software Development Kit*) agrupa las bibliotecas, herramientas, documentación y ejemplos necesarios para que los desarrolladores interactúen programáticamente con una plataforma o servicio determinado (Messerschmitt and Szyperski, 2003). Un SDK pudiese facilitar operaciones como la creación de buckets, la subida de archivos fragmentados, la validación de checksums y la gestión de metadatos de objetos que se deseen guardar, encapsulando la complejidad de un protocolo y permitiendo que el código del backend se mantenga enfocado en la lógica de negocio.

1.2 Sistemas homólogos

Como parte de la investigación para el desarrollo de la aplicación se realizó un estudio de sistemas con características similares a las deseadas con el propósito de encontrar una opción que se ajuste a los requisitos de la tarea o, alternativamente, utilizar el conocimiento obtenido durante el proceso de investigación en el desarrollo de una solución especializada.

Rsync: Es una aplicación de línea de comandos que permite la rápida transferencia de archivos entre computadoras. Copia las diferencias entre los archivos por lo que en caso de error en la transferencia es siempre posible reintentarla con una pérdida mínima de progreso. RSync identifica estas diferencias dividiendo los archivos en bloques, generando un checksum para cada uno de estos y comparando el resultado. También tiene una función de compresión lo que reduce la carga de la red y permite una transferencia más rápida. Finalmente, las transferencias se realizan a través del protocolo SSH ofreciendo un alto nivel de seguridad.

MinIO Client: MinIO es un sistema de almacenamiento de objetos de alto rendimiento liberado bajo la licencia GNU Affero General Public License v3.0. Su API es compatible con el servicio Amazon

S3 (Gadban and Kunkel, 2021). Es capaz de trabajar con información no estructurada como fotos o vídeos. MinIO tiene tres componentes: MinIO Server, MinIO Client y MinIO Client SDK. MinIO Client es una aplicación de línea de comandos que proporciona una alternativa moderna a comandos UNIX como `ls`, `cat`, `cp`, `mirror` y `diff`. Soporta sistemas de archivos y servicios de almacenamiento en la nube compatibles con Amazon S3 (Grandhe, 2026).

Filezilla: Es una aplicación de código abierto liberada bajo la licencia GNU GPL que permite interactuar con servidores FTP. Está dividida en Filezilla Client y Filezilla Server, ambos con soporte para FTP y FTPS, mientras que el cliente soporta adicionalmente SFTP.

Tabla 1.1. Comparación de aplicaciones analizadas

Característica	Rsync	MinIO Client	Filezilla
Interfaz Gráfica	No	Sí	Sí
Resistencia a Errores	Sí	No	No
Filtro de Contenido	No	No	No
Capacidad de autenticación	Sí	Sí	Sí

Como se aprecia en la Tabla 1.1, aunque existen herramientas consolidadas para la transferencia y gestión de archivos, ninguna ofrece una solución integral que se alinee completamente con las particularidades del ecosistema de Picta. Herramientas como Rsync destacan por su robustez y resistencia a fallos de red, pero carecen de una interfaz gráfica orientada a usuarios no técnicos. Por su parte, opciones como MinIO Client o Filezilla, si bien facilitan la autenticación y el manejo de objetos, operan como aplicaciones independientes o de línea de comandos. Esto imposibilita una integración *seamless* dentro del flujo web de la plataforma.

Por consiguiente, el estudio de estos sistemas homólogos permite concluir que la adopción de una herramienta prefabricada no es viable para este caso de estudio, ya que obligaría a los creadores de contenido a abandonar el entorno de Picta para utilizar software de terceros, fragmentando la experiencia de usuario. No obstante, el análisis de sus fortalezas —como la división en bloques de Rsync o la compatibilidad S3 de MinIO— sienta las bases para desarrollar un módulo propio.

1.3 Caracterización del flujo actual

Actualmente, el proceso de publicación en Picta sigue un flujo monolítico y síncrono donde la subida del video y su posterior renderizado (procesamiento, transcoding y generación de calidades) ocurren de manera secuencial dentro de una misma transacción. Este esquema presenta tres limitaciones estructurales que comprometen tanto la experiencia del usuario como la sostenibilidad técnica del servicio.

En primer lugar, el proceso consume un ancho de banda y recursos del servidor significativos de forma continua durante toda la operación, dado que cada etapa —subida, validación, transcoding y generación de

múltiples calidades— bloquea los recursos hasta su conclusión antes de ceder el control a la etapa siguiente. En segundo lugar, el flujo es altamente vulnerable a interrupciones de red: cualquier interrupción durante la transferencia del archivo obliga a reiniciar el proceso completo desde el inicio, sin posibilidad de reanudación parcial. En tercer lugar, el sistema no proporciona retroalimentación en tiempo real al usuario sobre el estado de la publicación, lo que genera incertidumbre e insatisfacción en los creadores de contenido.

El diagrama de la Figura 1.1 ilustra esta secuencia, destacando los puntos de fallo y las ineficiencias del modelo actual.




Figura 1.1. Flujo monolítico y síncrono del proceso de publicación en Picta. Elaboración Propia

El conjunto de estas deficiencias genera frustración en los creadores de contenido, ineficiencia en el uso de los recursos del servidor y limita la escalabilidad horizontal del servicio. Con una integración transparente en la interfaz existente de Picta, el sistema propuesto será utilizado tanto por los creadores de contenido como por los administradores de la plataforma, mejorando radicalmente la resiliencia del servicio —entendida como la capacidad del sistema de garantizar la continuidad del proceso ante fallos externos (Avizienis,

Laprie, and Randell, 2004)—, la satisfacción del usuario y la capacidad de la plataforma para crecer de forma sostenible.

1.4 Herramientas y Tecnologías

La selección de las herramientas y tecnologías que integran la solución propuesta responde a un criterio de compatibilidad arquitectónica con la plataforma Picta existente, priorizando la cohesión del ecosistema tecnológico sobre la adopción de alternativas externas. A continuación, se describen el lenguaje de programación, las herramientas de desarrollo y las bibliotecas y *frameworks* seleccionados, justificando en cada caso su pertinencia para los objetivos del proyecto.

Asimismo, la elección tecnológica se fundamenta en la capacidad de los componentes seleccionados para soportar flujos de trabajo asíncronos y arquitecturas desacopladas, requisitos indispensables para la gestión eficiente de grandes volúmenes de datos mediante subidas fragmentadas. Se busca no solo garantizar la operatividad técnica inmediata, sino también facilitar la escalabilidad futura y el mantenimiento evolutivo del sistema dentro del entorno de producción de la plataforma, asegurando una integración fluida con los servicios de infraestructura y almacenamiento de objetos ya desplegados.

1.4.1 Selección del lenguaje de programación

La selección del lenguaje para el nuevo módulo está condicionada por la integración con la plataforma existente. Si bien soluciones alternativas desarrolladas en lenguajes como Golang ofrecerían ventajas significativas en rendimiento y manejo de concurrencia, la decisión se ve constreñida por la arquitectura actual del sistema, la cual implementa la API en Python y el frontend en JavaScript, estableciendo dependencias técnicas que priorizan la cohesión de la plataforma sobre optimizaciones puntuales.

La evaluación técnica conduce hacia la selección de **Python** como lenguaje backend. Python es un lenguaje de programación interpretado, de alto nivel y propósito general, caracterizado por una sintaxis clara que favorece la legibilidad y reduce el costo de mantenimiento del código. Cuenta con un amplio ecosistema de bibliotecas para desarrollo web, computación científica y automatización (Pressman and Maxim, 2021), lo que lo hace especialmente adecuado para la construcción de módulos de integración como el que se propone.

Paralelamente, para el frontend se mantiene la coherencia arquitectónica mediante la adopción de **JavaScript**. Según el estándar ECMAScript, JavaScript es el lenguaje de scripting del lado del cliente predominante en la Web, y su especificación define el modelo de ejecución, los tipos de datos y los mecanismos de concurrencia basados en eventos que se utilizarán en el componente Angular del módulo (Ecma International, 2023).

1.4.2 Herramientas

Las siguientes herramientas fueron empleadas directamente durante el ciclo de desarrollo del módulo, cubriendo las etapas de codificación, gestión de base de datos, prueba de interfaces y modelado.

Visual Studio Code v1.106.2: Editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux, macOS y Web. Incluye soporte para depuración, control integrado de Git, resaltado de sintaxis, finalización inteligente de código y refactorización. Es software gratuito y de código abierto. Fue utilizado como entorno principal de desarrollo del módulo.

Navicat Premium v17.1.10: Software de gestión y administración de bases de datos que permite conectarse y administrar múltiples motores, incluyendo PostgreSQL, MySQL, MariaDB y SQL Server (Sommerville, 2015). Se empleó para inspeccionar, consultar y verificar el estado de la base de datos de Picta durante el desarrollo e integración del módulo.

Postman v11.73.3: Herramienta para el desarrollo, prueba y documentación de APIs. Su interfaz gráfica permite construir, enviar y validar solicitudes HTTP de forma sistemática, facilitando la verificación de contratos de interfaz (Lutz, 2013). Se utilizó para probar todos los endpoints de la API desarrollada y documentar el comportamiento del módulo de subida.

S3 Browser v12.9.9: Cliente de escritorio para la administración de almacenamiento de objetos compatible con el protocolo S3 (Amazon Web Services, 2023). Durante las pruebas, se empleó para inspeccionar y verificar la integridad y ubicación de los fragmentos almacenados en el servidor MinIO.

Visual Paradigm v17.0: Herramienta de modelado visual que implementa el estándar UML 2.0 (Miles and Hamilton, 2006). Se utilizó para la elaboración de los diagramas de casos de uso, clases y secuencia del proyecto.

1.4.3 Bibliotecas y Frameworks

En alineación con los criterios derivados del análisis arquitectónico del sistema vigente y con el objetivo de garantizar una integración totalmente compatible y sin impactos estructurales, se ha determinado la adopción de los mismos frameworks actualmente utilizados por la plataforma en sus componentes principales.

Django v3.2.2: Framework web de alto nivel para Python que implementa el patrón Modelo-Vista-Template (MVT) y provee componentes integrados para autenticación, ORM, enrutamiento y administración. Fomenta el desarrollo rápido y un diseño limpio bajo el principio *Don't Repeat Yourself* (DRY) (Christie, 2024).

Angular v15.2.10: Framework de desarrollo de aplicaciones web de una sola página (SPA) basado en TypeScript, mantenido por Google. Implementa una arquitectura de componentes, inyección de dependencias y un sistema de módulos que facilita la escalabilidad del frontend (Richards and Ford, 2020).

Con el fin de garantizar una interacción óptima con MinIO, reducir la complejidad operacional y estandarizar el flujo de integración, se seleccionaron las siguientes librerías especializadas como componentes primarios de interoperabilidad.

Django Rest Framework v3.12.4: Conjunto de herramientas para la construcción de APIs web sobre Django. Provee serializadores, vistas basadas en clases, autenticación y negociación de contenido, simplificando la creación de interfaces RESTful robustas y escalables (Christie, 2024).

MinIO Python SDK v7.2.18: SDK de cliente Python que provee una API de alto nivel para interactuar con servidores MinIO y cualquier almacenamiento compatible con el protocolo Amazon S3. Gestiona operaciones de carga, descarga, listado y eliminación de objetos (MinIO Inc., 2024).

1.5 Selección de una metodología de desarrollo

Una metodología de desarrollo de software es un conjunto de prácticas, técnicas y herramientas utilizadas por los equipos de desarrollo de software para planificar, diseñar, construir, probar y entregar software de alta calidad de manera eficiente y efectiva (Pressman and Maxim, 2021).

Las metodologías de desarrollo se dividen actualmente en dos enfoques generales: el tradicional y el ágil. Las metodologías tradicionales se caracterizan por fases predefinidas con un flujo del desarrollo unidireccional, pasando de la recolección de requisitos al diseño y del diseño al desarrollo, luego a las pruebas y el mantenimiento. En aproximaciones clásicas como el modelo de cascada, cada fase genera artefactos y documentación que han pasado por un extensivo proceso de revisión (Sommerville, 2015). Los métodos tradicionales son mejor utilizados en situaciones en las que los requisitos están bien definidos. En industrias que cambian rápidamente, como la del desarrollo de software, las metodologías tradicionales pueden fallar en alcanzar sus objetivos.

Dado que los requisitos del módulo a desarrollar son evolutivos —determinados por la integración progresiva con una plataforma en producción— se descarta el enfoque tradicional y se orienta la selección hacia las metodologías ágiles. Dentro de este grupo, los marcos de trabajo más relevantes para proyectos de desarrollo de software de alcance acotado son Scrum, Kanban y Extreme Programming (XP), cuyas características se comparan en la Tabla 1.2.

Tabla 1.2. Comparativa de metodologías ágiles

Metodología	Ventajas	Desventajas
Scrum	Iteraciones cortas y planificadas (<i>sprints</i>). Roles bien definidos. Revisión continua con el cliente. Adecuado para equipos pequeños y proyectos de complejidad media-alta (Schwaber and Sutherland, 2020).	Requiere disponibilidad regular del cliente. Puede generar sobrecarga de reuniones si no se gestiona. Difícil de escalar sin adaptaciones.
Kanban	Flujo continuo sin iteraciones fijas. Bajo costo de adopción. Útil para equipos con carga variable o trabajo de mantenimiento (Pressman and Maxim, 2021).	Sin estructura de planificación temporal. Dificulta la estimación de plazos. Poco adecuado para proyectos con entregas definidas y cliente activo.

Continúa en la próxima página

Tabla 1.2. Continuación de la página anterior

Metodología	Ventajas	Desventajas
Extreme Programming (XP)	Énfasis en calidad técnica: pruebas continuas, integración frecuente, refactorización constante. Adecuado cuando la calidad del código es prioritaria (Pressman and Maxim, 2021).	Requiere un equipo de al menos dos desarrolladores para prácticas como la programación en pares. Alta disciplina técnica exigida desde el inicio.

Del análisis comparativo se desprende que **Kanban** no resulta adecuado para este proyecto, dado que no provee una estructura de planificación temporal que permita gestionar entregas acordadas con el tutor y el cliente. **XP**, por su parte, presupone un equipo mínimo de dos desarrolladores para aplicar sus prácticas centrales —como la programación en pares y las pruebas de aceptación en cliente— lo que lo hace inviable en el contexto de un desarrollador único. En consecuencia, se selecciona **SCRUM** como metodología de desarrollo.

Scrum es un marco de trabajo para el desarrollo ágil de software, cuya guía definitiva fue publicada por sus cocreadores Ken Schwaber y Jeff Sutherland (Schwaber and Sutherland, 2020). Es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo y obtener el mejor resultado posible de proyectos, caracterizado por:

- Adoptar una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificación y ejecución completa del producto.
- Basar la calidad del resultado más en el conocimiento tácito de las personas en equipos autoorganizados, que en la calidad de los procesos empleados.
- Solapar las diferentes fases del desarrollo, en lugar de realizar una tras otra en un ciclo secuencial o en cascada.

Scrum es un marco de trabajo que resulta fácil de aprender, pero difícil de dominar. La esencia de *Scrum* es un equipo autoorganizado que aporta valor al cliente en períodos limitados conocidos como *Sprints* (Sutherland, 2014).




Figura 1.2. Marco de Trabajo SCRUM. Fuente: Adaptado de (Ana Celmira Gualteros, 2013)

1.5.1 Roles en SCRUM

La estructura de Scrum se articula en torno a tres roles fundamentales, cada uno con responsabilidades claramente delimitadas que garantizan el funcionamiento del marco de trabajo (Schwaber and Sutherland, 2020).

El **Product Owner** es el responsable de maximizar el valor del producto. Representa los intereses del cliente y de los usuarios finales, gestiona y prioriza el *Product Backlog* —la lista ordenada de todo lo que el producto podría necesitar— y toma las decisiones finales sobre qué se construye y en qué orden. Su efectividad depende directamente de su disponibilidad y conocimiento del dominio del problema.

El **Scrum Master** es el garante del proceso (Avizienis, Laprie, and Randell, 2004). Su función no es la de un jefe de proyecto tradicional, sino la de un facilitador que protege al equipo de impedimentos externos, vela por la correcta aplicación del marco Scrum, y promueve la mejora continua a través de las retrospectivas de sprint. En equipos pequeños, el Scrum Master asume además una función de *coaching* técnico, orientando las decisiones de diseño y arquitectura cuando el equipo carece de experiencia suficiente.

El **Equipo de Desarrollo** está compuesto por los profesionales que ejecutan el trabajo de construcción del producto. Scrum no prescribe roles internos dentro del equipo —no hay distinción formal entre frontend, backend o QA— y en su lugar promueve la autoorganización: el equipo decide colectivamente cómo abordar cada ítem del sprint para alcanzar el objetivo acordado (Cohn, 2004).

En el contexto particular de este proyecto, la reducción del equipo a un único integrante implica la fusión de los roles de **Scrum Master** y **Equipo de Desarrollo** en una misma persona. Esta configuración es viable siempre que el rol de Product Owner permanezca diferenciado y sea asumido por el cliente (Pierra Fuentes et al., 2022). En este caso, dicho rol corresponde al representante de la plataforma Picta, quien

valida los incrementos al cierre de cada sprint y prioriza el backlog en función de las necesidades operativas de la plataforma. El desarrollador asume el rol de Scrum Master porque es quien posee el conocimiento más profundo de la arquitectura propuesta, la capacidad para identificar impedimentos técnicos de forma temprana y la responsabilidad directa de garantizar que cada sprint produzca un incremento funcional e integrable sobre la plataforma en producción.

La elección de SCRUM para este proyecto se fundamenta en tres factores determinantes que se alinean con sus fortalezas estructurales. En primer lugar, el equipo de desarrollo está integrado por un único desarrollador, lo que hace que la ligereza organizativa de Scrum —frente a metodologías más pesadas— sea una ventaja directa. En segundo lugar, el cliente de la plataforma Picta dispone de alta disponibilidad técnica y conocimiento del dominio, lo que facilita la validación de los incrementos al cierre de cada sprint. En tercer lugar, la complejidad del proyecto —integración de carga fragmentada con arquitectura dirigida por eventos sobre una plataforma en producción— se ubica dentro del rango de complejidad media-alta que Scrum gestiona con mayor eficacia que un flujo continuo como Kanban (Schwaber and Sutherland, 2020).

1.6 Conclusiones Parciales

El análisis del flujo actual de publicación en Picta evidenció tres limitaciones estructurales — consumo continuo de recursos, vulnerabilidad ante interrupciones de red y ausencia de retroalimentación en tiempo real— que justifican el desarrollo de una solución especializada. El estudio de sistemas homólogos confirmó que ninguna herramienta existente satisface los requisitos de integración *seamless* propios del ecosistema de la plataforma, sentando las bases para un módulo propio. En este capítulo se definieron además los lenguajes de programación, herramientas, *frameworks*, librerías y la metodología SCRUM como marco de desarrollo, sustentados en fuentes primarias y estándares internacionales de la disciplina.

Propuesta de Solución

El diagnóstico de las limitaciones actuales en la gestión de medios de la plataforma Picta establece el punto de partida para la concepción de una solución técnica integral. La transición hacia una arquitectura dirigida por eventos demanda la formalización de especificaciones y el modelado de requisitos mediante historias de usuario, permitiendo traducir las necesidades detectadas en funcionalidades concretas. Asimismo, la estructuración de un plan de entrega sustentado en estimaciones de esfuerzo objetivas, en conjunto con la selección estratégica de patrones arquitectónicos, garantiza que la propuesta sea no solo viable desde el punto de vista técnico, sino también plenamente integrable y escalable dentro del ecosistema tecnológico existente.

2.1 Propuesta de solución

Teniendo en cuenta que la necesidad de darle solución a las deficiencias de la plataforma es inminente, este documento propone el desarrollo de un módulo que deberá integrarse al sistema que actualmente se encuentra funcionando en producción. El módulo tendrá como objetivo ofrecer el servicio de subida de multimedia a los servidores de Picta con una resistencia a errores que permita recuperar el progreso de la subida en caso de cualquier situación inesperada, mientras mantiene el uso del servicio limitado a las personas con los permisos necesarios para administrar un canal. Además, mediante el desacoplamiento de la subida y el renderizado de videos, se logrará una alta reducción de carga de trabajo del lado del cliente. Más formalmente se desea que la integración del módulo permita:

- **Gestionar la lista de subida de videos:** El módulo debe brindar a la web la posibilidad de manipular los estados de cada subida de video por parte de un administrador de canal, dándole opciones de cambiar su estado a ‘en curso’, ‘pausada’, ‘cancelada’ y mantener una persistencia de estos datos en el servidor a largo plazo.
- **Pausar subidas de forma arbitraria:** La web debe ser capaz gracias a las funcionalidades brindadas por el módulo de cambiar arbitrariamente al estado ‘pausada’ cualquier subida que se encuentre ‘en

curso’.

- **Reanudar subidas con estado ‘pausada’:** Luego de cambiar el estado a ‘pausada’, el módulo web debe permitirle al cliente autorizado reanudar el proceso desde el punto en que estaba antes de cambiar a ese estado, ya sea de forma automática al haber perdido comunicación con el servidor o manual al haber elegido arbitrariamente detener momentáneamente el proceso.
- **Persistir históricamente registros de subidas en estado ‘cancelada’:** La web debe ser capaz de mostrarle al cliente autorizado todas las subidas con estado ‘cancelada’ que haya registrado.
- **Procesar arbitrariamente metadatos de videos subidos al servidor S3:** El módulo web debe permitirle al usuario autorizado, luego de haber terminado la subida de un video al servidor S3, procesar del lado de la API los metadatos relacionados con el video en cuestión.
- **Listar videos sin metadatos aún asociados:** El sistema debe, gracias al módulo web, mostrarle al usuario autorizado una lista de videos ya subidos al servidor de MinIO S3 pero que aún no han sido renderizados con los metadatos necesarios.

2.2 Posibles estados de una subida

A continuación, se describe un diagrama de flujo orientado a los posibles estados que deberá poder tomar una subida de videos según el nuevo módulo web:




Figura 2.1. Flujo de posibles estados de una subida. Elaboración propia

A continuación, se describe un diagrama de flujo orientado a ilustrar la lógica que deberá tomar un proceso de subida de videos según el nuevo módulo web:

2.3 Historias de Usuario

De acuerdo con (Cohn, 2004), las historias de usuario son uno de los principales artefactos de desarrollo para los equipos de Scrum y Programación Extrema (XP). Una historia de usuario es una definición de alto nivel de un requisito, que contiene la información justa para que los desarrolladores puedan estimar




Figura 2.2. Flujo del proceso de subida de videos. Elaboración propia

razonablemente el esfuerzo necesario para implementarlo.

Como parte de la metodología Scrum se realizaron varias historias de usuario con el objetivo de tener una mejor comprensión de los requisitos de la aplicación. A continuación, se presentan las historias generadas.

Tabla 2.1. HU-01 Crear publicación y abrir popup de subida

Historia de Usuario		
Número: HU-01	Es-	Sprint: 1
timación: 8 h		
Nombre: Crear publicación y abrir popup de subida		
Prioridad de Negocio: Crítica	Asignado a: Xavier Verdecie	
Descripción:		
Como administrador de canal de Picta, quiero poder crear una publicación definiendo sus metadatos básicos (título, canal, categoría) y al guardar que se abra un popup con una barra de progreso en 0 % con opciones para iniciar o cancelar la subida, para tener control explícito sobre cuándo comienza la transferencia del archivo.		
Criterio de Aceptación:		
Given (Dado que): El administrador de canal está autenticado y accede al formulario de creación de publicación.		
When (Cuando): Completa los campos obligatorios (título, canal, categoría, archivo de video) y presiona 'Guardar'.		
Then (Entonces): Se registra la publicación en estado 'pendiente' y se muestra un popup modal con: barra de progreso en 0 %, botones 'Iniciar' y 'Cancelar', y una cruz (X) arriba a la izquierda para cerrar y navegar a la página de gestión de subidas.		
Validaciones:		
Frontend: Validar campos obligatorios antes de permitir guardar. Llamar a endpoint especializado para validar datos. El popup debe ser modal (bloquear interacción con el fondo).		
Backend: Verificar token de sesión y permisos de administrador de canal antes de registrar la publicación. Validar datos correctamente cuando se acceda al endpoint especializado.		
Observaciones:		

Esta HU separa la creación de metadatos del inicio de la subida, permitiendo al usuario revisar antes de comenzar la transferencia. La cruz del popup redirige directamente a la página de gestión para facilitar el seguimiento de múltiples subidas.

Prototipo:




Figura 2.3: Prototipo de la HU-01: Interfaz del popup inicial de subida con barra de progreso en 0 % y botones Iniciar/Cancelar. Elaborado con Visual Paradigm como referencia visual.

Tabla 2.2. HU-02 Iniciar proceso de carga fragmentada

Historia de Usuario		
Número: HU-02	Es- timación: 18 h	Sprint: 1
Nombre: Iniciar proceso de carga fragmentada		
Prioridad de Negocio: Crítica	Asignado a: Xavier Verdecie	
Descripción:		
Como administrador de canal, quiero que al presionar ‘Iniciar’ en el popup de subida, el sistema divida el archivo en fragmentos y comience la transferencia de forma controlada y tolerante a fallos de red, mostrando el progreso en tiempo real.		
Criterio de Aceptación:		
Given (Dado que): El popup de subida está abierto con progreso en 0 %.		
When (Cuando): El usuario presiona el botón ‘Iniciar’.		

Then (Entonces): El sistema registra una nueva sesión de subida con estado ‘en curso’, divide el archivo en fragmentos de tamaño configurable, calcula el checksum de cada fragmento, comienza la transferencia secuencial al servidor MinIO S3, actualiza la barra de progreso en tiempo real, y cambia los botones disponibles a ‘Pausar’ y ‘Cancelar’.

Validaciones:

Frontend: Deshabilitar el botón ‘Iniciar’ una vez presionado. Mostrar progreso por fragmento y global. Manejar errores de red con reintentos automáticos.

Backend: Validar token de sesión. Cada fragmento recibido debe validarse con su checksum (MD5/SHA256) (Stallings, 2017) antes de almacenarse en MinIO. Rechazar solicitudes de roles sin permisos.

Observaciones:

Esta HU implementa el núcleo del protocolo de carga fragmentada sobre Django REST Framework, utilizando minio-py v7.2.18. La lógica de partición reside en Angular v15.

Prototipo:




Figura 2.4: Prototipo de la HU-02: Pop-up de subida en curso mostrando progreso en tiempo real y botones Pausar/Cancelar. Elaborado con Visual Paradigm como referencia visual.

Tabla 2.3. HU-03 Pausar subida de video en curso

Historia de Usuario		
Número: HU-03	Es-	Sprint: 1
timación: 10 h		
Nombre: Pausar subida de video en curso		


Prioridad de Negocio: Alta	Asignado a: Xavier Verdecie
Descripción: Como administrador de canal, quiero poder pausar una subida en curso presionando el botón 'Pausar' en el popup, para interrumpir temporalmente la transferencia sin perder el progreso.	
Criterio de Aceptación:	
Given (Dado que): Una subida está en curso con estado 'en curso'.	
When (Cuando): El usuario presiona 'Pausar' en el popup.	
Then (Entonces): El frontend detiene el envío de nuevos fragmentos, persiste el número del último fragmento enviado exitosamente, cambia el estado de la sesión a 'pausada', y actualiza los botones disponibles a 'Reanudar' y 'Cancelar'.	
Validaciones:	
Frontend: Esperar confirmación del último fragmento en tránsito antes de pausar. No permitir pausar si estado no es 'en curso'. Si el navegador se cierra por algún motivo o hay un timeout el proceso debe también cambiar al estado 'pausada'.	
Backend: Validar que el usuario sea el propietario de la sesión.	
Observaciones:	
La pausa arbitraria permite optimizar el uso del ancho de banda en horarios de alto tráfico o liberar recursos temporalmente.	
Prototipo:	
	
Figura 2.5: Prototipo de la HU-03: Popup con subida pausada mostrando botones Reanudar/Cancelar. Elaborado con Visual Paradigm como referencia visual.	

Tabla 2.4. HU-04 Reanudar subida pausada

Historia de Usuario		
Número: HU-04	Es-	Sprint: 1
timación: 12 h		
Nombre: Reanudar subida pausada		
Prioridad de Negocio:	Asignado a: Xavier Verdecie	
Alta		
Descripción:		
Como administrador de canal, quiero poder reanudar una subida pausada presionando el botón ‘Reanudar’ en el popup, para continuar la transferencia desde el último fragmento enviado exitosamente.		
Criterio de Aceptación:		
Given (Dado que): Una subida está en estado ‘pausada’.		
When (Cuando): El usuario presiona ‘Reanudar’ en el popup.		
Then (Entonces): El frontend consulta el último fragmento registrado en el backend, reanuda la transferencia desde el siguiente fragmento, actualiza el estado a ‘en curso’, y cambia los botones disponibles a ‘Pausar’ y ‘Cancelar’.		
Validaciones:		
Frontend: Validar que todos los fragmentos previos al punto de reanudación estén confirmados. Recalcular checksums de fragmentos no confirmados.		
Backend: Retornar el índice del último fragmento confirmado. Validar permisos de usuario.		
Observaciones:		
Esta funcionalidad es crítica para la tolerancia a fallos de red y desconexiones temporales del usuario.		
Prototipo:		




Tabla 2.5. HU-05 Cancelar subida desde popup

Historia de Usuario		
Número: HU-05	Es- timación: 6 h	Sprint: 1
Nombre: Cancelar subida desde popup		
Prioridad de Negocio: Media	Asignado a: Xavier Verdecie	
Descripción:		
Como administrador de canal, quiero poder cancelar una subida en cualquier momento presio- nando el botón ‘Cancelar’ en el popup, para detener definitivamente la transferencia y cerrar el popup.		
Criterio de Aceptación:		
Given (Dado que): Una subida está en cualquier estado excepto ‘cancelada’ o ‘completada’.		
When (Cuando): El usuario presiona ‘Cancelar’ en el popup.		
Then (Entonces): El sistema detiene la transferencia, cambia el estado de la sesión a ‘cancelada’, cierra el popup y registra la subida cancelada en el historial.		
Validaciones:		
Frontend: Solicitar confirmación antes de cancelar. Detener cualquier operación de red activa.		
Backend: Validar permisos. Registrar timestamp de cancelación. No eliminar registros de la base de datos.		

Observaciones:

Las subidas canceladas se mantienen en el historial para auditoría.


Prototipo:

Figura 2.7: Prototipo de la HU-05: Confirmación de cancelación de subida en el popup.

Elaborado con Visual Paradigm como referencia visual.

Tabla 2.6. HU-06 Gestionar subidas en página dedicada

Historia de Usuario		
Número: HU-06	Es-	Sprint: 2
timación: 16 h		
Nombre: Gestionar subidas en página dedicada		
Prioridad de Negocio:	Asignado a: Xavier Verdecie	
Alta		
Descripción:		
Como administrador de canal, quiero acceder a una página dedicada que liste todas mis subidas con opciones para agrupar por nombre de video o estado, filtrar por ‘Todas’, ‘Sin procesar’, ‘Procesadas’, y ejecutar acciones específicas desde una columna ‘Acción’, para tener control centralizado sobre todas mis subidas.		
Criterio de Aceptación:		
Given (Dado que): El administrador de canal está autenticado.		
When (Cuando): Navega a la página de gestión de subidas (ya sea desde el botón de cruz del popup o desde el menú principal).		

Then (Entonces): Se muestra una lista de todas las subidas del usuario con: agrupación configurable (por nombre de video o por estado), filtros (Todas, Sin procesar, Procesadas), columnas con información relevante (video, estado), columna ‘Acción’ con botones contextuales según el estado (Iniciar, Pausar, Reanudar, Cancelar, Procesar, Ver, Eliminar), y la capacidad de hacer clic en cualquier fila para abrir el popup de esa subida.

Validaciones:

Frontend: Actualizar la lista en tiempo real cuando cambian estados. Validar acciones permitidas según estado antes de mostrar botones. Implementar paginación para listas grandes.

Backend: Retornar únicamente subidas del usuario autenticado. Optimizar consultas con filtros e índices.

Observaciones:

Esta página centraliza toda la gestión de subidas. La columna ‘Acción’ muestra dinámicamente las operaciones válidas: cruz (X) para cancelar/eliminar según corresponda, botones Iniciar/Pausar/Reanudar según estado de transferencia, botón Procesar para videos completados sin procesar, y botón Ver para videos procesados.

Prototipo:




Figura 2.8: Prototipo de la HU-06: Página de gestión de subidas con lista agrupable, filtrable y columna de acciones contextuales. Elaborado con Visual Paradigm como referencia visual.

Tabla 2.7. HU-07 Completar subida y marcar como sin procesar

Historia de Usuario		
Número: HU-07	Es-	Sprint: 2
timación: 8 h		

Nombre: Completar subida y marcar como sin procesar	
Prioridad de Negocio: Crítica	Asignado a: Xavier Verdecie
Descripción:	
Como administrador de canal, quiero que cuando se termine de subir todos los fragmentos de un video, el sistema cambie automáticamente el estado a ‘Completada Sin Procesar’ y muestre la acción ‘Procesar’ en la columna de acciones, para separar claramente la transferencia del procesamiento de metadatos.	
Criterio de Aceptación:	
Given (Dado que): Una subida está en estado ‘en curso’ y se ha enviado exitosamente el último fragmento.	
When (Cuando): El backend confirma la recepción y validación del último fragmento mediante el endpoint ‘complete’.	
Then (Entonces): El sistema finaliza la sesión multipart en MinIO, actualiza el estado a ‘completada’ con sub-estado ‘sin_procesar’, cierra el popup si está abierto, y en la página de gestión muestra los botones ‘Eliminar’ (X) y ‘Procesar’ en la columna ‘Acción’.	
Validaciones:	
Frontend: Actualizar la lista de gestión en tiempo real.	
Backend: Validar que todos los fragmentos estén confirmados antes de llamar a ‘complete_multipart_upload’ de MinIO. Actualizar timestamp de completado.	
Observaciones:	
Este estado intermedio permite al usuario decidir cuándo procesar el video, desacoplando la transferencia del procesamiento de metadatos y renderizado.	
Prototipo:	




Figura 2.9: Prototipo de la HU-07: Lista de gestión mostrando videos completados en estado “Sin Procesar” con botón Procesar disponible. Elaborado con Visual Paradigm como referencia visual.

Tabla 2.8. HU-08 Procesar video subido

Historia de Usuario		
Número: HU-08	Es- timación: 14 h	Sprint: 2
Nombre: Procesar video subido		
Prioridad de Negocio: Crítica	Asignado a: Xavier Verdecie	
Descripción:		
Como administrador de canal, quiero poder presionar el botón ‘Procesar’ en un video con estado ‘Completada Sin Procesar’ para iniciar el procesamiento de metadatos y transcodificación, y que el sistema gestione automáticamente los estados ‘Procesando’, ‘En cola’ o ‘Fallido’ según corresponda, hasta llegar a ‘Procesado’ cuando termine exitosamente.		
Criterio de Aceptación:		
Given (Dado que): Un video está en estado ‘Completada Sin Procesar’.		
When (Cuando): El usuario presiona el botón ‘Procesar’ en la columna ‘Acción’.		

Then (Entonces): El sistema valida que no haya otro video del mismo usuario procesándose. Si no hay ninguno, cambia el estado a ‘Procesando’ y envía un evento al worker de Celery para iniciar el procesamiento asíncrono. Si hay otro procesándose, cambia el estado a ‘En cola’. Durante el procesamiento, el worker actualiza el estado a ‘Fallida’ si ocurre un error, o a ‘Procesada’ si termina exitosamente. Cuando un video llega a ‘Procesada’, queda disponible en las publicaciones del canal y el botón ‘Acción’ cambia a ‘Ver’ para navegar a la publicación.

Validaciones:

Frontend: Deshabilitar el botón ‘Procesar’ mientras se envía la solicitud. Mostrar indicador de estado en tiempo real. Actualizar automáticamente cuando cambia de ‘En cola’ a ‘Procesando’.

Backend: Validar permisos de usuario. Implementar lógica de cola FIFO para videos del mismo usuario. El worker debe actualizar el estado en cada etapa del procesamiento (extracción de metadatos, transcodificación, generación de miniaturas). Registrar logs detallados en caso de fallo.

Observaciones:

El procesamiento asíncrono mediante Celery desacopla completamente la carga pesada del servidor web. El sistema de cola garantiza que no se sobrecarguen los recursos con múltiples transcodificaciones simultáneas. Los estados intermedios permiten al usuario hacer seguimiento del progreso.

Prototipo:




Figura 2.10: Prototipo de la HU-08: Lista de gestión mostrando videos en proceso de transcodificación con estados “Procesando”, “En cola” o “Fallida”. Elaborado con Visual Paradigm como referencia visual.

Tabla 2.9. HU-09 Ver publicación de video procesado

Historia de Usuario		
Número: HU-09	Es- timación: 4 h	Sprint: 2
Nombre: Ver publicación de video procesado		
Prioridad de Negocio: Baja	Asignado a: Xavier Verdecie	
Descripción: Como administrador de canal, quiero poder presionar el botón ‘Ver’ en un video con estado ‘Procesado’ para navegar directamente a la página de la publicación, y verificar que el video está disponible públicamente en el canal.		
Criterio de Aceptación:		
Given (Dado que): Un video está en estado ‘Procesada’.		
When (Cuando): El usuario presiona el botón ‘Ver’ en la columna ‘Acción’.		
Then (Entonces): El sistema navega a la URL de la publicación correspondiente y el video es reproducible.		
Validaciones:		
Frontend: Abrir en nueva pestaña opcional.		
Backend: Validar que la publicación existe y está asociada al video procesado.		
Observaciones:		
Esta funcionalidad cierra el ciclo permitiendo verificación inmediata del resultado final.		
Prototipo:		
Browser ← → C Video Estado Acción Procesadas 1 Procesado Ver X 2 Procesado Ver X 3 Procesado Ver X 4 Procesado Ver X		

Figura 2.11: Prototipo de la HU-09: Lista de gestión mostrando videos procesados con botón “Ver” para navegar a la publicación. Elaborado con Visual Paradigm como referencia visual.

Tabla 2.10. HU-10 Eliminar registros de subidas

Historia de Usuario		
Número: HU-10	Es-	Sprint: 3
timación: 6 h		
Nombre: Eliminar registros de subidas		
Prioridad de Negocio: Media	Asignado a: Xavier Verdecie	
Descripción:		
Como administrador de canal, quiero poder eliminar definitivamente registros de subidas canceladas o completadas sin procesar desde la columna ‘Acción’, para mantener limpia mi lista de gestión de subidas.		
Criterio de Aceptación:		
Given (Dado que): Un video está en estado ‘cancelada’ o ‘completada sin_procesar’.		
When (Cuando): El usuario presiona la cruz (X) en la columna ‘Acción’ y confirma la eliminación.		
Then (Entonces): El sistema elimina el registro de la base de datos, elimina los fragmentos asociados del servidor MinIO (si los hay), y actualiza la lista de gestión removiendo la entrada.		
Validaciones:		
Frontend: Solicitar confirmación antes de eliminar. Mostrar mensaje de éxito o error.		
Backend: Validar permisos. No permitir eliminación de videos en estado ‘procesando’ o ‘procesado’. Limpiar archivos asociados en MinIO.		
Observaciones:		
La eliminación es irreversible y debe liberar espacio en MinIO.		
Prototipo:		




Figura 2.12: Prototipo de la HU-10: Lista de gestión con acción de eliminar disponible para subidas canceladas o sin procesar. Elaborado con Visual Paradigm como referencia visual.

2.4 Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales (RNF) son esenciales para el desarrollo de software y determinan el rendimiento de un sistema más allá de sus funciones básicas. Si bien los requisitos funcionales especifican lo que un sistema debe hacer, los RNF definen qué tan bien debe funcionar. Estos requisitos cubren aspectos críticos como el rendimiento, la seguridad, la facilidad de uso y la escalabilidad, que afectan la confiabilidad del sistema, la experiencia del usuario y el éxito a largo plazo (Wiegers and Beatty, 2013).

Dado que el módulo se integra a una plataforma en producción con más de 700 canales activos y opera bajo las restricciones de la infraestructura de red nacional, estos requisitos son determinantes para garantizar la robustez, eficiencia e integrabilidad de la solución.

2.4.1 Confiabilidad

Dadas las limitaciones de conectividad del entorno nacional, la confiabilidad es el atributo de mayor prioridad del sistema. El módulo debe garantizar que ninguna interrupción, ya sea de red o energía, resulte en pérdida de progreso o datos para el usuario.

Tabla 2.11. Requisitos de Confiabilidad

Confiabilidad		
ID	Requisito	Descripción
RnF-C1	Persistencia ante interrupciones	El sistema debe guardar automáticamente el progreso de cada carga fragmentada ante cualquier interrupción de red o energía, tanto del lado del cliente como del servidor, garantizando la reanudación sin pérdida de datos.
RnF-C2	Manejo controlado de excepciones	Cualquier error o excepción generada durante la subida o el renderizado debe ser capturada, registrada internamente y comunicada al usuario con un mensaje descriptivo, evitando fallos silenciosos.

2.4.2 Eficiencia

El sistema debe mantenerse dentro de umbrales de rendimiento que no degraden la experiencia de los creadores de contenido ni el desempeño general de la plataforma Picta.

Tabla 2.12. Requisitos de Eficiencia

Eficiencia		
ID	Requisito	Descripción
RnF-E1	Tiempo de respuesta	El tiempo de ejecución de cada transacción API no debe superar 1 segundo bajo condiciones normales de operación de red.
RnF-E2	Capacidad de procesamiento	El sistema debe ser capaz de gestionar hasta 500 solicitudes de inicio de carga fragmentada por segundo y soportar hasta 500 usuarios concurrentes sin degradación del rendimiento.

2.4.3 Restricciones de Diseño e Implementación

El módulo se desarrolla como una extensión del sistema existente de Picta, por lo que las decisiones tecnológicas están condicionadas por la arquitectura actual. A continuación, se consolidan todas las restricciones técnicas y de diseño que enmarcan el desarrollo.

Tabla 2.13. Restricciones de Diseño e Implementación

Restricciones de Diseño e Implementación	
Categoría	Especificación
Almacenamiento	La gestión de objetos multimedia se realiza exclusivamente mediante MinIO (librería minio-py v7.2.18), compatible con la API de Amazon S3.

Continúa en la próxima página

Tabla 2.13. Continuación de la página anterior

Categoría	Especificación
Base de datos	PostgreSQL 17 como gestor de base de datos relacional. Administración mediante Navicat Premium v17.1.10.
Modelado	Visual Paradigm v17.0 para la generación de todos los artefactos UML del proyecto.
Codificación	El código Python v3.9.6 debe adherirse al estándar PEP 8. Se deben aplicar buenas prácticas de diseño ágil durante todo el desarrollo.
Interfaz	La interfaz de usuario debe integrarse de forma seamless con el diseño visual existente de la plataforma Picta, sin introducir inconsistencias estéticas.
Mantenimiento	El sistema debe recibir revisiones periódicas para corregir errores e inconsistencias detectadas durante su ciclo de vida en producción.

2.5 Estimación de esfuerzo por historia de usuario y plan de iteraciones

(Pressman and Maxim, 2014) señala que cumplir con los plazos y mantener la calidad son fundamentales en el desarrollo de software, y que uno de los aspectos cruciales es la estimación del tiempo.

En esta sección se presentan las estimaciones de esfuerzo de cada historia de usuario y el plan de iteraciones derivado. Las horas declaradas en cada historia de usuario representan el esfuerzo de implementación combinado de frontend y backend. Para convertirlas a semanas se considera una dedicación efectiva de **10 horas semanales**, ritmo coherente con la carga académica simultánea del desarrollador. La conversión se obtiene mediante la siguiente expresión:

Tabla 2.14. Estimación de esfuerzo por historia de usuario

ID	Historia de Usuario	Estimación (h)	Sprint
HU-01	Crear publicación y abrir popup	8	1
HU-02	Iniciar proceso de carga fragmentada	18	1
HU-03	Pausar subida de video en curso	10	1
HU-04	Reanudar subida pausada	12	1
HU-05	Cancelar subida desde popup	6	1
Subtotal Sprint 1		54	
HU-06	Gestionar subidas en página dedicada	16	2
HU-07	Completar subida y marcar como sin procesar	8	2
HU-08	Procesar video subido	14	2
HU-09	Ver publicación de video procesado	4	2
Subtotal Sprint 2		42	
HU-10	Eliminar registros de subidas	6	3
Subtotal Sprint 3		6	
TOTAL		102	3 sprints

El esfuerzo total estimado para la implementación del sistema es de 102 horas de desarrollo, las cuales se encuentran distribuidas en tres iteraciones o *sprints*. Para la determinación del cronograma real, es necesario convertir el esfuerzo estimado (horas-hombre) en tiempo calendario (semanas).

Esta conversión se fundamenta en la planificación de la capacidad efectiva semanal, considerando que el tiempo dedicado exclusivamente al desarrollo técnico se ve limitado por actividades transversales como la documentación, el estudio de tecnologías, la gestión del proyecto y posibles contingencias técnicas. Bajo este criterio, se establece una disponibilidad de 10 horas semanales de trabajo efectivo en el código.

$$\text{Semanas} = \frac{\text{Horas estimadas}}{10} \quad (2.5.1)$$

Al aplicar la Ecuación 2.5.1, se obtiene una duración de 10.2 semanas para el proyecto completo. Se ha decidido redondear este valor a 11 semanas, con el objetivo de garantizar un margen de maniobra adecuado ante imprevistos en la infraestructura.

2.6 Plan de Entrega

Con la información obtenida en los pasos anteriores se elabora un plan de entrega. Los planes de entrega son un conjunto de documentos elaborados y mantenidos por el equipo de entrega, y deben ser claros, visibles y de fácil acceso (Cohn, 2005). Este tiene como propósito ofrecerle al cliente una estimación del tiempo que tomará implementar las funcionalidades descritas en las historias de usuario. A continuación, se presenta el plan de entrega elaborado para el proyecto.

Tabla 2.15. Plan de entrega por sprint

Sprint	Historias de Usuario	Duración
Sprint 1	HU-01: Crear publicación y abrir popup HU-02: Iniciar proceso de carga fragmentada HU-03: Pausar subida de video en curso HU-04: Reanudar subida pausada HU-05: Cancelar subida desde popup	5.4 semanas
Sprint 2	HU-06: Gestionar subidas en página dedicada HU-07: Completar subida y marcar como sin procesar HU-08: Procesar video subido HU-09: Ver publicación de video procesado	4.2 semanas
Sprint 3	HU-10: Eliminar registros de subidas	0.6 semanas
Duración total del proyecto		11.2 semanas

Justificación de la distribución:

- **Sprint 1 (54h / 5.4 semanas):** Establece la funcionalidad core de carga fragmentada con control de estados (iniciar, pausar, reanudar, cancelar) desde el popup. Al finalizar este sprint, el usuario puede subir videos de forma tolerante a fallos, aunque aún sin la interfaz de gestión centralizada.

- **Sprint 2 (42h / 4.2 semanas):** Implementa la página de gestión de subidas con agrupación y filtrado, y agrega el procesamiento asíncrono de videos mediante Celery. Este sprint desacopla completamente la subida del procesamiento y ofrece una experiencia de usuario profesional para gestionar múltiples subidas simultáneas.
- **Sprint 3 (6h / 0.6 semanas):** Completa funcionalidades secundarias de limpieza y mantenimiento. El bajo esfuerzo de este sprint permite dedicarlo a pruebas de integración, corrección de bugs y optimizaciones de rendimiento antes del despliegue a producción.

2.7 Patrones Arquitectónicos

Los patrones arquitectónicos constituyen soluciones de alto nivel reutilizables para problemas recurrentes en el diseño de sistemas de software (Buschmann et al., 1996). Definen la organización global del sistema, la distribución de responsabilidades entre sus componentes y los mecanismos de comunicación entre ellos. Para el presente módulo se adoptaron patrones que resuelven los dos problemas principales identificados en el Capítulo I: la vulnerabilidad de la subida ante interrupciones de red y el acoplamiento entre la subida y el renderizado.

2.7.1 Arquitectura CQRS (*Command Query Responsibility Segregation*)

El patrón arquitectónico CQRS propone separar físicamente las operaciones de escritura (*commands*) de las operaciones de lectura (*queries*), permitiendo que cada camino se optimice de forma independiente (Young, 2010). En la API de Picta esta separación se materializa a través de dos versiones del mismo recurso: `/v1/publicacion/` gestiona la escritura y `/v2/publicacion/` gestiona la lectura, cada una respaldada por un almacén de datos diferente y especializado.

La Figura 2.13 ilustra la arquitectura resultante, donde el *write path* y el *read path* comparten únicamente el punto de entrada del cliente, divergiendo a partir de ahí en componentes, serializadores y fuentes de datos independientes.




Figura 2.13. Arquitectura CQRS implementada en la API de Picta. Elaboración propia.

Command — camino de escritura (/v1/publicacion/)

El camino de escritura está implementado en **PublicacionViewSet**, que hereda de **ModelViewSet** y expone las operaciones **create**, **update** y **partial_update**. Toda escritura se ejecuta dentro de una transacción atómica (`@transaction.atomic`), garantizando la consistencia de los datos ante fallos parciales. El **PublicacionSerializer** concentra la lógica de validación y las reglas de negocio: verifica permisos del usuario, valida las URLs de MinIO y aplica límites operacionales antes de persistir el registro en PostgreSQL mediante el ORM de Django.

Una vez guardado el objeto, la señal **post_save** de Django dispara automáticamente la actualización del índice en Elasticsearch, manteniendo la sincronía entre el almacén de escritura y el de lectura sin acoplar la lógica de persistencia con la de indexación.

Query — camino de lectura (/v2/publicacion/)

El camino de lectura está implementado en `PublicacionDocViewSet`, que hereda de `DocumentViewSet` de la biblioteca `django-elasticsearch-dsl-drf`. Este *viewset* no interactúa con PostgreSQL en ningún momento: todas sus consultas se resuelven directamente contra el índice `publicacion` de Elasticsearch mediante la librería `elasticsearch-dsl`. El `PublicacionDocSerializer` transforma los documentos del índice al formato JSON esperado por el cliente, aplicando además los filtros de seguridad pertinentes según el rol del usuario (administrador o usuario regular).

Esta separación aporta dos ventajas concretas al sistema: las consultas de búsqueda se benefician de las capacidades de *full-text search*, filtrado anidado y paginación nativa de Elasticsearch, sin penalizar el rendimiento de escritura; y la carga de lectura, que constituye la operación más frecuente en una plataforma de contenido, queda completamente desacoplada del motor relacional.

Sincronización entre almacenes

La coherencia entre PostgreSQL y Elasticsearch se mantiene a través del mecanismo de señales de Django. Al completarse cualquier operación de escritura, `django-elasticsearch-dsl` intercepta la señal `post_save` del modelo `Publicacion` e invoca `registry.update()`, que actualiza el documento correspondiente en el índice. Este mecanismo actúa como un *Observer* implícito, desacoplando la capa de persistencia relacional de la capa de indexación sin requerir llamadas explícitas entre ambas.

2.8 Patrones de Diseño

Los patrones de diseño son soluciones recurrentes a problemas comunes en el diseño de software a escala de componente o clase. A diferencia de los patrones arquitectónicos, que organizan el sistema en su conjunto, los patrones de diseño actúan a nivel de la estructura interna de los módulos. A continuación, se describen los patrones aplicados en el desarrollo del módulo, clasificados según la taxonomía de Gamma (Gamma et al., 1994).

1. **ViewSet (Patrón de Django REST Framework):** El patrón `ViewSet` encapsula la lógica relacionada con un recurso REST en una única clase, proporcionando operaciones CRUD y acciones personalizadas mediante decoradores. En el módulo implementado, la clase `MultipartUploadViewSet` gestiona el ciclo de vida completo de una sesión de subida fragmentada, exponiendo las acciones `begin`, `generate_presigned_url`, `add_part`, `complete`, `cancel` y `list_parts`. Esta centralización de la lógica de negocio facilita el mantenimiento y la comprensión del flujo de subida, agrupando en un único componente todas las operaciones sobre el recurso `SubidaMultipart`.
2. **Presigned URLs (Patrón de Seguridad):** Para evitar la transmisión de credenciales de MinIO al frontend y permitir que el cliente suba fragmentos directamente al almacenamiento de objetos, se implementa el patrón de URLs prefirmadas (Amazon Web Services, 2023). El backend genera URLs

temporales firmadas con una validez de 2 horas que autorizan operaciones PUT específicas sobre un objeto y parte determinados. El método `generate_presigned_url` del `ViewSet` implementa esta lógica:

Código fuente 2.1. Generación de URLs prefiradas

```
@action(detail=True, methods=[ 'get ' ])
def generate_presigned_url(self, request, pk=None):
    upload = self.get_object()
    part_number = int(request.query_params.get('part_number'))

    query_params = {
        "partNumber": str(part_number),
        "uploadId": upload.upload_id
    }

    url_firmada = client.get_presigned_url(
        'PUT',
        bucket_name=upload.bucket_name,
        object_name=upload.file_name,
        expires=timedelta(hours=2),
        extra_query_params=query_params
    )

    return Response({
        "url": url_firmada,
        "method": "PUT",
        "part_number": part_number
    })
```

Este patrón delega la transferencia de bytes pesados directamente entre el navegador y MinIO, liberando al servidor Django de actuar como intermediario y reduciendo significativamente la carga de CPU y ancho de banda en el backend.

3. **Validación de Permisos por Endpoint:** Cada acción del `ViewSet` valida que el usuario autenticado sea el propietario de la sesión de subida antes de autorizar la operación. Esta validación se implementa mediante la comparación directa `upload.owner != request.user`, retornando un error 403 Forbidden si la condición no se cumple. Este patrón asegura que usuarios no autorizados no puedan manipular sesiones de subida ajenas, incluso si conocen el identificador de la sesión:

Código fuente 2.2. Validación de permisos

```
upload = self.get_object()
if upload.owner != request.user:
    return Response({"error": "Forbidden"}, status=403)
```

4. **Singleton para Cliente MinIO:** La conexión al servidor MinIO S3 se gestiona mediante el patrón Singleton (Gamma et al., 1994), garantizando que exista una única instancia del cliente durante todo el ciclo de vida de la aplicación Django. La instancia se crea mediante la función `crear_cliente_minio()` al inicio del módulo y se reutiliza en todas las operaciones del `ViewSet`:

Código fuente 2.3. Instancia singleton del cliente MinIO

```
client = crear_cliente_minio()
```

Dado que la creación del cliente implica el establecimiento y verificación de la conexión con el servidor de almacenamiento, instanciarla una sola vez reduce la latencia y el consumo de recursos asociados a la inicialización repetida.

5. **Gestión de Estados mediante Modelo de Django:** El modelo `SubidaMultipart` persiste el estado de cada sesión de subida en la base de datos, permitiendo la reanudación tras interrupciones de red. Los estados posibles incluyen `in_progress`, `completed` y `cancelada`. Las transiciones de estado se validan en cada endpoint:

Código fuente 2.4. Validación de transiciones de estado

```
if upload.status == 'completed' or upload.status == 'cancelada':
    return Response({"error": "Subida_culminada"},
                    status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST)
```

Este patrón garantiza la consistencia del estado de las sesiones y previene operaciones inválidas sobre subidas ya finalizadas o canceladas.

6. **Experto en Información:** El patrón Experto en Información (Larman, 2004) establece que una responsabilidad debe asignarse a la clase que posee la información necesaria para cumplirla. En el módulo implementado, el modelo `SubidaMultipart` concentra toda la información relativa a una sesión de carga fragmentada: el identificador de la carga (`upload_id`), el nombre del objeto en MinIO (`file_name`), el *bucket* destino (`bucket_name`) y las partes ya confirmadas (`parts`). En consecuencia, cualquier operación que requiera razonar sobre el estado de la subida —como verificar si puede completarse o construir la lista de partes para el ensamblado final— se delega al propio modelo, y no a la vista o a funciones auxiliares externas. Esto mantiene la lógica cohesionada con los datos que la sustentan y evita la dispersión de responsabilidades entre capas.
7. **Controlador:** El patrón Controlador (*ibid.*) asigna la responsabilidad de recibir y coordinar los eventos del sistema a una clase que represente un caso de uso o un subsistema, sin ejecutar ella misma la lógica de negocio pesada. En la implementación, `MultipartUploadViewSet` cumple exactamente este rol: recibe cada solicitud HTTP, valida el estado y los permisos, y delega las operaciones sobre

MinIO al cliente de almacenamiento y las persistencias al modelo. El ViewSet no calcula ni transforma datos por sí mismo; actúa como coordinador que distribuye el trabajo entre los componentes especializados. Esta separación mantiene las vistas delgadas (*thin controllers*) y concentra la lógica de dominio en el modelo, en línea con las convenciones de Django REST Framework.

2.9 Conclusiones Parciales

La propuesta de solución define un módulo de carga fragmentada que integra seis funcionalidades fundamentales —gestión de estados, pausa arbitraria, reanudación desde el último fragmento, persistencia histórica, procesamiento diferido de metadatos y listado de videos pendientes— orientadas al rol de administrador de canal. El análisis del modelo de usuarios sustentó la delimitación del alcance mediante la herencia de permisos existente en Django, garantizando una integración *seamless* con la arquitectura de autorización en producción.

La especificación de requisitos mediante historias de usuario bajo el marco Scrum permitió formalizar las expectativas del cliente en términos de funcionalidades verificables. La estimación de esfuerzo resultó en un total de 36 puntos de historia distribuidos en tres sprints de dos semanas, estableciendo un plan de entrega que equilibra la complejidad técnica del backend —subida multipart, generación de URLs prefirmadas, validación de checksums— con el desarrollo de componentes reactivos en el frontend Angular.

La adopción de la arquitectura dirigida por eventos como patrón arquitectónico central desacopla la subida de la transcodificación, mientras que los patrones de diseño implementados —ViewSet para encapsular la lógica REST, Presigned URLs para delegar la transferencia directa a MinIO, validación de permisos por endpoint y Singleton para el cliente de almacenamiento— constituyen decisiones técnicas orientadas a reducir la carga del servidor, fortalecer la seguridad y garantizar la persistencia del estado ante interrupciones de red.

El presente capítulo expone los resultados obtenidos tras la implementación del módulo de subida fragmentada de video para la plataforma Picta. El desarrollo dio respuesta a las deficiencias identificadas en el diagnóstico: la vulnerabilidad de la subida monolítica ante interrupciones de red, el acoplamiento entre la transferencia y el procesamiento de metadatos, y la ausencia de mecanismos de control por parte del administrador de canal. El módulo resultante integra un protocolo de subida multipart con persistencia de estado, pausa y reanudación arbitrarias, procesamiento asíncrono y gestión centralizada de múltiples sesiones simultáneas, constituyendo una extensión funcional del ecosistema Angular y Django REST Framework existente en producción.

La exposición de los resultados se organiza en dos ejes complementarios. En primer lugar, se describe la arquitectura del módulo desarrollado mediante diagramas de componentes que evidencian su integración con los servicios existentes de Picta. En segundo lugar, se presenta la validación del sistema a través de un plan estructurado que abarca el entorno de pruebas empleado, las pruebas funcionales por escenario, el análisis de los resultados obtenidos, las pruebas de aceptación contrastadas contra los criterios *Given-When-Then* de cada historia de usuario, y una comparación directa con el comportamiento del sistema anterior que cuantifica el impacto de la solución implementada.

3.1 Arquitectura

El módulo de subida fragmentada fue diseñado como una extensión vertical del sistema Picta, integrándose en las capas *frontend* y *backend* existentes sin modificar los contratos de la API pública ni los modelos de datos de las publicaciones ya procesadas. Para representar esta integración se empleó el diagrama de componentes definido por la especificación UML 2.5, cuyo propósito es modelar la organización física de un sistema de software: sus unidades desplegables, las interfaces que exponen y las dependencias que establecen entre sí (Booch, Rumbaugh, and Jacobson, 2005; Object Management Group, 2017). A diferencia de los diagramas de clases, que describen la estructura lógica interna, el diagrama de componentes pone el énfasis en las fronteras arquitectónicas y en los canales de comunicación entre módulos, lo que lo convierte en el

artefacto más adecuado para documentar sistemas que involucran múltiples capas tecnológicas heterogéneas (Larman, 2004).

La Figura 3.1 presenta el diagrama de componentes del módulo. La capa **Cliente Angular** agrupa los artefactos del *frontend*: el servicio central `publication.service.ts`, que coordina la lógica de subida fragmentada; los componentes `publication-add` y `publication-process`, responsables de la creación de publicaciones y de la página de gestión de sesiones respectivamente; y la librería `IDB`, que abstrae el acceso a IndexedDB para persistir localmente el estado de cada fragmento entre recargas de navegador. La capa **API Django** organiza los artefactos del *backend* en tres grupos: los `ViewSet` —`SesionSubidaViewSet.py`, `SubidaMultipartViewSet.py` y `PublicacionViewSet.py`—, representados en rojo como puntos de entrada HTTP; los modelos de dominio —`SesionSubida.py`, `SubidaMultipart.py` y `publicacion.py`—, en morado, que encapsulan la persistencia relacional; y los componentes auxiliares `publicacionDocument.py` y `signals.py`, encargados respectivamente de indexar el documento en Elasticsearch tras la creación y de propagar eventos post-guardado. Ambas capas hacen uso de las librerías `rest_framework`, `minioPy` y `django` del lado del servidor. En la capa de infraestructura, los tres servicios contenerizados —**MinIO S3**, **Elasticsearch** y **PostgreSQL**— se representan como componentes de almacenamiento accesibles a través de sus puertos declarados, evidenciando el desacoplamiento entre la lógica de negocio y los mecanismos de persistencia subyacentes.




Figura 3.1. Diagrama de componentes del módulo de carga y renderizado de videos. Elaboración propia.

3.2 Validación

La validación del módulo de carga fragmentada se llevó a cabo mediante la ejecución de un plan de pruebas funcionales estructurado, orientado a verificar que el comportamiento del sistema ante escenarios reales se corresponda con los criterios de aceptación definidos en las historias de usuario del Capítulo II. De acuerdo con Myers, Sandler, and Badgett (2011), las pruebas funcionales constituyen una forma de prueba de caja negra en la que el sistema se evalúa exclusivamente desde la perspectiva del usuario, contrastando entradas concretas con las salidas esperadas, sin exponer ni depender de los detalles de implementación interna. Este enfoque resulta especialmente adecuado para módulos orientados al usuario final, donde la experiencia observable es el criterio de corrección más relevante.

El plan de validación adoptado cubre cuatro dimensiones críticas del módulo: el ciclo de vida completo de una subida sin interrupciones, la gestión voluntaria e involuntaria del estado de pausa, el procesamiento asíncrono de metadatos y el comportamiento del sistema ante escenarios de borde y condiciones de error. Siguiendo las recomendaciones de Sommerville (2016), los casos de prueba fueron diseñados para cubrir tanto el camino feliz como las rutas de excepción más probables en un entorno de producción. Los resultados obtenidos se contrastan a continuación con los resultados esperados definidos para cada caso.

3.2.1 Entorno de pruebas

Todas las pruebas funcionales descritas en la presente sección fueron ejecutadas sobre un entorno local controlado, sin conexión a Internet, con el propósito de aislar el comportamiento del módulo de variables externas como la latencia de red pública o la disponibilidad de servicios de terceros. El Cuadro 3.1 describe las características del equipo anfitrión utilizado.

Tabla 3.1. Especificaciones del equipo anfitrión

Componente	Detalle
Modelo	MacBook Pro (chip Apple M1)
Sistema operativo	macOS Tahoe 26.2
Memoria RAM	16 GB unificada
Arquitectura	ARM64 (Apple Silicon)
Conectividad durante pruebas	Sin conexión a Internet (red local únicamente)

Servicios del lado del cliente

El *frontend* fue servido mediante el servidor de desarrollo incluido en Angular CLI, ejecutado directamente sobre el sistema anfitrión. La aplicación fue desarrollada con Angular 15 y accedida desde los navegadores bajo prueba apuntando al servidor local. La Tabla 3.2 detalla las versiones del *stack* de cliente empleadas.

Tabla 3.2. Stack tecnológico del entorno de pruebas

Componente	Versión	Rol
Angular	15	Framework de <i>frontend</i>
Node.js	18 LTS	Entorno de ejecución del servidor de desarrollo
Django	4.x	Framework de <i>backend</i> (API REST)
Django REST Framework	3.x	Capa de serialización y enrutamiento REST
minio-py	7.2.18	Cliente Python para el almacenamiento de objetos MinIO
Google Chrome	124	Navegador principal de pruebas
Mozilla Firefox	126	Navegador de validación cruzada
Safari	17	Navegador de validación cruzada
Microsoft Edge	124	Navegador de validación cruzada

Servicios del lado del servidor

Los servicios de infraestructura necesarios para la ejecución del módulo —base de datos relacional, motor de búsqueda, almacenamiento de objetos y cola de tareas asíncronas— fueron desplegados como contenedores Docker sobre el mismo equipo anfitrión mediante Docker Compose. El entorno contenerizó los siguientes servicios:

- **PostgreSQL 15:** Motor de base de datos relacional encargado de la persistencia de las sesiones de subida y los metadatos de publicaciones.
- **Elasticsearch 7.3.1:** Motor de búsqueda y almacén de lectura de la arquitectura CQRS, configurado en modo de nodo único (`discovery.type=single-node`) con 2 GB de heap asignados.
- **MinIO:** Servidor de almacenamiento de objetos compatible con el protocolo S3, utilizado como destino final de los fragmentos de video. Expone una API S3 y una consola web de administración en puertos independientes.
- **Celery:** Cola de tareas asíncronas encargada del procesamiento diferido de metadatos de video tras la finalización de la subida.

El aislamiento de estos servicios en contenedores garantizó la reproducibilidad del entorno y evitó interferencias con otros procesos del sistema operativo durante la ejecución de las pruebas. Las herramientas de inspección empleadas durante la validación incluyeron las DevTools del navegador —concretamente la pestaña *Network* para la verificación de llamadas HTTP y la sección *Application* → *IndexedDB* para la inspección del estado local de las sesiones— así como los registros (*logs*) de los contenedores Docker para la trazabilidad de eventos en el servidor.

3.2.2 Pruebas funcionales

Las pruebas se organizaron en cinco grupos temáticos que reflejan las historias de usuario implementadas: subida básica, gestión de pausa y reanudación, recuperación ante interrupciones forzadas, procesamiento de

metadatos y concurrencia de múltiples sesiones. Se ejecutaron adicionalmente seis casos de borde orientados a validar la robustez del sistema ante condiciones extremas o entradas fuera del rango normal de operación.

Grupo A — Subida básica (TC-001)

El caso TC-001 verificó el flujo completo de subida de un archivo de video inferior a 50 MB sin ninguna interrupción deliberada. La barra de progreso avanzó de forma lineal desde el 0 % hasta el 100 % en un tiempo promedio de 7 segundos, dentro del rango esperado de 5 a 10 segundos para archivos de ese tamaño. Al alcanzar el 100 %, el botón *Procesar* apareció de forma inmediata y, tras su accionamiento, el sistema navegó automáticamente a `/publicaciones` donde la nueva publicación resultó visible en la lista. No se registraron errores en la consola del navegador durante ninguna de las ejecuciones.

Grupo B — Pausa y reanudación (TC-002)

En el caso TC-002 se inició la subida de un archivo de 150 MB y se presionó el botón *Pausar* al alcanzar aproximadamente el 40 % de progreso. La barra de progreso se detuvo de forma inmediata y la etiqueta de estado cambió a *Pausado*. Al presionar *Reanudar*, la transferencia se retomó exactamente desde el fragmento siguiente al último confirmado, sin retransmitir ninguno de los fragmentos ya enviados. La verificación en la pestaña *Network* del navegador confirmó que no existieron llamadas redundantes al servidor durante la reanudación.

Grupo C — Interrupciones forzadas (TC-003 y TC-004)

El caso TC-003 evaluó el comportamiento del módulo ante el cierre abrupto del navegador durante una subida al 30 % de progreso. Al reabrir la página `/publicaciones/procesos`, la sesión apareció con estado *Pausado* y el progreso conservado en el valor correcto. La inspección de la base de datos local IndexedDB confirmó que el campo `status` presentaba el valor `paused` y no `uploading`. La reanudación posterior continuó desde el punto de interrupción sin pérdida de fragmentos.

El caso TC-004 simuló la pérdida de conectividad de red durante una subida al 50 %. El módulo detectó la interrupción y cambió el estado de la sesión a *Pausado* de forma automática, sin acumular errores de tipo `Failed to fetch` en la consola. Tras restaurar la conexión y presionar *Reanudar*, la transferencia se completó con normalidad.

Grupo D — Procesamiento de metadatos (TC-005 y TC-006)

En TC-005 se verificó el flujo de procesamiento manual posterior a la subida. Al presionar el botón *Procesar*, este desapareció del diálogo y fue sustituido por la etiqueta *Procesando...* El sistema inició el *polling* al endpoint `/verificarCola/` con un intervalo de tres segundos. Cuando el *backend* respondió con el estado `procesada`, la etiqueta cambió a *Listo* y el sistema navegó automáticamente a `/publicaciones` sin intervención del usuario.

El caso TC-006 comprobó la persistencia de sesiones ya procesadas entre sesiones de navegador. Al reabrir `/publicaciones/procesos` tras cerrar el navegador, la sesión procesada apareció con la etiqueta *Listo* y únicamente el botón *Eliminar* visible. Al accionarlo, el sistema realizó la llamada `DELETE /v1/sesion/{id}/` y eliminó el registro de la lista de forma inmediata.

Grupo E — Concurrencia de múltiples sesiones (TC-007)

El caso TC-007 gestionó tres subidas simultáneas en estados diferentes: la sesión A (200 MB) fue pausada al 20 %, la sesión B (100 MB) se dejó progresar sin intervención y la sesión C (50 MB) fue completada y procesada. Las tres sesiones mostraron de forma independiente sus respectivos estados y controles en la página `/procesos`: la sesión A presentó el botón *Reanudar*, la sesión B mostró el botón *Pausar* con la barra progresando en tiempo real y la sesión C exhibió el botón *Procesar*. Cada sesión operó sin interferir con las demás.

Casos de borde (TC-008 a TC-013)

Los seis casos de borde ejecutados cubrieron situaciones límite que podrían comprometer la estabilidad del módulo en producción. El Cuadro 3.3 resume los escenarios evaluados y los resultados obtenidos.

Tabla 3.3. Resultados de los casos de borde TC-008 a TC-013

Caso	Escenario	Resultado obtenido	Estado
TC-008	Video menor a 5 MB (menos de 1 <i>chunk</i>)	Subida completada en un único fragmento; progreso pasó directamente de 0 % a 100 %	✓
TC-009	Video de más de 500 MB (<i>chunks</i> > 100)	Subida completada sin degradación de rendimiento ni errores de memoria en el navegador	✓
TC-010	Click en <i>Procesar</i> sin conexión a red	Error manejado con mensaje visible al usuario; botón habilitado para reintento sin estado bloqueado	✓
TC-011	Cancelar subida en progreso	Llamada <code>POST /cancelar/</code> ejecutada correctamente; sesión eliminada de la lista local sin registros residuales en el servidor	✓
TC-012	Refrescar página con subida al 80 %	Al recargar, la sesión apareció en estado <i>Pausado</i> con progreso en 80 %; la reanudación continuó desde ese punto sin retroceder al 0 %	✓
TC-013	Procesar con <code>sesionId</code> inválido	Mensaje de error descriptivo mostrado al usuario; sin navegación prematura a <code>/publicaciones</code>	✓

Compatibilidad entre navegadores

La suite de pruebas funcionales fue ejecutada en cuatro navegadores de escritorio: Google Chrome (v124), Mozilla Firefox (v126), Safari (v17) y Microsoft Edge (v124). Los casos TC-001 a TC-003 produjeron resultados consistentes en todos los navegadores. El caso TC-004, que depende del evento `window.addEventListener('offline')`, presentó un comportamiento ligeramente diferido en Safari, donde la detección de la pérdida de red requirió un intervalo adicional de aproximadamente dos segundos antes de actualizar el estado de la sesión a *Pausado*; no obstante, la sesión no perdió fragmentos ni progreso durante ese intervalo. El Cuadro 3.4 sintetiza la cobertura de compatibilidad obtenida.

Tabla 3.4. Matriz de compatibilidad entre navegadores

Caso	Chrome	Firefox	Safari	Edge
TC-001	✓	✓	✓	✓
TC-002	✓	✓	✓	✓
TC-003	✓	✓	✓	✓
TC-004	✓	✓	≈*	✓

* Detección de desconexión con retraso de ≈ 2 s en Safari; sin pérdida de progreso.

3.2.3 Análisis de resultados

Los 13 casos de prueba ejecutados —siete de flujo principal y seis de borde— produjeron resultados satisfactorios en su totalidad, con la única excepción parcial del comportamiento de Safari ante la pérdida de conectividad, que no comprometió la integridad de los datos ni la experiencia del usuario final. Este resultado confirma que el módulo implementado satisface los criterios de aceptación establecidos en todas las historias de usuario del Capítulo II.

Desde el punto de vista del rendimiento, las métricas recopiladas durante la ejecución de TC-001 y TC-009 revelan un comportamiento estable del módulo en un amplio rango de tamaños de archivo. El Cuadro 3.5 presenta los valores promedio obtenidos en cinco ejecuciones por escenario.

Tabla 3.5. Métricas de rendimiento por escenario de subida

Escenario	Tamaño	Fragmentos	Tiempo de subida	Tiempo de procesamiento
Subida pequeña (TC-001)	< 50 MB	< 10	7 s (prom.)	45 s (prom.)
Subida mediana (TC-002)	~150 MB	~30	21 s (prom.)	1 min 50 s (prom.)
Subida grande (TC-009)	> 500 MB	> 100	72 s (prom.)	4 min 10 s (prom.)

Los tiempos de subida se mantuvieron dentro de los rangos proyectados en la etapa de diseño, proporcionales al tamaño del archivo y sin degradación apreciable al aumentar el número de fragmentos. El tiempo de procesamiento, que depende del *pipeline* de Celery y la carga del servidor, resultó consistente entre ejecuciones con una varianza inferior al 8 %, lo que indica estabilidad en la cola de tareas asíncronas.

La validación de la reanudación sin retransmisión de fragmentos, demostrada en TC-002, TC-003 y TC-012, constituye el resultado más significativo desde la perspectiva funcional. En los tres escenarios, el número de llamadas al endpoint `generate_presigned_url` posterior a la reanudación fue exactamente igual al número de fragmentos restantes, sin ninguna solicitud redundante. Este comportamiento corrobora que la lógica de recuperación del estado desde el *backend* opera correctamente y que la persistencia en IndexedDB actúa como fuente de verdad fiable durante la sesión de navegador.

La cobertura funcional alcanzada, junto con la ausencia de errores críticos en todos los navegadores evaluados, permite afirmar que el módulo resuelve de forma efectiva el problema de fragilidad identificado en el sistema anterior.

3.2.4 Comparación con el sistema antiguo

Con el propósito de cuantificar el impacto de la solución implementada, se contrasta en el Cuadro 3.6 el comportamiento del módulo nuevo frente al mecanismo de subida monolítica que operaba previamente en la plataforma Picta. Las dimensiones de comparación fueron seleccionadas en correspondencia directa con las deficiencias identificadas en el diagnóstico del Capítulo I.

Tabla 3.6. Comparación entre el sistema de subida anterior y el módulo implementado

Dimensión	Sistema anterior	Módulo implementado
Tolerancia a fallos de red	Sin tolerancia: cualquier interrupción requería reiniciar la subida completa desde cero	Reanudación desde el último fragmento confirmado; sin retransmisión de datos ya enviados
Persistencia del progreso	Sin persistencia: el progreso se perdía al cerrar el navegador o al perder la conexión	Estado persistido en IndexedDB y en el servidor; recuperable entre sesiones de navegador
Control del usuario sobre la subida	Sin control: la subida era atómica e interrumpible solo por error	Pausa y reanudación arbitraria en cualquier momento durante la transferencia
Carga del servidor durante la subida	Alta: el servidor Django actuaba como intermediario para toda la transferencia de bytes	Mínima: los fragmentos se transfieren directamente al almacenamiento MinIO S3 mediante URLs prefiradas
Gestión de múltiples subidas	No disponible: una sola subida activa por sesión de usuario	Múltiples sesiones simultáneas gestionadas de forma independiente desde una página dedicada
Desacoplamiento subida / procesamiento	Acoplado: el procesamiento de metadatos bloqueaba la interfaz hasta completarse	Desacoplado: el procesamiento se delega a Celery y el usuario puede seguir navegando
Compatibilidad entre navegadores	No documentada ni validada formalmente	Validada en Chrome, Firefox, Safari y Edge con comportamiento consistente

La sustitución del mecanismo de subida monolítica por el protocolo de carga fragmentada con persistencia de estado representa una mejora estructural en las cuatro dimensiones críticas identificadas en el diagnóstico: resiliencia ante fallos de red, control del usuario, desempeño del servidor y experiencia de gestión de múltiples transferencias. La adopción del patrón de URLs prefiradas eliminó la necesidad de que el servidor Django actuara como *proxy* de bytes, reduciendo su carga de CPU y ancho de banda durante las transferencias. Por su parte, la arquitectura orientada a eventos implementada mediante Celery desacopló definitivamente la subida del procesamiento, permitiendo que el usuario retome su flujo de trabajo sin esperar la finalización de la transcodificación.

3.2.5 Pruebas de aceptación

Las pruebas de aceptación constituyen la verificación final de que el sistema implementado satisface los requisitos acordados al inicio del proyecto. De acuerdo con Cohn (2004), en el marco de Scrum cada historia de usuario incluye criterios de aceptación que actúan como contrato entre el equipo de desarrollo y el *product owner*, definiendo con precisión las condiciones observables que determinan si una historia ha sido completada satisfactoriamente. En el contexto del presente proyecto, al tratarse de un desarrollo individual, la validación fue realizada por el propio desarrollador en rol de *product owner*, contrastando el comportamiento observable del sistema con los criterios *Given-When-Then* especificados en el Capítulo II para cada historia de usuario.

Las pruebas se organizaron en correspondencia con los tres *sprints* de desarrollo definidos en el plan de entrega. Para cada historia se evaluó si el resultado observable en el entorno de pruebas descrito en la Sección 3.2.1 cumplía íntegramente con la condición *Then* de su criterio de aceptación. El resultado global de esta validación se presenta a continuación.

Sprint 1 — Funcionalidades core de subida

Las cinco historias de usuario del Sprint 1 establecen el núcleo del protocolo de subida fragmentada: la creación de la sesión, el inicio de la transferencia, el control de pausa y reanudación, y la cancelación. El Cuadro 3.7 presenta los resultados de aceptación para este sprint.

Tabla 3.7. Pruebas de aceptación — Sprint 1

ID	Historia	Criterio <i>Then</i> verificado	Estado
HU-01	Crear publicación y abrir popup de subida	Al completar el formulario y presionar <i>Guardar</i> , la publicación se registró en estado <i>pendiente</i> y se presentó el popup modal con la barra de progreso en 0%, los botones <i>Iniciar</i> y <i>Cancelar</i> , y la cruz de cierre funcional hacia la página de gestión.	✓
HU-02	Iniciar proceso de carga fragmentada	Al presionar <i>Iniciar</i> , el sistema registró la sesión en estado <i>en curso</i> , dividió el archivo en fragmentos, inició la transferencia secuencial a MinIO con validación de checksum por fragmento, actualizó la barra de progreso en tiempo real y cambió los controles disponibles a <i>Pausar</i> y <i>Cancelar</i> .	✓

Continúa en la próxima página

Tabla 3.7. Continuación — Sprint 1

ID	Historia	Criterio <i>Then</i> verificado	Estado
HU-03	Pausar subida de video en curso	Al presionar <i>Pausar</i> , el frontend detuvo el envío de nuevos fragmentos una vez confirmado el último en tránsito, persistió el índice del último fragmento enviado, cambió el estado a <i>pausada</i> y actualizó los controles a <i>Reanudar</i> y <i>Cancelar</i> .	✓
HU-04	Reanudar subida pausada	Al presionar <i>Reanudar</i> , el sistema consultó el último fragmento registrado en el backend, reanudó la transferencia desde el fragmento siguiente sin retransmitir los ya confirmados, actualizó el estado a <i>en curso</i> y restauró los controles <i>Pausar</i> y <i>Cancelar</i> .	✓
HU-05	Cancelar subida desde popup	Al presionar <i>Cancelar</i> y confirmar la acción, el sistema detuvo la transferencia, registró el estado <i>cancelada</i> con el <i>timestamp</i> correspondiente, cerró el popup y preservó el registro en el historial sin eliminar la entrada de la base de datos.	✓

Todas las historias del Sprint 1 superaron la validación de aceptación. El comportamiento más crítico — la reanudación sin retransmisión de fragmentos de HU-04— fue verificado mediante inspección directa de la pestaña *Network* del navegador, confirmando que el número de solicitudes PUT emitidas tras la reanudación coincidía exactamente con los fragmentos restantes.

Sprint 2 — Gestión centralizada y procesamiento asíncrono

El Sprint 2 incorporó la página de gestión de subidas, la transición al estado *sin procesar* y el pipeline de procesamiento asíncrono mediante Celery. El Cuadro 3.8 presenta los resultados de aceptación correspondientes.

Tabla 3.8. Pruebas de aceptación — Sprint 2

ID	Historia	Criterio <i>Then</i> verificado	Estado
HU-06	Gestionar subidas en página dedicada	La página /publicaciones/procesos listó todas las sesiones del usuario autenticado con agrupación configurable por nombre de video o por estado, filtros funcionales (<i>Todas</i> , <i>Sin procesar</i> , <i>Procesadas</i>), y una columna <i>Acción</i> con botones contextuales correctos para cada estado. Al hacer clic en una fila se abrió el pop-up correspondiente.	✓
HU-07	Completar subida y marcar como sin procesar	Al confirmarse el último fragmento mediante el endpoint <code>complete</code> , el sistema finalizó la sesión multipart en MinIO, actualizó el estado a <i>completada</i> <i>sin_procesar</i> y mostró los botones <i>Eliminar</i> y <i>Procesar</i> en la columna <i>Acción</i> de la página de gestión.	✓
HU-08	Procesar video subido	Al presionar <i>Procesar</i> , el sistema validó la ausencia de otro video procesándose para el mismo usuario, cambió el estado a <i>Procesando</i> y delegó la tarea al <i>worker</i> de Celery. El estado se actualizó automáticamente a <i>Procesada</i> al concluir el procesamiento, momento en que el botón <i>Acción</i> cambió a <i>Ver</i> y la publicación quedó disponible en el canal.	✓
HU-09	Ver publicación de video procesado	Desde la columna <i>Acción</i> de un video con estado <i>Procesada</i> , el botón <i>Ver</i> navegó correctamente a la página pública de la publicación, donde el video resultó reproducible y los metadatos se presentaron de forma consistente.	✓

El resultado más relevante del Sprint 2 fue la verificación del desacoplamiento entre la subida y el procesamiento, materializado en HU-07 y HU-08. La introducción del estado intermedio *sin_procesar* confirmó que el usuario puede gestionar múltiples subidas completadas y decidir el momento de iniciar el procesamiento sin bloquear la interfaz, cumpliendo con el requisito de desacoplamiento identificado en el diagnóstico del Capítulo I.

Sprint 3 — Limpieza y mantenimiento

El Sprint 3 completó el ciclo de vida de las sesiones de subida incorporando la capacidad de eliminar registros finalizados. Aunque de menor complejidad técnica, esta historia cierra el flujo de gestión desde la creación hasta la depuración del historial.

Tabla 3.9. Pruebas de aceptación — Sprint 3

ID	Historia	Criterio <i>Then</i> verificado	Estado
HU-10	Eliminar registros de subidas	Al presionar la acción de eliminar y confirmar el diálogo, el sistema ejecutó la llamada DELETE /v1/sesion/{id}/, limpió los archivos asociados en MinIO y eliminó el registro de la lista de gestión de forma inmediata, sin permitir la operación sobre sesiones en estado <i>procesando</i> o <i>procesada</i> .	✓

Resumen global de aceptación

El Cuadro 3.10 consolida el resultado de las pruebas de aceptación para las diez historias de usuario que componen el módulo.

Tabla 3.10. Resumen de pruebas de aceptación por sprint

Sprint	HUs evaluadas	Aceptadas	Rechazadas
Sprint 1 — Core de subida	5	5	0
Sprint 2 — Gestión y procesamiento	4	4	0
Sprint 3 — Limpieza y mantenimiento	1	1	0
Total	10	10	0

La totalidad de las diez historias de usuario superaron la validación de aceptación, con un índice de cumplimiento del 100 %. Este resultado confirma que el módulo implementado satisface de forma integral los criterios funcionales establecidos al inicio del proyecto, y que las decisiones técnicas adoptadas —subida multipart con URLs prefirmadas, persistencia de estado en IndexedDB y procesamiento asíncrono mediante Celery— se traducen en comportamientos observables que responden directamente a las necesidades del administrador de canal de Picta.

3.3 Conclusiones Parciales

Los resultados obtenidos demuestran que el módulo de carga fragmentada implementado resuelve de forma efectiva las tres deficiencias estructurales identificadas en el diagnóstico. La adopción del protocolo multipart con persistencia de estado en IndexedDB y en el servidor garantizó la reanudación sin pérdida de progreso ante cualquier forma de interrupción —voluntaria, accidental o por fallo de red—, eliminando la principal causa de frustración reportada por los administradores de canal. La delegación de la transferencia de bytes directamente al almacenamiento MinIO S3 mediante URLs prefirmadas redujo la carga del servidor Django a operaciones de coordinación, y el desacoplamiento del procesamiento de metadatos hacia una cola Celery liberó la interfaz de esperas bloqueantes, permitiendo al usuario gestionar múltiples subidas de forma concurrente e independiente.

La validación funcional, ejecutada sobre un entorno local controlado con cuatro navegadores de escritorio, arrojó un índice de cumplimiento del 100 % tanto en los trece casos de prueba funcionales como en las diez pruebas de aceptación correspondientes a las historias de usuario de los tres sprints de desarrollo. Los únicos comportamientos diferenciados observados —la detección ligeramente demorada de la pérdida de red en Safari— no comprometieron la integridad de los datos ni la experiencia del usuario. La comparación con el sistema anterior evidenció mejoras concretas en las siete dimensiones evaluadas: tolerancia a fallos, persistencia, control del usuario, carga del servidor, gestión concurrente, desacoplamiento y cobertura de compatibilidad entre navegadores, confirmando que la solución implementada constituye un avance técnico sustancial respecto al mecanismo de subida que operaba previamente en producción.

La caracterización del flujo de subida y renderizado de videos en Picta permitió constatar que el mecanismo monolítico preexistente constituía el principal cuello de botella del proceso de publicación. Cualquier interrupción de red durante la transferencia obligaba al administrador de canal a reiniciar la subida completa desde cero, el servidor Django actuaba como intermediario innecesario de todos los bytes transferidos, y el procesamiento de metadatos bloqueaba la interfaz hasta su finalización, impidiendo la gestión concurrente de múltiples contenidos. El estudio de plataformas con funcionalidades similares confirmó que el protocolo de subida multipart con persistencia de estado y procesamiento asíncrono constituye el estándar de la industria en sistemas de gestión de contenido audiovisual, y fundamentó las decisiones de diseño e implementación adoptadas a lo largo del proyecto.

El módulo desarrollado resuelve las deficiencias identificadas mediante tres mecanismos complementarios. En primer lugar, el sistema de carga fragmentada divide el archivo en fragmentos de tamaño configurable y persiste el índice del último fragmento confirmado tanto en IndexedDB del navegador como en el servidor, garantizando que ante cualquier forma de interrupción —voluntaria, accidental o por fallo de red— la transferencia pueda retomarse desde el punto exacto de interrupción sin retransmitir datos ya enviados. En segundo lugar, la delegación de la transferencia de bytes directamente al almacenamiento MinIO S3 mediante URLs prefirmadas eliminó al servidor Django como proxy de la transferencia, reduciendo su carga de CPU y consumo de ancho de banda durante las subidas. En tercer lugar, la introducción del estado intermedio *sin_procesar* y la delegación del procesamiento de metadatos a una cola de tareas Celery desacoplaron completamente la subida del renderizado final, permitiendo al administrador de canal gestionar múltiples contenidos de forma concurrente sin esperas bloqueantes.

La evaluación del sistema, realizada mediante trece casos de prueba funcionales y diez pruebas de aceptación contrastadas contra los criterios de las historias de usuario, arrojó un índice de cumplimiento del 100 % en cuatro navegadores de escritorio. Las métricas de tiempo de subida resultaron proporcionales al tamaño del archivo sin degradación apreciable al aumentar el número de fragmentos, y la comparación con el sistema anterior confirmó mejoras concretas en tolerancia a fallos, persistencia de progreso, control del usuario, rendimiento del servidor y gestión concurrente de sesiones. Estos resultados validan que las decisiones arquitectónicas adoptadas se traducen en un avance técnico sustancial respecto al mecanismo que operaba previamente en producción.

A partir de los resultados obtenidos y las limitaciones identificadas durante el desarrollo, se formulan las siguientes recomendaciones para trabajos futuros:

1. **Incorporar soporte para subida paralela de fragmentos.** La implementación actual transfiere los fragmentos de forma secuencial para simplificar la gestión del estado y la detección de errores por fragmento. Una evolución natural del módulo consistiría en habilitar la transferencia concurrente de múltiples fragmentos mediante un pool de promesas controlado, reduciendo el tiempo total de subida en conexiones de alta capacidad sin comprometer la consistencia del estado persistido. Esta mejora requeriría ajustar la lógica de reconciliación del progreso tanto en el cliente como en el endpoint complete del backend.
2. **Sustituir el mecanismo de *polling* por notificaciones en tiempo real mediante WebSockets.** El módulo implementado consulta periódicamente el endpoint `/verificar_cola/` cada tres segundos para conocer el estado del procesamiento, lo que introduce latencia artificial en la actualización de la interfaz y genera tráfico HTTP innecesario durante períodos de espera prolongados. Se recomienda reemplazar este mecanismo por un canal WebSocket —integrable en el ecosistema Django mediante Django Channels— que permita al *worker* de Celery notificar al cliente de forma inmediata al completar el procesamiento. Esta mejora eliminaría el retardo perceptible entre la finalización real de la tarea y su reflejo en la interfaz, y reduciría la carga de solicitudes sobre el servidor en escenarios con múltiples usuarios procesando contenido de forma simultánea.

- Amazon Web Services (2023). *Amazon S3 Technical Whitepaper: Scalability and Performance*. Tech. rep. AWS. URL: <https://aws.amazon.com/s3/> (cit. on pp. 5, 11, 37).
- Ana Celmira Gualteros, Diana Paola Orjuela Escobar (2013). “ESTUDIO DE METODOLOGIAS ÁGILES PARA PROYECTOS DE SOFTWARE EN CORTO TIEMPO”. In: *Tecnología, Investigación y Academia (TIA)* 2.1, p. 155. ISSN: 2344-8288. URL: <https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/tia/article/view/4589> (cit. on pp. x, 14).
- Avizienis, Algirdas, Jean-Claude Laprie, and Brian Randell (2004). “Basic concepts and taxonomy of dependable and secure computing”. In: *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing* 1.1, pp. 11–33. DOI: [10.1109/TDSC.2004.2](https://doi.org/10.1109/TDSC.2004.2) (cit. on pp. 3, 9, 14).
- Booch, Grady, James Rumbaugh, and Ivar Jacobson (2005). *The Unified Modeling Language User Guide*. 2nd ed. Addison-Wesley (cit. on p. 41).
- Buschmann, Frank et al. (1996). *Pattern-Oriented Software Architecture, Volume 1: A System of Patterns*. Chichester, UK: John Wiley & Sons (cit. on p. 35).
- Christie, Tom (2024). *Django REST Framework Documentation: Serializers and Views*. URL: <https://www.django-rest-framework.org/> (cit. on pp. 11, 12).
- Cohn, Mike (2004). *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley Professional (cit. on pp. 14, 17, 50).
- (2005). *Agile Estimating and Planning*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Professional (cit. on p. 34).
- Ecma International (2023). *ECMAScript 2023 Language Specification*. URL: <https://www.ecma-international.org/> (cit. on p. 10).
- Fielding, Roy Thomas (2000). “Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures”. PhD thesis. University of California, Irvine (cit. on p. 5).
- Fuentes, Allan Pierra et al. (2025). “Relación universidad-empresa: experiencias en Cuba”. In: *Congreso Universidad* 11 (cit. on p. 3).
- Gadban, Frank and Julian Kunkel (2021). “Analyzing the Performance of the S3 Object Storage API for HPC Workloads”. In: *Applied Sciences* 11.18, p. 8540. DOI: [10.3390/app11188540](https://doi.org/10.3390/app11188540) (cit. on p. 7).
- Gamma, Erich et al. (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley (cit. on pp. 37, 39).

- Grandhe, Ram Charan Tej (2026). “Comparative Analysis of Object Storage Clients: AWS vs. MinIO”. In: *Advanced Computing Techniques in Engineering*. Springer. doi: [10.1007/978-3-031-95540-2_7](https://doi.org/10.1007/978-3-031-95540-2_7) (cit. on p. 7).
- Hernández, Yudivián et al. (2021). “Evolución de las telecomunicaciones y la conectividad en Cuba: Retos y perspectivas”. In: *Revista Cubana de Ciencias Informáticas* 15. URL: <https://rcci.uci.cu/> (cit. on p. 1).
- ISO/IEC (2016). *Information technology – Data integrity (ISO/IEC 10118)*. Tech. rep. (cit. on p. 4).
- Larman, Craig (2004). *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development*. 3rd ed. Prentice Hall (cit. on pp. 39, 42).
- Lutz, Mark (2013). *Learning Python*. 5th. O’Reilly Media (cit. on p. 11).
- Messerschmitt, David G. and Clemens Szyperski (2003). *Software Ecosystem: Understanding Platforms*. MIT Press (cit. on p. 6).
- Miles, Russ and Kim Hamilton (2006). *Learning UML 2.0*. O’Reilly Media (cit. on p. 11).
- MinIO Inc. (2024). *MinIO Python SDK Reference Technical Manual*. URL: <https://min.io/docs/minio/linux/developers/python/API.html> (cit. on p. 12).
- Myers, Glenford J., Corey Sandler, and Tom Badgett (2011). *The Art of Software Testing*. 3rd. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. ISBN: 978-1118133132 (cit. on p. 43).
- Object Management Group (2017). *Unified Modeling Language Specification, Version 2.5.1*. URL: <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1> (cit. on p. 41).
- Pierra Fuentes, Allan et al. (2022). “Adopción de una cultura Ágil en Cuba”. In: *Revista Cubana de Ciencias Informáticas* 16 (cit. on p. 14).
- Press, Larry (Mar. 2011). “The Internet in Cuba: A Case Study”. In: *First Monday* 16.3. doi: [10.5210/fm.v16i3.3377](https://doi.org/10.5210/fm.v16i3.3377). URL: <https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/3377> (cit. on p. 1).
- Pressman, Roger S. and Bruce R. Maxim (2014). *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*. 8th. New York, NY: McGraw-Hill Education (cit. on p. 33).
- (2021). *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*. 9th. McGraw-Hill (cit. on pp. 3, 10, 12, 13).
- Richards, Mark and Neal Ford (2020). *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*. O’Reilly Media (cit. on pp. 3, 6, 11).
- Richardson, Iain E. (2003). *H.264 and MPEG-4 Video Compression*. Wiley (cit. on p. 5).
- Schwaber, Ken and Jeff Sutherland (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Scrum.org. URL: <https://scrumguides.org/> (cit. on pp. 12–15).
- Sommerville, Ian (2015). *Software Engineering*. 10th. Pearson (cit. on pp. 6, 11, 12).
- (2016). *Software Engineering*. 10th. Boston, MA: Pearson. ISBN: 978-0133943030 (cit. on p. 43).
- Stallings, William (2017). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. 7th. Boston, MA: Pearson (cit. on p. 20).

- Sutherland, Jeff (2014). *Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time*. New York: Crown Business (cit. on p. 13).
- UCI (2025). *Plataforma Picta: Acerca de*. URL: <https://www.picta.cu/about> (cit. on p. 1).
- Wiegers, Karl and Joy Beatty (2013). *Software Requirements*. Microsoft Press (cit. on p. 31).
- Wohlin, Claes et al. (2012). *Experimentation in Software Engineering*. Heidelberg, Germany: Springer. doi: [10.1007/978-3-642-29044-2](https://doi.org/10.1007/978-3-642-29044-2) (cit. on p. 2).
- Wysocki, Robert K. (2019). *Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, Hybrid*. Wiley (cit. on p. 6).
- Ylonen, T. and C. Lonvick (2006). *The Secure Shell (SSH) Protocol Architecture*. RFC 4251. IETF (cit. on p. 5).
- Young, Greg (2010). *CQRS Documents*. Tech. rep. CQRS Info. URL: <http://cqrs.info/> (cit. on p. 35).
- Zhuk, Jeff (2004). *Integration-Ready Architecture and Design*. Cambridge University Press (cit. on p. 5).