

第六章作业

Hollow Man

复习题

6.3

1. 互斥。
2. 占有且等待。
3. 不可抢占。
4. 循环等待。

习题

6.3

1. 首先 Q 获得 B，然后 Q 获得 A，再然后 Q 释放 B，Q 释放 A，当 P 恢复执行时，它可以获得全部资源。
2. 首先 Q 获得 B，然后 Q 获得 A。此时 P 执行并阻塞在对 A 的请求上；Q 释放 B，Q 释放 A，当 P 恢复执行时，它可以获得全部资源。
3. 首先 Q 获得 B，P 获得 A，然后 P 释放 A，Q 获得 A，再然后 Q 释放 B，Q 释放 A。当 P 恢复执行时，P 获得 B，不久后释放 B。
4. 首先 P 获得 A，Q 获得 B，然后 P 释放 A，Q 在获得 A，再然后 Q 释放 B，Q 释放 A，最后 P 获得 B，不久后释放 B。
5. 首先 P 获得 A，使用后释放 A，然后 P 获得 B，Q 执行并阻塞在对 B 的请求上，再然后 P 释放 B，当 Q 恢复执行时，它可以获得全部资源。
6. 首先 P 获得 A，使用完后释放 A，再然后 P 获得 B，使用完以后释放 B，当 Q 恢复执行时，它可以获得全部资源。

6.5

a.

根据已分配矩阵，用各自总资源数减去所有被分配给进程的资源数(资源对应列的和)，得：

$$A: 15 - (2+4+1+1+1) = 6$$

$$B: 6 - (1+1+1) = 3$$

$$C: 9 - (2+1+1) = 5$$

$$D: 10 - (1+1+2+1+1) = 4$$

与可用资源向量中对应值一致，所以正确。

b.

需求矩阵 = 最大需求矩阵-已分配矩阵

得需求矩阵:

进程	A	B	C	D
P0	7	5	3	4
P1	2	1	2	2
P2	3	4	4	2
P3	2	3	3	1
P4	4	1	2	1
P5	3	4	3	3

c.

序列: P5→ P4→ P3→ P2→ P1→ P0

下表是每个对应进程终止时可用资源向量组成的矩阵:

进程	A	B	C	D
P5	7	3	6	5
P4	8	4	6	5
P3	9	4	6	6
P2	13	5	6	8
P1	13	6	7	9
P0	15	6	9	10

d.

不可以, 当请求被允许时, 新的已分配矩阵将变为:

进程	A	B	C	D
P0	2	0	2	1
P1	0	1	1	1
P2	4	1	0	2
P3	1	0	0	1
P4	1	1	0	0
P5	4	2	4	4

新的需求矩阵将变为:

进程	A	B	C	D
P0	7	5	3	4
P1	2	1	2	2
P2	3	4	4	2
P3	2	3	3	1
P4	4	1	2	1
P5	0	2	0	0

可用资源向量将变为:

A	B	C	D
3	1	2	1

这将无法满足后续任何进程的需求, 进入死锁状态, 因而不安全。

6. 15

最少需要 3 个。总共有 10 个资源。P2 获得 1 个资源, 完成后释放 2 个资源。随后 P1 获得 3 个资源, 完成后释放 3 个资源。接下来 P4 获得 5 个资源, 完成后释放 7 个资源。最后 P3 获得所需的 6 个资源, 完成后所有进程结束。