SELECT_TEORIA

```
# seleziona colonne dalla tabella

SELECT colonna1, colonna2, ...
FROM nome_tabella;
```

e' la sintassi del SELECT in sql.

Serve a estrapolare dati dal db che rispettano una condizione precisata.

Ma dove si trovano i criteri? Infatti nell'esempio sopra non ci sono, eccoli qui in basso:

```
# seleziona colonne dalla tabella rispettanti condizione

SELECT colonna1, colonna2, ...
FROM nome_tabella
WHERE condizioni;
```

le condizioni sono specificate dalla clausola WHERE.

Li dentro mettiamo tutto quello che ci interessa per estrarre i dati che ci interessano.

Esiste un modo per il SELECT d'indicare <u>tutte le colonne</u> della tabella usando *

tutte le colonne della tabella riferita

```
SELECT * FROM tabella;
```

• Esiste un modo per il SELECT d'indicare solo distinti elementi della tabella usando DISTINCT

per precisare solo elementi distinti della colonna riferita

```
SELECT DISTINCT colonna FROM tabella;
```

- Esistono funzioni per il SELECT:
 - MIN() ritorna il valore piu' piccolo delle colonne selezionate;
 - MAX() ritorna il valore piu' grande delle colonne selezionate;
 - AVG() ritorna il valore medio di una colonna numerica;
 - COUNT() ritorna il <u>numero di righe</u> che rispettano un criterio;
 - SUM() ritorna la <u>somma dei valori</u> in una colonna numerica.

funzioni argomento del SELECT

```
SELECT MIN / MAX / AVG / COUNT / SUM (nome_colonna)
FROM nome_tabella
WHERE condizione;
```

Una colonna o tabella, puo' essere rinominata con la parola chiave AS.

per rinominare colonna o tabella o risultato funzione

```
SELECT nome_colonna AS variabile
FROM tabella;
```

Operatori della clausola WHERE sono:

operatore	descrizione
=	uguale
>	maggiore di
<	minore di
>=	maggiore di o uguale
<=	minore di o uguale
!=	non uguale
BETWEEN	tra un certo range
LIKE	cerca per un pattern
IN	specifica multipli valori possibili

I record possono essere filtrati specificando piu' condizioni:

- AND mostra un record se tutte le condizioni separate con esso vengono soddisfatte;
- OR mostra record se una qualsiasi delle condizioni separate dallo stesso viene soddisfatta;
- NOT mostra il record se il risultato della condizione e' "non vero".

```
SELECT colonna1, colonna2, ...

FROM tabella

WHERE condizione1 AND / OR / NOT condizione2

AND / OR / NOT condizione3, ...;
```

SELECT_ESEMPI

example1

Immaginiamo di avere un db con al suo interno una tabella chiamata Clienti. Al suo interno ci sono 7 colonne e una di queste si chiama paese. Ora, immaginiamo di:

estrarre tutte le info dei clienti italiani

```
SELECT * FROM Clienti
WHERE paese='Italia';
```

ID	nome	contatto	indirizzo	citta	сар	paese
27	franchi s.p.a.	Paolo Accorti	Via Monte 34	Torino	10100	Italia
49	magazzini alimentari riuniti	Giovanni Rovelli	Via Ludovico il Moro 22	Bergamo	24100	Italia
66	Reggiani Caseifici	Maurizio Moroni	Strada Provinciale 124	Reggio Emilia	42100	Italia

example2

Immaginiamo ora di voler estrarre, sempre all'interno della stessa tabella Clienti, tutti i paesi che ne fanno parte.

Per farlo ci serve un modo per fare distinzione tra duplicati (non vogliamo imbrogliare contando 2/3/4 volte il paese Italia).

estraiamo i paesi nella tabella

```
SELECT DISTINCT paese
FROM Clienti;
```

paese	1
argentina	1
belgio	1
brazile	1
canada	1
danimarca	1
finlandia	/
italia	/
	1

example3

Abbiamo una lista di paesi, vorremmo ora contarla.

Gia' che ci siamo diamo un nome a quello che otteniamo.

Facciamo uso della funzione COUNT() e di AS.

contiamo i paesi nella tabella e assegnamo variabile

```
SELECT COUNT(DISTINCT paese) AS numeroPaesi
FROM Clienti;
```

numeroPaesi /

example4

estraiamo le info dei clienti in Germania ma solo dei paesi Munchen e Berlin

```
SELECT * FROM Clienti
WHERE paese = 'Germania' AND
  (citta = 'Berlin' OR citta = 'Munchen');
```

ID	nome	contatto	indirizzo	citta	cap	paese
1	alfreds futterkiste	Maria Anders	Obere Str. 57	Berlin	12209	Germania

ID	nome	contatto	indirizzo	citta	сар	paese
25	Frankenversand	Peter Franken	Berliner Platz 43	Munchen	80805	Germania