

CAP3_ALGEBRA_RELAZIONALE

Algebra e calcolo relazionale

#algebra-relazionale

#procedurali

#ridenominazione

#selezione

#proiezione

#join

#viste

I linguaggi possono essere distinti in:

- *dichiarativi*, specificano le proprietà del risultato ("che cosa")
 - calcolo relazionale
 - SQL
 - Query By Example (QBE)
- *procedurali*, specificano le modalità di generazione del risultato ("come")
 - **algebra relazionale**

Algebra relazionale

Insieme di operatori:

- su relazioni
- che producono relazioni
- possono essere composti

Con l'algebra relazionale lavoriamo con tabelle/relazioni e applichiamo operatori sulle stesse per produrre altre tabelle.

Operatori insiemistici (\cup , \cap , $-$)

Le relazioni sono degli **insiemi**, con risultati relazioni.

Posso fare l'unione \cup di 2 relazioni con n -uple di entrambe? Sì, a condizione che le 2 relazioni siano definite sullo stesso insieme di attributi (non posso fare $15 \cup 5$).

- *unione* \cup , unisce gli attributi delle tabelle, il risultato è un insieme di n -uple (relazione), i duplicati vengono eliminati
- *intersezione* \cap , con le n -uple uguali tra entrambe le relazioni
- *differenza* $-$

⚠ Nota sulla compatibilità

La possibilità di operare con \cup e \cap sussiste **fintanto che le due relazioni in questione abbiano cardinalità uguale**. Questo è dato dal fatto che l'intersezione è una unione con sottrazione; le due relazioni devono essere quindi compatibili per l'unione se vogliamo che l'intersezione sia possibile.

Ridenominazione ($\rho_{a/b}(R)$)

Operatore monadico (su una tabella) che *modifica lo schema*, non l'istanza, cambiando il nome di 1 o più attributi.

$$\text{REN}_{\text{newName} \leftarrow \text{oldName}}(\text{Operando})$$

≡ Ridenominare 2 tabelle

L'unione tra 2 tabelle con attributi "Madre" e "Padre" non è possibile siccome il nome degli attributi è diverso, possiamo tuttavia ridenominare questi

$$\text{REN}_{\text{genitore} \leftarrow \text{padre}}(\text{Paternità}) \cup \text{REN}_{\text{genitore} \leftarrow \text{madre}}(\text{Maternità})$$

Selezione ($\sigma_{\varphi}(R)$)

Operatore monadico (su una sola tabella) che produce un risultato con lo stesso schema dell'operando e contiene una *selezione* delle n -uple che soddisfano un *predicato* (VERO o FALSO).

Semplicemente: prende una **condizione** e ritorna i risultati soddisfacenti la condizione, contenuti nella tabella **operando**.

$$\text{SEL}_{\text{Condizione}}(\text{Operando})$$

dove *Condizione* è una espressione booleana

≡ Impiegati che guadagnano più di 50

$$\text{SEL}_{\text{stipendio} > 50}(\text{Impiegati})$$

≡ Impiegati che guadagnano più di 50 e lavorano a 'Milano'

$$\text{SEL}_{\text{stipendio} > 50 \text{ AND } \text{filiale} = \text{'Milano'}}(\text{Impiegati})$$

⚠ Nota sui valori **NULL**

Nell'algebra relazionale (quindi in **psql**) i valori **NULL** **non sono distinti l'uno dall'altro**. Questo significa che operazioni come $A \neq B$ dove $A = 0$ e $B = \text{NULL}$, restituiranno sempre **unknown** siccome **NULL** non è ben definito.

A	B	$(A \neq B)$	$A \text{ IS DISTINCT FROM } B$
0	0	false	false
0	1	true	true
0	NULL	unknown	true

A	B	$(A \neq B)$	$A \text{ IS DISTINCT FROM } B$
NULL	NULL	unknown	false

Proiezione ($\Pi_{a_1, \dots, a_n}(R)$)

Decomposizione verticale, operatore ortogonale.

Anche lui operatore monadico, parametrico.

Semplicemente: prende una **lista di attributi** riguardante a una tabella (**operando**) e restituisce solo quelli specificati.

$$\text{PROJ}_{\text{ListaAttributi}}(\text{Operando})$$

≡ **Cognome e filiale di tutti gli impiegati**

$$\text{PROJ}_{\text{cognome, nome}}(\text{Impiegati})$$

Una proiezione contiene al più tante n -uple quante l'operando e può contenerne di meno. Se X è una superchiave di R , allora $\text{PROJ}_X(R)$ contiene esattamente tante n -uple quante R .

Possiamo usare selezione e proiezione insieme, per restituire risultati di una selezione per delle colonne specifiche solo del SELECT:

≡ **Matricola e cognome degli impiegati che guadagnano più di 50**

$$\text{PROJ}_{\text{matricola, cognome}}(\text{SEL}_{\text{stipendio} > 50}(\text{Impiegati}))$$

Non possiamo correlare informazioni presenti in relazioni diverse, né informazioni in n -uple diverse di una stessa relazione.

JOIN

Permette di correlare dati in relazioni diverse.

Cardinalità:

- il join di R_1 e R_2 contiene un numero di n -uple:
 - compreso fra 0 e il prodotto di $|R_1|$ e $|R_2|$
- se coinvolge una chiave di R_2 allora il numero di n -uple è:
 - compreso fra 0 e $|R_1|$
- se il join coinvolge una chiave di R_2 e vincolo d'integrità referenziale, allora il numero di n -uple è
 - pari a $|R_1|$

$R_1 \text{ JOIN } R_2$ e' una relazione su $X_1 X_2$ (intesa come unione):

$$\{t \text{ su } X_1 X_2 \mid \text{esistono } t_1 \in R_1 \wedge t_2 \in R_2 \text{ con } t[X_1] = t_1 \wedge t[X_2] = t_2\}$$

Per ogni riga che si trova nella tabella di sinistra, guardiamo quante di righe hanno un attributo in comune con la tabella di destra e uniamo nel caso in cui questa incidenza esista.

JOIN NATURALE ($R \bowtie S$)

Immaginiamo di avere una due tabelle e volessimo unire le due, seguendo un criterio:

numero deve essere contenuto in entrambe.

Possiamo farlo con il **join naturale** dove i miei attributi coincidono su un attributo. Noi non dobbiamo fare nulla, il join e' automatico se l'attributo comune esista.

JOIN NATURALE

numero	voto
1	25
2	13
3	27
4	28

numero	candidato
1	mario rossi
2	nicola russo
3	mario bianchi
4	remo neri

numero	candidato	voto
1	mario rossi	25
2	nicola russo	13
3	mario bianchi	27
4	remo neri	28

Produce un risultato:

- sull'unione degli attributi degli operandi
- con n -uple costruite ciascuna a partire da una n -upla di ognuno degli operandi

JOIN COMPLETO

Ogni n -upla contribuisce al risultato. Nessuna viene eliminata.

Tuttavia se non troviamo attributi uguali, il join diventa *incompleto*.

≡ JOIN COMPLETO tuttavia vuoto

impiegato	reparto
Rossi	A
Neri	B
Binachi	B

reparto	capo
B	Mori
C	Bruni

impiegato	reparto	capo
-----------	---------	------

JOIN ESTERNO

Estende con *valori NULL* le n -uple che verrebbero tagliate fuori da un join interno, si può fare sulla sinistra, destra o completo: tutte le n -uple dell'argomento di sinistra vengono prese e per gli argomenti di destra, se non ci sono, vanno a NULL (*outer left join*).

- *sinistro* mantiene tutte le n -uple del primo operando, estendendo con NULL se necessario;
- *destro* del secondo operando;
- *completo* su entrambi gli operandi

≡ JOIN LEFT con le tabelle di prima

impiegato	reparto
Rossi	A
Neri	B
Bianchi	B

reparto	capo
B	Mori
C	Bruni

impiegati JOIN_{LEFT} reparti

impiegato	reparto	capo
neri	B	mori
bianchi	B	mori

impiegato	reparto	capo
rossi	A	NULL

impiegati JOIN_{RIGHT} reparti

impiegato	reparto	capo
neri	B	mori
bianchi	B	mori
NULL	C	bruni

impiegati JOIN_{FULL} reparti

impiegato	reparto	capo
neri	B	mori
bianchi	B	mori
rossi	A	NULL
NULL	C	bruni

JOIN E PROIEZIONI

Se prendessimo due tabelle e facessimo INNER JOIN (JOIN NATURALE), con una successiva PROIEZIONE, non e' detto che si ritorni alla tabella originale. Quando il JOIN non e' completo, allora accade.

$$\text{PROJ}_{X_1}(R_1 \text{ JOIN } R_2) \subseteq R_1$$

Se facessimo l'operazione inversa (prima due PROIEZIONI e poi il JOIN), otterremmo piu' n -uple di quelle di partenza.

$$(\text{PROJ}_{X_1}(R)) \text{ JOIN } (\text{PROJ}_{X_2}(R)) \supseteq R$$

PRODOTTO CARTESIANO (\times)

Sarebbe un JOIN NATURALE su relazioni senza attributi in comune.

Contiene sempre un numero di n -uple pari al prodotto delle cardinalita' degli operandi (tutte combinabili).

Impiegati		Reparti	
Impiegato	Reparto	Codice	Capo
Rossi	A	A	Mori
Neri	B	B	Bruni
Bianchi	B		

Impiegati JOIN Reparti			
Impiegato	Reparto	Codice	Capo
Rossi	A	A	Mori
Rossi	A	B	Bruni
Neri	B	A	Mori
Neri	B	B	Bruni
Bianchi	B	A	Mori
Bianchi	B	B	Bruni

Di solito viene susseguito con un SELECT se vogliamo dargli un senso:

$$SEL_{condizione}(R_1 \text{ JOIN } R_2)$$

L'operazione viene chiamata *theta-join* ($R \bowtie_{\theta} S$), JOIN con condizione:

$$R_1 \text{ JOIN}_{condizione} R_2$$

Se l'operazione di confronto (condizione) nel theta-join e' sempre l'uguaglianza (=) allora di parla di *equi-join*:

Impiegati		Reparti	
Impiegato	Reparto	Codice	Capo
Rossi	A	A	Mori
Neri	B	B	Bruni
Bianchi	B		

Impiegati JOIN _{Reparto=Codice} Reparti			
Impiegato	Reparto	Codice	Capo
Rossi	A	A	Mori
Neri	B	B	Bruni
Bianchi	B	B	Bruni

VISTE (:=)

Sono rappresentazioni dei dati per *schema esterno*.

- relazioni derivate, cui contenuto è funzione di altre relazioni;
- relazioni di base, a contenuto autonomo.

Ci sono 2 tipi di relazioni derivate:

- viste materializzate, funzionano molto bene fintanto che le relazioni rimangono costanti nel tempo, ovvero non cambiano troppo frequentemente (che non vedremo);
- relazioni virtuali (viste), supportate da tutti i DBMS, un'interrogazione su una vista viene eseguita "ricalcolando" la vista;

Rimpiazzare pezzi grossi in un nome che mi dà significato, aiuta nella comprensione delle interrogazioni da farsi. Nello schema esterno ogni utente vede solo:

- ciò che gli interessa;
- ciò che è autorizzato a vedere.

$$nomeVista_{listaAttributi} := PROJ_{attributi}(Operando) \text{ UNION } \dots$$

≡ Modello e prezzo di tutti i prodotti costruiti da un produttore

$$tuttiProdotti(model, price) := \\ PROJ_{model, price}(PC) \text{ UNION } \\ PROJ_{model, price}(LAPTOP) \text{ UNION } \\ PROJ_{model, price}(PRINTER)$$

Esempi

Impiegati

Matricola	Cognome	Filiale	Stipendio
7309	Neri	Napoli	55
5998	Neri	Milano	64
9553	Rossi	Roma	44
5698	Rossi	Roma	64

≡ Impiegati che guadagnano piu' di 50 e lavorano a Milano

$$SEL_{stipendio > 50 \text{ AND } Filiale = 'Milano'}(Impiegati)$$

≡ Matricola e cognome di tutti gli impiegati

$$PROJ_{matricola, cognome}(Impiegati)$$

≡ Matricola e cognome degli impiegati che guadagnano piu' di 50

PROJ_{matricola,cognome}(SEL_{stipendio>50}(Impiegati))

Impiegati

Matricola	Nome	Eta	Stipendio
7309	Rossi	34	45
5998	Bianchi	37	38
9553	Neri	42	35
5698	Bruni	43	42
4076	Mori	45	50
8123	Lupi	46	60

Supervisione

Impiegato	Capo
7309	5698
5998	5698
9553	4076
5698	4076
4076	8123

≡ Nome e stipendio dei capi degli impiegati che guadagnano piu' di 50

PROJ_{nome,stipendio}(Supervisione JOIN_{capo=matricola} (SEL_{stipendio>50}(Impiegati)))

≡ Trovare gli impiegati che guadagnano più del proprio capo, mostrando matricola, nome e stipendio dell'impiegato e del capo

PROJ_{matricola,nome,stipendio,matricolaC,nomeC,stipendioC}
(SEL_{stipendio>stipendioC}
(REN_{matricolaC,nomeC,stipendioC←matricola,nome,stipendio}(Impiegati)
JOIN_{matricolaC=capo}
(Supervisione JOIN_{impiegato=matricola} Impiegati)))

