

## 32 吋雙向螢幕顯示 數位廣告看板台車



型號	VSG-SD32V
尺寸	32"
可視區域	697.7(H)×392.3(V) (31.51"diagonal)
解析度	1366×768pixels
色彩	16.7M
可視角度 (水平/垂直)	176° / 176°
對比	3000:1
亮度	450 cd/m <sup>2</sup>
反應時間	6.5 ms
點距 (mm)	0.17025(H) x 0.51075(V) mm
音效/視訊處理器	多媒體單晶片微處理器
影像格式	NTSC、PAL 系統 480i/p、576i/p、720p、1080i/p
	可設定畫面長寬比率 4:3 或 16:9
影音端子	VGA · S-VIDEO · AV OUT · AV×2 · YPbPr×2
記憶卡輸入	CF · SDHC/SD · SM · MMC · MS · XD Card&USB 2.0 Pord
支援圖片檔	JPEG · BMP
支援音訊檔	MP3、WMA、WAV、Ogg、AAC
支援視訊檔	RM、RMVB、MPEG1/2、AVI(Divx、Xvid) 、MP4、VOB、
	DAT · M-JPEG
	RM/RMVB 格式最高可解 1024×576
	其餘格式最高可解 720×576
OSD 語言	繁體中文/英文
操作方式	名片型遙控器
電影播放效果	輸出依照原影片格式
	影片播放流暢無延遲現象
	可排序自動循環播放所有影像

操作模式	系統自動分類電影、照片、音樂或是自行選取目錄檔案播放
字幕	支援外掛繁體/英文字幕
圖片播放	支援圖片+MP3 音樂同步播放功能
電源供應	100V-240V 50/60Hz
工作環境	操作:溫度限制 0~50℃ 溼度限制 20-80%
	保存:溫度限制-20~60℃ 溼度限制 10-90%
標準配件	遙控器×2、AC 電源線、使用手冊(含保證書)

\*Specifications are subject to change in different panel used.



Your Best Display · · · · Solution Supplier



Since 1987 22161 新北市汐止區中興路 31 號 2 樓

2F, No.31, Zhongxing Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 22161, Taiwan(R.O.C)

Tel: 02-2648-3999 Fax: 02-2648-0007