

7" BUS LCD monitor (Roof-mount)



Model NO	HL-703
Panel Size	7"
Active Area	154.08 (W) × 87.05(H) mm
Resolution	1440(H) × 234(V)=336960(dots)
Display Colors	262,144 colors
Pixel Pitch (mm)	0.264 (W) × 0.264 (H) mm
Contrast Ration	200:1
Brightness (cd/m2)	200
Viewing angle	Horizontal: 45° (typ.,left side) , 45° (typ.,right side) Vertical: 30° (typ.,up side) ,10° (typ.,down side)
Power Supply	DC+12v +-10 % <800mA
Power management	7.4 W and 3 W
Dimensional outline(mm)	154 (W)*42 (D)*212 (H)
Weight	1000 (g)
Backlight Unit	Cold cathode filament tube
IR Transmitter	Yes
User's Control	Power ON/OFF OSD Control
System	NTSC and PAL are available
Environmental Condition:	Operation Temp.: 0~60 degree C Storage Temp.: -25~70 degree C

*Specifications are subjectto change in different panel used.

HOMLAN® 豪聯
Since 1987

Your Best Display
Solution Supplier

Viewtec

**2F, No.31, Zhongxing Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 22161,
Taiwan(R.O.C)**
Tel : 02-2648-3999 Fax : 02-2648-0007