



CLIENT



|                           |                           |                                |                        |                                |                                 |                                           |                         |                                   |                          |                                              |                       |                               |              |                      |                          |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| * PIPE : P/P1             | * 90° ELBOW : E90         | * 45° ELBOW : E45              | * TEE : T              | * RED.TEE : TR                 | * STUB-IN : STU                 | * REINFORCING PAD : RP                    | * CON.RED : RC          | * ECC.RED : RE                    | * CON.SWAGE : RCS/RCS1   | * ECC.SWAGE : RES/RES1                       | * NIPPLE : NP/NP1/NP2 | * CAP : CAP/CAP1              | * PLUG : PLG | * FULL COUPLING : FC | * HALF COUPLING : HF/HF1 |
| * STUB-IN : STU           | * SOCKET(HDPE/PVC) : SC   | * SADDLE(HDPE) : SD            | * FLANGE : F/F1        | * GASKET : G/G1/G2             | * BOLT & NUT : B/B1             | * BLIND FLANGE : FB/FB1                   | * GATE VA. : VG/VG1/VG2 | * BALL VA. : VB/VB1/VB10/VB2/VB20 | * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 | * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7 |                       |                               |              |                      |                          |
| * GLOBE VA. : VL/VL1/VL2  | * DIAPHRAGM VA. : VD/VD0  | * DAMPER : VP                  | * QUICK COUPLING : SQC | * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB | * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR | * FLEXIBLE JOINT(STEEL-PTFE LINED) : FLXL | * FLEXIBLE HOSE : FLXH  | * STEAM TRAP : ST                 | * SPRAY NOZZLE : SPN     | * EMERGENCY SHOWER : SSH                     |                       |                               |              |                      |                          |
| * STRAINER(Y-TYPE) : YSTR | * STRAINER(T-TYPE) : TSTR | * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR | * ANCHOR PLATE : STOP  | * BIRD SCREEN : BS             | * ISOLATION KIT : IK            | * UNLOADING BOX : UB                      | * AIR TRAP : AT         | * LOTO : LOTO                     | * SIGHT GLASS : SG       | * PRESSURE GAUGE : PG                        | * SHILED : SH         | * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1 |              |                      |                          |

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.