

Inline style

```
<body bgcolor="yellow">
```

```
<!-- or use style="background-color: yellow" bgcolor not a css and not supported by html5-->
```

```
<!-- Note: background combines many tag attributes, color, text, font, image -->
```

```
<!--background-color, or -Image. refers to specific attribute, better to use background-color,... Background-image:url(koala.jpg), (./koala.jp)-->
```

```
<h1 style="background:red; color:blue;text-align:center;">
```

Some Web Technology Style</h1>

```
<!-- or use "background-color:red", example: style="background:yellow" or -->
```

```
<h2 style="background:#AA00ff; color: black; text-align: right; padding:15px;border-style:dashed; border-width:15px 15px 25px 40px;border-color:red;border-radius:13px;margin-left:10px;">Unordered list</h2>
```

```
<ul style="background: orange; color:purple;text-align:Left;
border:10px;border-radius:5%; border-color: black; border-style:
dashed;">
```

```
<li>Text editor</li>
```

```
<!-- note: all above attributes apply to child tags; try right alignment for
text-->
```

```
<ol style="background: red; color:white;text-indent:3em;
text-decoration: underline; border-radius:5%;border:5px dotted green;">
```

```
<!-- remove the text-indent, and observe the result-->
```

```
<li> Open text <i>editor </i></li> <!-- all above attributes apply to child
tags-->
```

```
<p style="font-family:Impact, Charcoal, sans-serif">
```

```
A paragraph is enclosed in 'p' tag <br>Lorem .....book.</p>
```

```
<hr align="center" color="brown" size="5" width="80%" >
```

```
<!-- note that style word is not used and no other changes to the
```