

## فیلتر فاین

فیلتر فاین ها از جنس فولاد ضد زنگ ۳۱۶ (316 SS) برای سیستم فیلتراسیون مورد استفاده قرار می گیرند و به دلیل مقاومتی که در برابر خوردگی های ناشی از کلرید ها و محیط های اسیدی دارند، در صنعت های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند.

فیلتر فاین برند ویلاک (vee-lok) دارای ویژگی ها و خصوصیتی است که آن را متمایز می کند. این فیلترها به دلیل کیفیت بالای ساخت ، کارایی و دوام زیادی دارند و جهت استفاده در صنایع پتروشیمی و شیمیایی قرار می گیرند.

در صورتی که تمایل به اطلاعات بیشتر در خصوص تجهیزات ویلاک (VEE-LOK) دارید، روی نمایندگی ویلاک کلیک کنید.

## ویژگی های فیلتر فاین ویلاک

۱. با به دام انداختن ذرات ریز باعث حفظ و سلامت سیستم می شوند.
۲. طراحی فشرده یا کامپکت این-لاین (in-line)، آن را مناسب استفاده در فضای کم و محدود کرده است.
۳. عنصر فیلتر 316 SS تف جوشی یا زینترینگ (Sintering) شده ی قابل تعویض.
۴. حداکثر فشار قابل تحمل، ۳۰۰۰ psi در ۱۰۰ درجه ی فارنهایت (۳۸ درجه ی سانتی گراد) است.
۵. مقدار دمای عملیات از ۱۰- تا درجه ی فارنهایت معادل ۲۳- درجه ی سانتی گراد تا ۳۹۹ درجه ی فارنهایت معادل ۲۰۴ درجه ی سانتی گراد است.
۶. ۱/۴ ~ ۱/۸ رزوه ی لوله ای NPT و BSPT
۷. اتصالات تیوب ویلاک ۱/۲ O.D. ~ ۱/۸ O.D.