Aufgabe 3: Konfigurieren der Sicherheitsfilterung

Nach einiger Zeit stellen Sie fest, dass einige Benutzer von der Zeitlimitrichtlinie für Bildschirmschoner ausgeschlossen werden müssen, die über das GPO *EXAMPLE-Standards* definiert wird. Es ist Ihnen zu aufwendig, die Einstellungen zu überschreiben. Stattdessen möchten Sie Sicherheitsfilter für die Verwaltung des GPO-Bereichs verwenden.

Öffnen Sie das Snap-In *Active Directory-Benutzer und -Computer* und erstellen Sie eine OU mit den Namen *Gruppen*.
Erstellen Sie in dieser OU eine globale Sicherheitsgruppe mit dem Namen *GPO_EXAMPLE-Standards_Ausnahmen*.
Erweitern Sie in der Konsole *Gruppenrichtlinienverwaltung* den Container *Gruppenrichtlinienobjekte* und löschen Sie das GPO *Überschreibung für Ingenieuranwendung.*
Wählen Sie in der Konsolenstruktur im Container *Gruppenrichtlinienobjekte* das GPO *EXAMPLE-Standards* aus.
Klicken Sie auf der Registerkarte *Delegierung* auf die Schaltfläche *Erweitert*.
Klicken Sie im Dialogfeld *Sicherheitseinstellungen* auf die Schaltfläche *Hinzufügen*.
Geben Sie **GPO_EXAMPLE-Standards-Ausnahmen** als Gruppennamen ein und klicken Sie auf *OK*.
Blättern Sie in der Berechtigungsliste nach unten und aktivieren Sie für die Berechtigung *Gruppenrichtlinie übernehmen* die Option *Verweigern*. Klicken Sie anschließend auf *OK*.
Beachten Sie den auf der Registerkarte *Delegierung* in der Spalte *Zulässige Berechtigungen* für die Gruppe *GPO_EXAMPLE-Standards-Ausnahmen* angezeigten Eintrag.
Klicken Sie auf die Registerkarte *Bereich*, und überprüfen Sie den Abschnitt *Sicherheitsfilterung*.
Die Standardsicherheitsfilterung des neuen GPOs legt fest, dass der Gruppe *Authentifizierte Benutzer* die Berechtigung *Gruppenrichtlinie übernehmen* gewährt wird, sodass alle Benutzer und Computer im Bereich der GPO-Verknüpfung die Einstellungen in dem GPO anwenden. Sie haben nun eine Gruppe mit der *Verweigern*-Berechtigung *Gruppenrichtlinie übernehmen* konfiguriert, die die *Zulassen*-Berechtigung außer Kraft setzt.
Wenn für einen Benutzer eine Ausnahme von den Richtlinien im GPO *EXAMPLE-Standards* erforderlich ist, können Sie diesen Benutzer einfach zur Gruppe *GPO_EXAMPLEStandards-Ausnahmen* hinzufügen.

Aufgabe 4: Implementieren der Loopbackrichtlinienverarbeitung

Ein Vertriebsmitarbeiter im Unternehmen Example stellte kürzlich einem wichtigen Kunden eine Präsentation auf seinem Laptop vor. Auf dem Desktop wurde dabei ein geschmackloses Hintergrundbild angezeigt. Die Unternehmensleitung von Example hat Sie nun darumgebeten sicherzustellen, dass auf Laptops von Vertriebsmitarbeitern keine benutzerdefinierten Hintergrundbilder angezeigt werden können. Es ist nicht erforderlich, die Desktophintergrundbilder der Vertriebsmitarbeiter zu verwalten, wenn diese auf Desktopcomputern im Büro angemeldet sind. Da es sich bei den Richtlinieneinstellungen für die Verwaltung von Hintergrundbildern um Benutzerkonfigurationseinstellungen handelt, Sie die

Einstellungen jedoch auf die Vertriebslaptops anwenden müssen, ist die Verwendung der Loopbackrichtlinienverarbeitung erforderlich. Darüber hinaus sind die Computerobjekte für Vertriebslaptops auf mehrere OUs verteilt, sodass Sie die Sicherheitsfilterung verwenden, um das GPO nicht auf eine OU mit Vertriebslaptops, sondern auf eine Gruppe anzuwenden.

1. Öffnen Sie das Snap-In *Active Directory-Benutzer und -Computer* und erstellen Sie eine globale Sicherheitsgruppe mit dem Namen *Vertriebslaptops* in der OU *Gruppen*. Erstellen Sie außerdem eine OU mit dem Namen *Clients* für Clientcomputerobjekte (sofern noch nicht vorhanden).
2. Klicken Sie in der Konsole *Gruppenrichtlinienverwaltung* mit der rechten Maustaste auf den Container *Gruppenrichtlinienobjekte* und wählen Sie *Neu*.
3. Geben Sie im Feld *Name* den Namen **Vertriebslaptopkonfiguration** ein und klicken Sie auf *OK*.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das GPO und wählen Sie *Bearbeiten*.
5. Erweitern Sie *Benutzerkonfiguration\Richtlinien\Administrative Vorlagen\Desktop* und wählen Sie den Ordner *Desktop* aus.
6. Doppelklicken Sie auf die Richtlinieneinstellung *Desktophintergrund*.
7. Lesen Sie sich die Erklärung im Abschnitt *Hilfe* durch.
8. Geben Sie im Feld *Kommentar* die Beschreibung **Unternehmensstandardhintergrund für Vertriebslaptops** ein.
9. Sehen Sie sich im Feld *Unterstützt auf* an, welche Windows-Versionen unterstützt werden.
10. Wählen Sie *Aktiviert*.
11. Geben Sie im Feld *Hintergrundname* den Pfad **c:\windows\web\Wallpaper\server.jpg** ein.
12. Klicken Sie auf *OK*.
13. Erweitern Sie *Computerkonfiguration\Richtlinien\Administrative Vorlagen\System* und wählen Sie den Ordner *Gruppenrichtlinie* aus.
14. Doppelklicken Sie auf die Richtlinieneinstellung *Loopbackverarbeitungsmodus für Benutzergruppenrichtlinie*.
15. Klicken Sie auf *Aktiviert* und wählen Sie in der Dropdownliste *Modus* die Option *Zusammenführen*.
16. Klicken Sie auf *OK* und schließen Sie den Gruppenrichtlinienverwaltungs-Editor.
17. Wählen Sie in der Konsole *Gruppenrichtlinienverwaltung* das GPO *Vertriebslaptopkonfiguration* im Container *Gruppenrichtlinienobjekte* aus.
18. Wählen Sie auf der Registerkarte *Bereich* im Abschnitt *Sicherheitsfilterung* die Gruppe *Authentifizierte Benutzer* aus und klicken Sie auf die Schaltfläche *Entfernen*. Klicken Sie auf *OK*, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
19. Klicken Sie im Bereich *Sicherheitsfilterung* auf die Schaltfläche *Hinzufügen*.
20. Geben Sie den Gruppennamen **Vertriebslaptops** ein und klicken Sie auf *OK*.
21. Geben Sie den Gruppennamen **Vertriebslaptops** ein und klicken Sie auf *OK*.
22. Klicken Sie im Abschnitt *Sicherheitsfilterung* auf *Hinzufügen*.
23. Tippen Sie den Gruppennamen **Domänen-Benutzer** ein und klicken Sie auf *OK*.
Es ist nur wenig dokumentiert, dass bei einer Kombination der Loopbackverarbeitung mit der Sicherheitsgruppenfilterung für die Anwendung von Benutzereinstellungen während der Richtlinienaktualisierung die Anmeldeinformationen des Computers verwendet werden, um zu ermitteln, welche GPOs als Teil der Loopbackverarbeitung anzuwenden sind; der angemeldete Benutzer muss jedoch ebenfalls über die

Berechtigung *Gruppenrichtlinie übernehmen* für das GPO verfügen, das angewendet werden soll.
24. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die OU *Clients* und wählen Sie *Vorhandenes Gruppenrichtlinienobjekt verknüpfen*.
25. Wählen Sie *Vertriebslaptopkonfiguration* aus und klicken Sie auf *OK*.
Sie haben nun ein GPO so gefiltert, dass es nur auf Objekte in der Gruppe *Vertriebslaptops* angewendet wird. Sie können Computerobjekte für Vertriebslaptops als Gruppenmitglieder hinzufügen, und diese Laptops befinden sich dann im Bereich des GPOs. Über das GPO werden die Laptops zum Durchführen der Loopbackrichtlinienverarbeitung im Modus *Zusammenführen* konfiguriert. Wenn sich ein Benutzer in der Domäne an einem der Vertriebslaptops anmeldet, werden die Benutzerkonfigurationseinstellungen auf den Benutzer angewendet, in deren Bereich er sich befindet, anschließend werden die Benutzerkonfigurationseinstellungen in GPOs angewendet, in deren Bereich der Computer sich befindet, einschließlich des GPOs *Vertriebslaptopkonfiguration*.