Übung: Unterstützen von Gruppenrichtlinien

In dieser Übung führen Sie eine Analyse der RSoP-Ergebnisse und überprüfen Sie die mit Richtlinien verbundenen Ereignisse in den Ereignisprotokollen.

Aufgabe 1: Verwenden des Gruppenrichtlinienergebnis-Assistenten

In dieser Übung verwenden Sie den Gruppenrichtlinienergebnis-Assistenten, um den Richtlinienergebnissatz auf *EXA-DC01* zu überprüfen.

1. Melden Sie sich als Administrator an *EXA-DC01* an.
2. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung und geben Sie die Zeichenfolge **gpupdate.exe /force /boot** ein, um eine Gruppenrichtlinienaktualisierung auszulösen. Falls das System neu gestartet wird, müssen Sie sich erneut als Administrator anmelden. Startet das System nicht neu, können Sie die Eingabeaufforderung schließen.
Notieren Sie sich die aktuelle Systemzeit; sie benötigen die Uhrzeit der Aktualisierung für Aufgabe 3.
3. Öffnen Sie die Konsole *Gruppenrichtlinienverwaltung*.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf *Gruppenrichtlinienergebnisse* und wählen Sie *Gruppenrichtlinienergebnis-Assistent*.
5. Wählen Sie auf der Seite *Computerauswahl* die Option *Dieser Computer* aus und klicken Sie auf *Weiter*.
6. Wählen Sie auf der Seite *Benutzerauswahl* die Option *Richtlinieneinstellungen anzeigen für*, wählen Sie *Bestimmten Benutzer auswählen* und *EXAMPLE\Administrator*. Klicken Sie anschließend auf *Weiter*.
7. Überprüfen Sie auf der Seite *Zusammenfassung der Auswahl* die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen und klicken Sie auf *Weiter*.
8. Klicken Sie auf *Fertig stellen*.
Der RSoP-Bericht wird in der Detailansicht der Konsole angezeigt.
9. Klicken Sie auf der Registerkarte *Zusammenfassung* oben im Bericht auf den Link *Alle anzeigen*.
10. Überprüfen Sie die Ergebnisse unter *Gruppenrichtlinienergebnisse*. Ermitteln Sie sowohl für die Benutzer- als auch für die Computerkonfiguration die Zeit der letzten Richtlinienaktualisierung sowie die Liste der zulässigen und verweigerten GPOs. Ermitteln Sie die zur Verarbeitung der Richtlinieneinstellungen verwendeten Komponenten.
11. Klicken Sie auf die Registerkarte *Einstellungen* und dann oben auf der Seite auf den Link *Alle anzeigen*. Überprüfen Sie die während der Benutzer- und Computerrichtlinienanwendung angewendeten Einstellungen und ermitteln Sie das GPO, von dem die Einstellungen übernommen wurden.
12. Klicken Sie auf die Registerkarte *Richtlinienereignisse* und ermitteln Sie das Ereignis für die von Ihnen mit dem Befehl *Gpupdate.exe* ausgelöste Richtlinienaktualisierung.
13. Klicken Sie auf die Registerkarte *Zusammenfassung*, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Seite und wählen Sie den Befehl *Bericht speichern*. Speichern Sie den Bericht als *.html*-Datei im Ordner *Dokumente* unter einem Namen Ihrer Wahl.
14. Öffnen Sie den gespeicherten RSoP-Bericht im Ordner *Dokumente*.

Aufgabe 2: Verwenden des Befehls *Gpresult.exe*
In dieser Übung führen Sie in der Befehlszeile eine RSoP-Analyse mit dem Befehl *Gpresult.exe* aus.

1. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung.
2. Geben Sie die Zeichenfolge **gpresult /r** ein und drücken Sie die EINGABETASTE. Die RSoP-Zusammenfassungsergebnisse werden angezeigt. Die dargestellten Informationen sind vergleichbar mit denen auf der Registerkarte *Zusammenfassung* des mit dem Gruppenrichtlinienergebnis-Assistenten erzeugten RSoP-Berichts.
3. Geben Sie die Zeichenfolge **gpresult /v** ein und drücken Sie die EINGABETASTE. Es wird ein ausführlicherer RSoP-Bericht erzeugt. Beachten Sie, dass viele der durch den Client angewendeten Gruppenrichtlinieneinstellungen in diesem Bericht ausgeführt werden.
4. Geben Sie die Zeichenfolge **gpresult /z** ein und drücken Sie die EINGABETASTE. Dadurch wird der ausführlichste RSoP-Bericht erzeugt.
5. Geben Sie die Zeichenfolge
gpresult /h:"%UserProfile%\Documents\RSOP.html"
ein und drücken Sie die EINGABETASTE.
Ein RSoP-Bericht wird als *.html*-Datei im Ordner *Dokumente* gespeichert.
6. Öffnen Sie den gespeicherten RSoP-Bericht im Ordner *Dokumente*. Vergleichen Sie den Bericht, die darin enthaltenen Informationen und die Formatierung mit dem in der vorangegangenen Aufgabe erstellten RSoP-Bericht.

Aufgabe 3: Anzeigen von Richtlinienereignissen
Bei einer von einem Client durchgeführten Richtlinienaktualisierung werden durch Gruppenrichtlinienkomponenten Einträge in den Windows-Ereignisprotokollen aufgezeichnet. In dieser Übung ermitteln und überprüfen Sie die mit Gruppenrichtlinien verbundenen Ereignisse.

1. Öffnen Sie die Konsole *Ereignisanzeige* über den Ordner *Verwaltung*.
2. Erweitern Sie den Knoten *Windows-Protokolle* und wählen Sie *System* aus.
3. Suchen Sie Ereignisse, für die als Quelle *Gruppenrichtlinie* angegeben ist. Sie können auch im Bereich *Aktionen* auf den Link *Aktuelles Protokoll filtern* klicken und in der Dropdownliste *Quellen* die Option *Gruppenrichtlinie* auswählen.
4. Überprüfen Sie die mit Gruppenrichtlinienereignissen verbundenen Informationen.
5. Klicken Sie in der Konsolenstruktur unterhalb von *Windows-Protokolle* auf den Knoten *Anwendung*.
6. Sortieren Sie das Protokoll *Anwendung* anhand der Spalte *Quelle*.
7. Überprüfen Sie die Protokolle anhand der Quelle und ermitteln Sie in diesem Protokoll verzeichnete Gruppenrichtlinienereignisse.
Welche Ereignisse sind mit der Gruppenrichtlinienanwendung verbunden und welche hängen mit den von Ihnen zur Verwaltung der Gruppenrichtlinie durchgeführten Aktivitäten zusammen?
8. Erweitern Sie in der Konsolenstruktur
Anwendungs- und Dienstprotokolle\Microsoft\Windows\Gruppenrichtlinie und wählen Sie *Betriebsbereit* aus.
9. Ermitteln Sie das erste Ereignis im Zusammenhang mit der Gruppenrichtlinienaktualisierung, die Sie in Aufgabe 1, »Verwenden des Gruppenrichtlinienergebnis-Assistenten«, über den Befehl *Gpupdate.exe* durchgeführt haben. Überprüfen Sie dieses und die darauffolgenden Ereignisse.