Einführung in Powershell

1. Öffnen Sie auf einem Mitgliedsserver die Powershell.
2. Lassen Sie sich alle Informationen zu dem Dienst „Windows Update“ anzeigen. Es soll nur dieser eine Dienst angezeigt werden.
3. Pipen Sie die Ausgabe des vorherigen Befehls an Stop-Service. Der Dienst soll aber nicht beendet werden.
4. Ändern Sie den vorherigen Befehl so, dass der Dienst nun gestoppt wird. Es soll aber eine Bestätigung angefordert werden.
5. Lassen Sie sich die komplette Hilfe zu Get-Member anzeigen.
6. Lassen Sie sich alle Eigenschaften und Methoden eines „Dienst-Objektes“ anzeigen.
7. Ändern Sie den vorherigen Befehl so ab, dass nur noch die Eigenschaften angezeigt werden. Ändern Sie dann den Befehl so, dass nur noch die Methoden angezeigt werden.
8. Lassen Sie alle Ordner und Dateien im Wurzelverzeichnis von C: anzeigen.
9. Filtern Sie Ausgabe des vorherigen Befehles, so dass nur die Dateien und Verzeichnisse angezeigt werden, die das Wort „Time“ enthalten.
10. Ändern Sie den vorherigen Befehl so, dass nur noch der Name und die drei Zeitstempel angezeigt werden.
11. Lassen Sie alle Kommandos anzeigen, bei denen im Verb „out“ steht.
12. Lassen Sie alle „Manpages“ anzeigen.
13. Lassen Sie sich die Hilfe von Get-EventLog anzeigen. Sorgen Sie anschließend dafür, dass die 100 aktuellsten Warnungs- und Fehlermeldungen aus dem Eventlog System angezeigt werden.
14. Ergänzen Sie den vorherigen Befehlen, so dass die Ausgabe in eine Datei geschrieben werden. Verwenden Sie ein „out“-Kommando.
15. Ändern Sie den vorherigen Befehl so, dass die Ausgabe auf dem Bildschirm in einem Gridview angezeigt wird.
16. Sortieren Sie das Gridview absteigend nach der InstanceID.
17. Filtern Sie das Gridview, so dass nur noch die InstanceID angezeigt wird.
18. Lassen Sie sich eine Liste der laufenden Prozesse anzeigen.
19. Formatieren Sie die Ausgabe des vorherigen Befehls als Tabelle.
20. Ändern Sie die Ausgabe des vorherigen Befehls, so dass nur noch CPU, ID, Prozessname und die Summe aus physikalischem und virtuellem Speicher angezeigt wird. Diese Spalte soll TotalMemory heißen.
21. Lassen Sie sich eine Liste der Dienste anzeigen. Filtern Sie die Liste anschließend so, dass nur noch der Status und der Name angezeigt werden.
22. Lassen Sie eine Liste der Prozesse anzeigen. Stellen Sie sicher, das wirklich alle Eigenschaften und deren Werte angezeigt werden.
23. Lassen Sie die 25 neuesten Einträge aus dem Ereignisprotokoll „Windows Application“ anzeigen.
24. Ändern Sie den vorherigen Befehl, so dass die Ausgabe in eine HTML-Datei erfolgt. Öffnen Sie diese Datei mit einem Browser.
25. Lassen Sie aus dem Verzeichnis C:\Windows\System32 alle DLLs anzeigen, deren Name mit „au“ beginnt.
26. Ändern Sie den vorherigen Befehl, so dass nur noch Name, Length und Extension als Tabelle angezeigt werden.
27. Lassen Sie alle Dienste anzeigen, so dass diese Tabelle nach „Status“ sortiert ist.