Windows Server 2022 – Active Directory-Domänendienste

10 weitere Szenariofragen (Multiple Choice, genau eine richtige Antwort). Die Lösungen stehen getrennt auf den letzten Seiten.

Szenariofragen

Szenario 21

Ein Benutzer hat sich mehrfach mit falschem Kennwort angemeldet, und sein Konto ist gesperrt. Er benötigt sofort wieder Zugriff; sein Kennwort ist ansonsten korrekt.

Frage: Wie entsperren Sie das Konto per PowerShell?

A) Enable-ADAccount -Identity mmuster
B) Unlock-ADAccount -Identity mmuster
C) Set-ADUser -Identity mmuster -Enabled $false
D) Restore-ADObject -Identity mmuster

Szenario 22

Sie setzen für die Benutzerin Anna ein neues Startkennwort. Sie soll es bei der nächsten Anmeldung selbst ändern müssen.

Frage: Wie erreichen Sie das?

A) Das Konto deaktivieren
B) Das Konto in die Gruppe Domänen-Admins aufnehmen
C) Die Option "Benutzer muss Kennwort bei der nächsten Anmeldung ändern" aktivieren (Set-ADUser -ChangePasswordAtLogon $true)
D) Das Kennwort auf "läuft nie ab" setzen

Szenario 23

Ein Mitarbeiter verlässt die Firma. Seine Postfach- und Dateidaten werden noch benötigt, und die Konto-SID muss für Berechtigungsanalysen erhalten bleiben. Er soll sich nicht mehr anmelden können.

Frage: Was ist das empfohlene Vorgehen?

A) Konto deaktivieren (Disable-ADAccount), Gruppenmitgliedschaften prüfen und in eine OU "Deaktiviert" verschieben
B) Konto sofort löschen
C) Konto unverändert lassen und das Kennwort raten lassen
D) Die Domäne neu aufsetzen

Szenario 24

Ein Administrator möchte das Schema erweitern (neues Attribut). Der Vorgang scheitert mit "Zugriff verweigert", obwohl er Mitglied der Domänen-Admins ist.

Frage: Was ist die Ursache?

A) Der Domänencontroller ist nicht im Netzwerk
B) Der Globale Katalog fehlt
C) Die Domänenfunktionsebene ist zu hoch
D) Für Schemaänderungen ist die Mitgliedschaft in der Gruppe Schema-Admins erforderlich, und die Änderung muss am Schemamaster erfolgen

Szenario 25

Ein virtualisierter Domänencontroller (Hyper-V) wird nach einem fehlerhaften Update aus einer alten Momentaufnahme (Snapshot) zurückgesetzt. Sie befürchten Replikationsprobleme (USN-Rollback).

Frage: Welche Technik schützt Windows Server 2022 dabei?

A) Der Papierkorb
B) Die VM-Generation-ID, die der DC nach dem Zurücksetzen erkennt und sich sicher verhält (neue Invocation-ID, Neuabgleich von SYSVOL)
C) Das Protokoll DHCP
D) Die Gruppenrichtlinie Standarddomänenrichtlinie

Szenario 26

Die Domäne läuft auf der Funktionsebene Windows Server 2012 R2. Alle DCs sind Windows Server 2019/2022, ein alter DC (2012 R2) ist noch vorhanden. Sie möchten auf Windows Server 2016 anheben.

Frage: Was ist die Voraussetzung?

A) Alle Clients müssen Windows 11 nutzen
B) Die Gesamtstruktur muss neu erstellt werden
C) Alle DCs der Domäne müssen mindestens Windows Server 2016 sein; den alten DC vorher herabstufen und entfernen
D) Der Globale Katalog muss deaktiviert sein

Szenario 27

Eine Gruppenrichtlinie mit Sicherheitsvorgaben ist mit der Domäne verknüpft. Der Administrator der OU "Labor" hat dort "Vererbung deaktivieren" gesetzt, wodurch die Richtlinie dort nicht gilt. Sie soll aber überall gelten.

Frage: Wie stellen Sie das sicher?

A) Die OU löschen
B) Die GPO in SYSVOL umbenennen
C) gpupdate /force auf jedem Client ausführen
D) Den Domänenlink der GPO auf "Erzwungen" (Enforced) setzen

Szenario 28

Ein Benutzer meldet, dass sein Konto morgens wiederholt gesperrt wird. Sie möchten herausfinden, von welchem Computer die Sperrung ausgeht.

Frage: Wo suchen Sie zuerst?

A) Im Sicherheitsprotokoll des PDC-Emulators nach Ereignis-ID 4740 (Kontosperrung) mit dem Quellcomputer
B) Im Druckerprotokoll
C) Im Ordner NETLOGON
D) In der Registry des Clients unter HKLM\Software

Szenario 29

Ein DC wurde ohne Herabstufung ausgeschaltet und die virtuelle Festplatte gelöscht. In der Konsole "Active Directory-Benutzer und -Computer" und in DNS erscheint er weiterhin, und Replikationsfehler treten auf.

Frage: Wie bereinigen Sie die Umgebung?

A) Den Server neu installieren, dasselbe Namensschema verwenden
B) Nur DNS neu starten
C) Die Metadaten des DC bereinigen (Objekt in ADUC löschen oder ntdsutil "metadata cleanup") und veraltete DNS-Einträge entfernen
D) Alle Benutzerkonten neu anlegen

Szenario 30

Ein Domänen-Notebook meldet: "Die Vertrauensstellung zwischen dieser Arbeitsstation und der primären Domäne konnte nicht hergestellt werden." Lokal am Notebook können Sie sich mit einem lokalen Administrator anmelden.

Frage: Wie reparieren Sie das Problem, ohne den Computer aus der Domäne zu nehmen?

A) Notebook neu aufsetzen
B) Test-ComputerSecureChannel -Repair -Credential (Domänenadmin) ausführen
C) Den Domänennamen ändern
D) Die GPO Default Domain Policy löschen

Lösungen

Nr.	Antwort	Begründung
21	B	Ein gesperrtes Konto wird mit Unlock-ADAccount entsperrt; Enable-ADAccount betrifft nur deaktivierte Konten.
22	C	Die Option erzwingt die Kennwortänderung bei der nächsten Anmeldung.
23	A	Deaktivieren erhält das Objekt samt SID und verhindert Anmeldungen; Löschen kann später erfolgen.
24	D	Schemaänderungen erfordern Schema-Admins-Rechte und werden über den Schemamaster ausgeführt.
25	B	Bei Hypervisor-Unterstützung erkennt der DC die geänderte VM-Generation-ID und schützt vor USN-Rollback. Snapshots sind dennoch keine Sicherung.
26	C	Die Funktionsebene kann nur angehoben werden, wenn alle DCs der Domäne das erforderliche Betriebssystem haben.
27	D	Erzwungene Verknüpfungen werden trotz blockierter Vererbung angewendet.
28	A	Kontosperrungen werden vom PDC-Emulator verwaltet; Ereignis 4740 nennt das sperrende Gerät.
29	C	Verwaiste DC-Objekte und DNS-Einträge müssen manuell bereinigt werden.
30	B	Der sichere Kanal des Computerkontos wird mit Test-ComputerSecureChannel -Repair oder Reset-ComputerMachinePassword wiederhergestellt.