Windows Server 2022 – Active Directory-Domänendienste

20 Szenariofragen (Multiple Choice, genau eine richtige Antwort). Die Lösungen stehen getrennt auf den letzten Seiten.

Szenariofragen

Szenario 1

Die Firma Contoso richtet erstmals Active Directory ein. Ein frisch installierter Windows Server 2022 (SRV01) ist bereits mit statischer IP konfiguriert und die Rolle AD DS ist installiert. Es existiert noch keine Domäne.

Frage: Welchen Befehl führen Sie aus, um contoso.local anzulegen?

A) Install-ADDSDomainController -DomainName contoso.local
B) Install-ADDSForest -DomainName contoso.local
C) Install-ADDSDomain -NewDomainName contoso.local
D) New-ADDomain -Name contoso.local

Szenario 2

In der Domäne contoso.local gibt es nur den DC01. Der Geschäftsführer fordert Ausfallsicherheit für die Anmeldung. SRV02 ist Mitglied der Domäne.

Frage: Wie gehen Sie vor?

A) SRV02 aus der Domäne entfernen und eine neue Gesamtstruktur anlegen
B) Nur die DNS-Rolle auf SRV02 installieren
C) AD DS auf SRV02 installieren und mit Install-ADDSDomainController zum zusätzlichen DC heraufstufen
D) Die Datei NTDS.dit manuell von DC01 nach SRV02 kopieren

Szenario 3

Nach der Heraufstufung von DC01 kann ein Windows 11-Client die Domäne contoso.local nicht finden. In den IP-Einstellungen des Clients ist als DNS-Server 8.8.8.8 eingetragen.

Frage: Was ist die wahrscheinlichste Ursache und Lösung?

A) Der Client benötigt die IP des DC als DNS-Server, weil nur dort die SRV-Einträge der Domäne liegen
B) Der Client benötigt eine neuere Windows-Version
C) Der DC muss zuerst neu gestartet werden, danach funktioniert jeder DNS-Server
D) Die Domäne muss den Namen contoso.com tragen

Szenario 4

Benutzer melden Anmeldeprobleme und Kerberos-Fehler. Eine Prüfung zeigt, dass die Uhr des Mitgliedsservers SRV03 zehn Minuten von der Domänenzeit abweicht.

Frage: Warum schlägt die Anmeldung fehl, und wie beheben Sie es?

A) NTLM ist deaktiviert; NTLM aktivieren
B) Die Kerberos-Zeittoleranz von 5 Minuten ist überschritten; Zeit mit der Domäne synchronisieren (z. B. w32tm /resync)
C) Das Kennwort ist abgelaufen; Kennwort zurücksetzen
D) Der Globale Katalog ist nicht erreichbar; GC neu starten

Szenario 5

Ein Administrator hat versehentlich die OU "Vertrieb" mit 200 Benutzerkonten gelöscht. Der AD-Papierkorb war zuvor aktiviert.

Frage: Wie stellen Sie die Objekte am einfachsten wieder her?

A) Server neu installieren
B) Benutzer einzeln neu anlegen und Kennwörter neu vergeben
C) Gelöschte Objekte über den AD-Papierkorb mit Get-ADObject -IncludeDeletedObjects und Restore-ADObject wiederherstellen (zuerst die OU, dann der Inhalt)
D) Die Datei SYSVOL zurückspielen

Szenario 6

In einer Domäne ist der AD-Papierkorb nicht aktiviert. Ein Benutzerkonto samt Gruppenmitgliedschaften wurde gestern gelöscht. Es existiert eine Systemstatus-Sicherung von vorgestern.

Frage: Welches Verfahren stellt das Objekt mit den ursprünglichen Attributen wieder her?

A) Restore-ADObject ohne Sicherung
B) Ein neues Konto mit gleichem Namen anlegen; die SID ist dann identisch
C) gpupdate /force
D) Autoritative Wiederherstellung aus der Sicherung im DSRM mit ntdsutil

Szenario 7

Zwei Helpdesk-Mitarbeiter sollen in der OU "Vertrieb" Kennwörter zurücksetzen dürfen, aber keine anderen Änderungen vornehmen und keine Rechte in anderen OUs erhalten.

Frage: Was ist die beste Lösung?

A) Delegierung der Objektverwaltung auf die OU "Vertrieb" mit dem Recht "Kennwörter zurücksetzen" für eine Helpdesk-Gruppe
B) Beide in die Gruppe Domänen-Admins aufnehmen
C) Beide in die Gruppe Administratoren des DC aufnehmen
D) Beiden das Kennwort des Administrators mitteilen

Szenario 8

Der DC01 hält alle FSMO-Rollen. Er fällt durch einen irreparablen Festplattenschaden aus und wird nie wieder in Betrieb genommen. DC02 läuft.

Frage: Wie bringen Sie die FSMO-Rollen wieder in einen funktionierenden Zustand?

A) Rollen kontrolliert übertragen; DC01 muss dazu online sein
B) Rollen auf DC02 mit -Force verschieben (Seizing) und die Metadaten von DC01 bereinigen
C) Nichts tun, Rollen wandern automatisch
D) Die Domäne löschen und neu aufbauen

Szenario 9

DC01 hält alle FSMO-Rollen und soll planmäßig durch einen neuen DC03 ersetzt und außer Betrieb genommen werden. DC01 ist online und fehlerfrei.

Frage: Was tun Sie vor der Herabstufung von DC01?

A) DC01 einfach ausschalten und aus dem Rack entfernen
B) Rollen mit -Force per Seizing nach DC03 verschieben
C) Rollen mit Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole geordnet nach DC03 übertragen, dann DC01 herabstufen (Uninstall-ADDSDomainController)
D) Nur den DNS-Server von DC01 entfernen

Szenario 10

Im Vertrieb (50 Personen) sollen die Berechtigungen auf einem Datei-Share vergeben werden. Mitarbeiter wechseln häufig die Abteilung, und der Aufwand für Änderungen soll gering bleiben.

Frage: Welches Vorgehen entspricht der Best Practice?

A) Benutzerkonten in globale Gruppen aufnehmen, globale Gruppen in domänenlokale Gruppen, Berechtigungen der domänenlokalen Gruppe erteilen (AGDLP)
B) Jedem Benutzer direkt Berechtigungen auf den Share geben
C) Alle Benutzer in die Gruppe Domänen-Admins aufnehmen
D) Eine Verteilergruppe mit den Berechtigungen versehen

Szenario 11

Ein Server steht in einem Raum ohne ausreichenden physischen Schutz. Er soll lokale Anmeldungen ermöglichen, aber das Risiko eines Kennwort-Diebstahls minimieren.

Frage: Welche AD-Lösung ist am besten geeignet?

A) Ein zusätzlicher vollwertiger DC mit allen FSMO-Rollen
B) Ein schreibgeschützter Domänencontroller (RODC) mit eingeschränkter Kennwortreplikation
C) Ein Mitgliedsserver mit lokalem Administratorkonto
D) Ein zweiter DNS-Server ohne AD

Szenario 12

Domäne: contoso.local. Die Benutzer sollen sich mit ihrer E-Mail-Adresse (z. B. anna@contoso.com) als UPN anmelden.

Frage: Was konfigurieren Sie dafür?

A) Die Domäne in contoso.com umbenennen
B) Ein neues DNS-Forwarding einrichten
C) Ein alternatives UPN-Suffix contoso.com in "Active Directory-Domänen und -Vertrauensstellungen" hinzufügen und den Benutzern zuweisen
D) Den Globalen Katalog deaktivieren

Szenario 13

Ein neuer Client soll in die Domäne. Beim Beitritt erscheint: "Ein Active Directory-Domänencontroller für die Domäne konnte nicht kontaktiert werden." Die Netzwerkverbindung besteht.

Frage: Was prüfen Sie zuerst?

A) Die Bildschirmauflösung
B) Den Druckerspooler
C) Die Größe der Auslagerungsdatei
D) Die DNS-Einstellungen des Clients und die Auflösung der SRV-Einträge (nslookup -type=SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.contoso.local)

Szenario 14

Ein DC war 200 Tage vom Netz getrennt (Lager). Er soll wieder ins Netzwerk. Die Tombstone-Lebensdauer beträgt den Standardwert.

Frage: Was ist zu tun?

A) Nicht ans Netz nehmen (Gefahr veralteter Objekte), Metadaten bereinigen und den Server neu heraufstufen
B) Einfach anschließen, die Replikation regelt alles
C) Nur den Zeitdienst neu starten
D) gpupdate /force ausführen

Szenario 15

Eine Gruppenrichtlinie ist mit der Domäne verknüpft. Computerkonten befinden sich noch im Standardcontainer "Computers". Auf eine neue GPO für diese Computer soll ein Skript laufen, doch sie wird nicht angewendet.

Frage: Was ist die Ursache und Lösung?

A) Der Client hat kein Kennwort; Kennwort neu setzen
B) GPOs lassen sich nicht auf Standardcontainer verknüpfen; Computerkonten in eine OU verschieben und die GPO dort verknüpfen
C) Das Skript ist zu groß
D) Die GPO muss im Ordner NETLOGON liegen

Szenario 16

Die Personalabteilung liefert eine CSV-Datei mit 500 neuen Mitarbeitern (Vorname, Nachname, Abteilung). Diese sollen als Benutzerkonten in AD angelegt werden.

Frage: Wie automatisieren Sie das?

A) Jedes Konto manuell im Snap-In anlegen
B) Die CSV in SYSVOL kopieren
C) Import-Csv mit einer Schleife und New-ADUser verwenden
D) Die Konten über die Registry importieren

Szenario 17

Für Administratoren soll eine Kennwortrichtlinie mit 16 Zeichen gelten, für alle anderen Benutzer nur 8 Zeichen. Es soll keine zweite Domäne angelegt werden.

Frage: Welche Funktion nutzen Sie?

A) Fein abgestufte Kennwortrichtlinie (PSO), zugewiesen an eine Sicherheitsgruppe
B) Mehrere Default Domain Policies
C) Ein zweiter Globaler Katalog
D) Ein RODC für Administratoren

Szenario 18

Die Abteilung Forschung möchte eigene Administratoren, verwaltet aber keine anderen Kennwortrichtlinien und benötigt keine eigene Sicherheitsgrenze. Der IT-Leiter erwägt eine neue Domäne research.contoso.local.

Frage: Was empfehlen Sie?

A) Immer eine neue Domäne, da eine OU keine Verwaltungsrechte delegieren kann
B) Eine neue Gesamtstruktur für Forschung
C) Eine zweite Domäne mit einem zusätzlichen Globalen Katalog
D) Eine OU "Forschung" mit delegierter Verwaltung, da keine Domänengrenze erforderlich ist

Szenario 19

Sie haben einen neuen DC02 heraufgestuft. Auf DC02 fehlen jedoch die Freigaben SYSVOL und NETLOGON, und Gruppenrichtlinien werden bei Anmeldungen über DC02 nicht angewendet.

Frage: Wie gehen Sie zur Fehlersuche vor?

A) Den Server neu benennen
B) Die Benutzerkonten löschen
C) Die FSMO-Rollen übertragen
D) Mit dcdiag und repadmin /replsummary prüfen, die Ereignisprotokolle (DFS-Replikation) auswerten und den Status der SYSVOL-Replikation kontrollieren

Szenario 20

In der Gesamtstruktur mit drei Domänen sind Anmeldungen und gesamtstrukturweite Suchen langsam. Nur ein DC ist als Globaler Katalog konfiguriert; er ist überlastet.

Frage: Wie verbessern Sie die Situation?

A) Weitere DCs als Globalen Katalog konfigurieren
B) Den Globalen Katalog deaktivieren
C) Alle Benutzer in eine OU verschieben
D) Die Funktionsebene absenken

Lösungen

Nr.	Antwort	Begründung
1	B	Für die erste Domäne einer neuen Gesamtstruktur wird Install-ADDSForest verwendet.
2	C	Ein zusätzlicher DC wird über Rolleninstallation und Install-ADDSDomainController hinzugefügt; die Datenbank wird per Replikation übertragen.
3	A	Domänenmitglieder müssen einen DNS-Server nutzen, der die AD-Zonen und SRV-Einträge kennt, in der Regel den DC.
4	B	Kerberos toleriert standardmäßig nur 5 Minuten Abweichung. Die Domänenzeit kommt vom PDC-Emulator.
5	C	Bei aktiviertem Papierkorb werden Objekte mit allen Attributen und Gruppenmitgliedschaften wiederhergestellt; die übergeordnete OU muss zuerst zurückkehren.
6	D	Ohne Papierkorb hilft die autoritative Wiederherstellung (DSRM, Systemstatus-Sicherung, ntdsutil), damit die Replikation das Objekt nicht wieder löscht.
7	A	Delegierung nach dem Prinzip der minimalen Rechte, idealerweise an eine Gruppe.
8	B	Bei dauerhaftem Ausfall werden Rollen per Seizing übernommen; danach Metadata Cleanup, und der alte DC darf nie wieder ans Netz.
9	C	Bei planmäßiger Außerbetriebnahme werden die Rollen übertragen (Transfer), nicht übernommen.
10	A	AGDLP reduziert den Aufwand: Bei Wechseln wird nur die Gruppenmitgliedschaft angepasst.
11	B	Ein RODC speichert keine Kennwörter, sofern nicht per Richtlinie erlaubt, und nimmt keine Änderungen an.
12	C	Zusätzliche UPN-Suffixe werden gesamtstrukturweit in domain.msc angelegt.
13	D	Die DC-Suche läuft über DNS-SRV-Einträge; falsche DNS-Server sind die häufigste Ursache.
14	A	Die Standard-Tombstone-Lebensdauer beträgt 180 Tage; ein länger getrennter DC führt zu lingering objects und darf nicht replizieren.
15	B	Auf die Container Users und Computers können keine GPOs verknüpft werden; Computer gehören in OUs (redircmp legt eine Standard-OU fest).
16	C	Import-Csv liest die Datei, ForEach-Object ruft New-ADUser auf.
17	A	Fine-Grained Password Policies (Password Settings Objects) erlauben unterschiedliche Kennwortrichtlinien innerhalb einer Domäne.
18	D	Eine Domäne ist nur bei abweichenden Domänenrichtlinien oder Replikationsanforderungen nötig; OU mit Delegierung ist einfacher.
19	D	Fehlende SYSVOL/NETLOGON-Freigaben deuten auf eine unvollständige Initialreplikation hin; dcdiag, repadmin und das DFSR-Protokoll zeigen die Ursache.
20	A	Mehrere GC-Server erhöhen Verfügbarkeit und Leistung bei Anmeldungen (universelle Gruppen) und Suchen.