01-01 Domänen und Gesamtstrukturen

Schritt 1: Erstellen einer untergeordneten Domäne (canberra)

1. Sorgen Sie dafür das EXA-DC01 hochgefahren ist und melden Sie sich als Administrator an.
2. Prüfen Sie auf EXA-DC01 ob im DNS die Zonen
   - Example.com
   - _mscds.contos.com vorhanden sind.
3. Starten Sie CBR-DC und melden Sie sich als lokaler Administrator an.
4. Fügen Sie die Rolle Active-Directory-Domänendienste hinzu.
5. Starten Sie nach Abschluss der Rolleninstallation den Assistenten. Ziel ist es, die untergeordnete Domäne canberra.example.com zu erstellen. Wählen Sie die passenden Optionen im Assistenten aus, um canberra.example.com zu installieren
6. Bei der Sicherheitsabfrage geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort von Don Funk an.
7. Melden Sie sich nach dem Neustart mit canberra\Administrator an der Maschine an.
8. Wechseln Sie zurück auf EXA-DC01 und kontrollieren Sie im DNS-Manager ob die Zone/Delegierung für canberra.example.com vorhanden ist.

Schritt 2: Erstellen eines neuen „tree“ (wingtiptoys.com) in einer bestehenden Gesamtstruktur (example.com)

1. Starten Sie ADL-DC und melden Sie sich als lokaler Administrator an.
2. Fügen Sie die Rolle Active-Directory Domänendienste hinzu.
3. Starten Sie den Assistenten und wählen Sie neue Domäne in bestehender Gesamtstruktur aus. Als Domänennamen verwenden Sie „wingtiptoys.com“.
4. Verwenden Sie die Anmeldeinformationen von Don Funk um den Vorgang abzuschließen.
5. Melden Sie sich nach dem Neustart mit wingtiptoys\Administrator an der Maschine an.

Schritt 3: Erstellen einer neuen (zusätzlichen) Gesamstruktur

1. Starten Sie MEL-DC und melden Sie sich als lokaler Administrator an.
2. Fügen Sie die Rolle Active-Directory Domänendienste hinzu.
3. Starten Sie den Assistenten und wählen Sie neue Gesamtstruktur aus. Als Namen verwenden Sie „margiestravel.com“.
4. Melden Sie sich nach dem Neustart mit Margiestravel\Administrator an der Maschine an.