# 01-02 Vertrauensstellungen

Vorbereitungen zur Erstellung einer Gesamtstrukturvertrauensstellung:

1. Melden Sie sich mit example\Administrator am EXA-DC01 an.
2. Gehen Sie in den DNS-Manager und erstellen Sie eine StubZone für „margiestravel.com“ Die Zone soll auf allen DNS-Servern der Gesamtstruktur repliziert werden. Als Namensserver geben Sie die IP-Adresse 192.168.1.203 ein.
3. Melden Sie sich auf MEL-DC mit Margiestravel\Administrator an.
4. Gehen Sie in den DNS-Manger und erstellen Sie eine Stubzone für „example.com“. Die Zone soll auf allen DNS-Servern der Gesamtstruktur repliziert werden. Als Namensserver geben Sie die IP-Adresse 192.168.1.200 ein.

**Schritt1**: Erstellen einer Gesamstrukturvertrauensstellung

1. Wechseln Sie zum EXA-DC01und öffnen Sie die Konsole Active-Directory Domänen- und Vertrauensstellungen.
2. Gehen Sie in die Eigenschaften von Example.com und dann auf den Reiter „Vertrauensstellungen“.
3. Klicken Sie auf „Neue Vetrauensstellung“ und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.
   - Domäne „margiestravel.com“
   - Gesamtstrukturvertrauensstellung
   - Bidirektional
   - Nur für diese Domäne
   - GS-weite Authentifizierung
   - Benutzen Sie Ihr STD-Kennwort
   - Nein, ausgehende VS nicht bestätigen
   - Nein, eingehende VS nicht bestätigen

Die Vorbereitungen auf EXA-DC01sind hiermit abgeschlossen. Jetzt ist die andere Seite an der Reihe.

4. Wechseln Sie auf MEL-DC und gehen Sie in die Konsole AD Domänen und Vertrauensstellungen.
5. Nehmen Sie im Assistenten die gleichen Einstellungen vor (Domäne ist jetzt natürlich example.com) bis zu dem Schritt „Ausgehende Vertrauensstellung bestätigen. Hier wählen Sie „Ja, ….“ Im nächsten Schritt „Eingehende VS bestätigen“ wählen Sie auch ja. Geben Sie Example\Administrator mit Passwort an.

Die Erstellung der Gesamtstrukturvertrauensstellung ist hiermit abgeschlossen.

**Schritt2: Konfiguration des Namenssuffix-Routings**

In der jetzigen Konfiguration ist das Routing der Namenssuffixe nur für „Example.com“ in „margiestravel.com“ erlaubt. Jetzt geht es darum auch das Routing des „tree“ „wingtiptoys.com“ einzurichten.

1. Gehen Sie auf MEL-DC in die Konsole Domänen- und Vetrauensstellungen in die Eigenschaften der VS zu „example.com“
2. Aktivieren Sie das Routing für den „wingtiptoy.com“-Eintrag
3. Gehen Sie auf die Registerkarte „Allgemein“ der VS und klicken Sie auf „Überprüfen“. Geben Sie Administrator als Benutzer an.

**Schritt3: Konfiguration der „Ausgewählten Authentifizierung**

1. Wechseln Sie zum EXA-DC01.
2. Erstellen Sie eine neue universale Gruppe „Research“
3. Wechseln Sie zum MEL-DC
4. Gehen Sie in die Eigenschaften der Vertrauensstellung zu „example.com“
5. Auf dem Reiter „Authentifizierung“ stellen Sie „Ausgewählte ….“ ein und klicken Sie auf „Übernehmen“.
6. Gehen Sie auf den Reiter „Allgemein“ und überprüfen Sie erneut die VS.
7. Wechseln Sie zu AD Benutzer und Computer. Erstellen Sie ein neues Computerkonto mit dem Namen „SelectiveAuthRDP“
8. Gehen Sie in die Eigenschaften des Computerkontos auf den Reiter „Sicherheit“. Sollte der Reiter fehlen, überlegen Sie woran das liegen könnte.
9. Fügen Sie die Gruppe „Research“ aus „example.com“ hinzu und setzen Sie einen Haken bei „Authentifizierung zulassen“

   Die Einrichtung einer selektiven gesamtstrukturübergreifenden Authentifizierung für eine universale Gruppe an einem bestimmten Computer in der vertrauenden Gesamtstruktur ist hiermit abgeschlossen. ;-)

**Schritt4: Zusätzliche Namenssuffixe konfigurieren**

1. Wechseln Sie zum EXA-DC01
2. Gehen Sie in die Konsole AD-Domänen und VS und dann in die Eigenschaften von Domänen und VS.
3. Fügen Sie den alternativen UPN-Suffix „example.internal“ hinzu.

**Schritt5: Erstellen einer Verknüpften Vertrauensstellung (Shortcut)**

Konfiguration einer Shortcut-VS zwischen „canberra.example.com“ und „wingtiptoys.com“

1. Melden Sie sich am CBR-DC mit canberra\Administrator an.
2. Erstellen Sie im DNS eine AD-integrierte Stubzone für „wingtiptoys.com“. (192.168.1.202) mit dem Replikationsbereich „Alle DNS-Server auf DC’s in dieser Domäne“
3. Gehen Sie in die Konsole AD-Domänen und VS. Gehen Sie in die Eigenschaften von „canberra.example.com“.
4. Erstellen Sie eine neue VS mit folgenden Einstellungen:
   - Domäne: wingtiptoys.com
   - Bidirektional
   - Für diese Domäne und die angegebene Domäne
   - Wählen Sie sowohl für die eingehende als auch die ausgehende VS „Ja, bestätigen..."

Prüfen Sie ob „wingtiptoys.com“ sowohl bei den eingehenden als auch bei den ausgehenden VS gelistet ist.

Prüfen Sie dies auch auf dem ADL-DC.

**Zusatzaufgaben:**

1. Wechseln Sie auf den DC der Domäne „margiestravel.com“ und erstellen Sie zusätzliche UPN-Suffixe
2. Versuchen Sie mit netdom die SID-Filterung in der „margiestravel.com“ zu deaktivieren und wieder zu aktivieren. Prüfen Sie zwischen den beiden Vorgängen, ob Sie erfolgreich waren.