테이블명 test\_

칼럼 3개 → id, pw, grade

id, pw 는 문자 (최대길의 10), grade 는 정수.

기본키는 id.

세 칼럼 모두 null 안되도록 테이블 생성하는 create문 1개 작성.

테이블 생성 잘 하셨습니까? 이제 3개의 row를 추가하는 insert문 작성 단, 아래 세 조건이 만족되어야 함.

select \* from test\_ where pw='hello'; → 2건

select \* from test\_ where grade=2; → 2건

select \* from test\_ where pw='hello' and grade=2; → 1건 조회

업뎃도 해봐야죠. update문 1개를 실행 시킨 후 select \* from test\_ where pw='hello'; 를 하니까 이번에는 2건이 아닌 1건만 조회되었다. 어떤 update문을 쓰면 될까?

delete문 1개를 실행 시킨 후 select \* from test\_; 하니까 0건이 조회되었다. 어떤 delete문을 썼을까?

어떤 SQL문 1개를 실행 시킨 후 select \* from test\_; 하니까 "그런 이름의 테이블은 없어~" 라는 오류메시지가 보였다. 어떤 SQL문일까?

- (1) delete from test\_;
- (2) drop table test\_;
- 위 두 명령문의 차이를 3줄 정도로 설명하세요.

아래 5가지 키워드를 각각 설명하세요. test\_ 테이블의 내용을 예로 들면서 부연 설명 하시면 됩니다.

- (1) database
- (2) table
- (3) column
- (4) row
- (5) primary key

DB, DBMS, Oracle, MySQL, SQL, JDBC 등 데이터베이스 관련해서 여러 용어가 나오는데요, 정확히 구별해서 설명 할 수 있겠습니까?

JSP에서 sql문을 실행시키는 메소드 두 가지를 배웠습니다. 그 두 가지가 뭔지 제시하고, 사용법 및 차이점을 설명하세요.

sql창에서 테이블 sale을 생성하세요.

칼럼은 5개입니다. id, 제품명, 수량, 금액, 구매일자입니다 (실제 칼럼명은 알아서 정하세요~ 문자열은 따로 말 없으면 varchar2를 사용하세요. 일자 타입은 date입니다). 그리고 3 rows를 자유롭게 insert하세요. 그 후 이 테이블에 있는 모든 데이터를 조회하는 프로그램을 작성하세요.

문제는 계속 추가됩니다.