

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Síťové aplikace a správa sítí (ISA) – Semestrální projekt
Filtrující DNS resolver

Obsah

- [1. Úvod](#)
- [2. Teoretický základ a účel aplikace](#)
- [3. Sestavení a spuštění programu](#)
 - [3.1 Sestavení programu pomocí Makefile](#)
 - [3.2 Spuštění programu](#)
- [4. Přehled architektury a struktura projektu](#)
 - [4.1 Modul Arguments](#)
 - [4.2 Modul DnsUtils](#)
 - [4.2.1 Submodul DnsHeader](#) a [DnsQuery](#)
 - [4.2.2 Submodul Transaction](#) a [TransactionIdProvider](#)
 - [4.2.3 Submodul DnsMessageParser](#) a [DomainValidators](#)
 - [4.2.4 Submodul DnsMessenger](#)
 - [4.2.5 Submodul DnsForwarder](#)
 - [4.3 Modul Filter](#)
 - [4.3.1 Submodul DomainFilter](#)
 - [4.3.2 Submodul FilterFileLoader](#)
 - [4.3.3 Submodul FilterFilePreprocessor](#)
 - [4.3.4 Submodul FilterFileValidator](#)
 - [4.4 Modul HostnameResolution](#)
 - [4.5 Modul Networking](#)
 - [4.5.1 Submodul UdpSockets](#)
 - [4.5.2 Submodul UdpFsm](#)
 - [4.6 Modul Exceptions](#)
 - [4.7 Modul Utilities](#)
 - [4.7.1 Submodul ExceptionHandler](#)
 - [4.7.2 Submodul RandomNumberGenerator](#)
 - [4.7.3 Submodul SignalHandler](#)
 - [4.7.4 Submodul TSQueue](#)
 - [4.8 Modul Facades](#)
 - [4.9 Modul App](#)
- [5. Testování a verifikace funkčnosti](#)
 - [5.1 Testovací prostředí](#)
 - [5.2 Integrační testování pomocí *PyTest*](#)
 - [5.3 Ukázkový testovací filtr](#)
 - [5.4 Zobrazení základní funkcionality i za pomoci Wiresharku](#)
 - [5.4.1 Forwardování povolených dotazů](#)
 - [5.4.2 Blokace dotazů vedoucí na RCODE=REFUSED](#)
 - [5.5 Výsledky integračních testů](#)
- [6. Závěr](#)
- [7. Bibliografie](#)
- [8. Přílohy](#)
 - [8.1 Adresářový strom projektu](#)
 - [8.2 Výstup příkazu `make help`](#)
 - [8.3 Ukázka spuštění programu s parametrem `-h` pro výpis nápovědy](#)

1. Úvod

Tato dokumentace popisuje **Filtrující DNS Resolver**, jednoduchý filtr a proxy pro protokol **DNS** nad transportním protokolem **UDP** a síťovým protokolem **IPv4**, který zprostředkovává komunikaci mezi *lokálními klienty* a *upstream resolverem*. Cílem aplikace je transparentně předávat validní **DNS** dotazy v nezměněné podobě na upstream a pro blokování položky nebo chybně sestrojené zprávy generovat odpovídající kódy návratových stavů podle specifikace, především `REFUSED` pro záměrně blokování domén a `FORMERR` pro syntakticky neplatné dotazy v souladu s RFC 1035 (kapitoly 4.1.1–4.1.2) [1].

Implementace důsledně respektuje formát **DNS** zprávy, včetně přesné interpretace hlavičky, sekce dotazů a komprese jmen pomocí ukazatelů, a to tak, aby validní komprimovaná jména byla zpracována korektně a aby byly spolehlivě detekovány zakázané konstrukce, jako jsou odkazy dopředu (*forward pointer*), cykly nebo odkazy mimo rozsah v souladu s RFC 1035 (kapitoly 4.1–4.1.4) [1]. V případech, kdy je dotaz syntakticky správný a současně není blokován konfigurovanými pravidly, je předán upstream resolveru bez změny svého obsahu.

Projekt je realizován v jazyce **C++20** s důrazem na čitelnou modulární architekturu a jednoznačné odpovědnosti jednotlivých částí, které společně tvoří udržitelný a rozšiřitelný celek (viz [adresářový strom projektu](#)). Před samotnou implementací jsem navíc věnoval značné množství času objektovému návrhu a architektuře aplikace, abych mohl v na projekt daném časovém okně, co nejlépe dodržovat zásady clean code [2] a single responsibility principle [3]. Hlavní zpracování přijatých datagramů řídí více-vláknový stavový automat `UdpFsm` s paralelním zpracováním, parsování a validaci formátu zpráv zajišťuje `DnsMessageParser::parseAndValidate()`, o komunikaci směrem k upstreamu se stará modul `DnsForwarder` a generování lokálních odpovědí klientům má na starost modul `DnsMessenger`. Filtrování nad přesnými vzory domén (blokace domén a jejich subdomén) i *wildcardy* (blokace pouze subdomén; nad rámec RFC 1035) poskytuje komponenta `DomainFilter`. Tyto části jsou doplněny podrobným logováním a sadou testů, které ověřují korektní zpracování běžných dotazů i hraničních případů komprese jmen a vícenásobných dotazů v jedné zprávě, které jsou v mé implementaci podporovány.

Celý vývoj projektu jsem verzoval pomocí systému *Git* na hostingu *GitHub*. Pro lepší přehlednost historie své práce jsem během *commitování* důsledně dodržoval tzv. *semantic commits* [4], což mi velmi usnadnilo orientaci v historii změn.

2. Teoretický základ a účel aplikace

Systém **DNS** představuje hierarchický a distribuovaný jmenný prostor, který mapuje symbolická doménová jména na technické identifikátory používané v síťové komunikaci, přičemž výměna zpráv probíhá v modelu dotaz–odpověď definovaném formátem hlavičky, sekcí dotazů a volitelných sekcí odpovědí [1].

V kontextu této aplikace je přenos **DNS** zpráv realizován nad nespojovaným datagramovým protokolem **UDP** pro **IPv4**, který poskytuje minimalistické služby bez garance doručení, pořadí či jedinečnosti, a proto musí aplikace počítat s možnou ztrátou, duplikací i přehozením pořadí datagramů [5]. Aplikace si proto udržuje mapu rozpracovaných transakcí, kterou periodicky prochází a kontroluje dokončení či selhání jednotlivých transakcí (při selhání upozorní uživatele chybovou hláškou).


Struktura **DNS** zprávy je dána pevně definovanou hlavičkou a reprezentací doménových jmen v podobě posloupností labelů ukončených nulovým bajtem (`\00000000`), přičemž pro úsporu v rámci přenosu je možné používat kompresi jmen pomocí ukazatelů [1]. Moje implementace tedy musí korektně dekodovat platné komprimované tvary a současně bezpečně odmítat zakázané konstrukce, jako jsou dopředné odkazy (*forward pointer*), cykly či odkazy mimo rozsah zprávy.

Účelem **Filtrujícího DNS resolveru** je fungovat jako transparentní filtr a proxy mezi lokálními klienty a upstream resolverem: validní dotazy jsou předávány upstreamu v nezměněné podobě, dotazy odpovídající blokovacím pravidlům jsou

lokálně ukončeny odpovědí s kódem **REFUSED** a syntakticky neplatné zprávy jsou odmítnuty kódem **FORMERR**, a to v souladu s chováním specifikovaným pro formát a význam polí **DNS** zprávy [1].

Konstrukce a provoz aplikace respektují datagramový charakter **UDP** a běžné programátorské rozhraní unixových BSD socketů pro **IPv4**, takže z pohledu transportní vrstvy se jedná o zpracování a odesílání samostatných datagramů s důrazem na správné nastavení adresace, integritu aplikačních dat a kontrolu chybových stavů při práci se sokety. [6]

Resolver podporuje pouze dotazy s $QTYPE = 1 (A)$ a $QCLASS = 1 (IN)$. To znamená, že zpracovává výhradně požadavky na zjištění **IPv4** adres (záznamy typu **A** v internetové třídě) a nepodporuje ani nepřeposílá dotazy na jiné typy záznamů (např. **AAAA**, **MX**, **TXT**, **CNAME**) ani jiné třídy (např. **CH**, **HS**). Dotazy s jiným $QTYPE$ nebo $QCLASS$ jsou považovány za nepodporované. Ve svém zkoumání jsem vycházel zejména z RFC 1035 – konkrétně z kapitol 3 [7] a 4 [1].



Obrázek 1: Struktura **DNS** paketu [21]

3. Sestavení a spuštění programu

3.1 Sestavení programu pomocí Makefile

Pro sestavení aplikace je k dispozici robustní **Makefile**, který nabízí celou řadu příkazů usnadňujících práci s projektem. **Makefile** podporuje dva režimy: režim **pro odevzdání** a režim **pro vývoj**, mezi kterými lze jednoduše přepínat pomocí příkazů `make developer-mode` a `make submission-mode`. Verze pro odevzdání je minimalistická a slouží primárně k sestavení finálního binárního souboru aplikace. Naproti tomu režim pro vývoj obsahuje rozšířené funkce, jako jsou stavba projektu pomocí **CMake**, zabalení projektu a kontrola základních požadavků na archiv a jeho obsah, instalace závislostí a další užitečné funkce usnadňující vývoj napříč počítači, servery či virtuálními prostředími.

Sestavení programu a jeho spuštění s výpisem nápovědy lze provést následujícím příkazem v terminálu:

```
make && ./dns -h
```

či jednoduše pomocí příkazu:

```
make run
```

Makefile zahrnuje základní příkazy jako:

- `make all` – výchozí příkaz sloužící k sestaví aplikaci (binárního souboru) interně využívající příkaz `make build`.
- `make help` – zobrazí seznam a popis všech dostupných příkazů **Makefile**.
- `make build` – sestavení aplikace pomocí **CMake** ve verzi pro vývoj nebo pomocí **GNU Make** ve verzi pro odevzdání.

- `make run` – spustí aplikaci s parametrem `-h` pro výpis nápovědy.
- `make test` – vytvoří a nakonfiguruje virtuální prostředí Python a spustí v něm sadu integračních testů pomocí frameworku *PyTest* (využívá k tomu skript `test/run.sh`).
- `make clean` – provede úklid generovaných souborů, rozdílný pro verzi vývojovou a odevzdávací.
- `make doc` – vygeneruje dokumentaci projektu pomocí nástroje **Doxygen** do `doc/documentation.html`.
- `make pack` – vytvoří ZIP archiv se soubory určenými pro odevzdání (pouze ve verzi pro vývoj).

Detailní popis všech dostupných příkazů naleznete v automaticky generované nápovědě mého sebedokumentujícího `Makefile`, kterou lze získat příkazem `make help` (viz příloha 8.2)

3.2 Spuštění programu

Program se spouští z příkazové řádky následujícím způsobem:

```
./dns [-h | --help] {-s serverNameOrIp | --server serverNameOrIp } [-p port | --port port] {-f filterFile | --filter filterFile} [-v | --verbose]
```

- `-h`, `--help` : Vypíše nápovědu a ukončí program s návratovým kódem 0.
- `-s`, `--server` : Povinný parametr, který určuje adresu upstream resolveru (hostname nebo **IPv4/IPv6**), na kterou se přeposílají validní **DNS** dotazy.
- `-p`, `--port` : Volitelný parametr, který nastavuje cílový port upstream resolveru jako celé číslo v rozsahu `< 1, 65535 >` (`1, 65535`); výchozí hodnota je `53` (standardní port **DNS** pro **UDP**).
- `-f`, `--filter` : Povinný parametr, který určuje cestu k textovému souboru s pravidly filtrování (jeden záznam na řádek; přesné názvy domén i zástupné vzory ve tvaru `*.domain.com`), který je načten při startu aplikace.
- `-v`, `--verbose` : Volitelný parametr, který zapne podrobné logování zpracování **UDP** komunikace, **DNS** zpráv a práce resolveru na standardní chybový výstup `STDERR`.

Vedle základních krátkých forem parametrů je možné použít i jejich dlouhé varianty nad rámec zadání, které jsou popsány výše. Výpis programové nápovědy si můžete prohlédnout v příloze 8.3

4. Přehled architektury a struktura projektu

Celý projekt čistá dohromady téměř 70 zdrojových a hlavičkových souborů, což je důsledkem mého pokusu vytvořit kvalitní objektově orientovanou návrh. Zdrojový kód je organizován do několika složek reprezentujících moduly aplikace s jasně vymezenou odpovědností a případně do dalších submodulů. Domnívám se, že jsem zásady *clean code* [2] a *single responsibility principle* [3] dodržel v dostatečné míře, aby byl kód modulární, robustní, přehledný a snadno udržitelný.

Architektura **Filtrovacího DNS resolveru** je vrstvená a odděluje práci s transportní vrstvou **UDP** nad **IPv4** od parsování a validace **DNS** zpráv a od vlastní aplikační logiky filtrování, aby bylo možné udržet čisté rozhraní mezi příjmem datagramu, jeho zpracováním a odesláním odpovědi nebo forwardu na upstream resolver. Nejvyšší vrstva (`App`) využívá fasádu pro přístup k funkcionalitě, zatímco nižší vrstvy implementují konkrétní chování pro různé protokoly a potřebné činnosti (např. parsování, filtrace, forwarding, ...).

Funkce `main()` slouží k registraci modulu pro práci se signály a jejich zachytávání. Následně je řízení aplikace předáno do hlavní fasády programu `MainAppFacade` (modul `Facades`), který je faktickým vstupním bodem aplikace, kde dochází k inicializaci prostředků a spouštění stavového automat pro obsluhu příchozích datagramů. Dalším důležitým modulem je modul `DnsUtils`, který slouží na zpracování **DNS** zpráv – zajišťuje dekodování hlavičky, sekce dotazů a případné komprese jmen, kontrolu syntaxe a bezpečné odmítnutí neplatných konstrukcí, přičemž pravidla formátu a chování vycházejí z normy **RFC 1035**. Síťová část v modulu `Networking` využívá standardní socketové rozhraní pro vytváření, *bindování* a používání koncových bodů komunikace.


Níže je orientační popis jednotlivých adresářů (modulů) a souborů (submodulů) v projektu:

- **App** : Hlavní vstupní bod aplikace (`main.cpp`).
- **Arguments** : **Modul** zpracovávající parametry příkazové řádky a validující vstupní argumenty.
 - `ArgumentParser` : Třída pro validaci a parsování argumentů příkazové řádky pomocí knihovny `CLI11` .
 - `CLI11` : Knihovna třetí strany kompatibilní s licencí projektu poskytující rozhraní k parsování argumentů příkazové řádky.
 - `CommandLineOptions` : Datová třída pro uchování zvalidovaných parametrů.
- **Constants** : **Modul** konstant různých účelů využívaných napříč programem.
 - `ColorEscapeSequences` : Definuje barevné escape sekvence pro volitelné zvýraznění logů (či jiných textů).
 - `CustomLimits` : Udává interní limity jako je maximální délka jmen, maximální velikost zprávy a další číselné meze.
 - `DefaultOptions` : Obsahuje výchozí hodnoty volitelných vstupních argumentů a dalších parametrů aplikace.
 - `DnsHeaderFlagMasks` : Definuje bitové masky pro práci s příznaky **DNS** hlavičky.
 - `DnsHeaderIndexes` : Definuje indexy a posuny polí **DNS** hlavičky pro čtení z binárního bufferu.
 - `ExceptionMessages` : Sdružuje textové šablony chybových zpráv a standardizované hlášky výjimek.
- **DnsUtils** : **Modul** implementující zpracování, validaci a tvorbu **DNS** zpráv a související logiku.
 - `DnsForwarder` : Komponenta pro přeposílání validních dotazů na upstream resolver a odběr jeho odpovědí.
 - `DnsHeader` : Datová třída s pomocnými metodami pro čtení a zápis polí **DNS** hlavičky z/do binárního bufferu.
 - `DnsMessageParser` : Parser a validátor **DNS** dotazů včetně dekodování `QNAME` komprese jmen pro `QDCOUNT >= 1` .
 - `DnsMessenger` : Generátor lokálních odpovědí klientům (např. `REFUSED` , `FORMERR` , ..) a jejich odesílání.
 - `DnsQuery` : Datová třída reprezentující **DNS** dotaz s hlavičkou, otázkami a základními metadaty.
 - `DomainValidators` : Statické validační metody pro doménová jména (v souboru filtru či příchozí).
 - `Transaction` : Datová třída reprezentující rozpracovanou transakci s metadaty (časové značky, původní ID, ...).
 - `TransactionIdProvider` : Poskytovatel identifikátorů transakcí a souvisejících operací využívající generátor pseudonáhodných čísel.
- **Enums** : **Modul** výčtových typů různých účelů využívaných napříč programem.
 - `DnsOpcodes` : Výčtový typ pro hodnoty `OPCODE` v **DNS** dotazech.
 - `DnsRCodes` : Výčtový typ pro návratové kódy **DNS** (např. `NOERROR` , `FORMERR` , `REFUSED`).
 - `ExitCodes` : Standardizované návratové kódy pro úspěšné i chybné ukončení aplikace.
 - `Mapping/EnumMappers` : Šablonové mapovače pro převody výčtových typů na textovou reprezentaci a naopak.
 - `Mapping/EnumMaps` : Konkrétní mapy textových reprezentací pro podporované výčtové typy.
- **Exceptions** : **Modul** definující hierarchii výjimek pro různé typy chybových stavů.
 - `BaseCustomException` : Bázová šablonová třída výjimek schopná nést kód (libovolný typ *enumu*), chybovou zprávu a detail konkrétní chyby.
 - `CustomExceptions` : Deklarace a implementace specializovaných výjimek (např. `InternalErrorException` , `SocketErrorException` , ...).
- **Facades** : **Modul** fasád, které zapouzdřují komplexní interakce a poskytují zjednodušené rozhraní.
 - `MainAppFacade` : Centrální komponenta řídící tok aplikace a propojující ostatní části aplikace.
- **Filter** : **Modul** implementující načítání a vyhodnocování blokovacích pravidel.
 - `DomainFilter` : Logika filtrování nad přesnými záznamy (k blokaci domén a jejich subdomén) i *wildcardy* (zástupnými vzory domén).
 - `FilterFileLoader` : Načítání souboru s pravidly filtrování ze souboru, jehož cesta je zadána jako vstupní parametr.
 - `FilterFilePreprocessor` : Předzpracování řádků (ořez komentářů, ořez bílých znaků, ořez prázdných řádků, normalizace).
 - `FilterFileValidator` : Kontroluje formát a obsah pravidel a detekuje neplatné záznamy.
- **HostnameResolution** : **Modul** zajišťující překlad a přípravu cílového spojení na upstream resolver.
 - `HostnameResolver` : Rezoluce jména nebo řetězce adresy upstreamu na **IPv4** adresu.
 - `ResolverSetup` : Příprava adresních struktur a parametrů pro síťovou komunikaci s upstreamem.
- **Networking** : **Modul** realizující síťovou komunikaci nad **UDP** a obsluhu příchozích datagramů.
 - `ClientJob` : Lehká jednotka práce reprezentující přijatý klientský datagram a jeho metadata.
 - `UdpFsm` : Stavový automat pro příjem **UDP** datagramů, validaci a volbu akce (odpověď/forward).

- `UdpSockets` : Vytváří a konfiguruje standardní **UDP** sockety (jeden pro příchozí a druhý pro odchozí datagramy) a implementuje operace pro správu jejich životního cyklu.
- **Utilities** : **Modul** poskytující pomocné submodule využívané napříč projektem.
 - `CastUtils` : Šablonové metody pro bezpečné přetypování mezi celočíselnými/enumerovanými typy, řetězci, vektory a poli.
 - `ExceptionHandler` : Centralizovaný zachytávač výjimek, který loguje chyby a zajišťuje korektní ukončení aplikace.
 - `Logger` : Jednoduché logovací makro pro trasování běhu a diagnostiku.
 - `RandomNumberGenerator` : Generátor náhodných čísel využitelný například pro **TXID** (ID transakcí).
 - `SignalHandler` : Registruje a obsluhuje signály procesů (např. `SIGINT`) pro řízení ukončení aplikace.
 - `StringUtils` : Pomocné metody pro práci s řetězci, normalizaci a formátování zpráv.
 - `TSQueue` : Šablonová fronta s podporou více vláken pro bezpečnou výměnu dat mezi vlákny.

Tato struktura umožňuje oddělený vývoj i testování modulů a udržuje čisté hranice mezi zpracováním **DNS** zpráv, síťovou dopravou a filtrovací logikou. Díky tomu lze jednotlivé části vylepšovat a ladit bez vedlejších dopadů na ostatní vrstvy.

Pro případné zájemce o implementační detaily doporučuji vygenerovat **Doxygen** dokumentaci pomocí příkazu `make doc` a prozkoumat ji (bude umístěna v `doc/documentation.html` . Obsahuje podrobnosti o třídách, metodách a jejich vzájemných vztazích.




Obrázek 2: Graf volání z funkce `main()`

4.1 Modul `Arguments`

Parametry získané z příkazové řádky jsou uchovávány v instanci třídy `CommandLineOptions` .

Zpracování a validace vstupních argumentů probíhá prostřednictvím třídy `ArgumentParser` , která využívá knihovnu **CLI11** [8] pro parsování příkazové řádky. Tuto knihovnu jsem zvolil pro její jednoduchost a přehledný manuál, díky kterému je možné rychle se s knihovnou naučit pracovat. Současně je vedena pod **BSD licencí**, která je kompatibilní s **GNU GPLv3 licencí** mé aplikace.



Obrázek 3: Obsah datové třídy `Arguments::CommandLineOptions`


4.2 Modul `DnsUtils`

Modul `DnsUtils` sdružuje datové i funkční komponenty pro dekódování, validaci, sestavování a transport **DNS** zpráv v podobě **UDP** datagramů, přičemž důsledně respektuje formát hlavičky, strukturu sekcí dotazu a pravidla komprese jmen podle **RFC 1035**. Tato sada submodulů společně pokrývá celý životní cyklus **DNS** dotazu v aplikaci, od bezpečného dekódování a validace přes rozhodnutí o blokaci či forwardu až po tvorbu odpovědi.


4.2.1 Submoduly `DnsHeader` a `DnsQuery`

`DnsHeader` je datová třída abstrahující nejpodstatnější pole hlavičky **DNS** nutná pro korektní zpracování příchozího dotazu a tvorbu odpovědi. Konkrétně se jedná o identifikátor transakce `mId`, příznaky `mFlags` a počet položek v sekci dotazů `mQdCount`, čímž umožňuje efektivní práci s hlavičkou bez zbytečného ukládání celé struktury v případech, kdy je cílem filtrovat a transparentně přeposílat dotazy. Třída poskytuje přístupové metody a pomocné funkce pro čtení a zápis relevantních bitů a číselných polí v síťovém pořadí bajtů.

Další podstatnou datovou třídou je třída `DnsQuery`. Jde o datovou reprezentaci rozparsovaného **DNS** dotazu a nese informace o jednom či více dotazech v rámci zachyceného DNS paketu – v aplikaci podporují `QDCOUNT >= 1`. Interně obsahuje (jsou do ní ukládána) zejména dekódovaná doménová jména ve formě interního textového zápisu (s využitím separátoru tečky `.`), typ a třídu dotazů. Z pohledu aplikace abstrahuje binární formát na bezpečnou strukturu, nad níž lze deterministicky aplikovat filtrovací pravidla a zároveň snadno rozhodnout, zda dotaz předat upstream resolveru či lokálně ukončit odpovědí s příslušným návratovým kódem (např. `REFUSED`, `FORMERR`).



Obrázek 4: Třída `DnsUtils::DnsHeader`



Obrázek 5: Třída `DnsUtils::DnsQuery`

4.2.2 Submoduly Transaction a TransactionIdProvider

`Transaction` je datová třída uchovávající kontext rozpracovaného/nevyřízeného dotazu mezi klientem a upstream resolverem. Jejím cílem je spolehlivé propojení odpovědi z upstreamu s původním klientským dotazem. Tato třída je využíván v modulech `UdpFsm` a `DnsForwarder` k bezpečnému propojení příchozích a odchozích datagramů a k rozhodování o zahojení expirovaných či nekonzistentních transakcí. Každá transakce je totiž od doby své instanciace opatřena časovou značkou, díky které lze detekovat překročení časového limitu a následně transakci ukončit s chybovým hlášením.

`TransactionIdProvider` je submodul, který poskytuje zdroj identifikátorů transakcí v případě, že aplikace používá mapování **TXID** vůči upstreamu, a to tak, aby nedocházelo ke kolizím v rámci lokální instance a aby bylo možné jednoznačně přiřadit návratový identifikátor zpět k původnímu klientovi. Tento submodul využívá pseudonáhodný generátor s 16bitovým rozsahem čísel a jednoduchou detekcí kolizí v právě otevřených transakcích. Interně si uchovává mapu právě používaných **TXID** a v případě opakovaného vygenerování již používané hodnoty (32 pokusů náhodné generace) začne od náhodné hodnoty lineárně procházet čísla z daného rozsahu, dokud nenarazí na ještě nevyužívanou hodnotu. Snažím se tedy dodržovat všechna doporučení zmíněná na přednáškách. Z hlediska aplikace jako celku tím přispívá k robustnímu a deterministickému chování ve scénářích s vyšší paralelismem dotazů.

```
FilteringDnsResolver::DnsUtils
::Transaction
+ sockaddr_in mClientAddress
+ uint16_t mOriginalId
+ std::chrono::steady_clock::
time_point mTimestamp
+ Transaction()=default
+ Transaction(const sockaddr
_in &clientAddress, uint16_t
originalId)
```

Obrázek 6: Třída `DnsUtils::Transaction`

```


FilteringDnsResolver::DnsUtils
::TransactionIdProvider
+ static constexpr auto ALL_IDS_USED
+ static constexpr auto MAX_RNG
  _ATTEMPTS
+ TransactionIdProvider()
+ uint16_t getNextId() noexcept
+ void releaseId(uint16_t id)
  noexcept
- bool isUsed(uint16_t id) noexcept
- void markUsed(uint16_t id)
  noexcept
- static uint16_t next()

```

Obrázek 7: Třída `DnsUtils::TransactionIdProvider`

4.2.3 Submoduly DnsMessageParser a DomainValidators

Submodul `DnsMessageParser` zodpovídá za bezpečné dekódování binárního **DNS** dotazu z datagramu, kontrolu minimální délky dotazu, ověření příznaků v hlavičce, a především za korektní dekódování doménových jmen včetně podpory komprese pomocí ukazatelů. Parser explicitně detekuje zakázané konstrukce, jako jsou dopředné ukazatele (*forward pointer*), cykly v ukazatelích a odkazy mimo rozsah zprávy, které vyhodnocuje jako syntaktickou chybu s výsledkem `FORMERR`. Naopak validní komprimované tvary jsou plně podporovány a vnitřně převáděny do kanonické podoby tak, aby následné filtrování vždy pracovalo se sémanticky totožným jménem bez ohledu na použitou kompresi – převod na *lower-case* a odebrání případné ukončovací (*trailing*) tečky.



Obrázek 8: Call graph metody `DnsUtils::DnsMessageParser::parseAndValidate()`

S parserem úzce spolupracuje submodul `DomainValidators` poskytující sadu metod na kontrolu syntaxe doménových jmen a obsahu filtrovacího souboru s blokovými rodičovskými doménami. Je využíván kalidaci přesných záznamů i *wildcardů* (zástupných vzorů) s důrazem na délky *labelů*, povolené znaky, tečku jako oddělovač a maximální délku celého jména. Tento submodul a tak zaručuje, že pravidla filtru i dotazy vstupují do rozhodovací *mašinerie* ve správném a bezpečném tvaru.

Nad rámec zadáním definovaného nezbytného minima validátory podporují i vícenásobné dotazy v jedné **DNS** zprávě tak, aby byla zajištěna konzistentní kontrola všech položek *Question* sekce před rozhodnutím o blokaci či forwardu.


Resolver podporuje pouze dotazy s `QTYPE = 1 (A)` a `QCLASS = 1 (IN)`. To znamená, že zpracovává výhradně požadavky na zjištění **IPv4** adres (záznamy typu `A` v internetové třídě) a nepodporuje ani nepreposílá dotazy na jiné typy záznamů (např. `AAAA`, `MX`, `TXT`, `CNAME`) ani jiné třídy (např. `CH`, `HS`). Dotazy s jiným `QTYPE` nebo `QCLASS` jsou považovány za nepodporované – v `DnsMessageParseru` je vyhozena výjimka, která je následně zachycena v `UdpFsm` a vede k odeslání odpovědi s kódem `NOTIMP` (tedy neimplementováno). Znalosti o jednotlivých typech a třídách **DNS** dotazů jsem čerpal zejména z RFC 1035 – konkrétně v kapitole 3 [7].

4.2.4 Submodul `DnsMessenger`

`DnsMessenger` je odpovědný za konstrukci a odeslání odpovědi klientovi v případech, kdy je dotaz syntakticky chybný nebo blokový filtrem. Vytváří **DNS** zprávy s nastaveným příznakem `QR=1` (tzn., že zpráva je odpovědí), správným `RCODE` a, pokud to situace dovozuje, vrací zpět i původní *Question* sekci. Při `FORMERR` (syntaktické chyby) zachovává identifikátor transakce a vrací odpověď, která jednoznačně signalizuje syntaktickou chybu, zatímco při blokaci vyplňuje `RCODE = REFUSED` a tím deklaruje, že jméno nebylo vyřízeno z politických důvodů filtru (jako je uvedeno v RFC 1035). Třída se současně stará o to, aby odpovědi respektovaly velikostní omezení **UDP** přenosu bez **EDNS(o)** rozšíření.

4.2.5 Submodul `DnsForwarder`


`DnsForwarder` realizuje transparentní přeposílání validních dotazů na upstream resolver a zpracování jeho odpovědi zpět ke klientovi tak, aby obsah zpráv zůstal nezměněn. Tento submodul se stará o odeslání datagramu. Následně čeká na odpověď s ohledem na nastavené časové limity (definováno konstantou `PENDING_TXS_MAX_WAIT` na dobu **5000 ms**) a při doručení ji propojuje s příslušnou otevřenou transakcí. Po zpětném namapování transakce `DnsForwarder` při návratu do klientské roviny obnoví původní ID. Přenos je navržen s ohledem na klasické omezení velikosti **DNS** zprávy 512 bajtů.



Obrázek 9: Call graph metody `DnsUtils::DnsForwarder::forwardQueryToResolver()`

4.3 Modul `Filter`

Modul `Filter` poskytuje funkcionalitu pro načítání, předzpracování, validaci a vyhodnocování blokovacích pravidel pro doménová jména tak, aby bylo možné při zpracování **DNS** dotazů rozhodnout, zda se má dotaz lokálně zamítnout, nebo transparentně předat na upstream resolver (*forwardovat*). Modul pracuje s kanonickými textovými tvary plně kvalifikovaných doménových jmen – *lower-case* a bez koncové (*trailing*) tečky, přičemž syntaxe domén a omezení délek vychází ze specifikace **DNS**. Z hlediska aplikace tvoří `Filter` rozhodovací bod, který jednoznačně a efektivně aplikuje sadu přesných položek a zástupných vzorů nad jedním či více dotazy v *Question* sekci, aniž by zasahoval do **UDP** transportu nebo do binárního formátu zprávy.



Obrázek 10: Třída `Filter::DomainFilter`

4.3.1 Submodul `DomainFilter`

`DomainFilter` je hlavním submodule celého filtrovacího modulu. Obsahuje dvě hlavní kolekce pravidel – přesné domény v kanonickém tvaru (k blokaci domén a jejich subdomén) a zástupné vzory (*wildcards*) ve tvaru `*.example.com`. Poskytuje rozhraní pro jednoznačné vyhodnocení, zda je dané doménové jméno blokováno. Každá přesná položka modeluje úplnou shodu (pro subdomény zprava úplnou shodu) s cílovým jménem po normalizaci na malá písmena a odstranění koncové (*trailing*) tečky, přičemž respektuje nerozlišování velikosti písmen v **DNS**, jak je popsáno v **kapitole 2.3** dokumentu **RFC 1035** [9].

Zástupné vzory jsou vyhodnocovány jako shoda libovolného neprázdného počtu levých *labelů* nad konkrétním sufiksem, takže `*.example.com` blokuje `a.example.com` i `a.b.example.com`, zatímco pokud filtrovací soubor obsahuje například doménové jméno `example.com`, dojde k blokaci nejen všech subdomén této domény, ale také k blokaci domény `example.com` samotné. Tato sémantika je návrhově inspirována rolí *wildcard* jmen v **DNS** (tj. *matching* nad hierarchií jmenného prostoru) popsaných v dokumentu **RFC 1034** (zejména v **kapitole 4.3.3**) [10]. Nicméně v této aplikaci jde výhradně o způsob rozšíření definice blokových domén ve filtrovacím souboru.

Již zmiňované kolekce jsou implementovány jako `std::unordered_set<std::string, StringHash, std::equal_to<>>`, což umožňuje průměrnou časovou složitost vyhledání $O(1)$ pro oba typy položek. Jde totiž o neseřazené množiny, ve kterých je díky hashovací funkci možné rychle zjistit přítomnost konkrétního jména či sufiku. Konkrétně se jedná o implementaci `StringHash` jak je popsána na blogu *EBadBlog* [11].

4.3.2 Submodul `FilterFileLoader`

Submodul `FilterFileLoader` zodpovídá za načtení vstupního souboru s pravidly do paměti a předání jeho obsahu dalším stupňům zpracování. Submodul řeší otevření souboru, čtení po řádcích v očekávaném textovém kódování a kontrolu chybových stavů, jako je neexistující cesta k souboru nebo nedostatečná oprávnění – v těchto případech vyvolává výjimku a dojde k ukončení programu s chybovým návratovým kódem.

Výstupem `FilterFileLoader` je surový seznam (`std::vector<std::string>`) textových řádků připravených pro předzpracování bez jakékoli interpretace syntaxe domén nebo *wildcardů*, což udržuje čistou separaci odpovědností.


4.3.3 Submodul `FilterFilePreprocessor`

`FilterFilePreprocessor` převádí surový obsah souboru s pravidly na normalizovanou podobu vhodnou pro validaci a následné uložení do `DomainFilter`. Provádí odstranění prázdných řádků, odstranění komentářů a ořezání počátečních a koncových bílých znaků (podpuruje konce řádku používané v systémech Linux, Windows i MacOS), normalizaci velikosti písmen na malá písmena (*lower-case*) a volitelně odstranění koncové tečky, aby jména byla ve stejném kanonickém tvaru jako jména vzniklá parsováním **DNS** dotazu (popsáno v **RFC 4343** [12]). Komentáře jsou brány jako text za stanoveným oddělovačem na řádku `#` a nejsou dále zpracovávány, čímž je zajištěno, že konfigurace může být srozumitelně anotována, aniž by to ovlivnilo běh aplikace. Preprocessor přitom neinterpretuje syntaxi domén ani *wildcardů* a nezohledňuje duplicitní výskyty; jeho úkolem je poskytnout čistý a jednotně normalizovaný vstup pro validační krok a následné uložení.

4.3.4 Submodul `FilterFileValidator`

`FilterFileValidator` provádí syntaktickou a sémantickou kontrolu jednotlivých položek po předzpracování a rozhoduje, zda jde o validní doménové jméno k blokaci domén a jejich subdomén, validní *wildcard*, nebo chybný záznam, který má být odmítnut s popisem problému (v režimu **verbose**). Využívá pravidel pro doménová jména definovaná v **RFC 1035** kontroluje zejména povolené znaky v *labelch*, jejich délku do 63 oktetů a maximální délku celého jména do 253 oktetů, stejně jako přítomnost oddělovače tečka mezi *labely*. Pro *wildcardy* prosazuje sémantiku jediného levostranného `*` před sufixem, čímž zakazuje vzory s hvězdičkou uvnitř *labelu* nebo vícenásobné hvězdičky, a tím brání nejednoznačností a těžko předvídatelnému chování.

Submodul dále dokáže eliminovat duplicitní položky a v případě konfliktu mezi přesnou položkou a jejím nadřazeným *wildcardem* zachová obě deklarace, protože jejich aplikace závisí na přesné shodě vstupního jména a je deterministická. Z pohledu aplikace plní `FilterFileValidator` klíčovou roli bezpečnostní brány, tzn. nepustí do běhu nekorektní nebo *vágně* zadaná pravidla a garantuje, že `DomainFilter` bude pracovat pouze se sémanticky jasně definovanou množinou záznamů.



Obrázek 11: Třída `Filter::FilterFileValidator`

4.4 Modul `HostnameResolution`


Třída `HostnameResolver` je zodpovědná za převod zadaného hostitelského jména (*hostname*) nebo **IPv4/IPv6** adresy na adresu serveru (*hostname* či **IP** adresa je předány uživatelem za parametrem `-s`). Pomocí funkce `getaddrinfo()` [13] získává tato třída jak **IPv4**, tak i **IPv6** adresu, kterou následně převádí na lidem čitelný řetězec. Pokud dojde při volání `getaddrinfo()` [13] k chybě, je vyvolána příslušná výjimka, která upozorní na problém s rezolucí hostitelského jména, což vede na ukončení programu s chybovým návratovým kódem.

4.5 Modul `Networking`

Modul `Networking` tvoří běhové jádro aplikace zodpovědné za práci s **UDP** sokety v prostředí **IPv4**, za řízení příjmu a odesílání datagramů a za řízení zpracování **DNS** dotazů včetně rozhodnutí, zda odpovědět lokálně, nebo *forwardovat* na upstream resolver. Modul je navržen tak, aby striktně odděloval síťovou vstupně-výstupní logiku od logiky parsování a filtrování. Do **DNS** zpráv jako takových tento modul nikdy nezasahuje a ponechává jejich interpretaci zpracování na modulu `DnsUtils`.

4.5.1 Submodul `UdpSockets`

`UdpSockets` je třídou zastřešující dvojici socketů – *naslouchacího* socketu přijímajícího klientské dotazy a *resolver* socketu starajícího se o odesílání datagramů směrem k upstream resolveru. Poskytuje metody na jejich vytvoření, nastavení a celkovou správu jejich životního cyklu. Nese deskriptory obou socketů a adresní struktury včetně portů. Poskytuje bezpečné volání pro standardní funkce `bind` [14], `recvfrom` [15] a `sendto` [16].




Obrázek 12: Třída `Networking::UdpSockets`

4.5.2 Submodul `UdpFsm`

Submodul `UdpFsm` je srdcem celého programu. Jde o submodul řídící veškerý síťový provoz v této aplikaci. Spojuje přijímací a odesílací fázi **UDP** komunikace s parsováním, filtrováním a *forwardováním* **DNS** dotazů a který řídí více zároveň běžících smyček (vláken) tak, aby aplikace bezpečně a rychle pracovala i pod větší zátěží.

Submodul se skládá ze dvou hlavních vstupně-výstupních smyček. `listenerLoop()` slouží pro příjem klientských datagramů a `resolverLoop()` slouží pro obsluhu odpovědí z upstreamu. Pro rozdělení jsem se rozhodl, jelikož v praxi jde o nezávislé zdroje událostí, které není vhodné míchat do jediné blokující operace – což umožní paralelizaci a zrychlení celé aplikace. Obě smyčky využívají `poll()` [17] a sdílejí pouze minimální stav nutný pro propojení dotazu s odpovědí. Sdílený stav představuje především fronta otevřených transakcí, které mapují klientskou adresu, port a **TXID** na kontext předaný `DnsForwarderu`. `UdpFsm` používá v tomto úzkém kritickém úseku zámek při vkládání, vyhledávání a mazání položek, přičemž samotné volání `recvfrom` [15] a `sendto` [16] probíhají mimo zámek, aby se minimalizovala latence a zabránilo se zbytečnému blokování.




Obrázek 13: Call graph třídy `Networking::UdpFsm`


Vstupní smyčka `listenerLoop()` využívá `poll()` [17] nad naslouchacím soketem a čeká na příchozí datagramy. Po jejich přijetí vytvoří instanci třídy `ClientJob` a předá úlohu dál ke zpracování do pracovních smyček.

Interní `workerLoop()` nejprve zavolá metodu `DnsMessageParser::parseAndValidate()`, která bezpečně dekoduje hlavičku,

zkontroluje příznaky a počítadla a rozbalí doménová jména včetně komprese s detekcí dopředných ukazatelů, smyček a odkazů mimo rozsah. V případě chyby okamžitě volá `DnsMessenger` k vytvoření a odeslání odpovědi s `RCODE = FORMERR` zpět na zdrojovou adresu. Je-li zpráva syntakticky v pořádku, výsledná kanonická jména z `DnsQuery` jsou předána modulu `DomainFilter`, který rozhodne, zda je dotaz povolen či blokován – jelikož `QDCOUNT > 1` je nad rámec zadání, uvažují zjednodušeně, že pokud je v dotazu blokována alespoň jedna doména, tak odesílám `REFUSED` na celý dotaz. Při blokaci `UdpFsm` synchronně požádá `DnsMessenger` o odpověď s `RCODE = REFUSED`, která respektuje kontext původní hlavičky a pokud možno vrací i původní `Question` sekci. V případě, že dotaz není blokován, `UdpFsm` rozhodne o *forwardu*, a to voláním `DnsForwarder`, který odešle datagram na upstream resolver a čeká na odpověď s ohledem na nastavené časové limity.



Obrázek 14: Call graph v rámci pracovních vláken `Networking::UdpFsm::WorkerLoop()`



Obrázek 15: Call graph v rámci metody `Networking::UdpFsm::onClientDatagram()`

Zvláštní roli hraje v submodule `UdpFsm` periodická údržbová (*maintenance*) fáze řízená časovým *timestampem* (známkou). Během údržby se pravidelně odstraňují expirované transakce, čímž se zabrání nárůstu obsazené paměti při problémech se sítí.

4.6 Modul Exceptions

Modul `Exceptions` definuje hierarchii vlastních výjimek pro jednotné a srozumitelné ohlašování chyb napříč aplikací, přičemž básová šablona `BaseCustomException<EnumType>` nese kód chyby, stručnou zprávu a detail chyby. Z této básové šablonové třídy následně dědí specializované třídy výjimek pokrývají interní chyby, chyby parsování **DNS** zpráv, chyby konfigurace filtru a síťové chyby při práci s **UDP** sokety atd.

4.7 Modul Utilities

4.7.1 Submodul ExceptionHandler

Submodul `ExceptionHandler` zodpovídá za zachytávání, formátování a tisk výjimek (chybových stavů). Obsahuje metody pro detekci a rozlišení typu výjimky, tisknutí detailních zpráv o chybách včetně chybových kódů a zajištění řízeného ukončení programu.

4.7.2 Submodul RandomNumberGenerator

Submodul `RandomNumberGenerator` poskytuje metody generující náhodná čísla určená pro síťové operace. Mezi nejdůležitější funkce patří generování 16-bitových **TXID** v rozsahu $< 0, 65535 >$ $(0, 65535)$. Používá generátor *Mersenne Twister* [18] pro dosažení kvalitního a rovnoměrného rozložení hodnot. Tento generátor jsem si vybral jelikož je standardní součástí **C++** od **C++11** a produkoval mi dostatečně náhodná čísla pro účely generování transakčních ID.

4.7.3 Submodul SignalHandler

Submodul `SignalHandler` řeší zachytávání a zpracování systémových signálů, resp. signálu `SIGINT`, kterým může uživatel v libovolný okamžik ukončit běh aplikace pomocí klávesové zkratky **CTRL+C**. Po zachycení signálu generuje příslušnou výjimku.

4.7.4 Submodul TSQueue


`TSQueue` je jednoduchá bezpečná fronta pro předávání úloh mezi naslouchací smyčkou a pracovními vlákny. Poskytuje blokující `push` / `pop` operace. Díky této frontě je možné v rámci `UdpFsm` oddělit přijímací logiku od zpracovatelské a umožnit tak paralelní vícevláknové zpracování bez rizika vzniku *race conditions* při přístupu ke sdílenému zdroji v podobě této fronty. Moje implementace byla inspirována článkem na webu *Medium* od autora *Xina* [19].

4.8 Modul Facades

`MainClientFacade` je hlavní fasádou aplikace [20]. Je instanciována ve funkci `main()` a následně je pomocí jediného příkazu `appFacade.runResolver(argc, argv)` zahájen samotný běh aplikace.

Jejím úkolem je:

- zpracování příkazových argumentů pomocí třídy `ArgumentParser`,
- rezoluce zadaného hostitelského jména či **IP** adresy serveru pomocí třídy `HostnameResolver`,
- načtení, předzpracování a validace blokovacích pravidel ze souboru pomocí modulu `Filter`,
- vytvoření a nastavení **UDP** socketů pro komunikaci s klienty a upstream resolverem pomocí třídy `UdpSockets`,
- spuštění běhu FSM pomocí volání jediné veřejné metody jejího rozhraní `mUdpFsmPtr->run()`,
- zachycení výjimek a jejich zpracování pomocí třídy `ExceptionHandler`.



Obrázek 15: Call graph třídy `Facades::MainAppFacade`

4.9 Modul App

Nakonec je zde modul `App`, který obsahuje vstupní bod aplikace v podobě souboru `main.cpp`. Jeho implementace je minimalistická – registruje signálové *handlers*, vytváří instanci třídy `MainAppFacade`. Dále invokuje metodu `appFacade.runResolver(argc, argv)` čímž rozbíhá *kolesa* mého programu. Celý tento proces je zabalený do bloku `try-catch` – jde pouze *good-practice*, protože všechny výjimky by měly být zachyceny v rámci fasády (rád se ale držím hesla "*Better Sure Than Sorry.*").

5. Testování a verifikace funkčnosti

5.1 Testovací prostředí

- **Operační systém:** Windows 11 WSL Ubuntu 24.04.3 LTS
- **Standard C++:** verze C++20
- **Překladač:** g++ verze 14.2.0
- **Knihovna CLI11:** verze 2.5.0
- **Testovací framework:** Python 3.11.13 s knihovnou `pytest` verze 8.4.2

Obsah souboru `test/IntegrationTests/requirements.txt` pro testovací prostředí:


```
pytest>=7.0.0
scapy>=2.4.5
asyncio-dgram>=2.1.2
dnspython>=2.3.0
pytest-asyncio>=0.21.0
pytest-timeout>=2.1.0
colorama>=0.4.6
psutil>=7.1.0
```

5.2 Integrovaní testování pomocí PyTest

Integrované testy ověřují celkový běh aplikace od přijetí **UDP** datagramu přes parsování **DNS** zprávy, vyhodnocení filtru a generování lokální odpovědi až po *forwardování* na upstream, a to na skutečných soketech v prostředí **IPv4**. Testovací framework i testy samotné vznikly s výraznou asistencí od ChatGPT 5. Jednotlivé test-case byly vytvořeny na základě mých přesných požadavků na jejich průběh.

Testovací *fixtures* zajišťují reprodukovatelné spuštění, pevné porty, filtrovací soubor a časové limity, takže změny v implementaci lze spolehlivě posuzovat proti stabilní referenci. Scénáře běží na reálných **UDP** soketech.

Struktura testovacího adresáře je následující:



Základní testy (`BasicFunctionalityTest.py`) ověřují formát hlavičky a sekce dotazů včetně minimálních délek, příznaku **QR**, konzistence počítadel a vícenásobných otázek. Ověřují, že syntaktické chyby musí vyústit v odeslání `FORMERR` zatímco syntakticky platné dotazy postupují dál.

V souboru `CompressedNamesTest.py` se zabývám prací s komprimovanými **QNAME**. Ověřuji, že jsou v programu korektně dekódovány a že jsou korektně indetifikovány dopředné ukazatele, cykly a odkazy mimo rozsah a že vedou na `FORMERR` , a to bez pádu či ukočení aplikace.

Filtr je testován napříč testovacími soubory na přesných shodách i zástupných vzorech `*.example.com` , včetně pokročilých případů vyžadujících normalizace velikosti písmen a kanonického tvaru jména. Kontroluji, že při blokaci je odeslán `RCODE = REFUSED` a že se povolené dotazy *forwardují* beze změny.

V `ComplexFunctionalityTest.py` testuji, jak velkou zátěž moje aplikace zvládne. Obsažené testovací scénáře míchají blokové, povolené i chybné dotazy a ověřují funkčnost mého vícevláknového návrhu `UdpFsm` , správné propojování transakcí a stabilitu pod zátěží. `ComplexFunctionalityTest.py` simuluje dávkové vlny, plynulý proud s náhodnými časovými odchylkami a krátké *rapid-fire bursty*, doplněné dlouhodobějším scénářem. V scénáři jsou míchány povolené, blokové i úmyslně chybné **DNS** dotazy, jak jsem již zmiňoval dříve.

5.3 Ukázkový testovací filtr

Obsah souboru `test/filter.txt` , jehož obsah je interně používán v integračních testech:

```
### EXACT DOMAINS ###
# Komentář v sekci
blocked-domain.com

# Prázdný řádek
UPPERCASE-DOMAIN.COM
mixed-Case.Example.Org

# Domény s čísly a pomlčkami
test-123.numeric-domain.com
domain-with-many-dashes-and-numbers-123-456.com

# Velmi dlouhé jméno
this-is-a-very-long-domain-name-that-tests-parsing-limits.super-long-tld.example.com

# Edge cases které by měly být validovány
single.com
a.b
very.deep.subdomain.with.many.labels.example.com

### WILDCARD PATTERNS ###
*.wildcard-test.net
*.ads.tracker.com
*.malware.example.org

# Case variations
*.UpperCase.Wild.Com
*.MiXeD-cAsE.test

# Wildcard s čísly
*.tracker-123.analytics.net

### NEVALIDNÍ DOMÉNY BY MĚLY BÝT IGNOROVÁNY ###
# Neplatný znak v doméně (vykřičník, zavináč, podtržítko, mezera)
exam!ple.com
invalid@domain.com
exam_ple.com
exam ple.com

# Více po sobě jdoucích teček
example..com
..example.com
```

```

example.com..

# Prázdný label na začátku nebo na konci (tečka na začátku nebo na konci)
.example.com
example.com.

# Doména delší než 253 znaků
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb \
bbbbbbbbbbbbbbbbbb.ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc.dddddddddddddddddddddddd \
dddddddddddddddddddddddddddddddddd.com

# Label delší než 63 znaků
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.com

# Label začíná nebo končí pomlčkou
-example.com
example-.com
-invalid-.com

# Komentář na konci

```

5.4 Zobrazení základní funkcionality i za pomoci Wiresharku

5.4.1 Forwardování povolených dotazů

Spuštění mého programu:

```
./dns -s 8.8.8.8 -p 5300 -f ./test/filter.txt -v
```


Odeslání povoleného dotazu k forwardování pomocí dig :

```
dig +noedns @127.0.0.1 -p 5300 allowed.example A
```


Alternativně lze použít například tento integrační test:

```
myenv/bin/python -m pytest --tb=short -v IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_allowed_domain_forwarded
```

V tomto testu testuji, že povolený dotaz je správně *forwardován* na upstream resolver beze změny. Respektive dokazuji, že klientský dotaz je odeslán mému filtrujícímu resolveru, ten povolený dotaz forwarduje na upstream resolver, který zasílám mému programu odpověď, kterou nakonec přeposílám zpět původnímu klientovi. Testuji také, že při komunikaci mezi mým programem a upstream resolverem dochází ke změně **TXID**, které je následně namapováno zpět na původní **TXID** klienta.



Obrázek 17: Ukázka forwardování povolených domén – forwarding dotazu na upstream resolver`



Obrázek 18: Ukázka forwardování povolených domén – odpověď z upstream resolveru

Bohužel ve Wiresharku jsou viditelné pouze dva pakety – forwarding na upstream a odpověď z upstreamu. Komunikace mezi klientem a mým programem bohužel není zachytávána. Důkazem správné funkčnosti je tedy analýza logovacího výstupu mého programu:

Fialově jsou označeny vývojářské logy a modře logy režimu **verbose** (parametr `-v`).

```
...
src/Networking/UdpSockets.cpp      :86 |      openUdpSockets | Creating listener socket
src/Networking/UdpSockets.cpp      :235 |      createUdpSocket | Creating UDP socket with socket(AF_INET,
SOCK_DGRAM, 0)
src/Networking/UdpSockets.cpp      :237 |      createUdpSocket | socket() returned fd=3
src/Networking/UdpSockets.cpp      :88 |      openUdpSockets | Listener socket creation result: fd=3
src/Networking/UdpSockets.cpp      :102 |      openUdpSockets | Setting socket options for address reuse
src/Networking/UdpSockets.cpp      :115 |      openUdpSockets | Socket options set successfully
src/Networking/UdpSockets.cpp      :118 |      openUdpSockets | Binding listener socket to port 5300
src/Networking/UdpSockets.cpp      :135 |      openUdpSockets | Listener socket bound successfully to
0.0.0.0:5300
src/Networking/UdpSockets.cpp      :138 |      openUdpSockets | Creating resolver socket
src/Networking/UdpSockets.cpp      :235 |      createUdpSocket | Creating UDP socket with socket(AF_INET,
SOCK_DGRAM, 0)
src/Networking/UdpSockets.cpp      :237 |      createUdpSocket | socket() returned fd=4
src/Networking/UdpSockets.cpp      :140 |      openUdpSockets | Resolver socket creation result: fd=4
src/Networking/UdpSockets.cpp      :153 |      openUdpSockets | Connecting resolver socket to upstream
DNS server
src/Networking/UdpSockets.cpp      :174 |      connectResolverSocket | Connecting resolver socket to IPv4 DNS
server 8.8.8.8:53
src/Networking/UdpSockets.cpp      :175 |      connectResolverSocket | Establishing connection to IPv4 DNS
server 8.8.8.8:53
src/Networking/UdpSockets.cpp      :215 |      connectResolverSocket | Resolver socket successfully connected
to DNS server 8.8.8.8:53
src/Networking/UdpSockets.cpp      :216 |      connectResolverSocket | Connection to DNS server 8.8.8.8:53
established successfully
src/Networking/UdpSockets.cpp      :155 |      openUdpSockets | Upstream DNS resolver connected
successfully
src/Networking/UdpSockets.cpp      :157 |      openUdpSockets | UDP sockets created successfully:
listenerFd=3, resolverFd=4
src/Networking/UdpSockets.cpp      :159 |      openUdpSockets | DNS server ready on port 5300
...
src/Networking/UdpFsm.cpp           :336 |      listenerLoop | listenerLoop(): received 33 bytes from
client 127.0.0.1:34674
src/Networking/UdpFsm.cpp           :350 |      listenerLoop | listenerLoop(): enqueued job (approx
queue size before=0, after~1)
src/Networking/UdpFsm.cpp           :322 |      listenerLoop | listenerLoop(): buffer drained after 1
enqueued packets
src/Networking/UdpFsm.cpp           :250 |      workerLoop | workerLoop(): worker #2 picked job: 33
bytes from 127.0.0.1:34674 (queue size approx=0)
src/Networking/UdpFsm.cpp           :440 |      onClientDatagram | Processing client datagram from
127.0.0.1:34674 (33 bytes)
src/DnsUtils/DnsMessageParser.cpp   :52 |      parseAndValidate | DnsMessageParser::parseAndValidate()
called with buffer=0x780d771fcc30, length=33 bytes
src/DnsUtils/DnsMessageParser.cpp   :54 |      parseAndValidate | Parsing incoming DNS query message (33
bytes)
...
src/DnsUtils/DnsMessageParser.cpp   :133 |      parseAndValidate | Creating DnsQuery object with parsed
data (may be partial if errors occurred)
src/DnsUtils/DnsQuery.cpp           :68 |      DnsQuery | QNAMES: [allowed.example] (count=1)
src/DnsUtils/DnsQuery.cpp           :69 |      DnsQuery | QTYPES: [1]
src/DnsUtils/DnsQuery.cpp           :70 |      DnsQuery | QCLASSES: [1]
src/DnsUtils/DnsQuery.cpp           :71 |      DnsQuery | DNS query object created for domains
[allowed.example] (types [1], classes [1])
src/DnsUtils/DnsQuery.cpp           :74 |      DnsQuery | DnsQuery object successfully constructed
...
src/DnsUtils/DnsMessageParser.cpp   :142 |      parseAndValidate | DNS query validation passed - query
type(s) = 1, class(es) = 1
...
src/Filter/DomainFilter.cpp          :110 |      domainMatches | Domain 'allowed.example' allowed through
filter
src/Networking/UdpFsm.cpp           :517 |      onClientDatagram | Domain 'allowed.example' is allowed
(qtype=1, qclass=1)
src/Networking/UdpFsm.cpp           :529 |      onClientDatagram | Domain(s) 'allowed.example' allowed,
forwarding to upstream resolver
```

```

src/Networking/UdpFsm.cpp          :530 | onClientDatagram | Forwarding query for allowed domain(s):
allowed.example
...
src/DnsUtils/TransactionIdProvider.cpp:62 | getNextId | Allocated transaction ID 33737 for
new DNS query
...
src/DnsUtils/DnsForwarder.cpp      :105 | forwardQueryToResolver | Creating transaction mapping:
newId=33737 -> originalId=50589, client=127.0.0.1:34674
src/DnsUtils/Transaction.cpp       :41 | Transaction | Transaction::Transaction() constructor
called with parameters:
src/DnsUtils/Transaction.cpp       :42 | Transaction | Client address: 127.0.0.1:34674
src/DnsUtils/Transaction.cpp       :43 | Transaction | Original transaction ID: 50589
(0xC59D)
src/DnsUtils/Transaction.cpp       :44 | Transaction | Timestamp: 114172474239074 nanoseconds
since epoch
src/DnsUtils/Transaction.cpp       :46 | Transaction | Created DNS transaction for client
127.0.0.1:34674 (ID: 50589)
src/DnsUtils/Transaction.cpp       :49 | Transaction | Transaction object successfully
constructed
src/DnsUtils/DnsForwarder.cpp      :108 | forwardQueryToResolver | Transaction stored in pending map, total
pending transactions: 1
src/DnsUtils/DnsForwarder.cpp      :111 | forwardQueryToResolver | Sending DNS query to upstream resolver
via socket FD=4, size=33 bytes
src/DnsUtils/DnsForwarder.cpp      :145 | forwardQueryToResolver | DNS query forwarded successfully:
originalId=50589 -> newId=33737, bytes sent=33/33
src/DnsUtils/DnsForwarder.cpp      :147 | forwardQueryToResolver | DNS query forwarded to upstream resolver
...
src/Networking/UdpFsm.cpp          :408 | resolverLoop | resolverLoop(): received 108 bytes from
upstream resolver (packet #1)
src/Networking/UdpFsm.cpp          :540 | onResolverDatagram | Processing resolver response (108 bytes)
src/DnsUtils/DnsForwarder.cpp      :153 | mapResponseFromResolver | DnsForwarder::mapResponseFromResolver()
called with messageLength=108 bytes
src/DnsUtils/DnsForwarder.cpp      :169 | mapResponseFromResolver | Response length validation passed: 108
bytes
src/DnsUtils/DnsForwarder.cpp      :172 | mapResponseFromResolver | Extracting transaction ID from DNS
response
src/DnsUtils/DnsForwarder.cpp      :175 | mapResponseFromResolver | Extracted response transaction ID: 33737
(0x83C9)
src/DnsUtils/DnsForwarder.cpp      :179 | mapResponseFromResolver | Looking up transaction mapping for
ID=33737 in 1 pending transactions
src/DnsUtils/DnsForwarder.cpp      :188 | mapResponseFromResolver | Transaction mapping found:
responseId=33737 -> originalId=50589, client=127.0.0.1:34674
src/DnsUtils/DnsForwarder.cpp      :195 | mapResponseFromResolver | Restoring original transaction ID in
response header: 33737 -> 50589
src/DnsUtils/DnsForwarder.cpp      :200 | mapResponseFromResolver | DNS response header updated with
original ID: 50589
src/DnsUtils/DnsForwarder.cpp      :204 | mapResponseFromResolver | Client address set for response
delivery: 127.0.0.1:34674
src/DnsUtils/DnsForwarder.cpp      :208 | mapResponseFromResolver | Cleaning up completed transaction:
releasing ID=33737 and removing mapping
...
src/DnsUtils/DnsForwarder.cpp      :213 | mapResponseFromResolver | DNS response mapped back to original
client
src/Networking/UdpFsm.cpp          :554 | onResolverDatagram | Mapped response to client
127.0.0.1:34674, forwarding reply
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp      :133 | sendDnsReply | DnsMessenger::sendDnsReply() called with
message size=108, dest_addr=127.0.0.1:34674
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp      :135 | sendDnsReply | Sending DNS response to client
127.0.0.1:34674 (108 bytes)
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp      :146 | sendDnsReply | Message validation passed: 108 bytes
ready for transmission
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp      :149 | sendDnsReply | Calling sendto() with socket FD=3,
buffer size=108
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp      :173 | sendDnsReply | sendto() successful: sent 108/108 bytes
to 127.0.0.1:34674 via FD=3
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp      :176 | sendDnsReply | DNS response sent successfully to
127.0.0.1:34674 (108 bytes)
...

```

5.4.2 Blokace dotazů vedoucí na RCODE=REFUSED

Spuštění testu týkajícího se blokace domén:

```
myenv/bin/python -m pytest --tb=short -v IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_blocked_domain_refused
```

V tomto testu ověřuji, že **blokovaný** dotaz je obsloužen **lokálně** a není vůbec přeposlán na upstream resolver. Klient odešle dotaz mému filtrujícímu resolveru, ten na základě shody s přesným pravidlem nebo *wildcard* vzorem v `DomainFilter` dotaz vyhodnotí jako nepovolený a okamžitě vytvoří standardní **DNS** odpověď se správně nastavenou hlavičkou (`QR=1` , `RCODE=REFUSED`) a se zachováním původního **TXID** klienta. Pokud je to možné, snažím si uchovávat obsah původního dotazu. Následně je odpověď odeslána zpět klientovi. Dále dokazuji, že během tohoto scénáře nevzniká žádný provoz mezi mým programem a upstream resolverem.

Bohužel ve Wiresharku nejsou pakety viditelné, jelikož z nějakého mně nejasného důvodu odmítá zachytávat komunikaci mezi klientem a mým programem. Nezbyvá mi tedy opět nic jiného, než dokázat správnou funkčnost mé aplikace analýzou logovacího výstupu mého programu:

Fialově jsou označeny vývojářské logy a modře logy režimu **verbose** (parametr `-v`).

```
...
src/Filter/FilterFileLoader.cpp      :128 | loadFilter | Filter loaded: 12 exact domains and 10
wildcard patterns ready for blocking
src/Filter/DomainFilter.cpp           :44 | DomainFilter | DomainFilter::DomainFilter() constructor
called with 12 exact domains and 10 wildcards
src/Filter/DomainFilter.cpp           :46 | DomainFilter | Loading domain filter with 12 exact
domains and 10 wildcard patterns
src/Filter/DomainFilter.cpp           :55 | DomainFilter | Processing exact domains (12 entries)
src/Filter/DomainFilter.cpp           :63 | DomainFilter | Processing exact domain 0:
'analytics.spy.net' (length=17)
src/Filter/DomainFilter.cpp           :63 | DomainFilter | Processing exact domain 1: 'blocked-
domain.com' (length=18)
src/Filter/DomainFilter.cpp           :63 | DomainFilter | Processing exact domain 2:
'evil.example.org' (length=16)
src/Filter/DomainFilter.cpp           :63 | DomainFilter | Processing exact domain 3:
'explicit.xxx' (length=12)
src/Filter/DomainFilter.cpp           :63 | DomainFilter | Processing exact domain 4: 'fake-
bank.phishing.test' (length=23)
src/Filter/DomainFilter.cpp           :63 | DomainFilter | Processing exact domain 5: 'malware-
family.org' (length=18)
src/Filter/DomainFilter.cpp           :63 | DomainFilter | Processing exact domain 6:
'malware.test' (length=12)
src/Filter/DomainFilter.cpp           :63 | DomainFilter | Processing exact domain 7: 'scam-
payment.fraud.org' (length=22)
src/Filter/DomainFilter.cpp           :63 | DomainFilter | Processing exact domain 8: 'spam.bad-
site.net' (length=17)
src/Filter/DomainFilter.cpp           :63 | DomainFilter | Processing exact domain 9:
'suspicious.net' (length=14)
src/Filter/DomainFilter.cpp           :63 | DomainFilter | Processing exact domain 10:
'tracker.ads.com' (length=15)
src/Filter/DomainFilter.cpp           :63 | DomainFilter | Processing exact domain 11:
'trojan.malware.net' (length=18)
src/Filter/DomainFilter.cpp           :70 | DomainFilter | Processing wildcard patterns (10
entries)
src/Filter/DomainFilter.cpp           :78 | DomainFilter | Processing wildcard pattern 0:
'*.analytics-provider.net' (length=24)
src/Filter/DomainFilter.cpp           :78 | DomainFilter | Processing wildcard pattern 1:
'*.casino-spam.bet' (length=17)
src/Filter/DomainFilter.cpp           :78 | DomainFilter | Processing wildcard pattern 2:
'*.doubleclick.net' (length=17)
src/Filter/DomainFilter.cpp           :78 | DomainFilter | Processing wildcard pattern 3:
'*.exploit-kit.ru' (length=16)
src/Filter/DomainFilter.cpp           :78 | DomainFilter | Processing wildcard pattern 4:
'*.gambling-ads.win' (length=18)
```

```

src/Filter/DomainFilter.cpp      :78 | DomainFilter | Processing wildcard pattern 5:
'*.googleadservices.com' (length=22)
src/Filter/DomainFilter.cpp      :78 | DomainFilter | Processing wildcard pattern 6:
'*.googlesyndication.com' (length=23)
src/Filter/DomainFilter.cpp      :78 | DomainFilter | Processing wildcard pattern 7:
'*.malicious-cdn.com' (length=19)
src/Filter/DomainFilter.cpp      :78 | DomainFilter | Processing wildcard pattern 8:
'*.malware-distribution.org' (length=26)
src/Filter/DomainFilter.cpp      :78 | DomainFilter | Processing wildcard pattern 9:
'*.tracking.com' (length=14)
src/Filter/DomainFilter.cpp      :84 | DomainFilter | DomainFilter construction completed: 12
exact domains, 10 wildcards loaded, 0 empty exact entries, 0 empty wildcard entries skipped
src/Filter/DomainFilter.cpp      :87 | DomainFilter | Final hash sets - exact domains: 12
entries (load_factor=0.92), wildcards: 10 entries (load_factor=0.77)
src/Filter/DomainFilter.cpp      :91 | DomainFilter | Domain filter ready - blocking 12 exact
domains and 10 wildcard patterns
...
src/Networking/UdpSockets.cpp    :86 | openUdpSockets | Creating listener socket
src/Networking/UdpSockets.cpp    :235 | createUdpSocket | Creating UDP socket with socket(AF_INET,
SOCK_DGRAM, 0)
src/Networking/UdpSockets.cpp    :237 | createUdpSocket | socket() returned fd=3
src/Networking/UdpSockets.cpp    :88 | openUdpSockets | Listener socket creation result: fd=3
src/Networking/UdpSockets.cpp    :102 | openUdpSockets | Setting socket options for address reuse
src/Networking/UdpSockets.cpp    :115 | openUdpSockets | Socket options set successfully
src/Networking/UdpSockets.cpp    :118 | openUdpSockets | Binding listener socket to port 15353
src/Networking/UdpSockets.cpp    :135 | openUdpSockets | Listener socket bound successfully to
0.0.0.0:15353
src/Networking/UdpSockets.cpp    :138 | openUdpSockets | Creating resolver socket
src/Networking/UdpSockets.cpp    :235 | createUdpSocket | Creating UDP socket with socket(AF_INET,
SOCK_DGRAM, 0)
src/Networking/UdpSockets.cpp    :237 | createUdpSocket | socket() returned fd=4
src/Networking/UdpSockets.cpp    :140 | openUdpSockets | Resolver socket creation result: fd=4
src/Networking/UdpSockets.cpp    :153 | openUdpSockets | Connecting resolver socket to upstream
DNS server
src/Networking/UdpSockets.cpp    :174 | connectResolverSocket | Connecting resolver socket to IPv4 DNS
server 8.8.8.8:53
src/Networking/UdpSockets.cpp    :175 | connectResolverSocket | Establishing connection to IPv4 DNS
server 8.8.8.8:53
src/Networking/UdpSockets.cpp    :215 | connectResolverSocket | Resolver socket successfully connected
to DNS server 8.8.8.8:53
src/Networking/UdpSockets.cpp    :216 | connectResolverSocket | Connection to DNS server 8.8.8.8:53
established successfully
src/Networking/UdpSockets.cpp    :155 | openUdpSockets | Upstream DNS resolver connected
src/Networking/UdpSockets.cpp    :157 | openUdpSockets | UDP sockets created successfully:
listenerFd=3, resolverFd=4
src/Networking/UdpSockets.cpp    :159 | openUdpSockets | DNS server ready on port 15353
...
src/Networking/UdpFsm.cpp        :336 | listenerLoop | listenerLoop(): received 35 bytes from
client 127.0.0.1:53201
src/Networking/UdpFsm.cpp        :350 | listenerLoop | listenerLoop(): enqueued job (approx
queue size before=0, after~1)
src/Networking/UdpFsm.cpp        :322 | listenerLoop | listenerLoop(): buffer drained after 1
enqueued packets
src/Networking/UdpFsm.cpp        :250 | workerLoop | workerLoop(): worker #2 picked job: 35
bytes from 127.0.0.1:53201 (queue size approx=0)
src/Networking/UdpFsm.cpp        :440 | onClientDatagram | Processing client datagram from
127.0.0.1:53201 (35 bytes)
src/DnsUtils/DnsMessageParser.cpp :52 | parseAndValidate | DnsMessageParser::parseAndValidate()
called with buffer=0x780d771fcc30, length=35 bytes
src/DnsUtils/DnsMessageParser.cpp :54 | parseAndValidate | Parsing incoming DNS query message (35
bytes)
...
src/DnsUtils/DnsMessageParser.cpp :133 | parseAndValidate | Creating DnsQuery object with parsed
data (may be partial if errors occurred)
src/DnsUtils/DnsQuery.cpp        :68 | DnsQuery | QNAMES: [[spam.bad-site.net] (count=1)
src/DnsUtils/DnsQuery.cpp        :69 | DnsQuery | QTYPES: [1]
src/DnsUtils/DnsQuery.cpp        :70 | DnsQuery | QCLASSES: [1]

```

```

src/DnsUtils/DnsQuery.cpp          :71 | DnsQuery | DNS query object created for domains
[[spam.bad-site.net]] (types [1], classes [1])
src/DnsUtils/DnsQuery.cpp          :74 | DnsQuery | DnsQuery object successfully constructed
...
src/DnsUtils/DnsMessageParser.cpp  :142 | parseAndValidate | DNS query validation passed - query
type(s) = 1, class(es) = 1
...
src/Filter/DomainFilter.cpp         :161 | exactDomainMatches | Exact match found for domain 'spam.bad-
site.net'
src/Filter/DomainFilter.cpp         :163 | exactDomainMatches | Domain 'spam.bad-site.net' blocked
(exact match)
src/Networking/UdpFsm.cpp           :510 | onClientDatagram | Domain 'spam.bad-site.net' is BLOCKED ->
sending REFUSED (qtype=1, qclass=1)
src/Networking/UdpFsm.cpp           :512 | onClientDatagram | Blocked query for domain: spam.bad-
site.net
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp       :184 | sendRefusedMessage | DnsMessenger::sendRefusedMessage()
called for client 127.0.0.1:53201
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp       :186 | sendRefusedMessage | Sending REFUSED response to
127.0.0.1:53201 - query rejected
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp       :59 | buildErrorReply | DnsMessenger::buildErrorReply() called
with buffer=0x77cac89fec30, length=35, rcode=5 (REFUSED)
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp       :62 | buildErrorReply | Building DNS error response with code 5
(REFUSED)
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp       :67 | buildErrorReply | Query validity check: isValid=true,
qEndOffset=35
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp       :74 | buildErrorReply | Using parsed query offset: original=35,
clamped=35
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp       :89 | buildErrorReply | Question section validation passed:
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp       :95 | buildErrorReply | Copied 35 bytes from original message to
response buffer
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp       :101 | buildErrorReply | Using flags from parsed query: 0x0100
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp       :262 | setResponseFlags | DnsMessenger::setResponseFlags() called:
input_flags=0x0100, rcode=5 (REFUSED)
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp       :268 | setResponseFlags | Starting with original flags: 0x0100
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp       :272 | setResponseFlags | Set QR bit (response): 0x8100
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp       :276 | setResponseFlags | Cleared AA bit (non-authoritative):
0x8100
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp       :280 | setResponseFlags | Cleared Z bit (reserved): 0x8100
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp       :285 | setResponseFlags | Set RCODE to 5 (REFUSED):
final_flags=0x8105
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp       :241 | storeBigEndianWordToMessage |
DnsMessenger::storeBigEndianWordToMessage() called: index=2, value=0x8105 (33029)
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp       :250 | storeBigEndianWordToMessage | Bounds check passed: 2+1 < 35
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp       :257 | storeBigEndianWordToMessage | Stored value 0x8105 as bytes [129][5] at
indices [2][3]
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp       :114 | buildErrorReply | Converted request flags 0x0100 to
response flags 0x8105 with rcode=5 (REFUSED)
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp       :119 | buildErrorReply | Setting DNS header counts: QDCOUNT=1,
ANCOUNT=0, NSCOUNT=0, ARCOUNT=0
...
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp       :128 | buildErrorReply | DNS error response ready for
transmission (35 bytes)
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp       :133 | sendDnsReply | DnsMessenger::sendDnsReply() called with
message size=35, dest_addr=127.0.0.1:53201
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp       :135 | sendDnsReply | Sending DNS response to client
127.0.0.1:53201 (35 bytes)
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp       :146 | sendDnsReply | Message validation passed: 35 bytes
ready for transmission
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp       :149 | sendDnsReply | Calling sendto() with socket FD=3,
buffer size=35
src/Networking/UdpFsm.cpp           :364 | resolverLoop | resolverLoop(): entering main loop
src/Networking/UdpFsm.cpp           :367 | resolverLoop | Allocated receive buffer of 512 bytes
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp       :173 | sendDnsReply | sendto() successful: sent 35/35 bytes to
127.0.0.1:53201 via FD=3
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp       :176 | sendDnsReply | DNS response sent successfully to
127.0.0.1:53201 (35 bytes)
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp       :192 | sendRefusedMessage | REFUSED message sent successfully

```

...

Ukázat korektní fungování blokování nejen přesných domén, ale také jejich subdomén (např. záznam ve filtrovacím souboru blocked-domain.com povede také k blokadě subdomény sub.blocked-domain.com), lze na integračním testu test_subdomain_blocking , který lze zpsutit následovně:

```
myenv/bin/python -m pytest --tb=short -v IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_subdomain_blocking
```

Opět je možné analyzovat logy mého programu, kde je vidět, že toto vyžadované chování funguje správně:

```
...
src/Filter/FilterFileLoader.cpp :128 | loadFilter | Filter loaded: 12 exact domains and 10
wildcard patterns ready for blocking
src/Filter/DomainFilter.cpp :44 | DomainFilter | DomainFilter::DomainFilter() constructor
called with 12 exact domains and 10 wildcards
src/Filter/DomainFilter.cpp :46 | DomainFilter | Loading domain filter with 12 exact
domains and 10 wildcard patterns
src/Filter/DomainFilter.cpp :55 | DomainFilter | Processing exact domains (12 entries)
src/Filter/DomainFilter.cpp :63 | DomainFilter | Processing exact domain 0:
'analytics.spy.net' (length=17)
src/Filter/DomainFilter.cpp :63 | DomainFilter | Processing exact domain 1: 'blocked-
domain.com' (length=18)
src/Filter/DomainFilter.cpp :63 | DomainFilter | Processing exact domain 2:
'evil.example.org' (length=16)
src/Filter/DomainFilter.cpp :63 | DomainFilter | Processing exact domain 3:
'explicit.xxx' (length=12)
src/Filter/DomainFilter.cpp :63 | DomainFilter | Processing exact domain 4: 'fake-
bank.phishing.test' (length=23)
src/Filter/DomainFilter.cpp :63 | DomainFilter | Processing exact domain 5: 'malware-
family.org' (length=18)
src/Filter/DomainFilter.cpp :63 | DomainFilter | Processing exact domain 6:
'malware.test' (length=12)
src/Filter/DomainFilter.cpp :63 | DomainFilter | Processing exact domain 7: 'scam-
payment.fraud.org' (length=22)
src/Filter/DomainFilter.cpp :63 | DomainFilter | Processing exact domain 8: 'spam.bad-
site.net' (length=17)
src/Filter/DomainFilter.cpp :63 | DomainFilter | Processing exact domain 9:
'suspicious.net' (length=14)
src/Filter/DomainFilter.cpp :63 | DomainFilter | Processing exact domain 10:
'tracker.ads.com' (length=15)
src/Filter/DomainFilter.cpp :63 | DomainFilter | Processing exact domain 11:
'trojan.malware.net' (length=18)
src/Filter/DomainFilter.cpp :70 | DomainFilter | Processing wildcard patterns (10
entries)
src/Filter/DomainFilter.cpp :78 | DomainFilter | Processing wildcard pattern 0:
'*.analytics-provider.net' (length=24)
src/Filter/DomainFilter.cpp :78 | DomainFilter | Processing wildcard pattern 1:
'*.casino-spam.bet' (length=17)
src/Filter/DomainFilter.cpp :78 | DomainFilter | Processing wildcard pattern 2:
'*.doubleclick.net' (length=17)
src/Filter/DomainFilter.cpp :78 | DomainFilter | Processing wildcard pattern 3:
'*.exploit-kit.ru' (length=16)
src/Filter/DomainFilter.cpp :78 | DomainFilter | Processing wildcard pattern 4:
'*.gambling-ads.win' (length=18)
src/Filter/DomainFilter.cpp :78 | DomainFilter | Processing wildcard pattern 5:
'*.googleadservices.com' (length=22)
src/Filter/DomainFilter.cpp :78 | DomainFilter | Processing wildcard pattern 6:
'*.googlesyndication.com' (length=23)
src/Filter/DomainFilter.cpp :78 | DomainFilter | Processing wildcard pattern 7:
'*.malicious-cdn.com' (length=19)
src/Filter/DomainFilter.cpp :78 | DomainFilter | Processing wildcard pattern 8:
'*.malware-distribution.org' (length=26)
src/Filter/DomainFilter.cpp :78 | DomainFilter | Processing wildcard pattern 9:
'*.tracking.com' (length=14)
src/Filter/DomainFilter.cpp :84 | DomainFilter | DomainFilter construction completed: 12
```

```

exact domains, 10 wildcards loaded, 0 empty exact entries, 0 empty wildcard entries skipped
src/Filter/DomainFilter.cpp      :87 | DomainFilter | Final hash sets - exact domains: 12
entries (load_factor=0.92), wildcards: 10 entries (load_factor=0.77)
src/Filter/DomainFilter.cpp      :91 | DomainFilter | Domain filter ready - blocking 12 exact
domains and 10 wildcard patterns
...
src/Networking/UdpFsm.cpp        :336 | listenerLoop | listenerLoop(): received 40 bytes from
client 127.0.0.1:52301
src/Networking/UdpFsm.cpp        :350 | listenerLoop | listenerLoop(): enqueued job (approx
queue size before=0, after~=1)
src/Networking/UdpFsm.cpp        :322 | listenerLoop | listenerLoop(): buffer drained after 1
enqueued packets
src/Networking/UdpFsm.cpp        :250 | workerLoop | workerLoop(): worker #0 picked job: 40
bytes from 127.0.0.1:52301 (queue size approx=0)
src/Networking/UdpFsm.cpp        :440 | onClientDatagram | Processing client datagram from
127.0.0.1:52301 (40 bytes)
src/DnsUtils/DnsMessageParser.cpp :52 | parseAndValidate | DnsMessageParser::parseAndValidate()
called with buffer=0x72e8d47fec30, length=40 bytes
src/DnsUtils/DnsMessageParser.cpp :54 | parseAndValidate | Parsing incoming DNS query message (40
bytes)
...
src/DnsUtils/DnsMessageParser.cpp :375 | parseQName | Label validation completed successfully
src/DnsUtils/DnsMessageParser.cpp :405 | parseQName | QNAME parsing completed: 'sub.blocked-
domain.com' (3 labels, 24 total bytes processed, vector capacity=0, vector content=[])
src/DnsUtils/DnsMessageParser.cpp :97 | parseAndValidate | QNAME successfully parsed: 'sub.blocked-
domain.com', final offset=36
src/DnsUtils/DnsMessageParser.cpp :98 | parseAndValidate | Parsed domain name: sub.blocked-
domain.com
...
src/DnsUtils/DnsQuery.cpp         :71 | DnsQuery | DNS query object created for domains
[sub.blocked-domain.com] (types [1], classes [1])
src/DnsUtils/DnsQuery.cpp         :74 | DnsQuery | DnsQuery object successfully constructed
...
src/DnsUtils/DnsMessageParser.cpp :142 | parseAndValidate | DNS query validation passed - query
type(s) = 1, class(es) = 1
src/Networking/UdpFsm.cpp        :465 | onClientDatagram | DNS query parsed successfully:
domains=[sub.blocked-domain.com], qdcount=1
src/Networking/UdpFsm.cpp        :477 | onClientDatagram | No DNS parsing errors detected,
proceeding with query processing
src/Filter/DomainFilter.cpp        :97 | domainMatches | DomainFilter::domainMatches() called for
domain: 'sub.blocked-domain.com' (length=22)
src/Filter/DomainFilter.cpp        :154 | exactDomainMatches | DomainFilter::exactDomainMatches()
called for EXACT DOMAIN: 'sub.blocked-domain.com' (length=22)
src/Filter/DomainFilter.cpp        :158 | exactDomainMatches | Checking exact match for domain
'sub.blocked-domain.com'
src/Filter/DomainFilter.cpp        :167 | exactDomainMatches | No exact match found for EXACT domain
'sub.blocked-domain.com'
src/Filter/DomainFilter.cpp        :171 | exactDomainMatches | Starting suffix matching for EXACT
domain 'sub.blocked-domain.com'
src/Filter/DomainFilter.cpp        :179 | exactDomainMatches | Suffix attempt 1: checking 'blocked-
domain.com' at dot position 3
src/Filter/DomainFilter.cpp        :183 | exactDomainMatches | Suffix match found: 'blocked-domain.com'
matches blocked domain
src/Filter/DomainFilter.cpp        :185 | exactDomainMatches | Domain 'sub.blocked-domain.com' blocked
(subdomain of 'blocked-domain.com')
src/Networking/UdpFsm.cpp        :510 | onClientDatagram | Domain 'sub.blocked-domain.com' is
BLOCKED -> sending REFUSED (qtype=1, qclass=1)
src/Networking/UdpFsm.cpp        :512 | onClientDatagram | Blocked query for domain: sub.blocked-
domain.com
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp     :184 | sendRefusedMessage | DnsMessenger::sendRefusedMessage()
called for client 127.0.0.1:52301
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp     :186 | sendRefusedMessage | Sending REFUSED response to
127.0.0.1:52301 - query rejected
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp     :59 | buildErrorReply | DnsMessenger::buildErrorReply() called
with buffer=0x72e8d47fec30, length=40, rcode=5 (REFUSED)
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp     :62 | buildErrorReply | Building DNS error response with code 5
(REFUSED)
...

```

```

src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp      :125 | buildErrorReply | Successfully built error reply message:
40 bytes, rcode=5 (REFUSED)
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp      :128 | buildErrorReply | DNS error response ready for
transmission (40 bytes)
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp      :133 | sendDnsReply | DnsMessenger::sendDnsReply() called with
message size=40, dest_addr=127.0.0.1:52301
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp      :135 | sendDnsReply | Sending DNS response to client
127.0.0.1:52301 (40 bytes)
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp      :146 | sendDnsReply | Message validation passed: 40 bytes
ready for transmission
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp      :149 | sendDnsReply | Calling sendto() with socket FD=3,
buffer size=40
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp      :173 | sendDnsReply | sendto() successful: sent 40/40 bytes to
127.0.0.1:52301 via FD=3
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp      :176 | sendDnsReply | DNS response sent successfully to
127.0.0.1:52301 (40 bytes)
src/DnsUtils/DnsMessenger.cpp      :192 | sendRefusedMessage | REFUSED message sent successfully
...

```

5.5 Výsledky integračních testů

Výchozím bodem pro spuštění integračních testů je adresář `test`.

Výsledky integračních testů `IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py`:

```

$ myenv/bin/python -m pytest --tb=short -v IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.11.13, pytest-8.4.2, pluggy-1.6.0 -- /home/honziksick/isa/test/myenv/bin/python
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /home/honziksick/isa/test
plugins: asyncio-1.2.0, timeout-2.4.0
asyncio: mode=Mode.STRICT, debug=False, asyncio_default_fixture_loop_scope=None, asyncio_default_test_loop_scope=funct:
collected 32 items

IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_resolver_startup PASSED
3%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_blocked_domain_refused PASSED
6%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_subdomain_blocking PASSED
9%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_allowed_domain_forwarded PASSED
12%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_wildcard_blocking_subdomains PASSED
15%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_wildcard_not_blocking_parent PASSED
18%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_case_insensitive_blocking PASSED
21%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_wildcard_case_insensitive PASSED
25%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_different_query_types_blocked[1-A] PASSED
28%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_different_query_types_blocked[28-AAAA] PASSED
31%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_different_query_types_blocked[15-MX] PASSED
34%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_different_query_types_blocked[2-NS] PASSED
37%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_different_query_types_blocked[5-CNAME] PASSED
40%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_different_query_types_blocked[16-TXT] PASSED
43%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_different_query_types_allowed[1-A] PASSED
46%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_different_query_types_allowed[28-AAAA] PASSED

```

```

50%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_different_query_types_allowed[15-MX] PASSED
53%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_different_query_types_allowed[2-NS] PASSED
56%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_response_time_performance PASSED
59%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_blocked_domain_performance PASSED
62%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_batch_exact_domain_blocking PASSED
65%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_batch_subdomain_blocking PASSED
68%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_batch_wildcard_blocking PASSED
71%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_batch_wildcard_parent_not_blocked PASSED
75%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_batch_allowed_domains PASSED
78%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_concurrent_blocking_and_allowing PASSED
81%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_deep_subdomain_blocking PASSED
84%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_wildcard_not_matching_parent PASSED
87%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_edge_case_domains PASSED
90%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_empty_query_handling PASSED
93%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_refused_vs_nxdomain_distinction PASSED
96%]
IntegrationTests/BasicFunctionalityTest.py::TestBasicFunctionality::test_invalid_domains_ignored PASSED

===== 65 passed in 15.84s
=====

```

Výsledky integračních testů IntegrationTests/ComplexFunctionalityTest.py :

```

└─ $ myenv/bin/python -m pytest --tb=short -v IntegrationTests/ComplexFunctionalityTest.py
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.11.13, pytest-8.4.2, pluggy-1.6.0 -- /home/honziksick/isa/test/myenv/bin/python
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /home/honziksick/isa/test
plugins: asyncio-1.2.0, timeout-2.4.0
asyncio: mode=Mode.STRICT, debug=False, asyncio_default_fixture_loop_scope=None, asyncio_default_test_loop_scope=func:
collected 6 items

IntegrationTests/ComplexFunctionalityTest.py::TestComplexFunctionality::test_concurrent_mixed_queries PASSED
16%]
IntegrationTests/ComplexFunctionalityTest.py::TestComplexFunctionality::test_sustained_load PASSED
33%]
IntegrationTests/ComplexFunctionalityTest.py::TestComplexFunctionality::test_filter_file_edge_cases PASSED
50%]
IntegrationTests/ComplexFunctionalityTest.py::TestComplexFunctionality::test_burst_load_handling PASSED
66%]
IntegrationTests/ComplexFunctionalityTest.py::TestComplexFunctionality::test_categorized_batch_testing PASSED
83%]
IntegrationTests/ComplexFunctionalityTest.py::TestComplexFunctionality::test_mixed_query_types_under_load PASSED

===== 6 passed in 43.46s
=====

```

Výsledky integračních testů IntegrationTests/ErrorHandlerTest.py :

```

└─ $ myenv/bin/python -m pytest --tb=short -v IntegrationTests/ErrorHandlerTest.py

```

```

===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.11.13, pytest-8.4.2, pluggy-1.6.0 -- /home/honziksick/isa/test/myenv/bin/python
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /home/honziksick/isa/test
plugins: asyncio-1.2.0, timeout-2.4.0
asyncio: mode=Mode.STRICT, debug=False, asyncio_default_fixture_loop_scope=None, asyncio_default_test_loop_scope=funct
collected 15 items

IntegrationTests/ErrorHandlerTest.py::TestErrorHandler::test_malformed_query_too_short PASSED
6%]
IntegrationTests/ErrorHandlerTest.py::TestErrorHandler::test_malformed_query_invalid_header PASSED
13%]
IntegrationTests/ErrorHandlerTest.py::TestErrorHandler::test_malformed_query_random_bytes PASSED
20%]
IntegrationTests/ErrorHandlerTest.py::TestErrorHandler::test_query_name_too_long PASSED
26%]
IntegrationTests/ErrorHandlerTest.py::TestErrorHandler::test_query_name_max_label_length PASSED
33%]
IntegrationTests/ErrorHandlerTest.py::TestErrorHandler::test_query_with_consecutive_dots PASSED
40%]
IntegrationTests/ErrorHandlerTest.py::TestErrorHandler::test_unsupported_query_class PASSED
46%]
IntegrationTests/ErrorHandlerTest.py::TestErrorHandler::test_unsupported_query_type PASSED
53%]
IntegrationTests/ErrorHandlerTest.py::TestErrorHandler::test_concurrent_malformed_queries PASSED
60%]
IntegrationTests/ErrorHandlerTest.py::TestErrorHandler::test_async_malformed_queries PASSED
66%]
IntegrationTests/ErrorHandlerTest.py::TestErrorHandler::test_rapid_fire_queries PASSED
73%]
IntegrationTests/ErrorHandlerTest.py::TestErrorHandler::test_stress_mixed_queries PASSED
80%]
IntegrationTests/ErrorHandlerTest.py::TestErrorHandler::test_query_with_trailing_dot PASSED
86%]
IntegrationTests/ErrorHandlerTest.py::TestErrorHandler::test_blocked_domain_with_malformed_followup PASSED
93%]
IntegrationTests/ErrorHandlerTest.py::TestErrorHandler::test_batch_error_recovery PASSED

===== 15 passed in 71.07s (0:01:11)
=====

```

Výsledky integračních testů *IntegrationTests/CompressedNamesTest.py* :

```

└─ $ myenv/bin/python -m pytest --tb=short -v IntegrationTests/CompressedNamesTest.py
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.11.13, pytest-8.4.2, pluggy-1.6.0 -- /home/honziksick/isa/test/myenv/bin/python
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /home/honziksick/isa/test
plugins: asyncio-1.2.0, timeout-2.4.0
asyncio: mode=Mode.STRICT, debug=False, asyncio_default_fixture_loop_scope=None, asyncio_default_test_loop_scope=funct
collected 13 items

IntegrationTests/CompressedNamesTest.py::TestCompressedNames::test_compressed_qname_pointer_self_returns_formerr_and_no
7%]
IntegrationTests/CompressedNamesTest.py::TestCompressedNames::test_compressed_qname_pointer_oob_returns_formerr PASSED
15%]
IntegrationTests/CompressedNamesTest.py::TestCompressedNames::test_compressed_qname_pointer_into_header_returns_formerr
23%]
IntegrationTests/CompressedNamesTest.py::TestCompressedNames::test_notimp_precedence_with_compressed_qname_is_still_for
30%]
IntegrationTests/CompressedNamesTest.py::TestCompressedNames::test_compressed_block_qdcount2_refused_and_echoes_q1 PAS
38%]
IntegrationTests/CompressedNamesTest.py::TestCompressedNames::test_compressed_forward_qdcount2_no_local_error_and_echo
46%]
IntegrationTests/CompressedNamesTest.py::TestCompressedNames::test_compressed_block_refused PASSED
53%]

```

```
IntegrationTests/CompressedNamesTest.py::TestCompressedNames::test_compressed_forwarded_not_local_error PASSED
61%]
IntegrationTests/CompressedNamesTest.py::TestCompressedNames::test_pointer_mid_label_offset_is_formerr PASSED
69%]
IntegrationTests/CompressedNamesTest.py::TestCompressedNames::test_pointer_to_root_label_valid_no_local_error PASSED
76%]
IntegrationTests/CompressedNamesTest.py::TestCompressedNames::test_long_valid_chain_no_loop_no_local_error PASSED
84%]
IntegrationTests/CompressedNamesTest.py::TestCompressedNames::test_forward_pointer_between_questions_is_formerr PASSED
92%]
IntegrationTests/CompressedNamesTest.py::TestCompressedNames::test_backward_self_reference_loop_is_formerr PASSED

===== 13 passed in 43.27s
=====
```

6. Závěr

V tomto projektu jsem implementoval **Filtrující DNS resolver**, jednoduchý filtr a proxy pro protokol **DNS** nad transportním protokolem **UDP** a síťovým protokolem **IPv4**, který zprostředkovává komunikaci mezi *lokálními klienty* a *upstream resolverem* a lokálně odpovídá kódy `REFUSED` a `FORMERR` pro blokové či chybné zprávy podle významu polí hlavičky. Nejvýznamnější výzvou byla korektní a bezpečná interpretace komprese doménových jmen včetně detekce dopředných odkazů (*forward pointeru*), smyček a odkazů mimo rozsah, podpora vícenásobných otázek v jedné zprávě a zachování nezměněných dat při *forwardování* (s možností mapování **TXID**).

Podařilo se mi vytvořit modulární architekturu s jasnými rozhraními, která odděluje parsování a validaci (`DnsMessageParser`), rozhodování (`DomainFilter`), lokální odpovědi (`DnsMessenger`) a transparentní přenos (`DnsForwarder`) od síťového řízení, vstupu a výstupu (`UdpFsm`). Díky tomu vyšší vrstvy aplikace pracují nad jednotným rozhraním a síťové detaily **UDP** zůstávají zapouzdřené, což usnadňuje údržbu i rozšiřování.


Během vývoje jsem prohloubil své porozumění týkající se protokolu **DNS**, jeho fungování a návrhu paralelní vícevláknové síťové aplikace. Přestože některé části by do budoucna snesly další refaktoraci, považuji výslednou implementaci za robustní a dobře strukturovanou a věřím, že získané zkušenosti s objektově orientovaným návrhem a implementací síťové aplikace mi pomohou v dalších projektech.


7. Bibliografie

- [1] **MOCKAPETRIS, P.** *RFC 1035: Domain Names – Implementation and Specification: Messages* [online]. IETF, srpen 1987. Dostupné z: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1035#section-4>, s. 25-30. [cit. 2025-10-21].
- [2] **DYBAL, M.** *SOLIDní kód: Psaní čistého a udržitelného kódu* [online]. nesfit/ICS, březen 2019. Dostupné z: https://github.com/nesfit/ICS/blob/master/Lectures/Lecture_05/SOLIDni_kod.pdf. [cit. 2025-10-21].
- [3] **THE GEEKSFORGEEKS COMMUNITY** *Single Responsibility in SOLID Design Principle* [online]. GeeksForGeeks, říjen 2023. Dostupné z: <https://www.geeksforgeeks.org/single-responsibility-in-solid-design-principle/>. [cit. 2025-10-21].
- [4] **THE CONVENTIONAL COMMITS COMMUNITY** *Conventional Commits* [online]. [ConventionalCommits.org](https://conventionalcommits.org). Dostupné z: <https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/>. [cit. 2025-10-21].
- [5] **POSTEL, J.** *RFC 768: User Datagram Protocol* [online]. IETF, srpen 1980. Dostupné z: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc768>. [cit. 2025-10-21].
- [6] **KERRISK M.** *udp(7) – Linux manual page* [online]. Linux man-pages project, květen 2025. Dostupné z: <https://man7.org/linux/man-pages/man7/udp.7.html>. [cit. 2025-10-21].
- [7] **MOCKAPETRIS, P.** *RFC 1035: Domain Names – Implementation and Specification: Domain Name Space and RR Definitions* [online]. IETF, srpen 1987. Dostupné z: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1035#section-3>, s. 10-13. [cit. 2025-10-21].
- [8] **SCHREINER, H.** *CLI11: An introduction* [online]. GitBook, leden 2025. Dostupné z: <https://cliutils.github.io/CLI11/book/>. [cit. 2025-10-21].
- [9] **MOCKAPETRIS, P.** *RFC 1035: Domain Names – Implementation and Specification: Introduction – Conventions* [online]. IETF, srpen 1987. Dostupné z: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1035#section-2.3>, s. 7-10. [cit. 2025-10-21].
- [10] **MOCKAPETRIS, P.** *RFC 1034: Domain Names – Concepts and Facilities: Wildcards* [online]. IETF, srpen 1987. Dostupné z: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1034#section-4.3.3>, s. 25-26. [cit. 2025-10-21].
- [11] **GLÜCKERT, J.** *Looking up a C++ Hash Table with a pre-known hash* [online]. [EBadBlog.com](https://ebadblog.com), květen 2024. Dostupné z: <https://ebadblog.com/looking-up-a-c++-hash-table-with-a-pre-known-hash>. [cit. 2025-10-21].
- [12] **EASTLAKE 3RD, D.** *RFC 4343: Domain Name System (DNS) Case Insensitivity Clarification* [online]. IETF, leden 2006. Dostupné z: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4343>. [cit. 2025-10-21].
- [13] **KERRISK M.** *getaddrinfo(3) – Linux manual page* [online]. Linux man-pages project, listopad 2024. Dostupné z: <https://man7.org/linux/man-pages/man3/getaddrinfo.3.html>. [cit. 2025-10-21].
- [14] **KERRISK M.** *bind(3p) – Linux manual page* [online]. Linux man-pages project, 2017. Dostupné z: <https://man7.org/linux/man-pages/man3/bind.3p.html>. [cit. 2025-10-21].
- [15] **KERRISK M.** *recvfrom(3p) – Linux manual page* [online]. Linux man-pages project, 2017. Dostupné z: <https://man7.org/linux/man-pages/man3/recvfrom.3p.html>. [cit. 2025-10-21].
- [16] **KERRISK M.** *sendto(3p) – Linux manual page* [online]. Linux man-pages project, 2017. Dostupné z: <https://man7.org/linux/man-pages/man3/sendto.3p.html>. [cit. 2025-10-21].
- [17] **KERRISK M.** *poll(3p) – Linux manual page* [online]. Linux man-pages project, 2017. Dostupné z: <https://man7.org/linux/man-pages/man3/poll.3p.html>. [cit. 2025-10-21].
- [18] **THE WIKIPEDIA COMMUNITY** *Mersenne Twister* [online]. Wikipedia, květen 2025. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Mersenne_Twister. [cit. 2025-10-21].
- [19] **XIN** *Code A Simple MultiThreaded Queue In C++* [online]. Medium, říjen 2024. Dostupné z: https://medium.com/@lixin_78505/c-implementing-a-simple-thread-safe-queue-bocdfec40e71. [cit. 2025-10-21].
- [20] **THE WIKIPEDIA COMMUNITY** *Facade pattern* [online]. Wikipedia, leden 2025. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Facade_pattern. [cit. 2025-10-21].
- [21] **ALMOMANI, A.** *DNS packet structure (Liu and Albitz 2006)* [online]. ResearchGate, červenec 2019. Dostupné z: https://www.researchgate.net/figure/DNS-packet-structure-Liu-and-Albitz-2006_fig1_334701314. [cit. 2025-10-21].

8. Přílohy

8.1 Adresářový strom projektu





8.2 Výstup příkazu `make help`

└─ \$ `make help`

Main Commands:

<code>all</code>	Builds the 'dns' app
<code>build</code>	Builds the 'dns' via CMake in developer version and Make in submission version (different versions)
<code>clean</code>	Runs 'clean-all' in developer and some specialized clean commands in submission mode (different versions)
<code>doc</code>	Generates project documentation into the `doc` directory (different versions)
<code>help</code>	Prints help for using the Makefile
<code>pack</code>	Creates a TAR archive with files intended for submission (not allowed for submission)
<code>run</code>	Runs the executable with print help argument
<code>test</code>	Builds and runs the test executable 'dns' and runs the test script

Clean (special):

<code>clean-all</code>	Removes all created files (build, doc, executable, archive, ...)
<code>clean-build</code>	Removes the 'build' directory
<code>clean-doc</code>	Removes generated content of the 'doc' directory
<code>clean-exec</code>	Removes the executable
<code>clean-pack</code>	Removes the 'pack' directory including the archive (not allowed for submission)
<code>clean-test</code>	Removes 'test/bin' folder with test executables

Test (special):

<code>clean-venv</code>	Removes the virtual environment for running integration tests
<code>run-test</code>	Sets executable permissions for the test script and runs it
<code>test-venv</code>	Creates a virtual environment for running integration tests

Pack (special):

<code>pack-prepare</code>	Copies all necessary files to the 'pack/xkalinj00' directory (not allowed for submission)
---------------------------	---

Install Dependencies:

<code>developer-mode</code>	Switches the Makefile to DEVELOPER mod
<code>install-build-dep</code>	Installs dependencies needed for developer mode app compilation - 'cmake' (not allowed for submission)
<code>install-dev-dep</code>	Installs dependencies needed for using all 'Makefile' functions (not allowed for submission)
<code>install-doc-dep</code>	Installs dependencies needed for generating documentation - 'doxygen' (not allowed for submission)
<code>install-help-dep</code>	Installs dependencies needed for printing 'Makefile' help - 'less' (not allowed for submission)

install-pack-dep

Installs dependencies needed for project packaging - 'rsync', 'tar' (not allowed for submission)

submission-mode

Switches the Makefile to SUBMISSION mode

update-dep

Updates the list of available packages (not allowed for submission)

8.3 Ukázka spuštění programu s parametrem -h pro výpis nápovědy

```
└─ $ ./dns -h
```

dns: Filtering DNS Resolver v1.0

DESCRIPTION:

Filtering DNS resolver supports UDP communication protocol and QTYPE=A messages only. It filters queries for domains listed in a local file (including subdomains). Allowed queries are forwarded to the specified upstream resolver and responses are relayed back.

USAGE:

```
dns -s server [-p port] -f filter_file [-v]
```

OPTIONS:

-h,	--help	Display this help message and exit with code 0.
-s,	--server	Upstream DNS resolver (hostname or IPv4).
-p,	--port	Local UDP port to listen on (default: 53).
-f,	--filter	Path to the ASCII file with blocked domains (one per line; '#' and empty lines ignored).
-v,	--verbose	Enable verbose logging to STDERR.

EXAMPLE USAGE:

```
dns -s 1.1.1.1 -f blocked.txt
dns -s resolver.example.org -p 1053 -f blocked.txt -v
```

EXIT CODES:

0	- Success
1	- Internal error
22	- Invalid argument (usage error)
23	- Invalid filter file content
42	- Unknown error
71	- OS/protocol error during startup (socket/bind)
107	- Socket error
111	- Connection error (send / receive)
113	- Hostname resolution error (getaddrinfo)