

TIME	SPEED	VOLTAGE	CURRENT	TORQUE	POWER
1.00	360.00	20.00	83.00	-2.00	1600.00
2.00	2520.00	20.00	72.00	-2.00	1420.00
3.00	3240.00	20.00	67.00	-2.00	1340.00
4.00	3600.00	20.00	65.00	-2.00	1300.00
5.00	3960.00	20.00	66.00	-2.00	1320.00
6.00	3600.00	20.00	66.00	-2.00	1320.00
7.00	3960.00	20.00	65.00	-2.00	1320.00
8.00	3960.00	20.00	66.00	-2.00	1340.00
9.00	3600.00	20.00	67.00	-2.00	1340.00
10.00	3960.00	20.00	68.00	-2.00	1360.00
11.00	3600.00	20.00	69.00	-2.00	1380.00
12.00	3960.00	20.00	69.00	-2.00	1360.00
13.00	3600.00	20.00	68.00	-2.00	1380.00
14.00	3600.00	23.00	0.00	-2.00	0.00
15.00	3960.00	23.00	0.00	-2.00	0.00
16.00	3600.00	23.00	0.00	-2.00	0.00
17.00	3240.00	23.00	0.00	-2.00	0.00
18.00	3240.00	23.00	0.00	-2.00	0.00
19.00	3240.00	23.00	0.00	-2.00	0.00

◀

▶

Config

TEST STARTER

AUTOMATIC	
M3.5	
M3	
STARTUP TIME SETUP	13S
NUMBER OF TEETH	11
TORQUE	-2N/M
VOLTAGE	23V
CURRENT	0A
POWER	0R/M
SPEED	0R/M

Note:
number of
starter teeth.
Ring gear
modulus The
dc power
supply
must be cut
off when
the starter
is installed

MODEL

NUM

PRINT

CHOOSE THE
INTERFACE