

TIME	SPEED	VOLTAGE	CURRENT	TORQUE	POWER
1.00	0.00	23.00	0.00	-1.00	0.00
2.00	0.00	23.00	0.00	-1.00	0.00
3.00	0.00	19.00	77.00	-2.00	1577.00
✓ 4.00	3240.00	19.00	67.00	-2.00	1235.00
5.00	3600.00	19.00	62.00	-2.00	1178.00
6.00	3600.00	19.00	62.00	-2.00	1159.00
7.00	3600.00	19.00	60.00	-2.00	1159.00
8.00	3600.00	19.00	60.00	-2.00	1140.00
9.00	3600.00	19.00	60.00	-2.00	1140.00
10.00	3960.00	19.00	59.00	-2.00	1121.00
11.00	3960.00	19.00	59.00	-2.00	1102.00
12.00	3960.00	19.00	58.00	-2.00	1083.00
13.00	3960.00	19.00	57.00	-2.00	1083.00
14.00	3960.00	19.00	56.00	-2.00	1083.00
15.00	3960.00	19.00	56.00	-2.00	0.00
16.00	3960.00	23.00	0.00	-2.00	0.00
17.00	3960.00	23.00	0.00	-2.00	0.00
18.00	3960.00	23.00	0.00	-2.00	0.00
19.00	3600.00	23.00	0.00	-2.00	0.00

◀

▶

Config

TEST STARTER

AUTOMATIC	
M3.5	
M3	
STARTUP TIME SETUP	13S
NUMBER OF TEETH	11
TORQUE	-2N/M
VOLTAGE	23V
CURRENT	0A
POWER	0R/M
SPEED	3240R/M

Note:
number of
starter teeth.
Ring gear
modulus The
dc power
supply
must be cut
off when
the starter
is installed

MODEL

NUM

PRINT

CHOOSE THE
INTERFACE