

TIME	SPEED	VOLTAGE	CURRENT	TORQUE	POWER
1.00	0.00	23.00	0.00	-2.00	624.00
2.00	0.00	20.00	83.00	-2.00	1860.00
✓→ 3.00 ✓	3240.00	20.00	73.00	-2.00	1420.00
✓→ 4.00	3240.00	20.00	69.00	-2.00	1380.00
✓→ 5.00	3960.00	20.00	68.00	-2.00	1360.00
6.00	3960.00	20.00	68.00	-2.00	1380.00
7.00	3960.00	20.00	68.00	-2.00	1340.00
8.00	3600.00	20.00	67.00	-2.00	1360.00
9.00	3960.00	20.00	68.00	-2.00	1360.00
10.00	3960.00	20.00	68.00	-2.00	1360.00
11.00	3600.00	20.00	68.00	-2.00	1360.00
12.00	3960.00	20.00	68.00	-1.00	1360.00
13.00	3960.00	20.00	67.00	-2.00	1340.00
14.00	3960.00	23.00	0.00	-2.00	0.00
15.00	3960.00	23.00	0.00	-2.00	0.00
16.00	3600.00	23.00	0.00	-2.00	0.00
17.00	3600.00	23.00	0.00	-2.00	0.00
18.00	3240.00	23.00	0.00	-2.00	0.00
19.00	3600.00	23.00	0.00	-2.00	0.00

◀

▶

Config

TEST STARTER

AUTOMATIC	
M3.5	
M3	
STARTUP TIME SETUP	13S
NUMBER OF TEETH	11
TORQUE	-2N/M
VOLTAGE	23V
CURRENT	0A
POWER	0R/M
SPEED	0R/M

Note:
number of
starter teeth.
Ring gear
modulus The
dc power
supply
must be cut
off when
the starter
is installed

MODEL

NUM

PRINT

CHOOSE THE
INTERFACE