

TIME	SPEED	VOLTAGE	CURRENT	TORQUE	POWER
1.00	0.00	14.00	159.00	-2.00	1712.00
2.00	1080.00	17.00	72.00	-2.00	1173.00
✓3.00	2880.00	18.00	61.00	-2.00	1116.00
4.00	3240.00	18.00	59.00	-2.00	1044.00
5.00	3600.00	18.00	57.00	-2.00	1026.00
6.00	3240.00	18.00	57.00	-2.00	1026.00
7.00	3600.00	18.00	57.00	-2.00	1008.00
8.00	3600.00	17.00	56.00	-2.00	1008.00
9.00	3960.00	17.00	55.00	-2.00	952.00
10.00	3600.00	17.00	55.00	-2.00	918.00
11.00	3600.00	17.00	55.00	-2.00	918.00
12.00	3600.00	17.00	55.00	-2.00	918.00
13.00	3600.00	17.00	53.00	-2.00	901.00
14.00	3600.00	22.00	0.00	-2.00	0.00
15.00	3960.00	22.00	0.00	-2.00	0.00
16.00	3600.00	23.00	0.00	-2.00	0.00
17.00	3600.00	23.00	0.00	-2.00	0.00
18.00	3240.00	23.00	0.00	-2.00	0.00
19.00	3600.00	23.00	0.00	-2.00	0.00

◀

▶

Config

# TEST STARTER

AUTOMATIC	
M3.5	
M3	
STARTUP TIME SETUP	13S
NUMBER OF TEETH	11
TORQUE	-2N/M
VOLTAGE	23V
CURRENT	0A
POWER	0R/M
SPEED	1800R/M

Note:  
number of  
starter teeth.  
Ring gear  
modulus The  
dc power  
supply  
must be cut  
off when  
the starter  
is installed

MODEL

NUM

PRINT

CHOOSE THE  
INTERFACE