

TIME	SPEED	VOLTAGE	CURRENT	TORQUE	POWER
1.00	0.00	23.00	0.00	-2.00	0.00
2.00	1440.00	18.00	72.00	-2.00	1386.00
✓3.00	2880.00	18.00	63.00	-2.00	1116.00
4.00	3600.00	18.00	60.00	-2.00	1080.00
5.00	3600.00	18.00	59.00	-2.00	1044.00
6.00	3960.00	18.00	57.00	-2.00	1026.00
7.00	3600.00	18.00	57.00	-2.00	1026.00
8.00	3960.00	18.00	56.00	-2.00	1008.00
9.00	3600.00	18.00	56.00	-2.00	1008.00
10.00	3960.00	18.00	56.00	-2.00	1008.00
11.00	3600.00	18.00	55.00	-2.00	990.00
12.00	3960.00	18.00	56.00	-2.00	990.00
13.00	3600.00	18.00	54.00	-2.00	972.00
14.00	3960.00	22.00	0.00	-2.00	0.00
15.00	3960.00	22.00	0.00	-2.00	0.00
16.00	3600.00	23.00	0.00	-2.00	0.00
17.00	3600.00	23.00	0.00	-2.00	0.00
18.00	3600.00	23.00	0.00	-2.00	0.00
19.00	3600.00	23.00	0.00	-2.00	0.00

◀

▶

Config

TEST STARTER

AUTOMATIC	
M3.5	
M3	
STARTUP TIME SETUP	13S
NUMBER OF TEETH	11
TORQUE	-2N/M
VOLTAGE	23V
CURRENT	0A
POWER	0R/M
SPEED	2520R/M

Note:
number of
starter teeth.
Ring gear
modulus The
dc power
supply
must be cut
off when
the starter
is installed

MODEL

NUM

PRINT

CHOOSE THE
INTERFACE