

| TIME | SPEED | VOLTAGE | CURRENT | TORQUE | POWER |
|-------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 1.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 |
| 2.00 | 720.00 | 18.00 | 107.00 | -2.00 | 1729.00 |
| 3.00 | 2880.00 | 19.00 | 74.00 | -2.00 | 1349.00 |
| 4.00 | 2880.00 | 19.00 | 67.00 | -2.00 | 1273.00 |
| 5.00 | 3240.00 | 19.00 | 64.00 | -2.00 | 1235.00 |
| 6.00 | 3600.00 | 19.00 | 62.00 | -2.00 | 1178.00 |
| 7.00 | 3960.00 | 19.00 | 62.00 | -2.00 | 1178.00 |
| 8.00 | 3960.00 | 19.00 | 62.00 | -2.00 | 1159.00 |
| 9.00 | 3600.00 | 19.00 | 62.00 | -2.00 | 1178.00 |
| 10.00 | 3960.00 | 19.00 | 61.00 | -2.00 | 1159.00 |
| 11.00 | 3960.00 | 19.00 | 61.00 | -2.00 | 1140.00 |
| 12.00 | 3600.00 | 19.00 | 60.00 | -2.00 | 1140.00 |
| 13.00 | 3960.00 | 19.00 | 59.00 | -2.00 | 1121.00 |
| 14.00 | 3960.00 | 19.00 | 58.00 | -2.00 | 1102.00 |
| 15.00 | 3960.00 | 22.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 |
| 16.00 | 3960.00 | 23.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 |
| 17.00 | 3600.00 | 23.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 |
| 18.00 | 3960.00 | 23.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 |
| 19.00 | 3960.00 | 23.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 |

◀

▶

Config

TEST STARTER

| | |
|--------------------|---------|
| AUTOMATIC | |
| M3.5 | |
| M3 | |
| STARTUP TIME SETUP | 13S |
| NUMBER OF TEETH | 11 |
| TORQUE | -2N/M |
| VOLTAGE | 23V |
| CURRENT | 0A |
| POWER | 0R/M |
| SPEED | 1440R/M |

Note:
number of
starter teeth.
Ring gear
modulus The
dc power
supply
must be cut
off when
the starter
is installed

MODEL

NUM

PRINT

CHOOSE THE
INTERFACE