Contract/Контракт № Date/от Specification/Спецификация Order/Отпуск

34Z-2018 27.12.2017 202 5000594905



аг/Вагон Car/Baroн Car customs/Повагонный заказ Outgoing delivery/Исходящая поставка Export licence/Разрешение на вывоз

59776864 7002257099 8002284191 Не требуется Y MANAGERE

9001:

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ № 8002284191

EN 10204-3.1

Manufacturer: Buyer: Destination country:

Consignee:

PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih" "Metallokomplekt-M" JSC The Russian Federation "Metallokomplekt-M" JSC

constr. 7 Promyshlennaya str. vill. Bol'shoe Tolbino, Moscow region Podolskiy district 142153 The Russian Federation OKPO 49914600

Производитель: Покупатель:

Страна назначения: Грузополучатель:

ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"

АО "Металлокомплект-М" Российская Федерация

Россинская Федерация АО "Металлокомплект-М" Российская Федерация 142153 Московская обл., Подольский район д. Большое Толбино, ул. Промышленная, корп. 7 ОКПО 49914600

Description of goods/Наименование товара
ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОЛИСТОЙ СТАЛИ
ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА. КВАЛРАТ / HOT-ROLLED STEEL BARS OF
CARBON STEEL OF ORDINARY QUALITY. SQUARE SECTION Standards/НТД ЛСТУ 4484:2005/ГОСТ 535-2005 IСТУ 2651:2005 / ГОСТ 380-2005 IСТУ 4746:2007/ГОСТ 2591-2006 ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94) № плавки Heat No № Партии Batch Марка Grade Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm Вид пост. по Длина,мм Lenght,mm Ед. Изм. Unit Кол-во Quantity Злине Shipment by Macca нетто,кг Net weight, kg 231911 length 183 СТЗПС 12X12 М/ДЛ 6000 пачки/bundles 9 25670

25670

 Chemical composition of steel, %/Химический состав стали,

 Cr
 Ni
 Cu
 N
 Ti
 As
 B
 Al
 Mn 1. 0.18 0.52 0.075 0.014 | 0.012 0.018 0.014 0.013 0.0055 0.005 0.005 Co Ceq 0.0004 0.005 0.03

Mechanical properties/Механические свойства Предел текучести Yield Strength a/H/мм2 (MPa/N/mm2) Временное сопротивление Tensile Strength МПа/Н/мм2 (MPa/N/mm2) Удлинение Elongation Изгиб Bend 38,7 OK

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг) Material EDR (µSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч) A(sum) <300 < 0.08

Class of application/Класс применения - 1

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.

Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.

Caution: the use of bindings for attaching slings to accargo during transshipment is not permissible.

Торцевые стороны пачек окращены краской.

аркировка arking

имечание

Точность прокатки-В1. Разность диагоналей в одном сечении не более 1 ,6мм. Группа качества поверхности -17П. Класс кривизны –

не підприємство «СТУЇ СЕРВІС ТЕХНІЧНИЙ ТА ВХІДНИЙ КОНТІРБУНЬ

TBK 07.05.2021 Hueron 1 Sheets