

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ГКД06/РЗН050422011/ от 05.04.22 г.

Грузоотправитель: ООО "Рязанский трубный завод"

Грузополучатель: ООО «Металлопт»

Отгружено в:

Накладная № ГКД06/РЗН050422011

Наименование продукции:

Трубы стальные электросварные прямоугольные ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86.



Номер партии	Марка стали	Размеры (мм.)			Номер пакета	Кол-во штук	Теорети-ческая масса (тн.)	Факти-ческая масса (тн.)
		ширина	ширина	стенка				
Труба проф 50*25 *2,0 (6м) Т ТУ 1373-001-77808126-10 (РТЗ)								
RZN0927411	Ст3сп5	50	25	2	RZK1875201	200	2.604	
RZN0927411	Ст3сп5	50	25	2	RZK1875199	200	2.604	
RZN0927411	Ст3сп5	50	25	2	RZK1875200	200	2.604	
RZN0927411	Ст3сп5	50	25	2	RZK1875198	200	2.604	
Итого:						800	10.416	
Труба проф 50*25 *1,5 (6м) Т ТУ 1373-001-77808126-10 (РТЗ)								
RZN0936629	Ст2пс	50	25	1.5	RZK1902484	200	2.004	
RZN0936499	Ст2пс	50	25	1.5	RZK1902467	200	2.004	
RZN0936499	Ст2пс	50	25	1.5	RZK1902460	200	2.004	
Итого:						600	6.012	

Номер партии	Химический состав, %									
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	N	As
RZN0927411	0.16	0.19	0.35	0.013	0.006	0.05	0.02	0.04	0.005	
RZN0927411	0.16	0.19	0.35	0.013	0.006	0.05	0.02	0.04	0.005	
RZN0927411	0.16	0.19	0.35	0.013	0.006	0.05	0.02	0.04	0.005	
RZN0927411	0.16	0.19	0.35	0.013	0.006	0.05	0.02	0.04	0.005	
RZN0936629	0.07	0.02	0.19	0.019	0.019	0.04	0.01	0.02	0.005	
RZN0936499	0.07	0.02	0.19	0.019	0.019	0.04	0.01	0.02	0.005	
RZN0936499	0.07	0.02	0.19	0.019	0.019	0.04	0.01	0.02	0.005	

Номер партии	Механические свойства основного металла						Результаты испытаний	
	временное сопротивление бв, Н/мм2 (кг/мм2)	предел текучести бт, Н/мм2 (кгс/мм2)	относительное удлинение бв, %	Ударная вязкость КCU-20 С Дж/см2	Ударная вязкость КCU+20 С Дж/см2	Ударная вязкость после старения КCU+20 С Дж/см2	сплющивание	прочие (при необход.)
RZN0927411	474		30					
RZN0927411	474		30					
RZN0927411	474		30					
RZN0927411	474		30					
RZN0936629	381		30					
RZN0936499	381		30					
RZN0936499	381		30					

Примечания: 1. 100% неразрушающий контроль.

2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86) и техническим условиям.

3. Транспортные хомуты, по мере поступления груза получателю, допускается использовать не более трех раз и только на пакетах до 5 тн.

4. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата с указанием номера партии и номера пакета.



ООО "Рязанский
трубный завод"
ОТК №2

ОТК _____