

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ГКД06/РЗН270622037/ от 27.06.22 г.

Грузоотправитель: ООО "Рязанский трубный завод"

Грузополучатель: ООО «Металлопт»

Отгружено в:

Накладная №

ГКД06/РЗН270622037

Наименование продукции:

Трубы стальные электросварные прямоугольные ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86.



Номер партии	Марка стали	Размеры (мм.)			Номер пакета	Кол-во штук	Теоретическая масса (тн.)	Фактическая масса (тн.)
		ширина	ширина	стенка				
Труба проф 60*40 *3,0 (6м) Т ГОСТ 8645-68 (РТЗ)								
RZN0948693	Ст3сп5	60	40	3	RZK1938400	96	2.477	
RZN0948693	Ст3сп5	60	40	3	RZK1938399	96	2.477	
Итого:						192	4.954	
Труба проф 60*40 *2,0 (6м) Т ГОСТ 8645-68 (РТЗ)								
RZN0966367		60	40	2	RZK1990105	96	1.705	
RZN0966367		60	40	2	RZK1990106	96	1.705	
RZN0966367		60	40	2	RZK1990099	96	1.705	
RZN0966367		60	40	2	RZK1990100	96	1.705	
Итого:						384	6.820	
Труба проф 40*20 *2,0 (6м) Т ГОСТ 8645-68 (РТЗ)								
RZN0968207	Ст3сп	40	20	2	RZK1991342	300	3.060	
RZN0968207	Ст3сп	40	20	2	RZK1991343	300	3.060	
Итого:						600	6.120	

Номер партии	Химический состав, %									
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	N	As
RZN0948693	0.15	0.19	0.34	0.015	0.011	0.03	0.01	0.01	0.004	
RZN0948693	0.15	0.19	0.34	0.015	0.011	0.03	0.01	0.01	0.004	
RZN0968207	0.17	0.22	0.34	0.015	0	0.03	0.004	0.01	0.004	
RZN0968207	0.17	0.21	0.33	0.019	0.008	0.04	0.01	0.01	0.005	

Номер партии	Механические свойства основного металла						Результаты испытаний	
	временное сопротивление бв, Н/мм2 (ка/мм2)	предел текучести бт, Н/мм2 (кас/мм2)	относительное удлинение бв %	Ударная вязкость КСЧ-20 С Дж/см2	Ударная вязкость КСЧ+20 С Дж/см2	Ударная вязкость после старения КСЧ+20 С Дж/см2	сплюсывание	прочие (при необход.)
RZN0948693	456		31					
RZN0948693	456		31					
RZN0966367								
RZN0966367								
RZN0966367								
RZN0966367								
RZN0968207	479		30					
RZN0968207	480		30					

Примечания: 1. 100% неразрушающий контроль.

2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86) и техническим условиям.

3. Транспортные хомуты, по мере поступления груза получателю, допускается использовать не более трех раз и только на расстояние до 5 км.

4. При переписке по вопросу качества ссылаться на номер сертификата с указанием номера партии и номера пакета.



ООО "Рязанский
трубный завод"
ОТК №2

ОТК _____