## СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ГКД06/РЗН260722018/ от 26.07.22 г.

Грузоотправитель: ООО "Рязанский трубный завод"

Грузополучатель: ООО «Металлопт»

Отгружено в:

Накладная № ГКД06/Р3Н260722018

Наименование продукции:

Трубы стальные электросварные прямоугольные ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86.

Номер партии	Марка стали	Размеры (мм.)			Номер	Кол-во	Teopemu-	Факти-
		ширина	ширина	стенка	пакета	штук	ческая масса (тн.)	ческая масса (тн.)
	Труба проф 60*40	2,0 (6м) Т ГОСТ 8	8645-68 (PT3)				maded (mm)	macca (mm.)
RZN0977927	Cm3cn	60	40	2	RZK2021573	96	1.705	
RZN0977927	СтЗсп	60	40	2	RZK2021571	96	1.705	
RZN0977927	Ст3сп	60	40	2	RZK2021575	96	1.705	
RZN0977927	Cm3cn	60	40	2	RZK2021570	96	1.705	
RZN0977927	Cm3cn	60	40	2	RZK2021577	96	1.705	
RZN0977927	Ст3сп	60	40	2	RZK2021572	96	1.705	
RZN0977927	Ст3сп	60	40	2	RZK2021576	96	1.705	
					Итого:	672	11.935	
							77.555	

Номер партии	Химический состав, %									
	С	Si	Mn	P	s	Cr	Ni	Cu	N	As
RZN0977927	0.15	0.21	0.18	0.017	0.007	0.04	0.01	0.02	0.005	no.
RZN0977927	0.17	0.22	0.34	0.015	0	0.03	0.004	0.01	0.004	
RZN0977927	0.17	0.22	0.34	0.015	0	0.03	0.004	0.01	0.004	
RZN0977927	0.15	0.18	0.17	0.011	0.009	0.02	0.01	0.01	0.004	
RZN0977927	0.17	0.22	0.34	0.015	0	0.03	0.004	0.01	0.004	
RZN0977927	0.15	0.21	0.18	0.017	0.007	0.04	0.01	0.02	0.005	
RZN0977927	0.17	0.22	0.34	0.015	0	0.03	0.004	0.01	0.004	

Номер партии		Результаты испытаний						
	временное сопротивление бв, Н/мм2 (кг/мм2.)	предел текучести бт, Н/мм2 (кгс/мм2)	отностельное удлинение бs %	Ударная вязкость КСU-20 С Дж/см2	Ударная вязкость КСU+20 C Дж/см2	Ударная вязкость после старения КСU+20 С Дж/см2	сплющи- вание	прочие (при необход.)
RZN0977927	477		32					
RZN0977927	479		30					
RZN0977927	479		30					
RZN0977927	477		32					
RZN0977927	479		30					
RZN0977927	477		32					
RZN0977927	479		30					
100000000000000000000000000000000000000						en e		
						THE	CTRE	
						No.	TO THOUSE	

Примечания: 1. 100% неразрушающий контроль.
2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 8645-68) ССТ 1263-86) и техническі
3. Транспортные хомуты, по мере поступления груга получателю, допускается использовать не более трех раз и только на пакетах до 5 по 1.
4. При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата с указанием номера партии и номера пакета.

