

# Uživatelská konfigurace

- [Porovnání souborů přes aplikaci Meld](#)

# Úložiště

## Vytvořit na lokálním prostředí

```
git init --bare <cesta>
```

### ⚠ Warning

<cesta> = vytvoří úložiště do cesty, musí mít na konci cesty `.git`

## Použít do pracovního prostředí

```
git clone <cesta>
```

### ⚠ Warning

<cesta> = adresa k úložišti, musí mít na konci cesty `.git`

### i Tip

Cesta může být lokální i online.

## Aktualizace .gitignore

Odstraňte mezipaměť všech souborů:

```
git rm -r --cached .
```

Jakmile vymažete existující mezipaměť, přidejte/stage soubor/soubory v aktuálním adresáři:

```
git add .
```

Potvrďte změny:

```
git commit -m "Aktualizace .gitignore"
```

## Nová Branch

```
git checkout master      # Přepne se do zdrojové branch
git branch newbranch     # Vytvoří branch a tím se uloží stejné commity z předchozí
aktivní branch
git checkout master      # Přepne se do zdrojové branch
git reset --hard HEAD~3  # Odstraní 3 commity zpět.
git checkout newbranch   # Přepne se do cílové branch
```

Více info [zde](#).

## Existující Branch

```
git checkout existingbranch # Přepne se do cílové existující branch
git merge branchToMoveCommitFrom # Přesune commity ze zdrojové branch
git checkout branchToMoveCommitFrom # Přepne se do zdrojové branch
git reset --hard HEAD~3 # Odstraní 3 commity zpět
git checkout existingbranch # Přepne se do cílové existující branch
```

Více info [zde](#).

## fixup!

= Nepoužije zprávu z commitu do opravy

```
git commit --fixup <hashId>
```

nebo

```
git commit -m "fixup! <hashId> notUsedMessage"
```

## squash!

= Sloučí zprávu z commitu do opravy

```
git commit -m "squash! <hashId> optionalCustomMessage"
```

► Příklad

## Nahrazení Vzdálené Branch z Lokální Branch

### 1. Přepnout se na novou branch

```
git checkout --orphan latest_branch
```

#### Note

`--orphan` znamená, že vytvoří branch bez historie commitů

### 2. Přidat všechny soubory.

```
git add -A
```

### 3. Provedení commitu.

```
git commit -am "Initialize commit"
```

#### Tip

`-am` je zkrácený zápis

Je to stejné jako zápis: `--all --message "commit message"`

### 4. Smazat hlavní branch.

#### Warning

Zjistěte název hlavní větve. (Většinou se jmenuje `master` nebo `main`)

```
git branch -D main
```

### 5. Přejmenovat aktivní branch na branch z předchozího kroku.

⚠ **Warning**

Zjistěte název hlavní větve. (Většinou se jmenuje `master` nebo `main`)

```
git branch -m main
```

6. Odeslat změny z pracovního adresáře do centrálního úložiště

```
git push -f origin main
```

**i** **Tip**

`-f` (force) = Historie commitů v centrálním úložišti je nahrazena historií z pracovního adresáře