Vytvořit na lokálním prostředí

```
git init --bare <cesta>
```

Filter by title

WARNING

- **Git**
  `<cesta>` = vytvoří úložiště do cesty, musí mít na konci cesty `.git`
  Úložiště (../git/repository.html)
- **Historie**

Použít do pracovního prostředí

```
git clone <cesta>
```

WARNING

`<cesta>` = adresa k úložišti, musí mít na konci cesty `.git`

NOTE

Může být lokální i online.

Aktualizace .gitignore

Odstraňte mezipaměť všech souborů:

```
git rm -r --cached .
```

Jakmile vymažete existující mezipaměť, přidejte/stage soubor/soubory v aktuálním adresáři:

```
git add .
```

Potvrďte změny:

```
git commit -m "Aktualizace .gitignore"
```

Filtrovat podle titulu

- **Git**
  - Úložiště (../../git/repository.html)
  - **Historie**
    - .gitignore (../../git/history/updateGitignore.html)
    - Přesunutí (../../git/history/moveCommits.html)
    - Oprava (../../git/history/fixCommits.html)
    - Odstranění (../../git/history/deleteCommits.html)

Nová Branch

```
git checkout master       # Přepne se do zdrojové branch
git branch newbranch      # Vytvoří branch a tím se uloží stejné commity z předchozí aktivní branch
git checkout master       # Přepne se do zdrojové branch
git reset --hard HEAD~3   # Odstraní 3 commity zpět.
git checkout newbranch    # Přepne se do cílové branch
```

Filter by title

- **Git**
  - Úložiště (../../git/repository.html)
  - **Historie**
    - gitignore (../../git/history/updateGitignore.html)
    - Přesunutí (../../git/history/moveCommits.html)
    - Oprava (../../git/history/fixCommits.html)
    - Odstranění (../../git/history/deleteCommits.html)

Více info zde (https://stackoverflow.com/questions/1628563/move-the-most-recent-commits-to-a-new-branch-with-git).

Existující Branch

```
git checkout existingbranch # Přepne se do cílové existující branch
git merge branchToMoveCommitFrom # Přesune commity ze zdrojové branch
git checkout branchToMoveCommitFrom # Přepne se do zdrojové branch
git reset --hard HEAD~3 # Odstraní 3 commity zpět
git checkout existingbranch # Přepne se do cílové existující branch
```

Více info zde (https://stackoverflow.com/questions/1628563/move-the-most-recent-commits-to-a-new-branch-with-git).

`fixup!`

= Nepoužije zprávu z commitu do opravy

```
git commit --fixup <hashId>
```

nebo

```
git commit -m "fixup! <hashId> notUsedMessage"
```

`squash!`

= Sloučí zprávu z commitu do opravy

```
git commit -m "squash! <hashId> optionalCustomMessage"
```

Příklad

1. Vytvořit nový commit:

   ```
   git commit --fixup <hashId>
   ```

   > **NOTE**
   > `<hashId>` = id commitu na který chcete aplikovat opravu

2. ```
   git rebase -i --autosquash head~<n>
   ```

   > **NOTE**
   > `--autosquash` = setřídí commity pro opravu s označením `fixup!` či `squash!`
   >
   > `<n>` = počet posledních commitů

3. Otevře se textový editor

   Pokud jsme zde provedli změny, tak musíme uložit soubor.

   Nakonec zavřít soubor

   > **NOTE**
   ```

Po zavření souboru se začne vykonávat rebase.

Pokud proběhl rebase dokonce, veškeré opravy budou aplikovány.

Nahrazení Vzdálené Branch z Lokální Branch

1. Přepnout se na novou branch

```
git checkout --orphan latest_branch
```

> **NOTE**
> `--orphan` znamená, že vytvoří branch bez historie commitů

2. Přidat všechny soubory.

```
git add -A
```

3. Provedení commitu.

```
git commit -am "commit message"
```

> **TIP**
> `-am` je zkrácený zápis
>
> Je to stejné jako zápis: `--all --message "commit message"`

4. Smazat hlavní branch.

> **WARNING**
> Zjistěte název hlavní větve. (Většinou se jmenuje `master` nebo `main`)

```
git branch -D master
```

5. Přejmenovat aktivní branch na branch z předchozího kroku.

> **WARNING**
> Zjistěte název hlavní větve. (Většinou se jmenuje `master` nebo `main`)

```
git branch -m master
```

Filter by title

- **Git**
  Úložiště (../../git/repository.html)
  - **Historie**
    .gitignore
    (../../git/history/updateGitignore.html)
    Přesunutí
    (../../git/history/moveCommits.html)
    Oprava
    (../../git/history/fixCommits.html)
    Odstranění
    (../../git/history/deleteCommits.html)

6. Odeslat změny z pracovního adresáře do centrálního úložiště

```
git push -f origin master
```

TIP

`-f` (force) = Historie commitů v centrálním úložišti je nahrazena historií z pracovního adresáře

- **Git**

  Úložiště (../../git/repository.html)

  - **Historie**

    .gitignore (../../git/history/updateGitignore.html)
    Přesunutí (../../git/history/moveCommits.html)
    Oprava (../../git/history/fixCommits.html)
    Odstranění (../../git/history/deleteCommits.html)