WSL (Windows Subsystem for Linux) -Praktický průvodce & tipy

🚀 Moderní přehled instalace, nastavení a doporučení pro práci s WSL na Windows.

Co je WSL?

- WSL umožňuje instalaci a provoz linuxových distribucí přímo na Windows.
- Umožňuje spouštět linuxové aplikace bez potřeby virtuálního stroje.
- (i) Note

Ideální pro vývojáře, kteří potřebují Linux nástroje na Windows.

X Instalace WSL na Windows

- Krok 1: Povolení virtualizace v BIOS/UEFI
- Krok 2: Povolení WSL v systému
- Krok 3: Povolení Virtual Machine Platform & WSL 2
- Krok 4: Stažení aktualizace Linux jádra
- Krok 5: Nastavení WSL 2 jako výchozí
- Krok 6: Instalace linuxové distribuce

Docker – Praktický průvodce & tipy

Moderní přehled základních pojmů, příkazů, konfigurace a doporučení pro práci s Dockerem na Windows.

Co je Docker?

- Platforma pro vývoj, doručování a běh aplikací pomocí kontejnerizace
- Izoluje aplikace v kontejnerech se všemi závislostmi
- Kontejnery jsou rychlejší a efektivnější než klasická virtualizace
- (i) Note

Pro instalaci Dockeru na Windows je nutné mít nainstalovaný WSL.

🧩 Základní pojmy

- ▶ Dockerfile
- ▶ Docker image
- ▶ ⊕ Docker hub
- Mocker engine
- ▶ ★ Docker compose

a Soubory Dockeru

- dockerd.exe
- docker.exe
- ▶ docker-compose.exe
- docker-compose.yml

X Základní příkazy

Kategorie	X Příkaz	Popis
Zobrazení	docker ps	Zobrazí běžící kontejnery
	docker images	Zobrazí všechny docker image
Aktualizace nastavení	docker updaterestart=yes <jméno id=""></jméno>	Zapne automatické spouštění kontejneru
	docker updaterestart=no <jméno id=""></jméno>	Vypne automatické spouštění kontejneru
Stažení	docker pull <image/>	Stáhne docker image
💾 Záloha & obnova	<pre>docker save -o <cesta>.tar <image id=""/></cesta></pre>	Zálohuje image do souboru
	docker load -i <cesta>.tar</cesta>	Obnoví image ze souboru
X Vytvoření image	docker build -t <jméno> .</jméno>	Sestaví image z Dockerfile
Spuštění kontejneru	docker run <image/>	Spustí kontejner z image
	docker run -p 70:80 <image/>	Spustí kontejner na jiném portu
	docker runrm <image/>	Spustí kontejner a smaže ho po ukončení
	docker run -it <image/>	Spustí kontejner v interaktivním módu
★ Docker Compose	docker-compose up	Spustí služby z docker-compose (běží v terminálu)
	docker compose up -d	Spustí služby z docker-compose na pozadí
	docker compose down	Zastaví a odstraní všechny kontejnery z docker-compose
Zastavení & odstranění	docker stop <jméno id=""></jméno>	Zastaví kontejner
	docker rm <jméno id=""></jméno>	Odstraní kontejner
	docker rmi <image id=""/>	Odstraní image



Dockerfile – Příklady

- ▶ .NET Core aplikace
- ► C# aplikace s buildem
- ► Lokální NuGet balíčky



Volumes & data

- ▶ Propojení složky z Windows s kontejnerem
- ► Zachování dat z kontejneru na lokálním disku



Řešení problémů

► Port není dostupný

Portainer – Praktický průvodce & tipy

🚀 Moderní přehled spuštění, parametrů a doporučení pro práci s Portainerem v Dockeru.

Co je Portainer?

- Webové rozhraní pro správu Docker kontejnerů
- Umožňuje snadnou správu, monitoring a konfiguraci kontejnerů, image, volume a sítí
- Podporuje Docker, Docker Swarm, Kubernetes
- (i) Note

Portainer výrazně zjednodušuje správu Docker prostředí.

X Spuštění Portaineru

Krok 1: Spuštění kontejneru

🌐 Přístup k Portaineru

Krok 2: Otevření webového rozhraní

Tešení problémů

- ► Port 9000 je obsazený
- ► Chyba při připojení k Docker daemonu

Docker Duplicati – Praktický průvodce & tipy

🚀 Moderní přehled nastavení složek, oprávnění a doporučení pro zálohování s Duplicati v Dockeru.

Co je Duplicati?

- Open-source nástroj pro zálohování dat
- Umožňuje šifrované, komprimované a inkrementální zálohy
- Snadná integrace s Dockerem



Ideální pro automatizované zálohy v kontejnerizovaném prostředí.

Krok 1: Vytvoření a nastavení složky pro zálohy

- Vytvoření složky
- Nastavení oprávnění

Krok 2: Nastavení oprávnění pro Docker volumes

Rekurzivní nastavení složek a souborů

Popis	Cesta	
Host/volume	/var/lib/docker/volumes (cesta k diskům)	
Path in container	/docker_xx (vlastní cesta v kontejneru pro Volume)	

\otimes Important

V kontejneru Duplicati musí být typ svazku nastaven na Bind.

Obnovení výchozích oprávnění

Vrácení oprávnění na výchozí hodnoty

Docker BusyBox – Praktický průvodce zálohováním volumes

🚀 Moderní přehled zálohování dat z Docker volumes do lokální složky pomocí BusyBox.

Co je BusyBox?

- Minimalistický Linux image s základními Unix nástroji
- Ideální pro jednoduché operace v Docker kontejnerech (kopírování, skripty, testování)
- (i) Note

BusyBox je často využíván pro rychlé utility v kontejnerizovaném prostředí.

Krok 1: Zjištění dostupných Docker volumes

Zobrazit seznam volumes

Krok 2: Záloha dat z Docker volume do počítače

Přenesení dat pomocí BusyBox



🚀 Moderní přehled základních pojmů, principů a doporučení pro práci s Kubernetes.

Co je Kubernetes?

- Orchestrátor kontejnerů pro automatizované zavádění, správu, škálování a aktualizaci aplikací v kontejnerech.
- Umožňuje efektivně využívat kapacitu serverů, dynamicky spouštět nové verze služeb a vypínat staré.
- Klíčový nástroj pro správu microservices architektury.
- **⊗** Important

Pro práci s Kubernetes je zapotřebí znalost Dockeru.

🧩 Základní pojmy

- ▶ Was Kontejner
- ► **≅** Pod
- ► Service
- ► **%** Deployment
- ►
 Cluster

X Orchestrátory

- Co dělá orchestrátor?
- ► Ukázka orchestrátoru