Git - Uživatelská konfigurace

🛣️ Povolení dlouhých cest ve Windows

```
git config --system core.longpaths true
```

povolí v Git podporu dlouhých cest na Windows, což často řeší chybu **„Filename too long“**.

> ⚠️ **Pozor:**
>
> - Tento příkaz se musí spustit s administrátorskými právy, protože mění systémovou konfiguraci Gitu.
> - Musí mít ve Windows povolenou podporu dlouhých cest. (Pokud to není povolené, Git to nezvládne.)

Pokud ještě nemáte povolené dlouhé cesty v systému, lze to udělat takto:

1. Spusť `regedit`
2. Najdi klíč: `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem`
3. Najdi nebo vytvoř DWORD hodnotu `LongPathsEnabled` a nastav ji na `1`.
4. Restartuj počítač.

⚙️ Nastavení Meld jako diff/merge tool

Meld je vizuální nástroj pro porovnávání a slučování souborů.

Umožňuje přehledné zobrazení rozdílů a snadné řešení konfliktů.

▶ 💻 Windows – Kompletní postup
▶ 🐧 Linux – Kompletní postup

📝 Použití v praxi

▶ 🔎 Porovnání změn
▶ 🔀 Řešení konfliktů při slučování

🗂️ Git – Práce s úložištěm

> 🚀 Praktické rady pro vytvoření a použití Git úložiště na lokálním i online prostředí.

🏗️ Vytvoření úložiště

▶ 🛠️ Kompletní postup

📥 Klonování úložiště

▶ 🔗 Použití v pracovním prostředí

🗂️ Git – Submoduly: Přehled & použití

> 🚀 Praktické rady pro správu externích repozitářů pomocí submodulů v Git.

🔎 Co jsou submoduly?

- Umožňují vložit jeden Git repozitář do jiného jako podadresář.
- Zachovávají nezávislost obou repozitářů.
- Vhodné pro správu závislostí, sdílený kód nebo více projektů najednou.

🏗️ Struktura projektu se submodulem

▶ 📁 Ukázková struktura

⚙️ Základní příkazy

▶ ➕ Přidání submodulu
▶ 📥 Klonování projektu se submoduly
▶ 🔄 Aktualizace submodulů

🎮 Praktický příklad v Unity projektu

▶ 🧩 Struktura & přidání submodulů

💡 Tipy pro práci se submoduly

▶ 🔀 Přepínání verzí submodulu
▶ ✏️ Úpravy v submodulu
▶ 🗑️ Odstranění submodulu

🛠️ Řešení častých problémů

▶ 🧩 Submodul v "detached HEAD" stavu
▶ 🔄 Submodul ukazuje změny i když žádné nemáte

- 🔗 Změna URL submodulu
- 📋 Kontrola stavu submodulů

⚖️ Výhody & nevýhody submodulů

- ✅ Výhody
- ❌ Nevýhody

🗂️ Git Flow – Strategie větvení & workflow

> 🚀 Praktické rady pro efektivní správu větví v týmu pomocí Git Flow.

🔎 Co je Git Flow?

- **Git Flow** je osvědčená strategie pro řízení verzí a vývoj v týmech.
- Umožňuje jasně oddělit vývoj, přípravu vydání a opravy chyb.

🌳 Hlavní větve

▶ 🟢 Základní větve
▶ 🛠️ Pomocné větve

🏗️ Typické workflow

▶ ✨ Vývoj nové funkce
▶ 🚀 Příprava vydání
▶ 🩹 Oprava chyby v produkci

📋 Pravidla pro práci s Git Flow

▶ 📝 Doporučené postupy

🗺️ Vizualizace workflow

▶ 📈 Schéma větvení

🚀 Praktické použití gitu

🧐 Proč někdy přepisujeme vzdálenou větev?

- 🔄 Po `rebase` nebo `commit --amend` se mění historie větve.
- 🚫 Při push může vzniknout chyba **`non-fast-forward`** – remote větev má nové commity, které nejsou v lokální větvi.
- 🛡️ Chceme zachovat vlastní změny, ale **nechceme přijít o cizí práci**.

🛡️ Jak Git chrání historii?

- 🚧 **Non-fast-forward** push je zablokován, aby se nechtěně nepřepsaly cizí commity.
- ✅ Git vyžaduje explicitní potvrzení, že víš, co děláš.

🏗️ Doporučený workflow krok za krokem

1️⃣ **Aktualizuj si remote:**

```
git fetch origin
```

📥 Získáš aktuální stav vzdálené větve.

2️⃣ **Proveď změny** (např. `rebase`, `commit --amend`)

3️⃣ **Bezpečně pushni změny:**

```
git push origin main --force-with-lease
```

🛡️ Přepíše vzdálenou větev **jen pokud se nezměnila od tvého posledního fetch/pullu**.

❗ Co dělat při chybě?

- ❌ Push s `--force-with-lease` selže, pokud někdo mezitím pushnul nové změny.
- 🔄 Stáhni je (`git fetch`), vyřeš konflikty a workflow opakuj.

⚠️ Rizika & doporučení

- 💣 `git push --force` přepíše remote bez kontroly – použij **jen pokud jsi jediný na větvi**!
- 📢 Vždy informuj tým, pokud musíš přepisovat historii.

🏷️ Slovníček pojmů

- ⏩ **Fast-forward**: Push bez konfliktu, remote větev je přímo navazující.
- 🚫 **Non-fast-forward**: Remote větev má nové commity, které nejsou v tvé větvi.
- 💣 **Force push**: Přepíše remote větev bez kontroly.
- 🛡️ **Force-with-lease**: Přepíše remote větev jen pokud se nezměnila od tvého posledního fetch/pullu.

🗂️ Git – Vytvoření & push nové větve na remote

> 🚀 Praktické rady pro založení a umístění nové větve (`develop`) na Git server (např. GitHub, GitLab).

🌱 Vytvoření nové větve

▶ 🛠️ Krok 1: Založení větve

🌐 Nastavení vzdáleného repozitáře

▶ 🔗 Krok 2: Ověření remote

🚀 Push větve na server

▶ 📤 Krok 3: Push větve na remote

🖥️ Ověření online

▶ 🔎 Krok 4: Kontrola na webu

🗂️ Git – Smazání vzdálené větve

> 🚀 Praktické rady pro bezpečné odstranění větve z Git serveru (např. GitHub, GitLab).

⚠️ Upozornění

Warning

Smazání vzdálené větve je **nevratná operace**.
Ujisti se, že větev už nepotřebuješ a všechny důležité změny jsou začleněny jinde.

📋 Postup krok za krokem

- 🔎 Krok 1: Zobrazení všech větví
- 🗑️ Krok 2: Smazání vzdálené větve
- 🧹 Krok 3: Vyčištění lokálních referencí

🗂️ Git – Pull Request (PR)

> 🚀 Praktické rady, jak funguje **Pull Request**, kdy a proč ho použít.

🔎 Co je Pull Request?

- **Pull Request (PR)** je žádost o začlenění změn z jedné větve do jiné (typicky z `feature` do `main` nebo `develop`).
- Umožňuje týmovou kontrolu, diskusi, testování a schválení změn před sloučením.

🧩 Typický workflow PR

- ▶ 📝 Krok 1: Vytvoření nové větve
- ▶ 🔗 Krok 2: Vytvoření PR na serveru
- ▶ 👀 Krok 3: Code review & testy
- ▶ ✅ Krok 4: Schválení & merge PR

📋 Výhody Pull Requestu

- ▶ ✅ Proč používat PR?

🗂️ Git – Aktualizace `.gitignore` & odstranění mezipaměti

> 🚀 Praktické rady, jak správně aktualizovat `.gitignore` a odstranit již sledované soubory z Git mezipaměti.

📝 Proč aktualizovat `.gitignore`?

- `.gitignore` určuje, které soubory Git nemá sledovat.
- Po změně je nutné odstranit již sledované soubory z mezipaměti, aby se ignorovaly.

📋 Postup krok za krokem

▶ 🧹 Krok 1: Odstranění mezipaměti sledovaných souborů
▶ 📥 Krok 2: Přidání změn do stage
▶ ✅ Krok 3: Commit změn

🗂️ Git – Přesun commitů do nové nebo existující větve

> 🚀 Praktické rady, jak přesunout poslední commity ze jedné větve do nové nebo existující větve.

🌱 Přesun commitů do nové větve

- 🛠️ Krok 1: Vytvoření nové větve z aktuální
- 🧹 Krok 2: Odstranění commitů ze zdrojové větve
- 🔀 Krok 3: Přepnutí do nové větve

🔄 Přesun commitů do existující větve

- 🔗 Krok 1: Merge commitů do cílové větve
- 🧹 Krok 2: Odstranění commitů ze zdrojové větve
- 🔀 Krok 3: Přepnutí do cílové větve

ⓘ Note

Více informací najdeš v diskuzi na Stack Overflow.

🗂️ Git – `fixup!` & `squash!` commity

> 🚀 Praktické rady, jak efektivně opravovat a slučovat commity pomocí `fixup!` a `squash!` v Gitu.

🛠️ Co znamená `fixup!` a `squash!`?

- `fixup!` – vytvoří commit, který opravuje předchozí commit bez změny jeho zprávy.
- `squash!` – vytvoří commit, který sloučí zprávu s původním commitem.

📋 Postup krok za krokem

▶ 🔧 Krok 1: Vytvoření opravného commitu
▶ 🔄 Krok 2: Rebase s automatickým sloučením
▶ 📝 Krok 3: Úprava v editoru

🗂️ Git – Nahrazení vzdálené větve z lokální větve

> 🚀 Praktický návod, jak kompletně nahradit historii vzdálené větve pomocí nové lokální větve.

📝 Kdy použít tento postup?

- Chceš začít s čistou historií commitů (např. po refaktoringu).
- Potřebuješ odstranit veškerou předchozí historii z hlavní větve (`main` / `master`).
- Vhodné pro projekty, kde je nutné kompletní "reset" repozitáře.

📋 Postup krok za krokem

▶ 🌱 Krok 1: Vytvoření nové větve bez historie
▶ 📥 Krok 2: Přidání všech souborů
▶ ✅ Krok 3: První commit
▶ 🗑️ Krok 4: Smazání původní hlavní větve
▶ 🔄 Krok 5: Přejmenování nové větve na hlavní
▶ 🚀 Krok 6: Force push do vzdáleného repozitáře

Zde je moderní návod v 3. osobě pro soubor `vcs/git/history/assumeUnchanged.md`:

🗂️ Git – Lokální ignorování změn (`assume-unchanged`)

> 🚀 Praktické rady, jak lze **lokálně ignorovat změny** ve složce nebo souborech, aniž by se to projevilo na vzdáleném repozitáři.

🧐 Kdy použít?

- Pokud je potřeba **fyzicky smazat** nebo upravit soubory/složku pouze lokálně, ale **neovlivnit remote** při push.
- Když má Git **ignorovat změny** v konkrétních souborech/složkách pouze na daném počítači.

📋 Postup krok za krokem

▶ 🧹 Ignorování změn ve složce/souborech

▶ 🔄 Vrácení zpět (opětovné sledování změn)

⚠️ Upozornění na rizika

- **Změny jsou pouze lokální** – ostatní členové týmu je nevidí.
- Pokud se commitne smazání nebo úprava souborů, push už remote ovlivní.
- Vhodné pro dočasné úpravy, testování, nebo když je potřeba něco skrýt před Gitem.

🏷️ Slovníček pojmů

- **assume-unchanged**: Git ignoruje změny v souboru/složce pouze na daném počítači.
- **no-assume-unchanged**: Git opět začne změny sledovat.

💡 Shrnutí

- Lokální ignorování změn je **bezpečné** pro push, dokud se necommitne smazání nebo úprava.
- Remote repozitář zůstane **beze změny**.

Tip

Pro trvalé ignorování se používá `.gitignore`, pro dočasné lokální ignorování slouží `assume-unchanged`.