



Date: Thu-Oct-16-2025-14:30:21-GMT+0800-(台北標準時間)

參數

項目	內容	項目	內容	項目	內容
夾具類型	BT-30	YAML 版本	IP-250814	DesignStlFile 檔名	325BTM
機台型號	alpha-D14LiA	HolderID	6055f9e3d0c4	材料類型	SS41
控制器	Faunc-31i-MODEL-B	狀態	Project	NcFile 檔名	325BTM-D2
MCID	10	工件 PartID	W-31	地點	CW




切削力分析(Torque)

項目	最大值	最小值	平均值	標準差
扭矩 (Nm)	0.132	0.000	0.006	0.005
管制界線		UCL	Warn	Ref
值		0.040	0.035	0.020

總結

整體判斷	建議
高穩定性 - 低負載時長(0.000~0.008): 842.1s (80%) ($\leq 0.2\times\text{UCL}$) - 中負載時長(0.008~0.024): 199.3s (19%) ($0.2\sim 0.6\times\text{UCL}$) - 高負載時長(0.024~0.040): 9.8s (1%) ($0.6\sim 1.0\times\text{UCL}$) - 超限時長: 1.3s (<1%)	可續用 (低風險) 超限占比低, 主導負載在低/中區



切削力分析(Bending)

項目	最大值	最小值	平均值	標準差
彎矩 (N)	2.600	-4.500	0.000	0.138
管制界線		UCL	Warn	Ref
值		± 0.450	-	-

總結

整體判斷	建議
較高波動 - 低負載時長(0.000~0.090): 536.7s (51%) ($\leq 0.2\times\text{UCL}$) - 中負載時長(0.090~0.270): 471.0s (45%) ($0.2\sim 0.6\times\text{UCL}$) - 高負載時長(0.270~0.450): 28.1s (3%) ($0.6\sim 1.0\times\text{UCL}$) - 超限時長: 16.7s (1%)	觀察中 (中風險) 超限占比偏高