Article Brief

Radmard Hossein

۱۰۰ مسئله ۸۳ رنگ کردن یک گراف دو رنگی

در این مسئله، مانند موارد بعدی، حل مسئله هدف ماست و بهینه بودن جواب برای ما حائز اهمیت نیست. دراینجا، ما الگوریتمی را برای رنگ کردن گراف با دردست داشتن تنها دو رنگ، بررسی میکنیم. نسخه ی کلی تر (رنگ آمیزی با هر تعداد رنگ) در مسئلهی ۵۹، صفحهی ۲۳۶ بررسی میشود. گرچه، نسخه ی فعلی بسیار بهینه تر است. در ادامه، این بحث بسیار به موضوع "گرافهای پرکاربرد: گرافهای دوبخشی" مرتبط است.

گراف همبند بدون جهت $N_i = G$ (V) ناتهی) به ما داده شدهست. ما قصد داریم با رنگهای سیاه و سفید گراف را رنگ آمیزی کنیم به گونهای که هیچ دو راس همسایهای دارای رنگ یکسانی نباشند. چنین گرافی را گراف دورنگی مینامیم. الگوریتم حریصانه ای که ما قصد ساخت آن را برای این منظور داریم به پیمایش سطری گراف ها مرتبط است که آن را در ابتدا بررسی کردیم.

چنین گرافی را گراف دورنگی مینامیم. الگوریتم حریصانه ای که ما قصد ساخت آن را برای این منظور داریم به پیمایش سطری گراف ها مرتبط است که آن را در ابتدا بررسی کردیم.

پیمایش سطری گراف: یادآوری

معرفي

اول از همه، اجازه دهید مفاهیم "فاصلهی میان دو راس" و "پیمایش سطری" را برای گرافهای همبند ِ بدون جهت تعریف کنیم.

تعریف ۱۰ (فاصلهی میان دو راس): در نظر میگیریم، $N_s = G$ ($N_s = G$ میان دو راس) دو راس این گراف باشند. طول کوتاهترین مسیر میان S و S را فاصلهی میان S و S گویند.

تعریف ۱۱ (جستجوی سطری): فرض کنیم G یک گراف همبند و بدون جهت و S یکی از راس های آن باشد. هر فرایندی که با افزایش فاصلهها از راس S با راس های گراف G برخورد میکند به عنوان پیمایش سطری گراف G از S شناخته میشود.

از نمودار (b) در شکل ۸.۷ صفحهی ۳۶۳، میتوانیم نتیجه بگیریم که لیست ،۵۷ میکل ۴.۱ میتوانیم نتیجه بگیریم که لیست ،g f، h، e، d، b، c، اه، یا پیمایش سطری با شروع از راس a مطابقت دارد. و همین مطلب برای لیست ،g f، h، e، d، b، c، اه، نیز صدق میکند.

تصویر A.V – یک مثال از گراف. تصویر (a) گرافی را نمایش میدهد که مثالی از حالت مسئله را نشان میدهد. تصویر (b) کوتاه ترین مسیر راس a را تا هر راس گراف با خطوط پررنگ نشان میدهد. در تصویر a عددی که در هر راس مشخص است در واقع فاصله ی آن راس تا راس a است.

حلقه بدون تغيير