

注意: 为了更好的对问题进行排查,自 IOS 搜索 SDK V3.3.0 版本,搜索回调接口返回响应 码已经变更,详细见下面表格。

响应码	说明及排查方法	错误码来源
1000	请求正常	公用错误码,来源于高德服务
1001	开发者签名未通过。  开发者在 key 控制台中,开启了“数字签名”功能,但没有按照指定算法生成“数字签名”。现阶段发生在 web 服务 API 和智能硬件定位的 key。	
1002	用户 key 不正确或过期。a、 目前网站现有产品,仅支持 2014 年 9 月 23 日之后申请的 key。 b、对照开发指南配置功能,检查 key 添加是否正确。	
1003	没有权限使用相应的接口。请检查使用的 key、与使用的接口是否匹配。	
1004	访问已超出日访问量	
1005	用户访问过于频繁	
1006	用户IP无效	
1007	用户域名无效	

1008	安全码验证错误, bundleID与key不对应	
1009	请求 key 与绑定平台不符。请确认申请的 key, 适用于 ios 平台 SDK。	
1010	IP请求超限	
1011	不支持HTTPS请求	
1012	权限不足,服务请求被拒绝。如果申请的 ios 平台 SDK,请确认 key 调用是否正常。如有问题,可通过邮件 <a href="mailto:api@autonavi.com">api@autonavi.com</a> 、 <a href="#">论坛</a> 反馈给高德开放平台。	
1013	开发者删除了 key,key 被删除后无法正常使用。	
1100	引擎服务响应错误。	
1101	引擎返回数据异常。	
1102	高德服务端请求链接超时	
1103	读取服务结果返回超时。	
1200	请求参数非法 请求参数的值没有按照规范要求填写。例如,某参数值域范围为 [1,3],开发者传了'4'	
1201	请求条件中,缺少必填参数。	
1202	服务请求协议非法	

1203	服务端未知错误	
1800	服务端新增错误,如有问题,可通过邮件 api@autonavi.com、论坛反馈给高德开放平台。	公用错误 码,来源于 SDK 本地 错误 .....
1801	协议解析错误	
1802	连接超时	
1803	url 异常	
1804	未知主机	
1806	连接异常,通常为没有网络的情况	
1807	连接取消	
2000	Tableid 格式不正确。	云检索返 回错误码, 来源于高 德服务
2001	ID 不存在,请检查。	
2002	云检索服务器维护中	
2003	key 对应的 tableID 不存在,请检查。	
2100	找不到对应的 userid 信息,请检查您提供的 userid 是否存在。	附近功能 返回错误 码,来源于 高德服务
2101	App key 未开通“附近”功能,请登录 <a href="http://lbs.amap.com/console/bind">http://lbs.amap.com/console/bind</a> 进行开通。	
3000	规划点(包括起点、终点、途经点)不在中国陆 地范围内	路径规划 功能返回 错误码,来
3001	规划点(包括起点、终点、途经点)附近搜不到	

	路	源于高德服务端
3002	路线计算失败,通常是由于道路连通关系导致	
3003	步行算路起点、终点距离过长导致算路失败。	
4000	短串分享认证失败,请通过邮件 api@autonavi.com、论坛等方式 反馈给高德开放平台。	短串分享功能返回,来源于高德服务端
4001	短串请求失败。	