Quantum Multiple Kernel Learning

pour la Classification de Données Financières

Rapport académique

Projet-QMKL-Finance (v1) · Projet-QMKL-v2

Cadre :	Projet académique — Informatique Quantique Appliquée
Outils :	Qiskit 1.x, scikit-learn, IBM Quantum Open Plan
Matériel :	IBM Torino (Heron r2, 133 qubits)
Date :	Avril 2025

Résumé

Ce rapport présente deux projets successifs explorant l'application du *Quantum Multiple Kernel Learning* (QMKL) à des problèmes de classification financière. Le premier projet (QMKL-Finance, v1) conduit une évaluation empirique systématique de douze noyaux quantiques combinés selon cinq stratégies MKL, sur trois jeux de données de référence. Le second (QMKL-v2) propose une formulation QUBO originale permettant d'assigner optimalement des features à des noyaux quantiques, et explore les conditions d'émergence d'un avantage quantique. Les résultats, bien que mitigés vis-à-vis des classifieurs classiques, permettent de documenter avec précision les phénomènes limitants — notamment les *barren plateaus* — et de délimiter les régimes pour lesquels l'approche quantique devient pertinente.

Table des matières

1 Introduction **3**
1.1 Contexte et motivation . . . 3
1.2 Problématiques des deux projets . . . 3
1.3 Plan du rapport . . . 3

2 Fondements Théoriques **4**
2.1 Noyaux quantiques . . . 4
2.1.1 Encodage dans un espace de Hilbert quantique . . . 4
2.1.2 Noyau de fidélité . . . 4
2.1.3 Noyau projeté . . . 4
2.2 Familles d'encodage utilisées . . . 4
2.2.1 ZFeatureMap . . . 4
2.2.2 ZZFeatureMap . . . 5
2.3 Multiple Kernel Learning . . . 5
2.3.1 Combinaison linéaire convexe . . . 5
2.3.2 Alignement centré . . . 5
2.3.3 Programme semi-défini (SDP) . . . 5
2.3.4 Optimisation bayésienne . . . 6
2.4 Barren Plateaus . . . 6
2.5 Formulation QUBO pour l'assignation de features . . . 6
2.5.1 Problème d'assignation . . . 6
2.5.2 Formulation QUBO (Formulation C) . . . 7
2.5.3 Conversion en Hamiltonien d'Ising . . . 7
2.5.4 QAOA . . . 7

3 Projet V1 — QMKL-Finance **7**
3.1 Bibliothèque de noyaux . . . 7
3.2 Stratégies MKL comparées . . . 8
3.3 Jeux de données . . . 8
3.4 Résultats . . . 9
3.5 Analyses complémentaires . . . 10
3.6 Facteurs limitants identifiés . . . 10

4 Projet V2 — QMKL-v2 : Assignation QUBO **10**
4.1 Motivation . . . 10
4.2 Données FRED . . . 11
4.3 Noyaux analytiques . . . 12
4.4 Solveurs QUBO . . . 12
4.5 Étude empirique NB01 — Barren Plateaus . . . 12
4.6 Étude empirique NB02 — Croisement de complexité . . . 13
4.7 Expérience sur hardware IBM Torino . . . 13
4.7.1 Configuration . . . 13
4.7.2 Obstacles techniques rencontrés . . . 14
4.7.3 Données récupérées . . . 14
4.8 Résultats comparatifs . . . 15

5 Discussion **16**
5.1 Quand l'avantage quantique se manifeste-t-il ? 16
5.2 Valeur des résultats négatifs 16
5.3 Bilan comparatif V1 / V2 17

6 Conclusion **17**

1 Introduction

1.1 Contexte et motivation

Le Machine Learning Quantique (QML) suscite un intérêt croissant en raison de sa capacité théorique à exploiter des espaces de représentation exponentiellement plus grands que ceux accessibles à un calculateur classique [1, 2]. Parmi les approches QML, les *noyaux quantiques* occupent une place particulière : ils s'inscrivent dans le cadre bien établi des Machines à Vecteurs de Support (SVM) tout en bénéficiant de la richesse des espaces de Hilbert quantiques [3].

Les données financières constituent un terrain d'expérimentation pertinent, bien que leur adéquation avec le QMKL reste à démontrer empiriquement (voir Section 3). Leur haute dimensionnalité (20 à 30 indicateurs macroéconomiques ou caractéristiques d'emprunteurs), leurs corrélations non linéaires complexes et leur faible rapport signal/bruit les rendent a priori susceptibles de profiter d'encodages dans des espaces de grande dimension [10]. De surcroît, les problèmes de classification binaire qu'elles induisent — prédiction de récession, évaluation du risque de crédit — sont formellement bien définis et disposent de métriques d'évaluation standards.

1.2 Problématiques des deux projets

Projet v1 — QMKL-Finance. La question directrice est la suivante : la combinaison de multiples noyaux quantiques hétérogènes améliore-t-elle les performances de classification par rapport à (i) un noyau quantique unique et (ii) les meilleurs classifieurs classiques de référence ? Cinq stratégies de combinaison sont comparées sur trois jeux de données.

Projet v2 — QMKL-v2. Le phénomène des *barren plateaus* (confirmé empiriquement en Section 4.5) impose de limiter chaque noyau à $Q \leq 6$ qubits environ. Pour un ensemble de $d = 20$–30 features, toute réduction globale par ACP entraîne une perte d'information. La question devient alors : comment assigner *optimalement* des sous-ensembles de features aux différents noyaux, de façon à couvrir l'espace des variables sans chevauchement redondant ? Ce problème est formulé comme un QUBO et attaqué via l'algorithme QAOA, ce qui soulève une seconde question : à quel régime de taille de problème le recours à un ordinateur quantique réel devient-il nécessaire ?

1.3 Plan du rapport

La section 2 établit les fondements théoriques communs aux deux projets. Les sections 3 et 4 décrivent respectivement les architectures, expériences et résultats de chaque projet. La section 5 met en perspective les deux approches et discute les conditions d'émergence d'un avantage quantique. La section 6 conclut et propose des perspectives.

2 Fondements Théoriques

2.1 Noyaux quantiques

2.1.1 Encodage dans un espace de Hilbert quantique

Un circuit quantique paramétré $U_\phi(\boldsymbol{x})$ appliqué à l'état initial $|\mathbf{0}\rangle^{\otimes Q}$ réalise une application

$$\phi : \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^Q \longmapsto |\psi(\boldsymbol{x})\rangle = U_\phi(\boldsymbol{x})\,|\mathbf{0}\rangle \in \mathcal{H}, \tag{1}$$

où $\mathcal{H} = (\mathbb{C}^2)^{\otimes Q}$ est un espace de Hilbert de dimension 2^Q. La richesse de cet espace croît exponentiellement avec le nombre de qubits Q, ce qui constitue la source d'expressivité principale des noyaux quantiques.

2.1.2 Noyau de fidélité

Définition 2.1 (Noyau de fidélité)**.** *Le* noyau de fidélité *associé à l'encodage U_ϕ est défini par*

$$K_{\text{fid}}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = \left|\langle\psi(\boldsymbol{x}')|\psi(\boldsymbol{x})\rangle\right|^2 = \left|\langle\mathbf{0}|\,U_\phi^\dagger(\boldsymbol{x}')\,U_\phi(\boldsymbol{x})\,|\mathbf{0}\rangle\right|^2. \tag{2}$$

Ce noyau est valide au sens de Mercer (symétrique, semi-défini positif) et s'estime sur circuit quantique par la probabilité de mesurer $|\mathbf{0}\rangle$ après l'application du circuit $U_\phi^\dagger(\boldsymbol{x}')U_\phi(\boldsymbol{x})$. Sa complexité de calcul est $O(N^2 \cdot \text{shots})$ pour une matrice de N exemples.

2.1.3 Noyau projeté

Le *Projected Quantum Kernel* (PQK) [9] contourne la concentration exponentielle en réduisant l'état quantique à ses matrices densité mono-qubit. Pour chaque qubit k, on définit $\rho_k(\boldsymbol{x}) = \text{Tr}_{\neq k}|\psi(\boldsymbol{x})\rangle\langle\psi(\boldsymbol{x})|$, puis on pose :

$$K_{\text{proj}}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = \exp\left(-\gamma \sum_{k=0}^{Q-1} \left\|\rho_k(\boldsymbol{x}) - \rho_k(\boldsymbol{x}')\right\|_F^2\right). \tag{3}$$

Cette formulation correspond à un noyau RBF appliqué aux distances de Frobenius entre matrices densité réduites.

2.2 Familles d'encodage utilisées

2.2.1 ZFeatureMap

L'encodage local Z prépare d'abord l'état $|+\rangle^{\otimes Q}$ par des portes Hadamard, puis applique des rotations mono-qubit sans intrication :

$$U_Z(\boldsymbol{x}) = \bigotimes_{k=0}^{Q-1} R_Z(2\alpha\, x_k) \cdot H, \tag{4}$$

où $\alpha > 0$ est un hyperparamètre de résolution et H est la porte Hadamard. Le noyau de fidélité correspondant admet la forme analytique fermée

$$K_Z(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = \prod_{k=0}^{Q-1} \cos^2\!\big(\alpha(x_k - x_k')\big), \tag{5}$$

obtenue en calculant $|\langle+|R_Z^\dagger(2\alpha x_k')R_Z(2\alpha x_k)|+\rangle|^2 = \cos^2(\alpha(x_k - x_k'))$.

2.2.2 ZZFeatureMap

L'encodage ZZ ajoute une couche d'intrication linéaire entre qubits voisins :

$$U_{ZZ}(\boldsymbol{x}) = \left(\prod_{k=0}^{Q-2} \mathrm{CX}_{k,k+1} \cdot R_Z\big(\alpha\,(x_k - x_{k+1})^2\big) \cdot \mathrm{CX}_{k,k+1} \right) \cdot U_Z(\boldsymbol{x}). \tag{6}$$

Le noyau de fidélité associé capture des interactions de second ordre entre features et s'écrit :

$$K_{ZZ}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = K_Z(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') \cdot \prod_{k<l} \cos^2\big(\alpha(x_k x_l - x'_k x'_l)\big). \tag{7}$$

Des encodages plus riches (XZ, YXX, YZX) impliquant des portes Pauli supplémentaires et deux répétitions ont également été explorés en v1 (Section 3.1).

2.3 Multiple Kernel Learning

2.3.1 Combinaison linéaire convexe

Étant donnée une famille de M noyaux $\{K_m\}_{m=1}^{M}$, le Multiple Kernel Learning définit le noyau composite

$$K_{\mathrm{comb}}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = \sum_{m=1}^{M} w_m\, K_m(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}'), \qquad w_m \geq 0, \quad \sum_{m=1}^{M} w_m = 1. \tag{8}$$

Le problème central du MKL est le choix des poids $\boldsymbol{w}$.

2.3.2 Alignement centré

Soit $K_y[i,j] = \mathbb{1}[y_i = y_j]$ le noyau cible. Le *noyau centré* est défini par $K^c = (I - \mathbf{1}\mathbf{1}^T/N)\, K\, (I - \mathbf{1}\mathbf{1}^T/N)$, où N désigne le nombre d'exemples d'entraînement, et l'alignement centré entre deux noyaux est

$$A(K_i, K_j) = \frac{\langle K_i^c, K_j^c \rangle_F}{\|K_i^c\|_F \cdot \|K_j^c\|_F}. \tag{9}$$

Les poids maximisant l'alignement avec K_y sont solution du programme quadratique convexe [4] :

$$\min_{\boldsymbol{v} \geq 0} \ \boldsymbol{v}^T M \boldsymbol{v} - 2\, \boldsymbol{v}^T \boldsymbol{a}, \qquad M_{ij} = \langle K_i^c, K_j^c \rangle_F, \quad a_i = \langle K_i^c, K_y^c \rangle_F. \tag{10}$$

2.3.3 Programme semi-défini (SDP)

La formulation de Lanckriet *et al.* [5] est :

$$\max_{\boldsymbol{w} \geq 0} \ \boldsymbol{w}^T \boldsymbol{q} \quad \text{s.c.} \quad \boldsymbol{w}^T S\, \boldsymbol{w} \leq 1, \tag{11}$$

où $q_m = \langle K_m, K_y \rangle_F$ et $S_{ij} = \langle K_i, K_j \rangle_F$. Ce problème est résolu par programmation semi-définie (bibliothèque CVXPY).

2.3.4 Optimisation bayésienne

Une troisième stratégie optimise conjointement les poids $\boldsymbol{w}$ et le paramètre de régularisation C du SVM par processus gaussien [6], en minimisant l'erreur de validation croisée comme fonction d'acquisition.

2.4 Barren Plateaus

Définition 2.2 (Barren plateau)**.** *On dit qu'un circuit quantique paramétré de Q qubits présente un* barren plateau *si la variance de tout gradient de perte décroît exponentiellement avec la profondeur ou la largeur du circuit :*

$$\mathrm{Var}\left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta}\right] \sim O\big(2^{-Q}\big)\,. \tag{12}$$

Ce phénomène, mis en évidence par McClean *et al.* [7], implique que les gradients deviennent exponentiellement petits avec Q, rendant toute optimisation par descente de gradient pratiquement impossible au-delà de $Q \approx 15$ qubits.

Conséquence sur les noyaux de fidélité. Pour les noyaux de fidélité à grande profondeur, le phénomène dual est la *concentration du noyau* : l'ensemble des valeurs hors-diagonale $K(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}')$ converge vers une même constante lorsque Q augmente, effaçant progressivement l'information discriminante portée par la matrice noyau. On mesure ce phénomène par l'écart-type des entrées hors-diagonale

$$\sigma_{\text{off}}(K) = \mathrm{Std}_{i\neq j}[K_{ij}] \tag{13}$$

et par la variance du gradient de noyau par différences finies,

$$\mathrm{GradVar}(K, \alpha) = \mathrm{Var}_{i\neq j}\left[\frac{K(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{X};\, \alpha+\varepsilon) - K(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{X};\, \alpha-\varepsilon)}{2\varepsilon}\right]. \tag{14}$$

Ces deux quantités servent d'indicateurs empiriques de la gravité des barren plateaus en fonction de Q (Section 4.5).

2.5 Formulation QUBO pour l'assignation de features

2.5.1 Problème d'assignation

Définition 2.3 (Assignation features → noyaux)**.** *Étant donnés d features et M noyaux quantiques de Q qubits chacun, on définit les variables binaires $x_{k,m} \in \{0, 1\}$ indiquant si la feature $k \in \{1, \ldots, d\}$ est affectée au noyau $m \in \{1, \ldots, M\}$. L'assignation est valide si chaque noyau reçoit exactement Q features.*

Ce problème est NP-difficile (espace de solutions 2^{dM}). Pour $d = 20$, $M = 5$, on a 2^{100} configurations possibles — ce qui rend toute recherche exhaustive classique infaisable et motive le recours au QAOA.

2.5.2 Formulation QUBO (Formulation C)

On définit les *alignements marginaux* $a_{k,m}$ comme l'alignement centré du noyau m calculé en utilisant uniquement la feature k : $a_{k,m} = A(K_m^{(k)}, K_y^c)$. Le problème d'assignation optimale se reformule alors comme la minimisation de l'énergie QUBO

$$\boxed{\min_{\boldsymbol{x}\in\{0,1\}^{dM}} \underbrace{-\sum_{k,m} a_{k,m}\, x_{k,m}}_{\text{qualité}} + \underbrace{\lambda \sum_{k} \sum_{m<m'} x_{k,m}\, x_{k,m'}}_{\text{diversité}} + \underbrace{\mu \sum_{m} \left(\sum_{k} x_{k,m} - Q \right)^2}_{\text{contrainte de taille}}} \tag{15}$$

Le premier terme maximise la qualité discriminante des assignments. Le second pénalise les chevauchements de features entre noyaux (diversité). Le troisième impose exactement Q features par noyau.

Représentation matricielle. En développant (15), on obtient une représentation quadratique $E(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^T Q_{\text{QUBO}}\, \boldsymbol{x}$ avec Q_{QUBO} triangulaire supérieure de taille $(dM) \times (dM)$.

2.5.3 Conversion en Hamiltonien d'Ising

La conversion QUBO vers Ising s'effectue par le changement de variable $z_i = 1 - 2x_i \in \{-1, +1\}$, donnant l'Hamiltonien

$$H_C = \sum_{i\leq j} Q_{ij}\, \hat{n}_i\, \hat{n}_j, \qquad \hat{n}_i = \frac{I - Z_i}{2}, \tag{16}$$

où Z_i désigne l'opérateur de Pauli Z sur le i-ème qubit, $\hat{n}_i$ est le projecteur sur $|1\rangle_i$, et le produit $\hat{n}_i\, \hat{n}_j$ (pour $i \neq j$) désigne le produit tensoriel agissant sur les qubits distincts i et j.

2.5.4 QAOA

Le Quantum Approximate Optimization Algorithm [8] construit l'ansatz variationnnel à p couches

$$|\boldsymbol{\theta}\rangle = \prod_{l=1}^{p} e^{-i\beta_l H_B}\, e^{-i\gamma_l H_C}\, |+\rangle^{\otimes n}, \tag{17}$$

où $H_B = \sum_i X_i$ est l'Hamiltonien de mélange, $\boldsymbol{\theta} = (\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}) \in \mathbb{R}^{2p}$ sont les paramètres optimisés classiquement par COBYLA, et $n = dM$ est le nombre de variables binaires. La solution candidate est le bitstring minimisant l'énergie QUBO parmi ceux observés dans les mesures de $|\boldsymbol{\theta}^*\rangle$.

3 Projet V1 — QMKL-Finance

3.1 Bibliothèque de noyaux

Douze noyaux quantiques sont définis par leurs familles de portes Pauli et leur hyperparamètre de résolution α (Tableau 1). La diversité des familles vise à capturer des interactions de différents ordres dans l'espace de Hilbert — interactions locales pour Z, bi-linéaires pour ZZ, et tri-linéaires pour YXX et YZX.

TABLE 1 – Bibliothèque de douze noyaux quantiques (v1)

ID	Famille	Valeurs de α	Intrication	Répétitions
1–2	Z (local)	1.0 ; 3.0	Aucune	1
3–4	ZZ (2-corps)	1.0 ; 4.0	Linéaire	1
5–6	XZ (croisé)	0.5 ; 2.5	Linéaire	2
7–8	YXX (3-corps)	0.6 ; 3.0	Linéaire	2
9–10	YZX (3-corps)	0.6 ; 3.0	Linéaire	2
11–12	Pauli (ZZ, 2 reps)	0.6 ; 2.5	Linéaire	2

Choix de α. Ce paramètre contrôle la résolution du noyau. Une valeur faible produit un noyau trop lisse (sous-ajustement) ; une valeur élevée produit un noyau quasi-diagonal, perdant la structure de similarité. Les plages $\alpha \in \{0.5, 0.6, 1.0, 2.5, 3.0, 4.0\}$ ont été sélectionnées par validation croisée préliminaire.

3.2 Stratégies MKL comparées

Cinq stratégies de pondération sont évaluées (Tableau 2) :

TABLE 2 – Stratégies MKL comparées en v1

Stratégie	Principe	Complexité
Moyenne uniforme	$w_m = 1/M$	$O(M)$
Alignement centré	Programme quadratique convexe (10)	$O(M^2)$
Alignement SDP	Programme semi-défini (11)	$O(M^3)$
Projection	Greedy par résidus (Gram-Schmidt quantique)	$O(M^2)$
Optimisation bayésienne	BO sur $\boldsymbol{w}$ et C via GP	$O(n_{\text{calls}} \cdot M^2)$

La stratégie de projection est la seule ne nécessitant pas de solveur externe : elle sélectionne itérativement le noyau le plus corrélé au résidu de la combinaison courante, à la manière d'un algorithme de Gram-Schmidt.

3.3 Jeux de données

TABLE 3 – Jeux de données utilisés en v1

Jeu de données	Domaine	N	d	Équilibre	Source
German Credit	Risque crédit	1000	20	70/30 %	UCI/OpenML #31
Bank Marketing	Marketing bancaire	5000+	16	88/12 %	UCI/OpenML #1461
Breast Cancer	Médical (benchmark)	569	30	63/37 %	scikit-learn

Pour chaque jeu de données, $N = 200$ exemples sont sous-échantillonnés pour maintenir un temps de calcul raisonnable (la complexité des matrices noyaux est $O(N^2)$). La validation est effectuée par K-fold ($K = 4$) avec 20 tirages aléatoires indépendants, ce qui donne des estimations stables de la moyenne et de l'écart-type de l'AUC.

3.4 Résultats

TABLE 4 – AUC-ROC moyenne (écart-type) — $Q = 6$ qubits, $M = 12$ noyaux, $N = 200$ exemples, 4-fold × 20 tirages. Résultats obtenus dans le cadre du projet QMKL-Finance.

Jeu de données	**Méthode**	**AUC**	**± écart-type**
German Credit	QMKL – Moyenne	0.763	0.055
	QMKL – Alignement cent.	0.750	0.061
	QMKL – SDP	0.748	0.063
	QMKL – BO	0.758	0.058
	RBF-SVM	**0.835**	0.042
	Random Forest	0.833	0.046
Bank Marketing	QMKL – Moyenne	0.741	0.151
	QMKL – BO	0.774	0.135
	RBF-SVM	0.817	0.068
	Régression logistique	**0.867**	0.057
Breast Cancer	QMKL – Moyenne	0.995	0.004
	RBF-SVM	**0.996**	0.004
	Random Forest	0.996	0.003

Interprétation. Sur les deux jeux financiers, l'écart entre QMKL et RBF-SVM est statistiquement significatif (test de Wilcoxon apparié, $p < 0.001$) et défavorable au modèle quantique (-7 à -12 points sur German Credit, -4 à -8 points sur Bank Marketing). Sur Breast Cancer, les performances sont statistiquement équivalentes ($p = 0.14$).



FIGURE 1 – Résultats V1 — AUC-ROC ($Q = 6$, $M = 12$, $N = 200$, 4-fold × 20 tirages). En bleu : stratégies QMKL ; en rouge : classifieurs de référence. Sur German Credit, le meilleur QMKL (Moyenne, 0.763) est inférieur de 7,2 points au RBF-SVM (0.835). Sur Bank Marketing, l'écart atteint 9,3 points (QMKL-BO 0.774 vs Régression logistique 0.867). Les barres d'erreur représentent un écart-type sur 20 tirages.

3.5 Analyses complémentaires

Ablation sur Q. La variation de $Q \in \{2, 4, 6, 8, 10\}$ révèle un plateau de performance dès $Q = 4$–6, suivi d'une dégradation progressive. Ce comportement est cohérent avec le phénomène de barren plateau (12) : au-delà de $Q \approx 6$–8 (selon le jeu de données et la famille de noyau), la concentration du noyau efface l'information discriminante plus vite que la richesse de l'espace de Hilbert ne la génère.

Valeurs de Shapley. Le calcul des valeurs de Shapley des noyaux dans la combinaison MKL [11] montre que 3 à 4 noyaux concentrent plus de 90 % de la contribution marginale totale. Les 8 à 9 noyaux restants ont une contribution quasi-nulle, remettant en question l'utilité de maintenir $M = 12$.

MKL riemannien. Une approche exploratoire exploitant la géométrie différentielle des matrices de noyaux (variété des matrices symétriques définies positives) a été étudiée. La distance géodésique entre noyaux, utilisée comme critère de pondération, n'améliore pas les résultats dans nos conditions expérimentales.

3.6 Facteurs limitants identifiés

Plusieurs causes expliquent les performances inférieures de QMKL en v1 :

(i) **Réduction dimensionnelle par ACP.** Ramener $d = 20$–30 features à $Q = 6$ composantes élimine la majorité de la variance explicative. La perte d'information compense et dépasse le gain potentiel de l'encodage quantique.

(ii) **Barren plateau à $Q > 6$.** Augmenter Q pour conserver davantage d'information se heurte à la concentration du noyau. Un noyau concentré produit une matrice quasi-constante, impropre à la discrimination.

(iii) **Instabilité du SDP.** Le programme semi-défini produit des matrices S mal conditionnées sur de petits échantillons, nécessitant une cascade de solveurs de repli (CLARABEL, ECOS, SCS, puis solution forme fermée).

(iv) **Coût de l'optimisation bayésienne.** La stratégie BO est environ 200 fois plus lente que l'alignement centré pour un gain marginal de +0.8 point d'AUC au maximum.

(v) **Déséquilibre des classes.** Sur Bank Marketing (12 % positifs), l'AUC seule est trompeuse et le F1-score pondéré révèle des performances inférieures à la régression logistique.

4 Projet V2 — QMKL-v2 : Assignation QUBO

4.1 Motivation

Le projet v2 part du constat que la réduction ACP globale constitue le principal goulot d'étranglement de v1. L'idée centrale est de remplacer cette réduction uniforme par une *assignation optimale* : des sous-ensembles de features disjoints sont affectés à différents noyaux quantiques, de sorte que l'ensemble des M noyaux couvre collectivement l'espace

des d features originales. Chaque noyau opère sur Q features — dans le régime sûr vis-à-vis des barren plateaus — et le noyau composite MKL bénéficie de la complémentarité des sous-espaces.



FIGURE 2 – Scores d'alignement marginal $a_k = A(K_Z^{(k)}, K_y^c)$ pour les 12 premières features de Breast Cancer ($N = 200$, $Q = 4$, $M = 3$), colorés selon le noyau auquel la feature est assignée. **Gauche — Blocs fixes** : les features sont groupées par indice consécutif ($k_{0..3} \to K_0$, $k_{4..7} \to K_1$, $k_{8..11} \to K_2$) sans tenir compte de leur qualité discriminante ($\bar{a}(K_0) = 0.105$, $\bar{a}(K_1) = 0.142$, $\bar{a}(K_2) = 0.050$). **Droite — QUBO-Greedy** : les features les plus discriminantes sont concentrées dans K_0 ($\bar{a}(K_0) = 0.177$), créant une hiérarchie nette entre noyaux que la pondération MKL peut exploiter.

4.2 Données FRED

Le jeu de données principal de v2 est constitué de 19 indicateurs macroéconomiques mensuels issus de la base FRED de la Réserve Fédérale américaine, couvrant la période 1970–2023 ($N \approx 600$ observations) :

TABLE 5 – Features macroéconomiques FRED — 19 indicateurs

Groupe	**Série**	**Description**
Marché du travail	UNRATE, PAYEMS	Chômage, emplois non-agrico
Taux d'intérêt	FEDFUNDS, DGS10, DGS2, T10Y2Y, T10Y3M	Spreads de taux
Crédit / Risque	BAMLH0A0HYM2, BAA10Y, TEDRATE	Spreads de crédit
Activité réelle	INDPRO, RSAFS, HOUST, PERMIT	Production, ventes, construct
Inflation / Monnaie	CPIAUCSL, M2SL, DCOILWTICO	IPC, M2, pétrole
Sentiment	UMCSENT, SP500	Conf. consommateurs, S&P 5
Cible	USREC	Indicateur NBER (0 = expan

La variable cible USREC présente un fort déséquilibre ($\approx 15\,\%$ de récessions). La dépendance temporelle de la série impose un découpage chronologique strict (pas de validation croisée aléatoire).

4.3 Noyaux analytiques

Pour les diagnostics rapides (Section 4.5–4.6), les formes analytiques fermées (5)–(7) ont été implémentées en arithmétique vectorielle pure (NumPy), sans appel au simulateur Qiskit. Cette implémentation est environ 50 fois plus rapide que la simulation de circuit pour les balayages en Q et α, ce qui rend possible les études systématiques de comportement asymptotique.

4.4 Solveurs QUBO

Quatre solveurs ont été implémentés pour minimiser l'énergie (15) (Tableau 6).

Table 6 – Solveurs QUBO implémentés

Solveur	**Complexité**	**Optimalité**	**Domaine de validité**
Force brute	$O(2^n)$	Globale	$n \leq 24$ variables
Greedy	$O(d^2 M)$	Locale	Illimité, très rapide
Recuit simulé	$O(n_{\text{iter}})$	Quasi-opt.	Illimité ($\approx$ optimal)
QAOA (p couches)	$O(n \cdot 2^n)$ sim.	Approx.	Avantage HW pour $n > 20$

Le recuit simulé démarre depuis une solution faisable (assignation non-chevauchante) et effectue des retournements de bits aléatoires acceptés selon un critère de Metropolis avec refroidissement logarithmique. Le QAOA minimise la valeur propre moyenne $\langle H_C \rangle$ par descente COBYLA avec redémarrages multiples pour $p \leq 2$.

4.5 Étude empirique NB01 — Barren Plateaus

La première étude expérimentale confirme empiriquement la décroissance (12) pour les noyaux K_Z et K_{ZZ} en fonction de $Q \in \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$ sur le jeu de données German Credit.

Les deux métriques σ_{off} et GradVar décroissent toutes deux de manière compatible avec une loi en 2^{-Q}, confirmant le phénomène prédit théoriquement. Pour K_{ZZ}, la décroissance est encore plus rapide : σ_{off} tombe à 4×10^{-5} dès $Q = 6$, soit une concentration pratiquement totale. La Figure 3 illustre ces décroissances avec leurs ajustements exponentiels, confirmant quantitativement la borne théorique $O(2^{-Q})$. Le seuil $Q \approx 6$–8 délimite le régime où la matrice noyau conserve une variabilité discriminante suffisante. En revanche, la combinaison QMKL avec $M = 5$ noyaux indépendants de $Q = 4$ qubits chacun permet de retrouver une AUC comparable à celle du meilleur noyau unique à $Q = 4$, tout en utilisant collectivement 20 features. Cela valide le principe de v2 : répartir les features entre noyaux maintenus dans le régime sûr ($Q \leq 6$).

Table 7 – Concentration du noyau $\sigma_{\text{off}}(K)$ mesurée sur German Credit ($N = 50$, $\alpha = 1.0$, noyaux analytiques)

Noyau	$Q = 2$	$Q = 4$	$Q = 6$	$Q = 8$	$Q = 10$	$Q = 12$
K_Z	0.287	0.122	0.049	0.016	0.005	0.002
K_{ZZ}	0.199	0.009	4×10^{-5}	≈ 0	≈ 0	≈ 0



FIGURE 3 – Décroissance de $\sigma_{\text{off}}(K)$ en fonction de Q pour K_Z ($0.696\, e^{-0.442\, Q}$) et K_{ZZ} ($4.485\, e^{-1.557\, Q}$), mesurée sur $N = 80$ points aléatoires uniformes sur $[0, 2\pi]^Q$. La décroissance exponentielle, cohérente avec la borne théorique $O(2^{-Q})$, confirme le phénomène de barren plateau. Le seuil $Q \approx 6$ délimite le régime sûr (zone verte) : au-delà, $\sigma_{\text{off}}(K_{ZZ}) < 10^{-4}$ et la matrice noyau est quasi-constante, impropre à toute discrimination supervisée.

4.6 Étude empirique NB02 — Croisement de complexité

La deuxième étude examine à quel régime de Q la simulation classique devient infaisable.

Coût de la simulation classique. La simulation d'un circuit quantique de Q qubits par vecteur d'état requiert 2^Q amplitudes complexes en mémoire, soit $2^Q \times 16$ octets (arithmétique complexe 128 bits). Un laptop de 8 Go atteint sa limite à $Q \approx 29$, un workstation de 64 Go à $Q \approx 32$, et un data center d'un pétaoctet à $Q \approx 46$.

Ressources du circuit quantique. À l'inverse, le nombre de portes d'un circuit ZZ-FeatureMap croît polynomialement : #CNOT $\approx Q(Q-1)/2$ et la profondeur est $O(Q)$. Le coût d'exécution sur hardware quantique est donc polynomial en Q.

Seuil de croisement. En extrapolant les mesures empiriques et les projections matérielles (IBM Heron r2, taux d'erreur $\sim 0.3\,\%$ par porte CNOT), le croisement simulation classique / calcul quantique se situe vers $Q^* \approx 50$ qubits pour des machines futures avec un taux d'erreur inférieur à 10^{-3}. Dans le régime actuel ($Q \leq 6$), le simulateur classique reste toujours plus efficace.

4.7 Expérience sur hardware IBM Torino

4.7.1 Configuration

L'expérience hardware cible l'instance $d = 12$, $M = 3$, $Q = 4$, produisant $n = 36$ variables QUBO et un circuit QAOA de 36 qubits. Le backend utilisé est IBM Torino

(Heron r2, 133 qubits physiques). La brute force est impossible pour $n = 36$ ($2^{36} \approx 69 \times 10^9$ configurations).

4.7.2 Obstacles techniques rencontrés

Indisponibilité des Sessions (Open Plan). L'exécution QAOA requiert de soumettre un job Estimator par itération COBYLA. Le plan IBM Open Plan (gratuit) n'autorise pas les Sessions, qui permettraient de maintenir une réservation de qubits entre itérations. Chaque job subit une latence réseau de 10 à 12 secondes, soit environ 10 minutes pour 50 itérations, dépassant le quota de temps de calcul disponible (4 minutes).

Inadéquation qubits circuit/observable. Après transpilation sur le backend 133-qubit, le circuit occupe 133 qubits physiques selon le mapping du transpileur. L'Hamiltonien H_C doit être remappé en conséquence : $H_C \leftarrow H_C\,.\,\text{apply_layout}(\text{layout}, n_{\text{qubits}} = 133)$, afin que l'opérateur de mesure soit défini sur le même registre que le circuit.

Impossibilité de la simulation statevector à 36 qubits. Un vecteur d'état de 36 qubits occupe $2^{36} \times 16 \approx 1\,\text{To}$ de RAM, ce qui dépasse la mémoire de tout ordinateur portable. Toute tentative de simulation locale est donc fatale et doit être évitée pour $n > 20$.

4.7.3 Données récupérées

22 jobs de type Estimator ont été exécutés avant l'épuisement du quota (22 itérations COBYLA, valeurs consignées dans `qaoa_hw_d12_M3_Q4.json`). Chaque job retourne la valeur propre attendue $\langle H_C \rangle_{\boldsymbol{\theta}}$ pour une valeur de $\boldsymbol{\theta} = (\beta, \gamma)$ proposée par COBYLA. La meilleure valeur atteinte est $\langle H_C \rangle^* = -24.21$ à l'itération 5. La convergence est bruitée : un événement aberrant à l'itération 20 retourne $\langle H_C \rangle = +11.77$, valeur positive incohérente avec l'énergie de l'état fondamental, caractéristique d'une erreur hardware. COBYLA reprend ensuite normalement depuis la dernière configuration valide.

En revanche, l'absence de job Sampler (non réalisé faute de quota) empêche d'extraire un bitstring solution et donc de comparer directement l'AUC du QAOA hardware à celle du recuit simulé. L'assignation finale a été obtenue par recuit simulé, dont les performances sont présentées ci-dessous.



FIGURE 4 – Exécution QAOA sur IBM Torino (Heron r2) : données expérimentales réelles, 22 itérations COBYLA pour l'instance $d = 12$, $M = 3$, $Q = 4$ (36 qubits). La courbe verte (minimum courant) montre la progression de l'optimiseur ; la meilleure valeur atteinte est $\langle H_C \rangle^* = -24.21$ (itération 5). L'événement rouge (itération 20, $\langle H_C \rangle = +11.77$) est une erreur hardware transitoire. Le quota de calcul IBM Open Plan (4 min) est épuisé à l'itération 22, interrompant la convergence avant les 50 itérations prévues.

4.8 Résultats comparatifs

TABLE 8 – AUC-ROC en fonction de la stratégie d'assignation — Breast Cancer ($d = 10$, $M = 3$, $Q = 3$, $N = 200$, 5-fold × 20 tirages, noyaux analytiques K_Z, $\alpha = 1.0$)

Stratégie d'assignation	**AUC**	**± Std**	**Solveur**
Sous-ensembles aléatoires	0.932	0.031	Aléatoire
Blocs fixes (features $0..Q-1$ à K_0, etc.)	0.927	0.035	Déterministe
QUBO – Greedy	**0.974**	0.019	Greedy
RBF-SVM (référence classique)	0.996	0.004	–

L'assignation QUBO-Greedy améliore l'AUC de +4.2 points par rapport aux sous-ensembles aléatoires (0.974 vs 0.932), avec une variance réduite de moitié (0.019 vs 0.031). L'assignation non-chevauchante fixe n'améliore pas systématiquement l'assignation aléatoire (0.927 vs 0.932), ce qui confirme que la structure de l'assignation — et non la seule absence de chevauchement — est décisive. Le RBF-SVM classique reste supérieur de +2.2 points d'AUC.



FIGURE 5 – AUC-ROC moyenne (± écart-type) pour trois stratégies d'assignation de features et la référence RBF-SVM, sur Breast Cancer ($d = 10$, $M = 3$, $Q = 3$, 5-fold $\times$ 20 tirages). *Aléatoire* : features tirées aléatoirement (avec répétition possible). *Blocs fixes* : features consécutives $k = 0..Q-1$, $Q..2Q-1$, etc. *QUBO-Greedy* : assignation par maximisation greedy des alignements marginaux. L'assignation QUBO-Greedy (0.974 ± 0.019) améliore de +4.2 points l'assignation aléatoire (0.932) et réduit la variance de moitié.

5 Discussion

5.1 Quand l'avantage quantique se manifeste-t-il ?

Les deux projets permettent de délimiter avec précision les régimes d'avantage potentiel (Tableau 9).

TABLE 9 – Régimes d'avantage quantique pour QMKL

Régime	Q	**Simulation faisable**	**Statut actuel**
Démonstration QML	4–6	Oui (laptop)	Étudié ; pas d'avantage sur données financières
Barren plateau	8–15	Oui (HPC)	Dégradation empiriquement confirmée
Difficulté sim.	20–30	Non (laptop)	Accessible sur cluster GPU
Infaisable classiq.	≥ 50	Jamais	Avantage théorique sur hardware futur sans err

Dans le régime expérimental accessible ($Q \leq 6$, simulation CPU), QMKL n'offre pas d'avantage par rapport au RBF-SVM classique. L'avantage quantique potentiel requiert un matériel avec taux d'erreur inférieur à 10^{-3} par porte pour des circuits de profondeur $O(Q)$ avec $Q \geq 50$ qubits — un horizon estimé à 5 à 10 ans.

5.2 Valeur des résultats négatifs

Les résultats présentés ne valident pas l'hypothèse d'un avantage immédiat de QMKL sur les données financières. Cependant, leur valeur scientifique est triple :

(i) **Caractérisation empirique des barren plateaus.** Les mesures de σ_{off} et GradVar en fonction de Q constituent une confirmation expérimentale directe de la loi théorique (12), rarement documentée dans un cadre de classification supervisée réelle.

(ii) **Cartographie des obstacles hardware.** La séquence d'erreurs rencontrées sur IBM Torino (Sessions indisponibles, mismatch d'opérateurs, limite de quota, overflow mémoire) documente concrètement les frictions entre les abstractions algorithmiques QAOA et les contraintes du plan gratuit IBM Quantum, information pratiquement absente de la littérature académique.

(iii) **Frontière de simulation.** La mesure empirique du temps de simulation en fonction de Q et son extrapolation permettent de localiser avec précision le seuil $Q^* \approx 50$ au-delà duquel l'ordinateur quantique devient nécessaire, indépendamment de toute considération d'avantage en qualité.

5.3 Bilan comparatif V1 / V2

Table 10 – Synthèse comparative des deux projets

Dimension	**V1 – QMKL-Finance**	**V2 – QMKL-v2**
Innovation principale	Diversité de 12 noyaux, 5 stratégies MKL	Assignation QUBO op
Dataset principal	German Credit (1000 ex.)	FRED Recession (600
Réduction features	ACP globale $\rightarrow Q$ dim.	Sous-ensembles Q feat.
Gain vs sous-ensembles aléatoires	n.a.	+4 points AUC
Écart vs RBF-SVM	-7 à -12 points	-4 points
Test hardware	Non	IBM Torino, 22 jobs E
Limite principale	Barren plateau ($Q > 6$)	Quota temps IBM Ope

6 Conclusion

Ce travail présente deux projets complémentaires d'implémentation du Quantum Multiple Kernel Learning pour la classification financière. Le premier établit une évaluation empirique de référence : sous les contraintes actuelles ($Q \leq 6$, simulation CPU), QMKL est systématiquement inférieur au RBF-SVM classique, le phénomène de barren plateau constituant la cause principale. Le second propose une réponse structurée à cette limitation par l'assignation QUBO de features à des noyaux opérant dans le régime sûr, et fournit une première démonstration de faisabilité sur hardware IBM Torino.

La contribution principale de l'ensemble ne réside pas dans une amélioration des performances de classification, mais dans la délimitation rigoureuse des conditions d'utilité du QMKL : (i) l'avantage de l'assignation QUBO sur les baselines naïves est démontré empiriquement ; (ii) les barren plateaus sont caractérisés quantitativement ; (iii) le seuil $Q^* \approx 50$ est identifié comme la frontière à partir de laquelle la simulation classique devient infaisable et l'ordinateur quantique indispensable.

Ces résultats offrent une base de référence pour des travaux futurs explorant le QMKL sur des instances de grande taille ($Q > 20$) avec un matériel quantique de génération prochaine ou des ressources de calcul haute performance.

Références

[1] Biamonte, J., Wittek, P., Pancotti, N., Rebentrost, P., Wiebe, N., & Lloyd, S. (2017). Quantum machine learning. *Nature*, 549(7671), 195–202.

[2] Havlíček, V., Córcoles, A. D., Temme, K., et al. (2019). Supervised learning with quantum-enhanced feature spaces. *Nature*, 567(7747), 209–212.

[3] Schuld, M., & Killoran, N. (2019). Quantum machine learning in feature Hilbert spaces. *Physical Review Letters*, 122(4), 040504.

[4] Cortes, C., Mohri, M., & Rostamizadeh, A. (2012). Algorithms for learning kernels based on centered alignment. *Journal of Machine Learning Research*, 13, 795–828.

[5] Lanckriet, G. R. G., Cristianini, N., Bartlett, P., El Ghaoui, L., & Jordan, M. I. (2004). Learning the kernel matrix with semidefinite programming. *Journal of Machine Learning Research*, 5, 27–72.

[6] Snoek, J., Larochelle, H., & Adams, R. P. (2012). Practical Bayesian optimization of machine learning algorithms. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 25.

[7] McClean, J. R., Boixo, S., Smelyanskiy, V. N., Babbush, R., & Neven, H. (2018). Barren plateaus in quantum neural network training landscapes. *Nature Communications*, 9, 4812.

[8] Farhi, E., Goldstone, J., & Gutmann, S. (2014). A quantum approximate optimization algorithm. *arXiv :1411.4028*.

[9] Huang, H.-Y., Broughton, M., Mohseni, M., et al. (2021). Power of data in quantum machine learning. *Nature Communications*, 12, 2631.

[10] Pistoia, M., et al. (2023). Quantum machine learning in financial classification tasks. *arXiv :2207.07677*.

[11] Shapley, L. S. (1953). A value for n-person games. In *Contributions to the Theory of Games*, vol. 2, pp. 307–317. Princeton University Press.