

Olá! Este é o nosso pedido

Somos a equipe da PróVisão, um boné que avisa pessoas com deficiência visual sobre obstáculos na altura da cabeça. As peças abaixo prendem a eletrônica no boné. Separamos o pedido em dois lotes: primeiro queremos conferir os encaixes com poucas peças, e depois imprimir o kit completo. Todas as peças foram desenhadas para imprimir sem suporte.

Quem está pedindo	_____
Contato (telefone ou e-mail)	_____
Serviço de impressão	_____
Prazo que precisamos	_____
Cor do PETG	_____ (sugerimos preto ou petróleo, #1B6C79)
Lote pedido	☐ Lote 1: teste de encaixe (8 peças, cerca de 64 g) ☐ Lote 2: kit completo de um boné (19 peças, cerca de 129 g)

Como queremos as peças

Material	PETG em quase tudo. Não usamos PLA porque a peça vai na cabeça, ao sol, e o PLA amolece com o calor. TPU 95A (plástico flexível) só no berço do motor, que encosta na nuca.
Bico e altura de camada	0,4 mm e 0,2 mm
Paredes	4 paredes. É o que segura os parafusos de 2 mm e aguenta pancada.
Topo e fundo	5 camadas em cima e 4 embaixo
Preenchimento	25% em padrão giroide. A base curva (A3) pode ser com 15%.
Suporte	Nenhum. Desenhamos todas as peças para imprimir sem suporte.
Posição na mesa	Por favor, use a posição do arquivo. Todas as peças já estão apoiadas do jeito certo. Não gire, principalmente a B1 (imprime em pé) e a A2 (imprime virada).
Adesão	Borda de adesão (brim) de 5 mm só na B1 , que é alta e estreita.
Escala	100%, em milímetros. Os arquivos 3MF já informam a unidade.
Furos	Por favor, não aplique compensação de furo. Os furos de 1,7 mm recebem parafuso de 2 mm direto no plástico. Se a impressora de vocês costuma fechar furos pequenos, avisem antes de imprimir.

O que vai no pacote

ficha-do-pedido.pdf








lote-1-teste-de-encaixe/ lote1_petg.3mf lote1_tpu.3mf stl/

lote-2-kit-completo/ kit_petg.3mf kit_tpu.3mf stl/

Separamos os arquivos 3MF por material, com as cópias já distribuídas numa mesa de 235 x 235 mm. Se preferirem montar a mesa do jeito de vocês, usem os STL da pasta **stl**: o número depois de **_x** no nome do arquivo é a quantidade a imprimir.

Lote 1: teste de encaixe








É o primeiro pedido. Com essas peças vamos conferir, com os componentes reais na mão, se a placa, o carregador, a bateria, o sensor e o motor encaixam direito antes de imprimir o conjunto inteiro. As peças curvas que dependem da medida do boné (bases curvas e placas internas) ficam para o lote 2.







Arquivo e peça	Qtd	Medidas (mm)	Material	g/un.*	Observação
 A1_case_eletronica_corpo_x1.stl Case da eletrônica	1	75 x 45 x 20	PETG	18	-
 A2_case_eletronica_tampa_x1.stl Tampa do case da eletrônica	1	74 x 45 x 17	PETG	10	Já virada: face de fora na mesa
 B1_case_bateria_corpo_x1.stl Case da bateria	1	30 x 24 x 70	PETG	21	Em pé, com brim de 5 mm
 B2_case_bateria_tampa_x1.stl Tampa do case da bateria	1	21 x 24 x 10,0	PETG	4	-
 S1_suporte_sensor_direito_10graus_x1.stl Suporte do sensor direito, 10 graus	1	31 x 36 x 19	PETG	8	-
 S2_suporte_sensor_tampa_x1.stl Tampinha do suporte do sensor	1	9 x 25 x 2,0	PETG	<1	-
 S3_suporte_sensor_placa_sob_aba_x1.stl Plaquinha de baixo da aba (com porcas)	1	14 x 36 x 3,5	PETG	2	Encaixes das porcas para cima
 M1_berco_motor_x1.stl Berço do motor de vibração	1	28 x 28 x 3,4	TPU 95A	<1	Plástico flexível
Total	8			~64 g	

* Peso estimado com a configuração desta ficha. O valor final depende do programa de fatiamento.

Lote 2: kit completo de um boné

Todas as peças de uma PróVisão. Os suportes dos sensores vão nas três inclinações (0, 10 e 20 graus) porque vamos escolher a melhor no primeiro teste, com o boné na cabeça.

Arquivo e peça	Qtd	Medidas (mm)	Material	g/un.*	Observação
 A1_case_eletronica_corpo_x1.stl Case da eletrônica	1	75 x 45 x 20	PETG	18	-
 A2_case_eletronica_tampa_x1.stl Tampa do case da eletrônica	1	74 x 45 x 17	PETG	10	Já virada: face de fora na mesa
 A3_case_eletronica_base_curva_x1.stl Base curva do case da eletrônica	1	74 x 45 x 10	PETG	14	Face plana na mesa
 A4_case_eletronica_placa_interna_x1.stl Placa interna do case da eletrônica	1	68 x 41 x 1,6	PETG	6	Placa fina (1,6 mm)
 B1_case_bateria_corpo_x1.stl Case da bateria	1	30 x 24 x 70	PETG	21	Em pé, com brim de 5 mm
 B2_case_bateria_tampa_x1.stl Tampa do case da bateria	1	21 x 24 x 10,0	PETG	4	-
 B3_case_bateria_placa_interna_x1.stl Placa interna do case da bateria	1	66 x 26 x 1,6	PETG	3	Placa fina (1,6 mm)
 S1_suporte_sensor_esquerdo_00graus_x1.stl Suporte do sensor esquerdo, 0 graus	1	31 x 36 x 17	PETG	7	-
 S1_suporte_sensor_esquerdo_10graus_x1.stl Suporte do sensor esquerdo, 10 graus	1	31 x 36 x 19	PETG	8	-
 S1_suporte_sensor_esquerdo_20graus_x1.stl Suporte do sensor esquerdo, 20 graus	1	32 x 36 x 21	PETG	8	-

Arquivo e peça	Qtd	Medidas (mm)	Material	g/un.*	Observação
 S1_suporte_sensor_direito_00graus_x1.stl Suporte do sensor direito, 0 graus	1	31 x 36 x 17	PETG	7	-
 S1_suporte_sensor_direito_10graus_x1.stl Suporte do sensor direito, 10 graus	1	31 x 36 x 19	PETG	8	-
 S1_suporte_sensor_direito_20graus_x1.stl Suporte do sensor direito, 20 graus	1	32 x 36 x 21	PETG	8	-
 S2_suporte_sensor_tampa_x2.stl Tampinha do suporte do sensor	2	9 x 25 x 2,0	PETG	<1	-
 S3_suporte_sensor_placa_sob_aba_x2.stl Plaquinha de baixo da aba (com porcas)	2	14 x 36 x 3,5	PETG	2	Encaixes das porcas para cima
 M1_berco_motor_x2.stl Berço do motor de vibração	2	28 x 28 x 3,4	TPU 95A	<1	Plástico flexível
Total	19			~129 g	

* Peso estimado com a configuração desta ficha. O valor final depende do programa de fatiamento.

Como vamos conferir na entrega

- Nenhum resto de plástico dentro dos cases, dos furos e dos recortes (entrada USB-C, chave e entalhes dos cabos).
- Furos de 1,7 mm e de 2,3 mm abertos de ponta a ponta onde atravessam a peça.
- Base das peças plana, sem empenar. A base curva e o case A precisam assentar um no outro sem balançar.
- Camadas bem grudadas, principalmente na B1 (impressa em pé) e nas colunas da tampa A2.
- Texto em baixo relevo legível na tampa A2 e as marcas + e - na lateral da B1.
- Berços dos motores em TPU, flexíveis e sem fiapos.
- Por favor, não lixem, furem ou coleem nada sem falar com a gente antes: as folgas foram calculadas para a peça como sai da impressora.

Obrigado! Qualquer dúvida sobre as peças, é só chamar a equipe pelo contato acima.