购物商城

Final Version

版本号

日期	版本号	描述	作者
2019/4/7	0.1	购物商城初始化问题描述.	黄鑫科、蓝伟鹏、侯智聪
2019/4/8	0.2	添加购物商城系统的词汇表	黄鑫科、蓝伟鹏、侯智聪
2019/4/10	0.3	添加购物商城用况图	黄鑫科、蓝伟鹏、侯智聪
2019/4/21	0.4	添加购物商城 UML 类图	黄鑫科、蓝伟鹏、侯智聪
2019/4/27	0.5	添加购物商城顺序图	黄鑫科、蓝伟鹏、侯智聪
2019/5/9	0.6	修改以前文档中不完善的地方	黄鑫科、蓝伟鹏、侯智聪

四、分析类图

1、图形文档




图 2 购物商城分析类图

2、文字说明

2.1 类图综述

上述类图主要实现的是在线购物,在整个系统当中,有商家,客户,网站管理员等参与者。参与者都可以在登录之后有相应的权限去做相应的操作。在该系统中,用户作为普通用户,可以搜索商品、购买商品、评价商品、查看购物单以及维护购物车,商家主要是对商品进行管理,同时他可以查看顾客对商品的评价,从而更好地对商品进行维护操作。

特别说明:用户购买商品之后的付款由于是在第三方平台上进行操作,不属于本系统,不在本系统进行描述,顾客查看订单详情中的物流信息来自于第三方物流平台,物流信息实体不在本系统考虑范围内。

2.2 类描述

该部分包括类整体说明、属性说明、操作说明、关系说明等。

类名: User

整体说明:

用户类,由客户、网站管理员、商家泛化出来的实体,拥有这三者的共同属性和操作的一般用户。

属性说明:

(protected, String) name: 用户名,用于登录本系统;

(protected, String) password: 密码,用户设置的登录密码,用于登录和验证;

(protected, String) phone: 手机号,用户的手机号,可用于登录本系统;

(protected, String) address: 地址,用于记录用户所在地址。

操作说明:

(public, void) modify info(): 修改个人信息;

(public, void) check info(): 查看个人信息。

关系说明:

该类作为一般类,客户、网站管理员、商家三类是其特殊类。

```
类名: Customer
整体说明:
客户,继承自 User 类,可以浏览购买商品等一系列操作。
属性说明:
(private, String) customer id: 用于识别客户的 id;
(protected, String) name: 客户名,用于登录本系统;
(protected, String) password: 密码,客户设置的登录密码,用于登录和验
证:
(protected, String) phone: 手机号, 客户的手机号, 可用于登录本系统;
(protected, String) address: 收货地址,用于记录客户的收货地址。
操作说明:
(public, void) modify info(): 修改个人信息;
(public, void) check info(): 查看个人信息;
(public, void) login customer(): 客户登录;
(public, void) check order(): 处理订单;
(public, void) complain store(): 投诉商家;
(public, void) manage evaluate(): 管理评价;
(public, void) uphold shoppingcart(): 维护购物车;
(public, void) check_logistics(): 查看物流信息;
(public, void) look commodity(): 浏览商品;
(public, void) communciate store(): 与商家交流。
关系说明:
继承自 User 类,与商品类,订单类关联。
```

类名: Webmaster

整体说明:

```
网站管理员,继承自 User 类,可以处理投诉和管理商家。
属性说明:
(private, String) webmaster id: 用于识别网站管理员的 id;
(protected, String) name: 网站管理员名,用于登录本系统;
(protected, String) password: 密码, 网站管理员设置的登录密码, 用于登录
和验证:
(protected, String) phone: 手机号,网站管理员的手机号,可用于登录本系
统;
(protected, String) address: 地址, 网站管理员的地址。
操作说明:
(public, void) modify info(): 修改个人信息;
(public, void) check info(): 查看个人信息;
(public, void) login webmaster(): 网站管理员登录;
(public, void) manage store(): 管理商家;
(public, void) handle complain(): 处理投诉
关系说明:
继承自 User 类,与商家直接关联。
```

类名: Store

整体说明:

商家,继承自 User 类,可以上架、修改、下架商品等。

属性说明:

(private, String) store_id: 用于识别商家的 id;

(protected, String) name: 商家名,用于登录本系统;

(protected, String) password: 密码,商家设置的登录密码,用于登录和验证:

(protected, String) phone: 手机号, 商家的手机号, 可用于登录本系统;

(protected, String) address: 发货地址,用于商家的发货地址。

```
(public, void) modify info(): 修改个人信息;
(public, void) check_info(): 查看个人信息;
(public, void) login store(): 商家登录;
(public, void) add_commodity(): 上架商品;
(public, void) modify commodity(): 修改商品信息;
(public, void) delete commodity(): 下架商品;
(public, void) check logistics(): 查看物流信息;
(public, void) communicate customer(): 与顾客交流。
关系说明:
继承自User类,与网站管理员,客户、商品、订单直接关联。
类名: Commodity
整体说明:
商品类,描述商品的各种信息,比如名称,价格,描述,图片等。
属性说明:
(private, String) commodity id: 用于识别商品的 id;
(private, String) name: 商品名称;
(private, String) information: 商品描述信息;
(private, String) evaluate: 商品的评价;
(private, double) price: 商品的单价;
(private, Image) photo: 商品的图片。
操作说明:
无
关系说明:
商品类,与顾客,商家直接关联。
```

类名: Order

操作说明:

整体说明: 订单类,描述一次交易所需要的重要信息。 属性说明: (private, String)order_id: 用于识别订单的 id; (private, Date)date: 用于描述交易的日期; (private, String)customer_id: 用于识别客户的 id; (private, String)customer_name: 收货人姓名; (private, String)customer_phone: 收货人手机号; (private, String)customer_address: 收货地址,用于记录客户的收货地址。 (private, List)commodity_id: 商品的 id 列表,用于记录购买的商品 id 信息; (private, List)commodity_count: 用列表记录购买的每种商品的数量; (private, double)total_price: 订单需要支付的总价格。 操作说明: (public, void)cancel_order(): 取消订单;

(public, void) modify_order(): 修改订单;

(public, void) look order(): 查看订单。

关系说明:

订单类,与顾客,商家,商品直接关联。

2.3 继承描述

一般类: user

特殊类: 客户、网站管理员、商家

2.4 关联描述

- 2.4.1 商家和网站管理员之间直接沟通, 二元关联;
- 2.4.2 商家和客户之间直接沟通, 二元关联;
- 2.4.3 客户向网站管理员投诉商家, 二元关联;
- 2.4.4 客户浏览商品, 二元关联;

2.4.5 客户下订单,商家确认订单并发货,四元关联。

其他实验链接: https://github.com/HornLan/ooad_scau_16