Mystery-Zuordnung (I1-ID: 8m82qyt068i0)

Für die Methode `public static int mystery(int a[]) { ... }` stehen anstelle der Pünktchen `...` eine Reihe Codeschnipsel zur Auswahl. Ihre Aufgabe ist es, diesen Schnipseln Eigenschaften zuzuordnen. Dabei sind beliebige Kombinationen möglich, z.B. Code, der alle oder der keine der Eigenschaften hat oder auch Eigenschaften, die von keinem Code/von allen Codes erfüllt werden usw. — nichts wird ausgeschlossen.

Der Fall, dass Parameterwert `null` übergeben wird ist ausgeschlossen.

Jede richtige Zuordnung bringt Teilpunkte, jede falsche Abzug. Innerhalb dieser Aufgabe wird verrechnet und ggf. auf 0 aufgerundet.

Code A
```
int n = a.length;
if (n == 0)
    return 0;
int[] b = new int[n-1];
for (int i = 0; i < n-1; i++)
    b[i] = a[i];
return mystery(b) + 1;
```

Code B
```
int n = a.length;
if (n == 0)
    return 0;
int[] b = new int[n-1];
for (int i = 1; i < n; i++)
    b[i-1] = a[i];
return mystery(b) + a[0];
```

Code C
```
int n = a.length;
int e = 1;
for (int i = 0; i < n; i++)
    e += a[i];
return e-1;
```

Code D
```
int n = a.length;
int e = 0;
for (int i = 1; i < n; i++)
    e += a[i-1];
return e + a[n-1];
```

Code **Eigenschaft 1** enthält einen Syntaxfehler

Eigenschaft 2 kann abhängig vom Parameterwert Laufzeitfehler verursachen

Eigenschaft 3 berechnet die Summe der im Feld gespeicherten Werte

Eigenschaft 4 liefert den Wert `a.length`

Für jede richtige Zuordnung gibt es Teilpunkte, für falsche Zuordnungen Abzüge. Negative Punktsumme wird auf 0 aufgerundet.