# LÂP TRÌNH WEB 1 | Web Development 1 |



#### Nguyễn Huy Hoàng – Bùi Thị Phương Thảo – Phan Thanh Nhuần

[02 . 2018]

Dùng kèm Giáo trình Lâp trình web 1, Khoa Công nghệ thông tin, Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức







BÀI 4.

# **COOKIE VÀ SESSION**







# 4.1 **COOKIE**





#### Cookie

- Là một file nhỏ được server nhúng vào máy tính của người dùng
- Dùng để định danh người dùng và lưu trữ lịch sử duyệt web trên các trình duyệt máy tính cá nhân





# Ung dung cookie

- Ghi nhớ thông tin người dùng
- Giổ hàng
- Số lượt xem





#### ŀ

#### Tạo cookie

Để tạo ra một cookie, ta sử dụng hàm setcookie() với cú pháp như sau:

setcookie(name, value, expire, path, domain, security)

• name: tên cookie

value: giá trị cookie

• expire: thời gian hết hạn của cookie

- path: qui định thư mục mà cookie có hiệu lực, "/" cho phép cookie có hiệu lực trong toàn bộ website
- domain: qui định tên domain có hiệu lực. Mọi cookie đều có hiệu lực với host và domain tạo ra chúng





# **I** Tạo cookie

Ví dụ: Tạo ra một cookie tên **course** có giá trị là **Web Development 1** thời gian hết hạn là 1 tiếng

setcookie("course", "Web Development 1", time()+3600)

Lưu ý: hàm setcookie() phải được đặt trước thẻ <html>





#### Sử dụng cookie

- Sử dụng biến toàn cục \$\_COOKIE để truy vấn giá trị của một cookie đã được tạo
- Ví dụ: Hiển thị giá trị cookie đã tạo ở ví dụ trên

```
<?php
echo $_COOKIE['course'];
?>
```





# Chỉnh sửa cookie

- Để thay đổi giá trị cookie, ta chỉ cần tạo lại cookie một lần nữa với cùng thuộc tính name
- Ví dụ: Thay đổi giá trị của cookie tên course thành Web Design, và có hạn là 2 tiếng

setcookie("course", "Web Design", time()+3600\*2)





#### Xóa cookie

 Thiết lập lại thời gian hết hạn của cookie là một thời điểm trong quá khứ

setcookie("course", "Web Design", time()-1)







# 4.2 **SESSION**





#### Session

- Session là một biến được sử dụng để lưu lại dữ liệu của người sử dụng website
- Không giống với cookie, biến session được lưu trên một tập tin trên máy chủ





### Ung dung session

- Đăng nhập/ đăng xuất
- Giổ hàng
- Đếm số người dùng đang online





#### þ

#### **Tao session**

- Trước khi tạo một session, ta phải khởi tạo session với hàm session\_start()
- Sau đó, ta sử dụng biến toàn cục \$\_SESSION để tạo biến session

Lưu ý: Hàm session\_start() phải được đặt trên cùng, trước thể html





#### þ

#### **Tao session**

```
• Ví dụ:
           <?php // Start the session</pre>
           session_start();
           ?>
           <!DOCTYPE html>
           <html>
           <body>
           <?php
           // Set session variables
           $_SESSION["favcolor"] = "green";
           ?>
```



## Sử dụng session

- Biến toàn cục \$\_SESSION cũng được dùng để truy vấn giá trị của session
- Bất cứ trang nào muốn truy vấn giá trị của session đều phải bắt đầu với hàm session\_start()



### I S

#### Sử dụng session

• Ví dụ:

```
<?php session_start(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
// Echo session variables that were set on previous page
echo "Favorite color is " . $_SESSION["favcolor"] . ".<br>; ?>
```



#### ı

#### Chỉnh sửa session

• Để thay đổi giá trị của một session, ta chỉ cần thiết lập giá trị mới đè lên giá trị cũ của session đó

```
<?php
$_SESSION["favcolor"] = "yellow";
var_dump($_SESSION);
?>
```






### Xóa session

- Xóa tất cả biến session đã tạo ta sử dựng hàm session\_unset()
- Xóa luôn session, ta sử dụng hàm session\_destroy()
- Hoặc sử dụng hàm unset() để xóa một biến





#### So sánh cookie, session và database



	Storage	Expiry	No. of Clients
Database/File	Server	Long	Many
Session	Server	Short	1
Cookies	Client	Long	1







#### Thanks for your attention!



#### FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY Thu Duc College of Technology

Phone: (+848) 22 158 642 Email: fit@tdc.edu.vn Website: fit.tdc.edu.vn



