

Variables de entorno

Las variables de entorno son variables asociadas al entorno en el que se ejecuta el proceso Node.js.

Variables de entorno CLI

Existe un conjunto de variables de entorno que se pueden definir para personalizar el comportamiento de Node.js, para obtener más detalles, consulte la documentación de [variables de entorno CLI](#).

process.env

La API básica para interactuar con variables de entorno es `process.env`, consta de un objeto con variables de entorno de usuario precompletadas que pueden modificarse y ampliarse.

Para obtener más detalles, consulte la [process.env documentación](#).

PuntoEnv

Estabilidad: 2 - Estable

Conjunto de utilidades para manejar variables de entorno adicionales definidas en `.env` archivos.

Archivos .env

`.env` Los archivos (también conocidos como archivos dotenv) son archivos que definen variables de entorno, con qué aplicaciones Node.js pueden interactuar luego (popularizadas por el paquete dotenv).

El siguiente es un ejemplo del contenido de un archivo básico `.env`:

```
MY_VAR_A = "my variable A"
MY_VAR_B = "my variable B"
```

Este tipo de archivo se utiliza en varios lenguajes y plataformas de programación diferentes, pero hay no existe una especificación formal para ello, por lo que Node.js define su propia especificación que se describe a continuación.

Un `.env` archivo es un archivo que contiene pares clave-valor, cada par está representado por un nombre de variable seguido del signo igual (=) seguido de un valor variable.

El nombre de dichos archivos suele `.env` ser o comienza con `.env` (como por ejemplo `.env.dev` donde `dev` indica un entorno objetivo específico). Este es el esquema de nombres recomendado, pero no lo es Los archivos obligatorios y dotenv pueden tener cualquier nombre de archivo arbitrario.

Nombres de variables

Un nombre de variable válido debe contener solo letras (mayúsculas o minúsculas), dígitos y guiones bajos (`_`) y no puede comenzar con un dígito.

Más específicamente, un nombre de variable válido debe coincidir con la siguiente expresión regular:

```
^[a-zA-Z_]+[a-zA-Z0-9_]*$
```

La convención recomendada es utilizar letras mayúsculas con guiones bajos y dígitos cuando sea necesario pero cualquier nombre de variable que respete la definición anterior funcionará bien.

Por ejemplo, los siguientes son algunos nombres de variables válidos: `MY_VAR`, `MY_VAR_1`, `my_var`, `my_var_1`, `myVar`, `My_Var123`, aunque estos no son válidos: `1_VAR`, `'my-var'`, `"my var"`, `VAR_#1`.

Valores variables

Los valores variables están compuestos por cualquier texto arbitrario, que opcionalmente puede estar envuelto en su interior comillas simples(`'`) o dobles(`"`).

Las variables citadas pueden abarcar varias líneas, mientras que las no citadas están restringidas a una sola línea.

teniendo en cuenta que cuando Node.js los analiza, todos los valores se interpretan como texto, lo que significa que cualquier valor da como resultado una cadena de JavaScript dentro de Node.js. Por ejemplo los siguientes valores: `0` , `true` y `{ "hello": "world" }` dará como resultado las cadenas literales `'0'` , `'true'` y `'{ "hello": "world" }'` en lugar del número cero, el booleano `true` y un objeto con la `hello` propiedad respectivamente.

Ejemplos de variables válidas:

```
MY_SIMPLE_VAR = a simple single line variable
MY_EQUALS_VAR = "this variable contains an = sign!"
MY_HASH_VAR = 'this variable contains a # symbol!'
MY_MULTILINE_VAR = '
this is a multiline variable containing
two separate lines\nSorry, I meant three lines'
```

Espaciado

Los caracteres de espacio en blanco iniciales y finales alrededor de las claves y valores variables se ignoran a menos que estén entre comillas.

Por ejemplo:

```
MY_VAR_A  =    my variable a
MY_VAR_B  =    '    my variable b    '
```

será tratado de manera idéntica a:

```
MY_VAR_A = my variable a
MY_VAR_B = '    my variable b    '
```

Comentarios

Los caracteres hash-tag (`#`) indican el comienzo de un comentario, lo que significa que el resto de la línea será completamente ignorado.

Sin embargo, los hashtags que se encuentran entre comillas se tratan como cualquier otro carácter estándar.

Por ejemplo:

```
# This is a comment
MY_VAR = my variable # This is also a comment
MY_VAR_A = "# this is NOT a comment"
```

export prefijos

Op `export` cionalmente, la palabra clave se puede agregar delante de las declaraciones de variables; dicha palabra clave se ignorará por completo mediante todo el procesamiento realizado en el archivo.

Esto es útil para que el archivo pueda obtenerse, sin modificaciones, en terminales shell.

Ejemplo:

```
export MY_VAR = my variable
```

Opciones de CLI

`.env` Los archivos se pueden utilizar para completar el objeto `process.env` a través de una de las siguientes opciones de CLI:

- [`--env-file=file`](#)
- [`--env-file-if-exists=file`](#)

API programáticas

Las siguientes dos funciones le permiten interactuar directamente con los `.env` archivos:

- [`process.loadEnvFile`](#) carga un `.env` archivo y lo rellena `process.env` con sus variables

- [util.parseEnv](#) analiza el contenido sin procesar de un `.env` archivo y devuelve su valor en un objeto