ДЕТСКАЯ ОНЛАЙН-ШКОЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ
HELLO WORLD

#ШПАРГАЛОЧКИ

СОЗДАНИЕ САЙТОВ FRONT-END РАЗРАБОТКА

Материалы подготовлены отделом методической разработки

Средний уровень

ООО «Онлайн-школа программирования» ОГРН 1186952015645

Лицензия №10/21-69 hwschool.online

Список дел

ООО «Онлайн-школа программирования»
ОГРН 1186952015645
Лицензия №10/21-69
hwschool.online

Градиенты

Градиент - это переход от одного цвета к другому. В CSS можно сделать градиентный фон, прописав свойству **background** значение **linear-gradient**:

background: linear-gradient(to right, yellow, green, blue);

linear-gradient принимает направление градиента (**to top**, **to bottom**, **to left**, **to right**, а также в градусах) и цвета.

ООО «Онлайн-школа программирования»
ОГРН 1186952015645
Лицензия №10/21-69
hwschool.online

vw, vh

vw (view width) и **vh (view height)** - относительные единицы измерения, которые позволяют установить размер элемента в зависимости от размеров окна.

```
.element {
    height: 100vh; // 100% высоты окна
}
```

nth-child, odd и even

nth-child - псевдокласс, позволяющий настраивать стили для одинаковых элементов. С его помощью можно выбрать конкретный элемент, указав его номер, а еще - четные и нечетные элементы:

```
.element:nth-child(odd){
        /* стили для нечетных элементов */
}
.element:nth-child(even){
        /* стили для четных элементов */
}
```

ООО «Онлайн-школа программирования»
ОГРН 1186952015645
Лицензия №10/21-69
hwschool.online

onkeypress

onkeypress - событие, происходящее по нажатию на клавишу. Чтобы обрабатывать нажатие на определенную клавишу (например, “Enter”), нужно получить и проверить код клавиши:

```
document.querySelector(“.element”).onkeypress = function(event) {
        if (event.keyCode === 13) {
                console.log(“Нажата клавиша Enter”);
        }
};
```

ООО «Онлайн-школа программирования»
ОГРН 1186952015645
Лицензия №10/21-69
hwschool.online

createElement, appendChild и remove

Чтобы создать новый элемент и добавить его на страницу через JavaScript нужны 2 метода:

- **createElement** - создает новый элемент

```
let li = document.createElement("li");
```

- **appendChild** - добавляет новый элемент внутрь другого как дочерний

```
document.querySelector("ul").appendChild(li);
```

А чтобы удалить элемент, нужен метод **remove**:

```
element.remove();
```

ООО «Онлайн-школа программирования»
ОГРН 1186952015645
Лицензия №10/21-69
hwschool.online