

سفارش پرینت سه بعدی – RTH-C نمونه اولیه

(نسخه ۰.۱)

شرکت دانش بنیان رایا طب هگمتانه نوین

جنس: PETG (ترجیحاً) – PLA قبول نیست چون نزدیک لامپ گرم می شود | **رنگ:** قطعات ۱ تا ۱۱ سفید، ۱۲ تا ۱۵ سبز (یا هر رنگ) | **لایه:** ۰.۲ میلی متر | **دیواره:** ۳ | **پرشدگی:** ۲۰٪ (قطعات ۱۲ تا ۱۵: ۴۰٪)
بیشترین اندازه قطعه: ۲۴۸ × ۱۲۰ میلی متر – در هر پرینتر با بستر ۲۵۰ × ۲۵۰ جا می شود | **تعداد کل:** ۱۶ قطعه
 (۱۵ فایل) | **فیلامنت تقریبی:** ۱.۳ تا ۱.۸ کیلوگرم

فهرست فایل ها (پوشه stl)






#	فایل	قطعه	تعداد	ابعاد (mm)	جهت پرینت
1	01_side_upper_L_x1.stl	دیواره کناری بالا، چپ	1	240 × 95 × 74	دیواره صاف روی بستر
2	02_side_upper_R_x1.stl	دیواره کناری بالا، راست	1	240 × 95 × 74	دیواره صاف روی بستر
3	03_side_lower_L_x1.stl	دیواره کناری پایین، چپ	1	200 × 95 × 74	دیواره صاف روی بستر
4	04_side_lower_R_x1.stl	دیواره کناری پایین، راست (جای دستگیره)	1	200 × 95 × 74	دیواره صاف روی بستر
5	05_head_1_x1.stl	سرپوش بالا، تکه چپ	1	190 × 95 × 90	سقف روی بستر
6	06_head_2_x1.stl	سرپوش بالا، تکه وسط	1	190 × 95 × 90	سقف روی بستر
7	07_head_3_x1.stl	سرپوش بالا، تکه راست	1	180 × 95 × 90	سقف روی بستر
8	08_slats_L_x1.stl	پنل تیغه ای، نیمه چپ	1	218 × 212 × 16	صورت جلو روی بستر، بدون ساپورت
9	09_slats_R_x1.stl	پنل تیغه ای، نیمه راست	1	222 × 218 × 16	صورت جلو روی بستر، بدون ساپورت
10	10_cassette_L_x1.stl	کاست، نیمه چپ	1	248 × 120 × 89	صورت جلو روی بستر
11	11_cassette_R_x1.stl	کاست، نیمه راست	1	248 × 120 × 89	صورت جلو روی بستر
12	12_knob_x1.stl	دستگیره با محور	1	74 × 52 × 52	دستگیره روی بستر، محور رو به بالا
13	13_cap_supply_L_x2.stl	درپوش لوله رول نو	2	39 × 32 × 32	فلنج روی بستر
14	14_cap_takeup_L_x1.stl	درپوش لوله جمع کننده، چپ	1	32 × 32 × 30	فلنج روی بستر

15	15_cap_takeup_R_x1.stl	درپوش لوله جمع‌کننده، راست (شش‌گوش)	1	32 × 32 × 22	فلنج روی بستر
----	------------------------	--	---	--------------	---------------

نکته‌ها برای چاپ‌خانه: سوراخ‌های کوچک برای پیچ خودکار M3 هستند و نباید پر یا کوچک شوند. تیغه‌های قطعات ۸ و ۹ زاویه ۳۰ درجه دارند و بدون ساپورت چاپ می‌شوند. برای سوراخ شش‌گوش قطعه ۱۵ و محور قطعه ۱۲ دقت ابعادی مهم است (لقی حدود ۰.۲ میلی‌متر در طراحی لحاظ شده). اگر مدل باید جابه‌جا یا برای بستر کوچک‌تر تقسیم شود، قبل از چاپ اطلاع دهید.

این موارد پرینت نمی‌شوند: صفحه پشت (ورق PVC فوم ۵ میلی‌متری با فایل DXF، برش لیزر یا CNC)، دو لوله برق ۲۰ PVC میلی‌متری (۴۶۰ و ۴۶۸ میلی‌متر)، میله ۸ میلی‌متری (۵۵۲ میلی‌متر)، لامپ، سرپیچ و بالاست.

تصویر قطعات

			
1 side_upper_L x1	2 side_upper_R x1	3 side_lower_L x1	4 side_lower_R x1
			
5 head_1 x1	6 head_2 x1	7 head_3 x1	8 slats_L x1
			
9 slats_R x1	10 cassette_L x1	11 cassette_R x1	12 knob x1
			
13 cap_supply_L x2	14 cap_takeup_R x1		